

**** LAB** Configurazione di un ambiente multi-machine tramite Vagrant [21 aprile]**

Sito: [Virtuale](#)
Corso: Amministrazione di Sistemi T - Laboratorio di
Amministrazione di Sistemi T
Libro: ** LAB** Configurazione di un ambiente multi-machine
tramite Vagrant [21 aprile]

Stampato da: Lorenzo Bernardini
Data: venerdì, 24 aprile 2026, 11:54

Descrizione

Vagrant può definire e controllare molte più macchine virtuali per Vagrantfile. Questa possibilità prende il nome di ambiente "[multi-machine](#)".

Sommario

1. Definizione del Vagrantfile

2. Versione parametrica

1. Definizione del Vagrantfile

Versione semplificata: ogni host ha una sezione di definizione e un proprio playbook, condividono un segmento di rete interna

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "debian/bookworm64"
  config.vm.network "private_network", virtualbox__intnet: "LAN1", auto_config: false
  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.linked_clone = true
  end
  config.vm.define "client" do |machine|
    machine.vm.hostname = "client"
    machine.vm.provision "ansible" do |ansible|
      ansible.playbook = "playbook1.yml"
    end
  end
  config.vm.define "router" do |machine|
    machine.vm.hostname = "router"
    machine.vm.provision "ansible" do |ansible|
      ansible.playbook = "playbook2.yml"
    end
  end
end
```

2. Versione parametrica

Versione che sfrutta più a fondo le caratteristiche di Vagrant e Ansible:

```
NUM_CLIENTS = 1
NUM_ROUTERS = 1
NUM_SERVERS = 2
# eventuali indirizzi MAC delle macchine virtuali
# utili per dare IP prefissati via DHCP
MAC_ADRESSES = {
    "WKS1" => "000000000001",
    "SRV1" => "000000000021",
    "SRV2" => "000000000031",
}
# esempio WKS1 <--NET1--> ROU1 <--NET2--> SRV{1,2}
Vagrant.configure("2") do |config|
    config.vm.box = "debian/bookworm64"
    config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
        vb.linked_clone = true
    end
    # un singolo playbook, dovrà specificare il match con gli hostname per applicare i task relativi

    config.vm.provision "ansible" do |ansible|
        ansible.playbook = "site.yml"
    end
    (1..NUM_CLIENTS).each do |i|
        config.vm.define "WKS#{i}" do |machine|
            # hostname
            machine.vm.hostname = "WKS#{i}"
            # configurazione rete
            machine.vm.network "private_network", virtualbox__intnet: "NET1", auto_config: false, mac: MAC_ADRESSES["WKS#{i}"]
            # altre configurazioni
            # machine.vm.synced_folder ".", "/vagrant", disabled: true
        end
    end

    (1..NUM_ROUTERS).each do |i|
        config.vm.define "ROU#{i}" do |machine|
            machine.vm.hostname = "ROU#{i}"
            machine.vm.network "private_network", virtualbox__intnet: "NET1", auto_config: false
            machine.vm.network "private_network", virtualbox__intnet: "NET2", auto_config: false
        end
    end

    (1..NUM_SERVERS).each do |i|
        config.vm.define "SRV#{i}" do |machine|
            machine.vm.hostname = "SRV#{i}"
            machine.vm.network "private_network", virtualbox__intnet: "NET2", auto_config: false, mac: MAC_ADRESSES["SRV#{i}"]
        end
    end
end
```