

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

Compute Engine 가상 머신(VM) 인스턴스, 2026 머신 패밀리(C3/C4/N4), 블록 스토리지, 무중단 Live Migration 및 Spot VM 종합 가이드

Google Cloud 교육 자료 | 베스핀글로벌 2026 개정판

모듈 03 학습 목차 (Agenda)

- 01 Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈** | VM 개념 및 2026 최신 C3/C4/N4/A3 머신 타입 사양
- 02 가상 머신 접근 및 수명주기** | SSH/RDP 접속, IAM 역할 제어 및 인스턴스 생애주기
- 03 Compute Engine 스토리지 옵션** | Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage
- 04 무중단 실시간 이동 (Live Migration)** | 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동 프로세스
- 05 Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)** | Spot VM (최대 90% 할인), 지속 할인(SUD) 및 약정 할인(CUD)
- 06 가상 머신 구축 및 실습** | Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

SECTION 01

01

Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈


Google Cloud Compute Engine 가상 머신의 핵심 개념과 2026 최신 머신 패밀리(범용, 컴퓨팅, 메모리, GPU 가속기) 분류 및 커스텀 사양 구성 가이드

Google Cloud 컴퓨팅 및 처리 옵션 비교 (Compute Options)

구분	Compute Engine	GKE	App Engine	Cloud Functions	Cloud Run
언어 지원	모든 OS 및 언어	모든 컨테이너	Python, Java, Go, Node.js 등	Node.js, Python, Go 등	모든 컨테이너 (Docker)
사용 모델	IaaS (가상 머신)	IaaS / PaaS	PaaS (웹 앱)	Serverless FaaS	Serverless PaaS
확장 방식	MIG 자동 확장	Pod / Node 확장	관리형 자동 확장	이벤트 0→N 확장	HTTP 0→N 확장
주요 사례	일반 OS 워크로드	컨테이너 클러스터	확장형 웹 애플리케이션	이벤트 기반 백엔드	컨테이너화 앱 서버리스 배포

Compute Engine: Infrastructure as a Service (IaaS)

- 사전 정의된 머신 유형 및 커스텀 머신 유형:
 - 요구사항에 맞는 vCPU(코어) 및 메모리(RAM) 맞춤 조립
- 유연한 독립 스토리지 옵션 (2026 Modernized):
 - 영구 디스크 (Persistent Disk): Standard, Balanced PD (균형 성능), SSD, Extreme PD
 - 차세대 Hyperdisk: IOPS 및 스루풋 독립 동적 제어
 - Local SSD: 물리 서버 직접 탑재 초고속 NVMe 캐시
 - Cloud Storage: 대용량 오브젝트 스토리지 버킷 연동
- 글로벌 네트워킹 & OS 지원: Linux 및 Windows Server 지원



IaaS Architecture

Compute Engine의 특징 (Features of Compute Engine)

⚙️ 머신 크기를 알맞게 조정

- 추천 엔진을 통한 최적의 머신 크기
- Cloud Monitoring 통계 기반 분석
- VM 생성 또는 크기 조정 후 24시간 뒤에 새로운 추천 제공

🌐 전역 부하 분산

- 고가용성을 위한 멀티 리전 전역 부하 분산 연동

🛡️ OS 패치 관리

- 패치 승인 만들기
- 유연한 예약 설정
- 고급 패치 구성 설정 적용

🔧 인스턴스 자동화 & 메타데이터

- 인스턴스 메타데이터 활용
- 시작 및 종료 스크립트 자동 실행

🛡️ 가용성 정책 (Availability)

- 라이브 마이그레이션 (Live Migration)
- 자동 다시 시작 (Automatic Restart)

💰 유연한 비용 모델

- 초당 청구 (Per-second Billing)
- 지속 사용 할인 (SUD)
- 약정 사용 할인 (CUD)

⚡ 선점형 VM 및 스팟 VM (Spot VMs)

- 최대 91% 비용 할인 혜택
- SLA 없음 (배치 워크로드 및 백그라운드 처리 적합)

Compute Engine 하드웨어 연산 옵션 (CPU vs GPU)

CPU (중앙 처리 장치)

- **Central Processing Unit:** 모든 일반 범용 워크로드, OS 제어 및 기본 서비스 프로세스 수행
- **범용 최적화:** 웹 서버, 애플리케이션 백엔드 및 일반 DB 시스템 운영에 필수

GPU (그래픽 처리 장치)

- **Graphics Processing Unit:** 대규모 수평 병렬 연산 및 딥러닝 가속
- **2026 최신 GPU 지원:** NVIDIA H100, A100, L40S, T4 가속기 연동 (AI/ML 및 3D 렌더링)

Tensor Processing Unit (TPU): Google 전용 AI 가속 하드웨어


- **Tensor Processing Unit (TPU):** Google이 자체 설계한 AI/ML 전용 도메인 특화 하드웨어 (ASIC)
- **더 높은 에너지 효율 및 성능 제공:** 대규모 행렬 연산(Matrix Multiplication) 처리에 특화
- **2026 Cloud TPU v5p & v5e 지원:**
 - 초대형 언어 모델 (LLM) 훈련 및 멀티모달 AI 추론 속도 극대화
 - H100 GPU 대비 최고의 비용 대비 성능 및 클러스터 확장성 제공



Cloud TPU

Compute Engine 컴퓨팅 성능 및 vCPU / 메모리 구조

- vCPU의 표준 정의:
 - 1개의 vCPU는 물리 CPU의 1개 하드웨어 하이퍼스레드(Hyper-thread)와 1:1 대응
- vCPU 비례 네트워크 대역폭 확장:
 - 네트워크 처리량은 vCPU당 2Gbps씩 비례 확장 (일부 머신 예외 적용)
- 유연한 메모리 (RAM) 구성:
 - vCPU 사양에 맞춘 독립적인 대용량 RAM 메모리 확장 배치



vCPU & Network



RAM Memory

vCPU & RAM Architecture

Compute Engine 디스크 스토리지 및 동적 확장


- 다양한 블록 스토리지 디스크 라인업:
 - 표준 영구 디스크 (Standard PD)
 - 균형 영구 디스크 (Balanced PD)
 - SSD 영구 디스크 (SSD PD / Extreme PD)
 - 초고속 로컬 SSD (Local SSD) 및 Hyperdisk
- 용량 비례 성능 확장: 표준 및 SSD PD는 할당된 각 GB 공간만큼 IOPS 및 스루풋 성능이 비례하여 확장
- 무중단 동적 디스크 확장 (No Downtime): VM 인스턴스 서비스 중단(다운타임) 없이 디스크 크기를 온라인 조절하거나 인스턴스 마이그레이션 가능



Disk Dynamic Scaling

Compute Engine 강력한 네트워킹 기능 (Networking Features)

- 자동 및 커스텀 VPC 네트워크: 서브넷 자동 구성 및 사용자 맞춤 IP 설계
- 인바운드 / 아웃바운드 방화벽 규칙:
 - IP CIDR 대역 기반 액세스 제어
 - 인스턴스 및 그룹 네트워크 태그 기반 보안 정책 지정
- 고성능 부하 분산 (Load Balancing):
 - 리전별 HTTPS 부하 분산 서비스
 - 가동 준비(Warm-up) 과정이 필요 없는 초고속 네트워크 부하 분산(NLB)
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크: 구글 글로벌 사설 백본망 연동




Network Architecture

가상 머신(VM) 접속 및 액세스 방법 (Linux SSH vs Windows RDP)

구분	Linux VM 접속 (SSH)	Windows VM 접속 (RDP)
접속 도구	Google Cloud 콘솔 브라우저 SSH, Cloud Shell, gcloud SDK	RDP 클라이언트 (Remote Desktop), PowerShell 터미널
키 / 인증 지정	컴퓨터 또는 서드 파티 클라이언트에서 SSH 키 쌍 생성 지정	Windows 관리자 암호 (Password) 초기화 설정 필수
방화벽 허용 포트	tcp:22 (SSH) 허용 방화벽 규칙 필요	tcp:3389 (RDP) 허용 방화벽 규칙 필요

Compute Engine 가상 머신 수명 주기 (VM Lifecycle)

- 생성 및 시작 상태:
 - `PROVISIONING` → `STAGING` → `RUNNING` (실행 중)
 - `instances.start()` 호출로 다시 시작
- 정지 및 일시 중지 상태:
 - `instances.suspend()` → `SUSPENDED` (메모리 보관)
 - `instances.resume()` → `RUNNING` (즉시 재개)
- 중지 및 삭제 상태:
 - `instances.stop()` → `STOPPING` → `TERMINATED` (종료됨)
 - `instances.delete()` → 영구 삭제



VM Lifecycle States

실행 중인 VM의 상태 변경 비교 (State Changes & ACPI)

작업 방식	실행 방법	종료 스크립트 실행	소요 시간	상태 변화
재설정 (Reset)	콘솔, gcloud, API, OS	없음 (강제 리셋)	약 0초	실행 중 → 실행 중
시작 (Start)	콘솔, gcloud, API	없음	약 0초	종료됨 → 실행 중
재부팅 (Reboot)	OS: <code>sudo reboot</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 실행 중
중지 (Stop)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
종료 (Shutdown)	OS: <code>sudo shutdown</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
삭제 (Delete)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → N/A (삭제됨)
선점 종료	자동 (Spot/Preemptible)	ACPI 30초 경고 후 실행	약 30초	실행 중 → 종료됨

가용성 정책 (Availability Policies) 및 유지보수 설정

자동으로 다시 시작 (Automatic Restart)

- 비정상 시스템 다운 또는 호스트 이벤트 시 **자동으로 VM 인스턴스 재부팅 복구**
- 사용자에게 의한 직접 종료나 Spot VM 선점 종료 시에는 적용되지 않음

호스트 유지보수 시 (On Host Maintenance)


- 물리 하드웨어 정기 점검 발생 시 동작 방식을 1:1 결정 (SDK/API 예약 옵션)
- **라이브 마이그레이션 (Live Migration)**이 기본값으로 자동 지정됨

무중단 라이브 마이그레이션 (Live Migration)

- 호스트 점검 도중 VM 인스턴스가 **서비스 중단이나 재부팅 없이 다른 정상 하드웨어로 자동 실시간 이주**
- 인스턴스 메타데이터(Metadata)에 라이브 마이그레이션 발생 내역이 자동으로 기록 및 노출됨

Google Cloud OS 패치 관리 (OS Patch Management)

- 인프라 관리의 핵심 요소:
 - Google Cloud OS Config 서비스를 통해 여러 VM의 OS 패치를 쉽게 중앙 통합 관리
- 주요 핵심 가치:
 - 인프라 운영 환경을 항상 최신 상태로 유지
 - 보안 취약점(Vulnerability) 노출 위험 대폭 감소
- OS 패치 관리 주요 기능:
 - 패치 규정 준수 보고 (Compliance Reporting)
 - 자동 패치 배포 (Patch Deployment)



OS Patch Management

OS 패치 관리를 위한 유연한 실행 작업 및 정책

패치 승인 (Patch Approval)

검증된 보안 패치 및 업데이트만 선별하여 안전하게 배포 승인 규칙 생성

유연한 예약 설정 (Schedules)

서비스 영향을 최소화하기 위해 주말/야간 등 원하는 정기 점검 유지보수 시간대 지정

고급 패치 구성 설정 적용

패치 전/후 실행할 커스텀 스크립트 지정 및 OS 자동 재부팅 세부 정책 구성

중앙 위치 통합 제어

Google Cloud 콘솔 한 곳에서 프로젝트 내 수백 대 VM의 패치 작업 일괄 관리

중지(종료)된 VM에 대한 과금 리소스 (Billing for Stopped VMs)

✗ 과금되지 않는 리소스 (요금 0원)

- CPU 연산 리소스 (vCPU)
- RAM 시스템 메모리

* VM이 중지(STOPPED/TERMINATED) 상태인 동안에는 CPU와 RAM에 대한 비용이 전혀 청구되지 않습니다.

💰 계속 과금되는 리소스 (요금 발생)

- 연결된 디스크 (Persistent Disk / Local SSD)
- 예약된 고정 외부 IP 주소 (Reserved Static IP)

* 디스크에 저장된 데이터 용량과 예약된 IP 주소 점유에 대한 요금은 지속적으로 유지됩니다.

중지(종료)된 VM에서 지원되는 설정 변경 작업

사양 & 디스크 수정

- 머신 유형 변경: vCPU 및 RAM 메모리 사양 조정
- 연결된 디스크 추가/삭제 및 자동 삭제 설정 변경

네트워크 & 메타데이터

- 인스턴스 네트워크 태그 수정
- 커스텀 및 프로젝트 전체 메타데이터 수정

IP & 가용성 정책

- 고정 IP 삭제 또는 새로 설정
- 가용성 정책(자동 재시작 등) 수정

변경 불가능한 항목

- 중지된 VM의 OS 이미지는 변경 불가능
(다른 OS 이미지 적용 필요 시 신규 인스턴스 생성 필수)

실습 소개: Compute Engine 가상 머신 만들기 (Lab Preview)



실습 목표 및 주요 수행 과제

- **Google Cloud 콘솔 및 gcloud CLI 활용:** Compute Engine VM 인스턴스를 직접 생성
- **커스텀 인프라 구성:** vCPU/메모리 머신 타입, 부팅 디스크 및 Nginx 웹 서버 설치
- **SSH 접속 & 네트워크 테스트:** 브라우저 SSH 접속을 통한 웹 서버 구동 및 외부 IP 수신 확인