

Informe Trabajo Práctico Especial

Criptografía y Seguridad [72.44] - 2021 1C

Boccardi, Luciano (59518)
lboccardi@itba.edu.ar

Puig, Tamara (59820)
tpuig@itba.edu.ar

Zuberbuhler, Ximena (57287)
xzuberbuhler@itba.edu.ar

17 de junio de 2021

1. RECUPERACIÓN DEL SECRETO



Figura 1.1: Imagen recuperada a partir de los archivos dados.

1.1. Conclusiones de la ejecución del programa

El archivo asignado al grupo consistía de 4 imágenes BMP. Se recuperó el secreto con un esquema de 4 imágenes portadoras y el resultado fue la imagen mostrada en la Figura 1.1. Habiendo seguido el algoritmo de manera correcta, se puede concluir que la recuperación fue efectiva.

2. CUESTIONES A ANALIZAR

2.1. Discutir los siguientes aspectos relativos al documento

2.1.1. Organización formal del documento

El paper analizado tiene una estructura muy bien organizada. Primero se realiza una mención del estado del arte, y trabajos previos del mismo tema. Luego, se comienza a describir la idea y la teoría que la respalda. Se explican las etapas de encriptación y desencriptación con diagramas de flujo, lo cual ayuda a comprender el procedimiento. Por último, se detalla la carga útil y se realizan comparaciones con los métodos detallados al comienzo del informe.

2.1.2. *La descripción del algoritmo de distribución y la del algoritmo de recuperación*

En cuanto a la descripción de los algoritmos, si bien es sumamente clara, se encontraron algunos problemas en las fórmulas. Muchos de los signos '-' no aparecen, e incluso en la fórmula 7 está mal detallada ya que refiere a s_0 y no a s_{r-1} como debería. No obstante, al ser fórmulas correspondientes a un método de interpolación ampliamente conocido, no hubieron mayores inconvenientes. El resto del detalle es detallado y completo, con un grado de detalle adecuado para poder ser comprendido por personas con una formación correspondiente.

2.1.3. *La notación utilizada*

La notación es correcta, no obstante, los índices a los que se refieren suelen entrar en conflicto con los utilizados en las fórmulas matemáticas. Por ejemplo, se utiliza j para denominar el número de bloque, y en la fórmula de interpolación se itera sobre el índice q . Quizás hubiera sido mejor optar por definir otros índices para evitar esos conflictos.

Por último, existe un debate cuestionable entre comenzar a indexar con el número 0 o con el número 1. No nos parece relevante discutir sobre cuál es más adecuado, ya que todo depende del lenguaje en el cual se trabaje. A fines de un paper, es correcto porque se mantiene consistente a lo largo del mismo.

2.2. **El título del documento hace referencia a que optimiza la carga útil, ¿a qué se refiere?, ¿qué relación existe entre k y el tamaño de la portadora?**

Cuando en el paper se refiere a la carga útil está hablando de cuánta información se guarda en cada sombra. Si asumimos que el bloque (4 píxeles = 4 bytes) es la menor unidad de información, entonces podemos establecer una comparación.

Suponiendo que todas las shadows son del mismo tamaño que coincide con el tamaño del secreto. Sea k el número de sombras y L el tamaño del secreto, la imagen se divide en $\frac{L}{k}$ conjuntos de k elementos. Por cada conjunto, se guarda 1 elemento en un bloque de 2×2 .

Es fácil notar que si $k = 4$, se utilizan $\frac{L}{k} * 4$ píxeles, que es exactamente el mismo tamaño que la imagen original.

En el caso $k > 4$, se puede definir un factor de carga $f = \frac{4}{k}$ que define qué porcentaje de cada imagen se ocupa guardando el secreto. Para $k = 5$, $f = 0,8$, y para $k = 6$, $f = 0,67$.

No se menciona la optimización de la carga útil en ningún momento. Pero podemos suponer que tiene que ver con el tamaño de bloque escogido. En bloques de 2×2 se utilizan los 3 bits menos significativos de 3 píxeles para guardar el valor de F . En bloques más grandes se alteran menos bits a cambio de una menor modificación en los datos de la shadow, con el inconveniente de que aumenta el tamaño mínimo requerido.

Puede verse que mientras mayor es k , se necesitan más portadoras pero el tamaño requerido de cada una para guardar el secreto es menor. Si consideramos que L es, en bytes, la cantidad de datos "secretos", como mínimo para recuperarlos se necesita $4 * L$.

2.3. ¿Qué ventajas y qué desventajas ofrece trabajar en $GF(2^8)$ respecto de trabajar con congruencias módulo?

La principal ventaja que ofrece trabajar con campos de Galois $GF(2^8)$ es que no tiene problema para generar valores en el rango $[0, 255]$, lo cual es fundamental para la recuperación de los datos. Es por esto que el algoritmo se puede aplicar para recuperar cualquier tipo de archivo binario, no solo imágenes, sin pérdida de información. Si trabajáramos con congruencias $Mod\ 251$ o $Mod\ 257$ que son los dos primos más cercanos al rango, es explícita la pérdida de datos.

Las desventaja más importante tiene que ver con la dificultad de operar en los campos de Galois, lo cual aumenta la complejidad de las operaciones y hace mucho más difícil el debugging del código. Además, para operar en el campo se necesita conocer el polinomio generador correspondiente. Por ende, dos personas que operen con el mismo algoritmo pero empleen un polinomio distinto, van a obtener resultados inconclusos entre sí.

2.4. ¿Se podrían tomar los bloques de otra manera, en lugar de como matrices 2×2 ? Explicar

Si, se podrían tomar bloques con otras dimensiones siempre teniendo en cuenta que la cantidad de bloques totales no puede ser menor a la cantidad de bloques en los que se divide nuestra imagen secreta puesto que si no quedaría una parte de la imagen sin distribuir.

Por ejemplo podrían tomarse en las shadows matrices de 3×3 , 2×4 o incluso 1×4 . En el último caso sería análogo a 2×2 pero con una distribución espacial distinta.

Lo que se va a ver afectado al modificar la forma de seleccionar los bloques es el ruido que existirá una vez ejecutado el algoritmo en las imágenes portadoras. Si se toman bloques de tamaño menos a 2×2 , hay más ruido. Si, por el contrario, se toman bloques más grandes, se alteran más píxeles pero menos bits de cada uno, lo que genera menos alteraciones visuales.

2.5. Discutir los siguientes aspectos relativos al algoritmo implementado

2.5.1. *Facilidad de implementación*

La dificultad de la implementación radicaba en el real entendimiento del algoritmo. Una vez comprendido como funcionaba el mismo su desarrollo era relativamente simple. No existieron funciones complejas ni operaciones que causaran demasiado trabajo a la hora de implementarlo.

Los dos mayores problemas enfrentados durante la implementación fueron: la aritmética en el campo de Galois, que es naturalmente compleja y difícil de debuggear en caso de errores, por lo que hay que proceder con un cuidado importante al momento de realizar las funciones; y la representación de las imágenes en matrices, ya que el orden en que se lee difiere del orden en el cual se trabaja.

2.5.2. *Posibilidad de extender el algoritmo o modificarlo*

El algoritmo se podría extender, por ejemplo, para trabajar con otros tipos de archivos. Sería relativamente simple extender la distribución a otros formatos de archivo, dado que se trabaja con binarios.

Otra extensión del algoritmo posible es aceptar la elección de otro polinomio para el campo de Galois, este debería ser un parámetro de la función, por ejemplo. O, en otro caso, poder ocultarse dentro de los datos a recuperar.

Una modificación posible es alterarlo para trabajar con otro tipo de bloques. Esto sería oportuno en caso de que se precise una cantidad de ruido mucho menor al distribuir el secreto en las imágenes portadoras.

Finalmente, una idea que se nos ocurrió es llevar el algoritmo a una implementación de esteganografía de audio. Es decir, en lugar de ocultar los datos en imágenes del tipo BMP, hacerlo en algún formato de audio adecuado. La idea sería la misma, aprovechar los bits menos significativos para ocultar los mensajes.

2.6. ¿En qué situaciones aplicarían este tipo de algoritmos?

Este tipo de algoritmos es especialmente bueno cuando la distribución del secreto se tiene que hacer con una determinada cantidad de partes, y se requiere que al menos un subconjunto de ellas se reúna "para poder recuperar el contenido.

Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una clave de alta seguridad en una empresa o agencia gubernamental. Supongamos que ante una emergencia se debe recuperar dicha clave que fue repartida entre N personas de alta jerarquía, y se establece que se requieren como mínimo K autoricen el procedimiento. Esto evita, de manera primaria, problemas de exceso de autoridad.

Otra opción interesante podría ser el traslado de la información por un canal inseguro. Imaginemos que se quiere enviar un archivo binario con información de índole sensible. Utilizar uno de estos esquemas permite, por ejemplo, reducir el potencial riesgo de exponer esta información, siempre y cuando el atacante desconozca que se está empleando el algoritmo. En caso de que el atacante pueda conocerlo, se debe procurar jamás enviar K partes por el mismo medio. Una opción sería enviar $K-1$ por el medio inseguro, y una de las restantes de manera física (Memoria USB, por ejemplo).