



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería
Informática

Creación de *RAG*



Presentado por Lydia Blanco Ruiz
en Universidad de Burgos — 26 de febrero
de 2026

Tutor: Álgvar Arnaiz González
y César Ignacio García Osorio



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



Los doctores César Ignacio García Osorio y Álgar Arnaiz González, profesores del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Exponen:

Que la alumna D^a. Lydia Blanco Ruiz, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado Creación de *RAG*.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por la alumna bajo la dirección de los que suscriben, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 26 de febrero de 2026

V^o. B^o. del Tutor:

V^o. B^o. del co-tutor:

D. Álgar Arnaiz González

D. César Ignacio García Osorio

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
2.1. Objetivos específicos	3
2.2. Objetivos personales	4
3. Conceptos teóricos	5
3.1. <i>Web Scraping</i>	5
3.2. <i>LLM</i>	5
3.3. <i>RAG</i>	7
3.4. Conexión del <i>LLM</i> con el <i>RAG</i>	8
3.5. Diseño del <i>RAG</i>	9
3.6. Evaluación de la calidad del <i>RAG</i>	14
4. Técnicas y herramientas	17
4.1. Metodologías	17
4.2. Repositorio	17
4.3. Gestión de tareas	19
4.4. $\text{\LaTeX}$	19
4.5. <i>Web Scraping</i>	20
4.6. Gestión de dependencias y entornos <i>Python</i>	20

4.7. Bases de datos	20
4.8. Desarrollo <i>web</i>	25
4.9. Desplegar la aplicación	26
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	31
6. Trabajos relacionados	33
6.1. TFG relacionados	33
6.2. Proyectos relacionados	34
6.3. Análisis de las características de los proyectos	35
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	37
Bibliografía	39

Índice de figuras

3.1. Diagrama del funcionamiento del <i>RAG</i>	7
3.2. Funcionamiento de un modelo <i>LLM</i> con <i>RAG</i> y otro sin él [1]. .	9
3.3. Triada de evaluación TruEra.	15
4.1. Metodología <i>Scrum</i>	18
4.2. Relación entre las herramientas utilizadas para desplegar la aplicación <i>web</i>	27

Índice de tablas

4.1. Ventajas y desventajas de <i>Selenium</i> y <i>Playwright</i>	21
4.2. Ventajas y desventajas de <i>Qdrant</i> y <i>pgvector</i>	24
4.3. Comparativa de <i>PostgreSQL</i> y <i>SQLite</i>	27
6.1. Comparativa de las características de los proyectos.	36

1. Introducción

Descripción del contenido del trabajo y del estructura de la memoria y del resto de materiales entregados.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un sistema de *Retrieval-Augmented Generation* (*RAG*) que permita enriquecer las respuestas de un modelo de lenguaje mediante la recuperación y utilización de información contextual proveniente de una colección documental.

2.1. Objetivos específicos

Los objetivos identificados en el presente trabajo fin de grado son los siguientes:

- Recopilar la colección documental.
 - Automatizar la obtención de los documentos (licitaciones del estado) a través de *Web Scraping*.
- Preprocesar la colección documental.
 - Segmentar los documentos en fragmentos (*chunks*).
 - Normalizar y limpiar el texto.
 - Generar *embeddings* para representar semánticamente los fragmentos.
- Implementar y gestionar un índice vectorial.
 - Almacenar los *embeddings* en una base de datos vectorial.
 - Optimizar consultas de similitud para recuperar contexto relevante.
- Desarrollar la capa de interacción con el usuario
 - Transformar la consulta en su representación vectorial.

- Recuperar los fragmentos más relevantes de la base de datos vectorial.
- Utilizar los fragmentos recuperados para enriquecer el *prompt* del usuario y así construir el *prompt* aumentado que finalmente se pasa al *Large Language Model (LLM)*.
- Desarrollar interfaz que facilite al usuario la interacción con el modelo para que el proceso de aumentado del *prompt* le sea transparente.
 - Desarrollar una aplicación con *Flask* para que el usuario pueda interactuar con el modelo.
 - Levantar la aplicación *Flask* con *Docker* para no depender del *requirements.txt*

2.2. Objetivos personales

- Adquirir conocimientos sobre los sistemas *RAG*, comprendiendo sus fundamentos, componentes y aplicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial.
- Profundizar en el estudio de los modelos de lenguaje de gran tamaño (*LLM*).
- Desarrollar habilidades prácticas en la implementación de sistemas basados en *RAG* y *LLM*.
- Aprender a aplicar los sistemas *RAG* y los *LLM* en la resolución de problemas reales.
- Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera.

3. Conceptos teóricos

En este apartado se van a definir los conceptos más relevantes a tener en cuenta sobre el proyecto, por lo cual se considera importante definir qué es el *Web Scraping*, qué es un *RAG* y cuáles son sus aportaciones más significativas a los *LLM* que ya existen. Además, se considera importante contextualizar su origen, y para ello se va a comenzar explicando que son los *LLM* y sus principales limitaciones.

3.1. *Web Scraping*

Web Scraping es el proceso automático de extraer información expuesta en páginas web y transformarla en datos estructurados. Se realiza mediante programas que descargan y analizan el código HTML o emulan la navegación de un usuario con un navegador controlado por código. Se apoya en técnicas de rastreo (*crawling*), *parseo* y normalización para preparar el dato para su análisis o integración en sistemas [17].

Existe una convención estándar, llamada *Robots Exclusion Protocol* (`robots.txt`), mediante la cual un servidor web indica qué *URLs* se deben evitar rastrear. En este archivo se especifica qué partes del sistema están permitidas o prohibidas para cada tipo de *bot*. Aunque, el incumplimiento de este protocolo no tiene consecuencias legales es éticamente correcto cumplirlo [12].

3.2. *LLM*

Los *Large Language Model* (*LLM*), que se traduce como los grandes modelos del lenguaje, son modelos de aprendizaje automático que han

sido entrenados con grandes conjuntos de datos generados por humanos. Estos datos se usan para encontrar patrones estadísticos y replicar nuestras habilidades lingüísticas. Por lo cual, se puede decir que en esencia son modelos de predicción del siguiente *token* o lo que es lo mismo de la siguiente palabra [11].

Algunos ejemplos de *LLM* son [ChatGPT \(OpenAI\)](https://chat.openai.com)¹, [Claude \(Anthropic\)](https://claude.ai)² o [Llama \(Meta AI\)](https://ai.meta.com/llama/)³.

Las principales características de los *LLM* son las siguientes:

- Naturaleza de predicción del próximo *token*: como se ha mencionado anteriormente los *LLM* seleccionan la palabra más probable de una distribución. La elección de esta palabra se basa en los patrones estadísticos que ha aprendido con los datos del entrenamiento.
- Memoria paramétrica: es el conocimiento interno del *LLM*. Consiste en la información con la que ha sido entrenado y se basa únicamente en sus parámetros. Por lo cual es una memoria limitada y estática.

Las principales limitaciones de los *LLM* son las siguientes:

- Desactualizado: los *LLM* solo pueden acceder a la información presente en sus datos de entrenamiento, que tienen una fecha límite específica conocida como «fecha de corte del conocimiento». Cualquier evento, descubrimiento o información posterior a esta fecha no estará disponible para el modelo, lo que puede generar respuestas desactualizadas. Además, el entrenamiento de un *LLM* es muy costoso y requiere mucho tiempo, por lo que estos modelos no se reentrenan con frecuencia, perpetuando esta limitación temporal.
- Alucinaciones: a veces los *LLM* dan respuestas incorrectas con gran confianza de manera que parece que la información que te está proporcionando es verdadera. Esto se debe a su naturaleza de predicción del próximo *token*.
- Limitación de conocimiento: los *LLM* se entrenan con datos públicos, lo que limita su conocimiento, ya que no tienen conocimientos de información que no sea pública, como, por ejemplo, documentos internos de una empresa, información de los clientes o de los productos.

¹<https://chat.openai.com>

²<https://claude.ai>

³<https://ai.meta.com/llama/>




Figura 3.1: Diagrama del funcionamiento del *RAG*.

Para solventar las limitaciones que se han comentado, la solución es darle al *LLM* el contexto que le falta. El contexto del *LLM* es la información no paramétrica que se le proporciona en la consulta o *prompt* para que el modelo genere una respuesta más precisa, actual y fundamentada. Para proporcionarle este contexto se puede expandir la memoria del *LLM* mediante generación aumentada, es decir, incorporando un *RAG*.

3.3. *RAG*

Retrieval Augmented Generation (RAG), o en español, generación aumentada por recuperación, es una técnica que consiste en recuperar la información que sea relevante de una fuente externa. Con dicha información se aumenta la entrada al *LLM*, lo que permite que el *LLM* genere una respuesta mucho más precisa, contextual y confiable (ver pasos en la imagen 3.1). Para realizar esto, el *RAG* usa tres pasos: recuperar, aumentar y generar.

El *RAG* combina dos tipos de memoria:

- La memoria paramétrica: es la que típicamente tienen los *LLM*, que como se ha visto es limitada al conocimiento disponible en el momento del entrenamiento y estática.
- La memoria no paramétrica: es información externa al *LLM* que se le puede proporcionar. Es un conocimiento externo y dinámico que se puede extender tanto como se desee y que puede contener documentos propietarios.

Por lo cual conociendo esto, se puede decir que la generación aumentada por recuperación (*RAG*) es una metodología que busca ampliar la memoria paramétrica de un *LLM* incorporando una memoria no paramétrica explícita. A través de un recuperador, se obtiene información relevante de esta memoria externa, la cual se añade al *prompt* y luego se envía al *LLM*. De esta forma, el modelo puede producir respuestas más contextuales, confiables y precisas [11].

Los objetivos de *RAG* son:

- Hacer que los *LLM* respondan con información actualizada.
- Hacer que los *LLM* respondan información precisa, contextual y confiable.
- Hacer que los *LLM* conozcan información propietaria.

Las principales ventajas de *RAG* son:

- Conocimiento del contexto profundo: esto se debe a que la información adicional ayuda al *LLM* a generar respuestas contextualmente apropiadas, ya que, las respuestas se basan en datos específicos. Esto aumenta la confianza del usuario.
- Citar fuentes: como la información se extrae de fuentes conocidas las puede citar en su respuesta. Esto dispara la fiabilidad y permite a los usuarios comprobar la información obtenida.
- Reduce las alucinaciones: el sistema está anclado a los hechos, por lo que se reducen las respuestas inexactas o falsas.

3.4. Conexión del *LLM* con el *RAG*

El primer paso es el de recopilar los documentos externos y convertirlos a vectores numéricos (*embeddings*) y almacenarlos. Cuando llega una consulta (*prompt*), en lugar de buscar coincidencias por palabras, se busca en ese




Figura 3.2: Funcionamiento de un modelo *LLM* con *RAG* y otro sin él [1].

espacio vectorial los fragmentos que son semánticamente más parecidos. A esto se le conoce como búsqueda por significado. Esos fragmentos se incorporan como contexto al *LLM*, de modo que el *RAG* combina la capacidad de razonamiento del modelo con una recuperación de información altamente precisa. En la imagen 3.2 se puede ver la diferencia de funcionamiento entre un modelo que emplea *RAG* y uno que no lo hace [1].

3.5. Diseño del *RAG*

Un sistema *RAG* se construye en dos *pipelines* complementarios, el de indexación (*offline*/asíncrono), y el de generación (*online*/ tiempo real). El primero crea y mantiene la memoria no paramétrica o base de conocimiento. El segundo gestiona la interacción con el usuario, realizando la recuperación, el aumento del *prompt* y la generación de la respuesta. Esta separación es estructural en el diseño de *RAG* y permite optimizar la precisión y la latencia del sistema [11].

***Pipeline* de indexación (*offline*)**

Su objetivo es consolidar y preparar el conocimiento para que el *pipeline* de generación pueda consultarlo eficientemente. Consta de cinco pasos:

1. Conectarse a las fuentes externas.
2. Extraer y *parsear* los documentos.
3. Dividir textos largos en fragmentos más pequeños denominados *chunks*.
4. Convertir los *chunks* a un formato adecuado.
5. Almacenar en una base de datos vectorial los *embeddings*.

Además de crearlo, este *pipeline* mantiene y actualiza el conocimiento base, por lo que debe ejecutarse de forma periódica [11].

Los componentes clave del *pipeline* de indexación son:

- Carga de datos (*data loading*): consiste en conectarse a las fuentes, por ejemplo, sistemas de ficheros, *data lakers*, CMS o APIs, para la extracción del texto en bruto y el parsing de este en formatos heterogéneos, como pueden ser PDF, DOCX, JSON o HTML. Luego se le añaden metadatos y finalmente se hace limpieza quitando código, etiquetas raras y enmascarando datos confidenciales.
- División de texto (*chunking*): segmentación en unidades manejables, los *chunks*, para mejorar la recuperación y el alineamiento con las capacidades de contexto *LLM*. Ayuda a respetar la ventana de contexto, mitiga el problema de pérdida en el medio y facilita la búsqueda eficiente. Para dividir el texto puede usar diversos métodos:
 - Tamaño fijo: divide el texto en longitudes uniformes, como un número de caracteres o *tokens*.
 - Especializados: divide el texto basándose en su estructura como encabezados o párrafos.
 - Semántico: divide el texto basándose en su similitud de significado usando *embeddings*, aunque este método aun es experimental.

La estrategia elegida dependerá del tipo de contenido, la longitud y complejidad de la consulta, el caso de uso y el modelo de *embeddings*.

- Conversión a vectores (*embeddings*): transforma el texto a representaciones numéricas de n dimensiones. Para conocer si los *chunks* se parecen a la consulta, el sistema mide la distancia entre sus vectores, ya que la proximidad refleja similitud semántica. Hay diversas técnicas para medir la distancia entre los vectores, una de las más utilizadas es

la similitud coseno que consiste en que si el ángulo entre dos vectores es muy pequeño su similitud es casi uno, pero hay otras como la distancia euclidiana. Hay modelos preentrenados abiertos y propietarios, la elección dependerá de su uso, rendimiento, recuperación y coste.

- Almacenamiento: los *embeddings* se almacenan en bases de datos vectoriales diseñadas para vectores de altas dimensiones. Estas bases de datos vectoriales permiten la búsqueda eficiente sobre *embeddings* y metadatos. Hay diversas opciones:
 - Índices vectoriales: son bibliotecas mínimas centradas en indexación y búsqueda de alta dimensión, no gestionan datos ni ofrecen consultas ricas o interfaces de bases de datos. Ejemplos: [FAISS](#) ⁴, [NMSLIB](#) ⁵, [ANNOY](#) ⁶, [ScaNN](#) ⁷. Son útiles cuando se desea máximo control y rendimiento sin sobrecarga de base de datos.
 - Bases de datos vectoriales especializadas: añaden a lo anterior gestión de datos, seguridad, escalado, extensibilidad y metadatos, manteniendo búsqueda/similitud vectorial eficiente. Ejemplos: [Pinecone](#) ⁸, [ChromaDB](#) ⁹, [Milvus](#) ¹⁰, [Qdrant](#) ¹¹.
 - Plataformas de búsqueda: son motores de texto tradicional ([Solr](#) ¹², [Elasticsearch](#) ¹³, [OpenSearch](#) ¹⁴, [Lucene](#) ¹⁵) que han incorporado similitud vectorial a sus capacidades.
 - Motores SQL/NoSQL con capacidad vectorial: son bases de datos ya existentes que añaden tipos y operadores vectoriales. Ejemplos: [Azure SQL](#) ¹⁶, [PostgreSQL/pgvector](#) ¹⁷ o en NoSQL [MongoDB](#) ¹⁸. Son útiles para consolidar datos, pero son menos especialización que una vector DB dedicada.

⁴<https://faiss.ai/index.html>

⁵<https://nmslib.github.io/nmslib/>

⁶<https://github.com/spotify/annoy>

⁷<https://milvus.io/docs/es/scann.md>

⁸<https://www.pinecone.io/>

⁹<https://www.trychroma.com/>

¹⁰<https://milvus.io/es>

¹¹<https://qdrant.tech/>

¹²<https://solr.apache.org/>

¹³<https://www.elastic.co/es/enterprise-search/vector-search>

¹⁴<https://opensearch.org/platform/vector-search/>

¹⁵<https://lucene.apache.org/core/>

¹⁶<https://azure.microsoft.com/es-es/products/azure-sql/database>

¹⁷<https://www.postgresql.org/about/news/pgvector-070-released-2852/>

¹⁸<https://www.mongodb.com/>

- Bases de datos gráficas con funciones vectoriales: grafos como **Neo4j**¹⁹ que añaden búsqueda vectorial. Permiten combinar relaciones explícitas (grafos) con similitud semántica (vectores). Ejemplos: *path finding* sujeto a similitud.

Cuando la recuperación se externaliza, es decir, cuando la búsqueda y obtención de información no la realiza el sistema sobre su propia base vectorial, sino que se delega en un tercero (como por ejemplo una API) o en el documento que aporta el usuario, no es imprescindible construir un *pipeline* de indexación ni mantener una base vectorial. En cambio, en un *RAG* clásico, donde el sistema recupera conocimiento de su repositorio interno, sí se recomienda diseñar el *pipeline* de indexación y mantener una base vectorial propia [11].

Pipeline de generación (online)

Gestiona la consulta del usuario de extremo a extremo. Este *pipeline* recibe la pregunta del usuario, recupera el contexto relevante de la base de datos vectorial, los *chunks*, aumenta el *prompt* con ese contexto y genera la respuesta con el *LLM*. Se compone de tres fases: *retrieval*, *augmentation* y *generation* [11].

Los componentes clave del *pipeline* de generación son:

- *Retriever*: es el motor de búsqueda sobre la base vectorial, es decir, la base de conocimiento. Devuelve los documentos más relevantes. Es crítico para la precisión del sistema y contribuye a la latencia, su calidad condiciona el rendimiento del *RAG*. El método más frecuente son los *embeddings* gracias a su capacidad semántica.
- Gestión del *prompt* (*Augmentation*): combina la consulta y el contexto recuperado. Además, aplica estrategias de ingeniería de *prompt* para maximizar la calidad de la respuesta. Las estrategias recomendadas son:
 - *Contextual prompting*: consiste en instruir al modelo para que solo responda con el contexto proporcionado.
 - *Controlled generation prompting*: consiste en indicarle al modelo que no conteste si el contexto no permite responder a la pregunta.
 - *Few-shot prompting*: consiste en incluir ejemplos para forzar el formato de la respuesta.

¹⁹<https://neo4j.com/>

- *Chain-of-thought*: consiste en pedir pasos intermedios cuando los razonamientos son complejos.
- Configuración *LLM* (*Generation*): es la selección del modelo que va a generar la respuesta final. Pueden ser modelos:
 - Originales o *fine-tuned*: los originales facilitan un arranque rápido, mientras que los *fine-tuned* mejoran la adaptación de dominio, la integración del contexto y formato de salida.
 - Abiertos o propietarios: los abiertos ofrecen control y despliegue flexible, mientras que los propietarios simplifican el uso y el mantenimiento.
 - Tamaño del modelo: los grandes tienen un razonamiento mejor y un contexto más amplio. Los pequeños tienen un coste y latencia menor.

Capas de soporte

Además de los dos *pipelines*, un sistema en producción requiere orquestación, evaluación y monitorización continua, caché semántico para reducir coste y latencia, controles de seguridad para cumplimiento normativo y seguridad frente a inyecciones en el *prompt*, envenenamiento de dato o fugas de información. Todo ello se sostiene sobre una infraestructura de servicio y un *RAGOps stack* formado por capas críticas, esenciales y de mejora que aseguran operación, calidad y seguridad extremo a extremo [11].

1. **Capas críticas:** son las capas imprescindibles del *RAGOps stack*.
 - Capa de datos: es la encargada de crear la base de conocimiento, para ello recolecta datos desde sistemas origen, los transforma y los almacena.
 - Capa de modelos: se incluyen los modelos de embeddings, de los LLM y de las tareas. Incluye el entrenamiento y la optimización de inferencia.
 - Despliegue de modelos: pueden ser servicios gestionados, auto-hospedados o locales.
 - Orquestación de la aplicación: se encarga de coordinar la consulta, la recuperación de datos y la generación. Incluye soporte multiagente y automatización de flujos de trabajo.
2. **Capas esenciales:** son las capas que necesita el sistema, se encargan del rendimiento, la fiabilidad y de la seguridad.

- Capa de *prompt*: diseño, versión y evaluación de *prompts* para guiar al *LLM* y reducir las alucinaciones.
 - Capa de evaluación: se encarga de medir, de forma periódica, la relevancia del contexto, fidelidad y relevancia de la respuesta.
 - Capa de monitorización: observa el proceso del *RAG* para encontrar fallos. Para ello monitoriza la latencia y el error.
 - Seguridad y privacidad del *LLM*: es la encargada de emplear métodos para evitar el *prompt injection*. Algunos de los métodos que se emplean son validar las entradas, realizar encriptados y emplear control de accesos.
 - Capa de caché: emplea caché para reducir los costes y la latencia en consultas frecuentes.
3. **Capas de mejora:** son capas opcionales que pueden aportar beneficios dependiendo del caso de uso. Se centran en la eficiencia, usabilidad y escalabilidad del sistema.

3.6. Evaluación de la calidad del *RAG*

Se suele hacer mediante la tríada de evaluación propuesta por TruEra [14] (ver imagen de la triada 3.3). Estructura la calidad en tres comprobaciones entre consulta (*prompt*), contexto recuperado y respuesta. Complementariamente, se emplean métricas como relevancia, precisión y *recall*, y conjuntos *ground truth* para validación objetiva y monitorización continua en producción [11].

Las tres dimensiones de la tríada son:

- Relevancia del contexto: la información que se haya recuperado tiene que ver con la pregunta.
- *Groundedness* o fidelidad: la respuesta que da el *LLM* se basa de verdad en el contexto que le hemos dado, sin alucinaciones ni omisiones clave.
- Relevancia de la respuesta: la respuesta es útil y adecuada respecto a la intención y el contexto de la consulta original.

Aparte de las dimensiones de la tríada, otros aspectos relevantes que el sistema debe incorporar son:

- Robustez al ruido: el sistema debe distinguir aquellos documentos relacionados pero que sean poco útiles.




Figura 3.3: Triada de evaluación TruEra.

- Rechazo en negativo: el sistema no debe responder cuando no hay evidencias relevantes.
- Integración de información: el sistema debe ser capaz de sintetizar múltiples documentos que posean información relevante.
- Robustez contrafactual: el sistema tiene que detectar y evitar la información inexacta en el propio *knowledge base*.

Hay dos herramientas principales de evaluación:

- *Retrieval-Augmented Generation Assessment* (RAGAs) [20]: es un *framework* que genera datos sintéticos y calcula métricas de la triada. Es útil para ciclos rápidos.
- *Automated RAG Evaluation System* (ARES) [21]: es un *framework* con un funcionamiento similar al RAGAs, pero con mayor complejidad y cantidad de datos generados. Es más robusto.

4. Técnicas y herramientas

En este apartado se va a realizar una breve explicación de la metodología empleada, así como de las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto. En dicha explicación se va a incluir una comparación con otras herramientas similares en la cual se muestre el motivo de la selección de dicha herramienta.

4.1. Metodologías

Scrum

La metodología *Scrum* es un marco de trabajo ágil orientado a la gestión y desarrollo de proyectos de manera iterativa e incremental. Se organiza en ciclos cortos denominados *sprints*, al final de los cuales se entrega un incremento funcional del producto (ver imagen 4.1 para ver el proceso *Scrum* completo). Estos *sprints* favorecen la mejora continua y la adaptación al cambio, además, aseguran una entrega temprana de valor. A diferencia de metodologías tradicionales, *Scrum* aporta mayor flexibilidad y retroalimentación constante [22].

4.2. Repositorio

Para alojar el repositorio se han valorado distintas alternativas como Bitbucket ²⁰, GitHub ²¹, GitLab ²² o Trello ²³. Finalmente se ha

²⁰<https://bitbucket.org/>

²¹<https://github.com/>

²²<https://gitlab.com/>

²³<https://trello.com/>




Figura 4.1: Metodología *Scrum*.

elegido GitHub que es una plataforma basada en la nube que permite alojar repositorios de código. GitHub ofrece funciones muy útiles como ramas (*branches*), *pull requests*, seguimiento de cambios (*commits*), historial del proyecto, gestión de incidencias (*issues*). Además, permite la colaboración entre usuarios, lo que es muy útil para la revisión del proyecto.

Otra ventaja es que GitHub es compatible con herramientas de integración y despliegue continuo, lo que facilita la automatización de pruebas y la entrega de *software*. Asimismo, permite incluir documentación directamente en el repositorio, ya sea mediante archivos `README` o a través de *wikis*, lo que mejora la claridad y la reproducibilidad del trabajo. Finalmente, al tratarse de la plataforma más utilizada a nivel mundial, cuenta con abundante documentación, lo que la convierte en una alternativa sólida y con amplio soporte [7].

4.3. Gestión de tareas

Para la gestión de las tareas del proyecto se han valorado diversas herramientas, como [ZenHub](https://www.zenhub.com/) ²⁴, [GitHub Projects](https://github.com/) ²⁵ o [Asana](https://asana.com/es) ²⁶. Al final se ha optado por usar ZenHub que es una herramienta de gestión de proyectos fácilmente integrable con GitHub. Se ha elegido porque tiene mayor funcionalidad que GitHub Projects. Ambos permiten hacer tableros Kanban para organizar las tareas (*to-do*, *in progress*, *doing*). Pero, ZenHub, además, permite asignar *story points* a las tareas y generar los gráficos *burndown* de los *sprints*.

4.4. L^AT_EX

Para la edición de los documentos en L^AT_EX se ha considerado usar [T_EXMaker](http://www.xmlmath.net/texmaker/) ²⁷, [T_EXStudio](https://www.texstudio.org/) ²⁸, [Visual Studio Code](https://code.visualstudio.com/) ²⁹ y [Overleaf](https://es.overleaf.com/) ³⁰. Finalmente se ha optado por usar T_EXMaker, ya que es un editor multiplataforma, gratuito y de código abierto. Tiene un visor PDF integrado, así como herramientas para gestionar la bibliografía mediante BibT_EX. Además, tiene una interfaz simple que facilita el aprendizaje, incorpora funciones como el autocompletado, el plegado de código y la detección de errores de compilación, sin necesidad de instalar complementos adicionales.

Como distribución L^AT_EX para procesar los documentos `.tex` se ha valorado el uso de [MikT_EX](https://miktex.org/) ³¹ y [T_EXLive](https://www.tug.org/texlive/) ³², al final se ha elegido usar MikT_EX ya que permite realizar una instalación mínima e ir añadiendo automáticamente los paquetes necesarios durante la compilación. Además, presenta un buen soporte para Windows, lo que se adapta bien a mi entorno de trabajo [24].

²⁴<https://www.zenhub.com/>

²⁵<https://github.com/>

²⁶<https://asana.com/es>

²⁷<http://www.xmlmath.net/texmaker/>

²⁸<https://www.texstudio.org/>

²⁹<https://code.visualstudio.com/>

³⁰<https://es.overleaf.com/>

³¹<https://miktex.org/>

³²<https://www.tug.org/texlive/>

4.5. *Web Scraping*

Para el *web scraping* se ha valorado usar [Selenium](https://selenium-python.readthedocs.io/)³³ y [Playwright](https://playwright.dev/)³⁴. Selenium controla navegadores reales y es un estándar veterano, pero Playwright es más completo. Ya que ofrece automatización multi-navegador con contextos aislados, funcionamiento headless, espera automática de elementos y APIs consistentes, lo que lo vuelve más robusto y rápido para páginas con JavaScript pesado y flujos de login. En la tabla 4.1 se muestran las ventajas y desventajas de cada uno.

Tras probar ambos, en una fase inicial del *web scraping*, se vio que *Selenium* sigue siendo una apuesta segura, para *scraping* moderno con multiples sesiones y depuración rápida Sin embargo, *Playwright* requiere menos código y es más robusto, en su modo asíncrono gestiona de manera autónoma las esperas y los reintentos.

4.6. Gestión de dependencias y entornos *Python*

El proyecto requiere entornos aislados y reproducibles que faciliten el trabajo local, la integración continua y la generación de entregables. Se ha valorado utilizar *Poetry*³⁵ y *uv*³⁶. *Poetry* es una herramienta madura de gestión de dependencias y empaquetado que centraliza la configuración en `pyproject.toml`. Crea y gestiona entornos virtuales de forma automática, mantiene un archivo de bloqueo (`poetry.lock`) para asegurar instalaciones deterministas, permite definir grupos de dependencias, así como, generar de manera automática el `requirements.txt`. Por su parte *uv* es un gestor rápido que, al igual que *Poetry*, tiene soporte para `pyproject.toml`. Posee un buen rendimiento y una elevada velocidad gracias al uso de cachés eficientes. Finalmente, se ha optado por usar *Poetry* por su cobertura integral del ciclo de vida dentro de un flujo coherente y estable.

4.7. Bases de datos

Para el desarrollo del sistema *RAG* es necesario contar con dos tipos de bases de datos, una base de datos vectorial(sección 4.7.1) y una relacio-

³³<https://selenium-python.readthedocs.io/>

³⁴<https://playwright.dev/>

³⁵<http://python-poetry.org/docs/>

³⁶<https://docs.astral.sh/uv/>

Ventajas	Desventajas
<i>Selenium</i> [19]	
■ Utiliza el estándar W3C <i>WebDriver</i> [18], lo que aporta interoperabilidad y soporte a largo plazo. ■ Multilenguaje y ecosistema maduro. Permite una integración fácil. ■ Es robusto para escalado distribuido.	■ Es propenso a fallos (<i>flakiness</i>) si no se dominan las esperas. ■ La intercepción de red es menos homogénea entre navegadores.
<i>Playwright</i> [23]	
■ Es muy estable y rápido en webs con <i>JavaScript</i> pesado. ■ Presenta multitud de herramientas integradas como <i>Trace Viewer</i>, capturas de pantalla y videos. ■ Contiene selectores potentes y permite manejar los <i>inframes</i> de forma sencilla. ■ Tiene un control de contexto aislado muy cómodo. ■ Su modelo asíncrono permite realizar acciones concurrentes sin bloquear el hilo empleando la <i>API async/await</i>.	■ No utiliza el estándar <i>WebDriver</i>.

Tabla 4.1: Ventajas y desventajas de *Selenium* y *Playwright*.

nal(sección 4.7.2). La base de datos vectorial permite almacenar, indexar y buscar semánticamente en los documentos para dar respuestas precisas y rápidas. La base de datos relacional que permite gestionar la información de la aplicación (los datos de los usuarios, los documentos, las consultas, los *chunks* y los *embeddings*)

Base de datos vectorial

Una parte fundamental del desarrollo del *RAG* es la implementación de la base de datos vectorial. Se han valorado emplear diversas bases de datos, pero las dos que más se han estudiado son *Qdrant*³⁷ y *pgvector*³⁸. *Qdrant* es una base de datos vectorial especializada, diseñada desde cero para búsquedas de similitud de alta concurrencia y baja latencia. Presenta equilibrio entre el rendimiento, la latencia y el tiempo de indexado [10]. Por su parte, *pgvector* es una extensión de *PostgreSQL*³⁹ que permite almacenar *embeddings* en columnas vectoriales y realizar búsquedas de similitud sobre una base de datos relacional ya existente. Es útil cuando la aplicación ya se apoya en este gestor, ya que simplifica la infraestructura [26]. En la tabla 4.2 se muestran las principales ventajas y desventajas de cada opción.

³⁷<https://qdrant.tech/>

³⁸<https://www.datacamp.com/es/tutorial/pgvector-tutorial>

³⁹<https://www.postgresql.org/>

	Ventajas	Desventajas
<i>Qdrant</i>	■ Diseñada específicamente como base de datos vectorial, con índices optimizados para búsquedas de similitud y buen compromiso entre RPS, latencia y tiempo de indexado [10]. ■ Soporta filtrado avanzado por metadatos y búsquedas híbridas (vectoriales más filtros), lo que facilita consultas complejas en <i>RAG</i>. ■ Ofrece despliegue sencillo mediante contenedores y opciones gestionadas, con APIs HTTP y RPC bien documentadas. ■ Integración directa con bibliotecas y orquestadores de <i>RAG</i>, lo que reduce el código necesario para conectarla con el resto del sistema.	■ Introduce un nuevo servicio en la arquitectura: es necesario administrar una base de datos adicional a la relacional. ■ Requiere aprender herramientas y mecanismos de operación específicos (copias de seguridad, monitorización, actualización de índices, etc.). ■ Para casos de uso pequeños puede resultar más compleja que reutilizar la base de datos transaccional existente.

	Ventajas	Desventajas
<i>pgvector</i>	■ Permite reutilizar una instancia de PostgreSQL ya desplegada, unificando datos transaccionales y embeddings en el mismo sistema. ■ Aprovecha todo el ecosistema SQL: transacciones, <i>joins</i>, vistas, roles de usuario y mecanismos estándar de replicación y copia de seguridad. ■ Simplifica la operación en entornos reducidos o con restricciones de infraestructura, al requerir un único motor de base de datos.	■ El rendimiento en búsquedas vectoriales a gran escala (millones de vectores y alta concurrencia) suele ser inferior al de motores especializados. ■ Dispone de menos funcionalidades específicas de bases de datos vectoriales (gestión de colecciones, métricas especializadas o afinado fino de índices). ■ La configuración óptima de índices y parámetros depende de la versión de PostgreSQL y de la extensión, y puede requerir un ajuste cuidadoso.

Tabla 4.2: Ventajas y desventajas de *Qdrant* y *pgvector*.

Para realizar el proyecto se ha optado por utilizar *Qdrant*. Aunque *pgvector* presenta características interesantes cuando se desea mantener toda la información en una única base de datos relacional, *Qdrant* presenta un diseño especializado. Así como un mejor equilibrio entre rendimiento y latencia. Además, *Qdrant* se utiliza en proyectos reales lo que lo convierte en una muy buena opción para implementar el sistema *RAG*.

Base de datos relacional

Para la implementación de la base de datos relacional se ha valorado usar *PostgreSQL* ⁴⁰ y *SQLite* ⁴¹. *PostgreSQL* es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, orientado a objetos con gran robustez transaccional. Por su parte *SQLite* es un sistema ligero y embebido

⁴⁰<https://www.postgresql.org/>

⁴¹<https://sqlite.org/>

que no funciona como servidor independiente, sino que almacena la base de datos en un fichero local. En la tabla 4.3 se muestra una comparativa entre ambos sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

Inicialmente se comenzó integrando *SQLite*, ya que, se considero suficiente para un prototipo local del sistema *RAG*. Pero, finalmente se cambió a *PostgreSQL* porque en el proyecto se busca conseguir una arquitectura realista y desplegable que permita la concurrencia real de usuarios en el sistema.

4.8. Desarrollo *web*

El desarrollo de la interfaz *web* para el proyecto se ha realizado con *Flask*⁴² [4]. *Flask* es un *framework* WSGI (*Web Server Gateway Interface* [25] es un estándar *Python* para la comunicación entre los servidores *web* y el *framework web*) que proporciona los componentes esenciales para construir aplicaciones *web* usando *Python*. Fue diseñado para la creación de aplicaciones *web* ligeras y modulares.

Se ha optado por utilizar *Flask* para el desarrollo *web* en lugar de otros *frameworks*, como *Django*⁴³ o *FastAPI*⁴⁴ porque incorpora una serie de componentes que permiten gestionar las aplicaciones *web* de forma sencilla:

- Enrutamiento: permite asociar rutas URL a funciones *Python* utilizando decoradores. Lo cual permite organizar el código de manera modular. En el caso del proyecto simplifica la conexión entre la interfaz *web* y el *pipeline* de generación *RAG*.
- Gestión de peticiones y respuestas: proporciona objetos que permiten acceder de manera sencilla a los datos enviados por el usuario, utilizando formularios, JSON o simplemente parámetros.
- Motor de plantillas *Jinja2* : permite generar HTML a partir de datos procesados en el servidor. Lo cual facilita la visualización estructurada de las distintas partes del sistema.
- Soporte WSGI: como se ha comentado anteriormente, *Flask* se basa en este estándar para la comunicación entre aplicaciones *web* y servidores *Python*. La utilización de este estándar garantiza la compatibilidad con múltiples servidores de producción y facilita su despliegue mediante *Docker*.

⁴²<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>

⁴³<https://www.djangoproject.com/>

⁴⁴<https://fastapi.tiangolo.com/>

- Extensiones: a pesar de que es minimalista, permite incorporar extensiones para bases de datos, autenticación o validación de formularios.

4.9. Desplegar la aplicación

Para desplegar la *web* se han utilizado las herramientas *docker* (sección 4.9.1), *nginx* (sección 4.9.2), *gunicorn* (sección 4.9.3), DNS (sección 4.9.4) y el certificado SSL/TLS (sección 4.9.5). El uso de estas herramientas permite separar la responsabilidad y asegurar la portabilidad, el rendimiento y la seguridad.

Empaquetar la aplicación en un contenedor *docker* garantiza su reproducibilidad, evitando conflictos entre librerías y versiones del sistema. *Gunicorn* sirve para no exponer directamente la aplicación *Flask* en Internet. *Nginx* se coloca por delante actuando como un servidor *web* y como *proxy* inverso. Va recibir las conexiones externas y las va a reenviar al servicio de *gunicorn*. También, se va a encargar de gestionar el cifrado y descifrado de HTTPS. El certificado SSL/TLS sirve para habilitar dicho protocolo HTTPS, en este caso demostrando control del dominio (DNS-01). En la siguiente imagen se puede ver cómo se relacionan las distintas herramientas 4.2.


Docker

*Docker*⁴⁵ [6] es una plataforma de *software* de código abierto basada en contenedores. Permite empaquetar una aplicación con sus dependencias para distribuirla y ejecutarla, asegurando que funcione igual en cualquier entorno. Esto se debe a que aísla la aplicación y sus dependencias del sistema operativo dentro de unidades ligeras y portables (los contenedores). Los conceptos clave del *Docker* son:

- Imagen: es una plantilla que contiene el sistema base y las dependencias necesarias.
- Contenedor: es una instancia en ejecución de la imagen.
- **Dockerfile** : es un archivo en el que se especifican los pasos que se deben seguir para construir la imagen.
- **Docker Compose** : es una herramienta que se define en un archivo `yaml` en el cual se definen todos los servicios que debe contener la imagen. Estos servicios se dividen en volúmenes.

⁴⁵<https://www.docker.com/>

Características <i>PostgreSQL</i>		<i>SQLite</i>
Modelo	Cliente-servidor	Embebido
Concurrencia	Alta	Limitada (solo hay un escrito)
Escalabilidad	Alta	Baja
Uso recomendado	Sistemas multiusuario	Aplicaciones locales o prototipos
Integración con Docker	Muy buena	No necesaria (es un archivo local)

Tabla 4.3: Comparativa de *PostgreSQL* y *SQLite*.Figura 4.2: Relación entre las herramientas utilizadas para desplegar la aplicación *web*.

Se decidió implementar un contenedor *Docker* ya que mejora la reproducibilidad, la portabilidad y evita conflictos entre las dependencias en el sistema aportando mayor aislamiento. Además, permite integrar fácilmente diversas herramientas dentro de los volúmenes lo que mejora la escalabilidad. En sistemas que combinan múltiples componentes, como ocurre en este proyecto con LLM, base de datos vectorial y relacional e interfaz web, el uso de contenedores simplifica considerablemente la gestión de la infraestructura.

Nginx

*Nginx*⁴⁶ es un servidor *web* que puede actuar como *proxy* inverso [3]. Un *proxy* inverso es un servidor que, a diferencia de un *proxy* normal, se sitúa delante de los servidores *web* para interpretar las solicitudes de los clientes. Se encarga de reenviar las solicitudes de los clientes a los servicios *web*. En el caso del proyecto *Nginx* se ha utilizado como intermediario entre el cliente y la aplicación *Flask* para recibir las peticiones externas (HTTP/HTTPS). También, se encarga de gestionar el certificado SSL y de redirigir el tráfico hacia *Gunicorn*.

La ventaja de utilizar *Nginx* es que está optimizado para manejar múltiples conexiones concurrentes de forma eficiente. Además, desacopla el servidor *web* del servidor de aplicaciones, aumentando la seguridad y el rendimiento del sistema.

Gunicorn

*Gunicorn*⁴⁷ es un servidor WSGI para aplicaciones *Python* fácil de instalar (no requiere dependencias adicionales), pero que no es compatible con *Windows*. Su principal función es ejecutar la aplicación *Flask* en un entorno preparado para producción. Ya que, por defecto, el *framework* *Flask* incluye un servidor de desarrollo que no es adecuado para entornos reales. Por lo cual *Gunicorn* se encarga de sustituir este servidor por uno optimizado para producción que si que va a permitir gestionar múltiples procesos de manera simultánea y que va a mejorar la estabilidad.

DNS

El DNS (*Domain Name System*) permite asociar un nombre de dominio a la dirección IP del servidor donde se encuentra desplegada la aplicación.

⁴⁶<https://nginx.org/>

⁴⁷<https://gunicorn.org/>

Asignarle un dominio a una aplicación sirve para facilitar el acceso y otorgarle mayor profesionalidad. Además, de mejorar la accesibilidad, permite la migración del servidor sin necesidad de cambiar la dirección que utiliza el usuario.

En este proyecto el dominio público se ha adquirido a través del proveedor *Hostalia*⁴⁸. Una vez registrado el dominio, fue necesario configurar sus registros DNS para asociarlo con la dirección IP del servidor donde se encuentra desplegada la aplicación. Para vincular el dominio al servidor se configuró un registro tipo A dentro del panel de gestión DNS de *Hostalia*. Este registro permite que las peticiones dirigidas al dominio se redirijan a la dirección IP correspondiente del servidor.

Sin embargo, la aplicación se ejecuta en una IP privada de la Universidad de Burgos. Las direcciones IP privadas no son accesibles directamente desde Internet, ya que están destinadas a redes internas. Existen dos formas principales de asociar un dominio a estas IP:

- Configurar el *router*: se configura para que el dominio apunte a la IP pública del *router*. Mediante técnicas NAT (*Network Address Translation*) se redirige el tráfico hacia la IP privada del servidor. Con este método se consigue que la aplicación sea accesible desde Internet.
- Editar el archivo *hosts*: en este archivo debe añadirse la relación entre el dominio y la IP privada. Esta alternativa solo tiene efecto en el equipo donde se modifica el archivo.

Certificado SSL/TLS

Para garantizar la seguridad de las comunicaciones se ha configurado un certificado SSL/TLS que permite el uso del protocolo HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*) [2]. HTTPS es la versión segura de HTTP y se basa en el protocolo TLS (*Transport Layer Security*), cuyo objetivo es cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor. Este cifrado impide que terceros puedan interceptar, modificar o suplantar la información transmitida, protegiendo así la confidencialidad e integridad de los datos.

En este proyecto, el certificado digital se ha emitido utilizando *Certbot*⁴⁹ que es una herramienta oficial promovida por la *Electronic Frontier Foundation*⁵⁰ (EFF). *Certbot* automatiza la obtención e instalación de

⁴⁸<https://www.hostalia.com/>

⁴⁹<https://certbot.eff.org/>

⁵⁰<https://www.eff.org/>

certificados gratuitos proporcionados por *Let's Encrypt*⁵¹. La cual es una autoridad certificadora reconocida internacionalmente. El proceso de emisión del certificado se basa en un mecanismo de validación del dominio, mediante el cual se demuestra que el servidor tiene control sobre el dominio solicitado. Una vez validado, se genera un certificado digital que incluye la clave pública del servidor, la identidad del dominio y la firma digital de la autoridad certificadora. Concretamente se ha utilizado el método de validación DNS-01 que consiste en demostrar que se tiene control sobre el dominio añadiendo un registro específico tipo **TXT** en la configuración DNS. Este registro contiene un *token* generado por la autoridad certificadora.

⁵¹<https://letsencrypt.org/>

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros³, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

6. Trabajos relacionados

En este apartado se analizan diferentes trabajos y proyectos que, aunque no constituyen modelos *RAG* idénticos al desarrollado en este trabajo, comparten principios fundamentales relacionados con el uso de *LLM*, recuperación de información, agentes inteligentes y gestión de contexto. Su estudio permite contextualizar el proyecto dentro del marco actual de aplicaciones basadas en *LLM* y comprender distintas aproximaciones al diseño de inteligencias artificiales.

6.1. TFG relacionados

***Retrieval-Augmented Generation* para la Extracción de Información de Documentos Inteligente**

En este TFG [13] se desarrolla un sistema RAG orientado al ámbito sanitario con el propósito de optimizar la recuperación y generación de información médica. El trabajo plantea una arquitectura basada en la recuperación y generación, que indexa documentación médica, crea *embeddings* y orquesta *prompts* para aportar contexto fiable al modelo generativo. Emplea técnicas de *chunking* con solapamiento y un enfoque *MultiQuery Retriever* para mejorar la cobertura y la precisión de la recuperación previa a la síntesis con un LLM. La solución se implementa sobre la API de *Azure OpenAI*, utilizando *LangChain* y *FAISS* como motor de búsqueda vectorial, e integra una interfaz web en *Flask* para simular consultas clínicas reales. Para la evaluación del sistema se emplea el *framework RAGAS*, valorando métricas de precisión, relevancia y coherencia de las respuestas generadas, demostrando mejoras significativas frente a enfoques puramente generativos.

6.2. Proyectos relacionados

LLM Twin Course: Building Your Production-Ready AI Replica

Este proyecto [8] propone la construcción de un asistente conversacional que actúa como el usuario. Su objetivo principal es crear un sistema capaz de responder, razonar y comunicarse tal y como lo haría un usuario concreto. Para ello debe adaptarse al conocimiento, las preferencias y el estilo de dicho usuario. A nivel técnico, el proyecto emplea una arquitectura modular que combina los modelos *LLM* para la generación de respuestas, con sistemas de memoria persistentes, recuperación de información contextual y orquestación de flujos conversacionales. Uno de los aspectos más relevantes es la integración de memoria externa, que permite almacenar conocimiento personalizado y recuperarlo de manera dinámica durante la conversación. Aunque no se presenta como un *RAG* clásico tiene el mismo objetivo, ampliar la memoria paramétrica del modelo mediante información recuperada.

Building Your Second Brain AI Assistant Using Agents, LLMs and RAG

Este proyecto [9] plantea la creación de un asistente para que organice, recupere y sintetice información personal o profesional. Para realizar esto emplea técnicas de agentes inteligentes y *RAG*. Su arquitectura combina sistemas de recuperación semántica basados en *embeddings*, orquestación mediante agentes, gestión de memoria persistente e integración directa con *LLM* para síntesis de información. Para implementar el modelo *RAG* la información se indexa, se recupera según la consulta del usuario y se incorpora al *prompt* aumentado del modelo. A este flujo se le añaden agentes que coordinan las tareas de búsqueda, filtrado y razonamiento para ampliar las capacidades del sistema.

ChatALL

Este proyecto [5] consiste en diseñar una herramienta que permite interactuar de manera simultánea con múltiples modelos de lenguaje (*LLM*). Su objetivo principal es permitir la comparación de respuestas entre distintos *LLM* desde una única interfaz. Su arquitectura se centra en la orquestación de múltiples *APIs* de modelos, en la gestión concurrente de respuestas y en el desarrollo de una interfaz unificada para la conversación. Aunque no amplía el conocimiento del modelo mediante el uso de *RAG* es relevante como

herramienta comparativa. Facilita evaluar el comportamiento de distintos *LLM* ante una misma consulta.

NotebookLM

NotebookLM ⁵² [16] [15] es una herramienta orientada a la interacción inteligente con colecciones de documentos proporcionados por el usuario. Permite cargar documentos, analizarlos y generar respuestas fundamentales en su contenido. Se basa en la indexación de documentos, la recuperación contextual y la generación asistida por *LLM*. Implementa un modelo *RAG* ya que responde utilizando el contenido recuperado. Esto reduce las alucinaciones y mejora la respuesta.

6.3. Análisis de las características de los proyectos

En la siguiente tabla 6.1 se muestra una comparativa entre las características de los distintos proyectos explicados previamente y las del modelo *RAG* desarrollado en el TFG.

⁵²<https://notebooklm.google.com/notebook/4696bf9f-51cb-42c0-8805-401c6286dbec>

Características	<i>LLM Course</i>	<i>Twin</i>	<i>Second Brain AI Assistant</i>	ChatAll	NotebookLM	<i>RAG</i> licitaciones
Uso de <i>RAG</i>	Parcial	✓	✓	×	✓	
Memoria externa	✓	✓	✓	×	✓	
Multiagente	×	✓	✓	×	×	
Comparación de modelos	×	×	×	✓	×	
Orientación documental	Media	Alta	Alta	×	Muy alta	
Enfoque principal	Réplica digital personalizada	Gestión inteligente del conocimiento	Comparación de <i>LLM</i>	Consulta documental guiada		

Tabla 6.1: Comparativa de las características de los proyectos.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [1] Alejandro Alija. Técnicas *RAG*: cómo funcionan y ejemplos de casos de uso. <https://datos.gob.es/es/blog/tecnicas-rag-como-funcionan-y-ejemplos-de-casos-de-uso>, 2024. [Online; Accedido 6-Febrero-2026].
- [2] Inc. Cloudflare. ¿por qué el http no es seguro? | http vs. https. <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ssl/why-is-http-not-secure/>, 2026. [Online; Accedido 26-Febrero-2026].
- [3] Inc. Cloudflare. ¿qué es un proxy inverso? | servidores proxy explicados. <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/cdn/glossary/reverse-proxy/>, 2026. [Online; Accedido 26-Febrero-2026].
- [4] Juan José Lozano Gómez. Tutorial de flask en español: Desarrollando una aplicación web en python. <https://j2logo.com/tutorial-flask-espanol/>, 2018-2025. [Online; Accedido 2-Diciembre-2025].
- [5] Peter Dave Hello. Chat with all ai bots concurrently, discover the best. <https://github.com/ai-shifu/ChatALL>, 2025. [Online; Accedido 21-Diciembre-2025].
- [6] Docker Inc. What is docker?. <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>, 2013-2026. [Online; Accedido 3-Febrero-2026].
- [7] GitHub Inc. Acerca de github y git. <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>, 2025. [Online; Accedido 22-Septiembre-2025].

- [8] Paul Iusztin. Llm twin course: Building your production-ready ai replica. <https://github.com/decodingai-magazine/llm-twin-course?tab=readme-ov-file>, 2025. [Online; Accedido 9-Febrero-2026].
- [9] Paul Iusztin. Building your second brain ai assistant using agents, llms and rag. <https://github.com/decodingai-magazine/second-brain-ai-assistant-course>, 2025. [Online; Accedido 9-Febrero-2026].
- [10] Paul Iusztin and Maxime Labonne. *The LLM Engineer's Handbook*. Packt Publishing, October 2024. ISBN 9781836200079. [Consultado 30-October-2025 a 27-Noviembre-2025].
- [11] Abhinav Kimothi. *A Simple Guide to Retrieval Augmented Generation*. Manning Publications, July 2025. ISBN 9781633435858. [Consultado 8-Septiembre-2025 a 26-Septiembre-2025].
- [12] Martijn Koster, G. Illyes, H. Zeller, and L. Sassman. Robots exclusion protocol (rfc 9309). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9309>, 2022. [Online; Accedido 07-October-2025].
- [13] Daniel Laparra Osca. Retrieval-augmented generation para la extracción de información de documentos inteligente. Trabajo fin de grado, Universitat Politècnica de València, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, 2024. URL <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/c775be7d-8724-476b-b0a4-73e055d03d50/content>. [Accedido 02-October-2025].
- [14] Lofred Madzou. What is the rag triad? <https://truera.com/ai-quality-education/generative-ai-rags/what-is-the-rag-triad/>. [Online; Accedido 24-Septiembre-2025].
- [15] Emergent Mind. Notebooklm: Document-grounded ai by google. <https://www.emergentmind.com/topics/notebooklm>, 2025. [Online; Accedido 10-Febrero-2026].
- [16] Emergent Mind. Notebooklm enterprise. <https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/notebooklm-enterprise/docs/overview?hl=es>, 2026. [Online; Accedido 10-Febrero-2026].
- [17] Columbia University Mailman School of Public Health. Web scraping. <https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/web-scraping>, -. [Online; Accedido 28-Septiembre-2025].

- [18] W3C Working Group on Browser Testing and Tools. Webdriver — w3c working draft (level 2). <https://www.w3.org/TR/webdriver2/>, 2025. [Online; Accedido 15-October-2025].
- [19] Selenium Project. Selenium documentation. <https://www.selenium.dev/documentation/>, 2025. [Online; Accedido 10-October-2025].
- [20] Ragas. Ragas documentation. <https://docs.ragas.io/en/stable/>, 2025. [Online; Accedido 05-October-2025].
- [21] Jon Saad-Falcon, Omar Khattab, Christopher Potts, and Matei Zaharia. Ares: An automated evaluation framework for retrieval-augmented generation systems. <https://github.com/stanford-futuredata/ARES>, 2023. [Online; Accedido 05-October-2025].
- [22] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. The scrum guide. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>, 2020. [Online; Accedido 22-September-2025].
- [23] Microsoft Playwright Team. Playwright documentation: Actionability. <https://playwright.dev/docs/actionability>, 2025. [Online; Accedido 10-October-2025].
- [24] Joseph Wright. Tex on windows: Miktex or tex live? *TUGboat*, 33(1):53, 2012. URL <https://www.tug.org/TUGboat/tb33-1/tb103wright.pdf>. [Online; Accedido 22-September-2025].
- [25] WSGI.org. Wsgi. <https://wsgi.readthedocs.io/en/latest/>, 2016-2026. [Online; Accedido 25-February-2026].
- [26] Zilliz. Qdrant vs. pgvector. <https://zilliz.com/comparison/qdrant-vs-pgvector>, 2025. [Online; Accedido 10-November-2025].