Manual de uso de la API - Tesis MGD Evaluación de la robustez de estrategias de inversión para trading algorítmico



Descargar el proyecto desde GitHub


El repositorio público contiene el código de la API, el motor Python y este manual. La base se descarga por separado desde Drive durante el primer arranque. No se necesita iniciar sesión en GitHub ni configurar una cuenta de Google.

Se necesitan **Git**, **Docker con Compose** y al menos **6GiB** libres, además del espacio de Docker. La clonación crea la carpeta del proyecto:

TERMINAL · clonar e iniciar

```
git clone https://github.com/lcastiglione/api-tesis-mgd.git
cd api-tesis-mgd
docker compose up --build -d
```

El archivo **.env** ya está incluido en el repositorio. Contiene el enlace público de la base y el puerto 8000. Docker Compose lo lee automáticamente: no se copia ni se modifica ningún archivo para empezar.



Información

Docker crea el almacenamiento de la base y prepara sus permisos automáticamente. No se necesitan credenciales de Google, ajustes de usuario de Linux ni carpetas preparadas por la persona que instala el proyecto.

El arranque del sistema

El proyecto incluye el motor Python, la configuración Docker y una API para consultar la base del estudio. El servicio utiliza el puerto **8000**. Docker conserva la base en un volumen persistente: un espacio que se mantiene al apagar y volver a iniciar el servicio.

TERMINAL · en la carpeta del proyecto

```
docker compose up --build -d
docker compose logs -f api
```

La primera construcción instala las dependencias. Si falta la base local, el sistema descarga el SQLite público y verifica su tamaño, huella e integridad. El mensaje **Application startup complete** indica que la API está preparada.

ABRIR EN EL NAVEGADOR

```
http://localhost:8000/docs
http://localhost:8000/health
```

/docs presenta las consultas y sus parámetros. **/health** confirma que el servicio puede abrir la base verificada. **/tutorials/api** permite descargar este manual.

> **Información**
>
> localhost identifica al equipo donde se abre el navegador. Si se utiliza un túnel o reenvío de puertos, debe apuntar al puerto 8000 del equipo donde corre esta API. El nombre visible es API Tesis Robustez - MGD.


EJEMPLO · túnel hacia otro equipo

```
ssh -N -L 8000:127.0.0.1:8000 usuario@equipo-remoto
```

El túnel se mantiene abierto mientras se consulta localhost:8000/docs. Si el puerto local está ocupado, se usa 18000 en la primera posición del reenvío y se abre localhost:18000/docs. El servidor conserva el puerto 8000.

> **Información**
>
> Ctrl+C termina la lectura de los registros. El comando docker compose down detiene el servicio. La base permanece en el volumen de Docker y se reutiliza al volver a arrancar.

La base pública en Drive



La descarga automática **no requiere una cuenta ni credenciales de Google**. El sistema utiliza un enlace público de lectura y descarga. No solicita OAuth, claves de API ni cookies del navegador del usuario.

El enlace está incluido en **DATABASE_URL**, dentro de **.env**, y en **download_url**, dentro de **data/manifest.json**. El formato configurado es SQLite sin comprimir. El usuario clona el proyecto y ejecuta Docker, sin editar la configuración.

Situación al arrancar	Comportamiento
Ya existe /data/study.sqlite en el volumen	Verifica su identidad y utiliza esa copia.
Existe /data/study.sqlite.gz en el volumen	Verifica el gzip, lo expande y utiliza la base local.
No existe ninguno de los dos	Descarga el SQLite público, verifica tamaño, SHA-256 e integridad y lo instala.

La base ocupa aproximadamente **1,8GiB**. Se necesitan al menos **6GiB** libres, además del espacio de Docker. La copia local se reutiliza en los arranques siguientes.

Advertencia

La primera descarga puede demorar. La API empieza a recibir consultas después de verificar la base. No se reemplaza una huella para aceptar un archivo diferente.

Información


La base se guarda en /data/study.sqlite dentro del contenedor. Docker administra ese almacenamiento; no se necesita crear una carpeta de datos en el equipo ni configurar sus permisos.

Las consultas desde el navegador

La dirección **http://localhost:8000/docs** presenta las operaciones disponibles. Cada renglón representa una consulta o una comprobación del sistema.

La operación GET /api/v1/instruments enumera los instrumentos. **Try it out** habilita la prueba y **Execute** envía la consulta. La respuesta aparece debajo de la operación.

GET pide datos usando parámetros de la ruta. **POST /api/v1/verify-case** recibe un cuerpo JSON con el instrumento, la configuración y el bloque que se desea comprobar.



Advertencia

La API solo recibe parámetros validados. Las consultas se definen en el servidor y los valores se envían por separado para prevenir **inyecciones SQL**: intentos de hacer que un dato se ejecute como una instrucción. No se admite código SQL del cliente.

JSON organiza nombres y valores. Por ejemplo, status es el nombre y ok es su valor. Las llaves agrupan campos y los corchetes agrupan listas.

Información

instruments muestra el universo disponible; executions identifica un caso. indicators, daily y operations consultan sus detalles. El campo execution_id relaciona esos pasos.

El estado de la API

CONSULTA · GET

```
GET /health
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "status": "ok",
  "database_version": 2,
  "storage_revision": 3,
  "read_only": true
}
```

status: ok confirma que la API pudo abrir la base verificada. read_only: true indica que las consultas no escriben sobre la entrega.

LA MISMA CONSULTA DESDE UNA TERMINAL

```
curl http://localhost:8000/health
```

Advertencia

Los registros de docker compose logs -f api muestran el avance del arranque. Durante la descarga y la verificación inicial, el sistema todavía no recibe consultas. El estado correcto aparece cuando esas tareas finalizan.

Los instrumentos disponibles

Esta consulta enumera los ETF disponibles y cuántas configuraciones y ejecuciones tiene cada uno.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/instruments
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "items": [
    {
      "instrument_id": "EEM",
      "configurations": 27,
      "executions": 135
    },
    {
      "instrument_id": "EFA",
      "configurations": 27,
      "executions": 135
    }
  ]
}
```

La respuesta completa contiene siete instrumentos: EEM, EFA, GLD, IWM, QQQ, SPY y TLT. Cada uno tiene 27 configuraciones y 135 ejecuciones.

Información

items es la lista de resultados. En esta página se muestran sus dos primeros elementos; la respuesta real completa está guardada en docs/api-examples.json.

GET /api/v1/study ofrece las cantidades generales: 189 configuraciones, 945 ejecuciones y 10.379.124 observaciones diarias lógicas.

La identificación de un caso

Los filtros instrument, configuration y length permiten encontrar una ejecución histórica. En el ejemplo se busca SPY, Media móvil de 200 sesiones y bloque de 1 año.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions

Filtros:
  instrument: SPY
  configuration: sma200
  length: 1
  limit: 1
```

RESPUESTA · HTTP 200 · identificador simbólico

```
{
  "items": [
    {
      "execution_id": "{execution_id}",
      "case_key": "sma200-L1",
      "length_years": 1,
      "engine_version": 4,
      "status": "verified",
      "instrument_id": "SPY",
      "config_key": "sma200",
      "family": "P-SMA"
    }
  ],
  "limit": 1,
  "has_more": false
}
```

execution_id identifica la ejecución utilizada para consultar el detalle. En este manual se representa como {execution_id}; la respuesta del sistema contiene su valor completo. engine_version conserva la versión que produjo el caso original, que puede diferir del motor v9 disponible para comprobarlo.

Información

GET /api/v1/configurations?instrument=SPY enumera las configuraciones registradas. El parámetro limit define cuántas filas devuelve una página y offset cuántas omite. El campo has_more indica si quedan más resultados.

La lectura de los indicadores

El identificador de ejecución permite consultar una métrica concreta. OOS_continuous representa el recorrido OOS continuo, reunido a través de las ventanas. En los ejemplos, {execution_id} ocupa el lugar del identificador completo del caso.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions/{execution_id}/indicators

Filtros:
  segment: OOS_continuous
  metric: return_annualized
  limit: 2
```

RESPUESTA · HTTP 200 · valores aproximados

```
{
  "items": [
    {
      "metric": "return_annualized",
      "numeric_value": 0.067,
      "unit": "fraction",
      "status": "calculated",
      "alternative": "strategy"
    },
    {
      "metric": "return_annualized",
      "numeric_value": 0.141,
      "unit": "fraction",
      "status": "calculated",
      "alternative": "buy_hold"
    }
  ],
  "has_more": false
}
```

metric identifica la medida y numeric_value muestra su valor numérico. En este manual se aproxima para facilitar la lectura: 0.067 representa aproximadamente 6,7%. La API también devuelve exact_value, que conserva el texto decimal original. alternative distingue la estrategia de comprar y mantener.

Advertencia

fraction es una fracción: 0,1 equivale a 10%. Los bloques JSON usan punto decimal, como requiere ese formato. calculated indica que la medida fue calculada. Una ausencia o un estado distinto no se transforma automáticamente en cero.

El recorrido diario

La operación daily recupera observaciones desde los bloques comprimidos. El ejemplo muestra una fila OOS de la estrategia e identifica la ventana, el tramo y el capital correspondiente.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/executions/{execution_id}/daily

Filtros:
  segment: OOS
  alternative: strategy
  limit: 1
```

RESPUESTA · HTTP 200 · valores aproximados

```
{
  "items": [
    {
      "window_id": "w001",
      "segment": "OOS",
      "alternative": "strategy",
      "row_kind": "base",
      "equity": "10000",
      "daily_return": ""
    }
  ],
  "limit": 1,
  "offset": 0,
  "has_more": true
}
```

La fila base puede tener daily_return vacío porque establece el punto de partida. row_kind la distingue de una observación posterior. El capital del ejemplo se muestra sin decimales; la API conserva su precisión original.

Información

La operación /operations presenta las operaciones y sus costos. La consulta /daily permite filtrar por segment, alternative y window_id. El aumento de offset permite recorrer las páginas siguientes.

Los recuentos por estrategia

La operación **GET /api/v1/configuration-counts** cuenta las configuraciones de cada familia. La consulta completa ya está definida en el servidor: no se envía código para agrupar los datos.

CONSULTA · GET

```
GET /api/v1/configuration-counts
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200

```
{
  "instrument": null,
  "items": [
    {
      "family": "MOM",
      "total": 35
    },
    {
      "family": "MR-Z",
      "total": 119
    },
    {
      "family": "P-SMA",
      "total": 35
    }
  ]
}
```

MOM identifica Momentum; MR-Z, Reversión; y P-SMA, Media móvil. total es la cantidad de configuraciones. Un instrument nulo indica que se incluyeron los siete ETF.

LA MISMA OPERACIÓN PARA UN INSTRUMENTO

```
GET /api/v1/configuration-counts?instrument=SPY
```

Información

Con instrument=SPY, la respuesta contiene 5 configuraciones MOM, 17 MR-Z y 5 P-SMA. Cambia el instrumento seleccionado, mientras la operación del servidor permanece definida.

Los filtros y las páginas

Cada operación admite una lista concreta de filtros. Los nombres y valores permitidos aparecen en **/docs**; un campo adicional o un valor inválido se rechaza.

Operación	Filtros principales
configuration-counts	instrument: SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, TLT o GLD.
configurations	instrument y family: P-SMA, MOM o MR-Z.
executions	instrument, configuration y length: 1, 2, 3, 5 o 7.
indicators	segment y metric.
daily	segment: IS u OOS; alternative: strategy o buy_hold; window_id.
operations	limit y offset para recorrer las operaciones.

limit indica cuántos resultados devuelve una página, con un máximo de 1000. **offset** indica cuántos resultados se omiten desde el inicio. Ambos están disponibles en configurations, executions, indicators, daily y operations.

EJEMPLO · dos páginas de configuraciones

```
GET /api/v1/configurations?instrument=SPY&limit=2&offset=0
GET /api/v1/configurations?instrument=SPY&limit=2&offset=2
```

Información

La primera página muestra los primeros dos resultados; la segunda muestra los dos siguientes. has_more=true indica que quedan resultados. Para conservar la misma selección, solo cambia offset.

La comprobación de un caso

Caso registrado
SPY + sma200 + 1 año.

→

Motor v9
Repite el cálculo en memoria.

→

Comparación
Contrasta con la ejecución original.

CONSULTA · POST

```
POST /api/v1/verify-case

{
  "instrument": "SPY",
  "configuration": "sma200",
  "length": 1
}
```

RESPUESTA REAL · HTTP 200 · fragmento

```
{
  "engine_version": 9,
  "instrument": "SPY",
  "config_key": "sma200",
  "length_years": 1,
  "daily_rows": 13656,
  "operations": 260,
  "metrics": 770,
  "passed": true
}
```

passed: true indica que el caso se reprodujo y sus comparaciones fueron satisfactorias. En este ejemplo se comprobaron 13.656 filas diarias, 260 operaciones y 770 indicadores. Los recuentos incluyen IS, OOS y ambas alternativas del caso: la estrategia y comprar y mantener.

Información

La respuesta completa incluye comparisons. El caso se calcula en memoria y no se agrega a executions. Esta comprobación no equivale a recalcular los 945 casos. Se admite una comprobación simultánea por proceso.

Errores que ayudan a corregir

422 · Parámetro inválido. Algún valor o campo no está admitido. Los bloques disponibles son 1, 2, 3, 5 y 7. Los instrumentos, las familias y los límites también se validan.

EJEMPLO · un bloque no disponible

```
GET /api/v1/executions?instrument=SPY&length=4
```

La operación anterior recibe 422 porque length=4 no es una opción. La corrección consiste en elegir un bloque permitido. Un parámetro extra tampoco se ignora: se rechaza para que la selección sea explícita.

404 · Ejecución no encontrada. El identificador no corresponde a un caso registrado. executions permite conocer los identificadores completos disponibles. Una ruta que no existe también devuelve 404.

400 · Caso no disponible. Los parámetros de comprobación tienen un formato válido, pero no corresponden a un caso que el motor pueda reproducir.

429 · Comprobación en curso. El motor ya está comprobando un caso. La operación vuelve a estar disponible cuando termina ese proceso.

Importante

409 · Diferencia de comprobación. El cálculo repetido no coincide con lo esperado. La respuesta permite identificar la diferencia. Ese caso requiere revisión antes de usarlo como evidencia reproducida.

Advertencia

La ausencia de la base impide el arranque hasta que se incorpora el archivo correcto o se dispone del enlace público. Si el tamaño o SHA-256 difieren, el sistema conserva el rechazo y no modifica las huellas esperadas.

Qué se comprobó

Los ejemplos provienen de consultas HTTP cuyos cuerpos completos se conservan en **docs/api-examples.json**. Los fragmentos muestran los campos relevantes. {execution_id} representa de forma simbólica el identificador completo de un caso. Los bloques que indican «valores aproximados» redondean solo la presentación. Las respuestas originales conservan su precisión en docs/api-examples.json.

Las pruebas verifican cantidades, recuentos por familia, filtros, paginación, detalle diario, rechazo de campos adicionales, entradas de inyección, ausencia de rutas SQL y reproducción de un caso real.

Las pruebas de descarga utilizan bases mínimas para comprobar SQLite directo, gzip, reutilización local y rechazo de archivos alterados. El transporte de Drive se invoca sin cookies de la cuenta. El enlace público y sus comprobaciones se documentan en docs/validation.

> **Información**
>
> tests/test_api.py contiene las pruebas. docs/validation conserva resultados y comprobaciones. README.md explica el arranque, la descarga, las rutas y el uso del motor.

La base se consulta en lectura. verify-case recalcula en memoria y no agrega una ejecución a la entrega. analyze también utiliza un espacio temporal en memoria.

API v2 · Manual v7 · Base v2r3 · Motor v9. Las versiones del sistema, del manual y de la tesis son independientes.