

RESSOURCE (URI)	ACTION	CODE D'ETAT	DESCRIPTION
Évènement (événements)	GET api/evenements	200 (Ok)	Afficher la liste des évènements
	GET api/evenements/{id}	200 (Ok), 404 (NotFound)	Afficher un événement dont l'identifiant (id :int) est donné en paramètre. Retourne un code d'erreur 404 si l'événement n'existe pas.
	POST api/evenements/{evenement}	201 (CreatedAtAction), 200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request)	Ajout un événement donné
	PUT api/evenements/{id}	200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request), 404 (NotFound)	Mettre à jours un événements d'un identifiant (id :int) donné. Retourne un code d'erreur 404 si l'événements à modifier n'existe pas.
	DELETE api/evenements/{id}	204 (NoContent), 404 (NotFound)	Supprime un événement donné
Participation (participations)	GET api/participations	200 (Ok)	Afficher la liste des participations
	GET api/participations/{id}	200 (Ok), 404 (NotFound)	Retourne une participation dont l'identifiant (id :int) est donné en paramètre. Retourne un code d'erreur 404 si la participation n'existe pas.
	POST api/participations/{participation}	201 (CreatedAtAction), 200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request)	Ajout une participation donné
	DELETE api/participations/{id}	204 (NoContent), 404 (NotFound)	Supprime une participation donnée
Ville (villes)	GET api/villes	200 (Ok)	Afficher la liste des villes
	GET api/villes/{id}	200 (Ok), 404 (NotFound)	Afficher une ville dont l'identifiant (id :int) est donné en paramètre. Retourne un code d'erreur 404 si la ville n'existe pas.
	POST api/villes/{ville}	201 (CreatedAtAction), 200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request)	Ajout une ville donné
	PUT api/villes/{id}	200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request), 404 (NotFound)	Mettre à jours une ville d'un identifiant (id :int) donné. Retourne un code d'erreur 404 si la ville à modifier n'existe pas.
	DELETE api/villes/{id}	204 (NoContent), 404 (NotFound)	Supprime une ville donnée

Organisateur (organisateurs)	GET api/organisateurs	200 (Ok)	Afficher la liste des organisateurs
	GET api/organisateurs/{id}	200 (Ok), 404 (NotFound)	Afficher un 'organisateur dont l'identifiant (id :int) est donné en paramètre. Retourne un code d'erreur 404 si l'organisateur n'existe pas.
	POST api/organisateurs/{organisateur}	201 (CreatedAtAction), 200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request)	Ajout un 'organisateur donné
	PUT api/organisateurs/{id}	200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request), 404 (NotFound)	Mettre à jours un 'organisateur d'un identifiant (id :int) donné. Retourne un code d'erreur 404 si l'organisateur à modifier n'existe pas.
	DELETE api/organisateurs/{id}	204 (NoContent), 404 (NotFound)	Supprime un 'organisateur donné.
Usager (usagers)	GET api/usagers	200 (Ok)	Afficher la liste des usagers
	GET api/usagers/{id}	200 (Ok), 404 (NotFound)	Afficher un usager dont l'identifiant (id :int) est donné en paramètre. Retourne un code d'erreur 404 si l'usager n'existe pas.
	POST api/usagers/{usager}	201 (CreatedAtAction), 200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request)	Ajout un usager donné
	PUT api/usagers/{id}	200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request), 404 (NotFound)	Mettre à jours un usager d'un identifiant (id :int) donné. Retourne un code d'erreur 404 si l'usager à modifier n'existe pas.
	DELETE api/usagers/{id}	204 (NoContent), 404 (NotFound)	Supprime un usage donné
Catégorie (catégories)	GET api/categories	200 (Ok)	Afficher la liste des catégories
	GET api/categories/{id}	200 (Ok), 404 (NotFound)	Afficher une catégorie dont l'identifiant (id :int) est donné en paramètre. Retourne un code d'erreur 404 si la catégorie n'existe pas.
	POST api/categories/{categorie}	201 (CreatedAtAction), 200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request)	Ajout une catégorie donné
	PUT api/categories/{id}	200 (Ok), 204 (NoContent), 400 (Bad Request), 404 (NotFound)	Mettre à jours une catégorie d'un identifiant (id :int) donné. Retourne un code d'erreur 404 si la catégorie à modifier n'existe pas.
	DELETE api/categories/{id}	204 (NoContent), 404 (NotFound)	Supprime une catégorie donnée