



Elite Energy Services, LLC  
P O Box 98, Bourg, LA 70343  
936 Blimp Rd, Houma, LA 70363  
Office (985) 223-3005 Fax (985) 223-3061

## BRINELL HARDNESS TEST REPORT

|                                                                    |                    |                |                             |      |   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|------|---|
| REPORT#:                                                           | HR-2026-01-26-1-DN | DATE:          | 1/26/2026                   |      |   |
| JOB #:                                                             | EE-13301-02        | MATERIAL SPEC: | ES-M0001C                   | REV: | 0 |
| DESCRIPTION: 2-3/8" EUE PIN X 2-3/8" EUE BOX 24.000" POLISHED BORE |                    |                |                             |      |   |
| PART #: TRC-01-238-156-157-M0001C-RO                               |                    | Rev. 0         | PO#: 001808                 |      |   |
| ALLOWABLE RANGE (HBW): 203 – 239                                   |                    |                | PROCEDURE: WI-HBW-01 Rev. 0 |      |   |
| CHECKED BY: Dillon Nelton                                          |                    |                | AMBIENT TEMPERATURE: 70°    |      |   |

\*3000 KGF; 10MM CARBIDE BALL; 10S TO 15S DWELL TIME; 60°F TO 95°F AMBIENT TEMP. ASTM E10. TYPE 'A' MEASURING DEVICE.

| BRINELL SCOPE                                              | HARDNESS TESTER                                                                   | TEST BLOCKS                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sun-Tec Brinell Scope S/N:<br>20172533 Cal Exp.: 6/17/2026 | King Tester Portable Brinell<br>Hardness Tester S/N: AA-11<br>Cal Exp.: 4/11/2026 | King Tester Corporation<br>Brinell Test Block<br>Cal Date: 10/7/2024<br>Certified Average Reading: 228 |

| SERIAL NUMBER  | HBW VALUE | HBW VALUE      | HBW VALUE |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| EE-13301-02-1  | 237       | EE-13301-02-23 | 237       |
| EE-13301-02-2  | 235       | EE-13301-02-24 | 235       |
| EE-13301-02-3  | 237       | EE-13301-02-25 | 239       |
| EE-13301-02-4  | 232       | EE-13301-02-26 | 229       |
| EE-13301-02-5  | 237       | EE-13301-02-27 | 232       |
| EE-13301-02-6  | 237       | EE-13301-02-28 | 232       |
| EE-13301-02-7  | 237       | EE-13301-02-29 | 229       |
| EE-13301-02-8  | 239       | EE-13301-02-30 | 232       |
| EE-13301-02-9  | 235       |                |           |
| EE-13301-02-10 | 229       |                |           |
| EE-13301-02-11 | 229       |                |           |
| EE-13301-02-12 | 232       |                |           |
| EE-13301-02-13 | 235       |                |           |
| EE-13301-02-14 | 237       |                |           |
| EE-13301-02-15 | 237       |                |           |
| EE-13301-02-16 | 237       |                |           |
| EE-13301-02-17 | 235       |                |           |
| EE-13301-02-18 | 235       |                |           |
| EE-13301-02-19 | 237       |                |           |
| EE-13301-02-20 | 237       |                |           |
| EE-13301-02-21 | 235       |                |           |
| EE-13301-02-22 | 235       |                |           |

SIZE 3 1/2 HBW 232  
GRADE 4140 DATE 1-3-2026  
MAT SPEC. ES-M000C REV.0  
LN. 935681  
PO# 129 073



RECEIVED BY: Jmm APPROVED BY: Jmm

# INSPECTION CERTIFICATE

## CERTIFICATO DI COLLAUDO

(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: 03-23-12517  
Page / Pagina: 1 / 9  
Date / Data: November 27, 2023

APPROVED  
SO  
11-Mar-24

Dalmine S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20865 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 30 100  
+39 039 60 13 539 fax

|                                                                                                 |  |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: TRIPLE-S TUBE SUPPLY                                                        |  | Customer's Reference / Posizione Cliente: Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212789/001   |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI                 |  | Surface / Superficie: BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE |  |
| Standard or Specification / Norme o specifica: NORMA ASTM A 519, PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080 |  | Ends / Estremità: SQUARE CUT                                                                                |  |
| Dimensions / Dimensioni: ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.                                             |  | LUSCI ALLE ESTREMITA'                                                                                       |  |
| Schedule / Scheda: Length / Lunghezza: 30.000 ft ± 33.999 ft                                    |  | Nominal Weight / Peso nominale: 26.75 lb/ft                                                                 |  |
| Schedule / Scheda: 9144 mm ± 10363 mm                                                           |  | 39.81 Kg/m                                                                                                  |  |

### DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

|                                         |  |                                        |  |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Delivery Notes<br>Avvisi di spedizione  |  | Delivery Notes<br>Avvisi di spedizione |  |
| Job Number: 0031367343 / 000010         |  | Town: 77041 HOUSTON                    |  |
| Shipping note: 0105-466502 - 15/11/2023 |  | Country: USA                           |  |
| Address: 4669 BRITTMORE ROAD            |  |                                        |  |

### TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

| Heat N°<br>Colata N° | Sample N°<br>Prova N° | Lot N°<br>Lotto N° | Specimen condition |      | Specimen dimensions |              | Test Temp.<br>Temp. di prova | Y.S. |      | U.T.S. | Y.S./U.T.S. |      | Elongation / Allungamento |       | Reduction of area<br>Strizione |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------|---------------------|--------------|------------------------------|------|------|--------|-------------|------|---------------------------|-------|--------------------------------|
|                      |                       |                    | Sc                 | Type | Size<br>Dimensioni  | Area<br>Area |                              | Min  | Max  |        | Req         | Max  | Lo                        | Min   |                                |
| 935681               | C4362/C               | 4                  | B                  | AM   | 0.492               | 0.19         | 68                           | 89.0 | 89.1 | 110.0  | 0.81        | 0.81 | 2"                        | 20.0% | 24.0%                          |
| 935681               | C4363                 | 4                  | B                  | AM   | 0.491               | 0.19         | 68                           | 87.3 | 87.3 | 108.8  | 0.80        | 0.80 | 2"                        | 20.0% | 27.5%                          |
| 935681               | C4367/CT              | 4                  | B                  | AM   | 0.490               | 0.19         | 68                           | 85.8 | 85.7 | 106.5  | 0.81        | 0.81 | 2"                        | 20.0% | 26.5%                          |

|                                       |                                              |                                           |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AM: As manufactured / Come fabbricato | Lo: Initial length / Lunghezza iniziale      | Obt: Obtained / Ottenuto                  | Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta |
| B: Body / Corpo                       | Ls: Location of sample / Ubicazione provetta | Ori: Orientation / Orientamento           | U.T.S: Ultimate Tensile Strength / Rottura   |
| Cs: Cylindrical specimen / Cilindrica | Max: Maximum / Massimo                       | Req: Required maximum / Massimo richiesto | Y.S: Yield Strength / Snervamento            |
| L: Longitudinal / Longitudinale       | Min: Minimum / Minimo                        | Req: Required / Richiesto                 |                                              |

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unavailability or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti e non autorizzati. Alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE  
CERTIFICATO DI COLLAUDO  
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:  
**03-23-12517**

Date / Data: **November 27, 2023**

Dalmine S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (ME) - Italy  
+39 039 66 50 1 tel  
+39 039 60 13 539 fax

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                |  |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: <b>TRIPLE-S TUBE SUPPLY</b>                                                                                                                  |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - 1                                              |  | Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:<br><b>3212789/001</b>                                                 |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione:<br><b>QUENCHED &amp; TEMPERED<br/>BONIFICATI</b>                                                                |  | Product Type / Tipo di prodotto:<br><b>See note nr.1<br/>Vedi nota nr.1</b>                    |  | Surface / Superficie:<br><b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH<br/>GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  |
| Standard or Specification / Norme o specifiche:<br><b>NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080<br/>NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  | Steel Grade / Grado dell'Acciaio:<br><b>STEEL GR. 4140 80 KPSI<br/>ACCIAIO GR.4140 80 KPSI</b> |  | Ends / Estremità:<br><b>SQUARE CUT<br/>LUSCI ALLE ESTREMITA'</b>                                                          |  |
| Dimensions / Dimensioni:<br><b>ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                                                                                                    |  | Length / Lunghezza:<br><b>30.000 ft ÷ 33.989 ft</b>                                            |  | Quantity / Quantità: <b>29Pcs/Pz</b>                                                                                      |  |
| Schedule / Scheda:                                                                                                                                               |  | 9144 mm ÷ 10363 mm                                                                             |  | Nominal Weight / Peso nominale:<br><b>26.75 lb/ft</b>                                                                     |  |
| ø88.90 mm O.D. x 25.40 mm W.T.                                                                                                                                   |  | 9144 mm ÷ 10363 mm                                                                             |  | <b>24881,3 lb</b>                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                |  | <b>11286 kg</b>                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                |  | <b>39.81 Kg/m</b>                                                                                                         |  |

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

| Composition % / Composizione % |        |           |     |       |     |     |    |        |    |    |    |         |    |    |    |
|--------------------------------|--------|-----------|-----|-------|-----|-----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|
| x 1                            |        |           |     | x 100 |     |     |    | x 1000 |    |    |    | x 10000 |    |    |    |
| DI                             | C      | Mn        | Si  | Ni    | Cr  | Mo  | Cu | Ce LF  | P  | S  | Sn | Al      | Ti | Nb | V  |
| H Max                          | 43     | 100       | 35  | 25    | 110 | 25  | 25 | —      | 20 | 10 | 30 | 45      | 30 | 30 | 35 |
| H Min                          | 4.5    | 38        | 75  | 15    | —   | 80  | 15 | —      | —  | —  | —  | —       | —  | —  | —  |
| P Max                          | —      | 45        | 103 | 37    | 28  | 113 | 26 | 27     | —  | 15 | 30 | 45      | 30 | 30 | 36 |
| P Min                          | —      | 36        | 72  | 13    | —   | 77  | 14 | —      | —  | —  | —  | —       | —  | —  | —  |
| Lot N°                         | 935681 | Sample N° | 4   | 42    | 78  | 25  | 17 | 92     | 17 | 20 | 79 | 10      | 1  | 9  | 24 |
| Lot N°                         | 935681 | Prova N°  | 4   | 41    | 78  | 24  | 17 | 93     | 16 | 20 | 78 | 10      | 1  | 10 | 22 |
| Lot N°                         | 935681 | C4362/C   | 4   | 40    | 78  | 24  | 16 | 93     | 16 | 19 | 77 | 9       | 2  | 10 | 23 |
| Lot N°                         | 935681 | C4363     | 4   | —     | —   | —   | —  | —      | —  | —  | —  | —       | —  | —  | —  |

Ce LF: C+Mn6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15  
H: Heat / Colata  
Min: Minimum / Minimo  
Max: Maximum / Massimo  
P: Product / Prodotto

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

| Required values |           | Individuals / Individuali |           | Average / Media |        | Hardness type/Tipo de durezza:rockwell |          |
|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|--------|----------------------------------------|----------|
| Heat N°         | Sample N° | Min: 16.0                 | Max: 22.0 | Var: —          | Min: — | Max: —                                 | Var: 6.0 |
| Colata N°       | Prova N°  | Specimen condition        |           | Quad.           |        | Scale                                  |          |
| 935681          | 4         | LS                        | B         | 1               | 1      | HRC                                    | HRC      |
| 935681          | 4         | B                         | B         | 1               | 1      | HRC                                    | HRC      |
|                 |           |                           |           |                 |        | OD                                     |          |
|                 |           |                           |           |                 |        | 1 2 3                                  |          |
|                 |           |                           |           |                 |        | 19.7 19.4 19.4                         |          |
|                 |           |                           |           |                 |        | -0.118 -0.118 -0.118                   |          |
|                 |           |                           |           |                 |        | 19.5 19.2 19.3                         |          |
|                 |           |                           |           |                 |        | 19.3 19.3 19.3                         |          |
|                 |           |                           |           |                 |        | 1.7 1.7 1.7                            |          |

AM: As manufactured / Come fabbricato  
Dist: Distance from outer diameter / Distanza dal  
Max: Maximum / Massimo  
Quad: Quadrant / Quadrante

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trademark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.  
Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione ed falsificazione sarà perseguita a norma di legge.





# INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Dainnie S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 50 1 tel  
+39 039 60 13 539 fax

Number / Numero:  
**03-23-12517**  
Page / Pagina:  
**3 / 9**

Date / Data: **November 27, 2023**

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                |  |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: <b>TRIPLE-S TUBE SUPPLY</b>                                                                                                                  |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: <b>1</b>                                        |  | Customer's Reference / Posizione Cliente: <b>Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212789/001</b>          |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione:<br><b>QUENCHED &amp; TEMPERED<br/>BONIFICATI</b>                                                                |  | Product Type / Tipo di prodotto:<br><b>See note nr.1<br/>Vedi nota nr.1</b>                    |  | Surface / Superficie:<br><b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH<br/>GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  |
| Standard or Specification / Norme o specifiche:<br><b>NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080<br/>NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  | Steel Grade / Grado dell'Acciaio:<br><b>STEEL GR. 4140 80 KPSI<br/>ACCIAIO GR.4140 80 KPSI</b> |  | Ends / Estremità:<br><b>SQUARE CUT<br/>LISCI ALLE ESTREMITA'</b>                                                          |  |
| Dimensions / Dimensioni:<br><b>ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                                                                                                    |  | Length / Lunghezza:<br><b>30.000 ft ÷ 33.999 ft</b>                                            |  | Nominal Weight / Peso nominale:<br><b>26.75 lb/ft</b>                                                                     |  |
| <b>ø88.90mm O.D. x 25.40mm W.T.</b>                                                                                                                              |  | <b>9144 mm ÷ 10363 mm</b>                                                                      |  | <b>24881,3 lb<br/>11286 kg</b>                                                                                            |  |

## THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

|                      |                                              |                                         |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Avg: Average / Media | diametro esterno                             | Min: Minimum / Minimo                   | Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta |
| B: Body / Corpo      | Ls: Location of sample / Ubicazione provetta | OD: Outside Diameter / Diametro esterno | Var: Variation / Variazione                  |

| Required values<br>Valori richiesti |                       | Individuals / Individuali |        | Average / Media |        | Hardness type/Type de durezarakwell |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|--|--|--|----|--|--|--|------|--|
| Heat N°<br>Colata N°                | Sample N°<br>Prova N° | Lot N°<br>Lotto N°        | Min: — | Max: 22.0       | Var: — | Var: 6.0                            | Specimen condition |      |      |      | Quad. |      | Scale |      |       |      | MW  |  |  |  | ID |  |  |  | Var. |  |
|                                     |                       |                           |        |                 |        |                                     |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
|                                     |                       |                           |        |                 |        |                                     |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
|                                     |                       |                           |        |                 |        |                                     |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
|                                     |                       |                           |        |                 |        |                                     |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
|                                     |                       |                           |        |                 |        |                                     |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
|                                     |                       |                           |        |                 |        |                                     |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
|                                     |                       |                           |        |                 |        |                                     |                    |      |      |      |       |      |       |      |       |      |     |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
| 935681                              | C4362/C               | 4                         | B      | AM              |        | 1                                   | HRC                | 21.0 | 20.7 | 19.6 | 20.4  | 19.0 | 19.1  | 17.9 | 0.118 | 18.7 | 1.7 |  |  |  |    |  |  |  |      |  |
| 935681                              | C4363                 | 4                         | B      | AM              |        | 1                                   | HRC                | 20.1 | 20.4 | 19.7 | 20.1  | 19.7 | 18.7  | 18.6 | 0.118 | 19.0 | 1.1 |  |  |  |    |  |  |  |      |  |

|                                                   |                                              |                                              |                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| AM: As manufactured / Come fabbricato             | diametro esterno                             | Min: Minimum / Minimo                        | Var: Variation / Variazione |
| Avg: Average / Media                              | ID: Internal Diameter / Diametro interno     | MW: Middle Wall / Centro dello spessore      |                             |
| B: Body / Corpo                                   | Ls: Location of sample / Ubicazione provetta | Quad: Quadrant / Quadrante                   |                             |
| Dist: Distance from outer diameter / Distanza dal | Max: Maximum / Massimo                       | Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta |                             |

| Required values<br>Valori richiesti |                       | Individuals / Individuali |                    |    | Average / Media |       |      | Hardness type/Type di durezza:rockwell |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |         |         |         |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|----|-----------------|-------|------|----------------------------------------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Heat N°<br>Colata N°                | Sample N°<br>Prova N° | Lot N°<br>Lotto N°        | Specimen condition |    |                 | Quad. |      |                                        | Scale |        |      | OD   |      |      | MW   |      |      | ID   |         |         |         |
|                                     |                       |                           | Ls                 | St | Q               | 1     | 2    | 3                                      | HRC   | 1      | 2    | 3    | 1    | 2    | 3    | 1    | 2    | 3    |         |         |         |
|                                     |                       |                           |                    |    |                 |       |      |                                        |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      | Min: -- | Max: -- | Var: -- |
|                                     |                       |                           |                    |    |                 |       |      |                                        |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      | Min: -- | Max: -- | Var: -- |
| 935681                              | C4361                 | 4                         | B                  | Q  | 1               | HRC   | 55.0 | 55.2                                   | 55.4  | -0.118 | 55.2 | 57.0 | 58.4 | 58.2 | 57.9 | 52.1 | 50.2 | 54.1 | 0.118   | 52.1    |         |
| 935681                              | C4361                 | 4                         | B                  | Q  | 2               | HRC   | 55.1 | 55.1                                   | 57.1  | -0.118 | 55.8 | 56.6 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 53.3 | 49.4 | 48.4 | 0.118   | 50.4    |         |
| 935681                              | C4361                 | 4                         | B                  | Q  | 3               | HRC   | 56.7 | 56.6                                   | 56.8  | -0.118 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 54.7 | 56.1 | 51.3 | 51.4 | 50.0 | 0.118   | 50.9    |         |
| 935681                              | C4361                 | 4                         | B                  | Q  | 4               | HRC   | 57.9 | 57.0                                   | 58.2  | -0.118 | 57.7 | 54.0 | 54.6 | 58.8 | 55.8 | 48.1 | 52.0 | 51.4 | 0.118   | 50.5    |         |

|                      |                                          |                                         |                                              |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Avg: Average / Media | ID: Internal Diameter / Diametro interno | MW: Middle Wall / Centro dello spessore | Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green cobred "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any untruthful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



**Tenaris**

**INSPECTION CERTIFICATE**  
**CERTIFICATO DI COLLAUDO**  
(UN EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: **03-23-12517**  
Page / Pagina: **4 / 9**

Date / Data: **November 27, 2023**

Dalmiras S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 30 30 Tel.  
+39 039 66 13 59 Fax

|                                                                                                       |  |                                                                 |  |                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: <b>TRIPLE-S TUBE SUPPLY</b>                                                       |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: <b>1</b>         |  | Customer's Reference / Posizione Cliente: <b>Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 3212789/001</b>   |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione: <b>QUENCHED &amp; TEMPERED BONIFICATI</b>            |  | Product Type / Tipo di prodotto: <b>See note nr.1</b>           |  | Surface / Superficie: <b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  |
| Standard or Specification / Norme o specifica: <b>NORM ASTM A 519, PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  | Steel Grade / Grado dell'Acciaio: <b>STEEL GR. 4140 80 KPSI</b> |  | Ends / Estremità: <b>SQUARE CUT</b>                                                                                |  |
| Dimensions / Dimensioni: <b>Ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                                            |  | Schedule / Scheda: <b>-</b>                                     |  | LISCIA ALLE ESTREMITA'                                                                                             |  |
| Length / Lunghezza: <b>30.000 ft ÷ 33.999 ft</b>                                                      |  | Quantity / Quantità: <b>29Pcs/Pz</b>                            |  | Nominal Weight / Peso nominale: <b>26.75 lb/ft</b>                                                                 |  |
| Ø88.90mm O.D. x 25.40mm W.T.                                                                          |  | 9144 mm ÷ 10363 mm                                              |  | 24881.3 lb                                                                                                         |  |
|                                                                                                       |  |                                                                 |  | 11286 kg                                                                                                           |  |

**THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE**

|                                                                    |  |                                              |  |                                         |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| B: Body / Corpo                                                    |  | Ls: Location of sample / Ubicazione provetta |  | OD: Outside Diameter / Diametro esterno |  | Var: Variation / Variazione |  |
| Dist: Distance from outer diameter / Distanza dal diametro esterno |  | Max: Maximum / Massimo                       |  | Q: Quenched / Temprato                  |  |                             |  |
|                                                                    |  | Min: Minimum / Minimo                        |  | Quad: Quadrant / Quadrante              |  |                             |  |

**IMPACT TEST / PROVA DI RESILIENZA**

| Type/Type: <b>CVN8</b> |           | Orientation/Direzione: <b>T</b> |        | Unit / Unità: <b>FF<sup>1</sup>Lbf</b> |    |           | Shear area / Area d'utile % |       |       | Lateral Expansion/Espansione laterale mil |     |      |                       |      |      |
|------------------------|-----------|---------------------------------|--------|----------------------------------------|----|-----------|-----------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|-----|------|-----------------------|------|------|
| Position/Posizione:    |           | Temp: <b>32</b>                 |        | Unit/Unità: <b>°F</b>                  |    |           | Ind.Min.Req: <b>30</b>      |       |       | Ind.Min.Req: <b>45</b>                    |     |      | Req.Min.Avg: <b>-</b> |      |      |
| Heat N°                | Sample N° | Zone                            | Lot N° | Size / Dimensioni                      |    | Lotto N°  | Results / Risultato         |       |       | Results / Risultato                       |     |      | Results / Risultato   |      |      |
|                        |           |                                 |        | 1                                      | 2  |           | 3                           | Avg.  | 1     | 2                                         | 3   | Avg. | 1                     | 2    | 3    |
| 935681                 | Prova N°  |                                 |        |                                        |    |           |                             |       |       |                                           |     |      |                       |      |      |
|                        | C4362/C   | outside                         | 4      | B                                      | AM | 394 x 394 | 114.0                       | 116.0 | 115.0 | 100                                       | 100 | 100  | 47.2                  | 47.2 | 47.2 |
|                        | C4363     | outside                         | 4      | B                                      | AM | 394 x 394 | 117.0                       | 121.0 | 124.0 | 100                                       | 100 | 100  | 47.2                  | 47.2 | 47.2 |
| 935681                 | C4367/CT  | outside                         | 4      | B                                      | AM | 394 x 394 | 120.0                       | 126.0 | 123.0 | 100                                       | 100 | 100  | 47.2                  | 47.2 | 47.2 |

|                                       |  |                                                                       |  |                                                                  |  |                                 |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| AM: As manufactured / Come fabbricato |  | Ind. Min. Req: Individual Minimum Required / Minimo singolo richiesto |  | Req. Min. Avg: Required minimum average / Minima media richiesta |  | T: Transversal / Trasversale    |  |
| Avg: Average / Media                  |  | Ls: Location of sample / Ubicazione provetta                          |  | Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta                     |  | Temp: Temperature / Temperatura |  |
| B: Body / Corpo                       |  |                                                                       |  |                                                                  |  |                                 |  |

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà punita a norma di legge.





INSPECTION CERTIFICATE  
CERTIFICATO DI COLLAUDO  
(UNEN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Dalmine S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 50 1 Tel  
+39 039 60 13 539 Fax



|                                                                                                                |  |                                                                                                |  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: <b>TRIPLE-S TUBE SUPPLY</b>                                                                |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - 1                                              |  | Customer's Reference / Posizione Cliente: <b>3212789/001</b>                                                              |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione:<br><b>QUENCHED &amp; TEMPERED<br/>BONIFICATI</b>              |  | Product Type / Tipo di prodotto:<br><b>See note nr.1<br/>Vedi nota nr.1</b>                    |  | Surface / Superficie:<br><b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH<br/>GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  |
| Standard or Specification / Norme o specificazioni:<br><b>NORMA ASTM A 519, PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  | Steel Grade / Grado dell'Acciaio:<br><b>STEEL GR. 4140 80 KPSI<br/>ACCIAIO GR.4140 80 KPSI</b> |  | Ends / Estremità:<br><b>SQUARE CUT<br/>LISCI ALLE ESTREMITA'</b>                                                          |  |
| Dimensions / Dimensioni:<br><b>ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                                                  |  | Length / Lunghezza:<br><b>30.000 ft ÷ 33.999 ft<br/>9144 mm ÷ 10363 mm</b>                     |  | Nominal Weight / Peso nominale:<br><b>26.75 lb/ft<br/>39.81 Kg/m</b>                                                      |  |
| Schedule / Scheda:<br><b>ø88.90mm O.D. x 25.40mm W.T.</b>                                                      |  | Quantity / Quantità: <b>29Pcs/Pz</b>                                                           |  |                                                                                                                           |  |

NON METALLIC INCLUSIONS LEVEL / LIVELLO DI INCLUSIONI METALLICHE

| Heat N°<br>Colata N°  |                    | Standard / Norma: <b>ASTME 45 META</b> |                       | Method / Metodo: <b>A</b> |        | Oxides / Ossidi |        |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|
|                       |                    | Sulfides / Solfuri                     | Aluminates / Allumini | Silicates / Silicati      | Type C | Type D          | Type H |
| Sample N°<br>Prova N° | Lot N°<br>Lotto N° | Type A                                 | Type B                | Type C                    | Type D | Type H          | Type H |
| 935681                | C4362/C            | 4                                      | 0.0                   | 0.0                       | 0.0    | 0.0             | 0.0    |

H: Heavy / Pesanti      Req. Required / Richiesto      T: Thin / Sottili

METALLOGRAPHIC TEST / PROVA METALLOGRAFICA

| Heat N°<br>Colata N° | Sample N°<br>Prova N° | Lot N°<br>Lotto N° | Ls | Grain Size / Dimensione del grano |                                      | Note / Nota                             |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |                       |                    |    | Standard / Norma: <b>ASTME112</b> | Method / Metodo: <b>Mc Quald Enh</b> |                                         |
| 935681               | C4362/C               | 4                  | B  | 9.0                               | 10.0                                 | Austenitic grain size/Grano Austenitico |

B: Body / Corpo      Ls: Location of sample / Ubicazione provetta      N: Number / Numero

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must affix its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione ed falsificazione sarà perseguita a norma di legge.



INSPECTION CERTIFICATE  
CERTIFICATO DI COLLAUDO  
(UN EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Dalmine S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 50.1 tel  
+39 039 60 13 539 fax



|                                                                                                            |  |                                                                                                |  |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: TRIPLES TUBE SUPPLY                                                                    |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 1                                               |  | Customer's Reference / Posizione Cliente: 3212789/001                                                                     |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione:<br><b>QUENCHED &amp; TEMPERED<br/>BONIFICATI</b>          |  | Product Type / Tipo di prodotto:<br>See note nr.1<br><b>Vedi nota nr.1</b>                     |  | Surface / Superficie:<br><b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH<br/>GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  |
| Standard or Specification / Norme o specifica:<br><b>NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  | Steel Grade / Grado dell'Acciaio:<br><b>STEEL GR. 4140 80 KPSI<br/>ACCIAIO GR.4140 80 KPSI</b> |  | Ends / Estremità:<br><b>SQUARE CUT<br/>LISCI ALLE ESTREMITA'</b>                                                          |  |
| Dimensions / Dimensioni:<br><b>ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                                              |  | Length / Lunghezza:<br><b>30.000 ft ÷ 33.999 ft<br/>9144 mm ÷ 10363 mm</b>                     |  | Nominal Weight / Peso nominale:<br><b>26.75 lb/ft<br/>39.81 Kg/m</b>                                                      |  |
| Schedule / Scheda:<br><b>ø88.90mm O.D. x 25.40mm W.T.</b>                                                  |  | Quantity / Quantità: 29Pcs/Pz<br><b>935.89 ft<br/>285.26 mt</b>                                |  |                                                                                                                           |  |

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| STANDARD EDITIONS<br>EDIZIONI NORME |                                 |
| Standard: ASTM A 519    Year: 2017  | Norma: ASTM A 519    Anno: 2017 |
| Standard: PSP00272                  | Norma: PSP00272                 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCT DESCRIPTION NOTES<br>NOTE DI DESCRIZIONE DEL PRODOTTO                                                            |                                                                                                                                                      |
| Note 1 is the full description of the 'Product type'<br>SEAMLESS STEEL PIPES HOT FINISHED FOR MECHANICAL USE (OIL TOOLS) | La nota 1 è la descrizione completa del 'Tipo prodotto':<br>TUBI S.S. FINITI A CALDO PER IMPIEGHI MECCANICI PER ATTREZZATURE PETROLIFERE (OIL TOOLS) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supplementary Information<br>Informazioni supplementari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AFTER INSPECTION OPERATION, THE MATERIAL HAS NOT A RESIDUAL MAGNETISM<br>GREATER THAN 15 GAUSS<br>WE HEREBY DECLARE THAT ALL PIPES HAVE BEEN SPECTROSCOPICALLY CHECKED,<br>NO DISCREPANCY HAVE BEEN FOUND<br>ALL PIPES HAVE BEEN TESTED BY ELECTROMAGNETIC TEST ,<br>- FLUX LEAKAGE - ACCORDING TO SPEC.ASTM E 570, LONG EXT NOTCH 5%<br>WITH SATISFACTORY RESULT.<br>PIPES HAVE BEEN QUENCHED AND TEMPERED:<br>AUSTENITISING TEMP. AT 840°C FOR 26 MINS,<br>QUENCHED IN WATER AND TEMPERED AT 720°C FOR 60 MINS.<br>Water quench Temperature is kept below 120°F during entire<br>heat treatment Process.<br>THE WALL THICKNESS, CONTROLLED BY U.T., OF EACH PIPE IS WITHIN THE<br>REQUESTED TOLERANCE. | DOPO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, IL MATERIALE NON PRESENTA UN<br><del>MAGNETISMO</del> RESIDUO SUPERIORE A 15 GAUSS<br>SI DICHIARA CHE TUTTI I TUBI SONO STATI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO<br>DELL'ACCIATO MEDIANTE SPETTROANALIZZATORE, DALL'ESAME NON SONO EMERSE<br>MESCOLANZE DI MATERIALE<br>I TUBI SONO STATI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO ELETTROMAGNETICO ,<br>-FLUSSO DISPERSO-IN ACCORDO ALLA SPEC.ASTM E 570, LONG EXT TARRATURA 5%<br>CON ESITO SODDISFACENTE.<br>TUTTI I TUBI SONO STATI BONIFICATI: RISCALDATI A 840°C PER 26 MINS,<br>TEMPERATI IN ACQUA E RIVENUTI A 720°C PER 60 MIN.<br>Water quench Temperature is kept below 120°F during entire<br>heat treatment Process.<br>LO SPESSORE DEI TUBI, CONTROLLATO CON ULTRASUONI, E' CONFORME ALLE<br>TOLLERANZE RICHIESTE. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law. | Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione o falsificazione sarà sottoposta a norma di legge. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



INSPECTION CERTIFICATE  
CERTIFICATO DI COLLAUDO  
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Dalmine S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 50 1 tel  
+39 039 60 13 539 fax

|                                                         |  |                                                                                            |  |                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: <b>TRIPLE-S TUBE SUPPLY</b>         |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente - (Customer's Reference / Posizione Cliente) |  | Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:                                              |  |
|                                                         |  | M 01005688                                                                                 |  | 32127897001                                                                                      |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione:        |  | Product Type / Tipo di prodotto:                                                           |  | Surface / Superficie:                                                                            |  |
| <b>QUENCHED &amp; TEMPERED<br/>BONIFICATI</b>           |  | See note nr.1<br>Vedi nota nr.1                                                            |  | <b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH<br/>GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  |
| Standard or Specification / Norme o specifica:          |  |                                                                                            |  | Ends / Estremità:                                                                                |  |
| <b>NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  |                                                                                            |  | <b>SQUARE CUT</b>                                                                                |  |
| Dimensions / Dimensioni:                                |  | Length / Lunghezza:                                                                        |  | <b>LISCI ALLE ESTREMITA'</b>                                                                     |  |
| <b>Ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                       |  | <b>30.000 ft ÷ 33.999 ft</b>                                                               |  | Nominal Weight / Peso nominale:                                                                  |  |
| <b>Ø88.90mm O.D. x 25.40mm W.T.</b>                     |  | <b>9144 mm ÷ 10363 mm</b>                                                                  |  | <b>26.75 lb/ft</b>                                                                               |  |
|                                                         |  |                                                                                            |  | <b>11286 kg</b>                                                                                  |  |
|                                                         |  |                                                                                            |  | <b>39.81 Kg/m</b>                                                                                |  |

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

| Supplementary Information<br>Informazioni supplementari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALL PIPES HAVE BEEN TESTED BY ULTRASONIC INSPECTION FOR<br>TRANSVERSAL/LONGITUDINAL INSIDE/OUTSIDE<br>DEFECTS (NOTCH 5,0 %) ACCORDING TO SPEC. ASTM E 213 ,<br>WITH SATISFACTORY RESULT<br>UT inspection cover full length of the tube<br>Mechanical testing performed according to ASTM A370<br>GRAIN SIZE : 5 OR FINE ACCORDING TO ASTM E 112/96<br>CONTINUOUS CASTING<br>VACUUM DEGASSED<br>MATERIAL HAS BEEN HEAT TREATED AND PROCESSED TO MINIMIZE RESIDUAL<br>STRESSES<br>*GAUSS*)HEAT TREATMENT PERFORMED IN CONTINUOUS LINE FURNACES<br>Cooling medium after tempering: air<br>NACE MR0175/ISO 15156-2 requirements based on section A.2.1.2<br>(max hardness values of 22HRC).<br>TENSILE PROPERTIES COMPLIANT WITH GRADE L80 API 5CT (80 KSI)<br>Steel is produced by EAF, with ladle refining<br>followed by vacuum degassing.<br>Ca-Si wire injection treatment for inclusion shape control<br>Heat treatment validation and related instrument calibration<br>were performed according to Tenaris internal procedures and<br>the applicable parts of ASTM A991 and/or AMS 2750 standards<br>Straightness requirements in compliance with API 5CT section 6.3 | TUTTI I TUBI SONO STATI CONTROLLATI CON U.S. PER LA RICERCA DI DIFETTI<br>TRASVERSALI/LONGITUDINALI INTERNI/ESTERNI<br>(RATATURA 5,0 %) SECONDO LA SPEC. ASTM E 213 ,<br>CON ESITO SODDISFACENTE<br>UT inspection cover full length of the tube<br>Mechanical testing performed according to ASTM A370<br>GRAIN SIZE : 5 OR FINE ACCORDING TO ASTM E 112/96<br>CONTINUOUS CASTING<br>VACUUM DEGASSED<br>MATERIAL HAS BEEN HEAT TREATED AND PROCESSED TO MINIMIZE RESIDUAL<br>STRESSES<br>*GAUSS*)HEAT TREATMENT PERFORMED IN CONTINUOUS LINE FURNACES<br>Cooling medium after tempering: air<br>NACE MR0175/ISO 15156-2 requirements based on section A.2.1.2<br>(max hardness values of 22HRC).<br>TENSILE PROPERTIES COMPLIANT WITH GRADE L80 API 5CT (80 KSI)<br>Steel is produced by EAF, with ladle refining<br>followed by vacuum degassing.<br>Ca-Si wire injection treatment for inclusion shape control<br>Heat treatment validation and related instrument calibration<br>were performed according to Tenaris internal procedures and<br>the applicable parts of ASTM A991 and/or AMS 2750 standards<br>Straightness requirements in compliance with API 5CT section 6.3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law. | Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione alla falsificazione sarà perseguita a norma di legge. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**Tenaris**

**INSPECTION CERTIFICATE**

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**

**(UNEN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)**

**Dalmine S.p.A. - Arcore plant**  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 50 1 tel  
+39 039 60 13 539 fax



|                                                                                                        |  |                                                                  |  |                                                                                                                    |  |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: <b>TRIPLE-S TUBE SUPPLY</b>                                                        |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: <b>M 01005688</b> |  | Customer's Reference / Posizione Cliente: <b>1</b>                                                                 |  | Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: <b>3212789/001</b> |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione: <b>QUENCHED &amp; TEMPERED BONIFICATI</b>             |  | Product Type / Tipo di prodotto: <b>See note nr.1</b>            |  | Surface / Superficie: <b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  | Ends / Estremità: <b>SQUARE CUT</b>                                    |  |
| Standard or Specification / Norme o specifica: <b>NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  | Steel Grade / Grado dell'Acciaio: <b>STEEL GR. 4140 80 KPSI</b>  |  | Quantity / Quantità: <b>29Pcs/Pz</b>                                                                               |  | Nominal Weight / Peso nominale: <b>26.75 lb/ft</b>                     |  |
| Dimensions / Dimensioni: <b>ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                                             |  | Length / Lunghezza: <b>30.000 ft ÷ 33.999 ft</b>                 |  | Quantity / Quantità: <b>24881,3 lb</b>                                                                             |  | Nominal Weight / Peso nominale: <b>39.81 Kg/m</b>                      |  |
| Schedule / Scheda: <b>ø88.90mm O.D. x 25.40mm W.T.</b>                                                 |  | Length / Lunghezza: <b>9144 mm ÷ 10363 mm</b>                    |  | Quantity / Quantità: <b>285.26 mt</b>                                                                              |  | Nominal Weight / Peso nominale: <b>11286 kg</b>                        |  |

**SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supplementary Information / Informazioni supplementari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NO INTENTIONAL LEAD ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS<br>4130, 4140 AND 4130MD STEEL CHEMISTRIES HAVE NO INTENTIONAL BORON ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS<br>SEAMLESS HOT FINISHED PIPES<br>VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL: HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT<br>STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE<br>THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.<br>MANUFACTURED BY TENARIS DALMINE<br>NO WELD REPAIR, MERCURY AND RADIATION FREE<br>Tenaris IT identification number for MTC: 59c(cj) | NO INTENTIONAL LEAD ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS<br>4130, 4140 AND 4130MD STEEL CHEMISTRIES HAVE NO INTENTIONAL BORON ADDITION DURING STEEL MAKING PROCESS<br>TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO<br>IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE<br>L'ACCIAIO E' DI TIPO CALMATO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTROLITICO<br>IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE.<br>FABBRICATO DA TENARIS DALMINE<br>NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI<br>Numero Identificativo Tenaris IT per MTC: 59c(cj) |

**MARKING / MARCATURA**

|                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marking / Marcatura                                                                                                |                                                                                                                     |
| STENCILLING<br>_T 3.500 X 1.000 PSP00272/6 + TS-T-4140-080 4140/80 KSI Q&T HEAT: _COLATA NR<br>_NR PO M 01005688 - | VERNICIATURA<br>_T 3.500 X 1.000 PSP00272/6 + TS-T-4140-080 4140/80 KSI Q&T HEAT: _COLATA NR<br>_NR PO M 01005688 - |
| LEGEND<br>_T = TENARIS Logo<br>_COLATA = Heat Number<br>_NR = Pipe/Tube identifier                                 | LEGENDA<br>_T = Logo TENARIS<br>_COLATA = Numero di colata<br>_NR = Identificativo numerico del tubo                |

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà sottoposta a norme di legge.



INSPECTION CERTIFICATE  
CERTIFICATO DI COLLAUDO  
(UNEN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)



Dainine S.p.A. - Arcore plant  
Via Achille Grandi, 100  
20862 Arcore (MB) - Italy  
+39 039 66 50 1 tel  
+39 039 60 13 539 fax

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                |  |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Customer / Cliente: <b>TRIPLE-S TUBE SUPPLY</b>                                                                                                                  |  | Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: <b>M 01005688</b>                               |  | Customer's Reference / Posizione Cliente: <b>3212789/001</b>                                                              |  |
| Manufacture Process / Processo di fabbricazione:<br><b>QUENCHED &amp; TEMPERED<br/>BONIFICATI</b>                                                                |  | Product Type / Tipo di prodotto:<br><b>See note nr.1<br/>Vedi nota nr.1</b>                    |  | Surface / Superficie:<br><b>BARE INSIDE, EXTERNALLY PROTECTED BY VARNISH<br/>GREZZI INTERNAMENTE, OLEATI ESTERNAMENTE</b> |  |
| Standard or Specification / Norme o specifiche:<br><b>NORM ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080<br/>NORMA ASTM A 519 , PSP00272 REV.6 + TS-T-4140-080</b> |  | Steel Grade / Grado dell'Acciaio:<br><b>STEEL GR. 4140 80 KPSI<br/>ACCIAIO GR.4140 80 KPSI</b> |  | Ends / Estremità:<br><b>SQUARE CUT<br/>LUSCI ALLE ESTREMITA'</b>                                                          |  |
| Dimensions / Dimensioni:<br><b>ø3.500" O.D. x 1.000" W.T.</b>                                                                                                    |  | Length / Lunghezza:<br><b>30.000 ft ÷ 33.999 ft<br/>9144 mm ÷ 10363 mm</b>                     |  | Nominal Weight / Peso nominale:<br><b>26.75 lb/ft<br/>39.81 Kg/m</b>                                                      |  |
| <b>ø88.90mm O.D. x 25.40mm W.T.</b>                                                                                                                              |  | Quantity / Quantità: <b>29Pcs/Pz</b>                                                           |  |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                  |  | <b>935.89 ft</b>                                                                               |  |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                  |  | <b>285.26 mt</b>                                                                               |  |                                                                                                                           |  |

MARKING / MARCATURA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Marking<br>Marcatura                  |  |
| PUNCHING<br>MADE IN ITALY _COLATA     |  |
| LEGENDA<br>COLATA = Heat Number       |  |
| PUNZONATURA<br>MADE IN ITALY _COLATA  |  |
| LEGENDA<br>_COLATA = Numero di colata |  |

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements.  
This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.

|                                             |  |                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CUSTOMER - THIRD PARTY                      |  | TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE                                                                           |  |
| INSPECTION COMPANY<br>COMPAGNIA D'ISPEZIONE |  |                                                                                                                |  |
|                                             |  | CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.<br>RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA'<br>MASTRANDREA Rocco |  |

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attach its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestare a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non autorizzati. Alterazioni ed falsificazioni sarà perseguita a norma di legge.



ISO/IEC 17025:2017 Accredited / PJLA #87082 Testing

6722 Guhn Rd. ♦ Houston, TX 77040 ♦ Telephone (713) 460-3655

Report Date: 3/21/2024  
Report No: 1103122.00  
Rev: A  
Cust Acct: TUB041

To: Tube Supply, Inc.  
4669 Brittmoore Road  
Houston, TX 77041

Ordered By: Steven Cook

PO: O 01014489

Material: 4140 80 KSI 3.5"OD x 1.5"ID x 6"Long Test Piece

Heat/ID: 935681 LT:3212789

Job Info: Level-A Testing:Arcore

#### Tensile Test Results

| No/Location | Size<br>(in.)   | Area<br>(in <sup>2</sup> ) | Ult. Load<br>(lbs.) | Yield<br>(psi)   | Tensile<br>(psi) | Elong<br>(%) | R. of A.<br>(%) | Fracture |
|-------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| 1           | .499<br>.5% EUL |                            |                     | 89,600<br>89,600 | 110,000          | 26.6         | 64.1            |          |

Unless otherwise stated, yield stress is 0.2% offset, gauge length is 2 in. for 1/2 in. bars or 1 in. for 1/4 in. bars.

#### Charpy Test Results

| No. | Temp  | Location | Foot Pounds | %Shear   | Mils Lat Exp |
|-----|-------|----------|-------------|----------|--------------|
| 1   | +32°F | TCVN     | 82-93-84    | 85-90-85 | 61-76-64     |

Unless otherwise stated, Charpy Impact specimens are V-notch 10 x 10 mm. Tested with 8 mm striker.

#### Chemical Analysis Results

|   |                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | C: 0.40 Mn: 0.80 P: 0.010 S: <.001 Si: 0.25 Cr: 0.94 Mo: 0.16 Ni: 0.16 Cu: 0.19 Nb: <.001<br>V: 0.003 Al: 0.022 Ti: 0.001 Sn: 0.009 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Chemical analysis results are reported in percent by weight.

Mechanical testing performed at mid-wall.

Document  
Reviewed By:

*Yvonne Arredondo*  
Yvonne Arredondo  
Team Lead Documentation Specialist

Our reports are for the exclusive use of our customer and our name may be used only with prior written approval. Our reports apply only to the sample tested or inspected and do not necessarily represent the quality of other apparently similar or identical materials. All test specimens and testing conforms to ASTM A-370 requirements unless otherwise stated. This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Accu-Test Labs Ltd.





ISO/IEC 17025:2017 Accredited / PJLA #87082 Testing

6722 Guhn Rd. ♦ Houston, TX 77040 ♦ Telephone (713) 460-3655

**Report Date:** 3/21/2024  
**Report No:** 1103122.00  
**Rev:** A  
**Cust Acct:** TUB041

**To:** Tube Supply, Inc.  
4669 Brittmoore Road  
Houston, TX 77041

**Ordered By:** Steven Cook

**PO:** O 01014489

**Material:** 4140 80 KSI 3.5"OD x 1.5"ID x 6"Long Test Piece

**Heat/ID:** 935681 LT:3212789

**Job Info:** Level-A Testing:Arcore

#### Microstructure Examination

A longitudinal test specimen taken from the supplied test piece was polished and etched with a solution of nitric acid and ethanol to reveal the microstructure. The etched specimen was examined at 500X magnification. The microstructure consisted predominantly of tempered martensite.

Document  
Reviewed By:

*Yvonne Arredondo*  
Yvonne Arredondo  
Team Lead Documentation Specialist

Our reports are for the exclusive use of our customer and our name may be used only with prior written approval. Our reports apply only to the sample tested or inspected and do not necessarily represent the quality of other apparently similar or identical materials. All test specimens and testing conforms to ASTM A-370 requirements unless otherwise stated. This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Accu-Test Labs Ltd.



ISO/IEC 17025:2017 Accredited / PJLA #87082 Testing

6722 Guhn Rd. ♦ Houston, TX 77040 ♦ Telephone (713) 460-3655

Report Date: 3/21/2024  
Report No: 1103122.00  
Rev: A  
Cust Acct: TUB041

To: Tube Supply, Inc.  
4669 Brittmoore Road  
Houston, TX 77041

Ordered By: Steven Cook

PO: O 01014489

Material: 4140 80 KSI 3.5"OD x 1.5"ID x 6"Long Test Piece

Heat/ID: 935681 LT:3212789

Job Info: Level-A Testing:Arcore

#### Quadrant Hardness Survey

|             |         |          |          |          | Average  |
|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Quadrant #1 | OD      | 20.7 HRC | 19.7 HRC | 21.0 HRC | 20.5 HRC |
|             | Midwall | 20.1 HRC | 19.8 HRC | 19.1 HRC | 19.7 HRC |
|             | ID      | 19.3 HRC | 20.0 HRC | 19.0 HRC | 19.4 HRC |
| Quadrant #2 | OD      | 19.6 HRC | 19.8 HRC | 20.0 HRC | 19.8 HRC |
|             | Midwall | 19.6 HRC | 20.0 HRC | 20.4 HRC | 20.0 HRC |
|             | ID      | 19.4 HRC | 18.9 HRC | 18.9 HRC | 19.1 HRC |
| Quadrant #3 | OD      | 21.1 HRC | 21.4 HRC | 20.8 HRC | 21.1 HRC |
|             | Midwall | 20.8 HRC | 21.5 HRC | 20.7 HRC | 21.0 HRC |
|             | ID      | 19.5 HRC | 18.9 HRC | 20.2 HRC | 19.5 HRC |
| Quadrant #4 | OD      | 19.6 HRC | 20.5 HRC | 21.2 HRC | 20.4 HRC |
|             | Midwall | 19.6 HRC | 20.0 HRC | 20.4 HRC | 20.0 HRC |
|             | ID      | 18.9 HRC | 20.1 HRC | 20.0 HRC | 19.7 HRC |

Document  
Reviewed By:

Yvonne Arredondo  
Yvonne Arredondo  
Team Lead Documentation Specialist

Our reports are for the exclusive use of our customer and our name may be used only with prior written approval. Our reports apply only to the sample tested or inspected and do not necessarily represent the quality of other apparently similar or identical materials. All test specimens and testing conforms to ASTM A-370 requirements unless otherwise stated. This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Accu-Test Labs Ltd.



ISO/IEC 17025:2017 Accredited / PJLA #87082 Testing

6722 Guhn Rd. ♦ Houston, TX 77040 ♦ Telephone (713) 460-3655

Report Date: 3/21/2024  
Report No: 1103122.00  
Rev: A  
Cust Acct: TUB041

To: Tube Supply, Inc.  
4669 Brittmoore Road  
Houston, TX 77041

Ordered By: Steven Cook

PO: O 01014489

Material: 4140 80 KSI 3.5"OD x 1.5"ID x 6"Long Test Piece

Heat/ID: 935681 LT:3212789

Job Info: Level-A Testing:Arcore

### ASTM E45 Method A Inclusion Rating

#### Method A : Inclusion Content

A 160mm<sup>2</sup> specimen was polished through alumina and examined unetched at 100x magnification. The worst field was compared and rated to ASTM E45, Plate I-A.

|                   | <u>THIN</u> | <u>HEAVY</u> |
|-------------------|-------------|--------------|
| A(Sulfide)        | 0.5         | 0.0          |
| B(Alumina)        | 0.0         | 0.0          |
| C(Silicate)       | 0.0         | 0.0          |
| D(Globular Oxide) | 0.5         | 0.0          |

Document  
Reviewed By:

Yvonne Arredondo  
Yvonne Arredondo  
Team Lead Documentation Specialist

Our reports are for the exclusive use of our customer and our name may be used only with prior written approval. Our reports apply only to the sample tested or inspected and do not necessarily represent the quality of other apparently similar or identical materials. All test specimens and testing conforms to ASTM A-370 requirements unless otherwise stated. This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Accu-Test Labs Ltd.