MECA512: Cinématique

Cinématique des solides indéformables

MECA3-FISA

Ludovic Charleux
ludovic.charleux@univ-smb.fr
Polytech Annecy Chambéry

Plan du cours

1 Cours 2
2 Exercices 2
2.a Système à cames 2
2.b Train d'engrenages 3
3 Références 3

1 Cours

To do: MAJ du cours

2 Exercices

2.a Système à cames

Note: Existe en version QCM dans l'examen de MECA591 2022-2023

2.a.a Enoncé



Figure 1: Système à cames.

On s'intéresse maintenant à la cinématique d'un système à came utilisé pour la distribution dans moteur à explosion. Il est constitué de 3 solides:

- Le solide (S_0) qui joue le rôle de bâti. On lui associe le repère $\mathfrak{R}_0 = (A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
- Le solide (S_1) qui représente l'arbre à came. Il est supposé être un disque de centre C, de rayon R, d'épaisseur h, de masse volumique ρ et de masse m_1. Il est en pivot avec (S_0) par rapport à l'axe $(A, \vec{z}_0)$. La distance $AC = e$ est l'excentricité de la came, elle conditionne l'amplitude du mouvement que le système produit. On lui associe le repère $\mathfrak{R}_1 = (A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$.
- Et enfin le solide (S_2) qui représente la soupape. Le solide (S_2) est en liaison ponctuelle avec le solide (S_1) en I. Cette dernière est supposée parfaite et donc sans frottement. En pratique, cette liaison est lubrifiée en permanence pour assurer le fonctionnement du moteur. On suppose qu'il existe un dispositif qui plaque les deux solides l'un sur l'autre de sorte que cette liaison reste active. Cette fonction est généralement assuré par un ressort. Enfin, le solide (S_2) est en liaison glissière d'axe $\vec{y}_0$ par rapport à (S_0). On lui associe le repère $\mathfrak{R}_2 = (B, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

On note α l'angle $(\vec{x}_0, \vec{x}_1)$. La vitesse de rotation de (S_1) par rapport à (S_0) est $\Omega(1/0) = \dot{\alpha}\vec{z}_0$.

2.a.b Questions

1. Quelle est la vitesse du point C appartenant à (S_1) par rapport à (S_0) notée $\vec{V}(C \in 1/0)$?
2. Ecrire le vecteur position $\overrightarrow{\mathrm{AI}}$ du point I par rapport à $\mathfrak{R}_0$.
3. Calculer la vitesse du point $I \in 1$ par rapport à (S_0) par dérivation du vecteur position.
4. Calculer la vitesse du point $I \in 1$ par rapport à (S_0) par en utilisant la règle de Varignon. Que pensez vous de ce résultat par rapport à celui de la question précédente ?
5. Quelle est la vitesse du point B appartenant à (S_2) par rapport à (S_0) notée $\vec{V}(B \in 2/0)$?

2.b Train d'engrenages

Note: Existe en version QCM dans l'examen de MECA591 2021-2022

2.b.a Enoncé



Figure 2: Train d'engrenages.

Important: $\vec{x}_0$ est noté $\vec{x}$ et $\vec{y}_0$ est noté $\vec{y}$ sur le schéma.

On s'intéresse au système représenté ci-dessus pour lequel on vous fournit les données suivantes:

- Soit $\mathfrak{R}_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ un repère fixe lie a un disque S_0 fixe de rayon $2R$ et de centre O.
- Un solide S_1 assimilable à une tige $(OA = 3R)$, de masse m est animé d'un mouvement de rotation autour du point O.
- Un disque S_2 de rayon R, de masse m est articulé à S_1 au point A.
- Le repère $\mathfrak{R}_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ est un repère lie à S_1.
- Le repère $\mathfrak{R}_2 = (A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ est un repère lie à S_2.
- α_1 est l'angle $(\vec{x}_0, \vec{x}_1)$.
- α_2 est l'angle $(\vec{x}_1, \vec{x}_2)$.
- I est le point de contact entre S et S_2.

2.b.b Questions

1. Quelle est la vitesse $\vec{\Omega}(2/1)$?
2. Quelle est la vitesse $\vec{\Omega}(2/0)$?
3. Quelle est la vitesse du point A appartenant à S_1 par rapport à $\mathfrak{R}_0$ notée $\vec{V}(A \in 1/0)$?
4. Quelle est la vitesse du point I appartenant à S_2 par rapport à $\mathfrak{R}_0$ notée $\vec{V}(I \in 2/0)$?
5. Quelle est l'accélération du point G_1 appartenant à S_1 par rapport à $\mathfrak{R}_0$ notée $\vec{A}(G_1 \in 1/0)$?
6. Quelle est la relation entre $\dot{\alpha}_1$ et $\dot{\alpha}_2$ pour que le roulement entre S_2 et S_0 en I soit sans glissement.

3 Références