

随机对称性与净能量交换

Lao Chen

2026 年 7 月 12 日

目录

1	引言	1
2	背景	2
3	运动学	6
4	动力学	10
5	随机过程	14
6	对称性阻碍	15

1. 引言

在微纳尺度非平衡态热力学器件（如人工分子马达、微纳传感器）设计 [Filippetti and Cammarota, 2021; Sasa and Komatsu, 2014; Wijns, Eichhorn, and Cleuren, 2024]、宏观环境振动与海浪能量收集（Energy Harvesting Systems）[Xu, P. Wang, Z. L. Wang, et al., 2023; Thibado et al., 2023]、机器人复杂非欧空间位姿不确定性传播 [G. Wang and Sola, 2019]，以及广义资产配置流的动态对冲 [E. R. Fernholz, 2002; Karatzas and R. Fernholz, 2009; Ankirchner, Imkeller, and Perkowski, 2010; Amari, Armstrong, and Brigo, 2020; Gu, Kelly, and Xiu, 2020] 等实际应用领域中，系统往往直接暴露于或依赖于底层环境的随机扰动。传统的能量转换机制多依赖于宏观机械刚性或人为构建的宏观非对称势垒，但在微介观尺度或高度动态变化的复杂网络中，净能量因**对称性阻碍**（symmetry obstruction）而失效。如何从环境固有的、零均值的随机涨落中持续且高效率地提取有用净功，构成了当前诸多跨学科工程与理论研究的重要课题。

本文关注的是一类随机环境下粒子与系统的能量交换问题：加性对称的对数空间的随机涨落，映射到乘性非对称的相空间，如何打破能量交换的对称性阻碍，利用这种破缺实现最大能量提取。具体而言：

粒子的几何自由度来自非负而不知上界的物理量，其取值的空间为乘性域 $\boxed{\mathbb{R}^+} = (\mathbb{R}^+, \boxplus, 1, \boxtimes, e)$ (3.2) 作为自由坐标的底空间 $\boxed{\mathbb{R}_{n+1}^+}$ 。系统的观测量来自正射影空间 $\mathbb{R}P_n^+$ (3.3)，其齐次坐标中第一个变元已经固定为 1，剩余坐标嵌入平直空间中构成动力学的广义坐标 $X = \mathbb{R}^n$ 。粒子位置的随机过程是在其对数空间 $\mathbb{R}_{n+1}$ 中刻画的。其中的 Brown 运动在 $\mathbb{R}P_n^+$ 上构成指数 Brown 运动。粒子通过对系统的作用力和系统产生能量交换，需要讨论相空间 T^*X 中的 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ 的性质 (??)。值得注意的是：Brown 运动是在对数空间 $\mathbb{R}_{n+1}$ 发生的，到相空间 T^*X 上的动力学性质是不对称的。在对数空间的某个坐标发生的偏移 $\pm \varepsilon \mathbb{R}$ ，到相空间是 $e^{\pm \varepsilon}$ ，加性对称性 $|+\varepsilon| = |-\varepsilon|$ ，在指数映射下转化为乘性非对称性 $|e^{+\varepsilon} - 1| \neq |e^{-\varepsilon} - 1|$ 。我们关注这种不对称性对于 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ 的影响。我们的研究目标是了解，如何让粒子与系统交换的能量最大化。

2. 背景

我们需要从乘性域的对数、指数运输、正射影空间上的 Aitchison 距离、余切丛上外蕴辛形式 $\Omega = dF \wedge dx$ 等数学结构获得启发, 借助成分数据分析、非 Newton 微积分与热带几何、几何控制理论、随机几何力学等领域的成果, 设法以域同构或丛同构为桥梁, 将非线性几何拉直为线性结构、将局部约束提升为全局对称性、将能量流编织为拓补网络。

2.1 随机能量交换

在非平衡条件下, 怎样捕获并利用系统自身的随机涨落, 从中提取机械功并使之最大化, 构成了随机热力学的核心议题 [Seifert, 2012a; Esposito and Van den Broeck, 2010]。研究对象聚焦于微观乃至介观尺度的系统 (典型如布朗粒子), 考察它们在随机热浴中通过非平衡热力学过程——压缩、膨胀、交替接触不同热源——来获取有用功的机制 [Kramers, 1940; Jarzynski, 1997b]。在几何层面, 布朗陀螺仪 (Brownian gyrator) 作为标志性模型, 揭示了各向异性温度场 (即热非对称性) 如何驱动粒子产生定向位移并对外做功 [Filippetti and Cammarota, 2021; Sasa and Komatsu, 2014]; 后续研究则进一步借助最优输运理论 [Villani, 2009] 和微分几何的语言, 定量刻画最优输出功率与不可逆耗散之间的约束关系。这一从几何结构出发把握能量交换的分析路径, 与本文的方法论基础高度契合。

在工程应用层面, 能量采集系统的研究方向致力于通过设计精巧的控制策略, 从具有内在随机性的环境激励源——如机械振动、海洋波浪——中最大化地汲取可用能量 [Zuo and Tang, 2013; Ding and H. Zhang, 2019]。其中涉及两类典型装置: 振动能量采集器 (将环境机械振动转换为电能) 与海浪能转换器 [Falnes, 2002; Y. Li and Zuo, 2019]。环境激励本身即为高度随机的物理过程, 通常被抽象为零均值的高斯随机过程 [Rice, 1944]。控制设计的核心困难在于构造最优或近似最优的随机控制器; 以惯性海浪能转换器 (ISWEC) 为例, 基于随机最优控制理论所设计的控制器, 其平均吸收功率显著超越了传统线性阻尼策略 [Giorgi and Ringwood, 2020; Paduano and Faines, 2021]。该问题直接映射至本文的核心目标: 通过调节控制力场 F 以最大化泛函 $J(F)$ 。

机器人系统的状态变量——如平面运动群 $SE(2)$ 或空间运动群 $SE(3)$ 中的位姿——天然定义于非交换李群之上, 这与本文底空间的代数结构一脉相承 [Murray, Z. Li, and Sastry, 1994; Barfoot, 2017]。该领域着力处理机器人在非完整约束 (例如无法侧向平移的轮式车辆) 和非欧氏位形空间 (如 $SE(2)$) 中不确定性的建模与传播问题 [Bloch, 2003; Bloch and Crouch, 2015]。其工具链大量依赖李群理论、指数映射以及福克-普朗克方程, 以实现状态概率密度的精确推演 [G. Wang and Sola, 2019; Solin and Särkkä, 2015]; 这一数学机制与本文利用指数映射沟通对数空间与物理空间、进而分析非对称性对系统行为的扰动效应, 在内部结构上完全一致。最新进展甚至将保形预测框架与李群相结合, 在非欧空间中构造出更紧致且统计效率更高的置信域 [Klein and Shapiro, 2023]。

在数值方法维度, 有别于通过大量路径采样估计统计量的传统套路, 随机偏微分方程领域直接对随机微分方程 (SDE) 的各阶矩方程进行解析或数值求解 [Pardoux and Răscanu, 2007; Hairer, 2011] [Jentzen and Kloeden, 2010; Kloeden and Platen, 2012]。与本研究直接关联在于: 已有工作明确指出, 对于几何布朗运动 (即乘性噪声驱动的情形), 其二阶矩方程的自然变分表述恰好坐落于射影-注入张量积空间之上 [Lang and Peters, 2017; Flandoli and Gubinelli, 2018]。该观察与本文从张量空间的视角审视问题的立场完全吻合, 为本文的理论推导提供了坚硬的数学分析支撑。

2.2 几何力学

Courant (1990) 所引入的 Dirac 流形 (Dirac manifold) 概念, 是对经典辛结构的一次实质性推广: 它将辛形式与 Poisson 双矢量的约束统一收纳于一个极大各向同性子丛 $D \subset TM \oplus T^*M$ 之中。这一推广的直接物理动

因在于同时处理力学系统中的几何约束与能量耗散——当辛形式在约束子流形上发生退化（如 Dirac 括号），或者当系统承受非保守外力时，Dirac 结构依然能够提供能量演化的不变几何描写。本文引入 $\Omega = dF \wedge dx$ 作为外蕴标准辛形式，其最终的理论归属指向的正是 Dirac 结构：当力场 F 的辛形式在余切丛上遭遇退化——例如位置完全不可控、系统仅能观测能量流的被动力学工况——Dirac 结构以其更宽广的几何包容力承载了这种“辛破损”。

在此基础上，B. M. Maschke and A. J. v. d. Schaft (1992) 首次提出端口-受控 Hamilton 系统 (PCH)，其核心理念是将传统封闭系统的 Hamilton 方程 对外开口：通过态方程 $\dot{z} = [J(z) - R(z)]\nabla\mathcal{H} + g(z)u$ ，把外部输入 u 与内部能量 $\mathcal{H}$ 的梯度经由端口捆绑为功率共轭对 (u, y) ，使得外源所做功率 $u^T y$ 的量纲恒为功率。这一定义与本文 $F \wedge dx$ 的 1-形式描述构成精确对齐。

A. J. v. d. Schaft and B. M. Maschke (2002) 将该 PCH 范式从集总参数域扩展至分布参数系统，利用 Dirac 结构为边值能量流建立了内蕴几何模型。此工作的关键突破在于：边界端口不再被压缩为一个有限维向量，而是伸展为分布在系统空间边界上的场量，做功 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ 随之转换为边界积分形式。这为本文“位置黑箱、力场做功为唯一观测量”的物理设定，提供了分布参数连续介质层面上的严格几何表达。

Cervera, A. J. v. d. Schaft, and Baños (2007) 建立了 PCH 系统互联的统一代数框架：严格证明了任意两个 PCH 子系统通过功率连续耦合（即一方的输出 y_1 等于另一方的输入 u_2 ）串联之后，整体系统仍然保持为一个良定义的 PCH 系统——其 Dirac 结构恰好是原始两个 Dirac 结构的复合。这一模块化封闭性是本文构建复杂能流网络的理论基石：无论各子系统内部的辛几何多么错综复杂，只要端口遵守功率共轭约束，整个系统的能量拓扑便能逐层拼装成型。

A. v. d. Schaft and Jeltsema (2014) 对 PCH 理论给出了百科全书式的综述，覆盖了从有限维到无限维、从线性到非线性的全谱系统论视角。该综述凝练出 PCH 的三大核心支柱：辛骨架（ J 矩阵）、耗散架构（ R 矩阵），以及功率端口（ g, y 对偶对），为本文后续 PCH 专节提供了标准化的术语框架与稳定性判据。A. v. d. Schaft and B. Maschke (2020) 进一步深入探讨了非线性 PCH 系统中 Dirac 代数约束与 Lagrange 约束之间的精细关系：系统的运动被约束子流形所规约，而约束本身却可以通过 Lagrange 乘子被重新编码为端口上的虚拟力。在本文所设定的“位置自由、仅力做功”场景下，这一框架将约束内化为 Dirac 结构的天然几何嵌入，而非外部强加的附加条件。

在标准几何力学方面，Marsden and Ratiu (1994) 的经典著作系统地铺设了从 Newton 力学到 Hamilton 力学、再递进至辛约化与动量映射的完整几何路线。本文框架与 Marsden-Ratiu 体系的对接点在于：标准教科书以余切丛 T^*Q 为起点，取动量 p 为纤维坐标，定义正则辛形式 $\Omega_{\text{canonical}} = dp \wedge dq$ ；本文则改以力场 F 为纤维坐标，构造外蕴辛形式 $\Omega_F = dF \wedge dx$ 。Marsden-Ratiu 关于余切丛同构与动力学算子的体系性论述，恰好为本文论证两种辛形式的代数等价性提供了必要的几何基础设施：关系式 $dF = \mathcal{D}(dp)$ 的本质，正是纤维上由动力学诱导的丛同构。

在数据驱动方向，Kirchdoerfer and Ortiz (2016) 提出了数据驱动计算力学的全新范式，其核心突破在于完全悬置本构模型，直接利用力-位移（Force-Displacement）数据点在相空间中的分布，借助最近邻搜索在满足平衡与兼容性约束的数据子集内寻找最自治的力学状态。该工作对本文的深刻启示是：它以一个强有力的命题证明了——即使在完全不定义动量、不执行 Legendre 变换的前提下，仅凭 $F-x$ 的做功微分形式数据，就足以无模型地重建系统的 Hamilton 流骨架。

在非保守系统方面，Bravetti, Cruz, and Tapias (2017) 所建立的接触 Hamilton 力学框架，构成了辛力学的一种自然扩张：当系统中出现不可逆耗散与热交换时，辛形式 Ω 的封闭性被打破（ $d\Omega \neq 0$ ），相空间体积的 Liouville 守恒随之瓦解。接触 1-形式 $-\mathcal{H} + p dq$ 及其相伴的 Reeb 向量场，为非保守系统提供了保结构的动力学语言。这一框架正是本文 PCH 体系中耗散矩阵 $R(z)$ 的最深层几何来源：由 $R \geq 0$ 所保障的能量耗散不等式，实质上就是接触几何在端口-Hamilton 语境下的精确实现。

Haller (2015) 综述的 Lagrange 相干结构 (LCS)，作为非自治流场中组织流体输运的核心骨架，为本文“胞腔流与能流刚性骨架”的物理直觉提供了流体力学维度上的严格对偶。在 Haller 的理论体系中，LCS 被界定为有限时间 Lyapunov 指数场的脊线，它们将不可控的底层流体运动分割为若干输运性质迥异的连贯区域。

从本文的视角重新审视, $\Omega = dF \wedge dx$ 所编码的力场能量曲率, 恰好在相空间中定义了一种 LCS 的类比物——一种不依附于具体轨道的、完全由做功形式本身所诱导的结构不变量。

综上, 外蕴辛形式 $\Omega = dF \wedge dx$ 将 Courant 的 Dirac 流形、Van der Schaft 与 Maschke 的 PCH 端口语言、Marsden–Ratiu 的余切丛几何学, 以及 Kirchdoerfer–Ortiz 的数据驱动重建, 缝合为一套统一的“能量流几何”框架: 位置是自由演化的、力场是核心观测量的、端口是对外开放的、Dirac 结构是辛破损时刻的安全兜底。接触 Hamilton 力学与 Lagrange 相干结构, 则分别从耗散导致的相空间收缩和流场的拓扑骨架两个侧面, 为该非保守、非自治系统在演化过程中的动力学不变量 提供了最深层的几何安全网。

2.3 随机几何力学与非平衡能量交换

Bismut (1981b) 在其开创性的著作中, 首次系统地将随机微积分——涵盖 Itô 积分与 Stratonovich 积分——铺设于辛流形和余切丛 T^*X 之上。书中严密推演了底空间流形受到随机变分扰动时, 相空间中的辛结构与 Hamilton 向量场所历经的几何形变, 尤其剖析了动量映射在非线性拉回下所产生的非对称流。这为本文 Itô 修正项对相空间体积刚性守恒的破坏效应 提供了最深层的几何表述: 底空间上的乘性噪声借助指数映射被搬运至余切丛, 在纤维方向上催生出不对称的能量通量, 其几何根源正是动量映射的非线性拉回在随机环境下的必然表现。

Holm and Tyrannowski (2016) 从变分原理的立场 进一步推进了这一方向: 通过引入带有位置依赖的随机扰动 (即乘性噪声), 并运用随机 Hamilton–Pontryagin 变分原理, 他们在保持系统守恒量和正定约束的前提下, 实现了对系统几何辛结构的修正而非破坏。该工作为本文的核心命题——“位置不可控, 但辛结构可观测”——铸就了坚实的变分学底座。

在物理诠释层面, Seifert (2012b) 的随机热力学综述 为本文的核心定量结论 $\mathbb{E}[\omega] = \frac{1}{2}Fx\sigma^2dt$ 搭建了通往物理诠释的关键桥梁。当底空间携带乘性噪声 (如几何 Brown 运动) 时, 路径积分的微观可逆性遭到系统性瓦解: 系统沿 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ 在相空间中的轨迹演化过程中, 热力学第一定律与第二定律均须接受 Itô 修正的重新校准。该漂移项在物理本质上对应于 环境噪声诱导的不可逆熵产生 (Noise-induced Drift) ——即底空间乘性几何偏置所催生的 非平衡态耗散流 (Dissipative Flux)。

在此理论基础之上, 可以系统地将 J7 的能量提取机制阐述如下。将底空间 $\mathbb{R}_{n+1}^+$ 视为乘性 Lie 群, 并为其装备左不变度量, 则其指数映射 $\exp: \mathbb{R}_{n+1} \rightarrow \mathbb{R}_{n+1}^+$ 的 Jacobi 行列式直接给出了体积元的伸缩因子。设对数空间中的 Brown 运动 [Nelson, 1967] 具有方差 $\sigma^2 t$, 其无穷小生成元对光滑函数 f 的作用为 $\mathcal{L}f = \frac{\sigma^2}{2} \sum_i \partial_{y_i}^2 f$ 。借助 Itô 公式 [Itô, 1951; Protter, 2005], 将该随机过程投影至正射影空间 $\mathbb{R}P_n^+$ (齐次坐标规范化后第一分量固定为 1), 即可提取出诱导漂移项; 此项正比于 σ^2 , 构成加性对称性发生破缺的几何源头。取广义坐标 $X \in \mathbb{R}^n$ (即 $\mathbb{R}P_n^+$ 的仿射补丁), 引入乘性联络 ∇^{mult} [Kobayashi and Nomizu, 1963], 定义外力 F 在指数映射下的拉回为 $\tilde{F}(y) = \text{diag}(e^{y_i}) F(e^y)$ 。对于沿坐标轴的微小平移 $dy = \pm \epsilon e_i$, 功增量为 $\Delta W = F_i(x) \cdot (e^\epsilon - 1)x_i$; 比较 $+\epsilon$ 与 $-\epsilon$ 两种情形下的功增量之差, 得到非线性整流函数 $\phi(\epsilon) = e^\epsilon - e^{-\epsilon} = 2 \sinh(\epsilon)$, 该函数即为后续优化问题中的核心核函数。

将外力 F (等价的势场 V) 建模为依赖于当前坐标 x 和时间 t 的控制变量, 目标泛函设为 $J(F) = \mathbb{E} \left[\int_0^T F(x_t) \circ dx_t \right] := \mathbb{E} \left[\int_0^T \sum_i F_i(x_t) \cdot x_i(t) \circ dy_i(t) \right]$, 其中 $\circ$ 标记 Stratonovich 积分 [Stratonovich, 1966], 从而保证能量守恒的链式法则成立。由于 $x_i = e^{y_i}$ 为凸函数, Jensen 不等式 [Jensen, 1906] 表明, 当 F_i 与 x_i 异号时, 系统倾向于从随机环境中汲取更多功, 即从热浴中提取能量。

对应的 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程含有一项由 Itô 修正贡献的额外一阶项 $+\frac{1}{2}\sigma^2 x_i \partial_{x_i}$, 该项恰是净能量流的直接来源。优化分析揭示, 最大能量提取并非实现于平衡态邻域, 而存在于边界追踪或奇异点吸引机制之中: 乘性域 $\mathbb{R}^+$ 的非完备性 (0 与 ∞ 为其边界) 使得最优控制策略倾向于将粒子轨迹驱向 0, 因为 $e^{-\epsilon}$ 带来的损失恒小于 $e^{+\epsilon}$ 产生的收益。实践中可采用分段常数反馈策略: 当 $y_i > 0$ 时施加正向阻尼, 当 $y_i < 0$ 时施加负向阻尼; 此非对称阻尼机制将热噪声中的随机对称功转换为定向力学功。

通过 Girsanov 定理 [Bismut, 1981a], 最大化做功的问题可对偶地转化为 最小化相对熵的问题——即驱动粒子的实际测度尽可能偏离无外力时的 Wiener 测度, 而底空间的几何非对称性恰好为实现此偏离提供了曲率自由度。数值实现方面, 建议在对数空间执行均匀步长的 Euler-Maruyama 离散, 随后通过指数映射拉回至 X , 监测累积功 $W(t)$ 的期望与方差; 预期结果表现为 $\mathbb{E}[W(t)] \propto t$ 且斜率显著大于零, 即纯粹的几何棘轮效应。若进一步采用强化学习框架, 将 F 参数化为神经网络并以 ΔW 为奖励函数, 网络将自发习得如下策略: 在坐标趋近 0 的瞬态吸气蓄能、在坐标膨胀前排气释放。

最终的理论突破在于: 能量交换的最大化依赖于力场 $F(x)$ 与乘性联络 ∇^{mult} 之间的非交换对易子; 当 F 的梯度与坐标 X 不可交换时, 系统将产生额外的净功, 其幅度由李括号 $[F, X]$ 决定。最大能量提取问题等价于在 $\mathbb{R}P_n^+$ 上构造具有最大和乐群的非保守力场 [Kobayashi and Nomizu, 1963]。建议从 $n = 1$ 的一维情形出发求解 HJB 方程的显式解 (可归约为 Kummer 函数), 再逐步推广至任意有限维情形。

随机几何力学 (Bismut 的辛流形随机微积分、Holm-Tyranowski 的随机变分原理) 与随机热力学 (Seifert 的噪声诱导漂移与非平衡耗散理论), 从 Itô 修正对相空间体积刚性守恒的瓦解作用、以及底空间乘性几何偏置所引发的不可逆熵产生这两个维度, 为 $\mathbb{E}[\omega] = \frac{1}{2} Fx\sigma^2 dt$ 所定量表征的随机动力学非对称性, 提供了最深沉的数学物理根基。

2.4 即复杂金融流形上的资产配置与动态风险对冲

底空间流形与对数-指数对偶映射 在多资产连续时间配置问题中, 各资产的绝对价格向量 $\mathbf{S}_t = (S_1, \dots, S_n)^T$

天然具有非负性, 且投资组合的权重向量 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^T$ 受限于单纯形约束 (Simplex Restriction) $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ 。根据 Aitchison 几何与拓扑射影空间理论 [Aitchison, 1986], 该约束空间通过对数比值变换 (Log-ratio Transformation), 可被内蕴地映射为平坦的对数齐次仿射空间 $\mathbb{R}^n$ [Pawlowsky-Glahn and Egozcue, 2001]。这与本文第 ?? 章所构造的正射影空间 $\mathbb{R}P_n^+$ 及其对数齐次坐标 (3.4) 构成了精确的数学同构。

加性对称微扰向乘性非对称做功的演化 传统的 Black-Scholes 复制范式与资产定价模型将市场的微观不确

定性抽象为对数空间中的加性高斯白噪声。然而, 当这些加性对称的随机涨落 $\pm \varepsilon$ 拉回至实际的物理相空间 $\mathbb{R}^+$ 时, 由于财富积累方程的乘性本质 ($dS_i = S_i \mu_i dt + S_i \sigma_i dW_i$), 凸性响应自发导致了空间偶对称性的破缺。

在此框架下, 投资者的动态调仓与期权复制策略 (连续时间再平衡, Continuous Rebalancing) 实质上等价于在系统余切丛 T^*X 上施加一个外源反馈控制力场 $\mathbf{F}$ 。其能量交换的微观物理观测项依然由做功 1-形式描述:

$$\omega_{\text{wealth}} = \sum_{i=1}^n F_i(\mathbf{x}) \wedge dx_i \quad (2.1)$$

根据 Fernholz 的随机投资组合理论 (Stochastic Portfolio Theory) [E. R. Fernholz, 2002; Karatzas and R. Fernholz, 2009], 由于再平衡路径在乘性域上的非线性凸性特征, 当将 Stratonovich 守恒积分转化为 Itô 计算标准时, 系统会自发修复由价格波动引起的“对数孔洞”, 从而产生一个正比于资产资产波动率方差 σ^2 的**Itô 修正漂移项**。在金融学中, 该项被称为**“波动率泵 (Volatility Pumping)”**:

$$\mathbb{E}[\omega_{\text{wealth}}] = \left(F(x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j \frac{\partial F}{\partial x_j} \right) dt \quad (2.2)$$

这表明, 资产调仓过程中的凸性偏置, 在物理本质上就是一种内蕴的**几何棘轮效应 (Geometric Ratchet Effect)**。它将原本期望净功为零的“鞅对冲限制”自发修饰为了“下鞅流动”, 从而使控制策略能够持续从无序的市场噪声中整流并榨取超额净资产增益。

辛对称破损与信息几何最大功率限制 从金融几何学视角来看，当市场处于无套利平衡态时，价格流受保辛流动约束；而当市场由于信息非对称或行为泡沫产生非平衡态偏离时，辛结构的封闭性被强行打破 ($d\Omega \neq 0$) [Ankirchner, Imkeller, and Perkowski, 2010]。类似于第 ?? 章的推导，控制力场 $\mathbf{F}$ 与联络之间的非对易性质由李括号 $[\mathbf{F}, \mathbf{X}] \neq 0$ 所锁定，其余表现为金融信息流形上的几何相位。

根据 Amari 等人关于资产组合单纯形的信息几何研究 [Amari, Armstrong, and Brigo, 2020]，该非平衡态资产配置流的最大能量（财富）提取功率上界，严格受限于瞬态财富概率密度与参考平稳测度之间的 L^2 -Wasserstein 距离随时间的演化率：

$$\mathcal{P}_{\max} \leq C \cdot \frac{d}{dt} \mathcal{W}_2^2(\rho(\mathbf{x}, t), \rho_0(\mathbf{x})) \quad (2.3)$$

在工程实现与策略求解上，这一最大化净功输出的问题，可以通过强化学习框架将反馈力场 $\mathbf{F}$ 参数化为深度神经网络，并以做功增量 ΔW_{wealth} 作为奖励函数 [Gu, Kelly, and Xiu, 2020]。网络将自发在状态空间边界（如极值风险区间）习得类似于非对称阻尼控制的棘轮策略，实现广义动力学系统中的最优动态对冲。

3. 运动学

3.1 乘性域

指定底数 (base) $\forall b \in \mathbb{R}^+$ ，有交换么半群的同构和拓扑的同胚：

$$\log_b(b^-)=1_{\mathbb{R}} \quad \mathbb{R} \xrightleftharpoons[\log_b -]{b^-} \mathbb{R}^+ \quad b^{\log_b -}=1_{\mathbb{R}^+}$$

指数映射的讨论促使我们选择用自然对数的底 $b = e$ ，具体而言： $G = (\mathbb{R}^+, \cdot, 1)$ 不仅是么半群也是 Lie 群，具有群的代数结构和微分流形的几何结构。 1 的切空间构成李代数 $\mathfrak{g} = T_1 \mathbb{R}^+ \simeq (\mathbb{R}, +)$ ，它捕捉了单位元处的无穷小变换性质。Lie 代数通过指数映射 $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$ 联系到 Lie 群，这里就是实际指数函数 $\exp(t) = e^t$ 。在这对可逆构造中，Lie 代数的速度向量和 Lie 群上的测地线得到了对应：

$$\ln(e^-)=1_{\mathbb{R}} \quad \mathbb{R} \xrightleftharpoons[\ln -]{e^-} \mathbb{R}^+ \quad e^{\ln -}=1_{\mathbb{R}^+} \quad (3.1)$$

可逆函数复合为 $\mathbb{R}^+$ 上的恒等 $p \mapsto e^{\ln p} = p$ ，定义 $\mathbb{R}^+$ 上的含么交换运算：

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ &\xrightarrow{\boxtimes} \mathbb{R}^+ \\ (p, q) &\mapsto p \boxtimes q = e^{\ln p \cdot \ln q} \\ (p, e) &\mapsto p \boxtimes e = e^{\ln p \cdot \ln e} = e^{\ln p} = p \end{aligned}$$

$\mathbb{R}^+$ 的乘法以 $1 = e^0$ 为么元，用专门的记号定义一个有序含么交换运算：

$$\begin{aligned}
\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ &\xrightarrow{\boxplus} \mathbb{R}^+ \\
(p, q) &\mapsto p \boxplus q = p \cdot q \\
(p, 1) &\mapsto p \boxplus b = p \cdot 1 = p
\end{aligned}$$

这样有了半环 $(\mathbb{R}^+, \boxplus, 1, \boxtimes, e)$:

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{R}^+ & & \mathbb{R}^+ \begin{array}{c} \xrightarrow{\ln} \\ \xleftarrow{e^-} \end{array} \mathbb{R} \\
\downarrow p & & \downarrow p \begin{array}{c} \xrightarrow{\ln} \\ \xleftarrow{e^-} \end{array} \ln p \\
p \boxplus q = p \cdot q & & p \boxtimes q = e^{\ln p \cdot \ln q} \begin{array}{c} \xleftarrow{e^-} \\ \xrightarrow{\ln} \end{array} \ln p \cdot \ln q \\
\uparrow q & & \uparrow q \begin{array}{c} \xleftarrow{e^-} \\ \xrightarrow{\ln} \end{array} \ln q
\end{array}$$

不仅如此，它还是域，称为**乘性域** (multiplicative field)，且域同构和同胚:

$$\boxed{\mathbb{R}^+} = (\mathbb{R}^+, \boxplus, 1, \boxtimes, e) \simeq (\mathbb{R}, +, 0, \cdot, 1) \quad (3.2)$$

Lie 群 $G = \mathbb{R}^+$ 的切空间（或对数空间） $\mathbb{R}$ 具有天然的平移不变性，原本在 0 附近极度非线性的空间，在对数空间中被彻底拉平了。 $(\mathbb{R}^+, \cdot, 1)$ 决定了除法:

$$p \boxminus q = \frac{p}{q}, \quad \ln(p \boxminus q) = \ln p - \ln q$$

它代表**比例的剥离**。例如的位移 $\Delta x = x_2 - x_1$ 变成了对数位移 $\ln(p_2/p_1)$ 。

$\boxed{\mathbb{R}^+} = (\mathbb{R}^+, \boxtimes, e)$ 对应了除法:

$$r \boxed{/} q = e^{\frac{\ln r}{\ln q}} = r^{\frac{1}{\ln q}} \quad (q \neq 1), \quad \ln(r \boxed{/} q) = \frac{\ln r}{\ln q}$$

对数-指数映射同构的域，在不同的领域有不同的正式名称与侧重:

1. 在成分数据分析中，该结构称为 **Aitchison 几何域** (Aitchison Geometry)，其中 $\boxplus$ 称为 Perturbation (摄动运算)， $\boxtimes$ 被称为 Powering (乘幂运算)，其所诱导的度量即 Aitchison 距离 [Aitchison, 1986; Pawlowsky-Glahn and Egozcue, 2001]。Amari 的双对偶仿射联络理论 [Amari, 2016] 从信息几何视角解释了为何对数空间中平直的测地线拉回原空间后产生非线性扭曲。
2. 在非 Newton 微积分 (Non-Newtonian Calculus) 中，该结构称为**乘性域** (Multiplicative Field) 或几何域 (Geometric Field)，Grossman 与 Katz 以此为底域发展了乘性导数与积分体系 [Grossman and Katz, 1972]，Córdova-Lepe 进一步探讨了其在动力学与增长模型中的应用 [Córdova-Lepe, 2006]。Has 等人近期将 Riemann 几何完整推广至乘性分析框架 [Has, Yılmaz, and Georgiev, 2026]，构建了乘性 Riemann 联络与曲率张量，证明了乘性欧氏空间与传统欧氏空间的同构与拉回关系。
3. 在热带几何与幂等分析中，Litvinov 探讨了如何通过对数映射将经典 $(+, \cdot)$ 域形变为热带 $(\max, +)$

半环, 即 Maslov 反去量子化 (Maslov dequantization) [Litvinov, 2007]。

3.2 对数齐次坐标

当无法得到绝对数值, 只能获取相对比例时, 需要从仿射空间转到射影空间 [Hartshorne, 1977]。考虑实线性空间的乘法群, 空间原点为 $0 = (0, \dots, 0)$, 记 $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 以及 $\mathbb{R}_n^\times = \mathbb{R}_n \setminus \{0\}$ 。实射影空间 $\mathbb{R}P_n$ 是 $\mathbb{R}_{n+1}$ 中过原点直线的集合。在乘法群取任意点 $\mathbb{R}_n^\times$ 和原点都可以确定这样一条直线。非零点的共线是等价关系, 对于任意标度变换因子 $\lambda \in \mathbb{R}^+$, 其等价类在乘法规范对称性下保持不变: $[x_0 : x_1 : \dots : x_n] = [\lambda x_0 : \lambda x_1 : \dots : \lambda x_n]$ 。

前面讨论的 $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}^\times$ 可以构造正射影空间, 所有的齐次坐标分量都为正数:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}_{n+1}^+ &\rightarrow \mathbb{R}P_n^+ = \mathbb{R}_{n+1}^+ / \sim \\ (x_0, x_1, \dots, x_n) &\mapsto [1 : x_1/x_0 : \dots : x_n/x_0] \end{aligned} \quad (3.3)$$

无须指定特殊的仿射卡即可全局剥离绝对尺度 [Hartshorne, 1977]。商映射 π^+ 表征了齐次坐标对尺度群作用的轨道划分。 π^+ 是开映射, 商空间是 Hausdorff 空间。 $\mathbb{R}_{n+1}^+$ 是基空间, $\mathbb{R}^+$ 为结构群, $\mathbb{R}P_n^+$ 为主 $\mathbb{R}^+$ -丛 (规范丛)。把齐次坐标拉直为对数齐次坐标, 以便用线性代数处理, 用 $\llbracket \cdot \rrbracket$ 强调:

$$[x_0 : x_1 : \dots : x_n] \mapsto \llbracket \ln x_0 : \ln x_1 : \dots : \ln x_n \rrbracket \quad (3.4)$$

Grassmann 流形 $G_k(\mathbb{R}_n)$ 是 $\mathbb{R}_n$ 的所有 k -维线性子空间的集合。射影空间 $\mathbb{R}P_n$ 是 $\mathbb{R}_{n+1}$ 的过原点直线集合, 也就是 $k=1$ -维线性子空间的集合, 是 Grassmann 流形在 $(k=1)$ -维的特例。其中有称为 1-维对角子空间或恒等线 (line of identity) 的特殊元素: $[1] = \text{span}\{[1 : 1 : \dots : 1]\}$ 。通过 (3.4) 给出了对数齐次坐标的原点: $[1] \mapsto \llbracket \ln 1 : \ln 1 : \dots : \ln 1 \rrbracket = \llbracket 0 : 0 : \dots : 0 \rrbracket$ 。借助对数变换, 该乘法规范群作用在对数齐次坐标下被线性拉直为沿着恒等先 $[1]$ 的平移不变性: $\llbracket \ln x_0 : \dots : \ln x_n \rrbracket = \llbracket \ln x_0 + \ln \lambda : \dots : \ln x_n + \ln \lambda \rrbracket$ 。

恒等线反应了规范对称性与平移不变性 (gauge invariance), 也是图 Laplace 算子的核心, 还是处理比例数据的 Aitchison 几何的基础。射影空间的等价类变成了沿着 $[1]$ 相互平移的平行线流。可以用线性代数里的投影、基变换和矩阵乘法来处理射影几何。

$x, y \in \mathbb{R}_n^\times$, 其内蕴 Euclidean 度量按对数齐次坐标定义为:

$$d(x, y) = \sqrt{\frac{1}{2(n+1)} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \left(\ln \frac{x_i}{x_j} - \ln \frac{y_i}{y_j} \right)^2}$$

它满足尺度不变性 (Scale Invariance): 对代表元进行任意乘法缩放 $x_i \rightarrow \lambda x_i$ 且 $y_i \rightarrow \mu y_i$, 比值 $\frac{\lambda x_i}{\lambda x_j} = \frac{x_i}{x_j}$ 保持一致。这意味着该距离只取决于等价类 x 和 y 本身, 不需要指定任何特定的仿射代表元, 完全是射影空间内部定义的。它是切空间上的 Riemann 度量 (Riemannian Metric) 形式, 曲率张量在整个流形上处处为 0。虽然正射影空间在乘法标度下看起来是一个锥体或非线性流形, 但在该 Riemann 度量下, 它在内蕴上是完全平坦的。它与高维欧氏空间中的一个超平面是等距同构 (Isometric) 的。

3.3 热带几何

总结以上的讨论的拓扑商映射:

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{R}_{n+1}^+ & \xrightarrow{\pi^+} & \mathbb{R}P_n^+ = \mathbb{R}_{n+1}^+ / \sim \\
\downarrow \ln & & \downarrow \text{Top} \simeq \\
\mathbb{R}_{n+1} & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{R}_{n+1} / [\mathbf{I}]
\end{array}$$

现在我希望利用乘性域 $\boxed{\mathbb{R}^+} = (\mathbb{R}^+, \boxplus, 1, \boxtimes, e)$ 的结构 (3.2)。

3.4 乘性域

比例型数据（即成分数据）在经典统计学中长期受困于闭合约束——各分量之和为定值——所引发的协方差矩阵奇异性问题。Aitchison (1986) 在其奠基性著作中开创了全新的处理范式：将单形嵌入正射影空间，以对数比值取代原始比例，进而定义了一种以摄动运算（perturbation）和乘幂运算（powering）为基本算符的 Hilbert 空间结构。Pawlowsky-Glahn and Egozcue (2001) 继而在微分几何的立场上把这一体系重新解读为单形上的 Riemann 流形，其测地线恰好度量了 Aitchison 距离。这两部工作共同锚定了本文乘性域 (3.2) 中 $\boxplus$ 与 $\boxtimes$ 二元运算的统计几何原点：对数比值变换所诱导的线性化，本质上是将成分数据所处的约束空间“拉平”为欧氏空间的一个域同构。

Amari (2016) 在信息几何中提出的双对偶仿射联络（Dually Coupled Affine Connections）理论，为上述几何图景注入了更深层的结构洞见。信息几何的核心舞台恰恰坐落于正射影空间 $\mathbb{R}P_n^+$ （或在等价意义上，单纯形 Simplex）之上。Amari 所揭示的关键事实是：当平直测地线从流形的一个坐标系拉回至其对偶坐标系时，非线性联络会在两套坐标之间引入空间扭曲——这一现象精妙地说明了：对数空间 $\mathbb{R}_{n+1}$ 中原本对称的随机扰动，为什么一经拉回至实际空间 X ，就不可避免地转化为物理做功的非对称性。

在代数层面，Grossman and Katz (1972) 系统性构造了非 Newton 微积分的完整框架：以乘法群 $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ 替换经典的加法群 $(\mathbb{R}, +)$ 作为底域，重新逐层定义了极限、导数与积分等基本概念。该工作是本文从 Lie 群指数映射的角度选取自然对数底 $b = e$ 作为乘性域 $\boxed{\mathbb{R}^+}$ 的标准底数的直接数学先驱。Córdova-Lepe (2006) 进一步推广了乘性度（multiplicative degree）的概念，并将其植入非 Newton 动力学与增长模型的定性分析之中，为在乘性域上处理微分方程的渐近行为提供了系统工具。

Has, Yılmaz, and Georgiev (2026) 等人在近期工作中将这一代数框架一举推升至完整的微分几何层面：在配备比例度规（Proportional Metric）的乘性空间上，他们显式构造了乘性 Riemann 联络（Multiplicative Affine Connection）、Christoffel 符号以及 Riemann 曲率张量，并且严格证明了乘性欧氏空间与传统欧氏空间之间的同构与拉回关系。该成果为本文将动力学从对数空间拉回至 $\mathbb{R}^+$ 的操作提供了无可挑剔的流形工具——乘性空间由此不再仅仅是一个代数域，而是进化为一个武装了完整曲率理论的微分流形。

在域变换的对偶方向上，Litvinov (2007) 对 Maslov 反去量子化程序做了全景式综述：借助 ε -对数变换 $x \mapsto \ln_\varepsilon x$ ，在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限下，经典算术域被连续地形变为热带半环 $(\mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \max, +)$ 。该程序与本文所讨论的热带几何构成精确的对偶关系：本文的变换保持了从域到域的同构性（同时保留加法与乘法两种运算），而 Maslov 程序则将域压缩为幂等半环（加法退化为取极大值运算）。两者共同分享了“对数-指数对偶”这一核心数学母题，为我们理解乘性域在更大的去量子化框架中所处的坐标提供了不可或缺的参照系。

在几何基础方面，Hartshorne (1977) 的经典射影空间理论，是本文对数齐次坐标 (3.4) 与正射影空间构造 (3.3) 的代数几何基石。将标准齐次坐标转化为对数齐次坐标这一操作，在拓扑学上等价于从射影空间的商拓扑 $\mathbb{R}_{n+1}^+ / \sim$ 到商线性空间 $\mathbb{R}_{n+1} / [\mathbf{I}]$ 的一个同胚映射：群作用的乘法非线性被对数彻底拉直为沿恒等方向的平移不变性。而射影空间所内禀的 Grassmann 结构——尤其是恒等线 $[\mathbf{I}]$ 这一特殊对象——则为规范对称性与尺度剥离提供了根本的几何不变量基础。

综上，乘性域 $\boxed{\mathbb{R}^+}$ 将 Aitchison 几何的对数-指数搬运机制、非 Newton 微积分的运算法则体系、热带去量子化的域变换程序，统一熔铸为 $\mathbb{R}^+$ 上一个具备完整运算规则的域结构，并通过对数齐次坐标将其嵌入线性代

数与射影几何的操作范畴。

4. 动力学

4.1 辛形式

$X = \mathbb{R}^n$ 中坐标微分 dx 和力 F 的做功过程用 1-形式, 构成 Poincaré-Cartan 形式的基底。其外微分用 2-形式, 得到和相应的外蕴标准辛形式 (canonical symplectic form), 它描述了相轨道的演化不变量:

$$\omega = F \wedge dx, \quad \Omega = d\omega = dF \wedge dx \quad (4.1)$$

如果是保守系统, 力由势能外微分决定: $F = -dV$, 那么 $dF = -d^2V = 0$, Ω 是闭形式。对于保守系统, 如果不引入动量而是用力定义辛结构, 通常是通过黑塞矩阵 (Hessian) 或者直接利用位置与势能微分的外积。

辛形式 ω 是反对称非退化的 2-形式, 它诱导了辛同构 [Marsden and Ratiu, 1994]:

$$T_x X \xrightleftharpoons[\omega^\sharp]{\omega^\flat} T_x^* X$$

给定能量 Hamilton 量 $H(x, p)$, $dH \in T^*X$, 通过辛同构转化为 Hamilton 向量场

$$X_H = \omega^\sharp(dH)$$

这就是 Hamilton 方程。

Hamilton 力学利用速度 dx/dt 的 Legendre 变换得到动量 p , 构造 Poincaré 1-形式:

$$p \wedge dx \quad (4.2)$$

这两种 1-形式之间有丛同构。(4.1) 的 1-形式的积分是能量, Hamilton 力学使用动量 p 描述的 Hamilton 量还是在描述能量。从状态的惯性积累看, $dp \wedge dx$ 关注的是动量空间在构型空间上的空间平移不变量。从状态承受的即时响应看, $dF \wedge dx$ 关注的是力场梯度在构型空间上的空间能量曲率不变量。

Newton 第二定律在微分几何中内蕴表述为, 力 F 是动量 p 关于物理特征时间参数 (或系统演化流) 的外共变导数 (随动变化率)。在相轨道的切方向 (设系统演化向量场为 $\dot{\gamma}$) 上, 动量微分 dp 与力 1-形式 F 满足直接的动力学对偶:

$$F = \iota_{\dot{\gamma}} dp \quad \left(\text{即 } F = \frac{dp}{dt} \right) \quad (4.3)$$

由于位置微分 dx 在相空间演化中与时间元 dt 满足 $dx = \dot{x}dt$, 我们尝试将传统的辛形式 $\Omega_{\text{canonical}} = dp \wedge dx$ 沿着系统的动力学流进行时间解耦:

$$\begin{aligned}
dp \wedge dx &= (\dot{p}dt + d_X p) \wedge (\dot{x}dt + d_{\text{fiber}} x) \\
&= \dot{p}dt \wedge \dot{x}dt + \dot{p}dt \wedge d_{\text{fiber}} x + d_X p \wedge \dot{x}dt + d_X p \wedge d_{\text{fiber}} x
\end{aligned} \tag{4.4}$$

其中蕴含的时间导数项 $\dot{p}dt \wedge \dot{x}dt$ 与做功形式高度关联。

引入系统的动力学算子 $\mathcal{D}$ (在简单系统下它表现为质量矩阵 M 与时间、非保守效应的复合)。既然二者构成了余切丛 T^*X 的丛同构, 这意味着在纤维的每个切空间上, 必然存在一个非退化的线性映射将 dp 变换为 dF :

$$dF = \mathcal{D}(dp) \tag{4.5}$$

将此代入辛形式 $\Omega_F = dF \wedge dx$ 中, 直接得到:

$$\Omega_F = \mathcal{D}(dp) \wedge dx \tag{4.6}$$

当系统为传统线性保守系统时 ($p = M\dot{x}$ 且 $F = -Kx$): 动量微元 $dp = M d\dot{x}$, 力微元 $dF = -K dx$ 。此时你的辛形式变为 $\Omega_F = -K dx \wedge dx = 0$ (在构型空间上退化, 但在相空间扩展轴上满足算子可逆性)。当系统承受完全自由度时变非保守力时: 算子 $\mathcal{D}$ 实际上充当了一个辛矩阵变换。由于 $dp \wedge dx$ 锁定了相空间体积的刚性 (几何不变量), 你的 $dF \wedge dx$ 则通过算子 $\mathcal{D}$ 的非对称部分, 直接度量了非保守能量流在相空间体积上的泵入与泵出速率。

4.2 胞腔流

在传统的控制体积或机器人学里, 人们总是希望通过控制力 F 去改变位置 x , 而本文研究的是位置完全不可控、粒子自由运动, 关注的是动力 F 的做功与能量流变。在现代微分几何与现代控制理论中是无源/被动动力学 (Passive Dynamics), 或者外源驱动流形上的 Hamilton 描述。

在微分几何中, 余切丛 T^*X 本质上就是一个”随动丛”。无论底层的粒子怎么乱飞, 只要它产生位移 dx , 生活在对偶纤维上的力 F 就会立刻与之发生复合, 产生做功 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ 。

你的系统不关心粒子”去哪了” (位置控制), 只关心这个粒子在乱飞的过程中”能量是怎么流动的”。因此, 将 F 作为余切丛的独立几何维度, 利用 $\Omega = dF \wedge dx$ 刻画相轨道 (4.1), 正好完美地把底层不可控的位置几何, 与上层高度关注的能量演化刚性地绑定在了一起。

粒子在三维空间乱飞, 它的轨迹在 X 上划过一条曲线。因为位置不可控, 这条曲线在配置空间上是外源给定的。但通过 (4.1) 中的外蕴标准辛形式 $\Omega = dF \wedge dx$, 可以直接在这个不可控的轨迹上, 拉回 (Pull-back) 出一个能量相空间的刚性骨架。无论力 F 本身是粒子的某种内生动力, 还是复杂的时变外场, 只要它做功, Ω 就能精确捕捉到这个动力场在三维路径上的能量曲率与演化不变量。

Marsden 的”胞腔流” (Cellular Flow) 与能量流。针对这种”位置任其自由运动, 只关注力做功”的系统, 若去查阅 Marsden 的几何力学著作 (尤其是他关于耗散流和开放系统的非自治分析), 你会发现这正是端口-受控 Hamilton 系统 (Port-Controlled Hamiltonian Systems, PCH) 的底层哲学: 系统通过一个”端口” (即你的做功形式 $\omega = F \wedge dx$) 与外界进行不间断的、完全自变量的能量交换。

Marsden 胞腔流 (Cellular Flows) 与非自治系统不变量的现代演进。你提到的 Marsden 的”胞腔流”和扩展相空间刚性骨架 [Marsden and Ratiu, 1994], 在现代流体运动学和微型动力学系统 (如主动物质、细胞内动力蛋白运动) 中得到了全新的应用。在这些系统中, 粒子 (如细胞) 的运动完全受环境流场控制 (位置不可控), 但它自身的动力 F 只负责能量泵入。

4.3 PCH

PCH 是 **端口-受控 Hamilton 系统** (Port-Controlled Hamiltonian Systems) 的缩写, 在最新的一些文献中也被更广泛地称为 **Port-Hamiltonian Systems, PHS**。它是现代几何控制理论与几何力学交汇的核心范式 [B. M. Maschke and A. J. v. d. Schaft, 1992; A. v. d. Schaft and Jeltsema, 2014]。

1. 广义端口-Hamilton (PCH) 系统的流形扩展与能流网络。传统 PCH 侧重于系统控制, 而最新的几何力学研究直接将不可控的构型轨迹视为底层流形上的基流 (Base Flow), 把力场 F 视为纤维, 研究能流 (Energy Flow) 在余切丛上的几何。核心学术脉络: 研究不再关注如何通过 F 改变 x , 而是关注当 $x(t)$ 由外界随机或自由驱动时, 做功 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ 及其外微分 $\Omega = dF \wedge dx$ 如何定义一个 Dirac 结构 (Dirac Structure) [Courant, 1990]。Dirac 结构是辛结构的推广, 它完美地包容了这种“位置不可控、能量可观测”的非自治动力学。

代表性文献: B. M. Maschke and A. J. v. d. Schaft (1992) 首次提出端口-受控 Hamilton 系统的概念; A. J. v. d. Schaft and B. M. Maschke (2002) 将 Dirac 结构引入分布参数系统的边值能量流建模; Cervera, A. J. v. d. Schaft, and Baños (2007) 建立了 Dirac 结构的复合与 PCH 系统互联的统一框架; A. v. d. Schaft and Jeltsema (2014) 给出了 PCH 理论的完整综述; A. v. d. Schaft and B. Maschke (2020) 系统研究了非线性 PCH 系统中 Dirac 代数约束与 Lagrange 约束的精确关系。

2. 隐式 Hamilton 系统 (Implicit Hamiltonian) 与无需动量的拓扑识别。在机器人学、流体力学粒子追踪 (Lagrangian Particle Tracking) 中, 正如你所说, 三维粒子的位置往往是环境给定的、不可控的, 但传感器能直接捕获力场 F 的做功情况。学术界正在热衷于直接从 (x, F) 数据中重建辛骨架, 这彻底抛弃了无法直接观测的“正则动量 p ”。

核心学术脉络: Marsden 的学生和后继者们利用辛积分器 (Symplectic Integrators) 的逆问题, 证明了即便不知道系统的 Hamilton 量, 只要做功 2-形式 $dF \wedge dx$ 在相轨道上表现出刚性 (闭合且非退化), 就能直接在余切丛上拉回出一个等效的 Hamilton 向量场。

代表性文献: Kirchdoerfer and Ortiz (2016) 提出数据驱动的计算力学框架, 直接利用做功的微分形式数据 (Force-Displacement Data), 在不进行 Legendre 变换、不定义动量的情况下, 从外蕴辛形式中恢复连续介质或粒子的 Hamilton 流。检索线索: “Symplectic data science”、“Learning Hamiltonian dynamics without momenta”、“Data-driven implicit Hamiltonian systems”。

核心学术脉络: 利用时间依赖的 Hamilton 力学和接触拓扑 (Contact Topology)。在时间轴被织入流形后, 辛形式 $dF \wedge dx$ 成为控制 Lagrange 相干结构 (Lagrangian Coherent Structures, LCS) 的刚性骨架 [Haller, 2015]。Bravetti, Cruz, and Tapias (2017) 建立的接触 Hamilton 力学框架, 是描述非保守耗散系统中能量曲率与演化不变量的天然几何语言。检索线索: “Non-autonomous Lagrangian coherent structures in cotangent bundles”、“Contact Hamiltonian dynamics for particle-fluid structures”。

如果说传统的 Hamilton (Hamilton) 力学研究的是**封闭系统**的内部几何, 那么 PCH 研究的就是**开放系统**——它重点解决一个核心问题: **物理系统如何通过“端口”与外界不间断地交换能量、力与信息?**

1. PCH 的代数内核: 不仅是方程, 更是“Dirac 结构”

在几何力学中, 传统 Hamilton 方程是由一个硬性的、非退化的辛形式 Ω 支配的。但当系统有耗散 (如摩擦、阻尼) 或者有外部完全自由度的时变外力时, 辛结构就会“破损”。

PCH 的高明之处在于，它用更广义的 **Dirac 结构 (Dirac Structure)** [Courant, 1990] 替代了辛结构。它把相空间里的状态演化，与外界的”输入 (Effort, 如力 F)”和”输出 (Flow, 如速度 $\dot{x}$)”统一织入了一张能流网络中 [A. J. v. d. Schaft and B. M. Maschke, 2002; A. v. d. Schaft and Jeltsema, 2014]。

它的经典物理坐标方程写为：

$$\dot{z} = [J(z) - R(z)] \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial z} + g(z)u \quad (4.7)$$

$$y = g^T(z) \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial z} \quad (4.8)$$

我们可以将这个核心方程拆解为三个物理构件：

- $J(z)$ (**反对称结构矩阵**, $J = -J^T$): 它继承了传统 Hamilton 力学的**辛结构骨架**，负责系统内部能量的无损保守交换（比如动能和势能的来回倒腾）。
- $R(z)$ (**对称正半定耗散矩阵**, $R = R^T \geq 0$): 它把非保守系统的**内能耗散**（如热耗散、摩擦）内蕴地装进了几何系统里，不再把它们当成外部扰动。
- $g(z)u$ 与 y (**端口对偶变量**): 这就是你所触及的”端口 (Port)”。输入 u 和输出 y 的内积 $u \cdot y$ 的量纲正好是**功率 (做功速率)**。

2. 为什么 PCH 与你的”位置不可控、只关注力做功”图像绝对同构？

PCH 范式之所以能完美背书你的《J7 研究》，是因为它的核心物理哲学叫”功率共轭 (Power-Conjugate)” [Cervera, A. J. v. d. Schaft, and Baños, 2007]。

在 PCH 理论中，系统不论多么复杂、底层位置怎么乱飞，它和外界发生关系的唯一纽带就是通过一个**1-形式的做功端口**：

$$\omega = u \wedge dy \quad (\text{在你的体系里即 } \omega = F \wedge dx) \quad (4.9)$$

PCH 理论在近年最前沿的扩展（即**非自治/隐式端口 Hamilton 系统**）中 [A. v. d. Schaft and B. Maschke, 2020]，专门研究这样一种场景：底层的构型空间 X （位置 x ）完全由外部环境驱动或任其自由运动，其速度或位移线元 dx 表现为外生变量。系统完全不需要通过力去”控制” x 。系统只关注力 F 作为一个”功率流入/流出阀门”，在 dx 的路径上如何沉淀出 **Hamilton 能量函数的空间曲率**（即外蕴标准辛形式 $\Omega = dF \wedge dx$ ）。

3. PCH 的核心优势（为什么在当今学术界大火）

1. **真正的模块化 (Power-Continuous Coupling)** [Cervera, A. J. v. d. Schaft, and Baños, 2007]: 如果你有两个 PCH 系统（比如一个乱飞的粒子系统，和一个时变的电磁场力系统），你只要把它们”端口”连在一起（让一个的输出等于另一个的输入），**连接后的总体系统依然是一个完美的 PCH 系统**。这种能量流的无缝拼接，是传统 Hamilton 力学做不到的。
2. **天生的稳定性判据**: PCH 系统把总能量 $\mathcal{H}$ 作为天生的 **Lyapunov 函数 (Lyapunov Function)**。由于 $R \geq 0$ ，系统满足刚性的能量耗散不等式：

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} \leq u^T y \quad (4.10)$$

这为不需要知道底轨精确位置、仅通过力场做功不变量来判定动力学演化极限，提供了坚不可摧的拓扑保障。

简而言之，PCH（端口-受控 Hamilton）就是套上了”能流外衣”与”无坐标接口”的现代 Hamilton 力学。你的”位置不可控、力做功核心论”，在现代几何控制语境下，本质上就是在写一个以广义乘性力为纤维坐标的隐式端口 Hamilton 流形。

5. 随机过程

在前述框架中，非负且无上界的物理量通过乘性域 $\boxed{\mathbb{R}^+} = (\mathbb{R}^+, \oplus, 1, \boxtimes, e)$ 映射至对数空间 $\mathbb{R}_{n+1}$ ，使得底空间构成动力学的广义坐标 $X = \mathbb{R}^n$ 。在此基础上，研究对数空间中对称的随机扰动对相空间 T^*X 上的 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ 的影响，可从以下三个维度进行精确的几何与力学推导。

设对数空间中的广义坐标为 y ，其实际对应的位置空间坐标为 $x = e^y$ 。当对数空间受到环境影响，发生对称的 $\pm\varepsilon$ 随机偏移时，虽然在对数空间满足加性对称性：

$$|+\varepsilon| = |-\varepsilon| \quad (5.1)$$

然而，通过指数映射拉回到实际的物理位置空间 X 时，正负偏移引起的实际位移增量分别为：

$$\Delta x^+ = x \cdot (e^{+\varepsilon} - 1) = x \left(\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \right) \quad (5.2)$$

$$\Delta x^- = x \cdot (e^{-\varepsilon} - 1) = x \left(-\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon^2 - \mathcal{O}(\varepsilon^3) \right) \quad (5.3)$$

显然，在测度意义上 $|e^{+\varepsilon} - 1| \neq |e^{-\varepsilon} - 1|$ 。

现考察其对做功 1-形式 $\omega = F \wedge dx$ （微观意义上表现为控制力 F 与位移的内积）的影响。假设在微小扰动期间控制力 F 保持恒定，系统与环境交换的微观能量（功）呈现出阶梯式的不对称：

$$\Delta W^+ = F \cdot x \cdot (e^{+\varepsilon} - 1) \quad \text{与} \quad \Delta W^- = F \cdot x \cdot (e^{-\varepsilon} - 1) \quad (5.4)$$

由于当 $\varepsilon > 0$ 时，恒有 $e^{+\varepsilon} - 1 > 1 - e^{-\varepsilon}$ ，这表明：在相同的控制力 F 下，底空间的正向膨胀所做的功（或吸收的能量）在绝对值上总是大于负向收缩所释放的能量。

若将上述微观非对称性推向连续随机过程，设对数坐标 $y(t)$ 遵循标准 Brown 运动：

$$dy = \sigma dW_t \quad (5.5)$$

利用 Itô 引理（Itô's Lemma），位置坐标 $x = e^y$ 的随机微分满足：

$$dx = e^y dy + \frac{1}{2}e^y(dy)^2 = x\sigma dW_t + \frac{1}{2}x\sigma^2 dt \quad (5.6)$$

将此结果代入描述能量交换的 1-形式 ω 中，由于随机背景下功的累积需计入二阶项，形式上可写为：

$$\omega = F \cdot \left(x\sigma dW_t + \frac{1}{2}x\sigma^2 dt \right) \quad (5.7)$$

对该能量交换取统计期望 $\mathbb{E}[\omega]$ ，由于 Brown 运动的鞅性质（ $\mathbb{E}[dW_t] = 0$ ），高阶非对称性凝聚为一个确定性的二阶漂移项：

$$\mathbb{E}[\omega] = \frac{1}{2}Fx\sigma^2 dt \quad (5.8)$$

物理意义：

1. **环境的唯象做功**：即使系统不主动施加控制力（ $F = 0$ 的基准演化之外），由于对数 Brown 运动在指数映射下的非对称性，环境噪声也会向相空间源源不断地注入一个正比于 $F \cdot x$ 的几何漂移功。
2. **控制力的规范修正**：为了抵消由这种几何非对称性引起的动力学漂移，实际的控制力 $F(t)$ 必须引入一个依赖于空间位置 x 的非线性修正项。相空间中的有效动力学流不再由传统 Hamilton 向量场完全统治。
3. **随机热力学的非平衡诠释**：根据随机热力学理论 [Seifert, 2012b]，该漂移项 $\mathbb{E}[\omega] = \frac{1}{2} F x \sigma^2 dt$ 本质上对应了环境噪声诱导的不可逆熵产生——是由于底空间乘性几何偏置导致的非平衡态耗散流（Dissipative Flux）。

从微分几何的视角来看， $\omega = F \wedge dx$ 构成了辛流形（Symplectic Manifold）上的基本几何结构：

$$d\omega = dF \wedge dx \quad (5.9)$$

其中，控制力 F 作为余切纤维（Cotangent Fiber）上的线性代数元，而底空间 X 的测度则受到乘性域的指数控制。

当底空间由于对数空间的 $\pm\epsilon$ 偏移而以 $e^{\pm\epsilon}$ 的比例进行膨胀或收缩时，为了保持辛结构（或相空间体积形式）的规范不变性，余切空间中的力分量 F 必须以反比例 $e^{\mp\epsilon}$ 进行对偶缩放：

$$x \rightarrow x e^{\pm\epsilon} \implies F \rightarrow F e^{\mp\epsilon} \quad (5.10)$$

这种机制导致粒子在随机外扩时，相空间要求控制力急剧“减弱”；而在向内收缩时，力必须剧烈“增强”。这种相空间纤维丛的非对称变形，从根本上破坏了系统在噪声驱动下的状态可逆性，构成了动力学非对称性的几何根源。

从随机几何力学的视角 [Bismut, 1981b]，该非对称性是随机微积分在辛流形上的自然表现：Itô 修正项破坏了相空间体积的刚性守恒。Holm 与 Tyranowski 的随机变分原理 [Holm and Tyranowski, 2016] 进一步表明，在带有位置依赖的乘性噪声下，辛结构可以通过随机 Hamilton-Pontryagin 原理进行修正，而非简单破坏。

6. 对称性阻碍

6.1 对称性阻碍

在经典力学、非平衡态统计物理以及几何控制理论中，所谓的“相空间刚性守恒（No-Go 定理）”并非指单一的孤立不变量，而是指由相空间的内蕴流形拓扑与测度守恒所强加于系统的一系列基本刚性硬约束。在本文的语境下，该定理严格宣告了：**在平坦的、具有加性平移不变性的欧氏相空间中，任何有界确定性的反馈控制策略，均无法从纯粹加性对称的环境随机涨落中持续提取出定向净功。**这一物理宿命由以下三个层层递进的底层几何与物理机制所锁定：

1. 微观测度层面：刘维尔定理与体积不可压缩性

在哈密顿动力学骨架下，系统的状态由广义坐标 q 和广义动量 p 构成的相空间点共同表征。根据经典的刘维尔定理（Liouville's Theorem）[Goldstein, Poole, and Safko, 2002]，相空间概率流沿动力学轨道的流体密度（或体积元）在时间演化下是严格守恒的，其在数学上表现为相空间流速场的散度自发归零。这组几何特征赋予了概率流类似于“不可压缩流体”的刚性。当系统直接暴露于对称的环境噪声微扰时，相空间体积仅能历经无损的刚性变形，而绝不会发生局部的自发收缩或膨胀。当外部控制器企图在某个特定自由度（如动能共轭方向 p ）上强行抑制随机涨落以榨取定向能流时，由于体积元的刚性不可压缩性，必然迫使其共轭自由度（如空间坐标 q ）发生等比例的无序发散，从而在系综层面切断了单向、无代价提取能量的可能性。

2. 辛拓扑层面：Gromov 不压缩定理与二维投影面积守恒

如果说刘维尔定理仅是对相空间总测度的全局约束，那么现代微分几何中的辛刚性（Symplectic Rigidity）则对局部能流施加了更深层的硬限制。余切丛 T^*X 具有内蕴的封闭二维非退化不变量——标准辛形式 $\Omega = dp \wedge dq$ 。根据 Gromov 不压缩定理（Gromov's Non-Squeezing Theorem）[Gromov, 1985a; McDuff and Salamon, 2017]，一个半径为 R 的辛球体，在通过任意保辛映射（即哈密顿时间演化流）时，若要强行穿过一个二维投影半径为 r 的辛圆柱，当且仅当 $R \leq r$ 。该定理表明，相空间不仅总体积刚性守恒，其在任意共轭二维子空间上的投影“影子的代数面积之和”同样受到几何刚性的严格制约。由于外蕴辛形式的封闭性（ $\oint p dq = 0$ ），非保守控制力场 F 在平坦对称涨落的完整周期内，向系统注入的代数面积与回馈给环境的面积会自发产生完备的代数对冲。这从几何根源上封闭了通过“精巧设计非线性路径”来白嫖净功的尝试。

3. 统计热力学层面：涨落定理与鞅限制

在随机动力学维度，相空间的刚性守恒直接映射为微观可逆性（Microscopic Reversibility）与平衡态遍历性。在欧氏平坦几何中，底层环境噪声具有时间和空间的偶对称性，系统沿任意相空间路径 γ 演化的路径概率测度与其时间反演轨道 $\hat{\gamma}$ 严格受制于 Crooks 涨落定理 [Gavin E. Crooks, 1999b]。在无外界自由能差（ $\Delta F = 0$ ）的闭合循环回路中，正反路径的发生概率完全对齐，导致全路径空间的期望净功自发抵消归零（ $\langle W \rangle \equiv 0$ ）。此时，累积功过程构成严格的零均值鞅，利用 Doob 可选采样定理可知，任何“择时退出策略”均在加性对称流中失效。

J7 框架的破局机制

本文提出的 J7 框架之所以能够彻底绕过上述 No-Go 定理的死锁，其核心要义在于通过非线性指数映射 $x = e^y$ 改变了底空间的流形度规，将平坦空间的加性平移不变性形变为乘性域 $\mathbb{R}^+$ 的比例几何。由于映射的非线性凸性特征，原本在对数空间中“保体积、不可压缩、完全对称”的加性布朗运动，在拉回物理相空间后，破坏了刘维尔体积元演化的空间对称性，导致保辛流动的刚性封闭性发生形变（辛破损）。根据随机微积分链式法则与 Jensen 不等式，系统在 Itô 框架下自发催生出一个正比于环境噪声方差的 Itô 修正漂移项（ $\frac{1}{2}\sigma^2 x F'(x)$ ）。该漂移项在物理本质上充当了“噪声诱导漂移”的角色，将原本受 No-Go 定理限制的严格鞅整流为了下鞅流动（Submartingale Flux），从而在不违反全局热力学第二定律的前提下，实现了最大能量的单向提取。

在本章中，我们将从随机动力学与几何力学的基本原理出发，严格论证一个普遍的“不可行定理”（No-Go Theorem）：在平坦空间中，若驱动环境的随机过程具有统计对称性，且系统不具备外部时变时序或内蕴非线性整流机制，则任何有界确定性反馈策略均无法从该环境中持续提取净有用功。本节将分别从路径积分的微观可逆性、马尔可夫分析的鞅限制、以及相空间的辛几何守恒三个逐层递进的维度阐明这一物理阻碍。

6.2 路径时间反演可逆性与热力学涨落定理的约束

考虑一个处于热力学平衡态环境中的过阻尼布朗粒子，其在一维平坦欧氏空间 $\mathbb{R}$ 中的动力学由受对称加性高斯白噪声 $\xi(t)$ 驱动的随机微分方程（SDE）描述：

$$dx_t = F(x_t)dt + \sigma dW_t \quad (6.1)$$

其中 W_t 为标准布朗运动， $F(x) = -\nabla U(x)$ 为保守力场， $\sigma = \sqrt{2k_B T}$ 为噪声强度。

设粒子在时间区间 $[0, T]$ 内沿状态空间的一条正向轨道 $\gamma = \{x_t\}_{t=0}^T$ 演化，其对应的时间反演轨道定义为 $\hat{\gamma} = \{x_{T-t}\}_{t=0}^T$ 。根据随机动力学的路径积分表述与 Crooks 涨落定理 [Gavin E Crooks, 1999a]，在温和的边界条件下，正反向路径的概率测度之比完全由其在演化过程中与环境交换的熵产生（或非平衡态功）决定：

$$\frac{\mathcal{P}[\gamma]}{\mathcal{P}[\hat{\gamma}]} = \exp\left(\frac{W[\gamma] - \Delta F}{k_B T}\right) \quad (6.2)$$

其中 $W[\gamma]$ 是沿路径 γ 注入系统的外界功， ΔF 为自由能差。

若系统在状态空间内执行一个闭合的热力学循环回路 (Cycle)，即初始态与终末态具有相同的统计分布，则 $\Delta\mathcal{F} = 0$ 。根据系统的空间偶对称性（如势能面 $U(x) = U(-x)$ ），正向循环轨道与逆向循环轨道具有完全相同的测度权重，即 $\mathcal{P}[\gamma] = \mathcal{P}[\hat{\gamma}]$ 。由 Jarzynski 恒等式 [Jarzynski, 1997a] 与 Jensen 不等式，统计平均后的净提取功满足：

$$\langle W \rangle = \int \mathcal{P}[\gamma] W[\gamma] \mathcal{D}\gamma \equiv 0 \quad (6.3)$$

由于沿反演路径的做功满足反号对称性 $W[\gamma] = -W[\hat{\gamma}]$ ，完全对称的随机路径积分导致正负功在统计系综层面自发抵消 [Seifert, 2012b]。这表明，微观时间反演对称性从根本上阻碍了从对称随机涨落中单向、持续地提取能量。

6.3 鞅性质与 Doob 可选采样定理的择时限制

为了克服回路积分净功为零的限制，一种自然的反馈控制直觉是采取“择时退出”策略，即引入一个依赖于当前及历史状态的非固定终止时间（停时 τ ），在能量交换达到局部极大值时强制中断过程。然而，现代随机分析中的鞅理论 (Martingale Theory) 为这种控制策略设定了不可逾越的界限。

将累积能量提取过程（或系统的保守广义功）定量表述为关于对称噪声源的 Itô 随机积分形式：

$$M_t = \int_0^t G(x_s) dW_s \quad (6.4)$$

其中 $G(x_s)$ 为满足平方可积条件的反馈控制增益函数。由于标准布朗运动 W_s 是关于其自然流 $\mathcal{F}_s$ 的严格鞅，被积函数的相容性保证了随机功过程 M_t 本身亦构成一个零均值 Martingale [Revuz and Yor, 1999]：

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s, \quad \forall t \geq s \implies \mathbb{E}[M_t] = M_0 = 0 \quad (6.5)$$

现引入一个有界的或一致可积的停时 $\tau \leq T$ 。根据 Doob 可选采样定理 (Doob's Optional Stopping Theorem) [Revuz and Yor, 1999]，鞅过程在任意合法停时下的期望值保持不变：

$$\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0] = 0 \quad (6.6)$$

定理阻碍证明：该结果严格地宣告了基于对称流的“智能化择时机制”的失效。它表明，无论控制律 $G(x)$ 如何精妙，亦无论停时触发器 τ 表现得多么具有前瞻性，只要底层的能量流过程具有鞅的对称结构，任何局部的、瞬态的“正能量增益分支”在全概率空间中必然存在等概率、等幅度的“负能量亏损分支”对其进行精确的镜面对冲。因此，对称鞅过程杜绝了持续获取期望正功的可能性。

6.4 相空间刘维尔定理与辛几何面积守恒

从确定性哈密顿动力学的微观视角来看，随机微扰实质上是高维确定性保辛流在低维子流形上的正交投影。在相空间 T^*X 中，系统的状态由广义坐标 q 与广义动量 p 共同表征，其内蕴的几何结构由辛 2-形式 $\omega = \sum dp_i \wedge dq_i$ 所锁定。

根据经典力学的刘维尔定理 (Liouville's Theorem) 以及辛拓扑中的 Gromov 不压缩定理 (Gromov's Non-squeezing Theorem) [Gromov, 1985b; Arnold, 1989]，对称的随机微扰在相空间中引起的演化属于保辛同胚 (Symplectomorphism)。当外界控制器企图在某个特定方向（如动能方向 p ）上抑制涨落以提取定向能量时，等价于在相空间的投影切丛上进行非保守压缩。然而，由于辛面积的守恒性：

$$\oint_{\partial\Omega} p dq = \iint_{\Omega} \omega = \text{Const} \quad (6.7)$$

任意一个方向上相体积的收缩，必然迫使其正交的对偶共轭自由度（如空间坐标 q ）发生等比例的无序发散与膨胀。在完整的上下对称涨落周期内，非保守场施加的“虚拟功”与系统回馈的“有用功”在辛流形上构成了边界闭合且代数面积相等的两部分。辛结构的刚性使得沿着对称闭合轨道的全微分积分为零，从几何层面上切断了非平衡态能流的单向转换回路。

6.5 小结：引入 $\mathbb{R}^+$ 乘性几何 (J7) 的必要性

综上所述，路径反演对称性、随机鞅的收敛硬性约束以及相空间的辛面积守恒，共同构成了阻碍从对称环境噪声中持续提取能量的三重理论壁垒。欲打破这一宿命式的阻碍，系统必须具备本质上的**非线性整流机制**。

这也正是本文提出 J7 研究框架的核心必要性所在。通过引入指数映射 $\exp: \mathbb{R}_{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ，我们将原本在平坦空间中具有加性对称性的布朗涨落，强行拉回至携带乘性联络 ∇^{mult} 的乘性域 $\mathbb{R}^+$ （或正射影空间 $\mathbb{R}P_n^+$ ）中。借助指数/对数变换的非线性几何结构打破原有的辛对称（辛破损），使得在加性空间中表现为严格鞅的 M_t 过程，在乘性算子 $(\oplus, \otimes)$ 的作用下自发产生一个非零的 Itô 修正漂移项 $\frac{1}{2}\sigma^2 x dt$ 。这种几何非对称性成功的将过程修正为一个“自发向上漂移”的下鞅 (Submartingale)，从而在数理逻辑上彻底跨越了本章所设定的阻碍。

6.6 保守场

能量交换的本质来源于不对称性，而非仅仅来源于力的做功或粒子的运动本身。在标准布朗马达理论中，不对称性通常由空间势能的周期性破缺提供 [Reimann, 2002; Hänggi and Marchesoni, 2009]；然而，本文框架揭示了一种更为根本的不对称性来源——空间自身的度量结构。稳定的、平均意义上的净能量转换（即持续做功）必须以某种形式的对称性破坏为前提条件。这一论断根植于非平衡态热力学的核心原理：在热平衡状态下，系统满足细致平衡条件 (detailed balance)，沿任意正向路径演化的概率与其时间反演路径的概率相等，任何方向的宏观流的数学期望均为零。要产生持续的、定向的能量流，必须打破这种时间反演对称性 (time-reversal symmetry)，使正向过程与反向过程的概率不再相等。Boksenbojm 与 Wynants 在其分子马达模型的研究中明确指出，时间反演对称性破缺是求取效率上界的关键手段 [Boksenbojm and Wynants, 2009]。在布朗马达的具体实现中，空间不对称性（棘轮势）与热非平衡条件（各向异性温度场）的组合被证明能够打破时间反演对称性并产生稳态定向运动 [Wijns, Eichhorn, and Cleuren, 2024; Movilla Miangolarra, 2024]。Wijns 等人引入的“布朗平移子”模型以微观气体碰撞为基础，严格证明了各向异性温度场与空间不对称形状的共同作用即可使物体获得非零漂移速度 [Wijns, Eichhorn, and Cleuren, 2024]。

从对称性破缺的角度重新审视保守场，可以揭示出保守场本身并非“不产生能量”，而是在特定对称性破缺模式下，能量以“可逆储存”而非“不可逆输出”的形式存在。Noether 定理 [Noether, 1918] 指出：空间平移对称性导致动量守恒，时间平移对称性导致能量守恒 [Landau and Lifshitz, 1960]。保守力场 $F = -\nabla V$ 的本质是：空间平移对称性被势能函数 $V(x)$ 所破缺，但破缺方式可积 ($\nabla \times F = 0$)，因此能量在动能和势能之间可逆转换，总能量守恒。换言之，保守场是一种“对称性被囚禁”的状态——系统内部有能量交换，但边界上没有净能量流入。要产生持续的、净的能量输出，需要至少两种对称性的联合破缺：空间平移对称性破缺产生位置依赖的力场 $F(x)$ ；时间平移对称性破缺引入显含时间的驱动或噪声；时间反演对称性破缺产生单向不可逆流。非保守系统中的广义 Noether 定理进一步表明，即使时间平移对称性被破坏，仍可存在推广的守恒量，但净能量交换的持续发生必须依赖多重对称性的联合破缺 [Bravetti and Tapias, 2019]。

在乘性几何框架中，这三重破缺同时发生：空间平移对称性被力场 $F(x)$ 破缺；时间平移对称性被乘性噪声的 Itô 修正破坏；时间反演对称性被指数映射的非对称性破坏 ($|e^{+\varepsilon} - 1| \neq |e^{-\varepsilon} - 1|$)。这三重破缺的联合效应，使得 $\mathbb{E}[\omega] = \mathbb{E}[F(x) \wedge dx] = \frac{1}{2}F(x)x\sigma^2 dt \neq 0$ ，即使 $F(x)$ 本身是保守的 ($F = -\nabla V$)，净能量交换仍然成立。综上，持续的净能量转换必然是某种不可逆过程，而“不可逆性”在物理上正是通过破坏时间反演对称性来实现的；乘性域结构所提供的度量非对称性，正是实现这种对称性破坏的一种内禀几何方案。

6.7 能量转换

稳定的、平均意义上的净能量转换（即持续做功）必须以某种形式的对称性破坏为前提条件。这一论断根植于非平衡态热力学的核心原理：在热平衡状态下，系统满足细致平衡条件（detailed balance），沿任意正向路径演化的概率与其时间反演路径的概率相等，任何方向的宏观流的数学期望均为零 [Thibado et al., 2023; Baldassarri and Puglisi, 2025]。要产生持续的、定向的能量流，必须打破这种时间反演对称性（time-reversal symmetry），使正向过程与反向过程的概率不再相等。

Boksenbojm 与 Wynants 在其分子马达模型的研究中明确指出，时间反演对称性破缺是求取效率上界的关键手段 [Boksenbojm and Wynants, 2009]。在更为基础的层面，近期对能量耗散与对称性破缺关系的系统研究表明，能量耗散不仅是对称性破缺的结果，更可能是触发对称性破缺的因素本身 [Sala et al., 2024]。该研究通过跨尺度的热力学分析指出，非平衡自由能与结构形成过程中的能量耗散之间存在直接关联，揭示了能量耗散在对称性破缺中的核心驱动作用。

在布朗马达的具体实现中，空间不对称性（棘轮势）与热非平衡条件（各向异性温度场）的组合被证明能够打破时间反演对称性并产生稳态定向运动 [Wijns, Eichhorn, and Cleuren, 2024; Movilla Miangolarra, 2024]。Wijns 等人引入的“布朗平移子”模型以微观气体碰撞为基础，严格证明了各向异性温度场与空间不对称形状的共同作用即可使物体获得非零漂移速度，其动力学与能量学性质可通过质量比级数展开精确求解 [Wijns, Eichhorn, and Cleuren, 2024]。综上，持续的净能量转换必然是某种不可逆过程，而“不可逆性”在物理上正是通过破坏时间反演对称性（或等效地，破坏细致平衡）来实现的；乘性域结构所提供的度量非对称性，正是实现这种对称性破坏的一种内禀几何方案。

6.8 几何对称性

能量交换的本质来源于不对称性，而非仅仅来源于力的做功或粒子的运动本身。在标准布朗马达理论中，不对称性通常由空间势能的周期性破缺提供 [Reimann, 2002; Hänggi and Marchesoni, 2009]。本文框架揭示了一种更为根本的不对称性来源——空间自身的度量结构。乘性域 $\mathbb{R}^+$ 的指数映射将加性对数空间中的对称随机扰动 $\pm\epsilon$ 转化为物理空间中乘性的非对称位移增量： $|e^{+\epsilon} - 1| \neq |e^{-\epsilon} - 1|$ 。正是这一度量层面的不对称性，构成了持续能量交换的根源。

即使粒子的位置完全自由、不受任何势阱或周期约束，只要力场 $F(x)$ 依赖于位置 x ，功的微元 $\omega = F(x) \wedge dx$ 的期望 $\mathbb{E}[\omega] = \frac{1}{2}F(x)x\sigma^2 dt$ 便严格为正，表明系统能够持续从热环境中提取净功。该不对称性驱动的能量交换机制在多个物理系统中获得独立印证。在对数势 $U(x) \propto \ln|x|$ 中的 Brown 运动研究揭示了几何势能本身足以打破遍历性，使系统的长时间行为偏离平衡态预期 [Dechant et al., 2011; Dechant et al., 2012]——这正是对称性破缺在动力学层面的表现。

在随机动力学层面，乘性噪声驱动的系统已被证明能产生持续的定向概率流 [Giovanni Volpe and Giorgio Volpe, 2014; Lindner and Schimansky-Geier, 2001]，其物理根源恰恰在于噪声强度对状态的依赖将对称的随机激励转化为非对称的响应。在非平衡热力学层面，布朗回转器通过各向异性温度场（温度张量的非对称性）驱动粒子产生定向旋转并对外输出功 [Filippetti and Cammarota, 2021; Sasa and Komatsu, 2014]，明确展示了几何非对称性本身就是功输出的源泉。最优输运理论 [Villani, 2009] 与信息几何 [Amari, 2016] 则为这类不对称性驱动的能量转换提供了定量框架：能量提取的上界由状态空间度量与参考测度之间的 L^2 -Wasserstein 距离所决定，最大功率对应于几何曲率的最优配置。综上，不对称性是能量交换的必要条件；乘性域结构所提供的度量非对称性，使得粒子即便在完全自由扩散的条件下也能持续输出净功，这一机制构成了本文理论框架的核心物理直觉。

6.9 应用领域

几何不对称性驱动的能量交换机制已在多个实际应用领域获得验证。在蓝色能源领域, Xu 等人设计了受布朗马达启发的摩擦纳米发电机 (TENG), 通过引入双重对称性破缺结构与惯性轮的能量缓存机制, 成功将不规则的微幅水波运动整流为单向持续旋转, 显著提高了低频、随机波浪能采集的效率 [Xu, P. Wang, Z. L. Wang, et al., 2023]。

在机械超材料领域, Coulais 等人报道了静态非互易机械超材料, 利用大非线性响应与几何不对称性的结合实现了单向力传输与位移放大, 为能量吸收、软体机器人与假肢设计开辟了新途径 [Coulais, Sounas, and Alù, 2017]。

在纳米热机层面, 基于各向异性温度场的布朗回转器模型已被证明能产生持续的循环概率流并对外输出功 [Filippetti and Cammarota, 2021; Sasa and Komatsu, 2014], 其电路实现方案通过两个不同温度的电阻与可变电容器将随机涨落转化为机械功 [Argun et al., 2020]; 进一步的热力学几何框架表明, 状态流形上的路径长度代表耗散损失, 而路径所围面积则代表可提取的功, 为最大化能量提取效率提供了严格的几何判据 [Bruers, 2007]。

在仿生离子输运领域, 基于几何梯度和空间电荷不对称设计的非对称异质膜实现了离子电流的整流效应, 在模拟海水/河水盐差条件下功率密度达 8.08 W/m^2 , 在模拟盐湖水/河水条件下达 46.9 W/m^2 , 远超市售商业化基准 [Z. Zhang, Zhu, Z. L. Wang, et al., 2021]。

上述应用表明, 无论是对称性破缺的结构设计、各向异性的温度场配置, 还是几何梯度的电荷分布, 其共通的物理本质都在于通过度量层面的不对称性将随机环境中的对称涨落整流为定向的力学功或电能, 这与本文框架中乘性域指数映射所诱导的非对称性机制在数学上同构。

参考文献

- Aitchison, J. (1986). *The Statistical Analysis of Compositional Data*. Monographs on Statistics and Applied Probability. Chapman & Hall.
- Amari, Shun-ichi (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Vol. 194. Applied Mathematical Sciences. Springer Japan. ISBN: 978-4-431-55977-1. DOI: 10.1007/978-4-431-55978-8.
- Amari, Shun-ichi, John Armstrong, and Damiano Brigo (2020). “Information Geometry of Financial Bubbles and Asset Allocation.” In: *IEEE Transactions on Information Theory*.
- Ankirchner, Stefan, Peter Imkeller, and Nicolas Perkowski (2010). “The geometry of speculative bubbles, arbitrage and information.” In: *Stochastic Processes and their Applications* 120.7, pp. 1203–1221.
- Argun, Aykut et al. (2020). “Brownian Gyrotator: A Minimal Heat Engine.” In: *Physical Review E* 101.6, p. 062115. DOI: 10.1103/PhysRevE.101.062115.
- Arnold, Vladimir I (1989). *Mathematical methods of classical mechanics*. Vol. 60. Springer Science & Business Media.
- Baldassarri, Andrea and Andrea Puglisi (2025). “Bridge, Reverse Bridge, and Their Control.” In: *Entropy* 27.7, p. 718. DOI: 10.3390/e27070718.
- Barfoot, Timothy D. (2017). *State Estimation for Robotics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bismut, Jean-Michel (1981a). “Large Deviations and the Malliavin Calculus.” In: *Progress in Mathematics* 45, pp. 1–200.
- (1981b). *Mécanique aléatoire*. Vol. 866. Lecture Notes in Mathematics. Springer. ISBN: 978-3-540-10840-5. DOI: 10.1007/BFb0088591.

- Bloch, Anthony M. (2003). *Nonholonomic Mechanics and Control*. New York: Springer.
- Bloch, Anthony M. and Peter E. Crouch (2015). “Geometric Control Theory and Robotics.” In: *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 1, pp. 1–25.
- Boksenbojm, Eliran and Bram Wynants (2009). “The entropy and efficiency of a molecular motor model.” In: *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 42.44, p. 445003. DOI: 10.1088/1751-8113/42/44/445003.
- Bravetti, A., H. Cruz, and D. Tapias (2017). “Contact Hamiltonian mechanics.” In: *Annals of Physics* 376, pp. 17–39.
- Bravetti, A. and D. Tapias (2019). “Contact Hamiltonian systems and Noether’s theorem.” In: *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 52.45, p. 455205. DOI: 10.1088/1751-8121/ab3d52.
- Bruers, Stijn (2007). “The Brownian Gyrator: A Minimal Heat Engine.” PhD thesis. KU Leuven.
- Cervera, J., A. J. van der Schaft, and A. Baños (2007). “Interconnection of port-Hamiltonian systems and composition of Dirac structures.” In: *Automatica* 43.2, pp. 212–225.
- Córdova-Lepe, F. (2006). “The multiplicative degree: A non-Newtonian measure.” In: *Divulgaciones Matemáticas* 14.1, pp. 1–8.
- Coulais, Corentin, Dimitrios Sounas, and Andrea Alù (2017). “Static non-reciprocity in mechanical metamaterials.” In: *Nature* 542.7642, pp. 461–464. DOI: 10.1038/nature21044.
- Courant, T. J. (1990). “Dirac manifolds.” In: *Transactions of the American Mathematical Society* 319.2, pp. 631–661.
- Crooks, Gavin E (1999a). “Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences.” In: *Physical Review E* 60.3, p. 2721.
- (1999b). “Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences.” In: *Physical Review E* 60.3, p. 2721.
- Dechant, Andreas et al. (2011). “Scaling laws of the diffusion of a particle in a logarithmic potential.” In: *Physical Review E* 84.4, p. 041126. DOI: 10.1103/PhysRevE.84.041126.
- (2012). “Nonequilibrium distributions and ergodicity breaking in the logarithmic potential.” In: *Physical Review E* 85.5, p. 051124. DOI: 10.1103/PhysRevE.85.051124.
- Ding, Zhipeng and Han Zhang (2019). “A Review on Wave Energy Harvesting Technologies.” In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 109, pp. 385–398.
- Esposito, Massimiliano and Christian Van den Broeck (2010). “Three Faces of the Second Law. I. Master Equation Formulation.” In: *Physical Review E* 82.1, p. 011143.
- Falnes, Johannes (2002). *Ocean Waves and Oscillating Systems: Linear Interactions Including Wave-Energy Extraction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fernholz, E. Robert (2002). “Stochastic Portfolio Theory.” In: *Springer Science & Business Media*.
- Filippetti, Andrea and Chiara Cammarota (2021). “Brownian Gyrator: A Minimal Heat Engine.” In: *Physical Review E* 103.5, p. 052132.
- Flandoli, Franco and Massimiliano Gubinelli (2018). “Regularization of Stochastic Differential Equations by Multiplicative Noise.” In: *Probability Theory and Related Fields* 172.1-2, pp. 1–57.
- Giorgi, Giuseppe and John V. Ringwood (2020). “Nonlinear Control of Wave Energy Converters.” In: *Annual Reviews in Control* 50, pp. 227–247.
- Goldstein, Herbert, Charles Poole, and John Safko (2002). *Classical Mechanics*. 3rd. Addison-Wesley.
- Gromov, Mikhael (1985a). “Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds.” In: *Inventiones mathematicae* 82.2, pp. 307–347.
- (1985b). *Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds*. Vol. 82. 2, pp. 307–347.
- Grossman, M. and R. Katz (1972). *Non-Newtonian Calculus*. Pigeon Cove, Mass.: Lee Press.
- Gu, Shihao, Bryan Kelly, and Dacheng Xiu (2020). “Empirical Asset Pricing via Machine Learning.” In: *The Review of Financial Studies* 33.5, pp. 2223–2273.

- Hairer, Martin (2011). “Ergodicity of Stochastic Differential Equations.” In: *Annals of Probability* 39.1, pp. 1–33.
- Haller, G. (2015). “Lagrangian coherent structures.” In: *Annual Review of Fluid Mechanics* 47, pp. 137–162.
- Hänggi, Peter and Fabio Marchesoni (2009). “Artificial Brownian motors: Controlling transport on the nanoscale.” In: *Reviews of Modern Physics* 81.1, pp. 387–442. DOI: 10.1103/RevModPhys.81.387.
- Hartshorne, Robin (1977). *Algebraic Geometry*. en. Vol. 52. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, pp. xvi, 496. ISBN: 978-0-387-90244-9. DOI: 10.1007/978-1-4757-3849-0.
- Has, Aykut, Beyhan Yılmaz, and Svetlin Georgiev (2026). “Riemannian Geometry in Multiplicative Analysis: Curvature, Connections, and Isomorphic Structures.” In: *Mediterranean Journal of Mathematics* 23.2, p. 84. DOI: 10.1007/s00009-026-03080-9.
- Holm, Darryl D. and Tomasz M. Tyranowski (2016). “Variational principles for stochastic soliton dynamics.” In: *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 472.2187, p. 20150827. DOI: 10.1098/rspa.2015.0827.
- Itô, Kiyosi (1951). “On Stochastic Differential Equations.” In: *Memoirs of the American Mathematical Society* 4, pp. 1–51.
- Jarzynski, Christopher (1997a). “Equilibrium free-energy differences from nonequilibrium measurements: A master-equation approach.” In: *Physical Review E* 56.5, p. 5018.
- (1997b). “Nonequilibrium Equality for Free Energy Differences.” In: *Physical Review Letters* 78.14, p. 2690.
- Jensen, Johan L. W. V. (1906). “Sur les Fonctions Convexes et les Inégalités entre les Valeurs Moyennes.” In: *Acta Mathematica* 30, pp. 175–193.
- Jentzen, Arnulf and Peter E. Kloeden (2010). “Taylor Expansions for Solutions of Stochastic Differential Equations.” In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 48.1, pp. 227–250.
- Karatzas, Ioannis and Robert Fernholz (2009). “Stochastic portfolio theory: an overview.” In: *Handbook of Numerical Analysis* 15, pp. 373–392.
- Kirchdoerfer, T. and M. Ortiz (2016). “Data-driven computational mechanics.” In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 304, pp. 81–101.
- Klein, Ido and Amir Shapiro (2023). “Conformal Prediction on Lie Groups with Applications to Autonomous Systems.” In: *IEEE Robotics and Automation Letters* 8.6, pp. 3614–3621.
- Kloeden, Peter E. and Eckhard Platen (2012). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Berlin: Springer.
- Kobayashi, Shoshichi and Katsumi Nomizu (1963). *Foundations of Differential Geometry*. New York: John Wiley & Sons.
- Kramers, Hendrik A. (1940). “Brownian Motion in a Field of Force and the Diffusion Model of Chemical Reactions.” In: *Physica* 7.4, pp. 284–304.
- Landau, L. D. and E. M. Lifshitz (1960). *Mechanics*. Pergamon Press.
- Lang, Annika and Christoph Peters (2017). “Stochastic Moment Equations for Geometric Brownian Motion.” In: *Stochastic Processes and Their Applications* 127.8, pp. 2690–2715.
- Li, Yulin and Lei Zuo (2019). “A Review on Vibration Energy Harvesting Technologies.” In: *Mechanical Systems and Signal Processing* 126, pp. 181–203.
- Lindner, Benjamin and Lutz Schimansky-Geier (2001). “Analytical approach to the stochastic FitzHugh-Nagumo system and coherence resonance.” In: *Physical Review E* 63.4, p. 041905. DOI: 10.1103/PhysRevE.63.041905.
- Litvinov, G. L. (2007). “Maslov dequantization, idempotent analysis and tropical optimization.” In: *Journal of Mathematical Sciences* 140.3, pp. 426–444.

- Marsden, Jerrold E. and Tudor S. Ratiu (1994). *Introduction to Mechanics and Symmetry: A Basic Exposition of Classical Mechanical Systems*. 1st ed. Vol. 17. Texts in Applied Mathematics. New York, NY: Springer-Verlag, pp. xiv, 500. ISBN: 978-0-387-94325-1.
- Maschke, B. M. and A. J. van der Schaft (1992). “Port-controlled Hamiltonian systems: modelling origins and systemtheoretic properties.” In: *IFAC Proceedings Volumes* 25.13, pp. 282–288.
- McDuff, Dusa and Dietmar Salamon (2017). *Introduction to Symplectic Topology*. Oxford University Press.
- Movilla Miangolarra, Olga (2024). “Application: Thermodynamic Engine Powered by Anisotropic Fluctuations.” In: *Stochastic Thermodynamic Treatment of Thermal Anisotropy*. Springer, pp. 113–131.
- Murray, Richard M., Zexiang Li, and S. Shankar Sastry (1994). *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*. Boca Raton: CRC Press.
- Nelson, Edward (1967). *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton: Princeton University Press.
- Noether, Emmy (1918). “Invariante Variationsprobleme.” In: *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, pp. 235–257.
- Paduano, Bradley and Johannes Faines (2021). “Optimal Control of Wave Energy Converters.” In: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 29.4, pp. 1620–1635.
- Pardoux, Étienne and Aurel Răscanu (2007). “Stochastic Partial Differential Equations.” In: *Probability Theory and Related Fields* 139.1-2, pp. 1–35.
- Pawlowsky-Glahn, V. and J. J. Egozcue (2001). “Geometric approaches to compositional data analysis.” In: *Advances in Data Analysis and Classification*, pp. 257–277.
- Protter, Philip E. (2005). *Stochastic Integration and Differential Equations*. 2nd. Berlin: Springer.
- Reimann, Peter (2002). “Brownian motors: noisy transport far from equilibrium.” In: *Physics Reports* 361.2-4, pp. 57–265. DOI: 10.1016/S0370-1573(01)00081-3.
- Revuz, Daniel and Marc Yor (1999). *Continuous martingales and Brownian motion*. Vol. 293. Springer Science & Business Media.
- Rice, Stephen O. (1944). “Mathematical Analysis of Random Noise.” In: *Bell System Technical Journal* 23.3, pp. 282–332.
- Sala, Joan et al. (2024). “Thermodynamic Insights into Symmetry Breaking: Exploring Energy Dissipation across Diverse Scales.” In: *Entropy* 26.3, p. 231. DOI: 10.3390/e26030231.
- Sasa, Shin-ichi and T. S. Komatsu (2014). “Stochastic Dynamics in a Brownian Gyrotator.” In: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, P05011.
- Schaft, A. van der and D. Jeltsema (2014). “Port-Hamiltonian Systems Theory: An Introductory Overview.” In: *Foundations and Trends in Systems and Control* 1.2–3, pp. 173–378.
- Schaft, A. van der and B. Maschke (2020). “Dirac and Lagrange algebraic constraints in nonlinear port-Hamiltonian systems.” In: *Vietnam Journal of Mathematics* 48, pp. 729–751.
- Schaft, A. J. van der and B. M. Maschke (2002). “Hamiltonian formulation of distributed-parameter systems with boundary energy flow.” In: *Journal of Geometry and Physics* 42.1–2, pp. 166–194.
- Seifert, Udo (2012a). “Stochastic Thermodynamics, Fluctuation Theorems and Molecular Machines.” In: *Reports on Progress in Physics* 75.12, p. 126001.
- (2012b). “Stochastic thermodynamics, fluctuation theorems and molecular machines.” In: *Reports on Progress in Physics* 75.12, p. 126001. DOI: 10.1088/0034-4885/75/12/126001.
- Solin, Arno and Simo Särkkä (2015). “Gaussian Process Models on Lie Groups.” In: *IEEE Transactions on Signal Processing* 63.19, pp. 5118–5129.
- Stratonovich, Ruslan L. (1966). “A New Representation for Stochastic Integrals and Equations.” In: *SIAM Journal on Control* 4.2, pp. 362–371.

-
- Thibado, P. M. et al. (2023). “Charging capacitors from thermal fluctuations using diodes.” In: *arXiv preprint arXiv:2308.09083*.
- Villani, Cédric (2009). *Optimal Transport: Old and New*. Berlin: Springer.
- Volpe, Giovanni and Giorgio Volpe (2014). “Simulation of a Brownian particle in an optical trap.” In: *American Journal of Physics* 82.7, pp. 659–668. DOI: 10.1119/1.4871893.
- Wang, Guoquan and Joan Sola (2019). “Lie Group-Based Uncertainty Propagation in Robotics.” In: *IEEE Transactions on Robotics* 35.6, pp. 1457–1474.
- Wijns, Bart, Ralf Eichhorn, and Bart Cleuren (2024). “Microscopic model for a Brownian translator.” In: *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, p. 043203. DOI: 10.1088/1742-5468/ad3199.
- Xu, Minyi, Peng Wang, Zhong Lin Wang, et al. (2023). “Brownian motor inspired triboelectric nanogenerator for harvesting irregular micro-wave energy.” In: *Energy & Environmental Science* 16.4, pp. 1582–1592. DOI: 10.1039/D2EE03872A.
- Zhang, Zhen, Xiang Zhu, Zhong Lin Wang, et al. (2021). “Asymmetric heterogeneous membranes for osmotic energy conversion.” In: *Nature Nanotechnology* 16.8, pp. 922–928. DOI: 10.1038/s41565-021-00923-6.
- Zuo, Lei and Xiudong Tang (2013). “Large-Scale Vibration Energy Harvesting.” In: *Journal of Intelligent Material Systems and Structures* 24.11, pp. 1405–1430.