

Reprendre le programme dans Claude Code depuis un autre compte (2 octobre 2026)

Pour qui. Pour Lazar, s'il veut continuer le travail de la session Claude Code du 2 octobre dans une session Claude Code ouverte avec un autre compte Claude.

Le principe. Tout passe par le dépôt GitHub privé `lciric/raisons-ou-regard`. Une session Claude Code tourne dans un conteneur éphémère : seul ce qui est poussé dans le dépôt survit d'une session à l'autre et d'un compte à l'autre.

Une alternative. Pour reprendre dans une conversation `claude.ai` plutôt que dans Claude Code, voir `COMMENT_REPRENDRE_SUR_CLAUDE_AI.md`, dans le même dossier.

1 • Ce qui suit, et ce qui ne suit pas

Ce qui suit : tout ce qui est dans le dépôt. - Le README, avec la table des décisions. - La passation v1.3 (`claude/PASSATION_PAPIER_v1.3_2026-10-02.md`) : ce que la session a fait, les décisions, l'état des tâches, ce qui reste. - Le programme v1.1, les passations, les rapports d'antériorité, les fiches de lecture. - La mini-spec v0.1 et le code du pipeline de données, au fur et à mesure qu'ils sont poussés.

Ce qui ne suit pas - La conversation elle-même : la nouvelle session ne la voit pas. - Les fichiers du conteneur qui ne sont pas encore dans le dépôt : le travail de la phase 1 de l'axe de douleur, la carte des angles, le cours v3.6 en cours. - Les agents qui tournent en arrière-plan : ils s'arrêtent avec la session. - L'environnement : le réseau autorisé et les variables d'environnement sont propres à chaque compte (§3, étape 2).

2 • Avant de quitter ce compte : le dire à la session

Un message suffit, par exemple : « on change de compte, pousse tout ».

La session fait alors trois choses : 1. Elle pousse dans le dépôt tout le travail du conteneur, sauf les pièces scellées. 2. Elle met à jour l'état des tâches dans la passation v1.3 (§3). 3. Si tu le demandes, elle fabrique en plus le paquet de reprise : des zips à garder de ton côté.

Les pièces scellées ne vont jamais dans le dépôt. C'est-à-dire le zip scellé, la v1.2 et la v1.3 du programme, et la partie scellée du complément. Garde le zip scellé de ton côté : tu le donneras à la nouvelle session au feu vert de la phase 2.

3 • Sur l'autre compte, pas à pas

Étape 1 • L'accès au dépôt

1. Connecté à l'autre compte Claude, va sur <https://claude.ai/connect-github>.

2. Connecte un compte GitHub qui a accès au dépôt privé `lciric/raisons-ou-regard`. Deux possibilités : - ton compte GitHub `lciric` lui-même ; - un autre compte GitHub, que tu invites d'abord comme collaborateur du dépôt. Sur GitHub : le dépôt, puis *Settings*, *Collaborators*, *Add people*.
3. Si l'application Claude GitHub n'est pas installée sur le dépôt pour ce compte GitHub, installe-la depuis la même page.

Étape 2 • L'environnement

Dans une session Claude Code sur le web, l'environnement se règle depuis son menu, dans la barre de titre de la session, puis *Edit*. On peut aussi en créer un nouveau.

Le réseau (*Network access*). Ajouter aux domaines autorisés, ou choisir un niveau d'accès plus large : - `huggingface.co`, pour télécharger le tokenizer et les modèles. Si un téléchargement est refusé, la session dit quel domaine ajouter. - `vast.ai` et `console.vast.ai`, pour les GPU. - Les niveaux d'accès sont décrits sur <https://code.claude.com/docs/en/claude-code-on-the-web>.

Les variables d'environnement - `HF_TOKEN` : le jeton Hugging Face, à accès restreint, qui ouvre le modèle Llama 3.1 8B Instruct. - `VAST_API_KEY` : la clé `vast.ai`. - `RR_ANTHROPIC_API_KEY` : la clé de l'API Claude, pour générer les données et faire tourner les juges. **Surtout pas sous le nom `ANTHROPIC_API_KEY`** : dans une session Claude Code, cette variable passe avant l'abonnement, et Claude Code lui-même tournerait sur la clé, aux frais de l'API (documentation de Claude Code, page *Authentication*, « Authentication precedence »). - La clé se crée sur platform.claude.com, *Settings*, *API keys*, *Create key* ; elle commence par `sk-ant-` et ne s'affiche qu'une fois. L'API se paie à l'usage, à part de l'abonnement `claude.ai`. - Elle ne peut pas aller dans les *API credentials* de l'environnement, ces clés que la session ne voit jamais : `api.anthropic.com` en est exclu (page *Configure cloud environments*). Elle va donc dans les variables d'environnement, une ligne `RR_ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...`, lisible par quiconque utilise l'environnement.

Les règles qui vont avec - Les clés se saisissent dans les réglages de l'environnement, jamais dans le chat. La session ne dit que si elles sont présentes, oui ou non. - Une nouvelle session lit les variables tout de suite. Une session déjà ouverte les relit quand sa machine redémarre, après quelques minutes d'inactivité (page *Configure cloud environments*). - Règle confirmée le 2 octobre : aucune clé de l'API Claude sur les machines `vast.ai`. Les appels à l'API partent de la session Claude Code ou de ta machine.

Étape 3 • Ouvrir la session

Ouvre une nouvelle session Claude Code avec le dépôt `lciric/raisons-ou-regard` sélectionné et l'environnement de l'étape 2. Le premier message peut être celui-ci, à coller tel quel :

Tu reprends le programme « Raisons ou regard ? » dans le dépôt `lciric/raisons-ou-regard`. Lis d'abord, en entier : `README.md`, puis `claude/PASSATION_PAPIER_v1.3_2026-10-02.md`, puis les documents dans l'ordre que la passation indique. Le zip scellé n'est pas dans le dépôt : je te le donnerai au feu vert de la phase 2 de l'axe de douleur, et tu ne l'ouvres pas avant. Vérifie que `HF_TOKEN`, `VAST_API_KEY` et `RR_ANTHROPIC_API_KEY` sont

présentes, en répondant seulement oui ou non pour chacune, jamais leur valeur. Aucun agent sans ma demande. Dis-moi ensuite où en est le travail et ce que tu proposes de faire.

Étape 4 • Vérifier

La nouvelle session doit : - lire le dépôt et y pousser une branche ou un commit ; - dire si les trois variables sont présentes ; - joindre `huggingface.co`.

Si l'une de ces vérifications échoue, elle dit laquelle et ce qu'il faut régler.

4 • L'appli PC ou le web

- **Les sessions dans le cloud** sont les mêmes dans l'appli PC et sur le web : même conteneur, mêmes réglages d'environnement.
- **Ce que l'appli PC ajoute** : des sessions qui tournent sur ton ordinateur. Elles ont tout ton réseau, arXiv et Hugging Face compris, alors que la session du 2 octobre ne les joignait pas. Les fichiers y restent d'une fois sur l'autre.
- **Ce que l'appli PC coûte**
 - Ta machine doit rester allumée pendant le travail.
 - On revient aux règles de ta machine Windows : une commande PowerShell par bloc, ne jamais retirer `NoDefaultCurrentDirectoryInExePath=1`, les clés en local.
- **Les crédits** : non vérifié. À la connaissance de la session, ils dépendent du compte, pas de l'appli.
- **Le conseil de la session**
 - Une session cloud, avec un environnement bien réglé, pour le pipeline de données et le pilotage de `vast.ai`.
 - Une session sur ton PC pour ce que le réseau du cloud refuse, comme la lecture des papiers sur arXiv.

5 • Ce qui ne change pas, quel que soit le compte

- Aucun agent sans ta demande. Quand tu le demandes, tous les appels partent dans le même message.
- Les clés d'API ne s'affichent jamais.
- Rien de public sans ton accord explicite. Le dépôt reste privé.
- Un refus d'un modèle ou d'une API ne se rejoue pas et ne se reformule pas.
- Le copilote et ses documents restent à son instance.
- Le zip scellé ne s'ouvre qu'à ton feu vert, après la phase 1 de l'axe de douleur.