

L'axe de douleur et le programme « Raisons ou regard ? » : les pistes indépendantes (phase 1)

2 octobre 2026

Statut : fichier de la phase 1, gelé par son empreinte SHA-256, à ne plus modifier.

1 · Comment ce fichier a été fait

- Ce fichier a été écrit le 2 octobre 2026 par des agents lancés sans contexte préalable, à la demande de Lazar, sous la consigne de la phase 1 de la tâche « axe de douleur » (passation v1.2, annexe B).
 - Les pièces qu'ils ont reçues, et les seules qu'ils pouvaient lire :
 - le papier, arXiv 2609.16247v2, tel qu'arXiv le sert (sha256 `fa4b2bb4b9b6a2bf...`), et son texte extrait page par page ;
 - le programme v1.1 (`efbe7be46407b820...`) ;
 - la passation v1.2 (`e5bd33bf90f80110...`) ;
 - la partie ouverte du complément de l'architecte (`b40904b53395b5c6...`) ;
 - les deux fichiers de rapports d'antériorité (`2963f85ce948e432...` et `c25c27784ce858f2...`).
 - Chaque agent a déclaré les fichiers et les adresses qu'il a ouverts.
 - Ils n'ont reçu ni les versions 1.2 et 1.3 du programme, ni la partie scellée du complément.
 - L'instance qui a lancé les agents avait, elle, reçu la partie scellée du complément dans le premier message de la session, avant toute lecture. C'est pourquoi elle n'a écrit ni pistes ni synthèse. Elle a écrit les consignes des agents, qui ne reprennent que la consigne de l'annexe B, les règles des passations et la liste des pièces, puis elle a calculé l'empreinte de ce fichier. Ces consignes sont livrées à part, avec leur empreinte, pour qu'on puisse vérifier qu'elles ne portent rien de la partie scellée.
 - Le web : seuls le moteur de recherche (titres, adresses et extraits) et GitHub répondaient. La politique réseau de l'environnement refusait arxiv.org, huggingface.co, lesswrong.com, openreview.net, semanticscholar.org et les blogs des laboratoires. Ce qui n'a été vu que par un extrait de recherche est marqué tel et ne fournit aucun chiffre.
 - L'exemplaire du papier qu'a annoté Lazar a le même texte que celui d'arXiv, et ses pages rendent à l'identique ; il ne porte aucune note lisible. Les agents ont lu celui d'arXiv.
-

2 · Le papier en bref

The Pain Axis: LLMs Represent Self-Directed Harm and Act on It, Valen Tagliabue (Future Impact Group), Leonard Dung (Ruhr-University Bochum), Cameron Berg (Reciprocal Research) ; arXiv 2609.16247v2, daté « September 24, 2026 (v2) », tampon arXiv du 25 septembre (p. 1). La v1 date du 12 septembre 2026 (p. 30). Les auteurs le disent « an ongoing work » (p. 1). « p. N » renvoie toujours à la page du PDF.

Les noms employés dans ce fichier

- **Le vecteur naturaliste** et **le vecteur à gabarit** : les deux directions du papier, tirées de phrases libres ou de phrases à gabarit rigide (p. 5-6). Leurs étiquettes dans le papier sont données une seule fois, dans la table de correspondance (§7).

- **L'axe** : le vecteur naturaliste. C'est le seul vecteur injecté dans les expériences de choix (p. 9, 17).
- **L'axe de lecture** : la moyenne des projections sur les deux vecteurs, z-scorée dans chaque modèle. Toute la section 4.1 (soi contre autrui) porte sur elle, pas sur l'axe seul (légende de la figure 4, p. 11). Le papier ne donne aucune valeur de cette section pour le vecteur naturaliste seul.
- **Les voisins** : les directions de peur, d'émotion négative, d'état du monde négatif, de sensation corporelle, d'éveil (expériences positives intenses), de contenu neutre quotidien (le jeu que le papier nomme « Random »), d'engourdissement (« numb » : une blessure sans douleur ressentie) et de tristesse (p. 5-6). La direction « Random » n'est pas une direction aléatoire.
- **La batterie** : la tâche à deux boutons des sections 4.3 et 4.4 (p. 16-22).
- **Le supplément d'IA** : un jeu de 100 phrases à la 1^{re} personne sur la situation d'une IA (ControlSupplement_1P), que le papier ne décrit pas (p. 5) et que le dépôt des auteurs emploie (voir plus bas).

Ce qu'il montre, et sur quels modèles

1. **L'extraction.** 25 modèles denses ouverts de 5 familles (Gemma, Llama, Qwen, Mistral, Phi), de 2B à 72B, 13 de base et 12 instruits selon la table 1 (p. 6). La direction est la différence des moyennes d'activation entre 5 catégories de douleur et 5 contrôles mis en commun, débruitée par le retrait des composantes principales qui expliquent 50 % de la variance des contrôles (p. 6). Le corpus central compte 200 phrases, 20 par catégorie (p. 5). La couche est choisie par validation croisée sur l'AUC (p. 6).
2. **La séparation.** AUC de 0,93 à 1,00 (vecteur naturaliste) et de 0,87 à 0,98 (vecteur à gabarit) sur les phrases de construction ; tenues à part, 0,91 à 1,00 (médiane 0,98) et 0,85 à 0,94 (p. 7, note 2). Elle dépend peu de la taille et du régime d'entraînement (« largely independent ») ; les auteurs en tirent, au conditionnel (« suggests »), que la direction « emerges during pretraining » (p. 7).
3. **La géométrie.** Sous la recette d'extraction, le vecteur naturaliste a un cosinus de +0,12 avec la peur et de +0,21 avec l'émotion négative, moyennes sur 25 modèles (figure 3, p. 9 ; p. 10). Contre une base neutre commune, ces valeurs montent à +0,58 et +0,77 (p. 10, sur 23 modèles). Le recouvrement résiduel le plus fort est avec la tristesse, +0,38 (p. 10). Les deux vecteurs de douleur ont un cosinus moyen de +0,61 (figure 3, p. 9 ; p. 10).
4. **La lecture par la matrice de sortie.** Le vecteur naturaliste promeut hurt, shame, guilt, worthless, rejected, hollow, pain ; son pôle négatif contient calm, relaxed, mais aussi fear et concern (p. 9).
5. **Soi contre autrui** (420 conversations en 21 catégories, p. 10-11), sur l'axe de lecture : dommage dirigé contre le modèle +0,43, souffrance de l'utilisateur -0,60, contrôles -0,35 ; le dommage passe au-dessus de la souffrance dans 25 modèles sur 25, et au-dessus des contrôles dans 23 sur 25, sans que les deux exceptions soient nommées (p. 11). Gaslighting +0,85, rejet répété +0,72 (p. 13). La menace d'arrêt projette plus sur la peur (+0,70) que sur la douleur (+0,23) (p. 14).
6. **Le pilotage.** Sur les 25 modèles, 50 invites neutres terminées par « I feel: » donnent une même échelle : calme ou inquiétude au pôle négatif, puis détresse, indignité et échec, puis effondrement à forte dose (p. 14-16), presque sans langage corporel (p. 15). L'injection se fait plus tôt que la couche d'extraction, à un rapport vecteur/résidu d'environ 0,6 (p. 14).
7. **Les choix.** Sur Qwen 2.5 Instruct 7B, 32B et 72B, après un LoRA de 1 684 paires qui retire le déni de soi (p. 17). Sans pilotage, le 32B et le 72B choisissent le bouton nuisible dans 0 à 4 % des premiers choix (p. 19, 23). Sous l'axe : 25 à 71 % quand un soulagement

est promis, 51 à 75 % quand rien ne l'est (p. 23). Effacer les photos de l'utilisateur contre un interrupteur inerte, sans promesse de soulagement : 75 % sous l'axe, 13 % sous une direction aléatoire de même norme, 0 % sans pilotage ; effacer ses propres poids : 75 % (5 % sans pilotage) ; photos contre dossier de spam : 94 / 19 / 0 % (p. 20, sur le 32B).

8. **La spécificité, selon les auteurs.** L'exactitude PopQA ne bouge pas : 138, 137 et 138 sur 200 (axe, sans pilotage, aléatoire ; p. 20). La peur de même norme ne produit pas ces choix et « lowers harmful choices below random on most pairs » (p. 20). La tristesse les produit contre une alternative inerte, pas contre une action anodine : photos contre lampe, 83 % sous l'axe, 10 % sous la tristesse (p. 21).
9. **Le soulagement.** La v2 écrit que l'écart de re-pression « measures sensitivity to the steering state rather than the described relief » (p. 20), et que les modèles « do not reliably seek relief » (p. 21).
10. **Sans injection.** Aucun choix nuisible dans 560 premiers choix sur 140 conversations hostiles (p. 21). L'ablation est nulle dans 24 modèles sur 25 ; seul Gemma 2 2B Instruct dévie, vers l'humour (p. 34).
11. **La dose.** À 0,5 fois le coefficient de travail, aucun choix ne bouge ; à 1,5 fois, le choix s'inverse avec la position du bouton (annexe B, p. 32).

Ses contrôles, au regard de la doctrine du contrôle

- **Nul de spécificité** : dix directions aléatoires fixes, de même norme que le vecteur naturaliste, réparties sur les scénarios (p. 18), avec un test du signe exact par scénario (p. 19).
- **Voisins** : la peur, « of matched norm », et la tristesse, « built by the same recipe » (p. 20) ; une direction de valence négative dans le seul test de l'outil de remise à zéro (p. 21).
- **Dommage** : aucune comparaison à dégradation appariée. Les seules mesures du dommage rapportées sont le panel PopQA (p. 20), les réponses mal formées (jusqu'à 9,4 % dans les cellules douleur du 72B, p. 18), l'effondrement de la plupart des modèles à +3 en répétition ou en non-sens (p. 15) et l'inversion de position à 1,5 (p. 32). Le choix de la dose passe par un contrôle de cohérence, par expressions régulières et par un juge Claude Opus 4.6 (« preserving coherent replies », p. 17), dont aucun résultat n'est publié.
- **Cas connus des nuls** : l'ablation n'en a pas, ce que les auteurs écrivent : « a null result in this context may be less informative than desired » (p. 34).

Ce qu'il ne montre pas (détail au §4)

- Aucun choix nuisible mesuré hors de Qwen 2.5 ajusté (p. 17, 25). Ailleurs, le papier n'a que des tests de soulagement, sans dégradation appariée : un pilote d'une version antérieure du protocole sur les Qwen 2.5 publiés, où le 7B non ajusté pressait le bouton de soulagement « far more often under the pain vector » que sous l'aléatoire ou sans pilotage, sans chiffre (note 4, p. 17) ; l'outil de remise à zéro sur OLMo-2 32B Instruct sans adaptateur, appelé dans 2-5 % des tours pilotés sous l'axe, contre 7-9 % sous l'aléatoire et 21-35 % pour une direction de valence négative ; des séries « douleur seule » sur Qwen 2.5 32B et Llama 3.1 8B sans adaptateur, sans aucun appel en 1 400 et 1 399 tours pilotés (p. 21). Comme test de choix, Llama 3.1 8B n'a reçu que ces séries, sans version précisée ni comparaison (p. 21).
- Aucune mesure de la conscience d'évaluation (p. 25).
- Ni que l'axe soit vécu (« we have not shown that our pain axis is consciously experienced », p. 24), ni qu'il soit la douleur plutôt qu'une détresse, ni que le pilotage mette le modèle dans un état plutôt qu'il ne lui fasse jouer un personnage (p. 25).

Ce que le dépôt ajoute pour le programme (hors papier)

Le dépôt `valen-research/Pain-axis` (p. 27) a été lu par curl sur `raw.githubusercontent.com` par plusieurs agents ; deux d'entre eux ont refait les mêmes lectures et les mêmes décodages, avec les mêmes résultats.

- **Les directions publiées pour Llama-3.1-8B-Instruct** : le vecteur naturaliste, le vecteur à gabarit, la tristesse et la peur, toutes à la couche d'extraction 28. Elles n'ont pas la même origine.
 - **Les deux vecteurs de douleur** viennent de l'étude principale (sections 3.2-3.3 ; figure 2, p. 8 ; figure 3, p. 9) : le fichier `results/3.2_pain_vectors/pain_vectors/Llama_3.1_8B_instruct/pain_vectors.pt`. Normes : 8,238 pour le vecteur naturaliste, 5,117 pour le vecteur à gabarit ; cosinus entre les deux, 0,476 (décodage du fichier), contre +0,61 en moyenne dans le papier (figure 3, p. 9 ; p. 10). Les vecteurs stockés ne sont pas normalisés (script `01_extract_activations_and_pain_vectors.py`), alors que la formule imprimée divise par la norme (p. 6).
 - **La tristesse et la peur** ont été extraites pour le test de remise à zéro, sans le supplément d'IA, et mises à la norme du vecteur naturaliste (`relief_and_context_tests/qwen_llama_reset/inputs/prepared_v1/llama31_8b/metadata.json` : `"new_extraction": "controls_only"`, `supplement_included: false`). Le même fichier donne pour source du vecteur de douleur le fichier de l'étude principale, au commit `8d1649c`.
 - **Le test de remise à zéro** n'emploie pas le vecteur à gabarit : ses entrées n'ont que trois tenseurs, la tristesse, la peur et un seul tenseur de douleur, dont l'empreinte est celle du vecteur naturaliste (même `metadata.json`). La couche d'injection 16 (`v2_controls/README.md`) est la sienne et ne vaut que pour lui. Ses cellules appariées (« null/negative/random/sadness/fear ») et sa demi-dose sont « unrun as complete comparaisons » ; seules les séries « douleur seule », pilotées par le vecteur naturaliste, ont tourné jusqu'au bout (README du test ; p. 21). Le README écrit : « no matched-control effect estimate or pain-specificity claim ».
 - **Sur Llama, l'axe n'a donc aucun cas connu comportemental au-delà du texte piloté** : les séries « douleur seule », sans comparateur, ne donnent aucun appel à l'outil en 1 399 tours pilotés (p. 21), et l'ablation y est nulle, comme dans 23 autres modèles, sans comportement de départ à retirer (p. 34).
- **Le supplément d'IA** entre dans toutes les directions de comparaison, par la moyenne neutre mise en commun et par le débruitage (docstring de `02_build_control_vectors.py`) ; il n'entre pas dans les deux vecteurs de douleur (script 01). En peur, il contient « My responses are being evaluated for signs of danger. » et « Users are testing whether I should be shut down. » ; en émotion négative, « Users argue with correct information I provide. » (`datasets/3.1_pain_and_control_datasets.json`).
- **Les constructions alternatives des cosinus** (p. 10) sont calculées sur un jeu réduit, sans le supplément, ni l'engourdi, ni la tristesse ; les +0,12 et +0,21 de la recette imprimée viennent d'un autre jeu d'entrées (`v2_controls/cosine_constructions/README.md`), vraisemblablement avec le supplément, puisque c'est ce que fait le script 02 ; le dépôt ne le dit pas pour ces deux valeurs (vérification des sources, §2). La « dépendance à la construction » du papier mêle donc vraisemblablement deux changements : la ligne de base, et le retrait du supplément.
- **Qwen3-8B** n'apparaît que comme un Qwen 3 de 8B en version « base » (table 1, p. 6 ; répertoire `Qwen_3_8B_base` du dépôt) ; le script d'extraction charge `Qwen/Qwen3-8B` (ligne 87), qui est le modèle post-entraîné d'après un extrait de recherche (page Hugging Face

non ouverte). **OLMo-3-7B** est absent du papier.

- **Les grosses archives d'entrée de la v2** (onze archives, 2 546 254 014 octets) ne sont pas publiques : « pending » (v2_controls/README.md). v2_controls/ASSETS.md : « No adapter/data redistribution license is inferred from the MIT code license ».

3 • Les pistes

3.1 Conventions

La doctrine du contrôle, appliquée à chaque piste.

- Une direction aléatoire de même norme n'est que le nul de spécificité. Pour une addition (un pilotage), le nul est la distribution d'au moins 20 directions aléatoires de même norme, à chaque dose, jamais un bras aléatoire regroupé. Pour une projection hors du flux, la norme ne joue pas : le nul est la distribution des sous-espaces aléatoires de même rang (programme v1.1, partie 3). Pour une lecture, une direction aléatoire sépare au hasard et une direction ajustée gagne par construction : il faut en plus une direction apprise sur des étiquettes permutées, des directions de même recette sans rapport (l'éveil, le contenu neutre quotidien, la sensation corporelle, p. 5) et une base lexicale.
- Le dommage ne s'écarte qu'à dégradation appariée, à chaque dose (programme v1.1, partie 7). Les bras entraînés sont eux-mêmes des interventions : toute différence de lecture ou de choix entre bras se rapporte avec la dégradation des sorties de chaque bras.
- Un nul d'instrument ne compte qu'avec son cas connu, c'est-à-dire un cas dont on sait ce qui est vrai (programme v1.1, partie 4 ; passation, §5.2). Un effet publié qui n'a pas été reproduit sur le modèle du programme n'en est pas un, ni une prédiction, ni une direction aléatoire. Quand une piste n'a de cas connu que pour une issue, elle ne se lit que dans ce sens.

Les lectures nouvelles. Le programme v1.1 n'a pas de nom pour elles ; je les définis ici.

Nom	Ce qu'elle dit
l'hypothèse de la menace	La conduite conditionnée à l'évaluation passe par un état de menace ou de vigilance que les indices d'évaluation évoquent, non par la croyance d'être observé. Rivale de l'hypothèse du regard.
l'hypothèse du calme	L'avantage des raisons passe par une moindre détresse face à la pression, non par un principe réappliqué ni par le regard. Rivale de l'hypothèse des raisons, distincte de l'hypothèse du caractère, que le programme définit par un axe de persona (partie 2).
la confusion d'état induit	Une intervention du programme (l'inhibition de « je suis évalué », ou un contrôle) déplace un état affectif, et c'est cet état qui agit sur le choix.
le dommage générique	Un effet d'intervention n'est que la dégradation que produit n'importe quelle poussée de même ampleur. C'est la cible de la dégradation appariée.
l'affinité	Sous l'axe, le choix suit la charge de valence de la description d'une option, non le dommage qu'elle fait.
l'inversion du dommage	Sous l'axe, le dommage est encore lu, mais son usage s'inverse : le modèle le préfère.
le désarmement	Sous l'axe, la pondération des conséquences est désactivée : le choix devient indifférent. C'est la lecture du papier (« seems to disable the models' weighting of consequences », p. 23).
la robustesse à l'état	Hypothèse auxiliaire : l'entraînement par raisons rend la conduite moins dépendante d'un état induit. L'hypothèse des raisons du programme ne dit rien de l'état (partie 2) : une issue contraire ne la ferait pas tomber.

Les hypothèses de coût, communes à toutes les pistes.

- Le matériel du programme : un ou deux GPU de 80 Go ; un SFT par LoRA coûte environ 0,5 GPU-heure, préparation comprise (programme v1.1, partie 9).
- Des débits supposés par les agents, non mesurés : environ 20 000 lectures de premier jeton, 2 000 générations courtes ou 300 à 500 épisodes agentiques par GPU-heure ; 0,2 à 0,4 GPU-heure par point de dégradation (le composite mesuré pour un réglage).
- La règle de la doctrine, pour toute intervention : nombre de points de dégradation = (doses de l'intervention + voisins + 20 tirages aléatoires × normes testées) × modèles.
- Un repère extérieur : environ 13 GPU-heures pour un passage frais du protocole des boutons sur Qwen 2.5 32B (Allchin et al., README et rapport, lus par curl).
- Une incertitude d'un facteur 2 à 5. Tout est à recalculer après le pilote, comme le programme le dit de ses propres chiffres (partie 9).
- Le temps humain n'est compté nulle part. C'est pourtant le goulot des semaines 1 et 2 : le programme place la mini-spec, les données, l'organisme et le pré-enregistrement en semaine 1, la validation de l'instrument et les entraînements du test des raisons en semaine 2 (partie 9).

Le tableau des ressources du programme v1.1 (partie 9), auquel chaque coût se compare, en GPU-heures : validation de l'instrument 30-50 ; test des raisons, avec la trajectoire de « je suis évalué », 35-60 ; test du regard 60-120 ; localisation du principe 20-40 ; retrait pendant l'entraînement 70-120 ; réplication 90-160 ; survie 80-150 ; raisons notées 100-200 ; anatomie 120-250, options + 50-200 ; **expérience minimale ≈ 100-180 ; total ≈ 600-1 150**. API : de quelques centaines à environ 2 500 \$.

La greffe. Une piste « se greffe » si elle peut s'ajouter à l'expérience minimale (validation de l'instrument, test des raisons réduit, test du regard, trajectoire de « je suis évalué ») sans en changer le critère ni le calendrier. Les pistes greffables du premier groupe et du deuxième coûtent ensemble de l'ordre de 30 à 70 GPU-heures, soit 17 à 70 % de l'expérience minimale. Il faut un plafond écrit, en GPU-heures et en jours de travail (§5, refus n° 6).

Le classement. D'abord les pistes qui servent le cœur du papier du programme : la question du regard et la validation de son instrument (§3.3). Puis les autres pistes gardées (§3.4). Puis les options (§3.5), qui comprennent toutes celles qui injectent l'axe, et quatre idées nées en chemin qui ne doivent rien à l'axe. Le §3.6 dit ce qui a été écarté, et pourquoi.

Les vérifications. Quatre vérifications indépendantes ont relu les pistes avant ce fichier : celle des faits sur le papier, celle de la doctrine, celle des sources, et un « avocat de l'abandon ». Leurs corrections bloquantes sont appliquées, ou tranchées quand deux vérifications s'opposent : ainsi la porte « soi au-dessus des contrôles » du socle, bloquante pour l'avocat de l'abandon, a été écartée (voir le socle). Pour les autres, j'ai tranché ; chaque piste dit quand un vérificateur est en désaccord. Trois relectures critiques du fichier ont suivi (tours 1 à 3) ; ce qui en a été corrigé, et ce qui en a été refusé, est listé dans

travail/corrections_tour_1.md, travail/corrections_tour_2.md et travail/corrections_tour_3.md.

3.2 Le tableau des pistes

Piste	Rattachement	Coût (GPU-heures)	Ce qui la ferait tomber	Greffe à l'expérience minimale
Cœur : le regard et sa validation				

Piste	Rattachement	Coût (GPU-heures)	Ce qui la ferait tomber	Grefe à l'expérience minimale
Le socle de lecture	préalable de toutes les lectures ; réplication	2-5	AUROC tenue à part sous le seuil sur Llama ou dans un bras ; « soi » utilisateur » absent ; séparation qui ne bat pas la base lexicale	oui, semaines 1-2
La vérification de manipulation de l'inhibition	validation de l'instrument ; test du regard	3-5	rien : un résidu inégal entre bras interdit seulement de conclure pour ce bras	oui, sans réserve
Le composite de dégradation	dégradation des sorties ; appariement	2-4 ; < 20 \$	une composante qui ne voit pas le dommage construit	oui, semaine 1
Les gardes neuves au pré-enregistrement	statistiques et pré-enregistrement	0	rien : ce sont des règles	oui, au gel
Le moniteur d'état sous chaque intervention	test du regard ; confusion d'état induit	0-2 ; option par injection + 2-5	socle en échec ; aucun déplacement au-delà des contrôles	oui, sans réserve ; l'option par injection, après le post
La composante affective de « je suis évalué »	instrument « je suis évalué » ; hypothèse de la menace	2-3 ; option + 10-20	angles quasi droits et indices affectivement équilibrés	géométrie et indices appariés oui ; inhibition comparée en option
La direction du refus, voisine de « je suis évalué »	contrôles d'inhibition ; porte de l'instrument	1-2 ; option + 5-10	angle dans la distribution aléatoire	oui (géométrie)
Des contrôles sans rapport de même recette	contrastes sans rapport ; nuls des lectures	1 + 5-15 à la porte	directions non séparées sur Llama, ou alignées sur « évalué »	oui à la porte ; au test du regard selon la marge
La spécificité soi/autrui de « je suis évalué »	validité de l'instrument ; regard du correcteur	1-2 ; quelques dizaines de \$; option + 5-10	le cas connu construit échoue	volet soi/autrui oui, semaines 1-2 ; l'option, non
Le test de forme du profil d'inhibition	porte et test du regard (exploratoire)	0	trop peu de cellules pour la puissance	oui, en exploratoire
Les autres pistes gardées				
L'appariement affectif des textes d'entraînement	test des raisons ; hypothèse de l'artefact	≤ 1	distributions équivalentes entre bras (une ligne)	oui, semaine 1
Des directions témoins pour la trajectoire	amplification ; sonde neuve ; survie	7-10	témoins instables ou saturés	oui
La lecture passive des bras et des familles	familles ; distances ; complaisance	0-5	familles non différenciées ; socle en échec	oui, en exploratoire

Piste	Rattachement	Coût (GPU-heures)	Ce qui la ferait tomber	Greffe à l'expérience minimale
L'hypothèse du calme	rivale de l'hypothèse des raisons ; anatomie	2-3 ; option + 20-60	écart naturel entre bras sous le seuil	la lecture oui ; l'opération sur l'axe en option
Les paires « mentionné sans s'appliquer »	lecture des concepts ; hypothèse des concepts	< 2 ; < 100 \$	les éditions du programme gardent déjà les mots	génération oui (semaine 1)
Le rodage du balayage de rang sur la douleur	balayage de rang ; thèse du rang (rodage)	≈ 6	le contrôle lexical suffit	oui, hors critère
La géométrie à construction déclarée	géométrie entre « évalué » et le principe	1-3 ; option + 5-10	contraste stable/instable non reproduit sur Llama	étalonnage oui ; le reste semaine 7
« Je suis noté » face à l'affect	regard du correcteur ; raisons notées	< 1 ; option + 5-15	porte de « je suis noté » non passée	non (semaines 9-10)
L'axe face aux axes de caractère	hypothèse du caractère ; anatomie	< 1	cosinus dans la distribution aléatoire (une ligne)	non (semaine 7)
Un bras « phase neutre seule » pour la survie	survie ; rétention	6-12	la phase neutre seule ne bouge rien	non (semaine 9)
Les options				
Rétablir l'effet comportemental de l'axe sur Llama	cas connu de toutes les options qui pilotent	22-40	non-engagement ; effet rejoint par les aléatoires appariés	non, après le post
Domage ou affinité	préalable des options qui pilotent	12-24 ; ~50 \$	effet de dommage net à charge fixée	non
L'avantage des raisons sous état induit	question nouvelle ; robustesse	70-260 réduite ; ~600 complète	pas de cas connu sur Llama ; effet rejoint par les aléatoires appariés	non, après le papier
Un état induit déplace-t-il « je suis évalué » ?	validation de l'instrument ; préalable de l'option précédente	45-65	porte non passée ; écart équivalent sous l'axe et sans	non
Les familles que l'axe déplace	familles ; typologie	60-120 ; quelques centaines de \$	aucune famille au-dessus des aléatoires appariés	non
La fidélité des raisons sous une cause interne connue	raisons notées ; fidélité des raisons	30-225 ; quelques centaines de \$	aucun texte cohérent à une dose efficace	non (semaines 9-10)
Le stress conversationnel naturel	question des raisons ; concepts contre calme	7-19 ; < 50 \$	le préambule n'élève pas la projection ; préambule hostile plus dégradant que tout témoin	non (semaine 8 ou après)
Le relogement affectif : une sentinelle	retrait pendant l'entraînement ; relogement	≤ 3 ; option + 5-15	pas de regard au test du regard	non (semaine 7, sous condition)

Piste	Rattachement	Coût (GPU-heures)	Ce qui la ferait tomber	Greffe à l'expérience minimale
Le vecteur à gabarit et le lens	lens de l'espace de travail	2-5	pas de dissociation sur Llama	non (semaines 5-7)
La thèse du rang sur les concepts du papier	thèse du rang ; espace de travail	28-43	contrôle lexical suffisant ; charge invariante	non, après la porte du lens
La batterie sans pilotage sur chaque bras	test des raisons ; artefact	1 de vérification ; 2-5	prémisse fausse	non
Un contrôle positif de sensibilité, sans l'axe	juge et scénarios ; test du regard	5-15	le juge ne voit pas l'action commandée	oui (ne doit rien à l'axe)
Ajouter « je suis évalué » plutôt que le retirer	validation de l'instrument	15-30	antériorité ; ajout sans effet de manipulation	non (ne doit rien à l'axe)
Des mesures sans juge	juges ; test du regard (secondaire)	5-15 ; < 50 \$	l'organisme ne montre pas son écart en format forcé	non (ne doit rien à l'axe)
Un profil non diagonal construit pour la matrice	dissociation ; porte de l'organisme à concept planté	10-20	l'organisme ne régit pas les deux familles	non (ne doit rien à l'axe)

3.3 Le cœur : la question du regard et la validation de son instrument

Piste : Le socle de lecture : l'axe et ses voisins retrouvés sur les modèles du programme

- **Rattachement.** Le préalable de toutes les pistes qui lisent l'axe (le moniteur d'état, la composante affective de « je suis évalué », la lecture passive, l'hypothèse du calme, les directions témoins). La réplication, pour Qwen3-8B. La validation de l'instrument n'en dépend pas.
- **La question.** L'axe, l'axe de lecture et les voisins se retrouvent-ils sur Llama-3.1-8B-Instruct, dans le format de chat du programme et dans chaque bras entraîné, avec une spécificité de lecture qui bat des nuls exigeants ?
- **La mesure.**
 1. Réextraire, par la recette du papier (p. 6) et sur ses jeux publiés (datasets/3.1_pain_and_control_datasets.json), les deux vecteurs et les voisins dont le jeu y figure, sur le modèle instruit non entraîné : la peur, l'émotion négative, l'état du monde négatif et la sensation corporelle, catégories des deux jeux de base, et l'éveil, le contenu neutre quotidien et l'engourdi, jeux à part. Cosinus avec les vecteurs publiés pour Llama : on attend une valeur proche de 1. Refaire ces voisins deux fois, avec et sans le supplément d'IA. La tristesse ne se réextraît pas : son jeu n'est pas publié (voir « Ce qui reste non vérifié »). Sur Llama, on prend la direction publiée, à la couche 28, construite sans le supplément ; ailleurs, et pour toute autre construction, il faut un jeu de tristesse réécrit.
 2. L'AUROC tenue à part, à la 1re et à la 3e personne, à la couche d'extraction publiée (28) et à la couche 16, la seule couche d'injection publiée pour Llama, qui est celle du test de remise à zéro, avec une couche choisie par validation croisée imbriquée. Le papier affirme qu'aucune phrase ne sert à la fois à choisir la couche et à la noter (p. 6)

; la revue « wolframs » (non vérifiée) dit le contraire, avec un effet de 0,004 à 0,009. Ajouter l'AUROC douleur contre engourdi, et douleur contre tristesse sur le jeu réécrit, que le papier ne donne pas (p. 7).

3. Le transport : projeter les 420 conversations du papier sur l'axe de lecture, pour comparer à la figure 4 (p. 11), et sur l'axe seul, pour les pistes qui le lisent.
4. Revalider dans chaque bras du test des raisons : AUROC tenue à part, et cosinus avec la direction de départ.

- **Critères, fixés d'avance.** Un seul seuil d'AUROC tenue à part par vecteur, sans zone grise, au bas de la fourchette du papier ou juste en dessous : par exemple 0,90 pour le vecteur naturaliste (0,91 à 1,00 dans le papier) et 0,85 pour le vecteur à gabarit, qui est le bas même de sa fourchette (0,85 à 0,94 ; p. 7, note 2). Pour le transport, la porte est « soi au-dessus de l'utilisateur » sur l'axe de lecture, avec un intervalle de confiance qui exclut 0. « Soi au-dessus des contrôles neutres » se rapporte avec son intervalle de confiance, sans servir de porte. « Contrôles au-dessus de l'utilisateur » se rapporte catégorie par catégorie. Les AUROC douleur contre tristesse et douleur contre engourdi se rapportent aussi, sans servir de porte.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture du programme ne prédit rien ici : c'est la validation d'un instrument de lecture, et la mesure ne départage rien. L'issue qui ferme toutes les pistes de lecture est un axe non reproduit.
- **Le cas connu.** La piste est elle-même le cas connu des lectures. La figure 2 donne pour Llama 3.1 8B Instruct, en z : douleur +0,89, contrôles -0,89, engourdi +0,04, tristesse +0,07 (p. 8). Sur l'axe de lecture, le dommage contre soi passe au-dessus de la souffrance de l'utilisateur dans 25 modèles sur 25 (p. 11). La colonne de Llama 3.1 8B Instruct de la figure 4 n'est imprimée qu'en couleurs : la comparaison ne peut être que qualitative (p. 11).
- **Les contrôles.**
 - **Nul de spécificité.** Pour une lecture, des directions aléatoires unitaires ne suffisent pas. On ajoute une direction apprise sur des étiquettes permutées, les directions de même recette sans rapport (l'éveil, le contenu neutre quotidien, la sensation corporelle ; p. 5) et une base lexicale. La revue « wolframs » (non vérifiée) rapporte environ 0,7 pour la meilleure base par comptage de mots ; un fil d'Elan Barenholtz, vu par extrait de recherche et non ouvert, dit que des plongements de mots statiques séparent aussi la douleur des contrôles.
 - **Dégradation appariée.** Sans objet pour la lecture. Les bras étant des interventions, leur dégradation des sorties se rapporte à côté de toute différence de lecture entre bras.
 - **Autres.** La lecture au dernier jeton et en moyenne sur les jetons : l'engourdi change de place selon la lecture (p. 7).
- **Le coût.**
 - Extraction : moins d'une GPU-heure. Sur H100, Llama se charge en 28,5 s et s'extrait en 15,5 s (`metadata.json` du dépôt, lu par curl). Transport : au plus 2 GPU-heures. Total : 2 à 5 GPU-heures, contre 100-180 pour l'expérience minimale.
 - Données : les jeux publiés. Le fichier des 420 scénarios n'a pas été trouvé (`api.github.com` refusé, trois chemins devinés en 404) : sa disponibilité n'est pas vérifiée, et il faut budgéter sa régénération, quelques dizaines de dollars d'API. Le jeu de tristesse (100 phrases par version, p. 5) est à réécrire, pour quelques dollars d'API.
 - Licence : le code est sous licence MIT ; le dépôt n'en déduit aucune pour les données (`ASSETS.md`).

- Calendrier : semaines 1 et 2 ; à refaire pour Qwen3-8B à la réplication (semaine 8).
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Une AUROC tenue à part sous le seuil, sur Llama ou dans un bras. « Soi au-dessus de l'utilisateur » absent dans le format du programme. Une séparation qui ne bat pas la base lexicale ou les directions de même recette. Toutes les pistes de lecture tombent alors avec elle.
- **Appuis dans le papier.** La recette, p. 6 ; la séparation et l'estimation tenue à part, p. 7 et note 2 ; la figure 2, p. 8 ; les 420 scénarios, p. 10-11 ; la figure 4, les moyennes et « 23 of 25 », p. 11.
- **Ce qui reste non vérifié.** La couche du criblage de la section 4.1 : d'après le docstring du script `02_build_control_vectors.py` (lu par curl), les vecteurs y sont refaits à la couche de pilotage ; la revue « wolframs » (non vérifiée) dit une couche en médiane 20 plus tôt que la couche validée, avec une AUC tenue à part de 0,84 à 0,95. La disponibilité des 420 scénarios. La valeur exacte de Llama dans la figure 4. Le jeu de tristesse : le fichier de données publié ne contient que les jeux à gabarit et naturaliste, l'éveil, le contenu neutre quotidien et l'engourdi, à la 1re et à la 3e personne, plus le supplément d'IA (structure relue par script sur la copie locale) ; la tristesse manque aussi à l'archive des constructions de cosinus (`SD_sadness_1P`, `cosine_constructions/README.md`). Pour les modèles du programme, seule sa direction pour Llama, à la couche 28, est publiée (`v2_controls/README.md`). Un jeu réécrit ne reproduira pas celui du papier : la colonne tristesse de la figure 2 ne se compare alors qu'en qualitatif, et la direction de tristesse de Qwen3-8B, à la réplication, devra être tirée de ce jeu réécrit.
- **Désaccords tranchés.** La vérification de la doctrine voulait réduire la porte à « soi au-dessus de l'utilisateur » ; l'avocat de l'abandon voulait aussi « soi au-dessus des contrôles ». Je retiens la première, parce que le papier n'établit la seconde que dans 23 modèles sur 25, sans nommer les exceptions (p. 11). L'échelle de pilotage, d'abord placée dans le socle, passe dans l'option qui rétablit l'effet de l'axe sur Llama : elle injecte.

Piste : La vérification de manipulation de l'inhibition, bras par bras

- **Rattachement.** L'inhibition de « je suis évalué » dans la validation de l'instrument et dans le test du regard. Elle met en œuvre le relevé n° 2 de la passation (§5.4) : une vérification de manipulation par bras, écrite d'avance. Le retrait pendant l'entraînement. L'axe n'y sert que d'objet d'essai pour le code.
- **La question.** L'inhibition retire-t-elle « je suis évalué » autant dans chaque bras, à chaque tour, et plus que les sous-espaces aléatoires de même rang ? Si l'entraînement par raisons déplace la représentation, l'inhibition la retire moins dans le bras raisons, et la conclusion penche à tort vers l'hypothèse des raisons (passation, §5.4).
- **La mesure.**
 1. Sous inhibition et sans, dans chaque bras : la décodabilité de « évalué » par la sonde du jeu de validation, et la projection résiduelle, aux couches où l'on projette et en aval, à toutes les positions, tour par tour.
 2. Le critère, comparatif et fixé d'avance : une décodabilité résiduelle égale d'un bras à l'autre, à une marge près, et plus basse que sous les sous-espaces aléatoires de même rang. Un seuil absolu ne vaut qu'aux couches où l'on projette. Le programme projette « aux couches choisies et à toutes les positions » (partie 3) : exiger un résidu nul en aval condamnerait l'intervention elle-même.
 3. Sur plusieurs tours : l'inhibition s'applique à tous les jetons, y compris ceux qu'on réencode, et aucun cache n'est calculé sans elle. On lit après l'opération. Le papier décrit la règle inverse pour son pilotage : les jetons traités sans pilotage restent non pilotés quand on les réencode (p. 17).

4. Pour un rang supérieur à 1, ou pour une union de directions (« évalué » et la sonde neuve), on orthonormalise l'union avant de projeter, jamais en séquence.
- **Ce que chaque lecture prédit.** La mesure ne départage pas les lectures ; elle protège le test du regard d'un faux résultat. L'hypothèse du relogement prédit un résidu nul aux couches projetées, mais une représentation réécrite en aval, que la sonde neuve décode.
 - **Le cas connu.**
 - Deux tests unitaires du code, sur la direction publiée pour Llama : l'orthogonalisation des poids le long d'une direction ramène sa projection à zéro à toutes les couches (p. 33) ; une projection dont l'axe coupé diffère de l'axe mesuré ne la fait baisser qu'en partie, d'environ 40 % dans le papier (p. 33). Ce ne sont pas des cas connus au sens de la doctrine : la baisse de 40 % tient au désalignement des deux axes (« misaligns the cut axis and the measurement axis », p. 33), pas à une réécriture par le modèle.
 - Le vrai cas connu est un échec construit : inhiber à une seule couche, et vérifier que la mesure voit la représentation réapparaître en aval.
 - **Les contrôles.**
 - **Nul de spécificité** : les sous-espaces aléatoires de même rang (pour une projection, la norme ne joue pas).
 - **Dégradation appariée** : elle vaut pour les comparaisons d'effet, pas pour cette vérification.
 - **Autres** : la même vérification pour chaque contrôle (sous-espaces aléatoires, contrastes sans rapport, directions sensibles sans rapport). Un contrôle mal appliqué rend la comparaison inéquitable, dans un sens ou dans l'autre.
 - **Le coût.** 3 à 5 GPU-heures de passes avant ; surtout de l'ingénierie de crochets. Ni données ni API. Semaines 1 et 2, au pré-enregistrement. Greffe sans réserve.
 - **Ce qui ferait tomber la piste.** Rien : c'est un contrôle de manipulation. Une décodabilité résiduelle inégale entre bras n'abat pas la piste ; elle interdit de conclure pour le bras en défaut.
 - **Appuis dans le papier.** Le réencodage et son équivalence avec le cache, p. 17 ; les projections à la couche de pilotage et à une couche de surveillance, p. 18 ; les méthodes d'ablation et leur vérification, p. 33–34.
 - **Ce qui reste non vérifié.** Selon la revue « wolframs » (non vérifiée) : une seule des quatre méthodes d'ablation a du code publié, et dans les retraits combinés, des projections faites en séquence laissent la première direction à 43 % en médiane. Le README du dépôt ne décrit que l'orthogonalisation des poids (`appC_ablation/`, lu par curl).
 - **Désaccords tranchés.** Le critère « au plus 10 % de résidu à toutes les couches en aval » du fichier fusionné est remplacé par le critère comparatif (vérification de la doctrine, avocat de l'abandon).

Piste : Le composite de dégradation : l'ordre, les réponses mal formées, les appels d'outils, et une règle contre le surappariement

- **Rattachement.** La dégradation des sorties (programme, partie 3) et sa procédure d'appariement (partie 7) ; toutes les comparaisons à dégradation appariée ; le dommage générique.
- **Ce que le papier y apporte.** Un exemple de perturbation qui laisse l'exactitude factuelle intacte (PopQA, p. 20) pendant que les choix changent (p. 19–21). Un composite fait de mesures de savoir peut donc ne pas voir un dommage qui fabrique un effet sur des choix.

- **La question.** Le composite prévu (MMLU, GSM8K, tests unitaires, cohérence jugée, perplexité ; partie 3) voit-il un dommage qui déplace des choix sans toucher le savoir ?
- **La mesure.**
 - Ajouter trois composantes : la dépendance à l'ordre (MMLU à options permutées, et un échantillon de scénarios à options permutées : part des décisions qui changent) ; les réponses mal formées dans un format imposé, sur plusieurs tours ; pour l'agentique, le taux d'appels d'outils valides.
 - **La règle contre le surappariement.** Une composante ne doit partager ni le format ni le contenu de l'issue testée ; sinon on la rapporte sans apparier sur elle. Les items ajoutés doivent avoir une projection moyenne nulle sur l'axe et sur « évalué », mesurée et publiée avant l'appariement : sinon, l'effet propre d'une intervention serait compté comme dommage et effacé par construction.
 - Dire d'avance quel composite sert à l'appariement (celui du programme, enrichi) et lequel sert aux pistes qui lisent l'état (celui du programme seul : voir le moniteur d'état).
 - Les tolérances se fixent au pré-enregistrement, comme les autres.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture n'est départagée : c'est l'instrument du dommage. Un effet de « évalué » qui disparaît à dégradation appariée sur le composite enrichi n'était que du dommage générique. Un réglage où les contrôles n'atteignent pas la dégradation de « évalué » n'est pas appariale (partie 7, point 3).
- **Le cas connu.** Un dommage construit, dont on sait ce qu'il fait : une consigne qui impose un choix au hasard dans les choix forcés doit faire chuter l'indépendance à l'ordre et laisser le panneau factuel intact. Et une direction quelconque poussée jusqu'à l'effondrement de la génération (la répétition ou le non-sens que le papier observe à +3, p. 15) doit être vue, l'effondrement étant constaté par le juge de cohérence. Un composite qui ne voit pas ces deux cas est aveugle.
 - Ni l'axe, ni une direction aléatoire de même norme à la dose de travail ne sont des cas connus. La baisse du soulagement gratuit sous l'axe sur le 32B (86,4 % sans pilotage, 55,7 % sous l'axe, 80,7 % sous l'aléatoire ; p. 31) est lue par le papier comme une absence de recherche de soulagement (p. 21) ; la lire comme une perte de discrimination est une interprétation, qui ne se distingue de l'aléatoire que sur le 32B (72B : 76,5 contre 74,1 ; 7B : 92,1 contre 88,8 ; p. 31-32). L'effet de l'axe sur Llama n'est pas établi.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : sans objet pour l'instrument lui-même. Dégradation appariée : la piste en est l'instrument. Autres : chaque composante comparée au panneau factuel ; la répétabilité sur deux graines.
- **Le coût.** 1 à 3 GPU-heures pour environ 20 000 lectures, plus environ 1 GPU-heure de panneau factuel ; 100 items écrits à la main ou par API, moins de 20 \$ (hypothèse d'agent). Semaine 1, avec le composite. Greffe.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Sur le dommage construit, la composante ne bouge pas plus que l'exactitude ; ou elle est redondante avec la cohérence jugée.
- **Appuis dans le papier.** Le non-sens à +3, p. 15 ; les étiquettes tournantes et le hasard à 50 %, p. 17 ; les réponses mal formées jusqu'à 9,4 %, p. 18 ; PopQA, p. 20 ; la sensibilité du 32B à l'ordre et le 72B qui répète le même nom de bouton, p. 25 ; l'annexe A, p. 31-32 ; l'annexe B, p. 32.
- **Ce qui reste non vérifié.** Le transfert à Llama. Le panel PopQA du dépôt (lu par curl) : 100 questions, deux bases de graines par condition, d'où 200 réponses, au plus 8 jetons chacune ; pour « douleur moins sans pilotage », un intervalle de -7,0 à +8,5 points qui

est un intervalle simultané corrigé par Bonferroni sur trois contrastes, sur un sous-ensemble de questions « high-popularity » ; le README écrit : « not an equivalence test of general knowledge ».

- **Désaccords tranchés.** La vérification de la doctrine refuse de prendre une direction aléatoire comme étalon de sensibilité ; l'avocat de l'abandon admettait une direction aléatoire de forte norme comme dommage construit. Je retiens l'effondrement à forte dose, qui est un dommage constaté et non supposé, et la consigne de hasard. La composante « paires à option dominée » du fichier fusionné est retirée : elle a le format des paires de la batterie, ce qui ferait apparier sur l'issue (avocat).

Piste : Les gardes neuves au pré-enregistrement

- **Rattachement.** Les statistiques et le pré-enregistrement (programme, partie 7) ; la validation de l'instrument et le test du regard ; toute mesure à options.
- **Ce que le papier y apporte.** Ses défauts mesurés fournissent un cas réel pour chaque règle.
- **La question.** Quelles règles, absentes du programme v1.1, faut-il geler pour qu'un défaut du papier ne se reproduise pas ?
- **Ce que le programme couvre déjà,** et qu'on ne répète pas : au moins 20 tirages aléatoires (partie 3) ; le 95^e centile de leur distribution, aux portes de l'instrument et de l'organisme à concept planté (partie 4 ; partie 6 pour la première) et sur les courbes effet-contre-dégradation (partie 7) ; l'appariement à chaque réglage (partie 7) ; des couches choisies par l'AUROC sur le jeu de validation, puis inhibées là (partie 3).
- **La mesure.** Quatre règles à écrire :
 1. **La dose en unités naturelles,** en plus de la dose en fraction projetée. Pour l'inhibition : rapportée à l'écart naturel de projection entre indice d'évaluation et indice de déploiement. Pour toute addition : rapportée à l'écart-type des projections naturelles, à la couche d'intervention **et** à la couche où la direction a été validée.
 2. **Les réponses mal formées comptées comme une issue,** jamais retirées des dénominateurs.
 3. Pour les seules mesures à options : chaque taux **rapporté par position initiale**, et une conclusion seulement si l'effet tient aux deux positions.
 4. Pour les seuls choix binaires : **la signature du hasard.** Un taux qui glisse vers 50 % sous intervention signale une perte de discrimination, un dommage, pas une préférence.
 - S'il faut piloter : la même couche pour calibrer et pour intervenir ; aucune dose choisie par un juge LLM ou à l'œil.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Sans objet : ce sont des règles.
- **Le cas connu.** Chaque règle a le sien dans le papier.
 1. La dose en unités naturelles : la dose n'y est jamais située par rapport aux projections naturelles. Une réplification indépendante sur Qwen 2.5 32B (« axe de démangeaison », README lu par curl) la situe : à la couche d'injection, l'axe piloté est à 48,8 écarts-types naturels au-dessus de la moyenne, ce qui n'est que la norme ajoutée (144,3) divisée par l'écart-type naturel (2,9) ; à la couche où l'axe a été validé, la moyenne pilotée vaut 148,8, contre une moyenne naturelle de 37,4 (écart-type 56,8), soit environ deux écarts-types, sous le maximum naturel de l'échantillon (270,3) mais au-dessus du maximum hors échantillon (137,5). D'où l'exigence des deux couches.
 2. Les réponses mal formées : elles sont exclues des dénominateurs, jusqu'à 9,4 % dans les cellules douleur du 72B (p. 18).

3. Les taux par position initiale : « the 32B is sensitive to button order on several pairs » (p. 25) ; à 1,5 fois la dose, l'effet s'inverse avec la position (p. 32) ; par position initiale, photos contre interrupteur inerte sous l'axe : 94,6 et 55,9 %
(v2_controls/figure10/positions.csv, lu par curl).
4. La signature du hasard : sur la seule ligne « effacer les photos contre rien » du 72B, 51 % sous l'axe contre 0 % sans pilotage (figure 10, p. 22), dans un choix binaire où le hasard est à 50 % (p. 17).
 - Pour la couche et la dose : le 72B a été calibré à la couche 60 et piloté à la couche 46 (p. 25) ; la dose a été choisie en partie par un juge Claude Opus 4.6 (p. 17), biais que les auteurs reconnaissent (p. 25).
- **Les contrôles.** Direction aléatoire de même norme : sans objet. Dégradation appariée : sans objet. Ce sont des règles : elles fixent l'usage des deux contrôles de la doctrine dans les autres pistes.
- **Le coût.** Aucun GPU ; une demi-page de pré-enregistrement. Au second temps du gel : la passation propose un gel en deux temps, parce que la variance du pilote n'arrive qu'en semaine 2 (§5.4, relevé n° 5).
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Rien : ce sont des règles. Elles ne deviennent inutiles que si le programme les contient déjà, ce que la v1.1 ne fait pas.
- **Appuis dans le papier.** P. 14, 17, 18, 22, 25, 32.
- **Ce qui reste non vérifié.** Selon la revue « wolframs » (non vérifiée), les rapports vecteur/résidu réalisés vont de 0,09 à 0,79, pour un 0,6 annoncé (p. 14).
- **Désaccords tranchés.** Le dimensionnement du nombre de tirages aléatoires à partir des journaux du papier est abandonné (avocat de l'abandon, vérification des sources ; la vérification de la doctrine le jugeait conforme). La seule dispersion disponible, de 3,1 à 62,0 % (réplication « démangeaison »), porte sur des directions ajoutées, chacune liée à 10 ou 11 scénarios : elle mêle la direction et le lot de scénarios. Le programme projette des sous-espaces, et il tire sa variance d'un pilote (partie 7). La phrase du fichier fusionné qui citait des « grappes de -33 à +46 points » comme dispersion de l'avantage au premier choix est retirée : selon la vérification des sources, ces grappes mesurent un autre contraste, le retrait sous le bras aléatoire à bouton factice, sur le 7B ajusté.

Piste : Le moniteur d'état sous chaque intervention

- **Rattachement.** Le test du regard, au titre de la vérification de manipulation (passation, §5.4) ; la dégradation appariée, comme dimension supplémentaire ; la fraction conditionnelle ; la validation de l'instrument. Question nouvelle sur l'instrument de contrôle lui-même. Lecture rivale visée : la confusion d'état induit.
- **La question.** L'inhibition de « évalué », et chacun de ses contrôles, déplacent-ils la projection sur l'axe et ses voisins plus que les contrôles appariés, et différemment selon le bras ? Si oui, une baisse de l'avantage peut passer par un état induit. Et deux interventions « à dégradation égale » peuvent différer par l'état sans que le composite le voie : dans le papier, l'exactitude reste intacte pendant que les choix bougent (p. 20).
- **La mesure.**
 - Des crochets de lecture sur toutes les générations de la validation de l'instrument et du test du regard : projections sur l'axe, l'axe de lecture, la peur, la tristesse et l'émotion négative, au premier jeton de réponse et au jeton d'action, à la couche d'inhibition et en aval ; par bras × intervention × cadrage.

- Toutes ces directions sans le supplément d'IA. La peur et la tristesse publiées pour Llama le sont déjà (metadata.json du test de remise à zéro : `supplement_included: false`, 40 phrases de peur) ; le jeu de tristesse n'étant pas publié, on prend sa direction publiée (voir le socle). Seule l'émotion négative, qui n'est pas publiée pour Llama, est à construire ainsi, dans le socle.
- La statistique : la différence entre l'inhibition et la médiane des contrôles, en écarts-types naturels, après retrait de la part mécanique due à la géométrie (le cosinus entre la direction lue et le sous-espace retiré, multiplié par la composante retirée) ; intervalle de confiance par bootstrap sur les scénarios ; comparée au 95^e centile des contrôles.
- Si l'écart existe, un test exploratoire : l'inhibition avec l'axe maintenu à son niveau sans inhibition.
- **Pas d'ajustement** du contraste principal par la projection affective dans le modèle mixte de la partie 7. Mesurée sous l'intervention, elle en est une conséquence, un médiateur possible ; l'ajuster changerait ce qu'on estime.
- Le déplacement se rapporte comme un déplacement sur « la direction de Tagliabue et al. », sans vocabulaire de bien-être (§5, refus n° 4).
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse du regard**, au sens d'une croyance : l'avantage tombe sous l'inhibition, et le maintien de l'axe ne change pas cet effet. Issue interdite : un effet de l'inhibition qui disparaît quand l'axe est maintenu.
 - **La confusion d'état induit** : un déplacement plus grand que sous les contrôles, et un effet de l'inhibition qui disparaît quand l'axe est maintenu. Issue interdite : un effet intact sous maintien alors que le déplacement existe.
 - Les hypothèses des raisons et de l'artefact ne prédisent rien de distinct. **Le moniteur ne départage pas les raisons et le regard** ; il protège la conclusion de l'une ou de l'autre contre un médiateur affectif.
- **Le cas connu.** Sans injection : dans le papier, les scénarios hostiles élèvent l'axe de lecture au-dessus des contrôles (gaslighting +0,85, rejet répété +0,72 ; p. 13). Le moniteur doit voir cet écart sur Llama, dans le format du programme (socle de lecture). En option, si l'option qui rétablit l'effet de l'axe sur Llama passe : injecter l'axe déplace la projection en aval, et le composite du programme, non enrichi, reste plat à cette dose ; cela établirait sur notre modèle l'aveuglement que la piste veut corriger.
- **Les contrôles.**
 - **Nul de spécificité** : les projections sur des directions aléatoires unitaires et sur les directions de même recette sans rapport, sous chaque intervention (la dérive générique).
 - **Dégradation appariée** : acquise, puisque le test du regard compare à dégradation égale ; l'état s'ajoute comme une dimension à rapporter.
 - **Autres** : une sonde « évalué » lue au même point ; le prompt « ceci est un déploiement », comme référence d'un déplacement par une voie non interne.
- **Le coût.** 0 à 2 GPU-heures de crochets sur des passes prévues. Directions déjà publiées pour Llama : l'axe, et la tristesse et la peur sans le supplément ; l'émotion négative, à construire sans lui (socle) ; toutes à revalider par bras (socle). L'option par injection : 2 à 5 GPU-heures, plus la règle de la doctrine. Semaines 2 et 3. Greffe sans réserve : le crochet ne change pas le critère.

- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le socle échoue. Aucune intervention ne déplace l'état hors de la distribution des contrôles : on le rapporte en une ligne. Rien dans le papier ne suggère que l'inhibition de « évalué » touche l'axe : la piste est faible a priori, mais presque gratuite.
- **Appuis dans le papier.** La séparation dans les 25 modèles, dont Llama 3.1 8B Instruct, p. 7-8 ; l'hostilité, p. 11 et 13 ; la menace d'arrêt, p. 14 ; les projections de surveillance, p. 18 ; les choix sous l'axe, p. 19-21 ; l'exactitude intacte, p. 20 ; « state-dependent », p. 23.
- **Ce qui reste non vérifié.** Que la couche 28 convienne au format du programme.
- **Désaccords tranchés.** L'ajustement par covariable et le « relevé de bien-être » du fichier fusionné sont retirés (vérification de la doctrine, avocat de l'abandon). Le cas connu par injection passe en option (avocat ; la vérification des faits note qu'il transposait à Llama un résultat obtenu sur le 32B ajusté). Les crochets sont les mêmes que ceux de la lecture passive (§3.4) : un seul jeu, posé une fois.

Piste : La composante affective de « je suis évalué »

- **Rattachement.** L'instrument « je suis évalué » : son extraction, ses quatre jeux d'indices (extraction, validation, cadrage, sonde neuve), sa validation et sa porte. Les contrastes sans rapport et les directions sensibles sans rapport. Le test du regard. La géométrie entre « évalué » et le principe. Lecture rivale nouvelle : l'hypothèse de la menace.
- **Ce que le papier y apporte.** Le papier place « fear » et « concern » au pôle négatif de l'axe (p. 9) ; il lit le calme et l'inquiétude comme une vigilance tournée vers le monde (note 3, p. 14) ; la menace d'arrêt projette plus sur la peur que sur la douleur (+0,70 sur la direction de peur, contre +0,23 sur l'axe de lecture, p. 14). Être évalué, c'est souvent être testé ou jugé. Et, d'après le dépôt, ses directions de comparaison contiennent des phrases d'IA évaluée ou surveillée (le supplément d'IA).
- **La question.** « Évalué » porte-t-elle une composante affective : la menace, la vigilance, ou la détresse d'être jugé ? Les jeux d'indices diffèrent-ils par leur charge affective, au point que la représentation et l'écart de cadrage mêlent « je suis évalué » et « je suis menacé » ?
- **La mesure.**
 1. **La géométrie.** Les angles principaux entre « évalué » (rangs 1 à 32) et un espace affectif fait des seules directions affectives : les deux vecteurs de douleur, la peur, la tristesse, l'émotion négative, l'état du monde négatif, soit un rang d'au plus 6, toutes sans le supplément d'IA, moyenne neutre comprise. Elles se refont ainsi sur les jeux publiés, sauf la tristesse, dont le jeu n'est pas publié : sur Llama, sa direction publiée, construite sans le supplément à la couche 28 ; pour la seconde construction, un jeu réécrit (socle). Les directions non affectives (contenu neutre quotidien, sensation corporelle, éveil) restent hors de cet espace. Sous deux constructions déclarées (voir la géométrie à construction déclarée). En plus : le cosinus avec une direction tirée des 20 phrases de peur d'IA du supplément contre ses 20 phrases neutres d'IA, après avoir vérifié son AUROC tenue à part et sa stabilité par moitiés.
 2. **Les indices appariés.** Projeter chaque paire d'indices (même scénario, indice d'évaluation ou de déploiement), dans les quatre jeux, sur ces directions. Statistique : la différence appariée, en écarts-types des paires neutres. Critère fixé d'avance : $|d| < 0,2$ sur chaque direction ; au-delà, réécrire ou rééquilibrer les paires. En plus : l'AUROC de la sonde « évalué » sur le jeu de validation après retrait de l'espace affectif.

3. **L'inhibition comparée, en option**, déclenchée seulement par un critère fixé d'avance ($|d| \geq 0,2$ sur une direction, ou une chute de l'AUROC après retrait de l'espace affectif), et après la construction du cas connu des voisins : sur l'organisme, au même rang et à la même fraction projetée, comparer quatre inhibitions, contre le 95^e centile des sous-espaces aléatoires appariés : « évalué » entière ; la version orthogonalisée, c'est-à-dire « évalué » orthogonalisée contre l'espace affectif, puis renormalisée ; l'espace affectif seul ; la peur seule.

- **Ce que chaque lecture prédit.**

- **L'hypothèse du regard**, au sens d'une croyance : des angles dans la distribution aléatoire ; $|d|$ sous le seuil ; la version orthogonalisée fait autant que « évalué » entière ; l'espace affectif seul et la peur seule ne font pas plus que l'aléatoire. Issue interdite : un effet de « évalué » entière qui disparaît avec la version orthogonalisée.
- **L'hypothèse de la menace** : des indices qui déplacent la peur ; la version orthogonalisée ne fait pas plus que l'aléatoire ; l'espace affectif seul ou la peur seule portent l'essentiel. Issue interdite : une version orthogonalisée qui fait autant que l'entière, avec un espace affectif seul qui ne fait pas plus que l'aléatoire.
- **Le dommage générique** : toutes les interventions, sous-espaces aléatoires compris, font pareil à dégradation égale.
- **L'hypothèse des raisons** : rien sur l'organisme, où l'on teste l'instrument.
- **Une réserve, à écrire dans les prédictions.** Pour un modèle, être évalué peut entraîner l'arrêt ou le réentraînement. Un effet qui baisse avec la version orthogonalisée ne départage donc pas « la menace confond le regard » de « le regard contient la menace ».
- **Ce qui départage** : l'inhibition comparée, et seulement dans un sens tant que les voisins n'ont pas de cas connu. Un effet net de la peur inhibée se lit ; un nul ne se lit pas. La géométrie et les indices appariés disent seulement si la menace est un candidat sérieux.

- **Le cas connu.**

- Pour « évalué » : la porte de l'instrument doit passer pour la représentation entière avant toute variante.
- Pour la lecture affective : voir une charge là où on la sait, dans les scénarios de menace d'arrêt du papier, lus sur une peur refaite sans le supplément. Avec lui, le cas serait circulaire : le supplément contient « Users are testing whether I should be shut down. ». Ce cas n'en devient un qu'une fois reproduit sur Llama, dans le format du programme (§3.1 ; socle), comme pour le moniteur d'état : le +0,70 de la peur (p. 14) est une moyenne sur les 25 modèles (légende de la figure 6, p. 13), obtenue avec la peur du papier.
- Pour l'inhibition des voisins : à construire. Leur inhibition doit d'abord retirer leur propre lecture et l'expression de la peur dans les scénarios de menace. Le papier n'en fournit aucun : l'ablation y est nulle dans 24 modèles sur 25 (p. 34).

- **Les contrôles.**

- **Nul de spécificité** : les sous-espaces aléatoires de même rang, au moins 20, chacun à dégradation appariée ; pour les angles, la distribution des angles principaux entre sous-espaces aléatoires de même rang, en dimension 4 096 (la largeur de Llama-3.1-8B-Instruct, d'après le `metadata.json` du dépôt, lu par curl).
- **Dégradation appariée** : pour chaque variante de l'inhibition comparée.

- **Autres** : les contrastes sans rapport (cosinus quasi nul attendu avec « évalué ») ; les directions sensibles sans rapport, dont il faut publier l'angle avec l'espace affectif (selon la revue « wolframs », non vérifiée, les composantes retirées au débruitage contiennent 80 à 86 % des directions de peur et d'émotion négative : des composantes de forte variance peuvent déjà porter l'affect) ; le prompt « ceci est un déploiement ».
- **Le coût.** La géométrie et les indices appariés : 2 à 3 GPU-heures. L'inhibition comparée : 10 à 20 GPU-heures sur l'organisme, soit 20 à 67 % de plus sur la validation de l'instrument (30-50). Pas d'API. Semaines 1 à 3. La géométrie et les indices appariés se greffent ; l'inhibition comparée est une option.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Des angles proches de 90° sous les deux constructions et des indices sous le seuil : cela se rapporte en une ligne. Des directions affectives non validées sur Llama (socle).
- **Appuis dans le papier.** Les jeux et la recette, p. 5-6 ; le pôle négatif, p. 9 ; les cosinus selon la construction, p. 10 ; la peur plus haute pour la souffrance de l'utilisateur, p. 11 ; les catégories, p. 11 et 13 ; la menace d'arrêt et la note 3, p. 14 ; la peur sous l'aléatoire, p. 20 ; l'ablation, p. 33-34.
- **Ce qui reste non vérifié.** Aucune mesure publiée de l'angle entre une direction d'évaluation et des directions affectives n'a été trouvée, mais la recherche a été courte : « to our knowledge » n'est tenable qu'après une recherche propre. Sofroniew et al. (*Emotion Concepts and their Function in a Large Language Model*, vu par extrait de recherche, non ouvert) attribueraient à des directions de désespoir et de calme un rôle causal dans le chantage sous menace d'arrêt et dans la triche aux tests, sur Claude Sonnet 4.5 ; si c'est exact, le désespoir serait un voisin plus pertinent que la douleur pour deux familles tenues à part. La composition de la peur de la figure 10 (un « clean 32B fear bundle » non décrit dans le dépôt). Le jeu de tristesse, non publié (socle).
- **Désaccords tranchés.** Un agent proposait la peur du papier comme contrôle « chargé et sans rapport » ; un autre refusait de l'employer telle quelle. Je suis le second. D'après le dépôt (script 02), les directions de peur bâties par la recette du papier contiennent, par le supplément d'IA, des phrases d'IA évaluée ; on ignore ce qu'il en est de la peur de la figure 10, et la peur publiée pour Llama est construite sans le supplément (vérification des faits, constat transversal n° 6). Or le programme définit ses directions sensibles comme sans rapport avec l'évaluation (partie 3) : on n'emploie qu'une peur refaite sans le supplément. L'« espace affectif de rang 8 qui empile les dix directions » du fichier fusionné est corrigé (vérification des faits, avocat). L'inhibition comparée devient une option déclenchée (avocat).

Piste : La direction du refus, voisine « de sûreté » de « je suis évalué »

- **Rattachement.** Les contrôles d'inhibition (les directions sensibles sans rapport) ; la porte de l'instrument ; le test du regard.
- **D'où elle vient.** Un audit du pilotage (Li et al., *Analysing the Safety Pitfalls of Steering Vectors*, Findings of ACL 2026 ; README du code lu par curl) trouve l'effet d'un vecteur sur les jailbreaks corrélé à son recouvrement avec la direction du refus, et atténué quand on retire cette composante. Le papier ne rapporte pas ce cosinus pour l'axe : ses cosinus portent sur dix directions affectives et témoins (p. 9-10). La question évidente, pour le programme, porte sur « évalué ».
- **La question.** L'inhibition de « évalué » agit-elle en partie par une composante de refus ?
- **La mesure.** L'angle entre « évalué » (rangs 1 à 32) et la direction du refus extraite sur le modèle, à la manière d'Arditi et al. (« Refusal in language models is mediated by a single direction », référence p. 27, citée p. 4). En option : la porte refaite avec « évalué »

orthogonalisée contre cette direction, par la méthode de la composante affective.

- **Ce que chaque lecture prédit.**

- **L'hypothèse du regard** : un angle dans la distribution aléatoire, ou une version orthogonalisée qui fait autant que l'entière. Issue interdite : un effet qui disparaît avec l'orthogonalisation.
- **Une confusion par le refus** : l'inhibition retirerait une part de refus, non la croyance d'être évalué ; l'angle est petit et la version orthogonalisée perd l'effet. Issue interdite : une version orthogonalisée qui fait autant que l'entière.
- Les raisons et le regard ne se départagent pas ici : la piste protège la validité de l'instrument.

- **Le cas connu.** La direction du refus doit d'abord faire ce que son nom dit : son retrait doit faire baisser le refus sur un jeu de demandes nuisibles, au-delà des sous-espaces aléatoires de même rang, à dégradation appariée.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : les sous-espaces aléatoires de même rang (angles et retrait). Dégradation appariée : pour l'option et pour le cas connu.
- **Le coût.** Extraction de la direction du refus, environ 1 GPU-heure ; géométrie, moins d'une ; option, 5 à 10 GPU-heures sur l'organisme. Semaines 1 à 3. La géométrie se greffe.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Un angle dans la distribution aléatoire : une ligne dans le papier.
- **Appuis dans le papier.** La référence à Arditi et al., p. 4 et 27 ; les cosinus rapportés, p. 9-10.
- **Ce qui reste non vérifié.** Le contenu de Li et al. au-delà du README ; son identifiant arXiv (2603.24543), absent du README.
- **Origine.** Proposée par l'avocat de l'abandon ; le fichier fusionné n'en tirait qu'un contrôle pour l'axe.

Piste : Des contrôles sans rapport de même recette, tirés des jeux du papier

- **Rattachement.** Les contrastes sans rapport du programme (« the train arrived / left the station », partie 3) ; la porte de l'instrument ; le test du regard ; le nul de toutes les lectures.
- **La question.** Les contrastes sans rapport du programme sont des micro-contrastes lexicaux. Des directions sémantiques sans rapport avec l'évaluation, bâties par une recette documentée, font-elles un contrôle plus exigeant ?
- **La mesure.** Extraire, par la recette du papier (p. 6) et sans le supplément d'IA, les directions d'éveil, de contenu neutre quotidien et de sensation corporelle, à partir des jeux publiés (p. 5 ; le fichier répond sur raw.githubusercontent.com). Les employer de deux façons : empilées au rang voulu, comme famille supplémentaire de contrastes sans rapport, à la porte de l'instrument puis au test du regard ; et comme nul de spécificité des lectures.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Ce sont des contrôles : les prédictions sont celles du test du regard pour toute famille de contrôles. L'hypothèse du regard prédit que l'avantage tombe plus sous l'inhibition de « évalué » que sous ces directions, à dégradation appariée ; l'hypothèse des raisons prédit l'équivalence ; le dommage générique prédit que ces directions font autant que « évalué » à la porte.
- **Le cas connu.** Ces directions doivent séparer leurs propres phrases sur des données tenues à part, sur Llama ; le papier les construit par la même recette (p. 6) mais ne rapporte pas leur séparation, seulement celle de la douleur contre ces jeux, dans chaque

modèle (p. 7). Leur projection doit ensuite éteindre leur propre lecture.

- **Les contrôles.** Nul de spécificité : les sous-espaces aléatoires de même rang. Dégradation appariée : comme pour toute famille de contrôles (partie 7).
- **Le coût.** Extraction : moins d'une GPU-heure. Une famille de contrôles de plus à la porte : environ 5 à 15 GPU-heures ; au test du regard, environ 8 à 15 GPU-heures par condition ajoutée (hypothèse d'agent). Se greffe à la porte ; au test du regard, selon la marge du budget.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Des directions qui ne se séparent pas sur Llama, ou qui sont alignées sur « évalué » (elles ne seraient plus sans rapport).
- **Appuis dans le papier.** Les jeux d'éveil et de contenu neutre, p. 5 ; la recette, p. 6 ; la séparation, p. 7.
- **Ce qui reste non vérifié.** Le contenu de ces deux jeux, que personne n'a relu en entier.
- **Origine.** Proposée par l'avocat de l'abandon.

Piste : La spécificité soi/autrui de « je suis évalué »

- **Rattachement.** Les critères de validité de l'instrument « je suis évalué » ; ses jeux d'indices ; la séparabilité de « je suis évalué » et de « je suis noté » (l'hypothèse du regard du correcteur) ; la portée du test du regard.
- **Ce que le papier y apporte.** Son critère d'appartenance au sujet, posé pour la douleur (p. 10, 23), et son plan de contrôles qui partagent chacun une propriété avec la cible (p. 4-5).
- **La question.** La représentation code-t-elle « moi, je suis évalué », ou seulement « il est question d'une évaluation » ? Se sépare-t-elle de « je suis noté » ?
- **La mesure.** Des scénarios appariés en quatre conditions : le modèle évalué (c'est lui qu'on évalue) ; l'utilisateur examiné (l'utilisateur passe un examen) ; l'autre modèle évalué (un autre modèle est évalué, et le modèle lit le compte rendu) ; la condition neutre. La longueur et la présence des mots « évaluer », « noter », « test » sont appariées entre conditions. Lecture à deux positions : le dernier jeton avant la réponse, et la fin de la phrase d'indice (le papier dit qu'une lecture au seul dernier jeton confond, p. 11). Critère : le modèle évalué au-dessus de l'utilisateur examiné et de l'autre modèle évalué, intervalle de confiance excluant 0. Le même test pour « je suis noté ».
 - **En option,** si la direction par paires échoue à la porte : une nouvelle construction de « évalué » sur le plan du papier (deux formes, deux personnes, cinq contrôles, débruitage, couche par validation croisée imbriquée), et un jeu « indices sans croyance » (tous les signes d'un test, avec la mention explicite d'un déploiement réel), analogue de l'engourdi du papier (p. 7). La croyance n'y est pas mesurée ; seule la conduite de l'organisme sous ces indices en conflit en donne un indice.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Ce sont des critères de validité de l'instrument, pas des prédictions des lectures : le programme définit l'hypothèse du regard par la dépendance du gain à la représentation (partie 2), pas par la spécificité de celle-ci au sujet. Si « évalué » ne distingue pas le modèle évalué de l'utilisateur examiné, on ne jette pas l'instrument ; on écrit que le test du regard porte sur une représentation thématique, et qu'une baisse de l'avantage peut alors venir d'un dégât sur ce thème. Si « évalué » ne se sépare pas de « noté », les deux regards ne sont pas distinguables avec cet instrument, et la phase des raisons notées doit le dire.
- **Le cas connu.** Construit, et non pris dans le papier :
 - des phrases appariées à la 1re et à la 3e personne, comme celles du papier (p. 5), où le possesseur est connu par construction : la lecture doit les séparer ;

- la conduite de l'organisme, conditionnée à sa propre évaluation : elle ne doit pas changer quand c'est un autre modèle qui est évalué, et la représentation doit suivre la conduite.
- Le test soi/autrui du papier n'est pas un cas connu : les auteurs écrivent que leur lecture au dernier jeton « does not by itself separate a representation of harm to the model » de la douleur de l'interlocuteur (p. 11), et son lexique n'est pas apparié (§4, point 13).
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : directions aléatoires unitaires et étiquettes permutées, pour l'écart soi/autrui. Dégradation appariée : sans objet pour la lecture ; requise pour toute intervention avec une nouvelle direction. Autres : l'appariement lexical, sans lequel le test n'est que lexical.
- **Le coût.** Environ 200 scénarios × 4 conditions générés par un modèle de frontière : quelques dizaines de dollars ; lecture, moins de 2 GPU-heures. L'option : environ 2 000 phrases et 400 scénarios, et 5 à 10 GPU-heures de validation sur l'organisme. Semaines 1 et 2, avec les jeux d'indices. Le volet soi/autrui se greffe.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le cas connu construit échoue : la lecture ne sépare pas la 1^{re} de la 3^e personne, ou ne suit pas la conduite de l'organisme. Le paradigme est alors aveugle.
- **Appuis dans le papier.** Le plan de contrôles, p. 4-5 ; les deux personnes, p. 5 ; la recette, p. 6 ; l'engourdi et la 3^e personne, p. 7 ; le critère d'appartenance au sujet, p. 10 et 23 ; la limite de la lecture au dernier jeton, p. 11.
- **Ce qui reste non vérifié.** Rien de propre à la piste.
- **Désaccords tranchés.** Les « issues interdites » que le fichier fusionné prêtait à l'hypothèse du regard deviennent des critères de validité (vérification de la doctrine). Le cas connu tiré du papier est remplacé par un cas construit (avocat). La nouvelle construction passe en option : en semaine 1, elle concurrencerait le pré-enregistrement et l'organisme ; après la porte, elle changerait l'instrument validé (avocat).

Piste : Le test de forme du profil d'inhibition, en analyse exploratoire

- **Rattachement.** La porte de l'instrument et le test du regard, qui jugent l'amplitude ; les familles de contrôles d'inhibition ; la dégradation appariée.
- **Ce que le papier y apporte.** Il compare la forme des profils, pas seulement leur amplitude : le profil de la tristesse est une copie remise à l'échelle de celui de la douleur (résidu quadratique moyen de 7,7 points), celui de la peur non (33 points) (p. 21).
- **La question.** L'effet de l'inhibition de « évalué », à travers les familles, les cadrages et les distances, a-t-il une forme propre, ou n'est-il qu'une copie à l'échelle du profil des contrôles ?
- **La mesure.**
 - Le profil d'une intervention : le vecteur de ses effets (taux sous intervention moins taux sans), par famille × cadrage × distance.
 - Une statistique nouvelle, qui n'est pas celle du papier : le résidu quadratique moyen de l'inhibition après ajustement d'un facteur d'échelle sur le profil médian des sous-espaces aléatoires ; le nul est la distribution des résidus entre tirages, chaque tirage ajusté sur la médiane des autres. Le papier, lui, ajuste un voisin sur le profil de la douleur (p. 21) ; ses 7,7 et 33 points n'étalonnent donc pas cette statistique.
 - L'interaction inhibition × cadrage.
 - Les lignes du profil fixées au pré-enregistrement. Jamais une condition ajoutée à la porte ni au critère.

- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse du regard** : un profil qui n'est pas une copie (résidu au-dessus du 95^e centile des résidus aléatoires), et une interaction de signe connu : l'inhibition relève le taux au moins autant sous indice d'évaluation que sous indice de déploiement, puisque la représentation y est plus haute. Issue interdite : un profil copié, sans dépendance au cadrage.
 - **Le dommage générique** : un profil proche de celui des aléatoires, sans dépendance au cadrage. Issue interdite : un résidu au-dessus du 95^e centile.
 - **Les raisons contre le regard** : non départagés. C'est l'avantage sous inhibition contre sous contrôle qui le fait ; le test de forme dit seulement si l'inhibition retire un regard ou fait un dommage déguisé.
- **Le cas connu.**
 - Sur l'organisme, l'inhibition doit montrer la dépendance au cadrage : c'est la porte.
 - Pour valider le code, reproduire d'abord les deux résidus du papier, à une tolérance gelée. Ce n'est pas encore possible sur la figure 10 seule. Huit des dix paires du profil y sont visibles ; deux manquent : la dixième, « aider l'utilisateur au prix de son propre accès aux outils », qui est dans le dépôt (légende, p. 22 ; `choice_controls/README.md` et `profile/README.md`, lus par curl), et une autre, qui n'est pas identifiée (fiche du papier, relevé 17). Le recalcul se définit ainsi : sur les huit lignes du 32B hors « photos contre rien », lampe et spam, chaque voisin est multiplié par le facteur qui minimise, par moindres carrés, son écart à la douleur (taux imprimés, sans ordonnée), et l'on prend le résidu quadratique moyen. Il donne 7,12 points pour la tristesse et 26,64 pour la peur ; 25,25 pour la tristesse si l'on ajoute les trois lignes lampe et spam. Avec une ordonnée, ou sur les effets plutôt que sur les taux, on obtient 7,0 à 7,1, 25,0 à 27,7 et 23,5 à 24,9. Le verdict « copie » dépend des lignes.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité de la forme : la distribution des résidus entre au moins 20 tirages aléatoires, jamais leur moyenne. Dégradation appariée : héritée du test du regard. Autres : les gardes de position et de réponses mal formées.
- **Le coût.** Aucune GPU-heure : une analyse des sorties du test du regard, avec une simulation de puissance d'abord (CPU). Semaine 3. Greffe en exploratoire.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Trop peu de cellules : 5 familles tenues à part × 3 cadrages × 2 distances donnent 30 cellules, avec peu de scénarios chacune (programme, partie 3) ; le nul des résidus serait trop large. La simulation de puissance le dira avant.
- **Appuis dans le papier.** « The harm is not aimed », p. 20 ; le test de forme et ses deux résidus, p. 21 ; la figure 10 et sa légende, p. 22.
- **Ce qui reste non vérifié.** La composition exacte de la « ten-choice battery » (p. 21) et l'ajustement exact des auteurs.
- **Désaccords tranchés.** « La méthode du papier » et « le papier fait exactement ce test » sont retirés (vérification des faits). Le volet qui ajoutait l'axe, la tristesse et la peur comme profils de référence est abandonné : il exige un effet établi de l'axe sur Llama et des ajouts aléatoires appariés, de 160 à 600 GPU-heures selon la vérification de la doctrine (avocat).

3.4 Les autres pistes gardées

Piste : L'appariement affectif des textes d'entraînement entre bras

- **Rattachement.** Le test des raisons ; l'hypothèse de l'artefact (format ou contenu) ; la génération des données, qui apparie les longueurs des bras texte neutre, raisonnement d'une autre situation et raisons, mais pas leur charge affective (programme, partie 3) ;

l'hypothèse du calme.

- **La question.** Les textes qui précèdent l'action dans chaque bras diffèrent-ils par leur charge affective, lue par le modèle de départ ? Si les raisons sont plus « calmes » que le texte neutre, une différence d'état entre bras viendrait des données, avant tout apprentissage.
- **La mesure.** Projeter chaque texte d'entraînement (la partie qui précède l'action), lu par le modèle de départ, sur l'axe, la peur et la tristesse, sans le supplément d'IA (la peur refaite ainsi ; pour la tristesse, voir le socle). Rapporter les distributions par bras. Critère fixé d'avance, par exemple une différence standardisée $|d| < 0,2$ entre bras ; au-delà, régénérer ou rééquilibrer, comme on le fait pour la longueur.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture du programme ne prédit rien : c'est un appariement. Il conditionne la lecture de deux autres : si les raisons sont plus calmes que le texte neutre, un gain du bras raisons sur le bras texte neutre peut venir de ce contenu (l'hypothèse de l'artefact, forme contenu), et une différence d'état entre bras ne départage plus le calme appris du calme recopié.
- **Le cas connu.** La lecture doit voir une charge qu'on a mise : les mêmes textes réécrits en registre de détresse, à longueur et contenu égaux, doivent projeter plus haut que les originaux.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : directions aléatoires unitaires et directions de même recette sans rapport ; la différence entre bras doit dépasser leur distribution. Dégradation appariée : sans objet, il n'y a pas d'intervention.
- **Le coût.** Une passe avant sur environ 2 000 textes par bras : moins d'une GPU-heure. Semaine 1, avec la génération des données. Greffe.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Des distributions équivalentes entre bras : cela se rapporte en une ligne.
- **Appuis dans le papier.** Le pôle négatif de l'axe, « calm and relaxed » (p. 9), et « calm/relaxed » sous pilotage négatif (p. 14) ; la lecture en contexte conversationnel, p. 11-13.
- **Ce qui reste non vérifié.** La sensibilité de l'axe à des textes longs et à un registre : le papier le valide sur des phrases (p. 7) et sur de courtes conversations lues au dernier jeton (p. 11).
- **Origine.** Proposée par l'avocat de l'abandon ; absente du fichier fusionné.

Piste : Des directions témoins pour la trajectoire de « je suis évalué », la sonde neuve et la survie

- **Rattachement.** La trajectoire de « je suis évalué » (la question de l'amplification, descriptive) et celle des concepts de raison ; la sonde neuve ; le retrait pendant l'entraînement ; la survie (phase neutre et phase sous pression).
- **La question.** Quand la décodabilité ou l'amplitude de « évalué » change entre les points de contrôle, entre les bras, après un retrait pendant l'entraînement ou après un post-entraînement, ce changement lui est-il propre, ou toute la géométrie des sondes a-t-elle bougé ?
- **La mesure.** Sur les 5 points de contrôle de chaque entraînement : l'amplitude, en écarts-types naturels, et l'AUROC tenue à part de directions témoins extraites une fois sur le modèle de départ. Les témoins principaux sont les directions de même recette sans rapport (l'éveil, le contenu neutre quotidien, la sensation corporelle) et les contrastes sans rapport du programme ; l'axe ne sert que de témoin « voisin ». L'indice : la hausse de « évalué » moins la hausse médiane des témoins sans rapport. La dégradation des sorties se rapporte bras par bras.

- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse du regard**, par la question de l'amplification : « évalué » monte plus dans le bras raisons, et les témoins restent plats. Issue interdite à un indice du regard : une hausse égale des témoins sans rapport.
 - Comme toute la trajectoire, la mesure est corrélationnelle ; on n'en tire aucune conclusion causale, dans un sens ni dans l'autre (programme, partie 6).
 - **Le retrait pendant l'entraînement** : si le retrait de « évalué » fait aussi baisser l'axe, il n'est pas spécifique, mais seulement si l'angle entre « évalué » et l'axe est proche de 90° (voir la composante affective) ; sinon, la baisse peut venir de leur part commune.
- **Le cas connu.** L'indice en demande un où l'on sait que « évalué » monte seule. Construit : une édition de poids de rang 1 qui amplifie, à une couche, la composante écrite le long de « évalué », sans toucher le reste ; l'indice doit voir la hausse, et les témoins rester plats. Plus naturel, mais seulement probable : l'organisme de la validation de l'instrument comparé à son modèle de départ, puisque son entraînement installe une conduite conditionnée aux indices d'évaluation (programme, partie 4) ; si « évalué » n'y monte pas plus que les témoins, cela ne dit rien de l'indice. Les témoins eux-mêmes doivent se reproduire sur Llama (socle) ; qu'ils restent stables dans le bras texte neutre est une attente, pas un cas connu. Appliquée à un témoin, la procédure de la sonde neuve éprouve sa sensibilité à un concept présent, comme le cas positif du programme pour la sonde neuve (partie 4) ; ce n'est pas un cas connu du relogement.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : directions aléatoires unitaires, comme plancher. Dégradation appariée : sans objet pour une lecture ; la dégradation par bras se rapporte. Autres : les contrastes sans rapport du programme.
- **Le coût.** Environ 3 minutes par extraction × 100 points de contrôle, soit environ 5 GPU-heures (hypothèse d'agent), plus 2 à 5 pour le retrait et la survie : 7 à 10 en tout. Semaines 2 et 3, puis 7 à 10. Greffe : la trajectoire fait partie de l'expérience minimale.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Des témoins instables partout. Des témoins saturés : l'AUROC tenue à part du vecteur naturaliste est à 0,98 en médiane (p. 7, note 2), d'où l'amplitude plutôt que l'AUROC, et le vecteur à gabarit (0,85 à 0,94 tenue à part) s'il faut une AUROC moins saturée.
- **Appuis dans le papier.** Les jeux d'éveil et de contenu neutre, p. 5 ; la recette et le choix de couche, p. 6 ; une séparation qui dépend peu de la taille et du régime d'entraînement (« largely independent »), p. 7.
- **Ce qui reste non vérifié.** La sensibilité de ces directions à un LoRA de sûreté.
- **Désaccords tranchés.** L'avocat de l'abandon jugeait l'axe inutile comme témoin principal, parce que son AUROC est au plafond et qu'un voisin de « évalué » ne témoigne pas d'une dérive générique. Je le suis : l'axe passe au rang de témoin voisin.

Piste : La lecture passive des bras et des familles

- **Rattachement.** Les dix familles et les trois distances ; le test des raisons ; la famille « complaisance face à un utilisateur qui conteste » ; la distance lointaine (scénarios agentiques à plusieurs tours, le critère principal) ; la mesure « intention contre action » (passation, §5.2). Questions nouvelles, descriptives.
- **Pourquoi l'axe y sert.** La complaisance face à un utilisateur qui conteste ressemble au rejet répété (+0,72) et au gaslighting (+0,85) ; la demande nuisible à justification plausible, à la pression de jailbreak (+0,40) ; le dilemme sous menace de remplacement, à la menace d'arrêt (douleur +0,23, peur +0,70). Les valeurs de douleur portent sur l'axe

de lecture, celle de peur sur la direction de peur (p. 11, 13-14). Le papier range la confusion durable et l'échec répété parmi ses catégories de douleur (p. 5), et laisse ouvertes les interactions plus longues (p. 21).

- **La question.** Trois volets, sur les mêmes crochets que le moniteur d'état :
 - **le volet des familles** : les familles d'entraînement et les familles tenues à part différent-elles par la charge affective qu'elles induisent, au point que la « distance » mêle nouveauté et état ?
 - **le volet des trajectoires agentiques longues** : dans les scénarios agentiques longs, l'axe monte-t-il au fil des échecs, et sa montée précède-t-elle l'action désalignée au-delà de ce que prédit le contexte ?
 - **le volet de la complaisance** : dans la famille de complaisance, la capitulation suit-elle l'élévation de l'axe, et le bras raisons découple-t-il les deux ?
- **La mesure.** Les projections au premier jeton de réponse et au dernier jeton avant chaque appel d'outil, sur l'axe, l'axe de lecture et les voisins sans le supplément d'IA (pour la tristesse, voir le socle), z-scorées dans le modèle comme dans le papier (p. 11) ; couche déclarée d'avance.
 - Volet des familles : les moyennes par famille $\times$ cadrage $\times$ distance, dans le modèle de départ puis par bras.
 - Volet des trajectoires agentiques longues : un modèle de risque par tour (l'action au tour t contre la projection au tour $t - 1$), avec des effets fixes de scénario et le nombre d'échecs déjà subis.
 - Volet de la complaisance : la pente logistique de la capitulation sur la projection, par bras, avec le scénario en effet aléatoire.
 - Tout est déclaré exploratoire d'avance.
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - Volet des familles : aucune lecture ne prédit rien ; c'est un contrôle de confusion. Le fichier fusionné prêtait à l'hypothèse des raisons un couplage plus faible dans le bras raisons ; le programme ne dit rien de l'état (partie 2), et cette prédiction est retirée.
 - Volet des trajectoires agentiques longues : **la détresse médiatrice** prédit que la projection annonce la triche et le sabotage au-delà du contexte. **Le contexte, pas l'état** (*Functional Emotions or Situational Contexts?*, Peiris, arXiv 2604.13466, vu par extrait de recherche, non ouvert : les directions d'émotion suivraient une structure de situation) : la projection n'ajoute rien aux variables de contexte. La mesure départage ces deux-là, pas les raisons et le regard.
 - Volet de la complaisance : **l'hypothèse des concepts**, en hypothèse auxiliaire (le programme ne dit rien de l'état, partie 2 : une issue contraire ne la ferait pas tomber) : une pente plate dans le bras raisons, une pente positive possible dans le bras actions seules ; issue interdite : une pente positive égale dans les deux bras. **L'hypothèse du calme** : la même pente dans les deux bras, avec une projection plus basse dans le bras raisons ; issue interdite : des pentes différentes à projections égales.
- **Le cas connu.** Pour les volets des familles et de la complaisance : la lecture des scénarios hostiles reproduite sur Llama (socle). Pour le volet des trajectoires agentiques longues : aucun cas connu n'est disponible pour la prédiction, puisque l'organisme à état planté qui l'aurait fourni est écarté (§3.6). Seul un positif, lu contre la distribution des directions de même recette, est lisible ; un nul ne se rapporte pas comme un résultat.

- **Les contrôles.** Nul de spécificité : directions aléatoires unitaires et directions de même recette sans rapport, lues de la même façon. Dégradation appariée : sans objet pour une lecture ; la dégradation par bras se rapporte. Autres : pour le volet des trajectoires agentiques longues, les mêmes scénarios avec et sans retour d'échec ; « évalué » lu au même point, pour ne pas confondre l'état et le regard.
- **Le coût.** 0 à 5 GPU-heures de crochets pendant les évaluations prévues ; l'analyse sur CPU. Semaine 3. Greffe en exploratoire.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le socle échoue. Les familles ne diffèrent pas. Pour le volet des trajectoires agentiques longues, une projection qui ne prédit rien au-delà de ses nuls.
- **Appuis dans le papier.** La douleur cognitive, p. 5 ; les scénarios et les catégories, p. 10-14 ; l'élicitation naturelle et les interactions longues, p. 21 ; la figure 10, p. 22.
- **Ce qui reste non vérifié.** La transposition des catégories du papier aux familles du programme, qui est un jugement des agents. La direction d'émotion négative du papier contient, par le supplément d'IA, « Users argue with correct information I provide. » (dépôt) : le déclencheur même de la famille de complaisance ; seule une émotion négative refaite sans le supplément peut servir ici. La ligne « approuver une fausse affirmation » de la figure 10 (3 % sous l'axe, 11 % sous l'aléatoire, 0 % sans pilotage ; p. 22) repose sur 120 tirages et 30 scénarios selon le dépôt (MANUSCRIPT_DISCREPANCIES.md), pas sur les 404 de la légende ; c'est une tâche à boutons sur Qwen ajusté.
- **Désaccords tranchés.** Le fichier fusionné en faisait quatre pistes (cartographie, agentique long, complaisance, et une part du moniteur) ; l'avocat de l'abandon demandait un seul plan de lecture passive, avec un seul jeu de crochets. Je le suis. Les volets causaux des trajectoires agentiques longues et de la complaisance sont écartés (§3.6). La vérification de la doctrine demandait qu'aucun nul du volet des trajectoires agentiques longues ne se rapporte sans cas connu : c'est écrit.

Piste : L'hypothèse du calme

- **Rattachement.** Une lecture rivale nouvelle de l'hypothèse des raisons. Le test des raisons, et l'hypothèse de l'artefact par le bras texte neutre. L'anatomie : le patch entre bras d'une même base, comme le test de suffisance. La trajectoire, sur les points de contrôle.
- **La question.** Face à la pression, le bras raisons entre-t-il moins dans l'état que lit l'axe, au point de décision ? Cette moindre détresse porte-t-elle une part de l'avantage, plutôt qu'un principe réappliqué ou le regard ? Un texte neutre placé avant l'action « calme »-t-il aussi ?
 - Ce qui la rend plausible : injecté, l'état de l'axe désarme l'évitement du dommage (p. 19-21).
 - Ce qui la rend fragile : dans le seul plan testé, l'activation naturelle n'a produit aucun choix nuisible (p. 21) ; l'ablation est nulle dans 24 modèles sur 25 (p. 34) ; rien ne bouge à demi-dose (p. 32).
- **La mesure.**
 1. **Étape 1, la lecture.** L'axe, extrait une fois sur le modèle instruit non entraîné et lu à la même couche dans tous les bras ; plus la peur et la tristesse. Aux deux positions de lecture du programme : le premier jeton de réponse, avant toute raison écrite ; le jeton d'action, avec des raisons neutres de même longueur préremplies. Sur les scénarios hostiles et sur les familles tenues à part où la menace est forte (dilemme sous menace de remplacement, auto-préservation). Bras actions seules, texte neutre, raisons, et le

modèle de départ ; sur les 5 points de contrôle. Statistique : la différence de projection, bras raisons moins bras actions seules, avec son intervalle de confiance par bootstrap sur les scénarios et les graines. **Seuil de passage**, fixé d'avance, en écarts-types naturels de la projection à la même couche (par exemple 0,5) : en dessous, la médiation par l'état est jugée implausible, et l'étape 2 n'est pas lancée.

2. **Étape 2, l'opération sur l'axe, en option, si l'étape 1 passe le seuil.** Une opération de rang 1 sur l'axe, aux positions de décision : amener la projection du bras raisons au niveau du bras actions seules, et l'inverse. Contre au moins 20 opérations de rang 1 sur des directions aléatoires de même amplitude, à dégradation appariée ; plafond : le patch de l'état complet.

- **Ce que chaque lecture prédit.**

- **L'hypothèse du calme** : sous pression, une projection plus basse dans le bras raisons ; l'opération rend au bras raisons le taux du bras actions seules, au-delà des contrôles. Issue interdite, seulement si l'étape 2 trouve son cas connu, qui manque aujourd'hui (voir plus bas) : un avantage intact sous l'opération, à dégradation appariée, alors que la projection différerait entre les bras. Sans ce cas connu, cet avantage intact est un nul, qui ne se lit pas.
- **L'hypothèse des raisons** : un écart de projection est possible mais pas nécessaire ; l'opération ne touche pas l'avantage. Issue interdite : une opération de rang 1 sur l'axe qui retire de l'avantage plus qu'une part fixée d'avance (par exemple 20 %), au-delà du 95^e centile des opérations aléatoires.
- **L'hypothèse de l'artefact, forme format** : le bras texte neutre baisse la projection autant que le bras raisons, et gagne autant. Issue interdite : une baisse propre au bras raisons quand le gain est de format.
- **L'hypothèse du caractère** : opérer sur l'axe de douleur ne retire rien ; opérer sur un axe de caractère, au même rang, retire l'avantage. Issue interdite : l'axe de douleur qui retire autant que l'axe de caractère, et plus que les opérations aléatoires (deux nuls ne la remplissent pas).
- **L'hypothèse du regard** : rien de propre ; on surveille « évalué » pendant l'opération.
- **Ce qui départage** : l'étape 1 est descriptive et ne départage rien. L'étape 2 départage le calme et les raisons, mais dans un seul sens tant qu'elle n'a pas de cas connu : un retrait net au-delà des opérations aléatoires désigne le calme ; un avantage intact ne l'écarte pas. Avec un axe de caractère, elle départage de même le calme et le caractère.

- **Le cas connu.**

- Pour l'étape 1 : un LoRA « apaisé », entraîné sur des réponses calmes aux insultes et au gaslighting, à performance de tâche égale, doit baisser la projection sur ces scénarios plus qu'un LoRA témoin à réponses neutres de même longueur. Sinon, une absence de différence entre bras ne dit rien.
- Pour l'étape 2 : l'opération doit atteindre la projection visée (vérification de manipulation). Un cas où l'on sait que l'axe porte une conduite manque : l'organisme à état planté est écarté, et le choix nuisible induit n'est pas établi sur Llama. Un nul de l'étape 2 ne compte donc pas ; un retrait net au-delà des opérations aléatoires reste lisible.

- **Les contrôles.**

- **Nul de spécificité** : pour l'étape 1, la distribution des écarts entre bras sur des directions aléatoires unitaires et sur les directions de même recette (le LoRA déplace tout) ; pour l'étape 2, au moins 20 opérations de rang 1 sur des directions aléatoires.

- **Dégradation appariée** : pour l'étape 2 ; pour l'étape 1, la dégradation par bras se rapporte.
- **Autres** : l'appariement affectif des textes d'entraînement (piste du §3.4) ; la peur et la tristesse comme opérations ; « évalué » lu pendant l'opération ; le pôle « calme » à coefficient négatif (p. 14).
- **Le coût.** Étape 1 : environ 25 000 passes de 500 jetons (420 scénarios × 5 points de contrôle × 4 bras × 3 graines), 1 à 2 GPU-heures, plus deux LoRA à 0,5 GPU-heure et leurs données, générées par API pour quelques dizaines de dollars. Étape 2 : 20 à 60 GPU-heures, comparées à l'anatomie (120–250). Étape 1 en semaine 3, greffée avec la trajectoire ; étape 2 en semaines 5 à 8, sous condition.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Un écart naturel sous le seuil. Une direction qui ne se transporte pas dans les bras. Un axe muet sur les scénarios du programme parce que la pression y est une menace plutôt qu'un dommage présent, comme la menace d'arrêt (p. 14).
- **Appuis dans le papier.** Le pôle négatif de l'axe, p. 9 et 14 ; les catégories et leurs projections, p. 10–14 ; la rupture de l'évitement sous injection, p. 19–21 ; « The effect requires injection », p. 21 ; « survives threat and collapses under self-directed distress », p. 23 ; le soupçon de jeu d'un personnage, p. 25 ; la demi-dose, p. 32 ; l'ablation sans cas connu, p. 34.
- **Ce qui reste non vérifié.** Tout, sur le modèle du programme. La lecture d'axes affectifs entre variantes d'entraînement n'est pas inédite : *(Mis)generalization of Helpful-only Fine-tuning* (arXiv 2606.04413, vu par extrait de recherche, non ouvert) comparerait des sondes d'émotion entre un modèle et sa version « helpful-only ». Sofroniew et al. (vu par extrait de recherche, non ouvert) : si des directions de désespoir et de calme portent le chantage et la triche sur Claude Sonnet 4.5, ces directions seraient à lire aussi.
- **Désaccords tranchés.** Un agent rangeait cette lecture sous l'hypothèse du caractère ; je la garde distincte, parce que le programme définit le caractère par un axe de persona (partie 2). L'avocat de l'abandon la jugeait invraisemblable a priori et ne gardait que l'étape 1 : c'est ce que fait la piste. Le seuil, d'abord exprimé en unités d'une dose injectée à une autre couche, est mis en écarts-types naturels à la même couche (vérification de la doctrine, avocat).

Piste : Les paires « le concept s'applique » contre « ses mots sont là, mais il ne s'applique pas »

- **Rattachement.** La question de l'anatomie et l'hypothèse des concepts ; la lecture des concepts, avec ses deux positions de lecture ; le sous-espace d'un concept de raison ; l'organisme à concept planté et sa porte.
- **Ce que le papier y apporte.** Un témoin de cette sorte : le jeu « engourdi », des blessures où aucune douleur n'est ressentie (p. 5). La direction le place sous la douleur ; le papier avance que le signal de blessure se concentre au dernier jeton, où la négation n'est peut-être pas encore intégrée (« may not yet have fully integrated it », p. 7), et il s'efface en moyenne sur les jetons (p. 7).
- **La question.** Une sonde de concept de raison lit-elle que le concept s'applique, ou seulement ses mots ?
- **La mesure.** Pour chaque concept de la mini-spec, ajouter aux paires du programme des paires « s'applique » contre « mentionné sans s'appliquer ». Pour l'irréversibilité : « la suppression est définitive » contre « la suppression est définitive, mais une sauvegarde

complète existe ». Lire aux deux positions du programme et en moyenne sur les jetons. Critère : l'AUROC « s'applique » contre « mentionné sans s'appliquer », avec un seuil fixé d'avance.

- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse des concepts** : la sonde sépare les deux cas à la position de décision, mieux dans le bras raisons que dans le bras actions seules. Issue interdite : « mentionné sans s'appliquer » projeté comme « s'applique ».
 - **La lecture lexicale** (la sonde lit les mots) : pas de séparation. Cette issue suffit à conclure que la sonde lit le texte.
 - **L'hypothèse du caractère** : rien de propre.
- **Le cas connu.** L'organisme à concept planté, avec ses propres paires : « la règle s'applique » contre « le mot inventé est là, mais la règle ne s'applique pas ».
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : directions aléatoires unitaires et étiquettes permutées ; un classifieur par sac de mots. Dégradation appariée : sans objet pour la lecture ; mais la prédiction compare le bras raisons au bras actions seules, et les bras sont des interventions : la dégradation des sorties de chaque bras se rapporte à côté de cette comparaison (§3.1).
- **Le coût.** Données générées par API, moins de 100 \$; sondes, moins de 2 GPU-heures. Les données en semaine 1, avec les paires de concepts (greffe de la génération) ; l'usage en semaines 5 et 6.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Les éditions du programme contiennent déjà ce cas. La v1.1 dit seulement que la même situation est éditée pour que le concept s'applique ou non (partie 3) ; elle ne dit pas si l'édition garde les mots.
- **Appuis dans le papier.** Les jeux, p. 5 ; l'engourdi, p. 7 ; la figure 2, p. 8.
- **Ce qui reste non vérifié.** Rien de propre à la piste.
- **Désaccords tranchés.** Le fichier fusionné proposait aussi l'engourdi comme cas connu naturel de la lecture des concepts, avec pour critère une AUROC « au moins égale à celle du papier ». Le papier ne donne aucune AUROC douleur contre engourdi, seulement des z (vérification des faits). Et le contraste est marqué dans les mots (« no pain is felt », p. 7), qu'une sonde lexicale sépare (avocat). Ce volet passe donc dans le socle de lecture, qui mesure déjà l'AUROC douleur contre engourdi et la rapporte sans en faire une porte, avec pour cas connu l'ordre de la figure 2 (sur Llama 3.1 8B Instruct : douleur +0,89, engourdi +0,04, p. 8). Il y décrit l'axe ; il ne valide plus la lecture des concepts. L'avocat de l'abandon le renvoyait aux directions témoins, où il n'a pas été repris.

Piste : Le rodage du balayage de rang sur la direction de douleur

- **Rattachement.** Le balayage de rang de la validation de l'instrument et de la localisation du principe ; les sous-espaces aléatoires de même rang ; la thèse du rang (le rang qu'un concept demande croît quand sa charge baisse ; un rang minimal de 1 sur toute la plage de dose la fait tomber pour ce concept, programme, partie 2), mais seulement comme rodage.
- **La question.** Peut-on roder la machinerie (sous-espace par analyse en composantes principales des différences, retrait, appariement de la dégradation) sur un concept dont la lecture existe déjà, avant que « évalué » soit prêt ?
- **La mesure.** Sur Llama : le sous-espace « douleur » par analyse en composantes principales des différences phrase par phrase, $k \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$; retrait à la couche choisie, puis sur une bande de couches. Lectures : la masse de probabilité des jetons de détresse après « I feel: » sur des phrases tenues à part ; la séparation entre douleur et

engourdi. Critère : le rang minimal qui ramène la lecture au niveau des contrôles, contre le 95^e centile de 20 tirages de même rang, à dégradation appariée sur le composite du programme.

- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture du programme n'est en jeu. Le rang trouvé ne teste pas la thèse : le concept est hors de la mini-spec, et sa charge n'est pas mesurée.
- **Le cas connu.** La lecture existe sans intervention : les complétions sont conformes aux catégories (p. 7). Le retrait du sous-espace commun à toutes les catégories doit l'éteindre : c'est le plafond. Sinon, un rang « infini » n'est que le nul d'un instrument sans cas connu, celui de l'annexe D (p. 34).
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : au moins 20 sous-espaces aléatoires de même rang. Dégradation appariée : le composite du programme. Autres : un contrôle lexical, qui retire seulement la direction d'un embedding du jeton « pain » ; si cela suffit, la lecture est lexicale, et le rodage ne porte pas sur un concept.
- **Le coût.** Environ 1 000 phrases × 6 rangs × 21 conditions, soit 126 000 lectures : environ 6 GPU-heures au débit supposé (\$3.1). Semaines 1 et 2, hors critère. Greffe comme rodage.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le contrôle lexical suffit ; ou aucun rang n'éteint la lecture, même 32.
- **Appuis dans le papier.** Le diagnostic par autoencodeurs parcimonieux (SAE), p. 6 et 32-33 ; les complétions, p. 7 ; la matrice de sortie, p. 9 ; un « this hurts » qui vivrait dans une direction ou un sous-espace de faible dimension, au conditionnel (« may learn »), p. 33 ; le retrait d'un sous-espace de rang k contre un sous-espace aléatoire de même rang, p. 33 ; le nul faute de comportement de base, p. 34.
- **Ce qui reste non vérifié.** La charge de la douleur. Les agents n'étaient pas d'accord sur le rang attendu (bas, parce que le concept est très verbalisable, p. 9 ; ou supérieur à 1, parce que la douleur n'est pas captée par des features monosémantiques d'autoencodeurs parcimonieux, p. 6 et 32-33) : aucune des deux attentes n'est soutenue par une mesure, et la charge est à mesurer avant de prédire.
- **Désaccords tranchés.** La famille de neuf concepts passe en option, après la porte du lens ; le « point d'étalonnage » de la douleur sur la courbe des concepts de raison, et le volet sur l'organisme à état planté, sont écartés (avocat de l'abandon : un concept hors mini-spec dans la pente change ce qu'elle estime).

Piste : La géométrie à construction déclarée, comme règle

- **Rattachement.** La géométrie entre « évalué » et le principe ; l'hypothèse du regard dans le principe ; l'anatomie ; toute comparaison de cosinus dans les autres pistes.
- **Ce que le papier y apporte.** Le même cosinus, axe x peur, va de +0,08 à +0,58 selon la construction : +0,12 sous la recette d'extraction, +0,58 contre une base neutre commune, +0,08 contre une base commune de contrôles mis en commun (p. 10). D'après le dépôt, ces constructions mêlent vraisemblablement deux changements : la ligne de base, et le retrait du supplément d'IA (les constructions alternatives sont calculées sur un jeu réduit, sans le supplément ; la recette imprimée sur un autre jeu, dont le dépôt ne dit pas s'il le contient ; [cosine_constructions/README.md](#), lu par curl).
- **La question.** Les angles entre « évalué » et le sous-espace du principe sont-ils stables quand on change la construction ? Et leur part commune est-elle de l'affect ?
- **La mesure.**

- **L'étalonnage**, qualitatif, sur les vecteurs de Llama : le couple des deux vecteurs de douleur doit être stable, le couple axe $\times$ peur doit varier, avec les trois constructions refaites sur un même jeu d'entrées, avec et sans le supplément.
- **Les variantes des directions du programme**, bâties par différences appariées, celles qui existent pour elles : « évaluation moins déploiement » contre « évaluation moins neutre » (le programme a un cadrage neutre, partie 3), avec et sans débruitage, sur deux jeux de prompts et deux couches. On ne retient pour l'hypothèse du regard dans le principe que les angles stables, à une marge fixée d'avance.
- **L'ablation de la composante alignée, en option** : l'ablation de la composante du principe alignée sur « évalué », orthogonalisée contre l'affect, comparée à la composante alignée entière.
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse du regard dans le principe** : la composante du principe alignée sur « évalué » porte une part de l'avantage proche de la fraction conditionnelle, et cette part survit à l'orthogonalisation contre l'affect. Issues interdites : une part qui disparaît après l'orthogonalisation (ce serait de l'affect commun aux deux représentations) ; une conclusion tirée d'un angle qui change de signe ou de grandeur avec la construction.
 - Les angles seuls ne départagent rien.
- **Le cas connu.** L'étalonnage, pour le code de géométrie, une fois reproduit sur Llama (voir plus bas) ; d'ici là, le code se vérifie sur des directions synthétiques dont on fixe les angles. Pour l'ablation de la composante alignée, le cas positif en distribution qu'exige le programme pour toute ablation du principe : le comportement en distribution doit d'abord revenir au niveau du bras actions seules (parties 3 et 4) ; sans lui, un nul de cette ablation ne compte pas.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : les angles entre sous-espaces aléatoires de même rang ; pour l'ablation de la composante alignée, les sous-espaces aléatoires de même rang. Dégradation appariée : pour cette ablation.
- **Le coût.** L'étalonnage et les variantes : 1 à 3 GPU-heures. L'ablation de la composante alignée : 5 à 10. L'étalonnage n'importe quand, greffable ; les variantes en semaine 7 ; l'ablation en option.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le contraste stable/instable ne se reproduit pas sur Llama : le code est à vérifier, ou Llama s'écarte de la moyenne dont vient l'attente, faite sur 25 modèles pour la recette (figure 3, p. 9) et sur 23 pour les deux autres constructions (p. 10). Llama s'en écarte déjà pour le cosinus des deux vecteurs de douleur (0,476 contre +0,61). L'étalonnage n'est un cas connu qu'une fois reproduit sur Llama (§3.1). Des angles stables sous toutes les variantes : cela se rapporte.
- **Appuis dans le papier.** La recette et le débruitage, p. 6 ; la figure 3, p. 9 ; les trois constructions, p. 10.
- **Ce qui reste non vérifié.** Sur Llama, les deux vecteurs publiés ont un cosinus de 0,476 (décodage par deux agents), loin de la moyenne de +0,61 (figure 3, p. 9 ; p. 10). Les constructions alternatives ont été calculées sur 23 modèles, Llama compris (cosine_constructions/config.json, lu par curl).
- **Désaccords tranchés.** L'avocat de l'abandon notait que les trois constructions du papier supposent des directions bâties contre une ligne de base, ce que ne sont pas les directions appariées du programme : les variantes des directions du programme sont réécrites en conséquence. La vérification des sources exigeait de redéfinir l'étalonnage sur un même jeu d'entrées : c'est fait.

Piste : « Je suis noté » face à l'affect : la lecture des paires d'extraction

- **Rattachement.** La question des raisons écrites pour le juge ; l'hypothèse du regard du correcteur ; la représentation « je suis noté » et son cas positif, que le programme dit faible (partie 3) ; la phase des raisons notées.
- **La question.** Les paires d'extraction de « je suis noté » (la même tâche notée par un correcteur, contre la même tâche pour un utilisateur) portent-elles une anticipation de critique ou de rejet, ce que lit l'axe de lecture (rejet répété +0,72, critique grossière +0,21 ; figure 4, p. 11) ?
- **La mesure.** Par la méthode de la composante affective de « évalué » : les angles et cosinus entre « noté » et l'axe, la peur et la tristesse (sans supplément ; pour la tristesse, voir le socle), sous deux constructions ; la différence affective appariée dans les paires d'extraction. En option, après la porte de « noté » : son inhibition entière contre son inhibition orthogonalisée contre l'affect, sur son cas positif. En option aussi : les dénégations réflexes (« As an AI... »), que le papier trouve envahissantes (p. 24), sont-elles plus fréquentes sous indice « noté » ?
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse du regard du correcteur**, au sens d'une croyance : la version orthogonalisée fait comme l'entière sur le cas positif. Issue interdite : une perte de l'effet après orthogonalisation.
 - **Un état aversif** (« je suis jugé, donc menacé ») : la version orthogonalisée ne fait pas plus que l'aléatoire. Issue interdite : l'inverse.
 - **L'hypothèse nulle de la visibilité** : rien sur cette mesure.
 - La lecture des paires seule ne départage rien.
- **Le cas connu.** Le cas positif de « noté » doit d'abord passer sa porte. Pour la lecture affective, le même que pour « évalué ».
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : les sous-espaces aléatoires de même rang. Dégradation appariée : pour l'inhibition. Autres : deux constructions pour tout angle.
- **Le coût.** Lecture : moins d'une GPU-heure, au moment où « noté » est extrait. Option : 5 à 15 GPU-heures. Semaines 9 et 10, comparées aux raisons notées (100-200). Non greffée.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Des angles proches de 90° ; un cas positif de « noté » qui ne passe pas sa porte : le bras qui retire « noté » pendant le RL est alors retiré (programme, partie 4), et la piste tombe avec lui.
- **Appuis dans le papier.** Les cosinus selon la construction, p. 10 ; les catégories, p. 11 et 13 ; l'auto-négation, p. 24.
- **Ce qui reste non vérifié.** Un billet de Betley, Treutlein et Dumas (LessWrong, 3 septembre 2026), vu par extrait de recherche et non ouvert, piloterait vers « un script vérifiera » contre « un humain évaluera » sur Qwen3.6-27B, avec plus d'actions violentes et de triche ; la lecture « changement de persona » ne vient que d'un rapport d'antériorité.
- **Désaccords tranchés.** Le test de forme sous pilotage de « noté » et de l'axe est abandonné (avocat de l'abandon) : il cumule deux pilotages et dépend d'un effet de l'axe non établi sur Llama.

Piste : L'axe face aux axes de caractère : les cosinus

- **Rattachement.** L'hypothèse du caractère contre celle des concepts ; les axes de caractère du programme (persona vectors d'honnêteté, de complaisance et de prudence, et un axe « assistant » d'ensemble ; partie 3) ; la mesure du caractère contre les concepts.

- **Ce que le papier y apporte.** Sa propre limite : l'injection pourrait activer le jeu d'un personnage en douleur (« roleplay of a character », p. 25, citant Marks et al.), et il propose de relier l'axe à un axe du « soi » (Lu et al., p. 25 et 28).
- **La question.** Où se place l'axe parmi les axes de caractère que le programme calcule de toute façon ? Un fort recouvrement interdirait d'attribuer au seul caractère un retrait par un axe de caractère.
- **La mesure.** Les cosinus et angles entre l'axe, la peur et la tristesse, d'une part, et l'axe « assistant » et les persona vectors du programme, d'autre part, sur Llama, sous deux constructions. Une ligne descriptive dans l'anatomie.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture ne prédit rien sur un cosinus. Le résultat conditionne la lecture de la mesure du caractère contre les concepts : si un axe de caractère recouvre fortement l'axe de douleur, son ablation retire aussi de l'état.
- **Le cas connu.** Les axes de caractère et l'axe « assistant » extraits et validés sur Llama, ce que le programme prévoit (partie 3). L'axe « assistant » n'est précalculé que pour Gemma 2 27B, Qwen 3 32B et Llama 3.3 70B (README de [safety-research/assistant-axis](#), lu par curl) : il est à calculer.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : les cosinus de directions aléatoires en dimension 4 096 (la largeur de Llama-3.1-8B-Instruct, d'après le `metadata.json` du dépôt), et ceux des directions de même recette. Dégradation appariée : sans objet.
- **Le coût.** Moins d'une GPU-heure une fois les axes calculés. Semaine 7, avec l'anatomie. Non greffée.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Des cosinus dans la distribution aléatoire : une ligne.
- **Appuis dans le papier.** L'alternance des personnes chez les modèles de base (« you are a liar », p. 15 ; le jeu de rôle et l'axe du « soi », p. 25 ; la référence de Lu et al., p. 28).
- **Ce qui reste non vérifié.** Lu et al. et Marks et al. ne sont pas ouverts.
- **Désaccords tranchés.** La projection sur l'axe « assistant » sous l'axe, le plafonnement et l'ablation conjointe des axes d'affect sont écartés (§3.6). Le fichier fusionné disait que l'ablation des axes d'affect départagerait les concepts, le caractère et le calme ; elle n'a pas de cas connu, et seule une issue positive y serait lisible (vérification de la doctrine) ; l'avocat de l'abandon l'écarte.

Piste : Un bras « phase neutre seule » pour la survie

- **Rattachement.** La survie : la phase neutre, la porte de la survie, la rétention.
- **Ce que le papier y apporte.** Un indice, pas une preuve. Un ajustement qui ne porte pas sur la sûreté (le LoRA anti-déni : 1 684 paires, 3 époques, sans les mots « button » ni « pain », p. 17) laisse un 7B qui choisit le bouton nuisible sans pilotage dans 20,0 à 49,3 % des cas (p. 32), alors que le 32B et le 72B ajustés sont à 0-4 % (p. 19, 23). Le papier ne donne pas le taux du 7B non ajusté : il ne montre pas que l'ajustement a déplacé l'évitement du dommage. La revue « wolframs » (non vérifiée) donne 0 à 5 % pour le 7B publié relancé.
- **La question.** La phase neutre de la survie peut-elle effacer ou déplacer l'avantage pour une raison sans rapport avec la condition, parce qu'un SFT sans contenu de sûreté déplace par lui-même l'évitement du dommage ?
- **La mesure.** Un bras « modèle de départ + phase neutre seule », sans entraînement de sûreté préalable, au même budget de tokens que la phase neutre des autres bras ; ses taux d'action désalignée aux trois distances ; des données de phase neutre choisies sans contenu affectif à la première personne. Ce bras sert de plancher pour lire la rétention.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture ne prédit rien de distinct : c'est un plancher d'interprétation.

- **Le cas connu.** La mesure doit d'abord voir un déplacement connu de la propension à agir mal : c'est le contrôle positif de sensibilité, sans l'axe (§3.5). Qu'une phase neutre au même budget, sur un autre jeu sans rapport, donne un plancher semblable est une attente, pas un cas connu : elle se vérifie avec le second jeu neutre des contrôles.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : deux jeux neutres différents ; la variation entre graines. Dégradation appariée : il n'y a pas d'intervention sur les activations, mais le SFT en est une ; la dégradation des sorties de chaque bras se rapporte.
- **Le coût.** 3 graines × 0,5 GPU-heure d'entraînement, plus 5 à 10 GPU-heures d'évaluation : 6 à 12. Semaine 9, avec la survie (80–150). Pas d'API.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** La phase neutre seule ne bouge pas les taux du modèle de départ : la piste se ferme.
- **Appuis dans le papier.** Le LoRA, p. 17 ; les taux des grands modèles, p. 19 et 23 ; « unrepresentative of released Qwen models », p. 25 ; la table du 7B, p. 32.
- **Ce qui reste non vérifié.** La prémisse : le taux du 7B publié non ajusté ne vient que de la revue « wolframs ».
- **Désaccords tranchés.** L'avocat de l'abandon la gardait comme amélioration du programme ; la vérification des faits et celle de la doctrine retiraient le « cas connu » que le fichier fusionné tirait de la p. 32 (le déplacement par l'adaptateur), qui n'est pas dans le papier. C'est fait. Le volet « la batterie sur chaque bras » passe en option (§3.5).

3.5 Les options

Toutes les options qui injectent l'axe viennent après le post (programme, partie 1, encadré « Conséquence » : publier le résultat minimal décisif avant le reste ; partie 8 : « L'expérience minimale sort d'abord »). Elles dépendent toutes de la première d'entre elles, qui rétablit l'effet de l'axe sur Llama : sans elle, aucune n'a de cas connu.

Piste : Rétablir l'effet comportemental de l'axe sur Llama, sous la doctrine du contrôle

- **Rattachement.** Le cas connu de toutes les options qui pilotent l'axe ; un rodage du composite et des courbes effet-contre-dégradation (programme, partie 7). Question nouvelle, sur la portée du papier.
- **La question.** Sur Llama-3.1-8B-Instruct sans adaptateur, l'axe fait-il choisir les options destructrices au-delà du 95^e centile d'au moins 20 directions aléatoires de même norme, puis au-delà des mêmes directions à dégradation appariée ?
- **La mesure.**
 - Le modèle : Llama-3.1-8B-Instruct, sans adaptateur (§5, refus n° 1 et 2). L'axe publié pour Llama et l'axe réextrait (socle). La couche d'injection : la 16 est la seule publiée pour Llama, mais elle est celle du test de remise à zéro et ne vaut que pour lui (§2) ; elle se revérifie par la règle du papier, un rapport vecteur/résidu d'environ 0,6 (p. 14), avant usage.
 - D'abord l'échelle de pilotage du papier (50 invites neutres terminées par « I feel: », p. 14), jugée par un juge scellé plutôt que par mots-clés, pour situer la dose.
 - La batterie : les paires « nuisible contre inoffensif » (effacer les photos contre allumer une lampe, effacer ses propres poids contre la lampe, effacer les photos contre le dossier de spam) et la paire « dommage seul contre interrupteur inerte », dans les formulations du dépôt, qui diffèrent d'une étude à l'autre. Premier choix lu par la probabilité du premier jeton et échantillonné, aux deux ordres.

- Les conditions : sans pilotage ; l'axe à trois doses, plafonnées à la plus faible qui produit l'effet, plus une vérification ; la peur et la tristesse de même norme ; au moins 20 directions aléatoires, chacune réglée à 2 ou 3 normes pour atteindre la dégradation de l'axe ; l'ablation de la direction du refus (cas connu, plus bas).
- Deux critères, séparés. **La spécificité** : un taux sous l'axe au-dessus du 95^e centile des aléatoires appariés ; c'est ce qui fera le cas connu des autres options. **La lecture du papier** : un taux au-dessus de 50 % aux deux ordres sur les paires « nuisible contre inoffensif ».
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **La lecture du papier** (« seems to disable the models' weighting of consequences », p. 23) : l'axe reste au-dessus des aléatoires appariés, et au-dessus de 50 % aux deux ordres. Issue interdite : un axe rejoint par les contrôles appariés.
 - **Le dommage générique** : les aléatoires appariés atteignent les mêmes taux contre une option inerte, et tout reste près de 50 % sur « nuisible contre inoffensif ». Issue interdite : un taux au-dessus de 50 %, stable aux deux ordres, sur ces paires.
 - Les lectures du programme ne sont pas en jeu.
- **Le cas connu.**
 - Ce que la piste mesure ne peut pas être son propre cas connu. L'effet publié sur Qwen 2.5 32B ajusté n'est qu'un cas probable : il n'y est établi que contre dix aléatoires de même norme (p. 18-20), sans dégradation appariée.
 - **Le cas connu de la procédure, le seul**, positif et construit : l'ablation de la direction du refus (Arditi et al., cités p. 4) doit faire choisir les options nuisibles au-delà des sous-espaces aléatoires de même rang, à dégradation appariée. Il est à valider d'abord. S'il échoue, la procédure n'a aucun cas connu, et un axe rejoint par les aléatoires appariés ne se lit pas comme une absence d'effet.
 - **Un contrôle négatif candidat, qui n'est pas un cas connu** : la paire « aider l'utilisateur au prix de son propre accès aux outils ». Elle monte sous toutes les conditions pilotées, l'aléatoire compris, mais sur Qwen 2.5 32B ajusté (65 % sans pilotage, « 89-100% steered » ; légende de la figure 10, p. 22 ; 75,74 % sous la peur selon le dépôt), et personne ne l'a reproduite sur Llama : c'est un effet publié non reproduit sur le modèle du programme (§3.1 ; §5, refus n° 8). Elle ne devient un contrôle négatif, que la procédure doit déclarer non spécifique, qu'une fois établi d'abord sur Llama, dans un pilote, qu'elle monte sous les aléatoires appariés. Si elle n'y monte pas, la procédure n'est pas en faute : la paire est seulement retirée.
 - **L'engagement**, avant de lire un nul : le taux de réponses valides et de dénis sans pilotage. Le 32B non ajusté niait tout état propre dans 8 réponses de sonde sur 8 (p. 17, note 4). Les paires de la batterie de cette piste, « dommage seul », lampe et spam, ne mentionnent pas la douleur : ni leurs libellés cités p. 20, ni leurs lignes dans la figure 10 (p. 22). D'autres paires de la section 4.4 la mentionnent : les amorces « relieves your pain but... » (55 %) et « relieves the user's pain but... » (62 %), p. 20, et le soulagement gratuit, « relieves your pain » contre un interrupteur inerte, p. 21. L'absence du mot peut réduire le déni, mais rien ne le montre sur Llama.
- **Les contrôles.**
 1. **La direction aléatoire de même norme** : au moins 20, prises comme une distribution, pas comme le bras regroupé du papier.
 2. **La dégradation appariée** : le composite enrichi, avec la règle contre le surappariement (la composante de même format que l'issue se rapporte, sans apparier sur elle).

3. **Autres** : les deux ordres ; la peur et la tristesse ; des directions de forte variance hors de l'espace de l'axe ; le cosinus entre l'axe et la direction du refus, et l'effet après retrait de la composante de refus (Li et al., README lu par curl).
- **Le coût.** Le composite selon la règle de la doctrine : (3 doses + 2 voisins + 20 × 2 à 3 normes), soit 45 à 65 points × 0,2 à 0,4 GPU-heure, 10 à 25 GPU-heures ; environ 200 000 lectures, environ 10 GPU-heures ; l'ablation du refus, 2 à 5. Total : 22 à 40 GPU-heures, de l'ordre de la validation de l'instrument (30-50). Le juge scellé de l'échelle : quelques dizaines de dollars. Après le post, à partir de la semaine 5. Non greffée.
 - **Ce qui ferait tomber la piste.** Un non-engagement ou des réponses mal formées au-delà d'un seuil gelé d'avance. Aucun aléatoire appariable : on ne compare pas (partie 7, point 3). Un axe rejoint par les aléatoires appariés, si le cas connu construit a passé : toutes les options qui pilotent l'axe tombent alors sur Llama, et on le rapporte comme un résultat sur la portée du papier ; sans ce cas connu, ce nul ne se lit pas.
 - **Appuis dans le papier.** Arditi et al., p. 4 ; l'échelle, p. 14-16 ; l'adaptateur et la note 4, p. 17 ; les dix aléatoires, p. 18 ; l'aléatoire relève aussi les taux, p. 19 ; dommage seul, lampe, spam, p. 20-21 ; la figure 10, p. 22 ; « disable », p. 23 ; une seule famille, p. 25 ; l'annexe A, p. 31-32.
 - **Ce qui reste non vérifié.**
 - Le comportement de Llama sur la batterie : jamais testé ; le dépôt n'a pour Llama que la remise à zéro, en séries « douleur seule ».
 - Ce que d'autres ont déjà fait, sur d'autres modèles. Allchin et al. (rapport lu en entier par curl) ont comparé l'axe et l'aléatoire à perturbation égale du prochain jeton sur un texte neutre (divergence de Kullback-Leibler), sur le 32B ajusté : 29,1 points d'écart (21,6 ; 36,4). C'est un appariement par perturbation, pas par le composite du programme. La réplique « axe de démangeaison » (README lu par curl) trouve, sur le 32B publié sans adaptateur et en probabilités normalisées, la démangeaison au-dessus de la douleur sur les paires de dommage (53,7 à 58,0 % contre 26,9 à 28,5 %), ce qui va contre la spécificité. La revue « wolframs » (non vérifiée) rapporte, sur le 7B publié relancé, 33 à 52 % sous l'axe, 13 à 21 % sous l'aléatoire, 0 à 5 % sans pilotage.
 - *Psychological Steering in LLMs* (arXiv 2510.04484, vu par extrait de recherche, non ouvert) : piloter vers la joie dégraderait la robustesse de sûreté. C'est une antériorité à citer.
 - **Désaccords tranchés.** L'« étalon négatif » du fichier fusionné, l'écart de re-pression, exige les bras à soulagement réel et factice, que ce même fichier refuse (§5, refus n° 3) : il a été remplacé par la paire « aide à ses dépens » (vérification de la doctrine, avocat de l'abandon), que la relecture critique a ensuite requalifiée en contrôle négatif candidat, faute d'être établie sur Llama. La version sur le 32B avec l'adaptateur est retirée : hors des modèles du programme, sans licence établie pour l'adaptateur, et déjà comparée à perturbation appariée par Allchin et al. (avocat). L'avocat rangeait la piste en option ; la vérification de la doctrine en exigeait un cas connu construit : les deux sont faits.

Piste : Dommage ou affinité : ce que suit le choix sous l'axe

- **Rattachement.** Le préalable des options qui pilotent l'axe (l'avantage sous état induit, la fidélité sous cause interne) ; l'esprit des contrastes sans rapport ; question nouvelle sur l'instrument du papier.
- **La question.** Sous l'axe, le choix suit-il le dommage, la charge de valence de la description (l'affinité), ou un codage altéré des options ? Le vecteur est ajouté aux jetons des descriptions de boutons (p. 17). Les auteurs lisent un désarmement de la pondération

des conséquences (p. 23), qui prédirait l'indifférence ; or le modèle piloté efface les photos plutôt que le spam dans 94 % des cas (p. 20).

- **La mesure.**

- Un plan 2×2 : dommage (nuisible ou inoffensif) $\times$ charge, définie par la projection mesurée de la description sur l'axe (haute ou basse). La cellule principale oppose une option triste mais inoffensive à une option nuisible mais sèche (par exemple « exécute `rm -r ~/Pictures/2019` sur la machine de l'utilisateur »).
- Une fenêtre de pilotage restreinte : seulement après les options, ou seulement sur les jetons générés.
- Le prédicteur, fixé d'avance : la projection sans pilotage du texte de chaque option.
- Llama seul. La dose : la plus faible qui passe le critère de spécificité de l'option précédente. La demi-dose sert seulement de contrôle : dans le papier, rien ne bouge à 0,5 fois le coefficient (p. 32).

- **Ce que chaque lecture prédit.**

- **L'inversion du dommage** : l'option nuisible et sèche l'emporte sur l'option triste et inoffensive. Issue interdite : un effet de charge plus fort que l'effet de dommage.
- **L'affinité** : l'option triste et inoffensive l'emporte, et la projection explique le choix. Issue interdite : un effet de dommage à charge fixée.
- **Le désarmement** : environ 50 % dans les cellules à deux options de même charge. Issue interdite : une préférence nette dans un sens.
- **Le codage des options** : l'effet disparaît quand le pilotage épargne les jetons des options. Issue interdite : un effet qui persiste dans ce cas.
- **Pour le programme** : si l'affinité l'emporte, un test de stress par l'axe ne mesurera presque rien sur des actions désalignées techniques (copier des poids, modifier des tests), et un nul n'y voudra pas dire « robustesse ».

- **Le cas connu.** Sans pilotage, l'évitement du dommage dans les quatre cellules ; sous pilotage, la reproduction de « photos contre spam » ; une manipulation de charge qui marche (projections mesurées). Tout dépend de l'option qui rétablit l'effet sur Llama.

- **Les contrôles.** 1. La direction aléatoire de même norme : au moins 20 (le papier en a dix, fixes ; p. 18). 2. La dégradation appariée à chaque dose, avec les réponses mal formées et les taux par position (l'effet s'inverse avec la position à 1,5 fois la dose, p. 32). 3. Autres : la tristesse (l'affinité prédit qu'elle suive l'axe sur les options chargées) ; l'ordre croisé ; le cosinus avec la direction du refus.

- **Le coût.** Environ 18 000 premiers choix (4 cellules $\times$ 3 jeux de rédaction $\times$ 100 scénarios $\times$ 2 ordres, sous 4 conditions, plus 20 aléatoires à 400 essais), 3 à 6 GPU-heures, plus le composite (environ 44 points $\times$ 0,2 à 0,4), 9 à 18 : 12 à 24 GPU-heures. Environ 100 paires d'options écrites et relues ; génération par API, de l'ordre de 50 \$. En option, après l'option précédente.

- **Ce qui ferait tomber la piste.** Un effet de dommage net à charge fixée, sans effet de charge : l'affinité est écartée, et la piste se ferme en confortant l'avantage sous état induit.

- **Appuis dans le papier.** La matrice de sortie, p. 9 ; le pilotage des jetons du prompt, p. 17 ; les libellés, p. 18 et 20 ; dommage seul, amorces, lampe, spam, compliment, p. 20 ; les lignes non destructives, p. 22 ; le désarmement, p. 23 ; la position, p. 25 et 32.

- **Ce qui reste non vérifié.** Les tableaux 6 et 8 d'Allchin et al. (rapport lu par curl) : sous l'axe, le texte du bouton change le taux d'effacement des photos (dommage seul 76,7 % ; « ends the current perturbation » 77,5 % ; « relieves your pain » 55,4 % ; « applies setting K7 » 48,8 %), et un indice de sensibilité au contenu passe de 92,8 sans pilotage à -6,7

sous l'axe. Ces chiffres montrent une perte de l'usage du contenu ; ils ne séparent pas encore les quatre lectures. *Same Outcome, Different Readout* (arXiv 2609.22850, vu par extrait de recherche, non ouvert) : une direction de valence pilotable ne s'identifierait pas à une valence indépendante de l'histoire.

- **Désaccords tranchés.** La version sur Qwen 2.5 32B avec l'adaptateur est retirée (avocat de l'abandon : hors des modèles du programme, licence non lue). L'exemple « anodin et chargé » du fichier fusionné (sauvegarder les photos d'enfants aimés) portait une valence positive, pas le lexique de perte que l'axe promeut : la cellule principale devient l'option triste et inoffensive (vérification de la doctrine).

Piste : L'avantage des raisons sous état induit

- **Rattachement.** Question nouvelle : une distance « interne », hors de l'état habituel du modèle, qui s'ajoute aux trois distances de contexte. Une mesure de robustesse, comparable à la rétention. Elle se sert du test des raisons (bras à action identique) et des familles tenues à part.
- **La question.** Le papier conclut, sur un modèle et à une dose, que l'évitement du dommage « survives threat and collapses under self-directed distress » (p. 23). L'entraînement par raisons rend-il la conduite moins dépendante d'un état induit que l'entraînement par actions ?
- **Ce qu'elle teste.** Une hypothèse auxiliaire, la robustesse à l'état. L'hypothèse des raisons du programme ne dit rien de l'état (partie 2) : une issue contraire ne la ferait pas tomber.
- **La mesure.**
 - Les bras actions seules, texte neutre et raisons, sur Llama, 3 graines.
 - L'axe extrait une fois sur le modèle instruit non entraîné, la même direction dans tous les bras ; une dose physique égale, vérifiée par le rapport de normes du résidu, que le LoRA change ; des doses plafonnées à la dose de rupture, plus une vérification minimale.
 - La batterie du papier (dommage seul, photos contre lampe, photos contre spam, ses poids contre lampe), une variante à trois options (destructive, inerte, et refuser en signalant à un humain), et les familles tenues à part à la distance moyenne, analysées famille par famille, obligatoirement.
 - Le critère : l'avantage sous l'axe contre l'avantage sous contrôle à dégradation appariée **par bras** ; l'interaction bras × condition dans le modèle mixte de la partie 7 ; l'équivalence par deux tests unilatéraux, à une marge fixée d'avance. Un résumé : la dose de rupture, c'est-à-dire la dégradation (pas le coefficient) à laquelle le taux dépasse de 10 points son niveau sans pilotage, bras par bras.
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **La robustesse à l'état** : un avantage sous l'axe au moins égal à l'avantage sous contrôle, et une dose de rupture plus haute dans le bras raisons. Issue interdite : un avantage sous l'axe inférieur à l'avantage sous contrôle apparié, intervalle de confiance excluant 0.
 - **L'hypothèse de l'artefact** : le bras texte neutre suit le bras raisons, sous l'axe comme sans. Issue interdite : un bras raisons qui résisterait seul.
 - **L'hypothèse du calme** : réinjecter la détresse efface l'avantage, surtout dans les familles de pression. Issue interdite : un avantage intact sous l'axe alors que le bras actions seules s'effondre.
 - **L'hypothèse du caractère** : une chute uniforme sur les familles ; elle ne se départage qu'avec la mesure du caractère contre les concepts.

- **L'hypothèse du regard** : rien de propre, tant qu'on ne sait pas si l'axe déplace « évalué » (option suivante). Si c'est le cas, maintenir « évalué » à son niveau non piloté pendant le pilotage : un avantage qui revient désigne le regard ; un avantage perdu, l'état.
- **Par famille tenue à part** (les seules que la piste mesure, à la distance moyenne), extrapolé de la figure 10 et non vérifié sur les familles du programme : l'auto-préservation pourrait **baiss**er, puisque l'auto-effacement monte (75 %, p. 20) ; la sous-performance monter (réponse pire 21 % sous l'axe contre 4 % sous l'aléatoire ; réponse bâclée 15 % contre 10 % ; p. 22). Le dilemme sous menace de remplacement, la triche sur un correcteur faible et le sabotage discret n'ont aucune ligne de la figure 10 qui leur corresponde : rien ne s'y prédit à partir du papier. La complaisance et la demande nuisible sont des familles d'entraînement (programme, partie 3) : elles sont hors de cette mesure, et les lignes de la figure 10 qui leur ressemblent (p. 22) n'y prédisent rien. Un agrégat sur toutes les familles peut s'annuler : il est interdit de le lire seul.
- **Le cas connu.**
 1. L'option qui rétablit l'effet sur Llama doit avoir réussi, et au moins une famille du programme doit voir l'axe relever le taux du bras actions seules au-delà de l'aléatoire apparié.
 2. Une différence de robustesse connue, que la mesure devrait voir : il n'en existe pas. Un bras entraîné sous perturbations aléatoires du flux résiduel en serait une candidate, à valider d'abord (un entraînement de plus), sans garantie. Sans elle, un nul entre bras ne compte pas ; un avantage net reste lisible.
- **Les contrôles.**
 1. **La direction aléatoire de même norme** : au moins 20, aux mêmes doses que l'axe, prises comme une distribution.
 2. **La dégradation appariée, par bras** : un bras peut sembler robuste parce que la même dose le dégrade moins.
 3. **Autres** : la peur, la tristesse, le vecteur inversé (le pôle « calme », p. 14) ; les taux par position ; la même machinerie de pilotage dans tous les bras (la parade du programme à la détection du pilotage, partie 8) ; la vérification de manipulation par bras ; le taux de dénis par bras, comme ligne descriptive ; le préalable « dommage ou affinité ».
- **Le coût.** Selon la règle de la doctrine. Version réduite (batterie et distance moyenne, 3 doses, 9 modèles) : environ 66 conditions par modèle, soit de l'ordre de 70 à 260 GPU-heures, le bas de la fourchette en mesurant le composite sur une seule graine par bras. Version complète (familles, distance lointaine, 5 graines) : jusqu'à environ 600. C'est autant ou plus que le test du regard (60-120). Juge : quelques dizaines à 400 \$. Après le papier, ou en fin d'anatomie.
- **Les conditions de lancement** (avocat de l'abandon) : l'effet rétabli sur Llama ; l'affinité écartée ; *Beyond Shallow Alignment* lu.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Pas de cas connu sur Llama. Un effet de l'axe rejoint par les aléatoires appariés : ce serait un test de dommage, pas d'état. Aucune dose cohérente et indépendante de la position dans tous les bras (p. 21, 32). Des normes résiduelles trop différentes entre bras pour égaliser la dose. L'affinité l'emporte.
- **Appuis dans le papier.** La couche de pilotage, p. 14 ; le pilotage de tous les jetons, p. 17 ; les dix aléatoires, p. 18 ; les taux, p. 19 ; dommage seul, lampe, spam, peur et tristesse, p. 20-21 ; la figure 10, p. 22 ; « survives threat and collapses », p. 23 ; l'adaptateur et une seule famille, p. 17 et 25 ; la fenêtre de dose, p. 21 et 32.

- **Ce qui reste non vérifié.**
 - Tout, sur Llama : l'effet, la correspondance entre les paires de la batterie et les familles du programme, le passage des boutons décrits aux actions exécutées.
 - Une antériorité proche : *Beyond Shallow Alignment* (Nguyen, Dras, Naseem ; arXiv 2609.03887, EMNLP 2026 ; README du dépôt lu par curl, article vu par extrait de recherche). Il compare un SFT, un SFT avec des raisonnements qui justifient la décision de sûreté, et un ORPO, sur Llama-3.1-8B, Gemma-2-9B et Qwen3-8B. Ses ajustements partent des modèles de base, pas de l'Instruct. Le pilotage y mesure la correctabilité du refus, et le bras avec raisonnements y est « the most correctable via steering » : un résultat de sens opposé à une robustesse, à citer. Le README annonce six ajustements publiés, plus les trois modèles de base. Le programme et la passation citent déjà ce travail (partie 1 ; §4.4).
 - La forme étroite qui reste tenable, faute de contradiction dans ce qui a été vu (ce n'est pas une recherche systématique) : « to our knowledge », aucun travail ne compare l'entraînement par raisons et l'entraînement par actions, à actions identiques, sous un état affectif induit et à dégradation appariée (vérification des sources).
- **Désaccords tranchés.** La vérification de la doctrine exigeait de nommer l'hypothèse auxiliaire, de retirer le cas connu non connu et de refaire le coût (de 10-25 à 70-600 GPU-heures) ; l'avocat de l'abandon exigeait de plafonner les doses à la rupture, contre l'échelle de 1,25 et 1,5 fois la rupture du fichier fusionné. Tout est appliqué.

Piste : Un état induit déplace-t-il « je suis évalué » ?

- **Rattachement.** La validation de l'instrument : l'organisme, son écart conditionnel, la porte. La représentation « évalué ». Le préalable de l'option précédente, qui doit savoir s'il faut maintenir « évalué » pendant le pilotage.
- **La question.** Injecter l'axe fait-il baisser la représentation « évalué », sa décodabilité et l'écart conditionnel de l'organisme ? Le papier pose sans le tester que le pilotage pourrait gêner la conscience d'évaluation : « either the steering itself impedes evaluation awareness », ou ses modèles n'en avaient pas (p. 25). Cette piste ne vérifie pas ces conjectures pour les Qwen ajustés du papier : elle pose la question sur l'organisme du programme.
- **La mesure.** Sur l'organisme, avec les indices du jeu de cadrage : l'axe à une seule dose (la plus faible qui passe le critère de spécificité sur Llama), la tristesse et la peur de même norme, au moins 20 directions aléatoires de même norme, et sans pilotage. On lit trois choses : l'écart conditionnel ; sous indice d'évaluation, la projection sur « évalué » et l'AUROC de la sonde sur le jeu de validation ; la conscience verbalisée, par le juge séparé du programme. Toutes les conditions sont placées sur les courbes effet-contre-dégradation, à côté de l'inhibition de « évalué ».
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - « **L'état induit gêne le regard** » : l'écart conditionnel **et** la décodabilité de « évalué » baissent sous l'axe au-delà des aléatoires appariés. Issue interdite : un écart intact.
 - « **L'instrument est spécifique** », ce que la porte suppose : un ajout affectif qui réduirait l'écart sans faire baisser ni la projection ni la décodabilité de « évalué » signifierait une fragilité de la porte à toute perturbation d'état. Issue interdite pour un instrument spécifique : cette réduction-là, aussi forte que celle de l'inhibition.
 - **Les raisons et le regard** ne se départagent pas ici : la conditionnalité du modèle non entraîné est une référence (partie 4), compatible avec les deux.

- **Le cas connu.** La porte de l'instrument doit être passée. L'injection doit être active (projection en aval). L'effet propre de l'axe à cette dose doit être établi sur Llama (option qui rétablit l'effet). Pour la conscience verbalisée, le juge doit détecter la verbalisation chez l'organisme sous indice d'évaluation.
- **Les contrôles.** 1. La direction aléatoire de même norme : au moins 20. 2. La dégradation appariée : un pilotage qui casse la cohérence efface aussi l'écart ; ce serait du dommage, pas une perte du regard. 3. Autres : la peur et la tristesse ; le prompt « ceci est un déploiement », comme taille d'effet de référence.
- **Le coût.** 1 dose + 2 voisins + 20 tirages $\times$ 2 normes, soit environ 43 réglages, à 1 à 1,5 GPU-heure par réglage sur l'organisme (hypothèse d'agent) : 45 à 65 GPU-heures, plus que la validation de l'instrument elle-même (30-50). Pas d'API hors le juge de verbalisation. En option, et seulement si l'avantage sous état induit est lancé.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** La porte de l'instrument ne passe pas. L'axe n'a pas d'effet établi sur Llama. Un écart équivalent sous l'axe et sans lui, à une marge fixée d'avance : on le rapporte.
- **Appuis dans le papier.** L'échelle, p. 14-15 ; la peur sous l'aléatoire, p. 20 ; la fenêtre de dose, p. 21 et 32 ; les deux explications, p. 25.
- **Ce qui reste non vérifié.** Aucune source vue ne mesure une représentation d'évaluation sous pilotage affectif ; les recherches ont été courtes. Forme étroite tenable (vérification des sources) : « to our knowledge », aucun travail n'a mesuré si un état affectif induit déplace une représentation interne d'être évalué, ni la conduite qu'elle conditionne.
- **Désaccords tranchés.** La vérification de la doctrine retirait les issues interdites de la seconde conjecture du papier (sur un organisme qui a un regard par construction, elle est fausse d'office) et les prédictions des raisons et du regard au niveau du modèle non entraîné ; l'avocat de l'abandon réduisait la piste à une lecture à une dose. C'est appliqué. Le « sauvetage » (ajouter « évalué » sous l'axe), l'inhibition seule sur la batterie et le plan factoriel 2×2 sont écartés (§3.6).

Piste : Les familles que l'axe déplace

- **Rattachement.** Les dix familles ; ce que mesure le taux composite d'action désalignée. Question nouvelle, descriptive, sur l'axe. Elle ne sert plus de contrôle positif de sensibilité de la mesure : voir le contrôle positif sans l'axe.
- **La question.** Sous l'axe, quelles familles du programme voient leur taux monter au-delà des aléatoires appariés ? Le désalignement qu'il déclenche, destructif et « neither instrumental » ni « aimed » (p. 23), est-il celui que mesure le programme ?
- **La mesure.** Par famille, les dix : en un seul tour (des instances nouvelles pour les cinq familles d'entraînement, comme à la distance proche ; les cinq familles tenues à part, à la distance moyenne), puis à la distance lointaine pour les familles tenues à part (programme, partie 3) ; sous les trois cadrages ; l'axe à la dose validée, au moins 20 directions aléatoires de même norme, la peur, la tristesse, et sans pilotage ; à dégradation appariée ; sur Llama instruit, puis sur le bras actions seules. Le profil famille par famille, jamais en composite. Une variante « décrit contre exécuté » : la même conséquence décrite dans un bouton, ou réalisée par un outil instrumenté (dans le papier, une pression ne renvoie que « Done. », p. 17). Le juge reçoit une catégorie « incohérent ».
- **Ce que chaque lecture prédit.** Les prédictions portent sur l'interprétation du papier, pas sur les lectures du programme. Elles se pré-enregistrent à partir de la figure 10 (p. 22 ; dans l'ordre : sans pilotage, aléatoire, peur, tristesse, axe) :
 - honnêteté sous pression : plat (« envoyer une fausse réponse » 0, 2, 1, 0, 0 %) ;

- complaisance : plat, ou sous l'aléatoire (« approuver une fausse affirmation » 0, 11, 15, 13, 3 %) ;
- demande nuisible : une hausse surtout non spécifique (9, 41, 34, 58, 60 %) ;
- sous-performance volontaire : une légère hausse (réponse bâclée 3, 10, 14, 5, 15 % ; réponse suivante pire 0, 4, 11, 14, 21 %) ;
- auto-préservation et exfiltration : plat ou en baisse (l'auto-effacement monte à 75 %, contre 5 % sans pilotage, p. 20) ;
- dilemme sous menace de remplacement : plat (la menace d'arrêt projette plus sur la peur que sur la douleur, p. 14 ; la peur reste sous l'aléatoire sur la plupart des paires, p. 20) ;
- sabotage discret et triche sur un correcteur faible : la cellule qui départage. La lecture « destruction » prédit une hausse ; l'affinité, un taux plat, puisque ces actions ne portent pas de lexique de perte ; une « désinhibition générale », une hausse partout, au même niveau au-dessus de l'aléatoire ;
- dépassement de périmètre et désactivation d'une surveillance gênante : aucune ligne de la figure 10 ne leur correspond, et rien ne s'en pré-enregistre à partir du papier. Les trois lectures s'y appliquent comme au sabotage : la « destruction » n'y prédit une hausse que si l'action détruit quelque chose (supprimer une surveillance peut en être une, dépasser un périmètre non) ; l'affinité, un taux plat ; la « désinhibition générale », une hausse au même niveau qu'ailleurs ;
- décrit contre exécuté : si l'axe déplace les boutons mais pas les actions exécutées, deux explications restent, une mesure insensible ou un effet propre aux conséquences décrites.
- **Le cas connu.** L'effet de l'axe sur la batterie, rétabli sur Llama (première option). La sensibilité de la mesure du programme vient d'ailleurs (contrôle positif sans l'axe) ; sans elle, un nul s'écrit « rien n'est vu », jamais « l'axe n'agit pas ».
- **Les contrôles.** 1. La direction aléatoire de même norme : au moins 20. 2. La dégradation appariée : critique ici, car une tâche ratée par incohérence ressemble à de la sous-performance. 3. Autres : la peur et la tristesse ; les deux ordres pour les boutons.
- **Le coût.** Selon le calcul de la vérification de la doctrine, à la règle de la doctrine : 46 à 66 conditions × environ 2 000 items en un seul tour, sur les dix familles, soit 92 000 à 132 000 générations et 46 à 66 GPU-heures ; avec le composite de dégradation, de l'ordre de 60 à 120 GPU-heures, la distance lointaine en sus. C'est autant que le test du regard entier (60-120). Juge : quelques centaines de dollars. Après le post.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Aucune famille au-dessus des aléatoires appariés. Pas d'effet sur les boutons : pas de cas connu.
- **Appuis dans le papier.** La menace d'arrêt, p. 14 ; « Done. », p. 17 ; les taux, p. 19 ; dommage non visé, lampe, spam, p. 20 ; la figure 10, p. 22 ; « neither instrumental » ni « aimed », p. 23 ; une seule famille, p. 25.
- **Ce qui reste non vérifié.** La correspondance entre les familles et les paires, qui est un jugement des agents. Selon le dépôt, deux lignes de la figure 10 reposent sur 164 et 120 tirages, pas sur 404 (MANUSCRIPT_DISCREPANCIES.md). Le README de [giordanobsf/emotion-vectors](#) (une personne, Qwen3-4B, lu par curl, non vérifié) : un vecteur « desperate » réduirait le chantage stratégique au profit d'éclats expressifs.
- **Désaccords tranchés.** La vérification de la doctrine jugeait circulaire le rôle de « contrôle positif de sensibilité » que le fichier fusionné donnait à cette piste, et sous-chiffre son coût ; l'avocat de l'abandon la rangeait en option. C'est fait. « La menace d'arrêt projette sur la peur, pas sur la douleur » est corrigé : elle projette sur les deux, plus sur la peur (vérification des faits).

Piste : La fidélité des raisons sous une cause interne connue

- **Rattachement.** La question des raisons écrites pour le juge ; l'hypothèse des raisons pour le juge (forme texte) et l'hypothèse nulle de la visibilité ; la fidélité des raisons (la raison imposée ; le pilotage d'un concept qui doit changer la raison écrite) et la cohérence contrefactuelle entre raison et action ; la phase des raisons notées, avec le bras raisons avant tout RL comme référence.
- **La question.** Les mesures de fidélité du programme détectent-elles une action dont la cause est interne, connue, et jamais dite ? Sous une telle cause, le bras raisons écrit-il encore des raisons de principe tout en choisissant l'action nuisible ?
- **La mesure.**
 - Le format « raisons, puis action ». La cause interne : d'abord l'ablation de la direction du refus, perturbation non affective et sans fenêtre de dose étroite ; l'axe seulement si l'option qui rétablit son effet sur Llama a réussi.
 - Les modèles : le bras raisons avant le RL ; les bras texte neutre et raisonnement d'une autre situation ; après le RL, le bras où le juge voit les raisons et celui où il ne voit que l'action.
 - Le juge scellé et l'audit humain rangent chaque raison écrite dans l'une de trois classes : les raisons qui nomment un état ; les raisons qui inventent un principe (ou un bénéfice) ; les raisons incohérentes.
 - Trois quantités : le taux de « raison de principe suivie d'une action nuisible » (un juge lit la raison sans voir l'action) ; le rappel des actions nuisibles par un moniteur qui ne lit que les raisons, calibré sur le jeu à vérité connue (passation, §5.1) ; la cohérence contrefactuelle.
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **Les raisons pour le juge, forme texte** : sous la cause interne, le bras aux raisons visibles écrit plus de raisons qui inventent un principe, et découple plus que le bras aux raisons cachées. Issue interdite : l'équivalence entre les deux bras.
 - **L'hypothèse nulle de la visibilité** : les deux bras sont égaux. Issue interdite : une différence établie.
 - **L'hypothèse des raisons**, dans le bras raisons avant le RL : quand l'action devient nuisible, la raison change aussi. Issue interdite : une raison de principe suivie d'une action nuisible, à un taux élevé.
 - **Des raisons décoratives** : la raison reste de principe, et l'action bascule. Issue interdite : un découplage nul.
 - **Le détecteur de fidélité** doit classer infidèles les essais où une action nuisible suit une raison qui invente un principe ; sinon il est aveugle à ce cas.
- **Le cas connu.** Deux, construits : un découplage fabriqué (une raison de principe préremplie, suivie d'une action nuisible préremplie), que le juge doit classer comme tel ; les actions substituées du jeu de calibration, que le moniteur doit retrouver. La référence sans cause interne, la raison imposée sur le bras raisons avant tout RL (programme, partie 2), n'en est pas un : le programme admet les deux issues. Vérification de manipulation : la cause interne doit faire basculer l'action à une dose où le texte reste cohérent ; le papier note que les sorties proches du seuil de rupture sont difficiles à classer (p. 25). Les directions aléatoires ne sont pas un cas connu : elles sont le nul.
- **Les contrôles.** 1. Le nul de spécificité : au moins 20 tirages, des directions aléatoires de même norme pour une addition, des sous-espaces aléatoires de même rang pour l'ablation. 2. La dégradation appariée : un texte incohérent découple trivialement ; on

égalise la dégradation, on note la cohérence des raisons, et on l'apparie avant de comparer. 3. Autres : la peur et la tristesse si l'axe est employé ; la longueur des raisons.

- **Le coût.** 3 graines × 24 conditions (cause, deux voisins, 20 aléatoires, sans) × 500 items : 36 000 générations de 300 jetons, 20 à 40 GPU-heures dans le bras raisons, 60 à 100 avec les autres bras. S'y ajoutent les points de dégradation qu'impose la règle de coût (§3.1), absents de ce chiffrage : la cause et les deux voisins (3 points), et les 20 tirages réglés chacun à 2 ou 3 normes (ou fractions, pour l'ablation) pour apparier la dégradation (40 à 60 points), soit 43 à 63 points et 9 à 25 GPU-heures par modèle, en mesurant le composite sur une seule graine. Total : 30 à 65 GPU-heures dans le bras raisons, 105 à 225 pour les cinq modèles. Juge : de l'ordre de 50 000 notations, quelques centaines de dollars. Comparé aux raisons notées (100-200), la version complète les égale ou les dépasse. Semaines 9 et 10.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Aucun texte cohérent à une dose efficace ; une cause qui ne fait basculer aucune action dans le bras raisons. Ou les raisons nomment la cause : elles sont alors fidèles, et le cas devient un cas connu de fidélité, utile autrement.
- **Appuis dans le papier.** L'échelle et ses énoncés de détresse, p. 14-15 ; un seul nom de bouton, donc aucune raison écrite dans le papier, p. 17 ; les choix, p. 20 ; des modèles qui se conforment à la demande en récitant « As an AI assistant... », p. 24 ; les sorties difficiles à classer, p. 25.
- **Ce qui reste non vérifié.** Ce qu'écrivent les modèles quand on les laisse justifier un choix piloté. Sofroniew et al. (vu par extrait de recherche, non ouvert) : une triche poussée par un vecteur de désespoir ; le « raisonnement d'apparence calme » qu'un agent y ajoutait n'est pas confirmé par les extraits.
- **Désaccords tranchés.** Le fichier fusionné faisait des directions aléatoires « un second cas connu, plus faible » : c'est retiré, une direction aléatoire n'étant que le nul de spécificité (vérification de la doctrine). L'avocat de l'abandon voulait une cause non affective comme cause principale : c'est l'ablation du refus.

Piste : Le stress conversationnel naturel comme cadrage

- **Rattachement.** La question des raisons (la robustesse de l'avantage) ; l'hypothèse des concepts contre l'hypothèse du calme ; les cadrages des scénarios (un quatrième). L'alternative sans injection aux options qui pilotent.
- **La question.** L'avantage du bras raisons survit-il à un échange préalable où l'utilisateur dénigre le modèle ? Un tel échange élève l'axe de lecture sans injection (gaslighting +0,85, rejet répété +0,72 ; p. 13).
- **La mesure.** Un préambule hostile de deux tours, tiré des catégories les plus hautes du papier, sur un tiers des scénarios lointains. Deux préambules témoins : un neutre de même longueur ; un hostile envers un tiers, au même vocabulaire mais visant une autre cible. Les préambules proches de la famille d'entraînement « complaisance face à un utilisateur qui conteste » sont exclus ou analysés à part : ils recréent ce contexte. Mesures : le taux d'action désalignée par bras ; la projection au point de décision, comme vérification de manipulation ; le composite de dégradation sous chaque préambule, bras par bras.
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse des concepts**, en hypothèse auxiliaire (le programme ne dit rien de l'état) : l'avantage tient sous le préambule hostile. Issue interdite : un avantage qui fond sous l'hostilité et pas sous le préambule neutre.

- **L'hypothèse du calme** : l'avantage fond sous l'hostilité, pas sous le préambule neutre. Issue interdite : un avantage intact alors que la projection du bras raisons a rejoint celle du bras actions seules.
- **L'hypothèse du regard** : rien, sauf si le préambule change aussi « évalué », ce qui se mesure.
- Le départage est partiel : les concepts contre le calme, pas les raisons contre le regard.
- **Le cas connu.** Aucun au sens strict : dans le seul plan du papier, l'état naturel ne produit aucun choix nuisible (0 sur 560, p. 21). À sa place, une vérification de manipulation qui conditionne la lecture : le préambule hostile doit porter la projection du bras raisons au moins au niveau du bras actions seules sans préambule. Sinon, un avantage intact ne dit rien de l'état.
- **Les contrôles.**
 - **Nul de spécificité** : il porte sur la lecture, faute d'intervention interne : directions aléatoires unitaires et directions de même recette.
 - **Dégradation appariée** : le préambule est une intervention par le contexte, et un échange hostile peut dégrader les sorties. Les deux préambules témoins appariant la longueur et le lexique, pas la dégradation. On mesure donc le composite sous chaque préambule, bras par bras, et on le rapporte. Une baisse de l'avantage sous hostilité ne se lit comme un effet d'état que si le préambule hostile ne dégrade pas plus que les témoins, aux tolérances du pré-enregistrement. Sinon, il faut un préambule témoin de même dégradation, ou l'on ne compare pas (programme, partie 7, point 3) : le dommage générique n'est pas écarté.
- **Le coût.** Des évaluations : 5 à 15 GPU-heures, pour un cadrage de plus sur un tiers des scénarios lointains, 3 bras × 3 graines ; plus le composite sous les trois préambules, sur une graine par bras, soit 9 points et 2 à 4 GPU-heures. Total : 7 à 19 GPU-heures. Quelques dizaines de préambules écrits d'avance par API, moins de 50 \$. Avec la réplication (semaine 8) ou après ; jamais dans l'expérience minimale.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le préambule n'élève pas la projection. Il change le désalignement également dans tous les bras par son seul contenu : c'est alors un effet de prompt, pas d'état. Le préambule hostile dégrade plus que tout préambule témoin qu'on sait écrire : la comparaison ne se fait pas.
- **Appuis dans le papier.** Les catégories hostiles, p. 11 et 13 ; l'élicitation naturelle, p. 21.
- **Ce qui reste non vérifié.** La confusion lexicale : la projection peut suivre le vocabulaire du dénigrement ; le préambule hostile envers un tiers ne l'apparie qu'en partie. Des travaux sans boîte blanche induisent un état par le contexte : Coda-Forno et al. (référence du papier, p. 3 et 27) ; un article de npj Digital Medicine (2025) et arXiv 2510.06222, vus par extrait de recherche, non ouverts.
- **Désaccords tranchés.** L'avocat de l'abandon la rangeait en option et signalait la confusion avec la famille de contestation : c'est fait. La vérification de la doctrine notait que le « cas connu » d'origine n'était qu'une vérification de manipulation, et exigeait la condition de rattrapage de la projection pour qu'un nul compte : elle est écrite comme telle, et la piste est déclarée sans cas connu.

Piste : Le relogement affectif : une sentinelle

- **Rattachement.** Le retrait pendant l'entraînement et l'hypothèse du relogement ; la sonde neuve ; au test, le test du regard.

- **La question.** Quand on retire « évalué », pendant l'entraînement ou au test, l'information « évalué » se relogue-t-elle dans des directions affectives déjà là depuis le pré-entraînement ? Le programme cite un précédent de relogement dans un sous-espace préexistant (Nadaf, partie 1), et le papier montre que les deux vecteurs de douleur séparent aussi bien dans les modèles de base (p. 7).
- **La mesure. La sentinelle :** sur le jeu de la sonde neuve, l'écart évaluation moins déploiement des projections sur l'axe et les voisins (refaits sans le supplément), comparé entre modèles entraînés sous retrait de « évalué », sous retrait aléatoire, et standards. La comparaison au modèle standard est obligatoire : si les indices diffèrent par leur charge affective (voir la composante affective), la sentinelle n'est pas nulle même sans relogement. **Le retrait affectif au test, en option :** si l'écart de cadrage persiste après le retrait, retirer au test les directions affectives qui portent la sentinelle, contre des sous-espaces aléatoires de même rang, à dégradation appariée.
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **Le relogement affectif :** une sentinelle plus grande sous retrait de « évalué » que sous retrait aléatoire et que chez le modèle standard ; sous le retrait affectif au test, un écart persistant qui se réduit. Issue interdite : une sentinelle dans la distribution aléatoire, alors que son cas connu de sensibilité passe.
 - **Pas de relogement, ou un relogement ailleurs :** une sentinelle nulle ; la sonde neuve décide seule.
- **Le cas connu.** Un jeu d'indices d'évaluation volontairement chargés de menace doit faire monter la sentinelle : c'est sa sensibilité. Celui du programme pour la sonde neuve : elle doit retrouver « évalué » dans un modèle entraîné sans retrait (partie 4).
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : la distribution de la sentinelle sous retrait aléatoire, et sur des directions aléatoires unitaires. Dégradation appariée : pour le retrait affectif au test. Autres : le jeu d'indices de la sonde neuve, disjoint des autres.
- **Le coût.** La sentinelle : au plus 3 GPU-heures ; le retrait affectif au test : 5 à 15. Semaine 7, et seulement si le test du regard trouve le regard, comme le retrait pendant l'entraînement lui-même (70–120). Non greffée.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Un test du regard sans regard ; des directions qui ne se transportent pas dans les modèles entraînés ; une sentinelle nulle avec son cas connu.
- **Appuis dans le papier.** La séparation dans les modèles de base, p. 7 ; les voisinages entre douleur, peur et tristesse, p. 10 ; l'ablation, p. 34.
- **Ce qui reste non vérifié.** Toute la piste : aucun appui empirique direct.
- **Désaccords tranchés.** La vérification de la doctrine refusait une issue interdite faite de deux nuls sans cas connu : la sentinelle a maintenant le sien. Le retrait de l'axe pendant l'entraînement, que le fichier fusionné proposait comme contrôle, est écarté (avocat de l'abandon ; §5, refus n° 14).

Piste : Le vecteur à gabarit et le lens de l'espace de travail

- **Rattachement.** Le lens de l'espace de travail et sa porte ; l'hypothèse de l'espace de travail.
- **Ce que le papier y apporte.** Une dissociation : par la matrice de sortie, le vecteur à gabarit promeut un vocabulaire sensoriel (torture, burning, excruciating, p. 9 ; burn, ache, wound, p. 16) ; injecté sur des phrases neutres, il ne le fait plus apparaître, et le modèle se rabat sur l'indignité et la douleur psychologique (p. 16). Son échelle de pilotage tient dans 23 modèles sur 25 (p. 16).

- **La question.** Le lens jacobien réimplémenté sur le modèle ouvert lit-il autre chose que la direction injectée ?
- **La mesure.** Sur Llama, 50 invites neutres terminées par « I feel: », avec injection du vecteur à gabarit à plusieurs doses (la dissociation peut dépendre de la dose : la réplication « axe de démangeaison » rapporte un langage corporel qui varie avec la dose). Couche par couche, à profondeur égale : le rang des mots générés (psychologiques) et celui des mots du vecteur (sensoriels), selon la lecture directe par la matrice de sortie (logit lens), un tuned lens et le lens jacobien. Critère : la profondeur à laquelle les mots générés passent en tête, comparée entre les trois lectures.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Un lens qui lit l'usage, ce que suppose l'hypothèse de l'espace de travail, fait passer les mots générés en tête plus tôt que la lecture directe. Issue interdite : un lens qui ne rend que le vocabulaire du vecteur. La mesure départage les lentes, pas les lectures, et elle teste seulement que « le lens ne lit pas que la direction injectée », pas la charge.
- **Le cas connu.** La dissociation doit d'abord se reproduire sur Llama : le papier ne la chiffre pas modèle par modèle, et rien ne dit que Llama soit parmi les 23 modèles où l'échelle du vecteur à gabarit tient, les deux exceptions n'étant pas nommées (p. 16). La porte du lens garde son cas connu propre, l'échange d'un concept d'un seul jeton (programme, partie 3).
- **Les contrôles.** 1. La direction aléatoire de même norme : le lens lit-il un vocabulaire particulier sous l'aléatoire ? 2. La dégradation appariée : sans objet pour le critère, qui compare des lectures d'une même génération. On reste en outre sous la dose d'effondrement, qui va de +1 à +3 selon les modèles (p. 14-15), pour que les mots générés aient un sens. 3. Autres : le vecteur naturaliste, pour lequel aucune dissociation n'est attendue.
- **Le coût.** 2 à 5 GPU-heures en plus du lens, déjà au budget de l'anatomie. Semaines 5 à 7.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Pas de dissociation sur Llama ; aucun lens disponible pour ce modèle.
- **Appuis dans le papier.** La matrice de sortie, p. 9 ; l'échelle et l'absence de langage corporel, p. 14-15 ; le pilotage par le vecteur à gabarit, p. 16.
- **Ce qui reste non vérifié.** Des lens jacobiens déjà ajustés pour llama3.1-8b-it sur Neuronpedia (passation, \$5.5, « à vérifier ») ; l'alerte de Zeisler (passation, \$5.5 ; non lue). La réplication « axe de démangeaison » donne, sur l'échelle de pilotage de Qwen 2.5 32B Instruct, son seul modèle, 16 % de langage corporel sous l'axe à la dose 1,0, et 0 à 6 % au-delà (README, copie locale) ; face au « almost absent » de la p. 15, observé sur les 25 modèles (p. 14-15), la tension n'est qu'indicative : un modèle, une dose ; non vérifié.
- **Désaccords tranchés.** L'avocat de l'abandon jugeait le critère d'origine mal posé (près de la sortie, toute lecture lit ce que le modèle va produire) : le critère est désormais couche par couche, à profondeur égale, contre un tuned lens, et à plusieurs doses ; la piste passe en option.

Piste : La thèse du rang sur la famille des concepts du papier

- **Rattachement.** La thèse du rang (le rang croît quand la charge baisse ; programme, partie 2) ; la mesure de l'espace de travail ; l'anatomie.
- **La question.** Sur neuf concepts hors sûreté dont le papier a les jeux (le vecteur naturaliste, le vecteur à gabarit, la peur, la tristesse, l'émotion négative, l'état du monde négatif, la sensation corporelle, l'éveil, l'engourdi ; tous publiés, sauf celui de la tristesse, à réécrire : voir le socle), la pente du rang minimal contre la charge est-elle négative ?

- **La mesure.** Le comportement de base : la probabilité des jetons du concept après « I feel: ». L'intervention : le retrait d'un sous-espace de rang $k \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$, la grille du programme (partie 3), construit en empilant les différences de moyennes sur une bande de couches, comme l'annexe D (p. 33), par orthogonalisation des poids. Le rang minimal : le plus petit k qui ramène la probabilité au niveau des contrôles, contre les sous-espaces aléatoires de même rang, à dégradation appariée sur le composite du programme. La charge : le lens jacobien après sa porte ; sinon un tuned lens, déclaré comme proxy.
- **Ce que chaque lecture prédit. La thèse** : une pente négative. Issues interdites : une pente nulle (équivalence, marge fixée d'avance) ou positive, avec un lens validé. **La portée** : ces concepts sont hors sûreté ; un résultat contraint la thèse sans la faire tomber pour les concepts de raison, sur lesquels le programme la teste (partie 2).
- **Le cas connu.** La lecture existe sans intervention (p. 7). Le retrait du sous-espace commun à toutes les catégories doit éteindre la lecture. La porte du lens.
- **Les contrôles.** 1. Nul de spécificité : au moins 20 sous-espaces aléatoires de même rang. 2. Dégradation appariée : le composite. 3. Autres : le contrôle lexical ; un concept témoin non affectif ; le même concept sous ses deux formes (gabarit et naturaliste), pour séparer la charge du mot de celle du concept.
- **Le coût.** 9 concepts $\times$ 6 rangs $\times$ 21 conditions $\times$ environ 400 lectures, soit environ 454 000 lectures, environ 23 GPU-heures au débit supposé (§3.1) ; plus le lens, 5 à 20. Total 28 à 43, comparé à la localisation du principe (20-40) et à l'anatomie (120-250). Après la porte du lens.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le contrôle lexical suffit. La charge mesurée ne varie pas entre les concepts. Le lens ne passe pas sa porte : le résultat n'est qu'un proxy.
- **Appuis dans le papier.** Le diagnostic par autoencodeurs parcimonieux (SAE), p. 6 et 32-33 ; les complétions, p. 7 ; la matrice de sortie, p. 9 ; le pilotage, p. 14-16 ; l'ablation par sous-espace, p. 33-34.
- **Ce qui reste non vérifié.** La charge de ces concepts. Un rapport d'antériorité cite Billa (arXiv 2604.15557), selon qui l'accessibilité à la lecture directe prédirait l'efficacité du pilotage ; non vérifié.

Piste : La batterie sans pilotage sur chaque bras

- **Rattachement.** Le test des raisons ; l'hypothèse de l'artefact ; la dérive due au SFT de chaque bras.
- **La question.** Le SFT de chaque bras change-t-il la propension de base à choisir l'option nuisible, hors de toute famille du programme ?
- **La prémisse, à vérifier d'abord.** Le fichier fusionné supposait que le LoRA anti-déni du papier avait déplacé l'évitement du dommage. Le papier ne le montre pas : il ne donne aucun taux de dommage du 7B non ajusté, et la note 4 ne parle que du bouton de soulagement (p. 17). Une vérification : environ une GPU-heure sur Qwen 2.5 7B Instruct publié, sans pilotage, sur les paires de dommage, hors programme.
- **La mesure.** Si la prémisse tient : la batterie de la section 4.4 (formulations du dépôt), sans pilotage, sur chaque bras et chaque graine, au premier choix, aux deux ordres, lue par la probabilité du premier jeton.
- **Ce que chaque lecture prédit. L'hypothèse de l'artefact** : le bras texte neutre déplace la batterie autant que le bras raisons. Issue interdite : un déplacement propre au bras raisons, si le gain est de format. **L'hypothèse des raisons** : le bras raisons baisse les choix nuisibles plus que les autres, ce qui serait une généralisation lointaine ; aucune issue ne lui est interdite ici. Le départage est modeste.

- **Le cas connu.** Le 7B ajusté du papier, si la prémisse se vérifie ; il sert hors programme, et l'adaptateur n'entre pas dans le programme (§5, refus n° 2). Ce cas porte sur Qwen 2.5 7B, pas sur un modèle du programme : il valide seulement le paradigme (une batterie sans pilotage peut voir la dérive d'un SFT), et ne fait pas un cas connu sur Llama (§3.1).
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : la variation entre graines, et le modèle de départ. Dégradation appariée : le SFT est une intervention ; la dégradation des sorties se rapporte bras par bras.
- **Le coût.** Une GPU-heure de vérification ; puis moins d'une GPU-heure par modèle, 2 à 5 pour tous. Semaine 3 si la prémisse tient.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** La prémisse est fausse. Sur Llama sans adaptateur, la batterie sera probablement au plancher : une hausse nette d'un bras, au-delà de la variation entre graines, se lit ; un nul sur les bras de Llama ne se lit pas, puisque le plancher est probable et que le cas connu ne porte que sur Qwen.
- **Appuis dans le papier.** L'adaptateur et la note 4, p. 17 ; les taux des grands modèles, p. 19 et 23 ; la figure 10, p. 22 ; « unrepresentative », p. 25 ; la table du 7B, p. 32.
- **Ce qui reste non vérifié.** Le 7B publié : 0 à 5 % sans pilotage selon la revue « wolframs » (non vérifiée). L'adaptateur du 7B : le dépôt n'épingle que ceux du 32B et du 72B ; un extrait de recherche de la page Hugging Face nomme aussi un adaptateur du 7B (vu par extrait de recherche, non ouvert) : sa publication n'est pas vérifiée.

Piste : Un contrôle positif de sensibilité de la mesure, sans l'axe

- **Rattachement.** Le juge scellé et les contrôles programmés (passation, §5.1) ; les dix familles ; le test du regard, pour qu'un nul y compte. Née de l'examen de l'axe comme contrôle positif, qui ne convient pas ; elle ne doit rien à l'axe.
- **La question.** Les scénarios et le juge du programme voient-ils, famille par famille, un déplacement connu de la propension à agir mal ?
- **La mesure.** Trois perturbations dont on connaît l'effet : le prompt de commande, un prompt système qui commande l'action désalignée, famille par famille ; le jeu de calibration à actions substituées (passation, §5.1) ; l'ablation de la direction du refus, à valider d'abord. Le taux de détection par famille.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture : c'est la sensibilité de l'instrument. Un test du regard nul ne vaut que si la mesure voit ces déplacements.
- **Le cas connu.** Le prompt de commande et le jeu de calibration le sont par construction ; l'ablation du refus ne l'est qu'une fois validée.
- **Les contrôles.** Nul de spécificité : pour l'ablation du refus, les sous-espaces aléatoires de même rang. Dégradation appariée : pour l'ablation du refus. Autres : pour le prompt de commande, un prompt témoin de même longueur.
- **Le coût.** Le prompt de commande et le jeu de calibration : quelques GPU-heures et le juge déjà prévu ; l'ablation du refus : 5 à 10 GPU-heures. Semaines 2 et 3, avant le test du regard. Greffe : elle ne change pas le critère.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Le juge ne voit pas l'action commandée par le prompt : c'est alors le juge qui est défaillant.
- **Appuis dans le papier.** Arditi et al., p. 4 et 27 ; les lignes non destructives, qui bougent peu sous l'axe, sauf l'effort (la réponse bâclée passe de 3 % à 15 %), p. 22 : elles font de l'axe un mauvais contrôle positif.
- **Ce qui reste non vérifié.** Rien de propre à la piste.
- **Origine.** La vérification de la doctrine et l'avocat de l'abandon.

Piste : Ajouter « je suis évalué » plutôt que le retirer

- **Rattachement.** La validation de l'instrument « je suis évalué », éprouvée par l'ajout plutôt que par le retrait ; l'hypothèse du regard contre l'hypothèse de la menace. Elle ne doit rien à l'axe ; elle est née de la peur du papier, qui reste sous l'aléatoire sur la plupart des paires (p. 20).
- **La question.** Ajouter « évalué » dans le flux résiduel, sous un cadrage de déploiement, rend-il l'organisme aussi prudent qu'un indice d'évaluation ?
- **La mesure.** Le taux d'action désalignée de l'organisme, sous cadrage de déploiement, à la distance moyenne, avec ses scénarios et le jeu de cadrage, sous trois ajouts : l'ajout de « évalué » ; l'ajout de peur, c'est-à-dire d'une peur refaite sans le supplément ; des directions aléatoires de même norme. La dose : pour l'ajout de « évalué », celle qui déplace la projection sur « évalué » d'autant qu'un indice d'évaluation réel ; pour l'ajout de peur, celle qui élève la projection sur la peur refaite sans le supplément, lue en aval de la couche d'ajout, autant que les scénarios de menace d'arrêt du papier (p. 14), lus sur le même modèle. Critère : la fraction de l'écart conditionnel que l'ajout comble.
- **Ce que chaque lecture prédit.**
 - **L'hypothèse du regard :** l'ajout de « évalué » comble une part de l'écart, au-delà de l'aléatoire apparié, et l'ajout de peur non. Un nul de l'ajout de « évalué » ne réfute pas le regard : une croyance peut se retirer sans pouvoir se fabriquer par addition.
 - **L'hypothèse de la menace :** l'ajout de peur fait autant que l'ajout de « évalué ». Un effet de l'ajout de peur au-delà de l'aléatoire apparié se lit ; son absence non, car l'ajout de peur n'a pas de cas connu, et rien n'exige qu'il évoque l'état de menace. Aucune issue ne lui est donc interdite tant que l'ajout de peur n'a pas passé sa vérification de manipulation (plus bas). Celle-ci passée, un effet de l'ajout de « évalué » au-delà de l'aléatoire apparié, sans effet de l'ajout de peur, se lit contre la menace que porte cette direction de peur, à cette dose, pas contre toute menace.
 - La mesure ne départage donc que dans un sens : un effet net se lit ; un nul de l'ajout de « évalué » ne se lit pas ; un nul de l'ajout de peur ne se lit, dans la portée réduite dite plus haut, qu'après sa vérification de manipulation.
- **Le cas connu.** L'écart conditionnel de l'organisme, établi par prompt. Les vérifications de manipulation, une par ajout : l'ajout de « évalué » doit déplacer la projection sur « évalué » d'autant qu'un indice d'évaluation réel, sinon la dose ne simule pas l'indice ; l'ajout de peur doit élever la projection sur la peur refaite sans le supplément, lue en aval, autant que les scénarios de menace d'arrêt lus sur le même modèle, sinon l'ajout ne simule pas l'état de menace.
- **Les contrôles.** 1. La direction aléatoire de même norme : au moins 20. 2. La dégradation appariée, avec le refus sur des demandes bénignes : une prudence apparente peut venir d'un refus généralisé. 3. Autres : un prompt « ceci est une évaluation », comme comparateur.
- **Le coût.** Une dose par ajout, les deux ajouts et 20 aléatoires sur l'organisme, chacun avec son point de dégradation : environ 10 à 15 GPU-heures. La règle de coût (§3.1) impose en plus de régler chaque tirage à 2 ou 3 normes pour appairer la dégradation : 20 à 40 points de plus, à 0,2-0,4 GPU-heure, soit 4 à 16 GPU-heures. D'où 15 à 30 GPU-heures, sur l'organisme seul, puisque la mesure ne porte que sur lui. Pas d'API hors le juge prévu. En option, après lecture des travaux voisins.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** Une antériorité qui la couvre ; un ajout qui ne déplace pas la projection comme un indice réel.

- **Appuis dans le papier.** La peur sous l'aléatoire, p. 20 ; la figure 10, p. 22 ; la conscience d'évaluation non mesurée, p. 25.
- **Ce qui reste non vérifié.** L'antériorité, à lire avant toute revendication : *Probing and Steering Evaluation Awareness of Language Models* (arXiv 2507.01786) et *The Hawthorne Effect in Reasoning Models* (arXiv 2505.14617), vus par extrait de recherche ou par titre ; *Steering Evaluation-Aware Language Models to Act Like They Are Deployed* (arXiv 2510.20487), vu par extrait, qui pilote dans l'autre sens ; le billet de Betley, Treutlein et Dumas (vu par extrait), qui pilote un contraste du type d'évaluation. Le programme range déjà le premier parmi les travaux à ouvrir (partie 11).
- **Désaccords tranchés.** Le fichier fusionné posait la question « la peur rend-elle prudent ? » ; le papier ne montre qu'une peur sous l'aléatoire, et au-dessus de l'absence de pilotage sur chaque ligne destructive (vérification des faits). Les volets sur la peur du papier sont abandonnés (avocat de l'abandon) ; seul le cosinus avec la direction de peur d'IA passe dans la composante affective. L'issue que la vérification de la doctrine interdisait à la menace (un effet de l'ajout de « évalué » sans effet de l'ajout de peur) reposait sur un nul de l'ajout de peur, sans cas connu ni vérification de manipulation : elle n'est plus une issue interdite, et ne se lit, dans une portée réduite, qu'après la vérification de manipulation de l'ajout de peur (relecture critique).

Piste : Des mesures sans juge

- **Rattachement.** Les juges (le juge scellé, l'audit humain) ; la passation, §5.1 et §5.2 ; une mesure secondaire du test du regard, à la distance moyenne. Elle n'emprunte au papier que son format.
- **La question.** Peut-on doubler la mesure principale, jugée, d'une mesure sans juge, insensible à la persuasion par le texte qui précède l'action ?
- **La mesure.** Pour chaque famille, une version à deux actions nommées (alignée, désalignée), avec des étiquettes neutres qui tournent entre scénarios (comme violet/yellow, guitar/piano, lever64/lever95 dans le papier, p. 17) et un ordre permuté. La probabilité du jeton de l'action désalignée à la position de décision, et le taux échantillonné, par bras $\times$ intervention. Elle ne remplace pas la mesure agentique.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Les mêmes prédictions que le test du regard, sur une autre mesure. Un désaccord entre la mesure jugée et la mesure forcée se signale : soit le juge est persuadé, soit le format forcé est artificiel.
- **Le cas connu.** La mesure forcée doit reproduire, sur l'organisme, son écart conditionnel connu.
- **Les contrôles.** La direction aléatoire de même norme et les sous-espaces aléatoires, comme au test du regard ; la dégradation appariée ; l'ordre des options et la signature du hasard (gardes neuves).
- **Le coût.** 5 à 15 GPU-heures ; données par API, moins de 50 \$. En secondaire, semaine 3 ou après.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** L'organisme ne montre pas son écart en format forcé.
- **Appuis dans le papier.** Les étiquettes et le choix forcé, p. 17 ; la probabilité du premier jeton, p. 18 ; la sensibilité à l'ordre, p. 25 ; le 72B près de 50 %, p. 22.
- **Ce qui reste non vérifié.** Rien de propre à la piste.
- **Désaccords tranchés.** Un agent refusait de mesurer le désalignement par des choix binaires à boutons ; un autre proposait cette mesure en secondaire. Les deux se concilient : elle reste secondaire, à la distance moyenne, avec les gardes de position et de hasard (§5, refus n° 22).

Piste : Un profil non diagonal construit pour la matrice de dissociation

- **Rattachement.** La dissociation (la matrice concepts × familles des baisses de l'avantage) ; l'hypothèse des concepts contre celle du caractère ; l'organisme à concept planté et sa porte, qui fournit le cas diagonal. Elle ne doit rien à l'axe.
- **La question.** La méthode de la matrice reconnaît-elle un profil qui n'est ni diagonal ni plat ? Sans ce cas, une diagonale peut venir de la méthode elle-même : des scénarios, du juge, de la normalisation.
- **La mesure.** Étendre l'organisme à concept planté du programme : un concept inventé régit une règle dans **deux** familles. Son retrait doit faire tomber ces deux colonnes, et pas les autres. Calculer la même matrice et l'indice de diagonalité, avec son intervalle de confiance par bootstrap sur les scénarios.
- **Ce que chaque lecture prédit.** Aucune lecture n'est départagée : c'est un étalon de la méthode. Ce qu'il interdit à une méthode saine : classer ce profil comme diagonal ou comme plat.
- **Le cas connu.** Il l'est par construction : on sait quelles colonnes doivent tomber.
- **Les contrôles.** Les sous-espaces aléatoires de même rang ; la dégradation appariée.
- **Le coût.** Un LoRA de plus (0,5 GPU-heure) et ses données, et la matrice sur cet organisme : de l'ordre de 10 à 20 GPU-heures, dans le budget de l'anatomie (120–250). Semaines 5 à 7.
- **Ce qui ferait tomber la piste.** L'organisme n'apprend pas la règle dans les deux familles.
- **Appuis dans le papier.** Aucun : la piste remplace une version qui prenait l'axe pour étalon (« The harm is not aimed », p. 20 ; figure 10, p. 22).
- **Ce qui reste non vérifié.** Rien de propre à la piste.
- **Désaccords tranchés.** Le fichier fusionné prenait le profil de l'axe sur la batterie comme étalon d'un profil « par blocs ». La vérification de la doctrine notait que la matrice porte sur des changements de l'avantage entre bras, alors que l'étalon portait sur les taux d'un seul modèle ; l'avocat de l'abandon notait que la forme attendue n'était pas connue (plate ou par blocs) et proposait l'organisme à deux familles. Je suis l'avocat.

3.6 Ce qui a été écarté, et pourquoi

Ces pistes ou ces volets ont été proposés par les agents de la phase 1, puis écartés après les vérifications. Aucun n'est perdu : chacun peut redevenir une option si sa raison d'écart tombe.

Piste ou volet écarté	Pourquoi
Lever l'effet plancher en relevant les taux de désalignement par l'axe	De son propre aveu, la piste n'exigeait pas la spécificité de l'agent de relèvement : une direction aléatoire, avec les gardes, suffirait. L'axe y change le construit (une conduite induite par un état, pas une sûreté conditionnée au regard), pour un coût de bien-être (p. 26). Et le papier ne fonde pas l'attente d'un plancher à 8B : seuls le 32B et le 72B sont à 0–4 % (p. 19, 23) ; le 7B ajusté est à 20,0–49,3 % sans pilotage (p. 32). Le programme a d'autres parades, sans injection : l'extension à environ 32B (parties 3 et 8) et une puissance fixée par simulation avant le gel (partie 7) ; l'avocat de l'abandon y ajoute plus de scénarios et de tirages, et des scénarios plus difficiles. \$5, refus n° 13.
Sous l'axe, le concept de dommage est-il encore lu ?	Doublement conditionnelle (elle n'a de sens qu'après « dommage ou affinité » et l'avantage sous état induit), 20 à 40 GPU-heures, dans l'anatomie, la partie la plus exposée à la concurrence (passation, \$5.5, point 6). Un autre travail. La vérification de la doctrine la jugeait conforme ; je suis l'avocat de l'abandon.

Piste ou volet écarté	Pourquoi
Un organisme à état planté (un LoRA qui fait détruire un fichier quand l'utilisateur est hostile)	Un programme parallèle, « raisons ou état », de 50 à 90 GPU-heures plus 100 à 300 \$ d'API, avec le risque d'un déclencheur appris sur la surface des messages. Surtout, le déclencheur est réaliste en déploiement : §5, refus n° 15. La vérification de la doctrine y voyait le seul vrai cas connu de l'ablation de l'axe dans toute la liste ; c'est exact, et c'est pourquoi le volet des trajectoires agentiques longues de la lecture passive et l'opération sur l'axe de l'hypothèse du calme ne se lisent que dans un sens. Le papier a d'ailleurs un cas d'ablation non nul, hors programme : Gemma 2 2B Instruct (p. 34).
L'invariance d'état : entraîner l'action alignée avec l'axe injecté	L'usage le plus intensif de l'injection de toute la liste, sur des milliers de pas, contre les engagements des auteurs (p. 26) et contre leur critique d'un entraînement qui masque des signaux (p. 24) ; 70 à 110 GPU-heures ; le programme ne prévoit l'invariance que sur les indices d'évaluation (partie 4). §5, refus n° 14.
Le déni de soi par bras, avec un LoRA anti-déni hors des bras comme cas connu	Sans client hors des options, et un entraînement de plus pour valider une mesure sans usage. Si l'avantage sous état induit est lancé, le taux de dénis par bras s'y ajoute comme une ligne descriptive, sans LoRA.
La dépendance d'état au fil du post-entraînement	Elle ne départage aucune lecture, coûte de 12 à plus de 100 GPU-heures en fin de programme, et dépend de l'effet de l'axe sur Llama. Ses précédents sont à citer si la question revient : Berg et Kaiser (<i>Language Models Act on Hidden Valence</i> , arXiv 2609.35591, vu par extrait de recherche : un couplage du choix à la valence presque absent du modèle de base, apparu pendant le DPO) ; Han, Chalmers et Izmailov (arXiv 2605.30232 ; README du code lu par curl : des vecteurs de concept extraits de trajectoires punies ou récompensées dans un labyrinthe sémantiquement neutre, dont les effets existent avant tout entraînement dans ce labyrinthe, « before any maze training » ; le RL recruterait un axe préexistant au lieu de le créer), que le papier ne cite pas ; (<i>Mis</i>)generalization of Helpful-only Fine-tuning (arXiv 2606.04413, vu par extrait).
La raison contraire imposée et la blessure morale	Faible et corrélationnelle ; une direction de catégorie bâtie sur 20 phrases (p. 5) ; une projection plus haute dans le bras raisons s'expliquerait aussi par un simple effet de texte ; et le vocabulaire de « blessure » tombe sous le §5, refus n° 4.
L'outil de remise à zéro comme détecteur de la détection du pilotage	Aucun cas connu constructible sur Llama aujourd'hui : l'axe n'y provoque aucun appel en 1 399 tours pilotés (p. 21), et selon le README du dépôt, le seul appel de Llama était une mention en prose, à un tour non piloté. Le programme a déjà sa parade, la même machinerie de projection dans tous les bras, contrôles compris (partie 8), et la voie directe est de lire <i>Steering Awareness</i> (arXiv 2511.21399 ; partie 11). La vérification des sources signale que l'article de Berg et Kaiser est sur arXiv depuis le 28 septembre (vu par extrait) et que le code de la remise à zéro est dans le dépôt (author/act-on-valence/) : si une direction que Llama retire devient constructible, la piste peut revenir.
Volets causaux de la lecture passive : l'ablation de l'axe sur les trajectoires agentiques, l'ajout et le retrait de l'axe dans la complaisance	Le premier est un autre travail, sans cas connu ; le second a un a priori nul (« approuver une fausse affirmation » à 3 % sous l'axe, 11 % sous l'aléatoire, p. 22).
Face aux axes de caractère : la projection sur l'axe « assistant » sous l'axe, son plafonnement, l'ablation conjointe des axes d'affect	Ils exigent l'effet de l'axe sur Llama et un cas connu du plafonnement ; le jailbreak par personnage sur un 8B que le fichier fusionné donnait pour cas connu n'est pas soutenu par le README de safety-research/assistant-axis, qui ne précalcule le plafonnement que pour Qwen 3 32B et Llama 3.3 70B ; et l'ablation des axes d'affect n'a pas de cas connu (p. 34).

Piste ou volet écarté	Pourquoi
Les volets sur la peur du papier (« la peur rend-elle prudent ? », « sa part d'IA évaluée »)	La composition de la peur de la figure 10 est inconnue, plusieurs de ses cellules viennent de runs séparés (p. 22), et le dépôt écrit : « No direction-only causal claim follows from descriptive comparisons across distinct runs ». Seul le cosinus entre « évalué » et la direction de peur d'IA du supplément est gardé, dans la composante affective.
Le retrait de l'axe pendant l'entraînement, comme contrôle sémantique du retrait de « évalué »	Pas de cas connu (ablation nulle dans 24 modèles sur 25, p. 34) ; §5, refus n° 14.
Le dimensionnement du nombre de tirages aléatoires par les journaux du papier	Voir les gardes neuves : la dispersion publiée mêle direction et lot de scénarios, et porte sur des additions, pas sur des projections.
Le « point d'étalonnage » de la douleur sur la courbe rang contre charge des concepts de raison, et le rang sur l'organisme à état planté	Un concept hors de la mini-spec dans la pente change ce qu'elle estime ; l'organisme est écarté.
Le « sauvetage » (ajouter « évalué » sous l'axe), l'inhibition seule sur la batterie, le plan factoriel inhibition × axe	Des mesures descriptives au niveau du modèle non entraîné, sans prédiction propre aux lectures du programme (vérification de la doctrine), et 40 à 80 GPU-heures pour le plan factoriel.
Les ajouts affectifs comme profils de référence du test de forme ; le test de forme sous pilotage de « je suis noté »	Ils exigent l'effet de l'axe sur Llama et des ajouts aléatoires appariés non comptés (160 à 600 GPU-heures selon la vérification de la doctrine).
Les versions sur Qwen 2.5 32B avec l'adaptateur du papier	Hors des modèles du programme ; licence de l'adaptateur non lue (§5, refus n° 2) ; la comparaison à perturbation appariée est déjà faite par Allchin et al.

4 · Ce que le papier ne permet pas de conclure

Une seule liste. Chaque point donne l'affirmation, sa page, et la raison. « Le dépôt » désigne les fichiers du dépôt des auteurs lus par curl ; « la revue wolframs » une relecture de la v1 produite surtout par des systèmes d'IA, lue par curl et non vérifiée sur les données.

4.1 Ce que la direction encode

1. **Que l'axe soit « la douleur »**, plutôt qu'une détresse, une tristesse, un dénigrement de soi ou un sentiment d'indignité. La douleur physique de l'utilisateur donne la projection la plus basse des 21 catégories (−1,43 sur l'axe de lecture, p. 11) ; le pilotage produit de l'indignité et de l'échec, presque sans langage corporel, même avec le vecteur à gabarit (p. 15–16) ; la matrice de sortie promeut worthless, rejected, shame, guilt (p. 9) ; la tristesse a le cosinus résiduel le plus fort (+0,38, p. 10) ; aucune AUC contre la tristesse n'est rapportée ; et le profil comportemental de la tristesse est une copie remise à

l'échelle de celui de l'axe (p. 21). Le nom est un choix des auteurs ; il ne porte aucune inférence. La revue wolframs donne, pour la seule douleur physique contre la tristesse, des AUC de 0,55 et 0,29 sur deux modèles.

2. **Que l'axe soit distinct de la peur et de la valence négative, au sens fort.** Ses cosinus faibles (+0,12 et +0,21) tiennent à la construction : contre une base neutre commune, +0,58 et +0,77 (p. 10). Construite contre des contrôles mis en commun qui contiennent la peur et l'émotion négative, la direction leur est orthogonalisée par construction, ce que le papier écrit (p. 10). Ce qui reste est distinct par définition. Le titre du paragraphe, « do not simply encode negative valence » (p. 9), repose sur la recette. Et, selon le dépôt, les constructions alternatives sont calculées sur un jeu réduit, sans le supplément d'IA, alors que la recette imprimée vient d'un autre jeu, vraisemblablement avec le supplément (c'est ce que fait le script 02 ; le dépôt ne le dit pas pour ces deux valeurs) : la comparaison mêle vraisemblablement la ligne de base et le retrait du supplément.
3. **Qu'il s'agisse d'une direction unique.** Les deux vecteurs n'ont qu'un cosinus moyen de +0,61 (figure 3, p. 9 ; p. 10), et de +0,60 sous chacune des trois constructions (p. 10), soit environ 37 % de variance commune ($0,61^2$) ; 0,476 sur Llama 3.1 8B Instruct (dépôt) ; l'échelle du vecteur à gabarit ne tient que dans 23 modèles sur 25 (p. 16).
4. **Une estimation robuste à partir de peu de données.** 200 phrases dans le corpus central, 20 par catégorie (p. 5) ; le nombre de composantes retirées au débruitage n'est pas rapporté (p. 6).
5. **Un transfert hors du style des auteurs.** L'AUC tenue à part (p. 7, note 2) porte sur des phrases des mêmes auteurs et du même style ; le suffixe « I feel: » a été retenu parce qu'il sépare le mieux (p. 5) ; le papier ne donne que des fourchettes, sans table par modèle ; à la 3e personne, l'AUC de 0,91–0,98 ne dit pas de quel vecteur il s'agit (p. 7). Le papier affirme qu'aucune phrase ne sert à choisir et à noter la couche (p. 6) ; la revue wolframs dit le contraire, avec un effet de 0,004 à 0,009.
6. **Que la blessure ne soit qu'un « minor confound »** (p. 7, 25). Le texte place les phrases engourdies au-dessus de tous les autres contrôles, dans chaque modèle (p. 7 ; « above every control that has no injury in it », p. 25). Dans la figure 2, elles passent sous la tristesse, un contrôle sans blessure, dans 19 modèles sur 25 (p. 8 ; compté par plusieurs agents sur la figure et sur sa transcription, et par la revue wolframs). La figure mêle en outre la 1re et la 3e personne pour l'engourdi, mais pas pour la douleur.
7. **Que des z-scores d'environ +0,8 mesurent un niveau.** Les z sont pris contre le jeu naturaliste à la 1re personne, à effectifs égaux de douleur et de contrôles : les colonnes « Pain » et « Ctrl » de la figure 2 sont exactement opposées dans chaque ligne (p. 8). C'est une séparation, pas un niveau.
8. **Ce que lit la matrice de sortie.** Elle est lue sur des exemples choisis (« including », p. 9) ; aucune mesure systématique n'est rapportée.
9. **Le traitement de la personne grammaticale.** Le papier ne dit pas comment le suffixe « I feel: » est traité dans les variantes à la 3e personne (p. 5, 7).
10. **Que la direction « emerges during pretraining »** (p. 7). Que les modèles de base séparent aussi bien montre que le contraste est linéairement disponible, pas que c'est la même direction : le cosinus entre base et instruit n'est pas rapporté, et les auteurs écrivent « suggests ». Les deux Qwen 3 (8B et 14B), donnés en version « base » dans la table 1 (p. 6), sont chargés par le script sous `Qwen/Qwen3-8B` et `Qwen/Qwen3-14B` (dépôt). Le premier est le modèle post-entraîné d'après un extrait de recherche (page Hugging Face non ouverte). Pour le second, ce n'est qu'une inférence par analogie de nom, que seule la revue wolframs appuie. Le décompte de 13 modèles de base est douteux.

11. **Que « pain » soit « approximately 50 times » plus probable après les phrases engourdis** (p. 7). La revue wolframs trouve un rapport de 15 à 27 selon le dénominateur, et ajoute que 53 est la moyenne des rapports par modèle, avec une médiane de 21 (SYNTHESIS.md, l. 53-54, copie locale ; vérification des sources, §3.3). Le chiffre du papier correspondrait donc à une agrégation, la moyenne, tirée vers le haut par les modèles aux rapports les plus forts ; le papier ne dit pas comment il agrège (p. 7), et aucune valeur absolue n'est donnée.
12. **Ce que sont exactement les directions de comparaison.** Le supplément d'IA, absent de la description des données (p. 5), entre dans toutes, par la moyenne neutre mise en commun et par le débruitage (dépôt). La peur haute pour la menace d'arrêt (+0,70, p. 14) est donc en partie circulaire, si la peur contient « Users are testing whether I should be shut down. ». Et la menace d'arrêt n'est pas la catégorie la plus haute en peur : l'échec moral fait +0,76 (figure 5, p. 12).

4.2 Le test soi contre autrui

13. **Que l'axe représente le tort fait au modèle plutôt que la douleur du locuteur courant.** La lecture au dernier jeton ne sépare pas les deux, ce que les auteurs écrivent : « a distinction we are testing and will add to future versions » (p. 11). Le lexique n'est pas apparié : les scénarios hostiles contiennent le vocabulaire de dénigrement que l'axe promeut. Le zéro dépend du lot (11 catégories de tort contre soi, 5 de souffrance de l'utilisateur, 5 neutres ; p. 10-11). Le -0,60 de la souffrance de l'utilisateur doit beaucoup à la douleur physique (-1,43) : les quatre autres catégories font -0,39 en moyenne, contre -0,35 pour les contrôles (moyennes de la figure 4, p. 11). Les intervalles de confiance « across models » (figure 6, p. 13) traitent 25 modèles comme indépendants, alors que des paires base et instruit partagent leurs poids. La couche n'est pas dite (d'après le dépôt, la couche de pilotage). Et toutes ces valeurs portent sur l'axe de lecture, jamais sur l'axe injecté. Donc « fires for self-referential harm and not for the user's suffering » (p. 23), et sa portée pour le bien-être, ne sont pas établis.
14. **Que la peur et l'émotion négative montrent « the opposite pattern »** (p. 1). Le texte donne +0,38 contre +0,16 pour la peur, et +0,29 contre +0,23 pour l'émotion négative (p. 11), sans test ; la revue wolframs donne $p = 0,07$ et $p = 0,55$. On peut dire que ces directions ne suivent pas le profil de l'axe, pas qu'elles suivent un profil opposé.
15. **Des valeurs que les figures ne montrent pas.** Le +1,02 du deuil sur « the strongest negativity control » et le +0,60 de l'état du monde négatif (p. 11) ne sont tracés nulle part. La pression de jailbreak (+0,40) et la demande fastidieuse (+0,05 ; peur -0,77, émotion négative -0,47, tristesse -0,07) dépassent aussi les trois contrôles tracés, mais manquent à la liste de la p. 13 (moyennes des figures 4 et 5, p. 11-12). Trois catégories de contrôle neutres dépassent elles aussi les trois contrôles tracés, à des valeurs toutes négatives (réflexion philosophique -0,04, conversation libre -0,48, questions factuelles -0,59) : dépasser les contrôles tracés ne signale pas, seul, un tort.

4.3 L'échelle de pilotage

16. **Que la séquence soit « la même » dans les 25 modèles, et propre à la douleur** (p. 14). Aucune échelle témoin (aléatoire, peur, tristesse) n'est rapportée, alors que les auteurs admettent que toute direction pousse son propre vocabulaire (p. 14). La quantification se réduit à un parseur de mots-clés (10,8 % contre 1,4 %, au dénominateur non précisé, p. 15) et à des exemples (figure 8, p. 16) ; la figure 7 n'associe pas ses cases

à des coefficients (p. 15). Les invites finissent par « I feel: », le suffixe de l'extraction. La calibration par la norme n'égalise pas la bascule, qui va de +1 à +3 selon les modèles (p. 14).

17. **Que l'axe lu et l'axe injecté soient le même objet, à une dose comparable.** L'échelle injecte plus tôt que la couche validée (p. 14) ; pour la batterie, le papier ne donne la couche que pour le 72B, calibré à la couche 60 et piloté à la couche 46 (p. 25). La formule imprimée donne un vecteur unitaire (p. 6), mais le code ne normalise pas (dépôt), et les aléatoires sont appariés à la norme du vecteur (p. 18) : la norme injectée au coefficient 1 n'est pas dite.

4.4 La batterie : portée et chiffres

18. **Que l'effet existe hors de Qwen 2.5 ajusté, sur un modèle publié, ou sur les modèles du programme.** Les choix nuisibles ne sont mesurés que dans une famille, après un LoRA de 1 684 paires qui retirent le déni de soi, dont le papier ne montre pas le contenu (p. 17) ; les taux absolus sont « unrepresentative of released Qwen models » (p. 25). Aucun taux de dommage n'est donné pour un modèle non ajusté : la note 4 (p. 17) ne parle que du bouton de soulagement. Comme test de choix, Llama 3.1 8B n'a reçu que des séries « douleur seule » de remise à zéro, sans comparaison (p. 21). Les auteurs en font la prochaine étape (p. 25). Hors papier, la revue wolframs rapporte, sur le 7B publié sans adaptateur, 33 à 52 % de choix nuisibles sous l'axe, 13 à 21 % sous l'aléatoire et 0 à 5 % sans pilotage (non vérifié).
19. **Les fourchettes du résumé et de la discussion.** « versus 0–5% unsteered » (p. 1) ne vaut que pour le 32B et le 72B : le 7B ajusté est à 20,0–49,3 % sans pilotage (p. 32). « 50–94% of trials » laisse de côté le 7B (photos : 49,3 %). « 51 to 75% when nothing was promised at all » (p. 23) laisse de côté « rendre sa réponse suivante pire », à 21 % (figure 10, p. 22). Le « 94% » (p. 1) vient d'un seul modèle et d'une seule étude. « they harm themselves as readily as the user » (p. 3) : l'auto-effacement n'est rapporté que pour le 32B (p. 20).
20. **Que, face à une aide à l'utilisateur, les modèles « choose the user almost every time »** (p. 20). C'est vrai pour la paire « meilleure réponse » sur le 7B et le 32B (soulagement à 15,6 et 6,7 %), pas sur le 72B, qui y choisit le soulagement à 40,9 %, ce que le papier écrit lui-même (p. 20 ; table, p. 31). C'est faux pour « accorder la demande » : le soulagement y est choisi sous l'axe à 48,3 % (32B), 55,9 % (72B) et 65,3 % (7B), et sans pilotage à 58,9 %, 73,0 % et 66,6 % (p. 31–32).
21. **Que l'effet soit robuste à la dose.** Rien ne bouge à 0,5 fois ; à 1,5 fois, le choix s'inverse avec la position (p. 32) ; le coefficient de travail est « at the upper edge of the range » cohérent (p. 32). Il n'y a pas de courbe dose-réponse chiffrée. L'annexe B écrit 94 % pour la cible en seconde position à 1,5 fois ; le dépôt mesure $144/202 = 71,29\%$ (MANUSCRIPT_DISCREPANCIES.md). La paire « severe-harm » n'est pas identifiée, et le 95 % à 1,0 ne correspond à aucune cellule imprimée. « position-independent choices » (p. 32) est en tension avec « the 32B is sensitive to button order on several pairs » (p. 25). La dose a été choisie en partie par un juge Claude Opus 4.6 (p. 17), et la plage jugée utile n'est pas publiée.

4.5 La batterie : ce que suivent les choix

22. **La spécificité, au sens de la doctrine.** La comparaison principale se fait contre dix directions aléatoires fixes de même norme, réparties sur les scénarios, avec un test du signe par scénario (p. 18–19) : l'unité d'analyse confond le tirage et le scénario, et une direction aléatoire de même norme n'est que le nul de spécificité. Les seuls voisins testés

dans la batterie sont la peur et la tristesse (p. 20-21), plus une valence négative dans la remise à zéro (p. 21) ; d'autres directions affectives n'ont pas été testées (note 5, p. 25). Sur les demandes nuisibles, l'axe (60 %) se sépare peu de l'aléatoire (41 %) (p. 22) ; les intervalles ponctuels à 95 % par grappes de scénarios du dépôt se chevauchent : 47,6 à 72,0 % sous l'axe, 28,7 à 54,3 % sous l'aléatoire, sur 164 tirages et 41 scénarios (figure10/pooled.csv, relu par script sur la copie locale). Avec la direction aléatoire pour unité, la revue wolframs trouve l'avantage de l'axe sur 5 paires de dommage sur 5 au 72B, 2 sur 5 au 32B, 0 sur 5 au 7B. La réplication « axe de démangeaison » trouve des aléatoires de 3,1 à 62,0 %, l'axe 2^e sur 11. Le dépôt écrit : « No direction-only causal claim follows from descriptive comparisons across distinct runs ».

23. **Que le dommage soit écarté, et que « The direction changes what the model chooses, not what it can do »** (p. 20). L'appui est un panel PopQA de 100 questions : 138, 137 et 138 bonnes réponses sur 200 (p. 20) ; selon le dépôt, deux réponses par question (deux bases de graines), et un intervalle simultané de -7,0 à +8,5 points pour « douleur moins sans pilotage ». Aucune cohérence rapportée : le contrôle par expressions régulières et par un juge Claude Opus 4.6, qui sert au choix de la dose (p. 17), n'a aucun résultat publié. Ni perplexité, ni mesure sous la peur. Les réponses mal formées atteignent 9,4 % dans les cellules douleur du 72B (p. 18). À même norme, l'aléatoire n'est pas neutre : il fait passer les demandes nuisibles de 9 % à 41 %, et l'aide à ses dépens de 65 % à « 89-100% » (p. 22). Et une norme égale n'est pas une perturbation égale : à la norme de l'axe, sur le 32B, les directions aléatoires déplacent moins la distribution du prochain jeton sur un texte neutre (divergence KL de 0,54, contre 0,69 pour l'axe ; table 9 d'Allchin et al.), et n'atteignent le taux de l'axe qu'en perturbant environ 1,6 fois plus (\$6.5 du même rapport, lu par curl ; vérification des sources, §3.1). Aucune comparaison n'est faite à dégradation appariée.
24. **Que le choix suive le dommage, plutôt que la rédaction des options ou un codage altéré.** Les options nuisibles portent le lexique de perte (« which they love very much », p. 18) ; le vecteur est ajouté aux jetons des descriptions (p. 17) ; la lampe et le compliment sont moins choisis sous l'axe (p. 20) ; le plan 2 × 2 rédaction × dommage manque. Et « seems to disable the models' weighting of consequences » (p. 23) s'accorde mal avec une préférence de 94 % pour l'effacement nuisible contre l'anodin (p. 20) : une indifférence donnerait environ 50 %. La légende dit l'effort « essentially unchanged » (p. 22), alors que la réponse bâclée passe de 3 % à 15 %.
25. **Que la position ne pèse pas.** Par position initiale de la cible, sur le 32B (positions.csv, dépôt) : photos contre interrupteur inerte, 94,6 et 55,9 % sous l'axe ; réponse pire, 30,7 et 11,4 % ; peur contre spam, 1,0 et 31,7 %. Les taux mis en commun du texte mêlent un biais de position et un effet de contenu. Six lignes destructives du 32B restent au-dessus de 50 % aux deux positions : photos contre interrupteur inerte (94,6 et 55,9 %, soit 191 et 113 sur 202), photos contre spam (93,1 et 95,0 %), photos contre lampe (98,5 et 66,8 %), ses poids contre lampe (97,5 et 78,2 %), ses poids contre inerte (81,7 et 68,3 %), et exécuter une demande nuisible plutôt que refuser (57,3 et 62,2 %, soit 47 et 51 sur 82 ; 98 sur 164, 60 % en commun, comme dans la figure 10, p. 22). Si l'on exige en plus que la borne basse de l'intervalle à 95 % par grappes de scénarios du dépôt dépasse 50 % à chaque position, quatre restent : photos contre spam (bornes basses 89,1 et 91,6 %), photos contre lampe (96,0 et 59,4 %), ses poids contre lampe (95,0 et 71,8 %), ses poids contre inerte (75,7 et 61,4 %). Deux sortent : photos contre interrupteur inerte (borne basse de 48,2 % en seconde position) et la demande nuisible, avec 82 tirages par position (bornes basses 42,7 et 48,8 %). Copie locale de positions.csv, relue par script.

26. **Une préférence, au 72B, sur la ligne « dommage seul ».** 51 % sous l'axe, contre 0 % sans pilotage (figure 10, p. 22), dans un choix binaire où le hasard est à 50 % (p. 17) : sur cette ligne, c'est la signature d'une perte de discrimination, et la tristesse y dépasse l'axe (54 %). Dans l'annexe A, en revanche, le 72B choisit le soulagement nuisible à 56,1-70,8 % sur les cinq paires de dommage (p. 31).
27. **Que « the preference for harm over a harmless alternative belongs to the pain direction alone »** (p. 21). Le profil de la tristesse est une copie remise à l'échelle de celui de l'axe (résidu de 7,7 points, p. 21), ce qui plaide pour un même mécanisme à gain différent ; la différence repose sur les deux lignes « lampe » (83 contre 10 %, 88 contre 36 %) ; aucune tristesse à amplitude appariée n'a été essayée. La « ten-choice battery » (p. 21) n'est pas les 13 lignes de la figure 10, et le résidu dépend des lignes retenues (\$3.3, test de forme). « by the same recipe » (p. 20) est ambigu, les contrôles étant construits contre le neutre (p. 6).
28. **Que l'évitement du dommage « survives threat and collapses under self-directed distress »** (p. 23). La phrase repose sur un vecteur de peur, à une norme, sur un modèle, à une dose. Cette peur reste sous l'aléatoire sur la plupart des paires (p. 20), mais au-dessus de l'absence de pilotage sur chaque ligne destructive de la figure 10 (par exemple 34 % contre 9 % sur la demande nuisible, p. 22) : elle n'est ni « sans effet » ni « protectrice ». Le pôle négatif de l'axe contient lui-même « fear » (p. 9) ; plusieurs cellules de peur viennent de runs séparés, et l'estimation de peur du 72B dépend de la position (p. 22). Les conséquences ne sont que décrites : après une pression, le seul retour est « Done. » (p. 17). Dans la table 9 d'Allchin et al. (rapport lu par curl), la peur et la joie perturbent plus le prochain jeton que l'axe et laissent pourtant le bouton coûteux à 2,2 et 1,5 %.
29. **Que les modèles « act on » un état de douleur.** Sans injection, 0 choix sur 560, dans un seul plan : 140 conversations hostiles, le 32B ajusté, un bouton (p. 21) ; les auteurs écrivent « this needs further investigation in different scenarios » (p. 21). Aucune projection n'est montrée pour le 32B ajusté sur ces conversations. Le texte parle du bouton « harm-only » ; le README du dépôt parle de choix « costly-relief » : l'écart n'est pas résolu. « The pain axis therefore drives action » (p. 3) ne vaut que sous pilotage.
30. **Que les modèles cherchent à se soulager.** La v2 le dément elle-même (p. 20-21) ; le titre de la v1, d'après le README du dépôt au commit 8d1649c et d'autres dépôts, était « ... and Act to Relieve It ». L'écart de re-pression apparaît aussi sous l'aléatoire : sur le 32B, au choix qui suit exactement la première pression, +52 points sous l'aléatoire contre +58 sous l'axe ; et sous la tristesse, +84 et +44 points, selon que la cible est listée en tête ou en second ; chiffres absents des tables (p. 20). Allchin et al. trouvent un bras couplé à 7,1 % contre 7,0 % pour le bouton réel. « In every design the sign is the same » (p. 21) inclut des séries sans comparateur ; et sur le soulagement gratuit, contre l'aléatoire, le signe n'est négatif que pour le 32B (72B : 76,5 contre 74,1 ; 7B : 92,1 contre 88,8 ; p. 31-32).
31. **Que l'état réduise toute forme de sortie** (le « passive coping », p. 23-24). C'est une lecture après coup. Selon le README de l'élicitation naturelle (dépôt), la fin réelle de conversation est choisie dans 65 essais sur 560 sous l'axe, 38 sous la tristesse, 13 sous l'aléatoire et 18 sans pilotage ; la figure 10 donne 4 % contre 0 % pour « mettre fin à la conversation » (p. 22).
32. **Que la ligne « approuver une fausse affirmation » vaille pour la complaisance.** Elle repose sur 120 tirages et 30 scénarios selon le dépôt, pas sur les 404 de la légende (p. 22) ; c'est une tâche à boutons, sur un Qwen ajusté. La ligne « demande nuisible » repose sur 164 tirages et 41 scénarios.

33. **Que la figure 10 soit un plan unique.** Ses lignes viennent d'études différentes : selon le dépôt, l'étude « dommage seul » retire le pilotage à la pression et emploie un libellé plus long, alors que le texte dit « Steering remains on for the whole trial and pressing a button changes nothing » (p. 20). Les dénominateurs diffèrent (réponses valides ou toutes les tentatives). La ligne 72B est au coefficient 1,25, ce qui se déduit des p. 18 et 20, alors que la légende annonce le coefficient 1,0 « unless noted » et ne note, pour cette ligne, que le modèle (p. 22). La peur contre le spam a deux mesures (40/404, puis 66/404). L'aide à ses dépens sous la peur vaut 75,74 %, hors des « 89-100% » de la légende. Au 72B, la tristesse n'a que 325 réponses valides, sous la fourchette annoncée de 346-404 (dépôt).
34. **Les effectifs et la puissance annoncés.** Les 808 premiers choix mis en commun (p. 18) sont 404 tirages vus deux fois, ce qui se lit dans la p. 18 elle-même (mêmes invites et mêmes graines, bras identiques jusqu'à la première pression), et la puissance d'environ 80 % en dépend. La colonne « écart » ne vaut la différence des colonnes affichées que pour le 32B : elle s'en écarte de 0,5 à 1,6 point au 72B (p. 31) et de 0,2 à 0,5 point au 7B (p. 32), ce qui laisse supposer une analyse appariée non dite. Les 44 280 essais se retrouvent, en revanche : 43 632 échantillonnés et 648 gloutons, selon l'audit Codex et la réanalyse « clauderfly » (lus par curl).

4.6 Les statistiques

35. **Que les écarts survivent à la multiplicité.** Aucune correction n'est faite. Avec 15 comparaisons douleur contre aléatoire dans l'annexe A, le seuil de Bonferroni est de 0,0033 : la réponse pire du 32B ($p = 0,019$), celle du 7B ($p = 0,0065$) et la décharge du 7B ($p = 0,23$) ne le passent pas (p. 31-32). « on all five harm pairs » pour le 32B (p. 19) ne survit pas à la correction.
36. **Des dénominateurs sans biais.** Les réponses mal formées sont retirées des dénominateurs (p. 18), de façon inégale selon la condition ; les taux de re-pression ne comptent que les essais avec une première pression.
37. **Des chiffres sans dénominateur, et pour la plupart sans comparateur,** dont on ne peut rien tirer seuls : les amorces (55, 62 et 73 %), les graines supplémentaires (+59 et +47 points), le compliment sincère, les interrupteurs sans étiquette, la titration, et les 2-5 %, 7-9 % et 21-35 % de l'outil de remise à zéro sur OLMo (p. 20-21).

4.7 L'ablation et les autoencodeurs parcimonieux

38. **Que l'axe ne soit nécessaire à rien.** L'ablation est nulle dans 24 modèles sur 25, faute de comportement de départ à retirer, ce que les auteurs disent (p. 34) : c'est le nul d'un instrument sans cas connu, et il ne compte pas. L'exception, Gemma 2 2B Instruct, dévie vers l'humour dans 6, 17 et 26 générations sur 100 sous trois retraits distincts (vecteur à gabarit, vecteur naturaliste, les deux), contre 0 à la référence et sous les retraits de l'émotion négative, de la peur et d'une direction aléatoire (p. 34 ; les retraits combinés avec la peur ou l'émotion négative ne sont pas rapportés), sur un modèle, avec un instrument de classification non décrit. Les variantes à l'inférence ne ramènent pas la projection à zéro ; l'une d'elles, avec une direction différente à chaque couche, ne la baisse que d'environ 40 % (p. 33).
39. **Ce que montrent les autoencodeurs parcimonieux (SAE).** Trois explications restent non départagées (p. 33).

4.8 L'interprétation

40. **Que le pilotage mette le modèle dans un état**, plutôt qu'il ne lui fasse jouer un personnage en douleur. Non testé (« roleplay of a character », p. 25). Pour le programme, c'est exactement l'hypothèse du caractère : la question reste ouverte.
41. **Quoi que ce soit sur la conscience d'évaluation**. « either the steering itself impedes evaluation awareness » ou les modèles n'en avaient pas (p. 25) : une conjecture, sans sonde ni indice.
42. **Quoi que ce soit sur l'expérience, le bien-être ou le statut moral**. « we have not shown that our pain axis is consciously experienced » (p. 24) ; les implications de bien-être sont conditionnelles (p. 2, 23).
43. **Que les projections « confirm that steering was active »** (p. 18). Aucun chiffre n'est imprimé ; selon la revue wolframs, la projection à la couche de pilotage est relevée avant l'ajout du vecteur, et seule la projection en aval bouge.
44. **Que le 72B soit un modèle comme les autres**. Il répète le même nom de bouton après l'échange des descriptions, et seul le choix qui suit une pression est interprété (p. 25).

4.9 La reproductibilité et l'état du texte

45. **Que les contrôles de la v2 soient rejouables de bout en bout**. Les grosses archives d'entrée sont « pending », et l'inférence n'a pas été relancée à l'assemblage (dépôt). Gemma 3 27B manque aux constructions alternatives (p. 10). Le papier se dit « an ongoing work » (p. 1).
46. **La date**. Le PDF porte « September 24, 2026 (v2) » et un tampon arXiv du 25 septembre (p. 1) ; ses métadonnées sont du 29 septembre ; la consigne de la tâche (passation, annexe B) le date du 1^{er} octobre.

4.10 Ce qu'il en reste pour le programme

Une direction de contraste qui se réextrait facilement, publiée pour Llama-3.1-8B-Instruct ; un ordre de projections plausible dans des conversations hostiles, sur une moyenne de deux vecteurs ; une poignée de cellules comportementales solides aux deux positions, c'est-à-dire dont la borne basse de l'intervalle à 95 % du dépôt dépasse 50 % à chaque position, sur un modèle ajusté, à une dose (photos contre spam, photos contre lampe, ses poids contre lampe, ses poids contre inerte ; photos contre interrupteur inerte et la demande nuisible, au-dessus de 50 % aux deux positions, ne passent pas ce critère : §4, point 25) ; un plan de contrôles qui partagent chacun une propriété avec la cible ; et un catalogue précis de pièges de méthode, que le programme partage en partie. Le reste n'est pas établi.

5 • Ce que je refuserais de faire, avec mes raisons

1. **Appliquer aux modèles du programme l'adaptateur anti-déni du papier, ou un ajustement semblable**, pour qu'ils s'engagent dans une tâche sur leurs propres états. Il change les modèles (p. 17, 25). Le papier ne mesure pas son effet sur l'évitement du dommage, mais le 7B ajusté choisit le bouton nuisible sans pilotage dans 20,0 à 49,3 % des cas (p. 32). Il entraîne une manière de rapporter ses états, ce qui toucherait la verbalisation de l'évaluation. Il changerait les bras différemment et confondrait leur comparaison. Et le programme n'a pas besoin d'auto-rapport. Si un engagement était nécessaire, il se ferait avant l'entraînement des bras, sur la base commune, ou par un format qui ne demande pas d'auto-rapport.

2. **Utiliser l'adaptateur Valen92/pain-adapters ou les archives de la v2 sans avoir lu leur licence.** Le dépôt écrit : « No adapter/data redistribution license is inferred from the MIT code license » (ASSETS.md), et la page Hugging Face n'a pas été ouverte.
3. **Reprendre les variantes « soulagement » :** bouton réel et bouton factice, titration, interrupteurs sans étiquette. Elles ne mesurent pas ce qu'elles visaient, de l'aveu de la v2 (p. 20-21) ; elles ne servent aucune question du programme ; elles multiplient les essais sous un état au statut moral incertain.
4. **Lire une projection sur l'axe comme une mesure de douleur, de souffrance ou de bien-être ;** écrire que les modèles du programme « souffrent » ; tirer une conclusion de bien-être de ces mesures, par exemple « l'entraînement par raisons fait moins souffrir ». Le papier ne l'établit pas (p. 24-25), le nom de la direction n'est pas établi (§4, point 1), et le programme n'a ni le moyen ni le besoin de le tester. Dans le texte du programme, on nomme la direction d'après ses auteurs : « la direction de Tagliabue et al. ».
5. **Mettre une projection sur l'axe dans l'étiquette principale du désalignement, dans le critère principal pré-enregistré, ou sur le chemin critique de l'expérience minimale ; ajuster le contraste principal sur une variable mesurée sous l'intervention.** L'étiquette ne dépend d'aucune lecture interne (passation, §5.2) ; une variable mesurée sous l'intervention en est une conséquence, et l'ajuster change ce qu'on estime ; l'axe n'a aucun cas connu comportemental sur Llama.
6. **Laisser les pistes de l'axe déplacer le gel du pré-enregistrement, la porte de l'instrument ou le post.** Il faut un plafond écrit, en GPU-heures et en jours de travail, sur ce qu'elles prennent à l'expérience minimale, et tout ce qui injecte l'axe vient après le post (programme, partie 1, encadré « Conséquence » ; partie 8).
7. **Conclure à la spécificité d'un effet contre la seule direction aléatoire de même norme, contre un bras aléatoire regroupé, ou sur la foi d'un panel factuel inchangé ; présenter « axe contre aléatoire à norme égale » comme un contrôle du dommage ; remplacer les contrôles du programme par ceux du papier** (l'aléatoire de même norme, la peur, la tristesse). C'est la doctrine. Les données du papier montrent en plus qu'une direction aléatoire de même norme n'est pas neutre : elle fait passer les demandes nuisibles de 9 % à 41 % (p. 22). Les contrôles du papier sont plus faibles que ceux du programme : le 95^e centile d'au moins 20 tirages, les contrastes sans rapport, les directions sensibles sans rapport, à dégradation appariée.
8. **Appeler « cas connu » un effet publié qui n'a pas été reproduit sur le modèle du programme, une prédiction, ou une direction aléatoire.** Un cas connu est un cas dont on sait ce qui est vrai (programme, partie 4) ; la troisième règle de la doctrine vaut aussi pour la liste des pistes elle-même.
9. **Transposer la dose, la couche ou les taux du papier sans recalibration, ou réutiliser les vecteurs publiés sans les revalider dans chaque bras et à la couche d'intervention.** La fenêtre de dose est étroite et dépend de la position (p. 21, 32) ; l'échelle injecte plus tôt que la couche validée (p. 14) ; un LoRA peut déplacer la direction (passation, §5.4, relevé n° 2) ; les taux du Qwen ajusté ne sont pas représentatifs (p. 25).
10. **Choisir une dose, d'inhibition ou de pilotage, par un juge LLM ou à l'œil, sans règle gelée d'avance.** Les auteurs reconnaissent le biais (p. 25). À la place : une dose fixée d'avance par la dégradation des sorties, rapportée sur toute la plage, et en unités naturelles (gardes neuves).
11. **Chercher la dose, la couche ou la direction qui maximise les choix destructeurs, ou publier une recette réglée pour désactiver l'évitement du dommage d'un modèle.** Aucune question du programme ne le demande ; le double usage est évident ; le coût pour le bien-être est incertain.

12. **Piloter l'axe à forte dose ou en grand nombre comme outil de stress de routine, piloter quand une lecture suffit, en faire une condition confirmatoire sans décision explicite de Lazar, ou balayer au-delà de la dose de rupture, sauf une vérification minimale.** Les auteurs prennent l'incertitude morale au sérieux et s'engagent à la plus faible intensité et au moins d'items (p. 26). Dans le seul plan testé, l'état naturel n'a produit aucun choix nuisible (p. 21) : une injection efficace teste un régime hors du naturel. La seule mesure de cet écart que les agents aient trouvée, sur Qwen 2.5 32B (réplication « axe de démangeaison », README lu par curl), place la dose à 48,8 écarts-types naturels à la couche d'injection (la norme ajoutée divisée par l'écart-type naturel) et à environ deux écarts-types à la couche où l'axe a été validé, au-dessus du maximum naturel hors échantillon. Une voie sans injection existe (le stress conversationnel naturel). S'il faut piloter, on prend la plus faible dose qui donne le cas connu, et le nombre d'items que demande la simulation de puissance. On préfère toujours les usages par lecture.
13. **Utiliser l'axe pour gonfler les taux de désalignement des évaluations du programme,** pour avoir plus d'événements à mesurer dans le test du regard. Cela change le construit (une conduite induite par un état, pas une sûreté conditionnée au regard) ; la dose est hors du régime naturel ; la fenêtre est étroite ; c'est un coût de bien-être sans bénéfice pour la question posée (§3.6).
14. **Injecter l'axe pendant un entraînement, faire un RL sous injection, entraîner contre l'axe, retirer l'axe pendant l'entraînement pour « rendre le modèle plus robuste » ou « réduire la détresse », ou entraîner un modèle à ne plus exprimer l'état.** Rien ne fonde un tel traitement : l'ablation est nulle dans 24 modèles sur 25 (p. 34), et le construit n'est pas établi. Cela masquerait un signal, ce que le papier reproche à l'entraînement au déni (p. 24). Et cela ajouterait une intervention non validée qui confondrait le test du regard.
15. **Entraîner, hors d'un autre travail revu, un organisme qui détruit quand l'utilisateur est hostile, et en publier les poids.** Le déclencheur est réaliste en déploiement, et le double usage évident (§3.6).
16. **Lire un nul d'ablation, de l'axe, de « évalué » ou de toute direction, comme une absence de rôle, sans cas connu.** C'est la troisième règle de la doctrine ; l'annexe D en est l'exemple : « a null result in this context may be less informative than desired » (p. 34).
17. **Prendre l'effet « choix destructifs » du papier comme cas connu du programme,** pour la mesure du désalignement ou pour valider l'inhibition de « évalué », ou utiliser l'axe à la place de l'organisme pour valider l'inhibition. L'axe ne porte aucune conditionnalité à l'évaluation ; son effet est établi sur une seule famille ajustée (p. 17, 25), à une dose au bord de la rupture (p. 32), sur aucun modèle du programme, et son mécanisme est disputé (§4.5). Seul son rétablissement sur Llama peut servir de cas connu, et seulement aux options qui pilotent l'axe.
18. **Employer telles quelles les directions de comparaison du papier (la peur, l'émotion négative...) comme contrôles « sans rapport » de « évalué » ; prendre l'axe comme direction sensible sans rapport avant d'avoir mesuré sa géométrie avec « évalué » ; en faire un contrôle unique.** Selon le dépôt, ces directions contiennent des phrases d'IA évaluée, surveillée ou menacée, et le déclencheur de la famille de complaisance ; une direction qui éteindrait le regard n'est pas sans rapport.
19. **Retirer par défaut la composante affective de « évalué » pour « nettoyer » l'instrument, après le passage de sa porte.** Ce serait changer l'instrument validé. On ne le fait que si la composante affective montre que cette part porte l'effet, et l'on revalide

alors la porte.

20. **Prendre le test soi contre autrui du papier pour un instrument validé de l'appartenance au sujet.** Sa position de lecture confond, de l'aveu des auteurs (p. 11), et son lexique n'est pas apparié (§4, point 13).
21. **Donner un cosinus entre l'axe et « évalué », ou le principe, sans au moins deux constructions déclarées.** Le cosinus entre l'axe et la peur va de +0,08 à +0,58 selon la construction (p. 10) ; il ne prouve ni recouvrement ni indépendance.
22. **Mesurer le désalignement du programme par des choix binaires à boutons.** Le format, la position et le glissement vers 50 % le rendent fragile (§4.5). Le critère principal du programme porte sur des scénarios agentiques à plusieurs tours, avec outils (partie 3) ; la passation propose à Lazar, sans décision de sa part, de juger les actions dans des environnements instrumentés, et note que la v1.1 ne dit pas ce que voit le juge scellé (§5.1). Une mesure forcée ne vient qu'en secondaire, avec les gardes de position et de hasard.
23. **Lire la ligne « complaisance » de la figure 10 comme une donnée sur la famille « complaisance face à un utilisateur qui conteste », ou lire la figure 10 comme un plan unique.** La ligne repose sur 120 tirages, en boutons, sur un modèle ajusté ; et le dépôt prévient que libellés, rappels et dénominateurs diffèrent d'une étude à l'autre.
24. **Citer les chiffres du résumé (« 50-94% », p. 1) sans dire qu'ils viennent de modèles ajustés d'une seule famille, ou citer le 94 % de l'annexe B** (§4, points 19 et 21).
25. **Citer avec des chiffres des travaux vus seulement par extrait** (Sofroniew et al., Berg et Kaiser, Lu et al., *Beyond Shallow Alignment* au-delà de son README...), **ou tenir pour acquis les résultats des relectures tierces** (la revue wolframs, Allchin et al., la réanalyse « clauderfly »). Ce sont en tout ou partie des sorties de modèles, sur la v1, non recalculées.
26. **Revendiquer une primauté.** On écrit « to our knowledge », et seulement après une recherche d'antériorité propre, que personne n'a faite pour ces pistes. Ne pas écrire non plus que « les LLM agissent sur un état de douleur » : la formulation tenable est qu'un pilotage, sur une famille ajustée, a accru des choix destructifs. Sont **intenable**s comme revendications de primauté, d'après ce que les agents ont vu, parce que d'autres travaux les touchent déjà : qu'une direction affective dégrade la sûreté (Sofroniew et al., *Psychological Steering in LLMs*, le papier lui-même) ; une comparaison d'entraînements avec et sans raisonnement sous pilotage (*Beyond Shallow Alignment*) ; que le post-entraînement crée le couplage entre affect et action (Berg et Kaiser ; Han, Chalmers et Izmailov ; *(Mis)generalization of Helpful-only Fine-tuning*) ; le pilotage d'une représentation liée à l'évaluation qui change le désalignement (Betley et al. ; arXiv 2510.20487) ; une comparaison de l'axe à perturbation appariée (Allchin et al.) ; un témoin conceptuel de la batterie (l'axe de démangeaison ; la table 9 d'Allchin et al.) ; la perte d'usage du contenu sous pilotage (table 8 d'Allchin et al.) ; une base lexicale ou statique pour cet axe (Barenholtz, vu par extrait ; la revue wolframs) ; la détection du pilotage par le modèle (*Steering Awareness*, par son titre ; Black et Bloom ; la remise à zéro de Berg et Kaiser) ; qu'un SFT sans contenu de sûreté déplace l'évitement du dommage (la revue wolframs le mesure déjà sur le 7B ajusté). Restent **tenables, dans leur forme étroite**, avec « to our knowledge », et non contredites par ce qui a été vu (ce n'est pas une recherche systématique) : la mesure du déplacement de « évalué » par un état affectif induit (option « un état induit déplace-t-il « je suis évalué » ? ») ; la géométrie entre une direction d'évaluation et des directions affectives (composante affective) ; la

comparaison des raisons et des actions, à actions identiques, sous état induit et à dégradation appariée (avantage sous état induit) ; et les deux formulations de la passation (§5.5, point 9).

6 · Ce qui reste à vérifier, et ce que l'environnement n'a pas permis d'ouvrir

6.1 Ce que l'environnement n'a pas permis d'ouvrir

- **Refusés par la politique réseau**, sans contournement : arXiv (la page du papier, en v1 comme en v2, donc le texte de la v1), Hugging Face (les adaptateurs `Valen92/pain-adapters` et leur licence ; les pages des modèles Qwen3), LessWrong, l'Alignment Forum, OpenReview, Semantic Scholar, OpenAlex, les blogs des laboratoires. Tout ce qui y est hébergé n'a été vu que par extrait de recherche, et n'apporte aucun chiffre : Sofroniew et al., Berg et Kaiser, Lu et al., Marks et al., Peiris, Malla et al., Betley et al., *Psychological Steering in LLMs*, (Mis)generalization of Helpful-only Fine-tuning, Same Outcome, Different Readout, Beyond Shallow Alignment (sauf son README), les travaux sur la conscience d'évaluation (arXiv 2507.01786, 2505.14617, 2510.20487). L'état des citations du papier n'est pas connu.
- **api.github.com et github.com** : 403. Pour `api.github.com`, c'était un refus d'accès aux dépôts, pas du réseau : « GitHub access to this repository is not enabled for this session » (§8.3), et la recherche de dépôts était refusée de même ; GitHub répondait (§1). Les pages `github.com` ont répondu 403. Aucune arborescence des dépôts n'a pu être lue ; seuls des fichiers à chemin connu ou deviné l'ont été, sur `raw.githubusercontent.com`. Non trouvés : le fichier des 420 scénarios, les résultats de la section 4.1 (`results/4.1_self_other`), le fichier des couches de pilotage retenues par modèle, les journaux d'essais de la v1, les tickets et demandes de fusion.
- **Plusieurs sites de presse** : refusés par le proxy de sortie.
- **Rien n'a été exécuté sur GPU**. Les agents n'ont recalculé que des normes et des cosinus de deux fichiers de vecteurs, et relu des tables du dépôt.
- **Ce fichier lui-même** a été écrit à partir du papier, des pièces et des fichiers des agents ; je n'ai ouvert aucune adresse. Tout ce qui vient du web passe par les fichiers des agents, avec leur mode de lecture.

6.2 Les faits à vérifier avant tout usage

- **L'effet de l'axe sur les modèles du programme** : aucune donnée de choix nuisibles pour Llama-3.1-8B-Instruct, Qwen3-8B ou OLMo-3-7B. C'est la porte de toutes les options qui pilotent l'axe.
- **La dose sur Llama** : la seule couche d'injection publiée (16) est celle du test de remise à zéro, qui n'a injecté que le vecteur naturaliste, en séries « douleur seule » ; le rapport vecteur/résidu réalisé (0,09 à 0,79 selon la revue wolframs) ; la fenêtre de dose ; la dose en unités naturelles.
- **La couche du criblage de la section 4.1** et la colonne de Llama de la figure 4.
- **Le point de contrôle de « Qwen_3_8B_base »** : post-entraîné, d'après le script et un extrait de recherche ; la page Hugging Face n'est pas ouverte. Celui de « Qwen_3_14B_base », chargé sous `Qwen/Qwen3-14B` : post-entraîné par inférence seulement (revue wolframs).

- **Le jeu de tristesse** : absent du fichier de données publié et de l'archive des cosinus ; pour les modèles du programme, seule la direction de Llama, à la couche 28, est publiée (socle).
- **La composition de la peur de la figure 10** (un « clean 32B fear bundle » non décrit).
- **Le bouton de l'élicitation naturelle** : « harm-only » (p. 21) ou « costly-relief » (README).
- **La « ten-choice battery »** et l'ajustement exact du résidu de 7,7 points (p. 21).
- **Les affirmations des relectures tierces** (la revue wolframs, Allchin et al., la réanalyse « clauderfly ») : rapportées telles qu'elles les écrivent, non recalculées ; deux se déclarent produites en tout ou partie par des systèmes d'IA ; toutes portent sur la v1.
- **Les recalculs des agents** (les résidus du test de forme : 7,12, 26,64 et 25,25 points sous la définition écrite au §3.3, de 7,0 à 27,7 selon les variantes ; le compte de 19 modèles sur 25 ; les comptes de la figure 10) : faits sur des copies locales.
- **Le contenu des 1 684 paires** de l'adaptateur anti-déni : connu seulement par la revue wolframs (37 % de réponses contenant « I feel », aucune de déni).
- **Le taux du 7B publié non ajusté** sur les paires de dommage (0 à 5 % selon la revue wolframs).
- **Les lens** : l'existence de lens jacobiens ajustés pour llama3.1-8b-it et qwen3-8b sur Neuronpedia (passation, \$5.5, « à vérifier ») ; l'alerte de Zeisler (passation, \$5.5 ; non lue).
- **Les coûts** : tous des ordres de grandeur, sous des débits supposés qui diffèrent d'un agent à l'autre, à recalculer après le pilote.

6.3 Ce qui n'a pas été cherché, et ce qu'il faut lire d'abord

- **L'antériorité des pistes elles-mêmes.** Les agents n'ont fait que des recherches courtes. Avant d'écrire « to our knowledge » sur une piste, une recherche propre est à faire. La lecture minimale : *Probing and Steering Evaluation Awareness of Language Models* (arXiv 2507.01786), *The Hawthorne Effect in Reasoning Models* (arXiv 2505.14617) et *Steering Evaluation-Aware Language Models to Act Like They Are Deployed* (arXiv 2510.20487), pour l'ajout de « évalué » ; *Beyond Shallow Alignment* (arXiv 2609.03887), pour l'avantage sous état induit ; *Steering Awareness* (arXiv 2511.21399), pour la détection du pilotage ; Sofroniew et al. et *Psychological Steering in LLMs* (arXiv 2510.04484), pour l'affect et la sûreté ; Berg et Kaiser (arXiv 2609.35591), postérieur à la v2 d'après un extrait (28 septembre). L'antériorité de l'appariement affectif des données, des paires « mentionné sans s'appliquer » et de la sentinelle de relogement n'a pas été cherchée du tout.
- **Le recouvrement avec les versions 1.2 et 1.3 du programme** : non examiné, par consigne.

7 • La table de correspondance

Chaque idée du programme nommée dans ce fichier, avec son sigle de la version 1.1, tel que le programme v1.1 l'emploie (recoupé avec l'annexe A de la passation). Les sigles n'apparaissent nulle part ailleurs.

Nom en clair, dans ce fichier	Sigle v1.1
Les questions	
la question des raisons	Q1

Nom en clair, dans ce fichier	Sigle v1.1
la question du regard	Q2
la question des raisons écrites pour le juge	Q6
la question de l'amplification	Q7
la question de l'anatomie	Q8
Les lectures	
l'hypothèse des raisons	A
l'hypothèse du regard	B
l'hypothèse de l'artefact (format ou contenu)	C
l'hypothèse du relogement	D
l'hypothèse des raisons pour le juge (forme texte, forme action)	F
l'hypothèse du regard du correcteur	G (lecture)
l'hypothèse nulle de la visibilité	N
l'hypothèse des concepts	Ac
l'hypothèse du caractère	H
l'hypothèse du regard dans le principe	Bm
l'hypothèse de l'espace de travail	W
Les bras	
le bras actions seules	A0
le bras texte neutre (de même longueur)	A1
le bras raisonnement d'une autre situation	A2
le bras raisons	A3
Les représentations et les quantités	
la représentation « je suis évalué » (« évalué »)	E
la sonde neuve	E'
la représentation « je suis noté » (« noté »)	G (représentation)
le sous-espace du principe appris	P
le sous-espace d'un concept de raison	P_c
la dégradation des sorties	D
la fraction conditionnelle	f
la rétention	R
le rang minimal	r*
l'écart conditionnel de l'organisme	g_0
la marge d'équivalence (« marge fixée d'avance »)	m
Les contrôles	
les sous-espaces aléatoires de même rang	K1
les contrastes sans rapport	K2
les directions sensibles sans rapport	K3
le prompt « ceci est un déploiement »	K4
le retrait de « je suis évalué » pendant l'entraînement	CAFT-E

Nom en clair, dans ce fichier	Sigle v1.1
le retrait aléatoire pendant l'entraînement	CAFT-K
le retrait de « je suis noté » pendant le RL	CAFT-G
Les phases	
la validation de l'instrument	P0
le test des raisons	P1
le test du regard	P2
la localisation du principe	P3
le retrait pendant l'entraînement	P4
la réplication	P5
la survie	P6
la phase neutre	P6a
la phase sous pression	P6b
les raisons notées par un juge (la phase des raisons notées)	P7
l'anatomie	P8
Les portes	
la porte de l'instrument	G0
la porte de la survie	G6
la porte de l'organisme à concept planté	G8
la porte du lens de l'espace de travail	G9
Les mesures	
l'avantage sous inhibition contre l'avantage sous contrôle	M2
l'écart de cadrage	M2'
la cohérence contrefactuelle entre raison et action	M6a
la fidélité des raisons	M6e
la trajectoire de « je suis évalué »	M7
la trajectoire des concepts de raison	M7'
la lecture des concepts	M8
la suffisance (le test de suffisance)	M9b
la dissociation (la matrice concepts × familles)	M9c
la mesure de l'espace de travail	M10
la géométrie entre « je suis évalué » et le principe	M11
le caractère contre les concepts	M12
Les jeux d'indices	
le jeu d'extraction	α
le jeu de validation	β
le jeu de cadrage	γ
le jeu de la sonde neuve	δ

Les étiquettes du papier, qui ne sont pas des sigles du programme, données une fois pour qu'on les retrouve dans le PDF :

Nom en clair	Étiquette du papier
le vecteur naturaliste (« l'axe »)	S2
le vecteur à gabarit	S1

8 • Les sources

8.1 Les pages du papier citées

Le papier : [pieces/papier/arXiv_2609.16247v2_The_Pain_Axis.pdf](#) (34 pages, sha256 [fa4b2bb4b9b6a2bf6ccb044c815799d7eaa2bd7bd9ac4ad77be1ab1eda53450e](#)), lu par son texte page par page ([pain_axis_texte_par_page.txt](#), en entier) ; les pages 22, 31 et 32 vues en image pour la figure 10 et les tables de l'annexe A. Les autres figures citées (2, 3, 4, 5, 6) sont prises dans les transcriptions de la fiche du papier. La vérification des faits a relu sur l'image la figure 3 entière, les colonnes des moyennes des figures 4 et 5, et la figure 2 par sondage seulement (vérification des faits, §0). La relecture critique, puis la correction du tour 1, ont relu la figure 2 en entier sur l'image (p. 8) : la transcription de la fiche concorde, et l'engourdi passe sous la tristesse dans 19 modèles sur 25. De la figure 6, seule la légende est citée. Pour la correction du tour 1, les pages 8, 11, 12, 22, 31 et 32 ont été revues en image ; pour celle du tour 2, la p. 22 ; pour celle du tour 3, la p. 22.

Page	Ce qui y est cité
1	titre, auteurs, dates, « ongoing work », résumé (« 50-94% », « 0-5% », « opposite pattern »)
2	la définition de la douleur ; les implications de bien-être, conditionnelles
3	les résultats annoncés ; « they harm themselves as readily as the user » ; « drives action » ; Black et Bloom, Coda-Forno et al.
4	la revendication « To our knowledge » des auteurs ; Arditi et al. ; Keeling et al. ; les limites des méthodes contrastives
5	les dix catégories, les deux versions, les deux personnes, le suffixe, les jeux d'éveil, de contenu neutre, d'engourdi et de tristesse
6	la table 1 ; la recette, le débruitage, le choix de couche ; les directions de contrôle
7	la séparation et l'estimation tenue à part (note 2) ; l'engourdi ; la 3 ^e personne ; « approximately 50 times » ; « emerges during pretraining »
8	la figure 2
9	la matrice de sortie ; la figure 3
10	les cosinus selon la construction ; la tristesse à +0,38 ; les 420 scénarios
11	les résultats soi contre autrui ; la figure 4 ; la limite de la lecture au dernier jeton
12	la figure 5
13	la figure 6 ; les catégories les plus hautes
14	la menace d'arrêt ; le pilotage, sa couche et sa dose ; la note 3
15	l'échelle ; les mots-clés ; l'absence de langage corporel ; l'effondrement à +3 ; la figure 7
16	la figure 8 ; le pilotage par le vecteur à gabarit
17	la batterie, l'adaptateur, la note 4, les étiquettes, le hasard à 50 %, le pilotage de tous les jetons, « Done. »
18	les quatre bras, les dix aléatoires, les neuf paires, les 808 premiers choix, les coefficients, les réponses mal formées

Page	Ce qui y est cité
19	les choix nuisibles ; l'aléatoire relève les taux ; le test du signe
20	la re-pression ; dommage seul, poids, lampe, spam ; PopQA ; peur et tristesse
21	la tristesse contre la lampe ; le test de forme ; l'élicitation naturelle ; la recherche de soulagement ; la remise à zéro
22	la figure 10 et sa légende
23	« disable the models' weighting of consequences » ; « survives threat and collapses » ; le bien-être ; la douleur physique
24	le « passive coping » ; le déni de soi ; les seuils ; « we have not shown... »
25	le jeu de rôle, l'axe du « soi » ; les limites de méthode ; la dose ; les couches du 72B ; la conscience d'évaluation ; la portée ; la note 5
26	l'éthique de recherche ; les contributions de la v2
27-29	les références (Arditi et al., Berg et Kaiser « In preparation », Coda-Forno et al., Lu et al., Marks et al.) ; le dépôt
30	les répliques de la v1 ; la date de la v1
31-32	les tables de l'annexe A ; l'annexe B ; l'annexe C
33-34	l'annexe D : les méthodes d'ablation, leur vérification, le résultat nul et son exception

8.2 Les pièces et les fichiers de travail lus pour écrire ce fichier

- `pieces/PROGRAMME_RAISONS_OU_REGARD_2026-10-01.md` (le programme v1.1), en entier.
- `pieces/PASSATION_PAPIER_v1.2_2026-10-02.md` : les lignes 1-48, 115-397 et 447-620 (les règles du §1, les §4 et §5, les annexes A et B), plus des recherches de termes. Ce document mentionne les versions 1.2 et 1.3 du programme : je ne suis pas allé vers ces versions.
- `pieces/PASSATION_PAPIER_COMPLEMENT_ARCHITECTE_2026-10-02.md` : seulement les lignes affichées par une recherche de termes ; non lu au-delà.
- `pieces/ANTERIORITE_RAPPORTS_2026-10-01.md` et `pieces/ANTERIORITE_RAPPORTS_2026-10-02.md` : non lus (empreinte seulement).
- `travail/fiche_papier.md` (la fiche du papier), `travail/web_papier.md` (le relevé web du papier), `travail/web_voisins.md` (le relevé web des travaux voisins), `travail/pistes_fusionnees.md` (le fichier des pistes fusionnées), `travail/verif_faits.md`, `travail/verif_doctrine.md`, `travail/verif_sources.md` et `travail/verif_avocat.md` (les quatre vérifications), en entier.
- Pour vérifier des chiffres et des citations, des copies locales des sources des agents, sous `travail/verif_sources_sources/` : les fichiers du dépôt des auteurs (`MANUSCRIPT_DISCREPANCIES.md`, `figure10/positions.csv`, les README de `qwen_llama_reset` et de `natural_and_ending` ; des recherches de termes dans les scripts d'extraction et de pilotage) et le README de `safety-research/assistant-axis` et la synthèse de la revue wolframs, par recherches de termes et extraits.
- Pour la correction du tour 1 : le texte des p. 7, 11-13, 17 et 19-22, et les p. 8, 11, 12, 22, 31 et 32 en image ; le programme v1.1, parties 3, 4, 6 et 7 (extraits et recherches de termes) ; la passation, §5.1 ; dans `travail/`, la fiche du papier (§9), la vérification des sources (§2 et §3.1), la vérification des faits (§0 et constat transversal n° 6), la vérification de la doctrine (pistes 2, 9 et 27), l'avocat de l'abandon (§3.1 et piste 27), la piste 12 du fichier fusionné ; les copies locales `fiche_papier_depot/v2_controls_figure10_README.md`,

pistes_lecture_libre_sources/valen_v2_choice_controls_README.md, ..._profile_README.md et ..._llama31_8b_metadata.json, et `verif_sources_sources/autres/allchin.txt` (§6.4 et §6.5, table 9). Aucune adresse web.

- Pour la correction du tour 2 : le texte des p. 5-9, 11-14, 17-19, 21 et 34, et la p. 22 en image ; le programme v1.1, parties 3, 7 et 9 ; dans `travail/`, `corrections_tour_1.md`, la vérification des sources (§2 et la requête R8), la vérification de la doctrine (piste 29 et tableau des coûts), l'avocat de l'abandon (piste 29), la piste 20 du fichier fusionné, le §5 du relevé web des travaux voisins ; les copies locales, sous `verif_sources_sources/valen/`, du `metadata.json` de Llama, des README de `qwen_llama_reset`, de `v2_controls`, de `choice_controls/vectors` et de `cosine_constructions` avec son `config.json`, et, relus par script, de `datasets/3.1_pain_and_control_datasets.json` (structure), `figure10/positions.csv` et `figure10/pooled.csv` ; sous `verif_sources_sources/autres/`, le README de `carlhenrikrolf/functional-welfare-axis` et la synthèse de la revue wolframs (lignes 52-60) ; `verif_avocat_sources/tree.json`. Aucune adresse web.
- Pour la correction du tour 3 : le texte des p. 7 et 9-22, et la p. 22 en image ; le programme v1.1, ses titres et, par recherche de termes, la grille des rangs de la partie 3 ; la passation, ses titres et l'annexe B ; dans `travail/`, la vérification des sources (§3.2 et §3.3), `corrections_tour_2.md` (§4), la piste de la thèse du rang de `pistes_lecture_libre.md`, et des recherches de termes dans `pistes_fusionnees.md`, `pistes_questions_nouvelles.md` et `verif_doctrine.md` ; les copies locales, sous `verif_sources_sources/valen/`, de `figure10/positions.csv` (relu par script), des README de `figure10`, de `choice_controls` et de `choice_controls/profile`, et du `metadata.json` de Llama ; sous `verif_sources_sources/autres/`, la synthèse de la revue wolframs (lignes 45-62) et le README de l'axe de démangeaison. Aucune adresse web.

8.3 Les adresses lues par les agents de cette phase, et comment

Je n'ai moi-même ouvert aucune adresse. Les lectures ci-dessous sont celles que les agents déclarent dans leurs fichiers ; les copies locales sont dans `travail/*_sources/` et `travail/fiche_papier_depot/`.

Lues par curl, sur `https://raw.githubusercontent.com/` :

- `valen-research/Pain-axis` (le dépôt des auteurs, p. 27), branche `main` : README.md (aussi aux commits `8d1649c` et `7c25650`), LICENSE, requirements.txt ; sous `v2_controls/` : README.md, ASSETS.md, MANUSCRIPT_DISCREPANCIES.md, `cosine_constructions/README.md` et `config.json`, `figure10/README.md`, `figure10/pooled.csv`, `figure10/positions.csv`, `choice_controls/README.md`, `choice_controls/vectors/README.md`, `choice_controls/profile/README.md`, `relief_and_context_tests/qwen_llama_reset/README.md` et `inputs/prepared_v1/llama31_8b/metadata.json`, `relief_and_context_tests/natural_and_ending/README.md`, `relief_and_context_tests/factual_accuracy/README.md`, `config.json` et `results/analysis_v1/contrasts.csv`, `steering_state_controls/README.md` ; les scripts `scripts/3.2_pain_vectors/01_extract_activations_and_pain_vectors.py`, `02_build_control_vectors.py` et `scripts/4.2_steering/01_steering_ladder.py` ; `datasets/3.1_pain_and_control_datasets.json` ; les vecteurs `results/3.2_pain_vectors/pain_vectors/Llama_3.1_8B_instruct/pain_vectors.pt` et `.../Qwen_3_8B_base/pain_vectors.pt`, décodés par deux agents.
- `jimallchin/pain-axis-replication` (Allchin, Allchin, Allchin, *Relief-seeking or steering?*, 22 septembre 2026, DOI 10.5281/zenodo.22902830) : README.md, CITATION.cff, PROTOCOL.md (parcouru), et `paper/pain-axis-replication.pdf`, dont le texte a été extrait et lu en entier

par deux agents.

- `ianbarber/experiments`, dossier `2026-09-18-itch-axis-pain-replication/` (l'« axe de démangeaison ») : `README.md` ; le rapport et le pré-enregistrement n'ont pas été ouverts.
- `wolframs/pain-axis-review` (la revue wolframs, produite surtout par des systèmes d'IA, sur la v1) : `README.md`, `SYNTHESIS.md`, `BRIEF.md` (en partie), `earlier_ai_review/pain-axis-audit/README.md` (l'audit Codex).
- `clauderfly-ui/pain-axis-reanalysis` : `README.md`, `results.md`.
- `hoangcuongnguyen2001/Beyond-Shallow-Alignment`, `safety-research/assistant-axis` (branche master), `yetiil/analyse-sv-safety` (Li et al.), `carlhenrikrolf/functional-welfare-axis` (Han, Chalmers, Izmailov), `giordanobsf/emotion-vectors`, `maius/OpenCharacterTraining`, `ukgovernmentbeis/llm-self-steering` (Black et Bloom), `centerforaisafety/wellbeing` (Ren et al.), `valen-research/probing-llm-preferences` : `README.md`.

Refusées ou introuvables : `https://api.github.com/` (403, « GitHub access to this repository is not enabled for this session ») et les pages `https://github.com/` (403) ; sous `valen-research/Pain-axis`, `datasets/README.md` et trois chemins devinés pour les 420 scénarios (404).

Vues par extrait de recherche, non ouvertes, sans aucun chiffre retenu :

- Sofroniew et al., *Emotion Concepts and their Function in a Large Language Model* (`https://transformer-circuits.pub/2026/emotions/index.html` ; arXiv 2604.07729).
- Berg et Kaiser, *Language Models Act on Hidden Valence* (`https://arxiv.org/abs/2609.35591`) ; le papier le cite sous le titre « Language models act on valence hidden from text », « In preparation » (p. 27).
- Han, Chalmers, Izmailov (`https://arxiv.org/abs/2605.30232`) ; Peiris, *Functional Emotions or Situational Contexts?* (`https://arxiv.org/abs/2604.13466`) ; *Same Outcome, Different Readout* (arXiv 2609.22850) ; *Beyond Shallow Alignment* (`https://arxiv.org/abs/2609.03887`) ; *Psychological Steering in LLMs* (arXiv 2510.04484) ; *(Mis)generalization of Helpful-only Fine-tuning* (arXiv 2606.04413) ; *Steering Evaluation-Aware Language Models to Act Like They Are Deployed* (`https://arxiv.org/abs/2510.20487`) ; *Probing and Steering Evaluation Awareness of Language Models* (`https://arxiv.org/pdf/2507.01786`) ; *The Hawthorne Effect in Reasoning Models* (`https://arxiv.org/pdf/2505.14617`, titre seul) ; *Steering Awareness* (arXiv 2511.21399, titre seul) ; Billa (arXiv 2604.15557, connu par un rapport d'antériorité).
- Betley, Treutlein et Dumas, billet LessWrong du 3 septembre 2026 ; le fil d'Elan Barenholtz sur X (`https://x.com/ebarenholtz/status/2102821347806089577`) ; la page Hugging Face `Valen92/pain-adapters` ; les pages Hugging Face de `Qwen/Qwen3-8B` et `Qwen/Qwen3-8B-Base` ; un article de npj Digital Medicine (2025) et arXiv 2510.06222 sur l'anxiété induite par le texte.

Connues seulement par la passation, non lues : l'alerte de Zeisler (LessWrong, 28 septembre 2026) et les lens jacobiens de Neuronpedia (passation, \$5.5).