




Ficha Técnica

ISOLUZ



MGI ***PANELES***

— PANELES AISLANTES PIR —

MGI **PANELES**
— PANELES AISLANTES PIR —



ESPESOR (mm)	PESO PROPIO (kg/m²)	U. COEF. GLOBAL TRANSM. CALOR (w/m².k)	LONGITUD MÁXIMA (m)	TRANSMISIÓN LUMÍNICA (%)	COEF. GANACIA CALOR SOLAR VALOR G	VANO MÁX. ENTRE APOYOS (mm)
30	3,2	1,5	11,80	56	0,6	1750



Espessuras das paredes de policarbonato

VENTAJAS

- Tecnología sostenible con ahorro de energía y aprovechamiento de la luz natural.
- Permite la instalación en Isotelhas de mayor espesor (50 y 70 mm).
- Comodidad para los usuarios mediante el uso de luz natural.
- Desempeño superior en aislamiento térmico.
- Posibilidad de traslape de 150 mm.
- Producto importado 10 años de garantía.

Desarrollada para ser parte integral de la cubierta junto con las Isotelhas, Isoluz es una Isotelha translúcida coextrusionada de policarbonato con un espesor de 30 mm, que, gracias a la disposición del policarbonato en su núcleo, permite una dispersión de la luz de hasta el 90%.

Puede ser aplicada en cualquier tipo de edificación que utilice la Isotelha Kingspan como cubierta y ofrece una mejora en el aislamiento térmico de hasta 4 veces superior en comparación con una teja de fibra de vidrio común.

COLORES DISPONIBLES

Transparente



LA TONALIDAD PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA SUPERFICIE APLICADA.

REVESTIMIENTO EXTERNO/INTERNO



Policarbonato

ENCASTRE



MGI **PANELES**

— PANELES AISLANTES PIR —

**PANELES
AISLANTES**
PARA CONSTRUCCIÓN



TELÉFONO / WHATSAPP: (+54 9) 11 6204-6087

PRESIDENTE PERON 3773, HAEDO, EL PALOMAR, BUENOS AIRES