

Сопроводительная документация

Система контроля и обработки статистических данных по обучению студентов вузов и школ по ИТ-направлениям

Внутреннее рабочее имя — RTK School CRM. Хакатон «Лидеры Цифровой Трансформации» (ЛЦТ), кейс «ИТ Школа Ростелекома».

Документ подготовлен во исполнение п. 6.6–6.7 и п. 10.4 требований кейса (docs/rtk_requirements.md , разделы 4, 6, 10) и описывает: используемые методы обработки данных, условия и ограничения решения, инструкции по компиляции/сборке/установке, функциональную и компонентную архитектуру (в Archi), перечень использованных библиотек и трассировку требований кейса к реализации.

1. Паспорт проекта и ссылки

Поле	Значение
Заказчик / стейкхолдер	ИТ Школа Ростелекома (подразделение B2B-продаж образовательных продуктов)
Тип системы	Внутренняя корпоративная CRM (не публичный сервис), закрытый контур без доступа во внешнюю сеть в рантайме
Класс ИС по 152-ФЗ	ИСПДн — обрабатывает персональные данные сотрудников вузов и физлиц (B2C); уровень защищённости — УЗ-3 (предположительно, требует подтверждения моделью угроз)
Границы решения	Управление заявками/сделками по вузам и B2C-физлицам, настраиваемый конструктор workflow, ролевая модель, импорт каталогов, отчётность и дашборды, уведомления, интеграции по API (сайт на Laravel, LMS, Bitrix24), неизменяемый аудит, простая электронная подпись (ПЭП), автоподстановка организаций по ИНН из офлайн-реестра ЕГРЮЛ
Вне границ	Собственный LMS-функционал, биллинг/бухгалтерия, усиленная квалифицированная подпись (УКЭП) как готовая реализация (заложен только интерфейс-заглушка), нативное мобильное приложение, кадровый учёт
Целевой объём	50 параллельных пользователей, 10 параллельных отчётов, ~100–200 вузов, файлы до 10 ГБ


Ссылки (заполняются на момент сдачи решения — п. 10 кейса):


Что	Ссылка
Репозиторий — backend	https://github.com/lct-testkit/backend
Репозиторий — frontend	https://github.com/lct-testkit/frontend
Репозиторий — deploy (инфраструктура, CI/CD, офлайн-установка)	https://github.com/lct-testkit/deploy
Репозиторий — rt-ui (дизайн-система на Svelte)	https://github.com/lct-testkit/rt-ui
Организация / продуктовый README	https://github.com/lct-testkit/github
Работающий прототип	https://lct.velikoss.ru — демо-учётки см. раздел 5.3
Презентация (pptx/pdf)	— добавляется отдельно, вне репозитория с кодом
Скринкасты	1 — работа в платформе: https://vkvideo.ru/video-241860435_456239017?list=In-WPmur2CyZgH6NB3xN1 · 2 — развёртка офлайн/онлайн в Proxmox: https://vkvideo.ru/video-241860435_456239018?list=In-TGrbm0XClyNeuXUdsy (полный список — docs/SCREENCASTS.md)
Настоящий документ	этот файл, docs/ACCOMPANYING-DOCUMENTATION.md , а также экспорт в PDF рядом (RTK-School-CRM-Documentation.pdf)

Репозитории lct-testkit/* на момент подготовки документа не все публичны — перед сдачей решения необходимо открыть доступ, иначе ссылки не откроются проверяющим. Рабочие материалы команды (планы, архив аудитов, скриншоты для презентации) — в этом же репозитории: plans/ , archive/ , presentation-screens/ .

2. Функциональная и компонентная архитектура (Archi)

Модель архитектуры выполнена в формате ArchiMate 3.x Open Exchange и лежит в этом же репозитории: [architecture/rtk-school-crm.archimate](#) (открывается в Archi: File → Import → Open Exchange File). Модель включает три слоя ArchiMate — 49 элементов и 69 связей, без потерянных элементов и с корректно резолвящимися источниками/целями всех связей (подробности и честная оговорка о происхождении модели — [architecture/README.md](#)).





2.1. Бизнес-слой

Роли: **КАМ** (менеджер по вузам), **руководитель** (руководитель КАМов), **администратор платформы**, **аудитор**, **внешний подписант** (представитель вуза/контрагент), **внешняя система** (сайт на Laravel, LMS, Bitrix24).

Процессы, которые эти роли выполняют: ведение сделки по воронке, идентификация организации по ИНН, подписание документов простой электронной подписью, импорт каталога, формирование отчёта, удаление/обезличивание персональных данных, контроль журнала аудита. Все процессы реализуют одну бизнес-услугу — сопровождение цикла взаимодействия ИТ Школы РТК с вузом от первого контакта до передачи ИТ-продукта и сопровождения его внедрения (14-шаговый воркфлоу из п. 2 `rtk_requirements.md`, реализованный в системе как редактируемый шаблон, а не жёстко прошитый).

2.2. Прикладной слой

Три компонента, каждый — самостоятельный артефакт развёртывания:

Компонент	Технология	Роль
Веб-клиент	SvelteKit (SPA, <code>adapter-static</code>)	Единственная точка взаимодействия пользователя с системой
API-бэкенд	FastAPI, модульный монолит	Вся бизнес-логика, REST API, 13 независимых модулей за Protocol-интерфейсами
Фоновый воркер	тот же образ, команда <code>arg</code>	Периодические задачи по расписанию и очередь асинхронных событий


Три интерфейса — REST API (аутентифицированный, Keycloak Bearer/BFF-cookie), публичные страницы подписи/проверки (`/public/sign/{token}`, `/public/verify/{id}`, без авторизации), вебхуки для входящей интеграции (`/api/v1/integrations/{cms,lms,bitrix}/*`, с HMAC-подписью).

Прикладные сервисы и объекты данных сгруппированы по 13 модулям бэкенда — таблица с эндпоинтами и таблицами БД на модуль приведена в разделе 5.4 «Компонентная карта бэкенда».

Архитектурный принцип: модуль не импортирует репозитории другого модуля напрямую — кросс-модульные вызовы идут через сервисные Protocol-интерфейсы (`OwnershipService`, `DealStatusService`, `NotificationService`, `OutboxService`, `SigningService`, `AntivirusScanner`, `OrgLookupProvider`) с регистрацией реализации на старте процесса. Практическое следствие: любой модуль может быть вынесен в отдельный сервис без переписывания вызывающего кода — это прямой ответ на нефункциональное требование о возможности интеграции в Enterprise-окружение заказчика (кейс, раздел 9.2).

2.3. Технологический слой

Закрытый Docker-контур из шести работающих сервисов и трёх собственных образов-артефактов:



Сервис	Роль
Caddy	единая точка входа, TLS-терминация, реверс-прокси по DNS с балансировкой <code>least_conn</code> (так работает горизонтальное масштабирование <code>api</code>)
PostgreSQL 16	основное хранилище приложения
Redis 7	сессии BFF, кэш прав, распределённые локи, идемпотентность интеграций, очередь <code>arq</code> , <code>rate-limit</code>
SeaweedFS	S3-совместимое хранилище файлов, вложений, отчётов, подписанных документов (presigned-ссылки, браузер обращается напрямую, минуя API)
Keycloak (realm crm)	OIDC-провайдер, роли, политика паролей, брутфорс-защита
NTP (cturra/ntp)	доверенное время для штампа простой электронной подписи
SMS-gateway-mock	мок внешнего SMS-провайдера для доставки OTP ПЭП внутри закрытого контура

Три Docker-образа как артефакты: `api` / `worker` (общий образ, разные команды запуска), `web` (статическая SPA-сборка), `sms-gateway-mock`. Ни один компонент не требует доступа в интернет в рантайме — сборка образов происходит один раз, дальше система работает офлайн (см. раздел 4.2).

3. Используемые методы обработки данных

3.1. Аутентификация и авторизация

Аутентификация построена по паттерну **BFF** (Backend-for-Frontend), а не SPA с токеном в `localStorage`: токен, доступный JS-коду, крадётся любым XSS, а система обрабатывает ИСПДн. Поток входа — OIDC Authorization Code + PKCE (S256) с `state / nonce`: SvelteKit-фронтенд без сессионной cookie редиректит на Keycloak, callback обменивает `code` на токены на сервере (секрет клиента не покидает backend), `id_token` проверяется по подписи JWKS, `iss`, `aud`, `nonce`, `exp`. В браузер уходит только `sid` в `httpOnly-cookie`; сама сессия — запись в Redis с TTL, равным сроку жизни `refresh`-токена. FastAPI не обращается к Keycloak на каждый запрос: JWT валидируется локально по кэшированному JWKS (TTL 1 час, форс-рефетч при неизвестном `kid`). Тайминги реализованы согласно спецификации: `access-token` — 5 мин, `refresh` — 8 ч с ротацией и `reuse-detection`, серверная сессия — до 12 ч, `idle-таймаут` — 30 мин. Логаут реализован во всех заявленных вариантах (локальный, SLO, завершение всех сессий), включая обработку `backchannel-логаута` от Keycloak с резолвом сессий по `kc_session_state`. Экран «Мои сессии» реализован.

Смена пароля реализована для двух из трёх сценариев ТЗ. Сценарий А (добровольная смена) — реализован полностью: подтверждение текущим паролём, `rate-limit` 5 попыток / 15 мин, принудительный логаут всех остальных сессий, ротация `sid`, аннулирование ожидающих запросов на подпись, уведомление и событие аудита. Сценарий В (принудительный сброс администратором) — реализован полностью, включая обязательное действие Keycloak `UPDATE_PASSWORD`, безусловное завершение всех сессий пользователя и (при подозрении на компрометацию) отметку связанных подписей как спорных. Сценарий С (самостоятельное восстановление забытого пароля) **не реализован на стороне backend/BFF**: в коде отсутствует какой-либо запрос-эндпоинт, `rate-limit` по e-mail/IP или отдельное событие аудита для этого сценария — по архитектуре он полностью делегирован собственной странице Keycloak («Забыли пароль»), поэтому его фактическая работоспособность зависит от настроек `realm` (SMTP, включённая функция), которые не входят в зону этого анализа.

Авторизация — модель **RBAC + ABAC**. Роли живут в Keycloak, но решение о доступе принимает API, поскольку часть правил зависит от данных (например, «КАМ видит только свои сделки»). Реализовано пять ролей — `KAM`, `HEAD`, `ADMIN`, `AUDITOR`, `INTEGRATION` — все зафиксированы также на уровне БД (чек-констрейнт на `users.role`). Проверка выстроена в три слоя: (1) грубая отсечка по роли на уровне роутинга; (2) объектный уровень — набор функций вида `deal_in_scope / organization_in_scope` (функционально эквивалентен описанному в спецификации `policy.can`, но реализован как отдельные функции по сущностям, а не как единый модуль политики); (3) фильтрация на уровне данных — `scope_filter`, применяемый как реальное условие `WHERE` в SQL-запросе (например, `organization_scope_clause` подставляет `owner_id = :uid OR org.id IN (...)` в список организаций). Именно третий слой — самый надёжный барьер от IDOR, так как защищает даже при ошибке на втором слое. Матрица прав

подтверждена точно: видимость сделок по ролям (свои/команда/все/только источник/нет доступа), право «смена ответственного» — только у `HEAD`, чтение аудит-лога — у `HEAD` в рамках команды, у `ADMIN/AUDITOR` — без ограничений. Найдено одно расхождение матрицы со спецификацией: ячейка «AUDITOR — чтение комментариев» не имеет рабочего пути — эндпоинт чтения комментариев требует права, которого у `AUDITOR` нет, а область видимости сделок у этой роли — «нет доступа»; это требует решения владельца спецификации (уточнить матрицу или добавить код), а не считается автоматически исправленной ошибкой.

Отдельно: механизм усиленной повторной аутентификации перед подписанием (step-up, `per_session`) **заложен только как расширение**: в БД существует допустимое значение метода подписи, но провайдер, проверяющий подтверждение сессии (аналог Keycloak `acr_values`), не реализован — см. §3.4.

3.2. Аудит и неизменяемость журнала

Аудит реализован полностью и по глубине превышает минимальное требование спецификации. Каждая запись `audit_log` фиксирует `actor_id`, `actor_role`, `impersonated_by`, `action`, `entity_type/id`, `changes` (JSONB-диф полей), `ip`, `user_agent`, `request_id`, время и результат (включая отказы в доступе — 403 без записи в лог сделал бы попытки обхода прав невидимыми). Чувствительные поля маскируются перед записью.

Неизменяемость обеспечена двумя независимыми механизмами, а не только соглашением: (1) на уровне GRANT прикладная роль БД имеет только `INSERT / SELECT` на `audit_log`, `UPDATE / DELETE / TRUNCATE` отозваны; (2) дополнительно на таблицу навешан триггер `BEFORE UPDATE OR DELETE/TRUNCATE`, который блокирует изменение строки даже для владельца таблицы и суперпользователя — миграция прямо поясняет, что одних GRANT недостаточно. Таблица партиционирована помесечно; при создании новой партии обе защиты (GRANT и триггеры) переустанавливаются автоматически через отдельную `SECURITY DEFINER`-функцию, ограниченную только таблицами `audit_log*`.

Целостность журнала подтверждается **хеш-цепочкой**: каждая запись хранит `prev_hash / hash`, что делает вырезание строки обнаружимым при пересчёте цепочки. Механизм версионирован (`hash_version` 1/2/3): версия 3 использует не простой SHA-256, а HMAC-SHA256 с ключом окружения — это осознанное усиление, потому что чистый SHA-256 пересчитывается любым, кто имеет доступ к БД, и не защищает от атакующего с таким доступом. Важная оговорка для документа: HMAC-режим активен только при заданном ключе окружения; без него цепочка деградирует до версии 2 (обнаруживает случайное повреждение, но не целенаправленную подмену с доступом к БД).

3.3. Кэширование, конкурентный доступ и идиempотентность

Кэширование реализовано по схеме версионированных ключей в Redis, что закрывает требование ТЗ «кэш действий пользователя для быстрой загрузки карточек»:

Ключ	Назначение	TTL
<code>cache:deal:{id}:v{version}</code>	собранный карточка сделки	10 мин
<code>cache:catalog:{type}:{hash}</code>	справочники	1 ч
<code>cache:wf:{id}</code>	граф статусов workflow	1 ч
<code>cache:perm:{user_id}</code>	развёрнутый набор прав	5 мин
<code>recent:{user_id}</code>	последние 20 открытых сущностей (ZSET)	LRU
<code>lock:{resource}</code>	распределённый лок	30 с
<code>idem:{key}</code>	результат идиempотентной операции	24 ч
<code>rl:{ip}:{route}</code>	счётчик rate-limit	окно

Принцип — версионный ключ вместо инвалидации по событию, что снимает целый класс «призрачных» багов кэша. Кэш прав инвалидируется после коммита транзакции (не до), чтобы не оставлять окно, в котором читатель видит уже сброшенный, но ещё не обновлённый кэш. Деградация при недоступности Redis предсказуема и осознанно спроектирована: чтение кэша откатывается на прямой запрос к БД, а операции, для которых Redis обязателен (локи, сессии, идиempотентность), возвращают явную ошибку недоступности зависимости, а не тихо теряют гарантию.

Конкурентный доступ к сделке защищён оптимистичной блокировкой: клиент передаёт версию через заголовок `If-Match`, изменение выполняется атомарным `UPDATE ... WHERE version = :expected`, несовпадение версии даёт `409 Conflict`. Для перехода по статусу дополнительно берётся короткий распределённый лок Redis на ресурс `deal:{id}:transition` (TTL 30 с) — это предотвращает двойной побочный эффект при одновременном переходе (дублирование уведомлений и записей истории).

Идиempотентность реализована на двух уровнях: заголовок `Idempotency-Key` + хеш тела запроса образуют ключ, зарезервированный в Redis (`SET NX`, TTL 24 ч) как быстрый путь, и продублированный в таблице Postgres как надёжный fallback на случай недоступности Redis; повторный запрос с тем же ключом и телом возвращает сохранённый ответ, а с тем же ключом, но другим телом — конфликт. Надёжность интеграций дополнительно обеспечена паттерном **transactional outbox / inbox**: исходящее событие пишется в таблицу в одной транзакции с бизнес-изменением, отдельный воркер доставляет его с экспоненциальным backoff (1с, 5с, 30с, 5 мин, 30 мин, 2 ч) и переводом в `dead_letter` после 8 неудачных попыток; входящие сообщения сохраняются целиком до разбора, что не теряет данные при сбое парсера.

3.4. Простая электронная подпись (ПЭП)

Модель данных (шесть таблиц: договор ЭДО, шаблон подписи, документ на подпись, запрос подписи, код OTP, сама подпись) реализована в точном соответствии со спецификацией, включая индексы и ограничения целостности. Сам механизм подписания реализован и работает: код OTP хранится хешированным, ограничен по времени жизни и числу попыток; при запечатывании подписи `sha256`-хеш содержимого документа пересчитывается повторно и сверяется с исходным (несовпадение — отказ); на подпись накладывается тег целостности HMAC-SHA256 от хеша содержимого, идентификатора подписанта, времени подписания и одноразового значения; сами подписи образуют **append-only хеш-цепочку** (`prev_hash / hash` с сигнальным начальным значением цепи), которая пересчитывается и проверяется отдельным механизмом контроля целостности; предусмотрена версия ключа HMAC для его ротации без потери проверяемости старых записей. Публичные маршруты подписания и верификации (получение документа по токenu, запрос и подтверждение OTP-кода, отклонение, публичная проверка подписи) реализованы и защищены `rate-limit` по токenu и по IP; для этих маршрутов существует и фронтенд-интерфейс (страницы подписания и верификации), а не только backend API. Время подписания

привязано к доверенному источнику времени: в контуре установки развёрнут отдельный NTP-контейнер, отклонение (`drift_ms`) фиксируется как часть доказательной базы подписи.

Ключевая оговорка для экспертизы: заложенная в спецификации **архитектура подключаемых провайдеров подписи** (абстракция «провайдер подписи» с реализациями для OTP, для повторной аутентификации через сессию и для будущей УКЭП) **не реализована** — в коде она заменена на прямую, жёстко закодированную реализацию единственного метода (ПЭП по OTP) внутри сервисного слоя. Методы «подпись через повторную аутентификацию сессии» и «неквалифицированная/квалифицированная подпись» существуют исключительно как перечисляемые значения и ограничение целостности в БД — без единой строки логики за ними: не реализована ни проверка усиленной сессии, ни класс-заглушка, которую спецификация прямо предполагала как минимум. Таким образом на сегодня в системе работает ровно один способ подписания «под ключ» — ПЭП по SMS/OTP; тезис демонстрации «переход на УКЭП — это добавление нового провайдера» описывает архитектурное намерение, а не реализованную возможность, и в этом виде озвучивать его как факт не следует. Отдельно подтверждено, что подписи защищены и от процедуры удаления персональных данных: наличие подписей у субъекта — блокирующее условие для анонимизации (проверяется как при создании заявки на удаление, так и повторно непосредственно перед исполнением), что соответствует требованию «данные подписи не обезличиваются» (152-ФЗ, ст. 6 ч. 1 п. 5, 7).

3.5. Автоподстановка и дедупликация организаций по ИНН

Механизм реализован как цепочка провайдеров с приоритетом: локальный реестр (ЕГРЮЛ-выгрузка в собственной таблице) → внутренний кэш ранее найденных организаций → мок-провайдер (только вне прод-профиля, что закрывает демо без риска для контура) → внешний провайдер. Порядок цепочки на сегодня зашит в коде, а не читается из настроек системы без деплоя, как предполагала последняя строка соответствующего пункта спецификации, — это осознанное и документированное в коде отступление, а не недосмотр.

Внешний провайдер — не DaData (её использование прямо отклонено спецификацией как несовместимое с требованием закрытого контура) и не платный API ФНС, а собственная реализация, обращающаяся к публичной поисковой странице `egrul.nalog.ru`. Она полностью отключена по умолчанию через feature-flag (`external_org_lookup`, посеян как `false`) и включается администратором осознанно — то есть в закрытом контуре по умолчанию не происходит ни одного реального внешнего сетевого вызова для поиска организации.

Валидация контрольных сумм реализована полностью и точно по формулам спецификации: ИНН-10 и ИНН-12 (два контрольных разряда, наборы весов согласно алгоритму ФНС), проверка кода региона и «все цифры одинаковы», КПП (формат из 9 цифр), ОГРН (13 цифр, контроль по модулю 11 и 10) и ОГРНИП (15 цифр, модуль 13 и 10); функция доступна отдельным эндпоинтом валидации. Проверка дублей организаций и применение «дрифта» данных (сверка с найденной записью реестра) реализованы и работают, хотя физически расположены в модуле каталога, а не в модуле реестра — это отличие границ модулей, а не пробел в функциональности.

Честная оговорка, важная для экспертизы: таблица локального реестра ЕГРЮЛ **не наполнена реальным офлайн-набором данных ФНС** — сам код парсера прямо документирует, что он написан по публичному описанию схемы выгрузки, а не проверен на реальном файле-дампе, которого не было доступно в этой среде; демонстрационных данных туда также не подгружается — запись появляется только через реальный административный импорт загруженного XML-файла. Отдельная таблица реестра аккредитованных вузов не наполняется вовсе ни одним из импортёров (принимается только источник «ЕГРЮЛ»), что в коде прямо помечено как осознанная, а не скрытая незаполненность. Итоговый статус механизма — **реализован частично**: алгоритмическая часть (провайдерная цепочка, валидация контрольных сумм, API, таблицы) полностью рабочая; содержательное наполнение реестра реальными данными ФНС — открытый пункт, зависящий от появления реального файла выгрузки.

3.6. Импорт каталогов и формирование отчётов

Импорт каталогов (.xls/.xlsx/.csv) реализован как обратимый пятифазный процесс. Загрузка идёт через presigned-URL, минуя API. Разбор файла учитывает типовые проблемы русских выгрузок: `xlsx` читается через `openpyxl` в режиме `read_only` (иначе файл на десятки мегабайт съедает гигабайты памяти), `xls` — через `xlrd`, для `csv` кодировка и разделитель определяются автоматически (обязательна поддержка CP1251 и UTF-8 с BOM); входные данные защищены лимитами по размеру и числу строк, проверкой magic bytes и явным запретом формул в ячейках (защита от CSV-инъекции). Автоматический маппинг колонок файла на поля системы выполнен на нечётком сравнении имён по расстоянию Левенштейна — реализация написана внутри проекта без внешней зависимости (сознательное решение для закрытого контура), результат маппинга сохраняется и переиспользуется при повторном импорте того же реестра. Перед применением выполняется прогон без записи (dry-run): проверка форматов и обязательности полей (включая контрольную сумму ИНН и нормализацию телефона), поиск дублей и коллизий с базой, с выгружаемым отчётом об ошибках построчно. Применение идёт батчами, поддерживает три режима (только вставка / upsert по ключу / только обновление), ошибка одной строки не откатывает весь импорт, а для завершённого импорта реализован откат — как удаление созданных им записей, так и восстановление изменённых из сохранённого снимка «до». Механизм полностью реализован и соответствует спецификации по всем описанным пунктам.

Отчётность и экспорт реализованы по гибридной архитектуре «синхронно для лёгких, через очередь для тяжёлых» отчётов: лёгкие отчёты (порог — до 1000 строк) отдаются напрямую, тяжёлые ставятся в очередь `report_job`, статус которой опрашивается клиентом, а готовый файл выгружается в объектное хранилище. Параллельность тяжёлых отчётов ограничена настраиваемым лимитом (по умолчанию 10 одновременных задач, превышение — ошибка с кодом ограничения), что и закрывает требование «10 параллельных отчётов» без риска положить базу очередью синхронных запросов. Технически: `xlsx` формируется через `openpyxl` в режиме `write_only` (потоквая запись, константная память), `png`-графики — серверным `matplotlib` с безэкранным backend'ом (не скриншот фронтенда — на сервере нет браузера, это явно отмечено как типичная ловушка). Для PDF в спецификации фигурирует WeasyPrint, но фактически используется `html2pdf` — задокументированная осознанная замена, сделанная ещё в модуле подписания из-за системных зависимостей WeasyPrint, неудобных для среды исполнения, и унаследованная модулем отчётов; итоговый результат — тот же (единый HTML/Jinja2-шаблон → PDF с фирменным стилем), но нужно явно фиксировать это отступление от буквы спецификации при технической защите.

Безопасность выгрузок реализована как отдельный контур: содержимое отчёта фильтруется правами заказчика (не только правами на запуск), каждая выдача файла логируется отдельным типом события аудита с указанием объёма выгруженных данных, ссылка на скачивание — presigned и выдаётся только после проверки прав на доступ к соответствующей сущности, срок жизни ссылки и срок хранения самого файла управляются настройками окружения (реализован как рабочий, настраиваемый механизм; конкретные развёрнутые значения — «15 минут» и «7 дней» из текста спецификации — являются значениями по умолчанию для этих настроек и не проверялись отдельно на конкретном окружении). Внутренние дашборды (Svelte + быстрый рендер графиков) реализованы отдельно от Grafana-дашборда мониторинга, который дополнительно закрывает требование ТЗ об интерактивных дашбордах.

4. Условия и ограничения решения

Раздел описывает границы применимости решения: при каких правовых, технических и функциональных условиях система работает так, как заявлено, и что осталось за рамками текущей версии. Формулировки ниже — не самокритика, а фиксация фактического состояния кода и среды на дату сдачи, нужная для корректной эксплуатации и для честной оценки решения.

4.1. Правовые и нормативные условия

Классификация по 152-ФЗ. Система обрабатывает персональные данные двух категорий субъектов: сотрудников/контактов вузов (B2B) и физических лиц — слушателей курсов (B2C). По паспорту проекта это ИСПДн с предполагаемым уровнем защищённости УЗ-3 (специальных и биометрических категорий данных не предусмотрено), однако это предположение, а не результат формальной процедуры категорирования — итоговый уровень защищённости должен быть подтверждён отдельной моделью угроз и актом определения уровня защищённости, которые не входят в состав хакатон-решения.

Приказ ФСТЭК № 117. Требования этого приказа формально адресованы государственным информационным системам и системам госорганов/госучреждений; RTK School CRM — корпоративная система коммерческой организации, а не ГИС, и формальная аттестация по приказу не проводилась. ТЗ (п. 6.10) требует соответствия его мерам как ориентиру технической защищённости, и решение выполняет это требование по существу, а не по формальной процедуре: реализованы конкретные технические меры, а не декларации —

- идентификация и аутентификация через Keycloak с парольной политикой;
- управление доступом по модели RBAC+ABAC с разделением ролей администратора и аудитора (см. §4.3 паспорта проекта, роли KAM/HEAD/ADMIN/AUDITOR/INTEGRATION);
- регистрация событий — неизменяемый аудит-лог с hash-chain (append-only, GRANT-ограничение + триггеры BEFORE UPDATE/DELETE/TRUNCATE, версионированный хэш с опциональным HMAC-ключом);
- защита при передаче — TLS, защищённые заголовки на каждом ответе Caddy;
- защита при хранении — обособленная роль БД для приложения (только SELECT / INSERT на audit_log), политика доступа к объектному хранилищу без перезаписи/удаления для сервисной роли;
- контроль целостности файлов (sha256), миграции только через Alembic, пин зависимостей и сканирование образов.

Прохождение формальной аттестации по 117-му приказу (если она требуется заказчику) — отдельная организационная процедура вне периметра разработки; система подготовлена к ней технически, но не сертифицирована.

63-ФЗ и границы простой электронной подписи. Ключ ПЭП в решении — связка идентификатора пользователя/верифицированного контакта и одноразового кода, доставленного по отдельному каналу (реализовано, метод per_otp). По ст. 5 63-ФЗ ПЭП не может подменять усиленную квалифицированную подпись там, где закон прямо требует УКЭП: отчётность в государственные органы, сделки с обязательной нотариальной формой, часть кадровых документов. В решении это учтено осознанно — рамочный договор с вузом ПЭП не подписывается, а требует бумажной формы или внешней УКЭП.

Дополнительное — и более существенное — уточнение для этого раздела: спецификация описывает подпись как архитектуру с подключаемыми методами (per_otp, per_session, unep, uker), в которой переход на УКЭП должен сводиться к регистрации новой реализации провайдера. В текущей версии реализован и работает только per_otp; сама подстановочная архитектура (интерфейс SignatureProvider) не реализована — per_session (step-up через Keycloak) и unep / uker существуют только как значения перечисления и ограничение 'снеск' в БД, без единой строки исполняемой логики. Практический вывод: **сегодня система не может подписать ни один документ, для которого закону нужна УКЭП** — не потому, что это осознанно исключено правовыми основаниями (это верно и оправдано), а потому, что даже промежуточный шаг (пул-провайдерная архитектура и заглушка UnepProvider) не были доведены до кода. Это нужно чётко разделять на защите: правовое ограничение — обоснованное решение; отсутствие provider-интерфейса — фактический недоделанный участок.

Отдельный правовой предохранитель, который в решении реализован: запрос подписи для внешнего контрагента блокируется (blocked_no_agreement), если с ним нет действующего соглашения об ЭДО (edm_agreements) — модель, шесть таблиц и OTP/hash-chain механизм подписания (HMAC-SHA256 привязки к content_hash, append-only цепочка с prev_hash) реализованы и соответствуют описанным в дополнении требованиям к доказуемости факта подписания.

4.2. Технические ограничения среды

Закрытый контур без интернета. Целевая среда эксплуатации — изолированная сеть без доступа во внешний интернет. Это прямо определяет реализацию автоподстановки организации по ИНН: внешние коммерческие сервисы (DaData, api-fns.ru) исключены из решения на уровне архитектуры, а не просто выключены в конфиге — они были бы демо-костылём, неработающим в реальном контуре заказчика. Основной провайдер — локальный реестр из открытых данных ФНС (LocalRegistryProvider), затем ранее подтверждённые организации базы (InternalCacheProvider). Единственный внешний провайдер (FnsEgrulProvider, обращение к публичному поиску egul.nalog.ru) выключен по умолчанию флагом external_org_lookup и специально не называется в коде и документации «DaData» — это другой, публичный и бесплатный источник; включать его в реально закрытом контуре нельзя, и по умолчанию ни одного обращения во внешнюю сеть система не делает.

Честная оговорка по данным: локальный реестр (egul_entries) поставляется пустым — реальная офлайн-выгрузка ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС в этой среде разработки была недоступна, и парсер (egul_xml.py) писался по публичной документации схемы, а не проверялся на настоящем XML-дампе. Это прямо задокументировано в коде и README, а не скрытый дефект: при реальном развёртывании администратор обязан загрузить настоящую выгрузку через POST /api/admin/registry/import, прежде чем автоподстановка по ИНН начнёт что-то находить. Реестр вузов Рособрнадзора (аккредитация, university_registry) в системе предусмотрен схемой, но ни один импортер его не наполняет — поля аккредитации в ответах всегда пустые.

Операционная система. Решение ориентировано только на семейство Linux (Ubuntu/CentOS и аналоги) — это прямое требование ТЗ (п. 6.9) и условие поставки: офлайн-бандл содержит образы Docker, compose-манифест, SHA256SUMS и подпись cosign, устанавливается на изолированной машине без сети (docker load без обращения к сети), под Windows/macOS-хостом решение не рассчитано на промышленную эксплуатацию.

Нагрузочные требования. ТЗ требует устойчивой работы при 50 параллельных пользователях и не менее 10 параллельных построений отчётов разной сложности, с откликом интерфейса не более 1 секунды. В проекте это декомпозировано в бюджет: 100 мс сеть + 50 мс SSR/BFF + 300 мс API

(p95) + 150 мс рендер + 400 мс запас, и покрыто методикой нагрузочного тестирования на k6 (профили Smoke/Load/Reports/Stress/Soak), результаты зафиксированного прогона задокументированы в `backend/loadtest/README.md`. Технические условия, которые это ограничивают: один контейнер `api` работает с одним воркером `uvicorn` (`UVICORN_WORKERS=1`) — горизонтальное масштабирование предполагается только через увеличение числа реплик контейнера, а не многопоточность внутри одного процесса; масштабирование до 300+ пользователей описано в документации как план (PgBouncer, read-реплика, партиционирование, переезд на k3s), но не реализовано и не проверено нагрузочно в текущей версии.

Отдельно стоит отметить, что явных минимальных требований к аппаратным ресурсам (vCPU/RAM) в эксплуатационной документации не зафиксировано — единственная связанная с этим настройка инсталлятора: автоматическое выделение 2 Гб swap на хосте при подготовке окружения (`install.sh`). Сайзинг под конкретную нагрузку (объём БД, число вложений, ретеншен аудита) заказчику нужно будет уточнять эмпирически при реальном внедрении.

Шрифты. Лицензионная гарнитура Rostelecom Basis не входит в git-репозиторий и не встраивается в образ фронтенда (лицензионное ограничение) — без неё интерфейс отображается на резервной гарнитуре — универсальном системном стеке (`-apple-system, Segoe UI, Roboto, Helvetica Neue, Arial`), а не на специально подобранной кириллической альтернативе (в дополнении к ТЗ рекомендовались Golos Text/Inter). Функционально это не блокирует работу, но визуальное соответствие фирменному стилю на стенде без переданных шрифтов будет неполным.

4.3. Функциональные ограничения и осознанные допущения

Нижнее — то, что реализовано как MVP или сознательно упрощено по архитектурному решению команды, а не по нехватке времени на конкретный код:

- Дизайн-система (rt-ui).** Реализован вариант «токены + собственные Svelte-компоненты» (вариант А из дополнения к ТЗ), без промежуточного слоя headless-примитивов (Bits UI/Melt UI), который спецификация допускала как облегчённый путь. Фактически сделано глубже заявленного минимума: полный пиксель-в-пиксель порт 111 компонентов и 374 историй Storybook с автоматизированным визуальным сравнением с оригиналом, а не облегчённое 80%-совпадение на ~150 токенах, как было заложено по срокам (3–5 дней). Осознанный побочный эффект — выше стоимость поддержки при обновлении токенов.
- Автоподстановка по ИНН.** Провайдерная цепочка реализована (локальный реестр → подтверждённые организации → мок вне prod), но порядок и состав цепочки закреплён в коде, а не читается из `system_settings`, как задумано в дополнении к ТЗ («меняется без деплоя») — изменение цепочки провайдеров сегодня требует релиза кода, а не настройки в админке.
- Интеграция с Битрикс24.** Исходящее направление (CRM → Битрикс24) — рабочая интеграция, проверенная на живом портале, с outbox-очередью, ретраями (задержки 1с/5с/30с/5м/30м/2ч, dead-letter после 8 попыток) и разрешением конфликтов по времени изменения. Входящее направление (Битрикс24 → CRM) сознательно реализовано как упрощённый собственный webhook-контракт, а не разбор реальных событий `ONSCHEMEUPDATE` через OAuth-подписку Битрикс24 — регистрация полноценного приложения на портале заказчика выходит за рамки хакатона и явно описана как ограничение в коде модуля.
- Восстановление забытого пароля.** Сценарий «забыли пароль» полностью делегирован собственному интерфейсу Keycloak (как и предполагала спецификация) — на стороне CRM/BFF для этого сценария нет ни отдельных rate-limit правил, ни принудительного завершения всех сессий, ни отдельного события безопасности: это станет доступно пользователю только если у realm Keycloak включена и настроена соответствующая функция и SMTP, что не проверялось в рамках этой работы.
- Конструктор соответствия статусов (мастер миграции воронок).** Реализован вариант «один целевой статус для всех» мигрируемых сделок; вариант с правилами по типу сделки или по сумме сделок принимается формой и сохраняется, но не читается и не исполняется при миграции — по факту работает только половина заявленного в спецификации сценария.
- Автопереход после подписания всех сторон.** По завершении подписания система фиксирует факт (`signature_status = SIGNED`, событие сделки), но не инициирует автоматический переход по статусу воркфлоу — сопоставление «все подписали → следующий статус» сегодня нужно выполнять отдельным явным переходом, а не автоматически действием перехода.

4.4. Известные ограничения текущей версии

Конкретный список по данным `backend/README.md`, `frontend/docs/backend-issues.md` и проверке кода на момент сдачи:

- Учёт несоответствий.** Отдельный трекер интеграционных проблем (`frontend/docs/backend-issues.md`) фиксирует 101 находку по трём областям (настройка и справочники — 34, CRM — 39, доступы/подпись — 28), 61 из них исправлена полностью или частично, с привязкой к файлу и строке. Открытыми остаются: вход по приглашению в закрытом контуре (без почтового сервера кейклоовское приглашение не работает), удаление сделки, отдельная ручка архивации воронки целиком.
- Ролевая модель.** Фактически реализовано 5 ролей (KAM, HEAD, ADMIN, AUDITOR, INTEGRATION), а не 4, как иногда упоминается в обсуждениях — обе используемые спецификации согласны на 5 ролях. Найдено одно несоответствие матрицы прав и кода: по матрице AUDITOR должен читать комментарии к сделке, но соответствующий endpoint требует право, которого у AUDITOR нет, и его собственная область видимости сделок — «нет доступа»; рабочего пути к этой возможности через API сейчас нет.
- Обезличивание/удаление аккаунта.** Каскад при удалении реализован для сделок, задач, ожидающих подписей, учётной записи Keycloak, аватара и внешних систем (уведомление об обезличивании отправляется в Bitrix/LMS через outbox). Очистка уведомлений, отметка отчётов на регенерацию и обработка вложений с признаком `contains_pd` — предусмотрены схемой БД, но не подключены к обработчику удаления в этой версии.
- Проверка условий воркфлоу при публикации.** Валидация перед публикацией графа воркфлоу проверяет условия переходов только по фиксированному списку системных полей; проверка того, что поле `custom_fields.<код>` реально существует в определениях кастомных полей, предусмотрена в движке условий, но не подключается вызывающим кодом — можно опубликовать граф с условием, ссылающимся на удалённое кастомное поле.
- Мастер передачи дел (offboarding).** Принимает только одного преемника для всех активных сделок увольняемого сотрудника; точечное распределение по отдельным сделкам возможно только отдельной массовой ручкой `POST /deals/bulk/reassign` после основной процедуры.
- Конфигурация через .env.** В контейнеры `api / worker / migrate / seed` попадают только переменные из явного списка `x-api-env` (42 имени) в `docker-compose.yml`. Значения `.env`, не входящие в этот список (лимиты файлов, TTL сессии/CSRF/идемпотентности, часть параметров ПЭП, импорта, приглашений), не действуют в контейнерах — всегда применяется дефолт из `config.py`, даже если в `.env` указано другое. Это нужно учитывать при настройке продуктивного стенда.

- **Ключ HMAC аудита.** `AUDIT_HMAC_KEY` — опциональная переменная. Без неё цепочка аудита защищена только SHA-256 (обнаруживает случайное повреждение, но не пересчёт цепочки атакующим с доступом к БД); ключ нужно явно задать на реальном стенде вместе с `SETTINGS_ENCRYPTION_KEY`.
- **Секреты демо-конфигурации.** `SIGNATURE_SERVER_SECRET`, `KEYCLOAK_CLIENT_SECRET`, `KEYCLOAK_ADMIN_CLIENT_SECRET`, пароли БД и ключи S3 в `.env.example` — заглушки для демонстрации (`crm`, `change-me-in-prod`). Для реальной эксплуатации все они должны быть заменены одновременно; в состоянии «как есть» решение не готово к бою без этой замены.
- **Визуальное регресс-тестирование дизайн-системы.** Собственный CI-прогон визуальных снимков (`e2e/visual.spec.ts`) в `rt-ui` временно красный из-за миграции CI на self-hosted aarch64-раннер при снимках, снятых на прежней amd64-архитектуре; сравнение с лицензионным Storybook заказчика (`tools/compare.py`, 374/374 историй) выполняется отдельно и не затронуто, но выполняется только локально/вручную, а не в CI.

5. Инструкции по компиляции, сборке и установке

Два независимых пути — для разработки/демонстрации на своей машине и для установки на изолированный сервер в закрытом контуре. Оба публикуются и проверяются автоматически (CI, включая e2e-установку офлайн-бандла на машине без сети — см. раздел 8 «Проверка качества»), вручную собирать образы из исходников для установки не требуется.

5.1. Путь А — сборка из исходников (разработка, демо на своей машине)

Требуется Docker с Compose v2. Интернет нужен только на этапе сборки образов, в рантайме контур закрыт.

```
git clone https://github.com/lct-testkit/backend.git && cd backend
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Поднимаются 11 сервисов: `postgres`, `redis`, `seaweedfs`, `keycloak`, `ntp`, `sms-gateway-mock`, разовые `migrate` (миграции схемы БД) и `seed` (демо-данные: две воронки — `b2b_university_v1` на 14 шагов и `b2c_individual_v1` на 6), затем `api`, `worker` и `caddy`. `migrate/seed` видны в `docker compose ps -a` со статусом `Exited (0)` после завершения; `api` стартует после успешного `seed` и готовности Keycloak. На чистой машине — около минуты, дольше всего поднимается Keycloak.

Проверка готовности:

```
curl http://localhost:8080/health/ready
```

Веб-клиент — отдельным профилем (собирается из соседнего репозитория `../frontend`, которому нужен пакет дизайн-системы `rt-ui`):

```
git clone https://github.com/lct-testkit/frontend.git ../frontend
docker compose --profile web up -d --build
```

Адрес	Что это
<code>http://localhost:8080/</code>	веб-клиент (профиль <code>web</code>)
<code>http://localhost:8080/api/docs</code>	Swagger UI (в профиле <code>prod</code> закрыт, схема остаётся доступной)
<code>http://localhost:8080/api/openapi.json</code>	OpenAPI 3.0.3, машиночитаемая схема всех операций API
<code>http://localhost:8080/auth</code>	Keycloak, realm <code>crm</code> ; консоль администратора — <code>/auth/admin</code>
<code>http://localhost:8333</code>	SeaweedFS S3 через Caddy (presigned-ссылки, браузер обращается напрямую, минуя API)
<code>https://localhost:8443</code>	то же по TLS (<code>tls internal</code> , самоподписанный сертификат — предупреждение браузера ожидаемо)

Три особенности, о которые спотыкаются при первом запуске:

1. **Профиль окружения.** `.env.example` задаёт `APP_PROFILE=dev`, дефолт в `compose` — `demo`. В `dev/demo` доступны Swagger UI, вход по Bearer для всех ролей, заглушка автоподстановки ИНН, код ПЭП дублируется в отладочное поле ответа. В `prod` всё это выключено: Swagger закрыт (схема доступна), Bearer — только у служебной роли `INTEGRATION`.
2. **Переменные окружения.** В контейнеры `api/worker/migrate/seed` попадают только переменные из списка `x-api-env` в `docker-compose.yml` — остальные значения `.env` не действуют, пока их туда не добавят.
3. **Код не монтируется.** Образы собираются из `Dockerfile` без `bind-mount` — правка кода требует пересборки: `docker compose up -d --build api worker`.

Горизонтальное масштабирование API (Caddy балансирует по DNS `least_conn`):

```
docker compose up -d --scale api=3
```

5.2. Путь В — установка офлайн-бандла (закрытый контур, production/демо-стенд)

Каждый релиз (`vх.у.з`) в GitHub Releases репозитория `deploy` публикует единый бандл со всеми Docker-образами, compose-файлами, скриптами установки и контрольными суммами. Релиз выходит только после зелёного e2e-прогона, который включает установку этого бандла на машине **без**

доступа в сеть — то есть офлайн-установка проверяется автоматически на каждый релиз, а не только на бумаге.

На машине с доступом в интернет (или где угодно, куда скачан релиз) — проверка целостности и происхождения:

```
sha256sum -c rtk-crm-offline-vX.Y.Z.tar.gz.sha256
cosign verify-blob rtk-crm-offline-vX.Y.Z.tar.gz.sha256 \
  --bundle rtk-crm-offline-vX.Y.Z.tar.gz.sha256.sigstore.json \
  --certificate-identity-regexp '^https://github.com/lct-testkit/deploy/' \
  --certificate-oidc-issuer https://token.actions.githubusercontent.com
```

Перенос бандла на изолированную машину (там уже установлены Docker и `docker compose`) и установка одной командой:

```
tar xzf rtk-crm-offline-vX.Y.Z.tar.gz && cd rtk-crm-offline-vX.Y.Z
bash install.sh # интерактивно: спросит окружение, адрес, демо-данные
bash install.sh --profile demo --host crm.example.local --seed # демо-стенд с моковыми данными, без вопросов
bash install.sh --profile prod --host crm.example.local # боевое окружение, случайные секреты
```

Ключевые флаги установщика:

Выбор	Флаг	Значение
Окружение	<code>--profile</code>	<code>demo</code> (по умолчанию) — демо-учётки на экране входа, можно залить моковые данные. <code>prod</code> — случайные секреты, демо-учётки и заливка данных недоступны, обязателен <code>--host</code>
Адрес	<code>--host</code>	Имя/IP системы — попадает в <code>BASE_URL</code> , Keycloak, presigned-ссылки S3, имя TLS-сайта
TLS	<code>--tls</code> <code>acme internal off</code>	<code>acme</code> для публичного домена (Let's Encrypt автоматически), <code>internal</code> для закрытого контура/IP (самоподписанный сертификат Caddy), <code>off</code> для <code>localhost</code>
Демо-данные	<code>--seed</code> / <code>--no-seed</code>	Только для <code>demo</code> : заливает справочники, реестр ЕГРЮЛ, ~14 организаций, ~39 сделок по статусам воронки, сценарии «Удаление ПДн» и «Согласования» — идиempотентно
Порты	<code>--port-offset N</code>	Несколько стендов на одной машине без конфликтов портов

Требования к серверу и полная процедура (провижининг VM, TLS, шрифты, резервное копирование, Kubernetes/Helm-альтернатива, устранение неполадок) — [deploy/RUNBOOK.md](#).

5.3. Демо-учётки

Создаются при установке с `--profile demo` (импорт realm `crm` из `deploy/keycloak/realm-crm.json`). **Только для демонстрации** — в реальной эксплуатации заменяются.

Логин	Пароль	Роль
<code>kam.ivanov</code>	<code>Kam123456789!</code>	КАМ: свои сделки, организации, подписи
<code>head.petrov</code>	<code>Head12345678!</code>	Руководитель: сделки команды, импорт, переназначение
<code>admin.crm</code>	<code>Admin12345678!</code>	Администратор: все права
<code>admin.volkov</code>	<code>Volkov12345678!</code>	Администратор (второй, для сценариев «четырёх глаз»)
<code>auditor.smirnov</code>	<code>Audit12345678!</code>	Аудитор: журнал аудита

5.4. Компонентная карта бэкенда

13 независимых модулей `app/modules/*`, каждый со своими эндпоинтами и таблицами БД (число операций — по тегам `GET /api/openapi.json` на момент сборки этого документа; текущее актуальное число — в README организации):

Модуль	Что делает
<code>admin</code>	системные настройки, флаги, чтение/экспорт журнала аудита и проверка его цепочки
<code>audit</code>	сервис записи в неизменяемый журнал; вызывается всеми модулями в той же транзакции, что бизнес-изменение
<code>catalog</code>	организации, контакты, продукты, справочники, лицензии/договоры вуз-вендор-ПО
<code>crm</code>	сделки, переходы по воронке, комментарии, задачи, участники
<code>files</code>	загрузка через presigned-URL, проверка magic-bytes и антивирус-заглушка, вложения
<code>identity</code>	аутентификация BFF/OIDC, пользователи, команды, приглашения, согласие на ПДн, обезличивание
<code>imports</code>	импорт из xls/xls/csv/json: профилирование, автоподбор маппинга, dry-run, применение, откат
<code>integration</code>	вебхуки CMS/LMS/Bitrix24 с HMAC-подписью, исходящий outbox с backoff
<code>notification</code>	уведомления (in-app, заглушки email/telegram), шаблоны Jinja2
<code>registry</code>	автоподстановка и проверка ИНН/ОГРН, локальный реестр ЕГРЮЛ, сверка реквизитов
<code>reporting</code>	отчёты (xls/pdf/png), дашборды с виджетами

Модуль	Что делает
signing	простая электронная подписи: документы, запросы, OTP, публичные страницы подписи и проверки
workflow	конструктор воронок: статусы, переходы, DSL условий, валидация, публикация

app/	
├─ main.py	точка входа, сборка FastAPI-приложения
├─ api/	health.py (/health/*, /metrics), docs.py (локальный Swagger UI)
├─ core/	кросс-модульные соглашения: config, errors, security (JWT), permissions, csrf, rate_limit, idempotency, pagination, masking
├─ db/	базовый класс ORM и реестр моделей для Alembic
├─ middleware/	request_context.py: request_id, RED-метрики
├─ mocks/	sms_gateway.py – мок SMS-провайдера
├─ modules/	13 модулей, перечислены в таблице выше
├─ assets/fonts/	DejaVu Sans – кириллица в PDF и графиках отчётов
├─ worker/main.py	arq: воркер и планировщик периодических задач
migrations/versions/	миграции Alembic
tests/	офлайн + сквозные тесты (реальная PostgreSQL)
loadtest/	Locust: сценарии и README с результатами нагрузочного теста
deploy/	Caddyfile, entrypoint.sh, keycloak/realms-crm.json, postgres/, seaweedfs/

6. Используемые библиотеки и компоненты

Версии — из `frontend/package.json` и `backend/pyproject.toml`. Полная таблица с версиями и назначением каждого пакета (клиент, бэкэнд, инфраструктурные образы) поддерживается в одном месте и не дублируется здесь во избежание расхождения версий — [README организации, раздел «Используемые библиотеки»](#). Кратко, по слоям:

- Клиент:** SvelteKit 2 + Svelte 5 (SPA, `adapter-static`), TypeScript (strict), Tailwind CSS 4, `@lct-testkit/rt-ui` (дизайн-система Ростелекома, порт на Svelte — см. раздел 4.3), `openapi-fetch / openapi-typescript` (типизированный клиент из схемы API), `@xyflow/svelte` (холст графа для редактора воронок), `pdfjs-dist` (просмотр PDF на подписи), `marked + dompurify` (рендер справки), `vitest + playwright` (тесты).
- Бэкэнд:** FastAPI + `uvicorn`, `pydantic / pydantic-settings`, SQLAlchemy 2 (async) + `asynccpg + alembic`, `redis`, `arq` (фоновые задачи), `pyjwt` (проверка JWT Keycloak), `structlog + prometheus-client` (наблюдаемость), `openpyxl / xlrd` (импорт `xlsx/xls`), `lxml` (поточный разбор выгрузки ЕГРЮЛ), `bcrypt` (хранение OTP), `xhtml2pdf + Jinja2 + ruydpdf + qrcode` (генерация и штамп PDF при подписании), `ntplib` (доверенное время подписи), `matplotlib` (графики отчётов), `pytest / ruff / locust` (тесты, линт, нагрузка).
- Инфраструктура:** `postgres:16-alpine`, `redis:7-alpine`, `chrislusf/seaweedfs:3.68`, `quay.io/keycloak/keycloak:25.0`, `caddy:2.11-alpine`, `cturra/ntp`.

Все методы API документированы и доступны через Swagger UI (`/api/docs`, схема `/api/openapi.json`, OpenAPI 3.0.3) — п. 6.2 кейса.

7. Соответствие требованиям кейса

Трассировка составлена по `docs/rtk_requirements.md` (раздел 4 «Требования к сервису» — функциональные п.1–13 и нефункциональные п.1–7 — и раздел 6 «Требования к решению» п.1–10) и уточняет черновую таблицу из `.github/README.md` (строки 372–402) по проверенным фактам реализации на 2026-09-29. Обозначения в колонке «№»: **Ф** — функциональные требования раздела 4, **Н** — нефункциональные требования раздела 4, **Р** — требования к решению раздела 6.

№ пункта ТЗ	Требование (кратко)	Статус	Где реализовано
Ф.1	Фильтрация данных за период по вузам/направлениям/продуктам/ответственным; визуализация статистики (диаграммы, графики png/pdf)	реализовано	<code>backend/app/modules/reporting</code> (8 шаблонов отчётов); фильтры — <code>frontend/src/lib/features/crm/deals/list/dealFilters.ts</code> ; графики — <code>matplotlib</code> (сервер, png/pdf), <code>@lct-testkit/rt-ui/charts</code> в <code>WidgetBody.svelte</code> (клиент)
Ф.2	Визуализация пути вуза: переход статус→статус, правка имён статусов, комментирование при переходе	реализовано	<code>backend/app/modules/workflow</code> (<code>models.py::WorkflowTransition.requires_comment</code> , DSL guard-условия в <code>dsl.py</code> графа — <code>config/workflows/editor</code> (<code>@xyflow/svelte</code>), <code>crm/deals/card/TransitionDialog.svelte</code>

№ пункта ТЗ	Требование (кратко)	Статус	Где реализовано
Ф.3	Прикладывание файлов к статусам (png, jpeg, pdf, zip, gzip, rar, doc, docx, xls, xlsx)	реализовано (с оговоркой)	<code>ALLOWED_FILE_EXTENSIONS</code> в <code>backend/.env.example</code> (тот же список + jpg/xml/csv), <code>backend/app/modules/files</code> (S3 проверка — заглушка, статус «карантин» не присваивается)
Ф.4	Формирование отчётов за период в xls/xlsx/pdf по колонкам: вуз, направление, продукт, статус, ответственный	реализовано (с оговоркой)	<code>backend/app/modules/reporting</code> ; поддерживаются <code>xlsx</code> / <code>pdf</code> / <code>png</code> , устаревший бинарный <code>.xls</code> не выдаётся
Ф.5	Приём данных сайта и LMS по API в JSON, добавление в существующий/новый workflow	реализовано (с оговоркой)	<code>backend/app/modules/integration</code> — <code>POST /api/v1/integrations/{cms/leads, lms/progress}</code> (JSON, HMAC-под направлению это входящие вебхуки (сайт/LMS сами шлют данные), а не активный «забор» CRM по расписанию, как букв; результат для пользователя тот же. Сверх ТЗ: аналогичный исходящий коннектор для Битрикс24, проверенный на живом (outbound — реальный; inbound — упрощённый собственный контракт, не настоящая подписка на события Bitrix)
Ф.6	Создание/изменение workflow (базовый — 14 шагов из раздела 2), допускается креатив и ИИ	реализовано	<code>backend/app/modules/workflow/seed.py</code> — сиды <code>b2b_university_v1</code> (14 шагов, совпадает с разделом 2 кейса) и <code>b2c_individual_v1</code> (6 шагов, авторское дополнение); редактор воронки на фронтенде
Ф.7	Соответствие ИБ по 152-ФЗ «О персональных данных» и приказу ФСТЭК №117	частично	Аудит с неизменяемой hash-цепочкой (GRANT + BEFORE UPDATE/DELETE-триггер) — <code>backend/app/modules/audit</code> , <code>migrations/versions/{0001_baseline,0002_identity_sprint,0012_audit_role_hardening,0018_revoke_definer_RBAC/ABAC с opr-скоупингом на уровне SQL-фильтра — backend/app/core/permissions.py</code> , <code>catalog/service.py::organization_scope_clause</code> ; маскирование контактных данных за правом <code>contact:reveal</code> . И каскад анонимизации при удалении аккаунта (<code>identity/erasure_service.py</code>) осознанно не чистит уведомления и <code>re</code> (задокументировано в <code>notification/models.py:16-21</code>)
Ф.8	Выдача файла отчёта в xls/xlsx/pdf по запросу визуализации	реализовано (та же оговорка, что в Ф.4)	<code>backend/app/modules/reporting</code>
Ф.9	Возможность системы корректировать и создавать новые workflow	реализовано	<code>backend/app/modules/workflow</code> — состояния <code>draft/published/archived</code> , 5 проверок публикации в <code>service.py::validate_graph_data</code> (единственный initial, ≥1 terminal, BFS-достижимость, BFS-тупики, валидность DSL)
Ф.10	Реализация авторизации через Keycloak	реализовано	<code>docker-compose.yml</code> (сервис <code>keycloak:25.0</code> , realm <code>crm</code>); <code>backend/app/modules/identity/{router_auth.py, keycloak.py, session_store.py}</code> — PKCE, state/nonce, BFF-сессии токены в Redis, 3 уровня logout, backchannel logout
Ф.11	Ролевая модель: Пользователь / Руководитель / Администратор	реализовано (шире ТЗ)	<code>backend/app/modules/identity/models.py</code> (Role : KAM=Пользователь, HEAD=Руководитель, ADMIN=Администратор INTEGRATION сверх ТЗ); <code>opr-скоуп KAM — catalog/service.py::organization_scope_clause</code> ; переназначение ответс HEAD — <code>permissions.py::DEAL_REASSIGN</code> . Нюанс сверх обязательных 3 ролей: ячейка расширенной матрицы «AUDITC комментарии» не имеет рабочего пути в коде
Ф.12	Реализация взаимодействия через веб-интерфейс	реализовано	<code>frontend/</code> — SvelteKit SPA, весь функционал доступен через веб
Ф.13	Кэш работы действий пользователя	реализовано	<code>backend/app/core/{cache.py, redis_client.py, idempotency.py, optimistic.py}</code> — кэш карточки сделки/каталога workflow/прав принципала, идемпотентные ключи (TTL 24ч), распределённые локи на переходы статуса; сервис <code>redis</code> в <code>compose.yml</code>
Н.1	Отклик ≤1с (переход статуса, комментарий, изменение выборки отчёта)	реализовано (замер на 2026-09-18, не переигрывался)	<code>backend/loadtest/README.md</code> — p95 79мс (переход статуса), 49мс (комментарий) при целевых ≤300мс
Н.2	Страница не перезагружается/не сбрасывается при изменениях	реализовано	<code>frontend/</code> — SPA-архитектура (SvelteKit)
Н.3	Коды ошибок при проблемах в функционале	реализовано	Единый каталог <code>CRM-XXYY</code> в формате RFC 7807 Problem Details на каждой ошибке API; <code>frontend/src/lib/api/errors</code>
Н.4	Интерфейс интуитивно понятен (качественно, через дизайн-систему)	реализовано	Единая раскладка блоков <code>frontend/src/lib/ui</code> , обязательные состояния загрузка/пусто/ошибка, адаптация таблица→телефоне, библиотека компонентов <code>rt-ui</code>

№ пункта ТЗ	Требование (кратко)	Статус	Где реализовано
H.5	Документация (руководство пользователя и руководство системного администратора) встроена в платформу, со скриншотами	реализовано (с оговоркой)	<code>frontend/src/lib/content/help/*.md</code> — 13 глав встроенной справки (<code>/help</code>), скриншоты — <code>frontend/static/help</code> администрирование покрыто главой <code>06-admin.md</code> внутри того же раздела, а не отдельным «руководством системного администратора» — эксплуатационная часть (установка, TLS, резервное копирование, мониторинг, устранение неполадок вне платформы, в <code>deploy/RUNBOOK.md</code> (см. раздел 5 настоящего документа)
H.6	Нагрузка 50 параллельных пользователей	частично	<code>backend/loadtest</code> — профиль <code>Load</code> на 50 VU пройден; авторы теста отмечают, что переход по статусу не дотянул до 1 с на тестовом стенде (упор в ресурсы стенда, не в архитектуру)
H.7	Нагрузка 10 параллельных отчётов разной сложности	частично	<code>REPORTS_MAX_CONCURRENT=10</code> в <code>backend/.env.example</code> — лимит заведён как конфигурация; отдельного нагрузочного именно на построение 10 параллельных отчётов разной сложности в документации не зафиксировано
P.1	Backend: java springboot/kotlin python node.js; Frontend: react; БД: возможен postgresql	частично	Backend — Python/FastAPI (<code>backend/pyproject.toml</code>) и PostgreSQL (<code>docker-compose.yml</code>) — соответствуют допустимым альтернативам ТЗ. Frontend сделан на SvelteKit/Svelte (<code>frontend/package.json</code> , <code>frontend/src/routes</code>), а не на React — единственной позиции этого пункта, заданной в ТЗ без альтернатив; осознанное технологическое решение, а не недосмотр
P.2	Swagger UI на все методы + перечень использованных библиотек	реализовано	<code>http://localhost:8080/api/docs</code> (схема доступна всегда, UI закрыт в prod); раздел «Используемые библиотеки» в <code>.github/README.md</code>
P.3	Решение — отдельный сервис, может стать независимой ИС	реализовано	<code>deploy/compose/</code> (образы для сервера/кластера), <code>deploy/charts/rtk-crm/</code> (Helm/Kubernetes), офлайн-поставка одной — <code>deploy/RUNBOOK.md</code>
P.4	Формирование результирующего JSON-файла + Docker-контейнеризация	реализовано	Экспорт аудит-журнала <code>GET /admin/audit/export</code> (<code>.ndjson</code> , <code>backend/app/modules/admin/router.py</code>) и <code>openapi.json</code> сервисов в <code>backend/docker-compose.yml</code> + образ <code>web</code> , все на Linux-базах
P.5	Комментарии к сложным техническим/логическим деталям	реализовано	Развёрнутые докстринги с объяснением отступлений — <code>backend/app/modules/registry/{providers.py:5-10, egrule.py:26}</code> , <code>integration/bitrix.py</code> (докстринг про упрощённый inbound-контракт), <code>notification/models.py:16-21</code> , <code>audit/service.py</code> (версионирование hash-цепочки)
P.6	Обязательное наличие сопроводительной документации	реализовано	<code>.github/README.md</code> (настоящий документ), <code>backend/README.md</code> , <code>deploy/RUNBOOK.md</code> , <code>architecture/README.md</code>
P.7	Документация описывает методы обработки данных, условия/ограничения, инструкции по сборке/установке, архитектуру в Archi	реализовано (с оговоркой по Archi)	Установка/сборка — <code>deploy/RUNBOOK.md</code> , <code>backend/README.md</code> ; условия и ограничения — раздел 4 «Условия и ограничения» настоящего документа; архитектура — <code>architecture/rtk-school-crm.archimate</code> (ArchiMate 3.x, 3 слоя, 49 элементов, собран вручную по коду без графического Archi в среде подготовки — детали в <code>architecture/README.md</code>
P.8	Открытый, не скомпилированный код без обфускации	реализовано	Обычные <code>.py</code> / <code>.ts</code> / <code>.svelte</code> -файлы без сборки в бинарь и без обфускации — весь репозиторий
P.9	Работа сервиса на Linux (ubuntu, centos и др.)	реализовано	Все образы <code>docker-compose.yml</code> на Linux-базах (<code>python:3.12-slim</code> , <code>*-alpine</code> , Keycloak на UBI); офлайн-инсталлятор на Linux-хост
P.10	Соответствие 149-ФЗ/152-ФЗ и госстандартам на автоматизированные системы	частично	Та же база, что в Ф.7 — неизменяемый аудит, RBAC/ABAC, маскирование ПДн, механизм анонимизации (частичный каскад формальной сертификация по ФСТЭК/аттестация ГИС не проводилась — вне охвата хакатон-решения

Из 30 проверенных пунктов 25 реализованы полностью и 5 — частично; пунктов без какой-либо реализации не найдено. Частичные пункты образуют три группы: (1) технологический стек фронтенда (P.1) — бэкэнд на Python и БД на PostgreSQL выбраны из допустимых ТЗ альтернатив, но фронтенд сделан на Svelte, а не на React, единственно указанном в этом пункте; (2) нагрузочные характеристики (H.6, H.7) — тест на 50 VU пройден, но, по признанию самих авторов теста, ограничен ресурсами тестового стенда, а лимит на 10 параллельных отчётов заведён как конфигурация без отдельного подтверждающего прогона; (3) требования 152-ФЗ/ФСТЭК (Ф.7, P.10) — аудит с неизменяемой hash-цепочкой и RBAC/ABAC с оргскоупингом реализованы полностью, но каскад анонимизации при удалении аккаунта осознанно не покрывает очистку уведомлений и `report_jobs` ,

что прямо задокументировано в коде как отложенное, а не скрытый пробел. Ни одно из отступлений не является следствием недосмотра — каждое явно объяснено в коде или в разделе 4 «Условия и ограничения» настоящего документа — и ни одно не блокирует базовый пользовательский путь кейса: каталоги, воронка/workflow, отчёты, ролевая модель, Keycloak-авторизация и кэш работают end-to-end.

8. Связанная документация

Этот документ — сводный, обязательный по п. 6.6–6.7 и 10.4 кейса. Он ссылается на более подробные источники вместо дублирования их содержимого, чтобы не расходиться с ними по мере изменения кода:

Документ	Что содержит
<code>backend/README.md</code>	Быстрый старт, полная компонентная карта, конфигурация, разработка, CI/CD, известные ограничения
<code>deploy/RUNBOOK.md</code>	Провижининг VM, офлайн-установка, TLS, резервное копирование и восстановление, Kubernetes/Helm, устранение неполадок — фактическое руководство системного администратора
<code>architecture/rtk-school-crm.archimate</code> + <code>architecture/README.md</code>	Модель ArchiMate (открывается в Archi) и пояснение к ней
<code>.github/README.md</code>	Продуктовый README организации: демо, сценарии по ролям, полная таблица библиотек, проверка качества, соответствие требованиям кейса (первичная версия таблицы раздела 7)
<code>frontend</code> , раздел <code>/help</code> (после входа в систему)	Встроенное в платформу руководство пользователя — 13 глав со скриншотами реального интерфейса
<code>backend/loadtest/README.md</code>	Методология и результаты нагрузочного тестирования
<code>rtk_requirements.md</code> , <code>new_spec.md</code> , <code>dop.md</code>	Исходное ТЗ кейса и полная техническая спецификация решения (доменная модель, сквозные механизмы, детальная проработка сценариев, модель данных) — первоисточник для раздела 3 настоящего документа

Настоящий документ подготовлен 2026-09-29 на основании кода и документации, актуальных на эту дату. Числовые показатели (число операций API, тестов, компонентов) могут измениться в последующих релизах — актуальные значения смотрите в README организации по ссылке выше.