
NCS능력단위평가 결과물제출

능력단위명	UI 구현
성 명	이채윤
제출일자	2021-12-16

이채윤


01. 반응형 웹 코딩 – 전체 파일문서구조





이채윤

01. 반응형 웹 코딩 – 메인페이지 validator





W3C CSS 검사 결과 TextArea (CSS 레벨 3 + SVG)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: CSS 레벨 3 + SVG!

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표 시할 수 있습니다. 아래 XHTML 코드를 이용하여 아이콘을 웹 페이지에 추가할 수 있습니다:



1523 : background-color와 color가 다르지만 같다는 오류가 뜸

이채유

01. 반응형 웹 코딩 – 메인 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 320px -모바일)

```
<header id="headBox"</pre>
 <div class="head_inner">
   <h1><a href="./main.html"><span>ottogi</span></a></h1>
   <nav class="unb_area">
     <h2 class="blind">언어설정</h2>
     <div class="unb_btn">
      <button type="button"><span>언어</span></button>
     <a href="./main.html">한국어</a>
      <a href="#">english</a>
   <nav class="gnb_area">
     <h2 class="blind">전체메뉴</h2>
     <div class="gnb_btn";</pre>
      <button type="button"><span>메뉴</span></button>
        <div class="gnb_title"><a href="#">회사소개</a></div>
        <a href="./summary.html">(주)오뚜기</a><a href="#">지속가능경영</a>
          <a href="#">인재 채용</a>
```

```
@include mobile {
  #headBox {
    width: 100%; @include remUnit(height, 100); padding-top: 19px;
   background-color: $color_ottogi_yellow; box-sizing: border-box;
  .head_inner {
   position:relative; margin: auto; min-width: 270px; max-width:1000px; height: 62px;
   padding: { left:50px; right:50px; };
 h1 {
   position:absolute; top: 0; left: 0; right: 0; margin: auto; width: 64px; height: 62px;
    a { display: block; width: 100%; height: 100%; @include img('logo_pc.png',$size:cover); }
  .gnb_area {
   width: 100%; height: 100%;
    & > ul {
     display: none; position:absolute; top: 81px; left: 0; z-index: 10;
     width: 100%; height: 438px; background-color: $color_ottogi_red;
     & > li {
       width: 100%; height: 74px; border-bottom: 1px solid $color_white;
        font-size: 24px; color:$color_white; line-height: 72px; text-indent: 8px;
       &:last-child { border-bottom: 0;}
  .gnb_btn {
   position:absolute; top: 50%; left: 50px; transform: translateY(-50%);
   width: 34px; height: 26px;
   > button { width: 100%; height: 100%; @include img('gnb_menu.png',$size:cover);}
  .gnb_btn:hover + ul { display: block; }
  .qnb title {
   width: 100%; height: 72px;
```

이채유

01. 반응형 웹 코딩 – 메인 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 768px -tablet-v)

```
<header id="headBox"</pre>
 <div class="head_inner">
   <h1><a href="./main.html"><span>ottogi</span></a></h1>
   <nav class="unb_area">
     <h2 class="blind">언어설정</h2>
     <div class="unb_btn">
      <button type="button"><span>언어</span></button>
     <a href="./main.html">한국어</a>
      <a href="#">english</a>
   <nav class="gnb_area">
     <h2 class="blind">전체메뉴</h2>
     <div class="gnb_btn";</pre>
      <button type="button"><span>메뉴</span></button>
        <div class="gnb_title"><a href="#">회사소개</a></div>
         <a href="./summary.html">(주)오뚜기</a><a href="#">지속가능경영</a>
          <a href="#">인재 채용</a>
```

```
@include tablet {
 #headBox {
    width: 100%; @include remUnit(height, 100); padding-top: 19px;
    background-color: $color_ottogi_yellow; box-sizing: border-box;
  .head inner {
   position:relative; margin: auto; min-width: 270px; max-width:1000px; height: 62px;
    padding: { left:50px; right:50px; };
 h1 {
    position:absolute; top: 0; left: 0; right: 0; margin: auto; width: 64px; height: 62px;
    a { display: block; width: 100%; height: 100%; @include img('logo_pc.png', $size:cover); }
  .gnb_area {
   width: 100%; height: 100%;
    & > ul {
     display: none; position:absolute; top: 81px; left: 0; z-index: 10;
     width: 100%; height: 438px; background-color: $color_ottogi_red;
     & > li {
       width: 100%; height: 74px; border-bottom: 1px solid $color_white;
        font-size: 24px; color:$color_white; line-height: 72px; text-indent: 8px;
       &:last-child { border-bottom: 0;}
  .gnb_btn {
   position:absolute; top: 50%; left: 50px; transform: translateY(-50%);
    width: 34px; height: 26px;
    > button { width: 100%; height: 100%; @include img('gnb_menu.png', $size:cover);}
  }// .gbn_btn
  .gnb_btn:hover + ul { display: block; }
```

이채윤

01. 반응형 웹 코딩 – 메인 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 1280px -tablet-h)

```
<header id="headBox"</pre>
 <div class="head_inner">
   <h1><a href="./main.html"><span>ottogi</span></a></h1>
   <nav class="unb_area">
     <h2 class="blind">언어설정</h2>
     <div class="unb_btn">
      <button type="button"><span>언어</span></button>
     <a href="./main.html">한국어</a>
      <a href="#">english</a>
   <nav class="gnb_area">
     <h2 class="blind">전체메뉴</h2>
     <div class="gnb_btn";</pre>
      <button type="button"><span>메뉴</span></button>
        <div class="gnb_title"><a href="#">회사소개</a></div>
         <a href="./summary.html">(주)오뚜기</a><a href="#">지속가능경영</a></a>
          <a href="#">인재 채용</a>
```

```
@include laptop {
  #headBox {
   width: 100%; @include remUnit(height, 260); padding-top: 48px;
   background-color: $color_ottogi_yellow; box-sizing: border-box;
  .head_inner {
   position:relative; margin: auto; width: 946px; min-width: 270px; max-width:1000px; height: 212px;
   padding: { left:50px; right:50px; };
 h1 {
   position:absolute; top: 0; left: 0; right: 0; margin: auto; width: 128px; height: 124px;
   a { display: block; width: 100%; height: 100%; @include img('logo_pc.png', size:cover); }
  .gnb_area { width: 100%; height: 100%;
      position:absolute; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 52px;
      & > li {
       float: left; position: relative; width: (100%/6); height: auto; box-sizing:border-box;
         content:""; display:block;
         position:absolute; top: 0; bottom:0; right: 0; margin: auto;
         width: 0; height: 20px; border-right:1px solid $color_black;
       &:last-child:after, &:last-child::after { display: none; }
  .gnb_area:hover .gnb_list { display: block; }
  .gnb_btn { display: none; }
  .gnb_title {
   width: 100%; height: 52px;
      display:block; width: 100%; height: 100%; text-align: center; line-height: 52px;
```

이채유

01. 반응형 웹 코딩 – 메인 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 1440px -laptop)

```
<header id="headBox";</pre>
 <div class="head_inner">
   <h1><a href="./main.html"><span>ottogi</span></a></h1>
   <nav class="unb_area">
    <h2 class="blind">언어설정</h2>
     <div class="unb_btn">
      <button type="button"><span>언어</span></button>
     <a href="./main.html">한국어</a>
      <a href="#">english</a>
   <nav class="gnb_area">
     <h2 class="blind">전체메뉴</h2>
     <div class="gnb_btn";</pre>
      <button type="button"><span>메뉴</span></button>
        <div class="gnb_title"><a href="#">회사소개</a></div>
        <a href="./summary.html">(주)오뚜기</a><a href="#">지속가능경영</a></a>
          <a href="#">인재 채용</a>
```

```
@include pc {
  #headBox {
    width: 100%; @include remUnit(height, 260); padding-top: 48px;
   background-color: $color_ottogi_yellow; box-sizing: border-box;
  .head_inner {
   position:relative; margin: auto; width: 946px; min-width: 270px; max-width:1000px; height: 212px;
    padding: { left:50px; right:50px; };
 h1 {
   position:absolute; top: 0; left: 0; right: 0; margin: auto; width: 128px; height: 124px;
   a { display: block; width: 100%; height: 100%; @include img('logo_pc.png',$size:cover); }
  .gnb_area { width: 100%; height: 100%;
     position:absolute; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 52px;
     & > li {
        float: left; position: relative; width: (100%/6); height: auto; box-sizing:border-box;
       &:after, &::after {
         content:""; display:block;
          position:absolute; top: 0; bottom:0; right: 0; margin: auto;
         width: 0; height: 20px; border-right:1px solid $color_black;
       &:last-child:after, &:last-child::after { display: none; }
  .gnb_area:hover .gnb_list { display: block; }
  .gnb_btn { display: none; }
  .gnb_title {
   width: 100%; height: 52px;
```

이채윤

01. 반응형 웹 코딩 – 서브페이지 validator

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area



Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.



이동: 검사 된 CSS

W3C CSS 검사 결과 TextArea (CSS 레벨 3 + SVG)

축하합니다! 발견된 오류가 없습니다.

이 문서는 다음 형식으로 검사되었습니다: <u>CSS 레벨 3 + SVG</u>!

방문자들에게 상호 호환성이 있는 웹 페이지를 고려한 웹 페이지를 작성한 것을 알리기 위해, 검증된 웹 페이지에서 이 아이콘을 표시할 수 있습니다. 아래

이채유

01. 반응형 웹 코딩 – 서브 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 320px -모바일)

```
<article id="foodBox">
 <div class="food_inner">
  <div class="food title">
    <h2 class="blind">제품 안내</h2>
    <em>맛있는 식품은 신선한 원료에서</em>
   </div>
   | class="food_con"
      <div class="food_img"><span>이미지 삽입</span></div>
      <dl>
       <dt>&num; 오뚜기 3분요리</dt>
       <dd>신선한 육류와 야채를 사용하여</dd>
       <dd>바쁜 현대인들에게 영양을 공급합니다.</dd>
    class="food_con">---
    class="food con"> ---
    class="food_con">---
    class="food_con"> ...
    class="food_con">...
  </div>
</article><!-- #foodBox -->
```

이채유

01. 반응형 웹 코딩 – 서브 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 768px -tablet-v)

```
<article id="foodBox">
 <div class="food_inner">
   <div class="food title">
    <h2 class="blind">제품 안내</h2>
    <em>맛있는 식품은 신선한 원료에서</em>
   </div>
   dli class="food_con">
      <div class="food_img"><span>이미지 삽입</span></div>
       <dt>&num; 오뚜기 3분요리</dt>
       <dd>신선한 육류와 야채를 사용하여</dd>
       <dd>나쁜 현대인들에게 영양을 공급합니다.</dd>
     </d>
    class="food_con">---
    (/li>
    class="food_con"> ---
    class="food con">---
    class="food_con"> ---
    class="food_con">...
    </div>
</article><!-- #foodBox -->
```

```
@include tablet {
  #foodBox { width: 100%; height: 1250px; padding-top: 78px; background-color: $color_white; }
  .food_inner { width: 620px; height: 1105px; margin:auto; }
  .food_title { width: 100%; height: auto; margin-bottom: 70px; text-align: center;
   em { font-size:36px; font-weight: bold; @include title line(); word-break: keep-all; }
  .food_con_area { width: 620px; height: 970px;
   li {
      float:left; width: 300px; height: 300px; margin-right: 20px; margin-bottom: 60px;
     &:nth-child(2n) { margin-right: 0; }
      .food_img { width: 300px; height: 218px; @include img('foodBox.png', $size:cover); }
     dl { width: 100%; height: 82px; padding: 10px 0; }
     dt { width: 100%; height: auto; margin-bottom: 6px; }
     dd { width: 100%; height: auto; }
    }// li
  }// food_con_area
}// tablet
```

이채유

01. 반응형 웹 코딩 – 서브 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 1280px -tablet-h)

```
<article id="foodBox">
 <div class="food inner">
   <div class="food_title">
    <h2 class="blind">제품 안내</h2>
    <em>맛있는 식품은 신선한 원료에서</em>
   </div>
   | class="food_con"
      <div class="food_img"><span>이미지 삽입</span></div>
       <dt>&num; 오뚜기 3분요리</dt>
       <dd>신선한 육류와 야채를 사용하여</dd>
       <dd>바쁜 현대인들에게 영양을 공급합니다.</dd>
     </db
    class="food_con">---
    (/li>
    class="food con"> ---
    class="food_con"> ---
    class="food con"> ....
    class="food_con"> ---
    </div>
</article><!-- #foodBox -->
```

```
@include laptop {
    #foodBox { width: 100%; height: 938px; padding-top: 78px; background-color: $color_white; }
    .food_inner {width: 940px; height: 764px; margin:auto; }
    .food_title { width: 100%; height: auto; margin-bottom: 70px; text-align: center;
    em { font-size:36px; font-weight: bold; @include title_line(); word-break: keep-all; }
}
.food_con_area { width: 940px; height: 660px;
    li {
        float:left; width: 300px; height: 300px; margin-right: 20px; margin-bottom: 60px;
        &:nth-child(3n) { margin-right: 0; }
        .food_img { width: 300px; height: 218px; @include img('foodBox.png',$size:cover); }
        dl { width: 100%; height: 82px; padding: 10px 0; }
        dt { width: 100%; height: auto; margin-bottom: 6px; }
        dd { width: 100%; height: auto; }
    }// li
}// food_con_area
}// laptop
```

이채유

01. 반응형 웹 코딩 – 서브 페이지 – 코딩내용

(사이즈: 1440px -laptop)

```
<article id="foodBox">
 <div class="food_inner">
  <div class="food_title">
    <h2 class="blind">제품 안내</h2>
    <em>맛있는 식품은 신선한 원료에서
  </div>
  <div class="food_img"><span>이미지 삽입</span></div>
       <dt>&num; 오뚜기 3분요리</dt>
       <dd>신선한 육류와 야채를 사용하여</dd>
       <dd>바쁜 현대인들에게 영양을 공급합니다.</dd>
     </db
    class="food_con">...
    class="food_con">---
    class="food_con">---
    class="food_con"> "
    class="food_con">...
    </article><!-- #foodBox -->
```

```
@include pc {
 #foodBox { width: 100%; height: 938px; padding-top: 78px; background-color: $color_white; }
  .food_inner { width: 940px; height: 764px; margin:auto; }
  .food_title { width: 100%; height: auto; margin-bottom: 70px; text-align: center;
   em { font-size:36px; font-weight: bold; @include title_line(); word-break: keep-all; }
  .food_con_area { width: 940px; height: 660px;
    li {
      float:left; width: 300px; height: 300px; margin-right: 20px; margin-bottom: 60px;
     &:nth-child(3n) { margin-right: 0; }
      .food_img { width: 300px; height: 218px; @include img('foodBox.png',$size:cover); }
      dl { width: 100%; height: 82px; padding: 10px 0; }
      dt { width: 100%; height: auto; margin-bottom: 6px; }
     dd { width: 100%; height: auto; }
    }// li
  }// food con area
}// pc
```