Odpowiedzi do zadań Git

Zadanie 3 – gałąź `format`

Ostatni commit na branchu `format`:
- Zostały usunięte linie: - linia 10 i 16 w pliku `FIFORhymer.java` - tabulator w linii 11 w pliku `Node.java`

Screenshot grafu commitów:



Skróty klawiszowe

- **Alt + ←** – przejście wstecz w historii edytora/IDE
- **Alt + →** – przejście do przodu w historii edytora/IDE

Merge – różnice użytych opcji

1. `git merge --ff-only`

- Wykonuje tylko fast-forward merge.
- Jeśli fast-forward nie jest możliwy, merge nie zostanie wykonany.
- Historia pozostaje liniowa.

Ilustracja przed i po merge:





---

2. `git merge --no-ff`

- Tworzy zawsze merge commit nawet jeśli możliwy był fast-forward.

- Zachowuje informację o oddzielnym branchu.
- Historia nie jest liniowa, widać strukturę branchy.

Ilustracja przed i po merge:





---

3. `git merge --squash`

- Scala zmiany z wybranego brancha w jeden commit.
- Nie zachowuje historii oddzielnych commitów brancha.
- W narzędziu wizualizującym (`https://git-school.github.io/visualizing-git/`) opcja `--squash` nie jest wspierana, dlatego nie ma dedykowanego diagramu.

Rebase

- `git rebase` przenosi commity z jednego branchu na szczyt innego branchu.
- Tworzy nowe commity z nowymi SHA.

- Pozwala utrzymać historię liniową bez merge commitów.
- W przypadku konfliktów należy je rozwiązać ręcznie (`git add` lub `git rm`) i kontynuować rebase (`git rebase --continue`).

Ilustracja przed i po rebase:




Free Explore
Have fun!
$ git commit
$ git branch B
$ git checkout B
$ git commit
$ git commit
$ git checkout master
$ git commit
$ git commit
$ git rebase B
$ enter git command
Local Repository
HEAD: master
fc6049c..
013f2b7..
e137e9b..
first commit
48b6e66..
286ec08..
2fdb765..
476fb77..
1ba205c..
34f24ee..
B
master
HEAD