湖北文理学院理工学院 C 语言预测卷 1（原创首发）

声明：题目均参考考纲以及张玉生《C 语言程序设计》教材而出，因为考试中常改编教材课本原题，故这几套题目参考价值极高。题目或答案可能出现极个别问题处，若无法自行解决，请及时联系我。

总分：150 分　　时间：120 分

一、填空题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1、C 语言程序总是从_____函数开始执行。

2、若有定义 int a=5; 则表达式 a+=a*=a 的值为_____。

3、在 C 语言中，逻辑"真"用_____表示。

4、若有定义 int x=3, y=4; 则表达式 x>y ? x : y 的值为_____。

5、字符常量 'A' 占用_____个字节，字符串常量 "A" 占用_____个字节。

6、若有定义 int a[10]; 则数组 a 的下标范围是_____。

7、在 switch 语句中，若 case 中没有 break 语句，程序将_____。

8、若有定义 int p,a=10; p=&a; 则 *p 的值为_____。

9、C 语言中，函数默认的缺省存储类别是_____。

10、若有定义 int a=3, b=4, c=5; 则表达式 !(a+b)+c-1 && b+c/2 的值为_____。

11、用于跳出当前循环（不再执行循环体剩余语句，直接进入下一次循环判断）的关键字是_____。

12、若有定义 char s[]="Hello"; 则 s[5] 的值是_____

13、若有定义 int a[3][4]; 则数组 a 共有_____个元素。

14、在 C 语言中，形参的存储类别通常是_____。

15、若有定义 int x=10; 则 printf("%d", x++); 输出的结果是_____。

湖北文理学院理工学院
C语言绝密预测卷

二、程序填空题（共 3 道，每道 3 空，每空 3 分，共 27 分）

1、以下程序用辗转相除法求两个正整数的最大公约数。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int m, n, r;
    scanf("%d%d", &m, &n);
    while (_______) {
        r = _______;
        m = n;
```

```
    int *p = a, *q = &a[4];
    int temp;
    while (p < q) {
        temp = *p;
        *p = *q;
        *q = temp;
        p++;
        q--;
    }
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

输出结果：_____

四、编程题（共 4 道，共 53 分）

（12 分）编写程序，输入一个整数，判断它是奇数还是偶数，并输出结果。

（12 分）编写程序，输入一个形如“操作数 运算符 操作数”的四则运算表达式，输出运算结果。若运算符为'/'时，能处理除数为 0 的情况。（课本原题）

（14 分）编写一个函数 int isPrime(int n)，判断 n 是否为素数。在主函数中输入一个整数，调用该函数并输出"YES"或"NO"。（课本改编）

（15 分）输出 1000 之内的全部“完数”，要求每行输出 5 个，并统计完数的个数。一个数如果恰好等于它的因子之和，就称其为完数。（课本原题）