《C 程序设计》模拟试卷

****
班 级：

****
学 号：

****
姓 名：

****

考试方式	闭/开 卷				考试时间：		
题 号	一	二	三	四	五	总分	
得 分							
得分							

一、选择填空题（每小题 2 分，共 10 分）

在一个带头结点的单链表 h 中第 i 个元素前插入一个值为 x 的数据结点，插入成功返回 1，失败返回 0。

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct node
{
int data;
struct node *next;
}LNode;
int insert(_1_____*h,int i,int x)
{
    int k;
    LNode *p,*s;
    for(k=0,p=h; k<i-1&&p;__2____)
        k++;
    if(!p) return 0;
    s=(LNode *)malloc(  ___3___ );
    _4_____ =x;
    s->next =p->next;
    p->next =  _5___ ;
    return 1;
}
```

备选代码：

A、sizeof(LNode) B、LNode C、p=p->next

D、s->data E、s

1、正确的答案是（ ）。 2、正确的答案是（ ）。

3、正确的答案是（ ）。 4、正确的答案是（ ）。

5、正确的答案是（ ）。

得分	

二、阅读程序写出运行结果（每小题 10 分，共 50 分）

1.

```
#include <stdio.h>
#define M 3
#define N 4
void fun(int x[][N],int *y,int m,int n )
{
    int i,j;
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            y[i*n+j] = x[i][j];
        }
    }
}
void main()
{
int a[M][N] = {{31,32,33,34},{41,42,43,44},{51,52,53,54}},i,j ;
int b[M*N] = {0} ;
printf("The matrix:\n") ;
for(i = 0 ; i < M ; i++)
{
    for(j = 0 ; j < N ; j++)
        printf("%d\t",a[i][j]) ;
    printf("\n") ;
  }
fun(a,b,M,N) ;
printf("The   array:\n") ;
for(i=0;i<M*N;i++)
{
  printf("%d,",b[i]);
}
printf("\n") ;
}
```

运行结果是： _____

2.

```
#include<stdio.h>
#define N 20
void fun(char *p);
void main()
{
    char ch[N]="ABCDeFGH";
    fun(ch);
    printf("调用后字符串中的内容为:");
    puts(ch);
}
```

小黑课堂专升本

```
void fun(char p[])
{
    int max; char t;
    int i,k;
    max=0;
    for(i=1;p[i]!='\0';i++)
    {
        if(p[i]>p[max])
        {
            max=i;
        }
    }
    for(k=max;k>0;k--)
    {
        t=p[k];        p[k]=p[k-1];        p[k-1]=t;
    }
}
```

运行结果是：_____

3 .

```
#include<stdio.h>
#define N 100
void fun(char tt[],int pp[]);
void main()
{
    char a[N]="abcdefgabcdeabc";
    int pp[26]={0},i=0;
    fun(a,pp);
    for(i=0;i<26;i++)
    {
        printf("%3d",pp[i]);
    }
    printf("\n");
}

void fun(char tt[],int pp[])
{
    int i=0;
    while(tt[i])
    {
        pp[tt[i]-'a']++;
        i++;
    }
}
```

运行结果是：_____

4.

```
#include<stdio.h>
#define N 3
void fun(int a[][N]);
void main()
{
    int a[N][N]={11,12,13,14,15,16,17,18,19};
    fun(a);
}

void fun(int a[][N])
{
    int i,j;
    int sum=0;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=0;j<N;j++)
        {
            if(i==j)
            {
                sum+=a[i][j];
            }
        }
    }
    printf("sum=%d\n",sum);
}
```

运行结果是：_____

5.

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void Insert(char *p)
{
    int i;
    for (i = strlen(p); i > 0; --i)
    {
        *(p + 2 * i) = *(p + i);
        *(p + 2 * i - 1) = '#';
    }
}
int main()
{
    char s[100]="china";
    Insert(s);
    printf("the new string:%s", s);
```

小黑课堂专升本

《C 程序设计》模拟试卷

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********* ***
班 级：

********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********

```
    float fun(int n);
    for(i=1;i<10;i++)
        s=fun(i);
    printf("%lf\n",s);
  return 0;
}
float fun(int n)
{
    int   y=1;
    int i;
    for(i=1;i<=n;i++)
    y=y*i;
   return y;
}
```

得分	

五、综合编程题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 输入一行字符，分别统计出其中的英文字母、空格、数字和其他字符的个数

2. 折半查找，有 15 个数按由大到小顺序存放在一个数组中，输入一个数，要求用折半查找法找出该数是数组中第几个元素的值

3. 用头插法创建一个存放整数单链表，以输入-1 做结束标志，并打印输出单链表

4. 定义一个动态数组，长度为变量 n，用随机函数给数组各元素赋值。然后对数组各单元排序，定义 swap 函数交换数据单元，要求参数使用指针传递

5. 小明正在利用股票的波动程度来研究股票。小明拿到了一只股票每天收盘时的价格，他想知道，这只股票连续几天的最大波动值是多少，即在这几天中某天收盘价格与前一天收盘价格之差的绝对值最大是多少。

输入格式

输入的第一行包含了一个整数 n，表示小明拿到的收盘价格的连续天数。

第二行包含 n 个正整数，依次表示每天的收盘价格。

输出格式

输出一个整数，表示这只股票这 n 天中的最大波动值。

样例输入

6

2 5 5 7 3 5

样例输出

4

样例说明

第四天和第五天之间的波动最大，波动值为|3-7|=4。

评测用例规模与约定

对于所有评测用例，2 ≤ n ≤ 1000。股票每一天的价格为 1 到 10000 之间的整数。

小黑课堂专升本