

菩提树下的杨过.Net

[博客园](#)[首页](#)[博问](#)[闪存](#)[新随笔](#)[订阅](#)[管理](#)

公告



注：技术发展日新月异，随着时间推移，无法保证本博客所有内容的正确性，如有误导，请大家见谅！

英文名：Jimmy.Yang

中文名：杨俊明

一妹儿：yjmyzz#126.com

扣扣：二妻八舅么舅五零妻

所在地：上海

昵称：菩提树下的杨过

园龄：8年3个月

荣誉：推荐博客

粉丝：1992

关注：6

+ 加关注

搜索

[找找看](#)

随笔分类(1229)

[01.WebForm/MVC\(105\)](#)[02.FrameWork/C#\(142\)](#)[03.WinForm\(22\)](#)[04.JavaScript\(85\)](#)[05.CSS\(25\)](#)[06.Design Pattern\(13\)](#)[07.WPF/Silverlight\(118\)](#)[08.Database\(82\)](#)[09.Open Source\(82\)](#)[10.Delphi\(17\)](#)[11.Ruby\(16\)](#)[12.Flex/Flash/AS3.0\(124\)](#)[13.C/Objective-C\(15\)](#)[15.Java/Scala\(215\)](#)[16.linux/mac\(36\)](#)[17.Hadoop\(17\)](#)[18.Others\(115\)](#)

随笔档案(1069)

[2016年3月 \(4\)](#)[2016年2月 \(10\)](#)

随笔-1069 文章-1 评论-2277

mac/linux中vim永久显示行号、开启语法高亮

步骤1：

```
cp /usr/share/vim/vimrc ~/.vimrc
```

先复制一份vim配置模板到个人目录下

注：redhat 改成 `cp /etc/vimrc ~/.vimrc`

步骤2：

```
vi ~/.vimrc
```

进入insert模式，在最后加二行

```
syntax on
```

```
set nu!
```

保存收工。

最后附上其它选项(从网上淘来的)

`set nocompatible` "去掉有关vi一致性模式，避免以前版本的bug和局限

`set nu!` "显示行号

`set guifont=Luxi/ Mono/ 9` " 设置字体，字体名称和字号

`filetype on` "检测文件的类型

`set history=1000` "记录历史的行数

`set background=dark` "背景使用黑色

`syntax on` "语法高亮度显示

`set autoindent` "vim使用自动对齐，也就是把当前行的对齐格式应用到下一行(自动缩进)

`set cindent` " (cindent是特别针对 C语言语法自动缩进)

`set smartindent` "依据上面的对齐格式，智能的选择对齐方式，对于类似C语言编写上有用

`set tabstop=4` "设置tab键为4个空格，

`set shiftwidth =4` "设置当行之间交错时使用4个空格

`set ai!` " 设置自动缩进

`set showmatch` "设置匹配模式，类似当输入一个左括号时会匹配相应的右括号

2016年1月 (15)
2015年12月 (14)
2015年11月 (4)
2015年10月 (5)
2015年9月 (18)
2015年8月 (17)
2015年7月 (6)
2015年6月 (9)
2015年5月 (11)
2015年4月 (6)
2015年3月 (1)
2015年2月 (5)
2015年1月 (9)
2014年12月 (5)
2014年11月 (17)
2014年10月 (15)
2014年9月 (10)
2014年8月 (9)
2014年7月 (14)
2014年5月 (2)
2014年4月 (12)
2014年3月 (7)
2014年2月 (8)
2014年1月 (18)
2013年12月 (1)
2013年11月 (8)
2013年10月 (7)
2013年9月 (3)
2013年8月 (5)
2013年7月 (3)
2013年5月 (4)
2013年4月 (1)
2013年2月 (3)
2013年1月 (2)
2012年12月 (8)
2012年11月 (16)
2012年9月 (1)
2012年7月 (1)
2012年6月 (1)
2012年5月 (1)
2012年4月 (1)
2012年3月 (2)
2012年2月 (2)
2012年1月 (4)
2011年12月 (4)
2011年11月 (2)
2011年10月 (4)
2011年9月 (5)
2011年8月 (2)

set guioptions-=T "去除vim的GUI版本中得toolbar

set vb t_vb= "当vim进行编辑时，如果命令错误，会发出警报，该设置去掉警报

set ruler "在编辑过程中，在右下角显示光标位置的状态行

set nohl "默认情况下，寻找匹配是高亮度显示，该设置关闭高亮显示

set incsearch "在程序中查询一单词，自动匹配单词的位置；如查询desk单词，当输入到/d时，会自动找到第一个d开头的单词，当输入到/de时，会自动找到第一个以ds开头的单词，以此类推，进行查找；当找到要匹配的单词时，别忘记回车

set backspace=2 " 设置退格键可用

注：如果是mac，更好的办法是直接换掉默认的终端，改用zsh，百度一下zsh，有很多教程，

比如：

http://blog.163.com/qy_gong/blog/static/1718738792013102992830558/

<http://www.cnblogs.com/heiniuhaha/archive/2011/10/18/2216357.html>

<http://zhuanlan.zhihu.com/mactalk/19556676>

附zsh的运行截图：



zsh已经把很多参数默认改好了，包括颜色方案啥的，直接用就行了

作者：菩提树下的杨过

出处：<http://yjmyzz.cnblogs.com>

本文版权归作者和博客园共有，欢迎转载，但未经作者同意必须保留此段声明，且

- 2011年7月 (1)
- 2011年6月 (12)
- 2011年5月 (15)
- 2011年4月 (16)
- 2011年3月 (11)
- 2011年2月 (9)
- 2011年1月 (8)
- 2010年12月 (10)
- 2010年11月 (13)
- 2010年10月 (10)
- 2010年9月 (5)
- 2010年8月 (12)
- 2010年7月 (32)
- 2010年6月 (19)
- 2010年5月 (21)
- 2010年4月 (30)
- 2010年3月 (49)
- 2010年2月 (23)
- 2010年1月 (22)
- 2009年12月 (47)
- 2009年11月 (26)
- 2009年10月 (12)
- 2009年9月 (7)
- 2009年8月 (14)
- 2009年7月 (2)
- 2009年6月 (27)
- 2009年5月 (14)
- 2009年4月 (4)
- 2009年3月 (14)
- 2009年2月 (9)
- 2009年1月 (3)
- 2008年11月 (5)
- 2008年10月 (8)
- 2008年9月 (34)
- 2008年8月 (40)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (8)
- 2008年4月 (10)
- 2008年3月 (20)
- 2008年2月 (12)
- 2008年1月 (24)
- 2007年12月 (40)
- 2007年11月 (27)

友情链接

cloudgamer

JeffreyZhao

包建强

计算机的潜意识

在文章页面明显位置给出原文连接，否则保留追究法律责任的权利。

分类: [16.linux/mac](#)

标签: [vi](#), [vim](#)

好文要顶

关注我

收藏该文

菩提树下的杨过

关注 - 6

粉丝 - 1992

荣誉: [推荐博客](#)

[+加关注](#)

20

(请您对文章做出评价)

« 上一篇: [weblogic下部署应用时slf4j与logbak冲突的解决办法](#)

» 下一篇: [java:集合的自定义多重排序](#)

posted @ 2014-10-11 21:12 菩提树下的杨过 阅读(5825) 评论(5) 编辑 收藏

评论列表

- #1楼 2015-08-29 22:13 alvy

为什么要进行第一步呢？直接编辑不可以吗？

支持(0) 反对(0)
- #2楼[楼主] 2015-08-30 17:32 菩提树下的杨过

@alvy

当然可以，只不过，模板已经有一些默认的参数，可以不用记这些参数的名称，否则的话，直接编辑一个新文件，一片空白，至少你得知道要设置的参数名

支持(0) 反对(0)
- #3楼 2015-09-08 16:13 alvy

@菩提树下的杨过

我是说直接修改/usr/share/vim/vimrc 不可以吗？

支持(0) 反对(0)
- #4楼[楼主] 2015-09-09 08:24 菩提树下的杨过

@alvy

可以，前提是你得有权限，这个位置是针对所有用户生效的，通常生产环境下，普通用户不会有权限修改这个目录下的文件

支持(0) 反对(0)
- #5楼 2015-09-13 15:10 alvy

@菩提树下的杨过

了解了，谢谢

支持(0) 反对(0)
- 刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

- 【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【推荐】融云即时通讯云 – 专注为 App 开发者提供IM云服务
- 【推荐】UCloud开年大礼，充5000返1000；买云主机送CDN，详情点击

司徒正美

万一

张逸:晴窗笔记

积分与排名

积分 - 1008690

排名 - 46

最新评论

1. Re: 利用Spring MVC搭建REST Service

@青羽现在直接用dubbox了...

--菩提树下的杨过

2. Re: dubbox升级spring到4.x及添加log4j2支持

@菩提树下的杨过好的，我这边先放测试环境跑跑，过一阵再提交。...

--oaoit

3. Re: 利用Spring MVC搭建REST Service

实际项目中，你们是用的springMVC还是JAX-RS?

--青羽

4. Re: dubbox升级spring到4.x及添加log4j2支持

@oaoit你fork一份，自己改吧，我这边基本上不用cxf，然后pull request提交，我可以merge进来的...

--菩提树下的杨过

5. Re: dubbox升级spring到4.x及添加log4j2支持

把WebServiceProtocol中用到的cxf升级到3.0之后的版本吧，2.x不支持spring4.0。cxf-api中SpringAopClassHelper类中用到spring的AopUtil.....

--oaoit



最新IT新闻:

- Google向开发者特价销售Pixel C: 32GB机型仅需375美元
 - AlphaGo开发者: 目标是战胜人类而不只是模仿人类
 - 八一八我在湾区创业公司工作的真实体验
 - 微信企业正在内测, 产品思维与钉钉截然不同
 - Android N开发者预览版发布: 系统超流畅 带来分屏功能 (附视频)
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- 架构漫谈 (一): 什么是架构?
 - 架构的本质
 - 谷歌背后的数学
 - Medium开发团队谈架构设计
 - 理解“渐进增强(Progressive Enhancement)”
- » 更多知识库文章...

历史上的今天:

2011-10-11 jQuery调用RESTful WCF示例(GET方法/POST方法)