

昵称：风中亭
园龄：1年8个月
粉丝：2
关注：5
[+加关注](#)

< 2017年4月 >						
日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

搜索

常用链接

- 我的随笔
- 我的评论
- 我的参与
- 最新评论
- 我的标签

我的标签

- 7.3.1 update 到 8.0 bug(1)
- App扫描二维码下载(1)
- cocoapods(1)
- HomeBrew、nginx、FFMpeg、VLC(1)
- ios UIViewAnimation(1)
- Markdown(1)
- NavigationBar(1)
- Status Bar(1)
- 最新安装教程(1)

随笔分类

- JSPatch(1)
- OC(4)
- React Native
- 第三方库
- 坑点(2)
- 流媒体相关(2)
- 面试总结(5)
- 其他(2)

随笔档案

- 2017年3月 (1)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (5)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (1)

文章分类

博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理

制作IOS企业版App网页扫描二维码下载安装

有时候我们需要在XX网站的主页上去扫描二维码下载,那么ios开发中如何做到这一点呢.

我给大家解答一下,这也是在最近工作中用到的部分,在网上了解了一些.

下面给大家分解一下步骤:

1.Plist 和 IPA文件

App打包我就不细说了,这个网上教程一大堆,记得真机下打包.(Xcode->Product->Archive->Export)导出ipa文件即可.

Plist文件要自己创建一个(名字你喜欢就好).格式如下:(PLIST utf-8格式)

配置plist文件 , 基于下面的模版创建PLIST文件并配置一些基本项 (即 **【】** 所指定和注释的地方)



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">

<plist version="1.0">

<dict>

    <key>items</key>

    <array>

        <dict>

            <key>assets</key>

            <array>

                <dict>

                    <key>kind</key>

                    <string>software-package</string>

                    <key>url</key>

                    <string>【IPA所在的URL, 要用HTTPS协议】</string> //ipa 在服务器上的路径
```

直播相关(1)

最新评论

1. Re:推流和拉流的概念以及RTMP和HLS协议
深圳叁陆伍视讯网络摄像机支持RTMP直接推流www.cctv-cbo.com

--叁陆伍视讯

阅读排行榜

1. 推流和拉流的概念以及RTMP和HLS协议(8429)
2. ios 实现自定义状态栏StatusBar 和 导航栏navigationBar的状态和颜色(4993)
3. 制作IOS企业版App网页扫描二维码下载安装(1295)
4. JSPatch 中 defineClass 中覆盖方法的使用(503)
5. iOS 中 ARC 项目 兼容 MR C(269)

评论排行榜

1. 推流和拉流的概念以及RTMP和HLS协议(1)

推荐排行榜

1. Markdown 语法总结(1)

```
</dict>

</array>

<key>metadata</key>

<dict>

    <key>bundle-identifier</key>

    <string>【APP的bundleId】 </string> // 你的BundleID 在你的Xcode info.plist里找

    <key>bundle-version</key>

    <string>【版本号】 </string> // 版本号 例如 1.0.0

    <key>kind</key>

    <string>software</string>

    <key>title</key>

    <string>【APP名称】 </string> // 这个就是你App的名字 例如:狗蛋

</dict>

</dict>

</array>

</dict>

</plist>
```

2, 在你的网页中加入如下代码

```
<a href="itms-services://?action=download-manifest&url=https://www.domain.com/app.plist">iphone安装</a>
```

```
<a href="itms-services://?action=download-manifest&url=【PLIST文件路径】">HELLO</a>
```

注意: 这里的url连接到plist的地址必须是https, 而且是受信任的。

这步完成之后可以在iphone下打开这个网页, 点击这个连接, 就会提示安装APP了。

3, 配置HTTPS

因为企业版网页下载, APPLE为了安全, 需要使用HTTPS协议, 所以此时服务端开发者就要配置HTTPS协议, 配置过程

我就讲了, 百度一大把, 但配置的时候一定要让他们明白, 不是随便弄个自签名的数字证书就可以的, safari是不可能验证通过的。所以我们要到有资质的CA机构去申请证书, 这里推荐 <http://www.startssl.com/> 这里面可以免费申请一年期的证书, 当然也有收费申请的。

以上3点就是制作企业版下载时要做的几个主要工作。简单说就是在html网页中引用一个plist的配置文件。因为这个配置文件指定了ipa的下载路径。而这个路径需要基于HTTPS协议去访问。

以上参考来自:

<http://jingyan.baidu.com/article/a3aad71aa5fbfb1fb0096b1.html>

<http://blog.csdn.net/wangzhilife/article/details/46888799>

分类: [OC](#)

标签: [App扫描二维码下载](#)



风中亭

关注 - 5

粉丝 - 2

[+加关注](#)

0

0

« 上一篇: [推流和拉流的概念以及RTMP和HLS协议](#)

» 下一篇: [ios 实现自定义状态栏StatusBar 和 导航栏navigationBar 的状态和颜色](#)

posted @ 2016-04-26 13:07 风中亭 阅读(1295) 评论(0) 编辑 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问网站首页](#)。

【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】Google+滴滴联手打造Android开发工程师课程



最新IT新闻:

- 贝索斯发布年度股东公开信: 拥抱人工智能 秉承“首日”理念
 - 百度全资收购硅谷科技公司xPerception
 - PC VR迎来低价时代? 宏碁发布了一款300美元的头盔
 - 谷歌Chrome VR平台开始支持Cardboard
 - 新版Edge浏览器: 已解锁虚拟现实等技术 部署下一代上网体验
- » [更多新闻...](#)



最新知识库文章:

- [我为什么鼓励工程师写blog](#)
 - [怎么轻松学习JavaScript](#)
 - [如何打好前端游击战](#)
 - [技术文章的阅读姿势](#)
 - [马拉松式学习与技术人员的成长性](#)
- » [更多知识库文章...](#)

