

| | | |
|----------------|------------|---------|
| 2과목 | HTML웹프로그래밍 | (36~60) |
| 출제위원 : 방송대 이관용 | | |
| 출제범위 : 교재 전체 | | |

36. HTML 태그 중에서 자동으로 줄바꿈이 수행되지 않는 것은? (3점)
- ① <p>

②

③ <hr>

④ <h6>
37. 단락의 주제를 구분하는 용도로 사용하기에 적합한 HTML 태그는? (4점)
- ① <pre>

② <blockquote>

③

④ <hr>
38. 용어나 이름을 나열하고 이에 대한 설명을 제공하는 목록을 지정하기 위한 HTML 태그는? (3점)
- ① <dl>

②

③ <tl>

④
39. 태그에서 속성값으로 flower.jpg를 지정하기 위해서 필요한 속성은? (4점)
- ① alt

② src

③ file

④ href
40. <a> 태그에서 사용할 수 없는 속성은? (4점)
- ① href

② download

③ usemap

④ target
41. 테이블 내부에서 행 또는 열의 제목을 표시하는 헤더 셀을 정의하는 HTML 태그는? (3점)
- ① <td>

② <caption>

③ <th>

④ <tr>
42. 다음은 HTML 코드의 일부이다. 밑줄 친 빈 칸 (a)에 들어갈 태그명은? (3점)
- <audio controls>
< (a) (b) ="audio.ogg" (c) ="audio/ogg">
< (a) (b) ="audio.wav" (c) ="audio/wav">
< (a) (b) ="audio.mp3" (c) ="audio/mp3">
현재의 브라우저는 audio 요소를 지원하지 않습니다.
</audio>

① media

② source

③ src

④ file
43. 다음 중 <form> 태그에서만 사용 가능한 속성은? (4점)
- ① type

② autofocus

③ style

④ method
44. <input> 태그에서 입력값에 대한 힌트를 희미한 텍스트로 미리 보여줘서 올바른 데이터 입력을 유도하기 위한 속성은? (3점)
- ① placeholder

② required

③ pattern

④ accept

45. 드롭다운 리스트를 만들기 위한 HTML 태그로서, 하위 태그인 <option>과 함께 사용되는 것은? (4점)
- ① <fieldset>

② <textarea>

③ <select>

④ <list>
46. HTML 코드의 일부이다. 밑줄 친 빈 칸 (a)에 들어갈 속성은? (3점)
- <head>
<style>
#header { font-size: 20pt; }
#style1 { background-color: black; color: white; }
</style>
</head>
<body>
<h3 (a) ="header"> 스타일 적용 </h3>
<p (a) ="style1"> 스타일 적용 </p>
</body>

① id

② style

③ class

④ name
47. div 요소 바로 아래에 포함된 자식 요소인 p 요소를 선택하기 위한 CSS 결합자의 표현으로 올바른 것은? (3점)
- ① div + p

② div > p

③ div p

④ div ~ p
48. CSS의 글꼴 속성과 해당하는 속성값을 올바르게 사용한 것은? (3점)
- ① font-variant: bold

② font-style: serif

③ font-family: italic

④ font-weight: 700
49. left, right, center, justify를 속성값으로 사용하는 CSS 속성은? (3점)
- ① text-align

② tab-indent

③ word-spacing

④ text-transform
50. HTML 요소의 표현 방식을 지정하는 CSS 속성으로서, none, inline, block, list-item 등과 같은 속성값을 사용하는 것은? (2점)
- ① float

② visibility

③ display

④ box
51. CSS position 속성의 기본값으로, 위치의 지정이나 변경이 불가하기 때문에 top, bottom, left, right 속성을 무시하는 속성값은? (2점)
- ① fixed

② absolute

③ static

④ relative

52. 스크롤링에 따른 배경 이미지의 움직임 여부를 지정하는 CSS 속성은? (2점)

- ① background-repeat
- ② background-attachment
- ③ background-clip
- ④ background-origin

53. border 속성을 사용해서 지정할 수 없는 테두리 관련 CSS 속성은? (2점)

- ① border-radius
- ② border-color
- ③ border-style
- ④ border-width

54. 다음 자바스크립트 코드에서 밑줄 친 빈 칸 (a)에 들어갈 함수명은? (3점)

```
<script>
  var ans = __ (a) __ ("프로그램을 종료할까요?");
  if ( ans )
    document.write("종료합니다.");
  else
    document.write("취소합니다.");
</script>
```

- ① confirm ② input
- ③ prompt ④ alert

55. 자바스크립트의 이벤트에 대한 설명으로 올바른 것은? (2점)

- ① keydown은 키보드의 키를 누른 후 놓았을 때 발생한다.
- ② blur는 포커스를 잃을 때 발생한다.
- ③ unload는 브라우저에서 웹 문서를 모두 읽어왔을 때 발생한다.
- ④ dblclick은 마우스를 클릭하는 순간에 발생한다.

※ (56~57) 다음 HTML 코드를 참조하여 질문에 답하시오.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .bgcolor { background: lightblue; }
  </style>
  <script>
    function print() {
      var msg="";
      var myElem=document.__ (a) __ ("bgcolor");
      for (var i=0; i<myElem.__ (b) __ ; i++)
        msg += (myElem[i].__ (c) __ + " ")
      alert(msg)
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3 class="bgcolor">h3 요소</h3>
  <p class="bgcolor">p 요소</p>
  <div class="bgcolor">div 요소</div><br/>
  <button type="button" onClick="print()">
    요소 종류 확인</button>
</body>
</html>
```

56. 위의 코드에서 밑줄 친 빈 칸 (a)에 들어갈 메서드명은? (2점)

- ① getElementById
- ② getElementByAttributeName
- ③ getElementsByTagName
- ④ getElementsByClassName

57. 위의 코드에서 밑줄 친 빈 칸 (c)에 들어갈 속성명은? (2점)

- ① text
- ② content
- ③ value
- ④ innerHTML

58. id 속성의 값이 hide인 img 요소에서 클릭 이벤트가 발생하면 img 요소를 화면에서 감추려고 한다. 이를 처리하는 올바른 jQuery 문장은? (2점)

- ①

```
$("#hide").onClick( function () {
  $("#img").hide();
});
```
- ②

```
$("#hide").click( function () {
  $(this).hide();
});
```
- ③

```
$("##hide").onClick( function () {
  $("#img").hide();
});
```
- ④

```
$("##hide").click( function () {
  $(this).hide();
});
```

59. jQuery 메서드의 사용에 대한 설명으로 잘못된 것은? (2점)

- ① val() - 사용자가 입력한 값을 가져온다.
- ② text() - 요소의 HTML 태그가 포함된 텍스트 콘텐츠를 가져온다.
- ③ attr() - 요소의 속성값을 가져온다.
- ④ css() - 스타일의 속성값을 가져온다.

60. 감춰져 있던 HTML 요소를 화면에 표시할 때 사용하기에 가장 적절한 jQuery 메서드는? (2점)

- ① fadeOut()
- ② hide()
- ③ slideDown()
- ④ fadeIn()