

2과목	HTML웹프로그래밍	(36~60)
출제위원 : 방송대 이관용		
출제범위 : 교재 전체		

36. 다음과 같은 출력을 만들기 위한 HTML 코드의 일부이다. 밑줄 친 (a)에 들어갈 태그명은? (4점)

```

<div>
  좋아하는 것과 사랑하는 것
  <br>
  "꽃을 좋아하는 사람은"
  그 꽃을 꺾지만,
  "꽃을 사랑하는 사람은"
  그 꽃에 물을 줍니다.
  <br>
  오늘도 누군가를 좋아하고 사랑하며 감사하기를 소망한다.
</div>
```

```

<body>
  좋아하는 것과 사랑하는 것
  < (a) cite="http://www.heartsaying.com">
    &quot;꽃을 좋아하는 사람은&quot; <br>
    그 꽃을 꺾지만, <br>
    &quot;꽃을 사랑하는 사람은&quot; <br>
    그 꽃에 물을 줍니다.
  </ (a) >
  오늘도 누군가를 좋아하고 사랑하며 감사하기를 소망한다.
</body>
```

- ① blockquote
- ② pre
- ③ div
- ④ p

37. 다음 중 내용을 기울어진 형태로 출력하는 것은? (3점)

- ① <small> HTML </small>
- ② HTML
- ③ <address> HTML </address>
- ④ HTML

38. 태그에서 사용할 수 있는 속성이 아닌 것은? (3점)

- ① type
- ② start
- ③ value
- ④ reversed

39. 다음과 같은 특징을 갖는 태그에 속하는 것은? (3점)

- 문서 구조를 나타내는 것으로 새로운 행에 작성된다.
- 하나의 줄을 전부 차지해서 내용이 표시된다.
- 자동으로 줄바꿈이 수행된다.

- ①
- ②
- ③ <div>
- ④

40. 태그에 사용할 수 있는 속성은? (3점)

- ① usemap
- ② href
- ③ type
- ④ target

41. 다음은 HTML 코드의 일부이다. 밑줄 친 (a)에 적합한 속성은? (3점)

```

<h3>목차</h3>
<a href="#html">HTML이란 무엇인가?</a><br>
<a href="#css">CSS란 무엇인가?</a><br>
<br><br> <hr> <br><br><br><br>
<a (a) ="html">HTML</a>
<p>HyperText Markup Language</p>
<br><br><br><br><br><br><br><br>
<a (a) ="css">CSS</a>
<p>Cascading Style Sheet</p>
```

- ① target
- ② href
- ③ class
- ④ id

42. HTML에서 테이블의 작성 및 스타일 지정과 관련해서 사용할 수 있는 태그가 아닌 것은? (3점)

- ① <tbody>
- ② <caption>
- ③ <colgroup>
- ④ <row>

43. HTML에서 오디오 또는 비디오의 재생 및 제어와 관련된 태그가 아닌 것은? (3점)

- ① video
- ② iframe
- ③ track
- ④ source

44. 다음과 같은 HTML 코드에서 밑줄 친 (b)에 들어갈 속성은? (4점)

```

<body>
  <form (a) ="login.asp" (b) ="post">
    아이디: <input type="text" name="id"><br><br>
    비밀번호:
      <input type="password" name="pwd"><br><br>
      <input type="submit" value="로그인">
  </form>
</body>
```

- ① method
- ② name
- ③ action
- ④ target

45. <input> 태그의 type 속성의 값 중에서 자동으로 유효성 검사를 수행하는 것은? (2점)

- ① tel
- ② password
- ③ email
- ④ search

46. <input type="file">인 경우 태그 내에서 사용할 수 있는 속성은? (2점)

- ① width
- ② accept
- ③ checked
- ④ readonly

47. 주민등록번호를 입력하는 경우 '0\{1,2}\-\{3,4}\-\{4\}'와 같은 정규 표현식을 지정해서 입력값에 대한 유효성을 검사하려고 한다. 이때 <input> 태그에서 사용할 속성은? (3점)

- ① list
- ② placeholder
- ③ regular
- ④ pattern


48. 다음과 같은 속성을 사용하는 HTML 태그는? (4점)

```

rows cols wrap readonly
```

- ① <textarea>
- ② <select>
- ③ <option>
- ④ <datalist>

49. 다음 그림에서와 같이 사용자가 포인팅 장치로 특정 요소를 지정하는 동안에 스타일 적용하려고 한다. 이때 HTML 코드의 일부에서 밑줄 친 (a)에 가장 적합한 의사 클래스는? (2점)



```

<head>
  <style>
    input (a) { background-color: green; }
  </style>
</head>
<body>
  <form>
    <p>이름을 입력하세요: </p>
    <input type="text">
  </form>
</body>
```

- ① :hover
- ② :visited
- ③ :point
- ④ :focus

50. div 요소의 하위 요소 중에서 모든 p 요소를 선택하기 위한 CSS 결합자의 표현으로 올바른 것은? (4점)

- ① div ~ p
- ② div > p
- ③ div p
- ④ div + p

51. CSS에서 사용자가 정의한 글꼴을 사용하기 위한 형식이다. 밑줄 친 (a)에 적합한 것은? (2점)

```
<style>
  @font-face { (a) : 'myFont';
                (b) : url(myFont.ott); }
  p { font-family: myFont; font-size: 20pt }
</style>
```

- ① font-style
- ② font-family
- ③ font-name
- ④ font

52. 다음 설명에 해당하는 CSS 속성은? (4점)

- 지정한 텍스트의 영어 알파벳 표기 방식을 지정한다.
- none, capitalize, uppercase, lowercase를 속성값으로 사용한다.

- ① text-variant
- ② word-wrap
- ③ text-transform
- ④ text-decoration

53. CSS 속성 중에서 left, right를 속성값으로 사용하지 않는 것은? (2점)

- ① text-align-last
- ② float
- ③ clear
- ④ vertical-align

54. 다음과 같은 코드로 생성되는 테이블에서 두 번째 행을 제거한 채 표시하려고 한다. 이때 밑줄 친 (a)에 적합한 CSS 속성은? (2점)

```
<table border="1">
  <tr><td>행1-열1</td><td>행1-열2</td></tr>
  <tr style="(a):collapse">
    <td>행2-열1</td><td>행2-열2</td></tr>
</table>
```

- ① hide
- ② visibility
- ③ display
- ④ show

55. 배경 이미지가 적용되는 영역을 지정하기 위해서 border-box, padding-box, content-box를 값으로 사용하는 CSS 속성은? (2점)

- ① background-size
- ② background-attachment
- ③ background-origin
- ④ background-clip

56. CSS 속성 중에서 여러 속성들을 일괄적으로 지정하는 속성이 아닌 것은? (3점)

- ① border
- ② list-style
- ③ text
- ④ font

57. 자바스크립트에서 메서드의 적용 결과가 잘못된 것은? (2점)

- ① Math.floor(3.45) → 4
- ② Math.pow(3,4) → 81
- ③ Math.abs(-2.1) → 2.1
- ④ Math.round(3.45) → 3

58. 버튼을 누르면 div 요소 내의 텍스트의 색상을 파란색으로 변경하는 코드의 일부이다. 이를 완성하기 위해서 밑줄 친 (a)에 적합한 코드는? (2점)

```
<body>
  <div id="main">
    <p>버튼을 누르면 요소의 스타일이 변경됩니다.</p>
  </div>
  <input type="button" value="스타일 변경"
        onClick="changeStyle()">
  <script>
    function changeStyle() {
      var myDiv = document.getElementById("main");
      (a)
    }
  </script>
</body>
```

- ① myDiv.css.color = "blue";
- ② myDiv.style.color = "blue";
- ③ myDiv.attr.color = "blue";
- ④ myDiv.text.color = "blue";

59. 일정한 시간 간격으로 특정 함수를 반복해서 호출하기 위한 window 객체의 메서드는? (3점)

- ① setTimeout()
- ② execTimeout()
- ③ setInterval()
- ④ execInterval()

60. 이미지를 클릭하면 해당 이미지의 파일명을 출력하기 위한 코드의 일부이다. 밑줄 친 (a)에 적합한 메서드명은? (2점)

```
<head>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js">
  </script>
  <script>
    $(document).ready( function () {
      $("img").click( function () {
        var imgURL = $(this).(a)("src");
        alert(imgURL)
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <p>이미지를 클릭하세요!!</p>
  >
</body>
</html>
```

- ① val
- ② html
- ③ name
- ④ attr