

| | | |
|----------------------------|----------|---------|
| 2과목 | HTML/XML | (36~60) |
| 출제위원 : 방송대 이관용 | | |
| 출제범위 : 교재전체(해당 멀티미디어강의 포함) | | |

36. 웹에 대한 표준과 기술 개발 등을 총괄해서 이끌어가는 비영리 단체는? (4점)
- ① W3C
 - ② WHATWG
 - ③ ISO
 - ④ IETF
37. HTML 문서의 작성 규칙에 대한 설명으로 올바른 것은? (4점)
- ① 태그는 대소문자를 구분한다.
 - ② 기본적으로 문서에 포함된 탭, 들여쓰기, 줄바꿈 등은 무시된다.
 - ③ 시작태그와 종료태그는 반드시 한 쌍으로 사용해야 한다.
 - ④ <title> 태그는 문서에서 반드시 사용해야 한다.
38. HTML 문서의 <body> 내에서 상대 경로로 적은 URL을 절대 경로처럼 인식하기 위해서 홈페이지의 기본이 되는 URL을 설정하는 태그는?(3점)
- ① <anchor>
 - ② <base>
 - ③ <link>
 - ④ <url>
39. 주로 인용문을 만들기 위해서 상하 여백으로 구분되는 단락을 생성하고 들여쓰기 기능을 제공하는 태그는? (4점)
- ① <cite>
 - ② <pre>
 - ③ <p>
 - ④ <blockquote>
40. 다음 설명에 해당하는 태그는? (2점)
- 브라우저에 표시되는 내용의 출력 모양은 태그와 동일하다.
 - 중요한 텍스트를 강조하기 위해 사용한다.
- ①
 - ②
 - ③ <dfn>
 - ④ <code>
41. 다음 중 목록(list)을 지정하기 위해서 사용되는 태그가 아닌 것은? (3점)
- ①
 - ② <dl>
 - ③ <tl>
 - ④
42. 빈 칸 (b)에 들어갈 속성은? (4점)
- <a (a) ="http://www.knou.ac.kr"
(b) ="_self"> 방송대
- ① alt
 - ② target
 - ③ href
 - ④ src

43. 하나의 그림을 나누어 여러 개의 링크를 지정하는 이미지맵을 만들 때 빈 칸 (a)에 들어갈 태그의 속성은? (3점)
-
- ① usemap
 - ② map
 - ③ area
 - ④ imgmap
44. 테이블 작성과 관련이 없는 태그는? (4점)
- ① <th>
 - ② <tr>
 - ③ <td>
 - ④ <tt>
45. <input> 태그의 type 속성의 값으로 사용할 수 없는 것은? (3점)
- ① file
 - ② button
 - ③ combobox
 - ④ submit
46. 사용자로부터 여러 줄의 텍스트를 입력받기 위한 HTML 태그가 사용할 수 있는 속성은? (2점)
- ① cols
 - ② rowspan
 - ③ src
 - ④ text
47. 임베디드 방식으로 CSS 스타일을 HTML 문서에 적용하는 경우에 필요한 태그 또는 속성은? (3점)
- ① <link> 태그
 - ② url 속성
 - ③ <style> 태그
 - ④ style 속성
48. 다음과 같은 스타일을 HTML 요소에 적용할 때 빈 칸 (a)에 들어갈 속성은? (3점)
- | | |
|---------|--|
| 스타일 | p#style1 { font-size: 15pt; color: red } |
| HTML 요소 | <p (a) ="style1"> 스타일 적용 </p> |
- ① css
 - ② style
 - ③ class
 - ④ id
49. CSS의 속성 중에서 <body> 태그의 text 속성의 기능에 해당하는 것은? (2점)
- ① text-align
 - ② color
 - ③ text-transform
 - ④ text-decoration
50. 와 <basefont> 태그가 제공하는 기존 속성들의 기능을 대체할 수 있는 CSS 속성과 거리가 먼 것은?(2점)
- ① color
 - ② font-family
 - ③ font-size
 - ④ font-variant

51. CSS 속성 중에서 HTML의 <i> 태그와 같은 기능을 수행하는 속성값을 사용하는 것은? (2점)

- ① text-indent
- ② font-style
- ③ text-align
- ④ font-family

52. 텍스트의 대소문자 변환을 담당하는 CSS 속성으로 capitalize, uppercase, lowercase를 값으로 사용하는 것은? (3점)

- ① text-transform
- ② text-decoration
- ③ font-variant
- ④ font-weight

53. CSS 속성 중에서 박스의 테두리와 박스 안의 내용 사이의 간격을 지정하기 위한 것은? (3점)

- ① border
- ② margin
- ③ padding
- ④ box-margin

54. CSS의 position 속성을 사용하면 텍스트나 이미지 등의 내용을 원하는 위치에 배치할 수 있다. position 속성의 값 중에서 다음 설명에 해당하는 것은?(2점)

- position 속성의 기본값이다.
- 출력 위치를 따로 지정하지 못하고 현재의 위치가 바로 내용이 나타날 위치가 되므로 위치 변경이 불가하다.
- top, bottom, left, right 속성의 값으로 입력된 값은 적용되지 않고 무시된다.

- ① fixed
- ② absolute
- ③ relative
- ④ static

55. 사용자에게 키보드로부터 원하는 데이터를 입력받기 위해 빈 칸 (a)에 들어갈 자바스크립트의 내장 함수는? (2점)

```
<script language="JavaScript">
  imgurl = __ (a) __ ("이미지 파일 입력", "flower.gif");
  document.write("<img width='200' src='"+imgurl+"'>");
</script>
```

- ① confirm
- ② prompt
- ③ alert
- ④ input

56. 자바스크립트의 Math 객체의 메소드 중에서 가장 작은 결과 값을 갖는 것은? (2점)

- ① random()
- ② floor(3.45)
- ③ ceil(3.45)
- ④ abs(-2.1)

57. 다음 자바스크립트 코드의 빈 칸 (a)~(d) 중에서 elements가 들어갈 수 있는 곳은? (3점)

```
<html>
<head>
  <script language="JavaScript">
    function idCheck() {
      document.loginfrm.__(a)__;
      var strInfo;
      strInfo = "이름 : "
                + document.loginfrm.__(b)__[0].value + "\n";
      alert(strInfo);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <form name="__(c)_">
    아이디 : <input type="text" name="id"><br>
    <input type="button"
            value="확인/전송" __(d) _="idCheck();">
  </form>
</body>
</html>
```

- ① (a)
- ② (b)
- ③ (c)
- ④ (d)

58. XML 선언부에 사용되는 속성 중에서 생략할 수 없는 필수적인 속성은? (3점)

- ① encoding
- ② type
- ③ version
- ④ standalone

59. XML 문서 간에 사용되는 이름의 충돌을 해결하기 위해서 요소명을 유일하게 지정하는 메커니즘을 제공하는 XML 관련 표준은 무엇인가? (2점)

- ① XML Schema
- ② XSL
- ③ DOM
- ④ Namespace

60. 다음과 같은 DTD의 속성 선언에서 빈 칸 (a)에 사용될 수 있는 속성 성질을 나타내는 키워드가 아닌 것은? (2점)

```
<!ATTLIST title kind CDATA __ (a) __>
```

- ① #PCDATA
- ② #FIXED
- ③ #IMPLIED
- ④ #REQUIRED