

1. Sistema de Hotkeys COMPLETADO

Archivos modificados

Archivo	Cambio
<code>gamemodes/player/marp_inventory.pwn</code>	Hook <code>OnPlayerKeyStateChange</code> — lógica de todas las teclas rápidas
<code>gamemodes/system/marp_hotkeys.pwn</code>	Archivo nuevo — comando <code>/teclas</code>
<code>gamemodes/marp_core.pwn</code>	Agregado <code>#include "system/marp_hotkeys.pwn"</code>

Teclas implementadas

Tecla	Contexto	Acción
<code>H</code> (GROUP_CONTROL_BWD)	A pie	Entrar/salir edificios, casas, negocios
<code>Alt izq</code>	A pie	Trabajo de basura / recargar arma
<code>Alt + Y</code>	A pie	Intercambiar manos (<code>/mano cambiar</code>)
<code>Shift + Y</code>	A pie	Guardar mano derecha al inventario
<code>Y</code>	A pie	Abrir inventario
<code>N</code>	A pie	Agarrar objeto del suelo / guardar mano derecha
<code>Alt + N</code>	A pie	Guardar mano izquierda al inventario
<code>Shift + N</code>	A pie	Tirar item mano derecha (sin animación)
<code>Alt + Click derecho</code>	A pie	Cerrar maletero del vehículo cercano
<code>Espacio + Click derecho</code>	A pie	Usar maletero del vehículo cercano
<code>Numpad 2</code>	En vehículo	Encender/apagar motor
<code>N</code>	En vehículo	Cinturón de seguridad

Limitación SA-MP documentada

Alt, Shift y combos NO funcionan en vehículo vía `OnPlayerKeyStateChange` .
Solo disparan en vehículo: `KEY_NO` (`N`) , `KEY_YES` (`Y`) , `KEY_CROUCH` (`C`) , `KEY_SUBMISSION` (`Numpad2`) .
Por eso **luces y puertas del vehículo no tienen hotkey** — se usan los comandos `/vehluces` y `/vehpuertas` .

2. Sistema /cadera (Holster) EN PROGRESO — bugs pendientes

Objetivo del sistema

Permitir guardar armas cortas (pistolas, armas compactas) en la cadera con representación visual vía `SetPlayerAttachedObject` en el hueso del muslo derecho. Persistencia en MySQL. Edición de posición con `EditAttachedObject` .

Archivos creados / modificados

Archivo	Cambio
<code>gamemodes/player/marp_holster.pwn</code>	Archivo nuevo — sistema completo
<code>gamemodes/item/marp_item_model_data.pwn</code>	Agregado <code>ITEM_TAG_HOLSTER</code> al enum y taggeadas 19 armas
<code>gamemodes/item/marp_item_model_ids.pwn</code>	Agregado <code>#define ATTACH_INDEX_ID_HOLSTER (5)</code>
<code>gamemodes/item/marp_toy.pwn</code>	Reducido <code>TOY_MAX_AMOUNT</code> de 6→5; convertido <code>public</code> → <code>hook</code> + <code>forward</code> para holster
<code>gamemodes/marp_core.pwn</code>	Agregado <code>#include "player/marp_holster.pwn"</code>
<code>database/holster.sql</code>	Archivo nuevo — CREATE TABLE

Armas taggeadas con ITEM_TAG_HOLSTER

BERETTA_PX4_STORM, COLT45, SILENCED, DEAGLE, SAWEDOFF, UZI, TEC9, TASER, BERSA_BP9, GLOCK_19, BALLESTER_MOLINA_45, BERSA_TPR_45, REVOLVER_ROSSL_38, REVOLVER_SW_60, SAWEDOFF_TUMBERA, TAURUS_PT_92, BERETTA_93R, INGRAM_MAC10, SKORPION_VZ68.

SQL requerido (ejecutar en la DB)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `holster` (  
  `playerid` INT UNSIGNED NOT NULL,  
  `itemid` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,  
  `param` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,  
  `pos_x` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.08,  
  `pos_y` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.07,  
  `pos_z` FLOAT NOT NULL DEFAULT -0.10,  
  `rot_x` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,  
  `rot_y` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,  
  `rot_z` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,  
  `sc_x` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.8,  
  `sc_y` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.8,  
  `sc_z` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.8,  
  PRIMARY KEY (`playerid`)  
);
```

Slot de attachment

SA-MP tiene 10 slots (0–9). Toys usaban 0–5 (`TOY_MAX_AMOUNT` = 6). Se redujo a 5, liberando el slot 5 para `ATTACH_INDEX_ID_HOLSTER` . Los slots 6–9 estaban reservados (esposas, espalda, mano derecha, mano izquierda).

Problema de compilación resuelto

El hook `OnPlayerEditAttachedObject` supera 31 caracteres, lo que causa truncación de símbolo en el compilador Pawn. Intentar hooked dos veces (`toy` + `holster`) generaba conflicto de símbolo.

Solución: Se removió el hook de `marp_holster.pwn` y se creó `forward/public Holster_OnEditAttached(...)` . El hook de `marp_toy.pwn` llama a esa función cuando `index == ATTACH_INDEX_ID_HOLSTER` . Build exitoso.

3. Bugs pendientes para mañana PENDIENTE

Bug 1 — El toy del arma es invisible

Cuando se hace `/cadera` para guardar el arma, no aparece ningún modelo visual en la cadera. Causa identificada: `objectModel = 346` en todas las armas es un placeholder (objeto interior SA-MP, no el modelo 3D del arma). Las armas custom usan modelos en el rango 20000–30000 (SA-MP 0.3DL), pero no se encontró aún qué campo/función devuelve ese modelo real para usar en `SetPlayerAttachedObject` .

Próximo paso: Investigar cómo el sistema de mano (`marp_mano.pwn` , `marp_back.pwn`) obtiene el modelo visual del arma para la mano/espalda, y usar el mismo modelo en el holster.

Bug 2 — El arma no persiste entre reloqueos

Al usar `/cadera` para guardar el arma y luego reconectar, la funda aparece vacía. El arma desaparece (no queda en el inventario ni en la cadera).

Causa probable: La tabla `holster` probablemente no existe aún en la DB de testing (hay que ejecutar el SQL de arriba), o hay un problema en el callback `Holster_OnLoad` / `LoadAccountDataEnded` . Verificar también que `Holster_SaveItemToDB` esté ejecutándose correctamente (revisar logs de MySQL).

Próximo paso: Ejecutar el SQL, testear de nuevo y revisar `logs/plugins/mysql1.log` si sigue fallando.

4. Estado del repositorio

Item	Estado
Sistema de hotkeys	✅ Completo, build OK, pendiente push a GitHub
Sistema /cadera (código)	✅ Build OK, staggeado en git
Bug toy invisible	❌ Sin resolver
Bug persistencia DB	❌ Sin resolver
Push a GitHub	II En espera de que el usuario apruebe tras testeo

Comando para pushear cuando esté listo

```
git commit -m "feat: sistema de hotkeys y funda de cadera (/cadera)"  
git push origin feature/hotkeys
```

5. Próximos pasos para mañana

- Ejecutar el SQL de la tabla `holster` en la base de datos.
- Investigar cómo `marp_back.pwn` o `marp_mano.pwn` obtiene el modelo 3D del arma para el attachment visual.
- Usar ese mismo modelo en `Holster_Attach()` para que el toy sea visible.
- Testear persistencia (guardar arma, reloquear, verificar que vuelve en la cadera).
- Push a GitHub una vez todo funcione.