

■ GUÍA DE DEPLOY

Malos Aires Roleplay — Servidor de Test (VPS)

Cómo subir cambios al servidor sin morir en el intento

¿Qué vas a aprender?

1. Generar un token de acceso en GitLab
2. Conectarte al VPS con Putty (SSH)
3. Ejecutar el SQL nuevo en la base de datos
4. Bajar los cambios del repositorio al servidor
5. Compilar y reiniciar el servidor
6. Verificar que todo funciona
7. Revertir si algo sale mal

Guía elaborada por santog • Malos Aires 2025

Esta guía nació de experiencia real: errores, horas de prueba y vuelta, y la necesidad de que la próxima vez sea mucho más simple.

Antes de empezar

Estas son las cosas que necesitás tener listas antes de tocar cualquier comando:

■ Putty instalado

Programa para conectarte al VPS por SSH. Si no lo tenés, buscalo en putty.org e instalalo.

■ Cuenta de GitLab

La cuenta donde está el código del servidor. Si te registraste con Google, no tenés contraseña — vas a necesitar un token (lo explicamos en el Paso 1).

■ Acceso a phpMyAdmin

Para ejecutar el SQL antes del deploy. La URL te la da el equipo.

■ Los archivos SQL

Están en `informes/sql_pendiente.md` dentro del repositorio. Copiá las queries de ahí.

■■ Si te registraste en GitLab con Google

- No tenés contraseña de GitLab.
- El VPS te la va a pedir igual cuando hagas `git pull`.
- La solución: crear un 'Personal Access Token' (lo hacemos en el Paso 1).
- Una vez configurado, la próxima vez no te lo pide más.



Generá tu Token de GitLab

Solo necesitás hacerlo una vez

El token es como una contraseña especial que le das al VPS para que pueda bajar el código de GitLab. Solo se genera una vez y después el servidor lo recuerda.

- 1 Entrá a gitlab.com desde el navegador y logueate.
- 2 Hacé click en tu foto de perfil (arriba a la derecha) → Edit profile.
- 3 En el menú de la izquierda, buscá Access Tokens.
- 4 Completá el formulario:
 - Nombre: vps (o cualquier cosa)
 - Fecha de vencimiento: dejala vacía
 - Scopes: tildá `read_repository` y `write_repository`
- 5 Hacé click en Create personal access token.
- 6 ■ **IMPORTANTE:** copiá el token (empieza con `glpat-...`) AHORA. GitLab no te lo muestra de nuevo.

■ ¿Cerraste la página sin copiar el token?

- GitLab no te lo muestra de vuelta. No hay forma de recuperarlo.
- Solución: andá a Access Tokens, revocá el token viejo y creá uno nuevo.

■ Guardá el token en un lugar seguro

- Un bloc de notas privado, un gestor de contraseñas, o simplemente en tu teléfono.
- Necesitás el token solo la primera vez que hacés git pull en el VPS.
- Después el servidor lo recuerda y no te lo pide más.



Ejecutá el SQL en la base de datos

Siempre ANTES de subir código nuevo

Cada vez que el código nuevo necesita tablas o columnas nuevas en la base de datos, hay que crearlas a mano ANTES de reiniciar el servidor. Si no lo hacés, el servidor arranca pero las funciones nuevas fallan silenciosamente.

■■ Orden importa

- Siempre ejecutá el SQL ANTES de hacer git pull / restart en el VPS.
- Si reiniciás el servidor sin el SQL, los sistemas nuevos no van a funcionar y no va a haber error visible.
- Consultá informes/sql_pendiente.md para ver qué queries hay pendientes en cada deploy.

¿Cómo ejecutar el SQL?

- 1 Abrí la URL de phpMyAdmin en el navegador (la tenés en el documento del equipo).
- 2 Logueate con usuario y contraseña de la DB.
- 3 En el panel izquierdo, hacé click en la base de datos del servidor de test.
- 4 Arriba, hacé click en la pestaña SQL.
- 5 Pegá las queries del archivo sql_pendiente.md (en orden, una sección a la vez).
- 6 Hacé click en Ejecutar (o Go).
- 7 Verificá que no haya errores en rojo. Los warnings naranjas de 'columna ya existe' son normales.



Conectate al VPS con Putty

Así se accede al servidor de forma remota

Putty es el programa que te conecta al servidor (VPS) de forma remota. Desde ahí podés ejecutar comandos como si estuvieras físicamente frente a la máquina.

Configuración de Putty

Campo	Valor
Host Name (or IP address)	51.222.86.176
Port	22
Connection type	SSH

Después de hacer click en Open:

- Te va a pedir **usuario**: escribí tu usuario del VPS (ej: makumbera)
- Te va a pedir **contraseña**: escribí la contraseña del VPS (no la de GitLab)

■■ ■■ Cómo pegar texto en Putty — MUY IMPORTANTE

- Ctrl+V NO funciona en Putty. La ventana lo ignora.
- Para pegar lo que copiaste: hacé click derecho en la ventana de Putty.
- Alternativa: Shift + Insert (funciona en todas las versiones).
- Esto es especialmente importante cuando pegás el token de GitLab.



Ejecutá los comandos en el VPS

Copιά y pegá cada uno, esperá que termine

Una vez que estés dentro del VPS (la pantalla negra de Putty), ejecutá estos comandos en orden. Esperá que cada uno termine antes de pasar al siguiente.

1. `sudo -i`

Entrás como administrador (root). Te pide la contraseña del VPS.

2. `cd /home/ubuntu/malosaires-test/malos-aires-2025`

Navegás a la carpeta del servidor de test.

3. `git pull`

Bajás los cambios nuevos desde GitLab. La primera vez te pide usuario y token.

4. `sampctl build`

Compilás el código. Puede tardar 1-2 minutos. Al final tiene que decir 'complete'.

5. `systemctl restart samp-test`

Reiniciás el servidor con el código nuevo.

Cuando te pida usuario y contraseña de GitLab:

```
Username for 'https://gitlab.com': tu_usuario_de_gitlab
```

```
Password for '...': [pegá el token con click derecho o Shift+Insert]
```

■ La próxima vez no te pide el token

- El primer git pull guarda las credenciales en el VPS.
- Todos los deploys siguientes van directos, sin pedir usuario ni contraseña.



Verificá que el servidor está corriendo

Después del restart, confirmá que todo salió bien:

```
systemctl status samp-test
```

Lo que tenés que ver:

■ Bueno	■ Malo
Active: active (running)	Active: failed
No hay líneas de error en rojo	Aparece 'error' o 'failed' en las últimas líneas
El proceso tiene un PID asignado	El proceso terminó solo



Si algo sale mal — cómo revertir

Siempre hay forma de volver atrás

Antes de cada deploy guardamos el ID del commit anterior del servidor de test. Si algo se rompe, podés volver exactamente a como estaba antes con dos comandos:

Revertir al estado anterior:

```
# Ver historial de commits
git log --oneline

# Volver a un commit anterior (reemplazá HASH por el ID del commit)
git reset --hard HASH
sampctl build
systemctl restart samp-test
```

■ El ID del commit anterior siempre está guardado

- Antes de cada deploy anotamos el commit ID actual del servidor.
- Esto se guarda en el informe de sesión correspondiente.
- git log --oneline muestra los commits en orden, el de arriba es el más reciente.

Problemas comunes y soluciones

■ error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge

Causa: El VPS tiene un archivo modificado localmente que entra en conflicto con el pull.

Solución: Reemplazá marp_core.amx por el nombre del archivo que menciona el error.

```
git checkout -- gamemodes/marp_core.amx
git pull
```

■ Permission denied al hacer cd a la carpeta

Causa: No tenés permisos con tu usuario normal. Tenés que ser root primero.

Solución: Siempre hacé sudo -i antes de trabajar en la carpeta del servidor.

```
sudo -i
cd /home/ubuntu/malosaires-test/malos-aires-2025
```

■ No se puede pegar el token en Putty

Causa: Ctrl+V no funciona en Putty.

Solución: Usá click derecho o Shift+Insert para pegar. Copiá el token del navegador primero.

■ Perdí/cerré la página del token antes de copiarlo

Causa: GitLab no muestra el token de vuelta.

Solución: Andá a Access Tokens en tu perfil de GitLab, revocá el token viejo y creá uno nuevo.

■ sampctl build termina con 'problems' pero no dice 'error'

Causa: Los warnings de símbolo truncado en marp_toy.pwn son pre-existentes y normales.

Solución: Si dice 'complete with 5 problems' y los 5 son del mismo archivo (marp_toy.pwn), está bien. Si aparecen errores nuevos, revisar el código.

■ El sistema nuevo (ej: /tw, /cadera) no funciona después del deploy

Causa: Probablemente el SQL no se ejecutó antes del restart.

Solución: Ejecutá las queries pendientes en phpMyAdmin y reiniciá el servidor de nuevo.

Resumen rápido — Checklist de deploy

Imprimí esta página o tenela a mano. Es todo lo que necesitás para hacer un deploy.

- SQL ejecutado en phpMyAdmin (ver informes/sql_pendiente.md)
- Putty abierto con IP 51.222.86.176 puerto 22
- Conectado con usuario y contraseña del VPS
- `sudo -i` → entraste como root
- `cd /home/ubuntu/malosaires-test/malos-aires-2025`
- `git pull` → bajaste los cambios (primera vez pide token de GitLab)
- `sampctl build` → compiló sin errores nuevos
- `systemctl restart samp-test` → servidor reiniciado
- `systemctl status samp-test` → dice 'active (running)'
- Probaste en el juego que las funciones nuevas andan

Los 5 comandos de siempre:

```
sudo -i  
cd /home/ubuntu/malosaires-test/malos-aires-2025  
git pull  
sampctl build  
systemctl restart samp-test
```

Guía elaborada por santog • Malos Aires Roleplay 2025

Cada paso de esta guía fue descubierto en campo, con errores reales y soluciones reales.