

R3.14 Déploiement de services tp1

Dubosse Léa

- **USER INTERFACE** : correspond à la barre d'adresse, le bouton retour/avant, le menu de signets, etc. Mais également d'avoir accès au code de la page. Ce sont des raccourcis
- **BROWSER ENGINE** : liaison entre l'interface utilisateur et le moteur de rendu.
- **RENDERING ENGINE** : c'est le responsable de l'affichage du contenu demandé.
- **NETWORKING** : pour les appels réseau tels que les requêtes HTTP, en utilisant différentes implémentations pour différentes plates-formes derrière une interface indépendante de la plate-forme.
- **JAVASCRIPT INTERPRETER** : Utilisé pour analyser et exécuter du code JavaScript.
- **UI Backend** : Il s'agit d'une couche de persistance. Le navigateur peut avoir besoin d'enregistrer toutes sortes de données localement, telles que les cookies. Les navigateurs prennent également en charge les mécanismes de stockage tels que localStorage, IndexedDB, WebSQL et FileSystem.
- **DATA Persistence** :

La persistance désigne l'ensemble des techniques qui permettent de stocker des données sur votre iPhone. Il existe plusieurs techniques de persistance : Techniquement, la persistance permet d'enregistrer des informations sur un support physique, comme un disque ou un SSD.