

发现页

获得所有众筹项目

获得热门众筹项目

用户注册

众筹相关

众筹支付

用户打赏众筹项目

通过众筹id获得众筹的发起人相关信息

通过众筹id获得众筹所有信息

通过众筹id获取众筹的动态

通过众筹id获取众筹的众筹记录

通过众筹id获得其他优质猪推荐

众筹发起人更新养殖动态

通过动态id向指定动态追加图片

通过众筹id获得众筹动态基本信息

通过众筹id获得每一条众筹动态

用户给项目点赞

查看当前用户是否给该项目点赞

用户点赞

发现页

获得所有众筹项目

接口需返回

众筹id(来自session)
众筹标题内容
众筹图片地址
众筹目标金额
众筹已筹金额(包括打赏)
参与众筹人数
好评率

获得热门众筹项目

接口需返回

众筹标题内容
众筹图片地址
众筹已筹金额

用户注册

在微信重定向验证身份过程中自动完成,将用户微信名称和头像作为用户在小程序中的用户名和头像

众筹相关

众筹支付

请求参数包括

众筹id
支付用户id
支付金额

接口需返回：

- 当用户金额不足时

```
{
  "error_code": 20001,
  "error_msg": "no enough money to pay"
}
```

- 当用户金额足够但因某些原因支付失败

```
{
  "status": 500,
  "info": "fail",
  "data": "支付失败的原因与相应的处理方法"
}
```

- 用户支付成功

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": "微信公众号二维码图片url"
}
```

支付成功后将跳转至众筹结果页面，需要显示一张公众号的二维码，在支付成功接口的data内直接返回这个二维码的url

用户打赏众筹项目

请求参数将包括

支付用户id
被打赏的众筹项目id
打赏金额

接口需返回：

- 当用户金额不足时

```
{
  "error_code": 20001,
  "error_msg": "no enough money to pay"
}
```

- 当用户金额足够但因某些原因支付失败

```
{
  "status": 500,
  "info": "fail",
  "data": "支付失败的原因与相应的处理方法"
}
```

- 用户支付成功

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": "微信公众号二维码图片url"
}
```

通过众筹id获得众筹的发起人相关信息

请求参数包括

众筹id

接口需返回

用户头像url(来自session)
用户名称(来自session)

通过众筹id获得众筹所有信息

请求参数包括:

众筹id

接口返回应含有:

众筹id
众筹标题
众筹详细描述
已经参与众筹的人数
已筹金额
目标金额
众筹发起人的头像url
众筹发起人的名称
众筹发起人的用户id
众筹的发起时间
此次众筹的猪品种
此次众筹的猪的出栏预期体重
此次众筹的猪的养殖周期

通过众筹id获取众筹的动态

请求参数应包括:

众筹id
最多获得多少条动态(动态数量上限)

接口将返回:

动态x的图片url
动态x的id
动态x的文字内容

x将不大于请求参数中的动态数量上限

通过众筹id获取众筹的众筹记录

请求参数应包括:

众筹id
是否获得全部用户
最多获得多少个用户

接口将返回:

参与众筹的用户数量
众筹已达成金额总量
每个众筹用户的头像, id, 支付时间。

通过众筹id获得其他优质猪推荐

请求参数应包括:

众筹id
最多获得多少个其他优质猪推荐数量

接口将返回：

众筹项目1的图片url，参与数量

众筹发起人更新养殖动态

请求参数包括：

目标众筹项目id
图片
动态文字内容

接口需返回：

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": {
    "flag": true,
    "activity_id": "动态id"
  }
}
```

通过动态id向指定动态追加图片

请求参数包括：

目标动态id
图片

接口需返回：

- 用户有追加权限/是目标动态对应项目的发起人

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": {
    "flag": true,
    "activity_id": "动态id"
  }
}
```

- 用户不具备对应权限

```
{
  "error_code": 30001,
  "error_msg": "permission denied"
}
```

通过众筹id获得众筹动态基本信息

请求参数应包括:

众筹id

接口将返回:

实时众筹参与人数,
众筹项目状态,
众筹项目的预估剩余时间

通过众筹id获得每一条众筹动态

请求参数应包括:

众筹id
获取第几页的动态
每一页有多少条动态

接口将返回:

动态1的id, 文字描述, 图片url数组
动态2.....

用户给项目点赞

查看当前用户是否给该项目点赞

请求参数包括:

众筹项目id

接口应返回:

- 以前已经点过赞

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": "has like before"
}
```

- 以前没有点过赞

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": "no like before"
}
```

用户点赞

请求参数包括：

众筹项目id

接口应返回：

- 以前已经点过赞

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": "has like before"
}
```

- 以前没有点过赞

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "data": "like success"
}
```