

Prompt 4 — Colector completo (F1b)

Repo de especificación: github.com/leanchoi/leanchoi, rama [claude/esquel-data-ecosystem-integration-qbxuv2](#). Leé [AGENTS.md](#) y [docs/01-motor-aereos.md](#).

PUNTO DE PARTIDA: Fla ya corre y acumula (prompt 1). No lo rompas: si algo falla, el colector mínimo tiene que seguir capturando. El histórico es lo único irrecuperable.

AMPLIACIONES

1. Cobertura completa de cadencia – [specs/config/rutas_muestreo.json](#):
 - tier 3 (PMY, REL, CRD, USH, FTE) cada 3 días
 - tier 4 (12 rutas domésticas) semanal, 4 anticipaciones fijas
 - conjuntos "rolling" (T+1..T+30, cada 3 días) y "checkpoints" (T+45..180, semanal)Las rutas tier 4 parecen prescindibles y NO lo son: sin ellas el modelo hedónico de paridad ([docs/02 §3.2](#)) no tiene identificación. Costo marginal ínfimo.
Presupuesto objetivo ~160 consultas/día, tope duro 250.
2. Compactación bronce -> plata: Parquet particionado por `observed_date`, 03:30.
Criterio de aceptación clave: reprocesar bronce -> plata debe reproducir plata BIT A BIT. Es lo que garantiza que un bug de parser no destruya el histórico.
3. Canario de rendimiento de parseo.
Alerta si los itinerarios extraídos por consulta caen >30% respecto de la mediana móvil de 7 días. Es la única defensa real contra la degradación silenciosa: un rediseño de Google no produce un error, produce cero filas o filas mal mapeadas.
4. Fallback SerpApi (engine `google_flights`).
Solo tiers 1-2, solo conjunto ancla, solo dentro de la ventana accionable ($21 \leq \text{lead} \leq 75$). Tope mensual duro con contador `PERSISTENTE` que corta al llegar.
Es el fallback correcto porque mide EL MISMO UNIVERSO que el motor primario y por lo tanto preserva la comparabilidad de la serie. Amadeus no ([AGENTS.md §6](#)).
5. Segunda moneda: consultar USD solo para fechas ancla de tiers 1-2. Para el resto, convertir con `fx_daily` de Métrica y registrar `fx_source` en cada fila.
6. Sonda Playwright – OPCIONAL, habilitada solo si el resto está estable.
 ≤ 20 consultas/semana contra [aerolineas.com.ar](#), solo AEP-EQS y AEP-BRC, solo para familias tarifarias y disponibilidad declarada, que es lo único que Google no da.
Reutilizá el runtime instalado vía `PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH`; jamás playwright install (I6). Si el WAF devuelve 403: registralo y seguí. NINGÚN indicador puede depender de esta sonda (I9). Si te consume más de un día, dejala deshabilitada y avisá.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Siete noches consecutivas con cobertura $\geq 90\%$.

2. RSS < 200 MB, duración < 120 min, sin solape con Métrica.
3. Reprocesar bronce -> plata reproduce plata bit a bit.
4. El canario dispara en una prueba con fixture degradada a propósito.
5. El contador de SerpApi corta efectivamente al llegar al tope (probalo bajándolo a 2).
6. Tests de contrato del parser en verde.