

Prompts de implementación

Prompts listos para pegar en un agente de código (Antigravity, Claude Code, Cursor...). Uno por tarea, en orden de prioridad. Cada uno es autocontenido.

Antes del primero: el agente debe tener acceso a este repo y leer `../AGENTS.md`. Si tu herramienta soporta un archivo de reglas persistente, apuntalo a `AGENTS.md` para que se relea en cada tarea.

Orden	Prompt	Fase	Por qué en este lugar
1	<code>00-arranque.md</code>	F0-1, F0-3, F1a	Urgente. El dato de precios es perecedero: cada día sin capturar es una curva de anticipación que no se recupera
1b	<code>00b-correccion-fla.md</code>	corr.	Urgente tras la primera corrida. Cuatro correcciones al colector antes de que acumule serie; dos no se pueden reparar después
1c	<code>00c-correccion-bronce.md</code>	corr.	Disco (el crudo pesa 2 MB/consulta), calendario de servicio, canario en rutas finas y política de tope para F1b
1d	<code>00d-filtro-pertinencia.md</code>	corr.	Itinerarios internacionales contaminando la serie de cabotaje, huecos sin explicar y gobernanza del panel de consulta
1e	<code>00e-superficie-de-oferta.md</code>	corr.	Barrido de calendario completo hasta el fin de la ventana de venta, spike del grid de fechas y tabla ordenable
2	<code>01-panel-historico.md</code>	F2b	Primer valor real sin scrapear nada. ANAC es backfilleable, no corre riesgo
3	<code>02-catalogo-semantic.md</code>	—	Va antes de construir vistas. Definir los nombres después de las pantallas es cómo se llega al despelote
4	<code>03-colector-completo.md</code>	F1b	Sobre lo que F1a ya dejó andando
5	<code>04-contrato-metrica.md</code>	F2	Paralelizable con 3 y 4
6	<code>05-tablas-oro.md</code>	F3	Necesita 2, 4 y 5
7	<code>06-secciones-tablero.md</code>	F4	Primer valor visible para el usuario
8	<code>07-modelos-y-alerta.md</code>	F5, F6	Paralelizable con 7

Cómo usarlos

- **Uno por vez, hasta sus criterios de aceptación.** El plan está desacoplado para que cada pieza entre a producción sola; adelantar trabajo rompe esa propiedad.
- **Los prompts 4 y 5 se pueden correr en paralelo** si tu herramienta lanza varios agentes. Los demás tienen dependencias reales.

- Si tu herramienta genera un plan o lista de tareas antes de ejecutar, usala: los

criterios de aceptación de cada prompt sirven directo como checklist.

- Si tiene navegador integrado, usalo para verificar el frontend en el prompt 7 en lugar

de asumir que renderiza.

Lo que NO hay que pedirle al agente

Rediscutir el diseño. Las decisiones cerradas están en `AGENTS.md` §6 con su fundamento en `docs/00`. Un agente potente, si le dejás la puerta abierta, va a proponer PostgreSQL para los aéreos, vistas materializadas en Métrica y Amadeus como fallback — las tres se evaluaron y se descartaron por razones que están escritas.