



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico

El subtitulo ideal

September 3, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

Nombre del grupo

Integrante	LU	Correo electrónico
Cosme, Fulanito	1113/22	cosme@algunmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. 1 Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos: $\wedge, \vee, \rightarrow$ y también los operadores de la lógica trivaluada $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$.

Además, disponen de comandos para cuantificadores: $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$, $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$. A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

2 Ejemplos de uso de las macros

TAD EjemploDeTAD {

asdasd obs secuenciaDeCaracteres : seq⟨char⟩

obs conjuntoDeTuplas : conj⟨⟨nombre : seq⟨char⟩, apellido : seq⟨char⟩⟩⟩

Esto es otro texto

proc crearTAD(in caracteres : seq⟨char⟩, in secuenciaDeNombres : seq⟨⟨nombre : seq⟨char⟩, apellido : seq⟨char⟩⟩⟩) : EjemploDeTAD {

requiere { predicadoUnilinea(caracteres) }

asegura { res.secuenciaDeCaracteres = caracteres }

asegura {

$|res.conjuntoDeTuplas| = |secuenciaDeNombres| \wedge$

$predicadoMultilinea(secuenciaDeNombres, res.conjuntoDeTuplas)$

}

}

pred predicadoMultilinea($s : seq⟨char⟩$, $conjunto : conj⟨⟨seq⟨char⟩, seq⟨char⟩⟩⟩$) {

$(\forall i : \mathbb{Z}) (0 \leq i < |s| \rightarrow_L s[i] \in c)$

}

pred predicadoUnilínea($s : seq⟨char⟩$) { $|s| > 0$ }

aux unAuxiliar($k : \mathbb{Z}, l : \mathbb{Z}$) : $\mathbb{Z} = |k - l|$

}