

BITACORA - CERO Remote PC Tools

Bitácora completa del diálogo. Hiper-resumida, en orden. Actualizar al final de cada sesión.

[Sesión 1] Planificación del proyecto

User: Quiere app iOS/Android de utilidades PC. Organizada + resúmenes breves + sugerencias de planificación. Yo + hermano usando opencode → modular para no pisarse.

Utilidades (definidas):

1. Transferencia de archivos
2. Joystick virtual
3. Parlante Bluetooth (audio PC → celular)
4. Volante PC (giroscopio celular)
5. Micrófono remoto (mic del celular)

Stack: Asist preguntó stack → Leand preguntó recomendación.

- Recomendado: Kotlin Multiplatform (lógica compartida + UI nativa, ideal por Bluetooth/TCP).
- Leand eligió **Kotlin**.

División: Hermano = conexiones/backend + Android. Leand = frontend/UI + iOS. Utilidades se reparten ellos.

Detalle por pregunta (interfaz):

- Transferencia: **Bidireccional, WiFi+BT, archivos medianos**
- Joystick: **Configurable por usuario, juegos competitive (baja latencia)**
- Parlante: **Todo el audio del sistema, balance calidad/latencia**
- Volante: **Uso general, 3 ejes configurables**
- Micrófono: **Voz, filtro de ruido**

[Sesión 2] Creación de estructura

Creé el proyecto KMP (Gradle multiplatform):

```
utilities-app/  
├─ app/android/      → App Android Compose  
├─ core/connection/  → conexiones  
├─ core/shared/      → modelos  
├─ feature/{filetransfer,joystick,speaker,steering,mic}/  
└─ gradle/libs.versions.toml
```

Módulos core/features/app con build.gradle.kts (KMP + Android + iOS targets).

[Sesión 3] Module :core:connection (implementado)

- **ConnectionType** - WIFI/BLUETOOTH/AUTO
- **ConnectionState** - Disconnected/Connecting/Connected/Error
- **ConnectionManager** - interfaz connect/disconnect/send/receivedData
- **DeviceInfo, DeviceConnector** - descubrir dispositivos
- **WifiConnectionManager** - WebSocket con Ktor
- **BluetoothConnectionManager** - expect/actual (Android: RFCOMM socket)
- **AndroidDeviceConnector** - discovery BT
- **PlatformConnection** - helper Android

[Sesión 4] Module :core:shared (implementado)

- **UtilityType** - tipos de utilidad
- **Message** - Command/Response/Data
- **FileMetadata, FileChunk**
- **JoystickState, JoystickConfig**
- **AudioConfig, AudioChunk**
- **SteeringState, SteeringConfig**
- **MicrophoneConfig**
- **Protocol** - serialización JSON

Docs creados: ANDROID_GUIDE.md (guía Android), DIALOGUE.md (resumen hermano).

[Sesión 5] UI Android (Compose)

- **HomeScreen** - lista de utilidades con iconos + navegación
- **NavGraph** - NavHost/navegación entre pantallas
- 5 pantallas placeholder (FileTransfer, Joystick, Speaker, Steering, Mic)
- Dependencia **navigation-compose** agregada
- MainActivity usa NavGraph

[Sesión 6] Naming / Marca

- User pidió nombre con buen SEO AppStore/PlayStore.
- Opciones dadas → **RemotePC Tools** ya existe (RemotePC real) → descartado.
- User quiso nombre corto (Klip/Boobaa) + subtítulo SEO "Remote PC Tools".
- User pidió siglas relacionadas (ES/EN).
- **Decisión:** "**CERO**" + subtítulo "**CERO - Remote PC Tools**", tagline "*Tu PC, CERO distancia*".
- **Legal:** hay marcas CERO (bicicletas, golf, construcción) pero **1 en clase 9 (electrónica/software, Shenzhen)** = riesgo posible de conflicto. Recomendado verificar clase 9 en INPI país antes de publicar o usar "CERO PC".

[Sesión 7] Reubicación del proyecto

- Proyecto estaba anidado dentro de **web logic**. Movido a: **Documentos/proyectos compartido/CERO**.
- Eliminada carpentería vacía. Solicitado reabrir proyecto en Android Studio desde la nueva ruta.

[Sesión 8] Repositorio GitHub

- `git init` + `.gitignore` + commit inicial ("Inicial: estructura KMP..." 50 files).
- `gh repo create CERO --private` → creado, luego cambiado a **público**.
- **Repo:** <https://github.com/leandipardodev/CERO> (rama master).

[Sesión 9] Herramientas / Testeo

- Android Studio instalado (winget, 2026.1) en `C:\Program Files\Android\Android Studio`.
- Guía a Leand (no sabe Android):
 - Build → Make Project (Ctrl+F9), esperar BUILD SUCCESSFUL
 - Device Manager → + → Pixel 7 → descargar Android 34
 - Play verde (▶) para correr la app en emulador.

[Sesión 10] Documentación

- User pidió documentar TODO (bitácora completa).
 - `DIALOGUE.md` = resumen corto para hermano (actualizado).
 - `BITACORA.md` = bitácora completa del diálogo (este archivo).
-

Estado Actual

- Estructura KMP 
- `:core:connection` 
- `:core:shared` 
- UI Android (home + placeholders) 
- Repo GitHub público 
- Android Studio instalado 
- **Pendiente:** build/emulador en Android Studio, server PC, features, memoria de permisos.

Próximos Pasos (técnicos)

1. Build (Ctrl+F9) y correr app en emulador
2. Server PC (para que la PC reciba conexiones)
3. Implementar features una a una
4. Permisos y conexión real