

Resolución del ejercicio 1

1. *Crear la interfaz web.*
2. *Enviar los datos desde la interfaz a n8n.*
3. *Crear el workflow en n8n.*
4. *Diseñar el prompt para generar el post.*
5. *Crear la tabla en Supabase.*
6. *Configurar la respuesta del workflow.*
7. *Probar el flujo completo.*
8. *Explicar la integración realizada.*



1. Crear la interfaz web

Debes crear una interfaz en Lovable, Replit o Vercel + v0 con un formulario simple. El formulario puede incluir estos campos:

- Nombre del negocio: “Café Aurora”.
- Rubro: “Cafetería de especialidad”.
- Red social: “Instagram”.
- Objetivo: “Promocionar”.
- Tono: “Cercano”.
- Idea inicial: “Lanzamiento de una nueva línea de cafés fríos”.

La interfaz también debería mostrar:

- Estado de carga: “Generando *post*...”.
- Mensaje de éxito: “*Post* generado correctamente”.
- Mensaje de error: “No se pudo generar el *post*”.
- Resultado generado por IA.

La interfaz puede tener una estructura similar a la siguiente.

No es necesario replicar exactamente el diseño, pero sí debe incluir los campos principales del formulario, el botón de envío, los estados de carga/error y un espacio para mostrar el post generado.

IA · CONTENIDO

 **Asistente de ideas para redes sociales**

Contanos sobre tu post
Completá los datos y generaremos una propuesta lista para publicar.

Nombre del negocio
Ej. Café del Sur


Rubro
Ej. Gastronomía

Red social
Elegí una red

Objetivo del post
¿Qué querés lograr?

Tono
Elegí el tono de comunicación

Idea inicial (opcional)
Contanos brevemente qué querés comunicar...

 Generar post

2. Enviar los datos desde la interfaz a n8n

Al presionar el botón “Generar *post*”, la interfaz envía los datos al *webhook* de n8n mediante una solicitud *POST*.

Ejemplo de datos enviados:

```
{
  "business_name": "Café Aurora",
  "industry": "Cafetería de especialidad",
  "network": "Instagram",
  "objective": "Promocionar",
  "tone": "Cercano",
  "idea": "Lanzamiento de una nueva línea de cafés fríos"
}
```

3. Crear el *workflow* en n8n

Una resolución posible del *workflow* sería:

1. *Webhook Trigger*: recibe los datos desde la interfaz.
2. *Set o Function*: limpia y organiza los campos recibidos.
3. IF o validación básica: verifica que existan los campos obligatorios: `business_name`, `network` e `idea`.
4. Nodo de IA: genera el *post* según la red social, el tono y el objetivo seleccionados.
5. *Set o Function*: organiza la respuesta de IA en formato JSON.
6. Supabase: inserta el registro en la tabla `posts_generados`.
7. Respond to *webhook*: devuelve el resultado a la interfaz.

4. Diseñar el *prompt* para generar el *post*

Ejemplo de *prompt* para el nodo de IA:

```
Actúa como especialista en contenido para redes sociales.  
Debes generar una publicación para la siguiente red social:  
{{ $json.network }}
```

Datos del negocio:

- Nombre: {{ \$json.business_name }}
- Rubro: {{ \$json.industry }}
- Objetivo del post: {{ \$json.objective }}
- Tono deseado: {{ \$json.tone }}
- Idea inicial: {{ \$json.idea }}

...

Reglas:

- Si la red social es LinkedIn, usa un tono profesional, claro y con llamado a la acción.
- Si la red social es Instagram, usa un tono cercano, atractivo y agrega hashtags relevantes.
- Si la red social es X/Twitter, genera un texto breve de menos de 280 caracteres.
- No inventes datos específicos que no estén en la consigna.
- Devuelve solo un JSON válido.

Formato de salida:

```
{  
  "post": "Texto final de la publicación",  
  "hashtags": ["#hashtag1", "#hashtag2"],  
  "character_count": 0  
}
```

5. Crear la tabla en Supabase

Una posible tabla para guardar los registros es:

```
CREATE TABLE posts_generados (  
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),  
  business_name TEXT NOT NULL,  
  industry TEXT,  
  network TEXT NOT NULL,  
  objective TEXT,  
  tone TEXT,  
  idea TEXT NOT NULL,  
  generated_post TEXT NOT NULL,  
  hashtags TEXT[],  
  character_count INT,  
  status TEXT DEFAULT 'generado'  
);
```


6. Configurar la respuesta del *workflow*

Ejemplo de respuesta exitosa:

```
{
  "status": "success",
  "message": "Post generado correctamente",
  "post": "Este verano, refrescá tus tardes con la
nueva línea de cafés fríos de Café Aurora. Una
propuesta pensada para quienes disfrutan el sabor
del café de especialidad en una versión fresca,
suave y perfecta para compartir. ¿Ya sabés cuál vas
a probar primero?",
  "hashtags": ["#CafeDeEspecialidad", "#CafeFrio",
"#Cafeteria"],
  "character_count": 273
}
```

Ejemplo de respuesta con error:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Faltan campos obligatorios para
generar el post"
}
```

7. Probar el flujo completo

La solución se considera correcta si:

- La interfaz permite cargar los datos principales del *post*.
- El formulario envía información a n8n mediante *webhook*.
- n8n valida los campos básicos.
- La IA genera una publicación adaptada a la red social seleccionada.
- El resultado se guarda en Supabase.
- La interfaz muestra el *post* generado o un mensaje de error claro.
- Las credenciales y claves no quedan visibles en el *frontend*.

8. Explicar la integración realizada

La interfaz funciona como punto de entrada para el usuario. Desde allí se capturan los datos necesarios y se envían a n8n mediante un *webhook*.

n8n actúa como coordinador del proceso: recibe la información, valida los campos, genera el contenido con IA, guarda el registro en Supabase y devuelve una respuesta.

Supabase funciona como base de datos persistente. Allí quedan almacenados los posteos generados para poder consultarlos más adelante o reutilizarlos en futuras automatizaciones.

¡Terminaste el módulo!
Todo listo para rendir el examen