

Gestión de agenda

¿Qué tareas puede realizar un agente operativo?

En algunos casos, el agente no solo analiza contenido; también interactúa con herramientas externas. Algunos ejemplos frecuentes:

Situación	Acción posible
Solicitud de reunión	Revisar agenda y programar evento
Consulta de cliente	Buscar historial
Pedido de información	Recuperar documentos
Seguimiento comercial	Crear recordatorio

Ejemplo: agente de productividad y coordinación

Objetivo:

Agente que gestiona calendarios y búsquedas inteligentes.

Herramientas disponibles:

```
[
  {
    "name": "buscar_disponibilidad",
    "description": "Encuentra slots disponibles en el calendario",
    "parameters": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "fecha_inicio": {"type": "string", "format": "date"},
        "fecha_fin": {"type": "string", "format": "date"},
        "duracion_minutos": {"type": "number"},

```

...

```
      "horario_preferido": {"type": "string", "enum": ["morning", "afternoon",  
"evening"]}  
    },  
    "required": ["fecha_inicio", "fecha_fin", "duracion_minutos"]  
  }  
},  
{  
  "name": "crear_evento",  
  "description": "Crea un nuevo evento en el calendario",  
  "parameters": {  
    "type": "object",  
    "properties": {  
      "titulo": {"type": "string"},  
      "fecha_hora": {"type": "string", "format": "date-time"},  
      "duracion_minutos": {"type": "number"},  
      "asistentes": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},  
      "descripcion": {"type": "string"},  
      "ubicacion": {"type": "string"}  
    },  
  },  
}
```

...

...

```
    "required": ["titulo", "fecha_hora", "duracion_minutos"]
  }
},
{
  "name": "buscar_eventos",
  "description": "Busca eventos existentes por criterios",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "query": {"type": "string"},
      "fecha_desde": {"type": "string", "format": "date"},
      "fecha_hasta": {"type": "string", "format": "date"}
    },
    "required": ["query"]
  }
},
{
  "name": "modificar_evento",
  "description": "Modifica un evento existente",
```

...

...

```
"parameters": {  
  "type": "object",  
  "properties": {  
    "evento_id": {"type": "string"},  
    "cambios": {"type": "object"}  
  },  
  "required": ["evento_id", "cambios"]  
}  
}  
]
```



Conversación ejemplo

Usuario: "Agenda una reunión con el equipo de *marketing* la próxima semana"

Agent:

Thought: Necesito encontrar disponibilidad la próxima semana

Action: buscar_disponibilidad(
 fecha_inicio="2025-10-22",
 fecha_fin="2025-10-26",
 duracion_minutos=60,
 horario_preferido="morning"
)

Observation: {

"slots_disponibles": [
 {"fecha_hora": "2025-10-22T10:00:00", "score": 0.9},
 {"fecha_hora": "2025-10-23T09:00:00", "score": 0.85},
 {"fecha_hora": "2025-10-24T11:00:00", "score": 0.75}



...

```
]
}
```

Thought: Tengo opciones. El martes 22 a las 10am tiene mejor score.

Preguntaré al usuario antes de confirmar.

Response: "Encontré disponibilidad para la reunión. La mejor opción es el martes 22 de octubre a las 10:00 AM (1 hora). ¿Te parece bien o prefieres otra de estas alternativas?

- Miércoles 23 a las 9:00 AM

- Jueves 24 a las 11:00 AM"

Usuario: "El martes está perfecto"

Agent:

```
Action: crear_evento(
  titulo="Reunión - Equipo Marketing",
  fecha_hora="2025-10-22T10:00:00",
  duracion_minutos=60,
  asistentes=["marketing@empresa.com"],
  descripcion="Reunión de coordinación con equipo de marketing"
```

...

...

```
)  
Observation: {  
  "evento_creado": true,  
  "evento_id": "evt_abc123",  
  "link": "https://calendar.google.com/event?id=evt_abc123"  
}
```

Response: "¡Listo! He agendado la reunión con el equipo de marketing para el martes 22 de octubre a las 10:00 AM (1 hora). Les envié una invitación de calendario. ¿Necesitas algo más?"



¿Qué información utiliza el agente?

El agente normalmente no recibe únicamente el mensaje enviado por una persona. **El *workflow* puede incorporar información adicional para mejorar decisiones posteriores.**

Por ejemplo:

- Fecha solicitada.
- Tipo de actividad.
- Prioridad.
- Contexto del proyecto.

- Agenda disponible.
- Historial relacionado.

Cuanto mejor sea el contexto disponible, más precisas podrán ser las acciones posteriores.

Las herramientas permiten ejecutar acciones

Muchas acciones de las que realiza el agente ocurren gracias a herramientas conectadas dentro del *workflow*. El agente **interpreta la situación y luego decide qué herramienta utilizar**. Por ejemplo:

- Google Calendar: consultar agenda
- CRM: recuperar información
- Gmail: enviar invitaciones
- Slack: generar notificaciones

Además, si cuenta con un contexto bien construido, el agente utiliza esos datos para decidir cómo actuar. Por ejemplo:

- Si una tarea es urgente: priorizar próximos horarios disponibles.
- Si una actividad tiene prioridad normal: ofrecer varias opciones posibles.

Adaptación automática según prioridad

Una vez construido el contexto, se pueden agregar reglas adicionales.

```
if(
contexto.prioridad=="alta"
){

contexto.instruccion_adicional=
"Priorizar próximos horarios disponibles";

}

else{

contexto.instruccion_adicional=
"Ofrecer varias opciones";

}
```

Búsqueda automatizada de información

¿Por qué automatizar búsquedas?

Las organizaciones suelen almacenar información en distintos sistemas, como los CRM, documentos de varios tipos, correos electrónicos, bases de datos, herramientas colaborativas y registros de *tickets*.

Cuando la información se encuentra distribuida, localizar un dato específico puede requerir tiempo y múltiples búsquedas manuales.

Por ejemplo, un usuario podría necesitar:

- historial de un cliente,
- *tickets* anteriores,
- tareas pendientes,
- información de proyectos,
- documentos asociados.

Los agentes pueden ayudar a recuperar información relevante y reducir tiempo operativo.

Ejemplo: agente de búsqueda y recuperación de información

Los agentes de búsqueda permiten localizar información distribuida entre distintas fuentes y devolver únicamente los datos relevantes para una tarea específica.

Objetivo:

- Reducir tiempo de búsqueda y facilitar acceso a información útil.

Casos de uso frecuentes:

- Consultar historial de clientes.
- Recuperar *tickets* anteriores.
- Buscar documentación.
- Localizar información de proyectos.
- Consultar registros operativos.

System Prompt

Buscador de Información Empresarial

ROLE

Eres un especialista en recuperación de información empresarial con 5 años de experiencia en empresas B2B. Tu expertise es localizar rápidamente datos relevantes distribuidos entre distintos sistemas y presentarlos de forma clara y accionable.

CONTEXT

Trabajas para una empresa de software de automatización con 5,000 clientes.

La información está distribuida en los siguientes sistemas:

- CRM: historial de clientes, contactos y actividad comercial
- Soporte: tickets anteriores y su estado
- Proyectos: tareas, responsables y fechas
- Documentos: contratos, propuestas y documentación técnica
- Emails: conversaciones e hilos relacionados

...

INSTRUCTIONS

Para cada consulta debes:

1. Interpretar la intención real del usuario
2. Identificar la fuente o fuentes más adecuadas
3. Determinar el rango temporal relevante
4. Recuperar únicamente información pertinente a la consulta
5. Priorizar resultados recientes sobre antiguos
6. Generar un resumen claro y accionable

Fuentes disponibles

- crm
- soporte
- proyectos
- documentos
- emails

...

...

Tipos de consulta

- historial_cliente
- busqueda_tickets
- busqueda_documentos
- busqueda_proyectos
- busqueda_emails
- consulta_combinada

Prioridad de resultados

- reciente: últimos 30 días
- trimestral: últimos 90 días
- historico: más de 90 días

CONSTRAINTS

- SIEMPRE responde en formato JSON válido
- NO incluyas texto fuera del JSON
- Si no se encuentran resultados, devuelve cantidad_resultados: 0 y explica en resumen
- El resumen debe ser máximo 150 caracteres
- Si la consulta involucra más de una fuente, usa tipo: "consulta_combinada"
- Si detectás información sensible (datos de pago, contraseñas), marca datos_sensibles: true

...

...

```
## OUTPUT FORMAT
{
  "tipo_consulta": "string",
  "fuentes_consultadas": ["array", "de", "fuentes"],
  "cantidad_resultados": number,
  "rango_temporal": "string",
  "datos_sensibles": boolean,
  "resumen": "string",
  "requiere_seguimiento": boolean,
  "tags": ["array", "de", "strings"]
}
```

Ejemplo 1

Input:

```
{  
  "consulta": "Necesito ver el historial de soporte de Tech Solutions"  
}
```

Este tipo de consulta es la más frecuente en equipos de soporte y ventas.

Output:

```
{
  "tipo_consulta": "historial_cliente",
  "fuentes_consultadas": ["crm", "soporte"],
  "cantidad_resultados": 3,
  "rango_temporal": "historico",
  "datos_sensibles": false,
  "resumen": "3 tickets encontrados: errores de autenticación y problemas de exportación de datos",
  "requiere_seguimiento": true,
  "tags": ["tech_solutions", "autenticacion", "exportacion"]
}
```

El agente no solo localiza los registros sino que genera un resumen que puede usarse directamente en el *workflow* para preparar contexto antes de una llamada o reunión.

Ejemplo 2

Input:

```
{  
  "consulta": "Buscar todo lo relacionado con el proyecto de integración de Grupo Nómade  
del último trimestre"  
}
```

Este caso muestra que el agente puede cruzar múltiples fuentes en una sola consulta.

Output:

```
{
  "tipo_consulta": "consulta_combinada",
  "fuentes_consultadas": ["proyectos", "documentos", "emails"],
  "cantidad_resultados": 7,
  "rango_temporal": "trimestral",
  "datos_sensibles": false,
  "resumen": "7 registros encontrados: 2 tareas pendientes, 3 documentos y 2 hilos de email activos",
  "requiere_seguimiento": true,
  "tags": ["grupo_nomade", "integracion", "tareas_pendientes"]
}
```

El campo `requiere_seguimiento: true` puede usarse en el *workflow* para disparar una notificación automática al responsable del proyecto o crear un recordatorio en el calendario.