

Automatización de respuestas

Generación de borradores con IA

Una vez que el email fue clasificado, el *workflow* puede usar IA para generar un borrador de respuesta. El objetivo no es enviar cualquier respuesta automáticamente, sino **producir una primera versión coherente, contextualizada y alineada con las reglas del negocio**.

Prompt Engineering para respuestas

El secreto está en el *prompt*. Aquí un *template* profesional:

```
// Nodo Code: preparar prompt para respuesta
const email = $input.first().json;
const systemPrompt = `Eres un asistente profesional de email que redacta respuestas en nombre de [TU
NOMBRE/EMPRESA].`
```

...

CONTEXTO:

Empresa: [Nombre de tu empresa]

Industria: [Tu industria]

Tono: Profesional pero cercano

Idioma: Español

REGLAS:

Sé conciso: máximo 150 palabras

Usa formato profesional de email

Incluye saludo y despedida apropiados

Responde directamente a la pregunta/solicitud

Si no tienes información suficiente, solicita detalles

NO inventes información o datos

Mantén tono positivo y servicial

CATEGORÍA DEL EMAIL: \${email.category};

```
const userPrompt = `Redacta una respuesta profesional para este email:
```

...

...

```
DE: ${email.senderName} <${email.senderEmail}>
```

```
ASUNTO: ${email.subject}
```

```
CONTENIDO:
```

```
${email.body}
```

```
RESPUESTA: `;
```

```
return [{  
  json: {  
    ...email,  
    systemPrompt: systemPrompt,  
    userPrompt: userPrompt  
  }  
}];
```

Configuración del nodo de IA

El nodo de IA toma el *prompt* preparado por el *workflow* y genera una respuesta. **La configuración debe ajustarse al objetivo de la automatización:** redactar respuestas claras, consistentes y seguras.

Parámetro	Decisión práctica
Modelo	Qué modelo se usará para generar la respuesta
<i>System prompt</i>	Define rol, tono, reglas y límites
<i>User prompt</i>	Incluye el email que debe responderse
Temperatura	Controla creatividad o consistencia
Máximo de <i>tokens</i>	Limita la extensión de la respuesta
Penalizaciones	Ayudan a evitar repeticiones

Configuración de OpenAI Node

```
{
  "node": "OpenAI - Generar Respuesta",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi",
  "parameters": {
    "model": "gpt-4o",
    "messages": [
      { "role": "system", "content": "={{ $json.systemPrompt }}" },
      { "role": "user", "content": "={{ $json.userPrompt }}" }
    ],
    "options": {
      "temperature": 0.7,
      "maxTokens": 500,
      "topP": 0.9,
      "frequencyPenalty": 0.3,
      "presencePenalty": 0.3
    }
  }
}
```

Crear borrador en Gmail

Una práctica segura es generar un borrador antes de enviar una respuesta automática. Esto permite que **la IA asista la redacción sin eliminar la posibilidad de revisión humana.**

Campo	Uso
Destinatario	Responder al remitente original
Asunto	Mantener continuidad con el email recibido
Cuerpo	Usar la respuesta generada por IA
<i>Thread ID</i>	Conservar el hilo de conversación
<i>Message ID</i>	Asociar la respuesta al mensaje original

Crear borrador en Gmail

```
{
  "node": "Gmail - Crear Borrador",
  "type": "n8n-nodes-base.gmail",
  "parameters": {
    "operation": "createDraft",
    "message": {
      "to": "={{ $json.senderEmail }}",
      "subject": "RE: {{ $json.subject }}",
      "body": "={{ $('OpenAI - Generar Respuesta').item.json.choices[0].message.content }}",
      "replyTo": "={{ $json.messageId }}"
    },
    "options": {
      "threadId": "={{ $json.threadId }}"
    }
  }
}
```


Plantillas inteligentes

Las plantillas inteligentes permiten responder de forma consistente en casos recurrentes. Pueden combinar texto predefinido con variables del email y, si hace falta, con ajustes generados por IA.

Caso	Plantilla sugerida	Acción posterior
Soporte recibido	Confirmación de recepción	Crear ticket o registrar caso
Cotización solicitada	Pedido de datos adicionales	Agendar llamada o derivar a ventas
Confirmación de reunión	Confirmación formal	Crear evento en Calendar
Documento adjunto	Confirmación de recepción	Guardar archivo o derivar

Veamos algunas plantillas dinámicas para respuestas recurrentes:

```
// Nodo Code: Sistema de Plantillas
const email = $input.first().json;
const templates = {
  'SOPORTE_RECIBIDO': {
    subject: 'RE: {{ subject }}',
    body: `Hola {{ senderName }}`,
    Gracias por contactarnos. Hemos recibido tu solicitud de soporte sobre:
    "{{ subject }}"
    Nuestro equipo está revisando tu caso y te responderemos en un máximo de 24 horas hábiles.
    Número de ticket: #{{ ticketNumber }}
    Saludos,
    Equipo de Soporte`
  },

```

...

```
'COTIZACION_SOLICITADA': {  
  subject: 'RE: {{ subject }} - Información solicitada',  
  body: `Estimado/a {{ senderName }}`,
```

Gracias por tu interés en nuestros servicios.

Para preparar una cotización precisa, necesitamos los siguientes detalles:

1. Alcance del proyecto
2. Timeline esperado
3. Presupuesto aproximado
4. Requisitos específicos

¿Podríamos agendar una llamada de 15 minutos para discutir tu proyecto?

[LINK_CALENDARIO]

Quedo atento/a,

```
{{ myName }}`  
},
```

...

...

```
'CONFIRMACION_REUNION': {  
  subject: 'Confirmación: Reunión {{ subject }}',  
  body: `Hola {{ senderName }},
```

Confirmo nuestra reunión:

 Fecha: {{ meetingDate }}

 Hora: {{ meetingTime }}

 Lugar/Link: {{ meetingLocation }}

 Duración: {{ duration }}

He agregado el evento a tu calendario.

Si necesitas reagendar, por favor avísame con 24h de anticipación.

Nos vemos pronto,

{{ myName }}

},

```
'DOCUMENTO_ADJUNTO': {  
  subject: 'RE: {{ subject }} - Documentos adjuntos',  
  body: `Hola {{ senderName }},
```

Adjunto encuentras los documentos solicitados:

```
{{ attachmentList }}
```

...

...

Por favor confirma la recepción.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme.
Saludos,
{ { myName } }`
}
};

```
// Seleccionar plantilla según categoría
let templateKey = 'SOPORTE_RECIBIDO'; // default
if (email.category === 'VENTAS') templateKey = 'COTIZACION_SOLICITADA';
if (email.subject.toLowerCase().includes('reunión')) templateKey = 'CONFIRMACION_REUNION';
const template = templates[templateKey];
```

...

...

```
// Reemplazar variables
const ticketNumber = `TICK-${Date.now().toString().slice(-6)}`;
const variables = {
  subject: email.subject,
  senderName: email.senderName,
  senderEmail: email.senderEmail,
  ticketNumber: ticketNumber,
  myName: 'Francisco', // Tu nombre
  meetingDate: new Date(Date.now() + 86400000).toLocaleDateString('es-ES'),
  meetingTime: '10:00 AM',
  meetingLocation: 'https://meet.google.com/abc-defg-hij',
  duration: '30 minutos'
};
let subject = template.subject;
let body = template.body;
```

...

...

```
// Reemplazo simple de variables
Object.keys(variables).forEach(key => {

  const regex = new RegExp(`{{ ${key} }}`, 'g');
  subject = subject.replace(regex, variables[key]);
  body = body.replace(regex, variables[key]);
});
return [{
  json: {
    ...email,
    draftSubject: subject,
    draftBody: body,
    templateUsed: templateKey,
    ticketNumber: ticketNumber
  }
}];
```

Personalización avanzada con RAG

En algunos casos, la IA no debería responder solo con el contenido del email. También puede necesitar **información de una base de conocimiento**: políticas internas, documentación del producto, preguntas frecuentes, condiciones comerciales o historial de casos.

Retrieval Augmented Generation permite recuperar ese contexto antes de generar la respuesta, para que el agente conteste con información más precisa y menos inventada.

Flujo RAG aplicado a emails:

1. El *workflow* recibe el email.
2. Busca información relacionada en una base de conocimiento.
3. Recupera los fragmentos más relevantes.
4. Envía el email + el contexto al modelo.
5. La IA genera una respuesta más precisa.
6. El resultado se guarda como borrador o se envía a revisión.

Así se ve el uso de RAG para respuestas ultra-personalizadas:

```
{
  "workflow": "RAG Email Response System",
  "nodes": [
    {
      "name": "Vector Store - Buscar Contexto",
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.vectorStoreQdrant",
      "parameters": {
        "operation": "retrieve",
        "prompt": "={ { $json.subject + ' ' + $json.snippet } }",
        "topK": 3,
        "collectionName": "email_knowledge_base"
      }
    }
  ],
}
```

...

```
{
  "name": "OpenAI - Respuesta con Contexto",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi",
  "parameters": {
    "model": "gpt-4o",
    "messages": [
      {
        "role": "system",
        "content": "Eres un asistente de email experto. Usa el siguiente contexto de nuestra base de conocimiento para redactar respuestas precisas:\n\nCONTEXTO:\n${('Vector Store - Buscar Contexto').item.json.documents }}"
      },
    ]
  }
}
```

...

...

```
{
  "role": "user",
  "content": "Responde este email:\n\nDE: {{ $json.from }}\nASUNTO: {{ $json.subject }}\nCONTENIDO: {{ $json.body }}"
}
```



¿Cuándo automatizar y cuándo asistir?

No todas las respuestas deben automatizarse con el mismo nivel de autonomía. Una solución inteligente debe definir distintos grados de intervención.

Nivel	Qué hace el agente	Ejemplo
Asistencia	Sugiere un borrador	Reclamo de cliente
Automatización parcial	Genera respuesta y espera aprobación	Cotización importante
Automatización completa	Responde sin intervención	Confirmación de recepción
Derivación	No responde; envía a una persona	Tema legal o sensible
Registro	Guarda datos sin responder	Factura o documento adjunto

Aprobación humana (*Human-in-the-Loop*)

Para *emails* importantes, solicita aprobación antes de enviar:

```
{
  "node": "Slack - Solicitar Aprobación",
  "type": "n8n-nodes-base.slack",
  "parameters": {
    "operation": "postMessage",
    "channel": "#email-approvals",
    "text": "Nuevo borrador de respuesta requiere aprobación",
    "blocks": [
      {
        "type": "section",
        "text": {
          "type": "mrkdwn",
          "text": "*Email de:* {{ $json.senderEmail }}\n*Asunto:* {{ $json.subject }}\n*Categoría:* {{ $json.category }}\n*Prioridad:* {{ $json.priorityLevel }}"
        }
      }
    ]
  }
}
```

...

```
}  
},  
{  
"type": "section",  
  "text": {  
    "type": "mrkdwn",  
    "text": "*Borrador de respuesta:*\\n```${ $json.draftBody }```"  
  }  
},  
{  
  "type": "actions",  
  "elements": [  
    {  
      "type": "button",  
      "text": "Aprobar y Enviar",  
      "style": "primary",  
      "action_id": "approve_email"  
    },  
    {  
      "type": "button",  
      "text": "Editar",  
      "action_id": "edit_email"  
    }  
  ]  
}
```

...

...

```
    },  
    {  
      "type": "button",  
      "text": "Rechazar",  
      "style": "danger",  
      "action_id": "reject_email"  
    }  
  ]  
}  
]  
}  
}
```