

Aplicativo Android que armazena e sincroniza perfis de equalização de som

Relatório de implementação de aplicativo Android para gerenciamento de perfis de áudio.

CURSO

FORMAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS

LEANDRO MENDES DOS SANTOS

Links

Link do Repositório: [gitHub](#)

Link da Aplicação: [VehicleEqualizerApp](#)

Link do Vídeo: [Vídeo](#)

Objetivos De Aprendizagem

- Explicar o ciclo de vida das Activities;
- Configurar corretamente as permissões de segurança no arquivo Android Manifest;
- Utilizar princípios de Programação Orientada a Objetos no desenvolvimento Android;
- Integrar componentes de interface gráfica com a classe Java ou Kotlin;
- Configurar Intents para navegação entre Activities.

Introdução

Em um contexto geral, o sistema de áudio de um veículo se torna o principal meio de entretenimento para o condutor durante o seu período de permanência no veículo, seja ouvindo músicas, notícias ou até mesmo realizando chamadas via Bluetooth. Assim como existe gosto para comida, também existe gosto para músicas e dentro do gosto para músicas, existem aqueles mais exigentes que gostam de manipular o áudio. A principal ferramenta para isso em um infotainment de um veículo é o equalizador, que, por ajustes em determinadas frequências, permite ajustar a intensidade de graves, médios e agudos, por exemplo.

O problema que isso gera é que nem sempre aquela equalização agrada a todos. Se pensamos em um veículo compartilhado por mais de um condutor e cada um tendo um gosto musical diferente, toda vez que um deles entrasse no carro para ouvir música, seria necessário refazer a equalização para o seu perfil pessoal. Além disso, existem aqueles que, para cada estilo musical, mudam a equalização para melhor agradar seus ouvidos.

Objetivo

A principal função deste aplicativo é permitir a customização das configurações de equalização por diversos usuários ou até mesmo tipos diferentes de equalização do mesmo usuário conforme o gênero de música que esteja ouvindo. Ou seja, a ideia é que o aplicativo permita salvar diferentes perfis de equalização de acordo com o gosto do condutor do veículo.

Sumário

1. Ambiente de desenvolvimento
 - 1.1. Sistema Operacional
 - 1.2. Java(JDK)
 - 1.3. Android Studio
 - 1.4. Git
 - 1.5. Emulador Android
2. Ciclo De Vida das Activities
3. Descrição Da Solução
 - 3.1. Uso Do Aplicativo
 - 3.1.1. Tela Inicial
 - 3.1.2. Tela de Edição
 - 3.1.3. Excluindo Um Perfil
4. Tecnologias Abordadas
5. Conclusão
6. Referências

1. Ambiente de Desenvolvimento

1.1. Sistema Operacional

```
# O comando lsb_release imprime certas informações de LSB (Linux Standard Base) e distribuição.  
$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description: Ubuntu 22.04.5 LTS  
Release: 22.04  
Codename: jammy
```

1.2. Java(JDK)

```
# Retorna informações do Java caso esteja instalado  
$ java --version
```





Figura 1: Captura da tela após a execução do comando, ferramenta instalada corretamente

1.3. Android Studio

```
# Informações gerais do Android Studio
Android Studio Narwhal 3 Feature Drop | 2025.1.3
Build #AI-251.26094.121.2513.14007798, built on August 28, 2025
Runtime version: 21.0.7+-13880790-b1038.58 amd64
VM: OpenJDK 64-Bit Server VM by JetBrains s.r.o.
Toolkit: sun.awt.X11.XToolkit
Linux 6.8.0-83-generic
Ubuntu 22.04.5 LTS; glibc: 2.35
Kotlin plugin: K2 mode
GC: G1 Young Generation, G1 Concurrent GC, G1 Old Generation
Memory: 2968M
Cores: 12
Registry:
  ide.experimental.ui=true
Current Desktop: ubuntu:GNOME
```

1.4. Git

```
# Retorna a versão do Git caso esteja instalado
$ git --version
```



```
> git --version
git version 2.34.1
```

Figura 2: Captura da tela após a execução do comando, neste caso ferramenta está instalada corretamente

1.5. Emulador Android

O Emulador Android utilizado é o mesmo da atividade anterior, não foi realiza que já foi entregue e descrita na sessão [1.5 Emulador Android](#) do relatório [Interface e Gerenciamento de Serviços no Android](#).

2. Ciclo De Vida das Activities

No desenvolvimento de aplicativos Android, a **Activity** é um componente fundamental que representa uma única tela de interface do usuário. Seu comportamento e estado são controlados pelo **ciclo de vida da Activity**, que é gerenciado por um conjunto de callbacks que o sistema executa em momentos específicos (como quando a tela é criada, iniciada ou destruída)[\[1\]](#)[\[2\]](#).

A figura 1 abaixo apresenta o fluxo do ciclo de vida de uma activity.




Figura 3: Ciclo de vida de uma Activity

Analisando a imagem anterior, temos os seguintes estados:

- **onCreate()**
 - A Activity é criada. É o ponto de entrada único para o ciclo de vida. Aqui, ocorre a inicialização da interface do usuário (UI) e os componentes essenciais.
- **onStart()**
 - A Activity se torna visível para o usuário.
- **onResume()**
 - A Activity está em primeiro plano e pronta para a interação do usuário. Este é o estado de "execução" da Activity.
- **onPause()**
 - A Activity está parcialmente visível, mas não está mais em primeiro plano. Este estado é chamado quando outra Activity aparece por cima (como um diálogo) ou quando o usuário está prestes a sair dela.
- **onStop()**
 - A Activity não está mais visível para o usuário.
- **onDestroy()**

- A Activity está sendo destruída e finalizada. É o último estado do ciclo de vida, onde todos os recursos devem ser liberados.
- **onRestart()**
 - A Activity que estava em estado de `onStop()` é chamada para ser reiniciada, passando para o estado de `onStart()` em seguida.

3. Descrição Da Solução

O aplicativo desenvolvido é capaz de armazenar perfis de equalização contendo configurações customizadas baseadas nos ajustes do usuário. A figura abaixo descreve o fluxo de funcionamento do aplicativo.




Figura 4: Fluxograma da solução

3.1. Uso Do Aplicativo

3.1.1. Tela Inicial

A tela abaixo é a tela inicial do aplicativo. Ao abrir o aplicativo, é exibida a tela de perfis. Caso não tenha nenhum perfil cadastrado, o único perfil que será exibido é o perfil **Default**.



Figura 5: Tela inicial com o perfil Default

A tela seguinte exibe a mesma tela com vários perfis cadastrados.




Figura 6: Tela inicial com vários perfis

Na próxima seção, veremos como editar e criar um novo perfil.

3.1.2. Tela de Edição

Para entrar na tela de edição, basta tocar em qualquer perfil da tela principal e a tela da figura abaixo será exibida. Um novo perfil sempre é criado a partir de um perfil existente, seja o perfil Default ou outro qualquer.




Figura 7: Tela de configuração

A tela de configuração possui os ajustes de áudio principal de um sistema de som veicular, cortes de frequências, graves, médios e agudos, além do ajuste de panorama e volume.

Na parte inferior da tela, é possível notar que os botões de **Salvar** e **Reset** não estão disponíveis. Estes botoes só se tornam utilizáveis quando alguma configuração é alterada.




Figura 8: Alteração de configurações

A figura acima exhibe os botões ativos após a alteração das configurações. a regra de negócio aplicada para esses botões é a seguinte:

- **Save:** Salva as configurações no perfil atual, exceto se o perfil atual for o perfil Default, neste caso, cria um novo perfil.
- **Reset:** Restaura para as configurações iniciais do perfil, caso ainda não tenham sido salvas.
- **New Profile:** Cria novo perfil.




Figura 9: Nome do novo perfil

Ao apertar para criar um novo perfil, é exibido um **AlertDialog** com o nome padrão, caso nenhum nome seja digitado, ao apertar em Ok, o perfil é salvo e o aplicativo volta à tela inicial.

Além de voltar para a tela inicial, a mensagem de aviso é exibida na tela conforme a figura abaixo. A mesma também é exibida ao selecionar um perfil.




Figura 10: Perfil salvo




Figura 11: Perfil selecionado

3.1.3. Excluindo Um Perfil

Para excluir um perfil, é relativamente simples, basta ir para a tela inicial e segurar apertando sobre o perfil que deseja apagar e uma mensagem de alerta será exibida pedindo para confirmar.




Figura 12: Apagando perfil

O perfil default não pode ser apagado, caso tente apagar, a seguinte mensagem aparecerá conforme figura abaixo.




Figura 13: Apagando perfil Default

4. Tecnologias Abordadas

O código do aplicativo foi implementado para seguir a arquitetura MVVM[3]. A principal característica da arquitetura MVVM é a divisão de responsabilidades em três principais componentes:

- **Modelo:** Camada que representa os dados do aplicativo. Ela interage com fontes de dados, como bancos de dados ou APIs de rede.
- **Visualização(View):** Camada que gerencia os elementos da interface do usuário (IU) e seu layout. Ela exibe dados ao usuário e captura suas interações.
- **ViewModel:** Esta camada atua como intermediária entre o Modelo e a Visualização. Ela prepara os dados para a Visualização de forma consumível, manipula a lógica de negócios e expõe fluxos de dados observáveis à Visualização.




Figura 14: MVVM Architecture

A imagem abaixo apresenta a estrutura de pastas do projeto e, para cada arquivo, vou caracterizá-lo dentro das camadas da arquitetura MVVM.




Figura 15: Estrutura do código fonte do aplicativo `VehicleEqualizer`

Esta é a classe principal do modelo de dados que representa o objeto do perfil de equalização. A anotação `@Parcelize` implementa de maneira implícita todos os métodos `Parcelable`. Na figura 13 também temos a classe `UserRepository` que está também dentro do pacote de dados, responsável pelo gerenciamento dos dados.

```
package com.leandromendes.vehicleequalizer.data.model

import android.os.Parcelable
import com.leandromendes.vehicleequalizer.util.Constants
import kotlinx.parcelize.Parcelize

@Parcelize
data class EqualizerProfile(
    var name: String = Constants.define.PROFILE_DEFAULT_NAME,
    var bassEqValue: Int = Constants.define.BASS_VALUE_DEFAULT,
    var midEqValue: Int = Constants.define.MIDDLE_VALUE_DEFAULT,
    var hiEqValue: Int = Constants.define.TREBLE_VALUE_DEFAULT,
    var balanceEqValue: Int = Constants.define.PAN_VALUE_DEFAULT,
    var masterVolValue: Int = Constants.define.VOLUME_VALUE_DEFAULT,
    var isSelected: Boolean = true
) : Parcelable
```

De maneira geral tenho a seguinte estrutura no meu aplicativo:

```
com
├── leandromendes
│   ├── vehicleequalizer
│   │   ├── data # Contém classes relacionadas ao gerenciamento de dados:
│   │   │   ├── model # Define os modelos de dados usados no aplicativo.
│   │   │   │   ├── EqualizerProfile.kt
│   │   │   └── repository # Implementa o padrão de repositório para
│   │   │       manipular operações de dados.
│   │   │       ├── UserRepository.kt
│   │   ├── MainActivity.kt
│   │   └── ui # Contém componentes de interface do usuário, como fragments
│   │       ou activities.
│   │       ├── EqualizerActivity.kt
│   │       └── viewmodel # Contém classes ViewModel que gerenciam os dados
│   │           relacionados à interface do usuário.
│   │           ├── MainViewModel.kt
│   └── util # Métodos utilitários
│       ├── Constants.kt
│       └── ProfileListUtils.kt
```

4.1. Testes Unitários

A classe `UserRepositoryTest` foi implementada para testar todos os métodos da classe `UserRepository` com o intuito de validar os principais métodos de gerenciamento de dados.

```
class UserRepositoryTest {
    private lateinit var userRepository: UserRepository

    private val defaultProfile = EqualizerProfile()
    private val newProfile1 = EqualizerProfile(
        name = "Profile_1",
        bassEqValue = Constants.define.BASS_VALUE_DEFAULT,
        midEqValue = Constants.define.MIDDLE_VALUE_DEFAULT,
        hiEqValue = Constants.define.TREBLE_VALUE_DEFAULT,
        balanceEqValue = Constants.define.PAN_VALUE_DEFAULT,
        masterVolValue = Constants.define.VOLUME_VALUE_DEFAULT,
        isSelected = false
    )

    @Before
    fun setUp() {
        userRepository = UserRepository()
    }

    // --- Initialization Tests ---
    @Test
    fun init_repositoryStartsWithOneDefaultProfile() {
        // GIVEN: The repository was initialized in @Before.

        // WHEN & THEN: Check that the list is not empty and has the
        // expected size (1)
        assertEquals(1, userRepository.allEqualizerProfiles.size)

        // Check if the first profile is the default
        assertEquals(defaultProfile.name,
            userRepository.getEqualizerProfile(0).name)
    }

    // --- Tests for addProfile ---
    @Test
    fun addProfile_addsNewProfileToListCorrectly() {
        // GIVEN: Repository with 1 default profile (from init)

        // WHEN: Add a new profile
        userRepository.addProfile(newProfile1)

        // THEN: The size of the list should be 2 and the new profile
        // should be in the last position
        assertEquals(2, userRepository.allEqualizerProfiles.size)
        assertEquals(newProfile1.name,
            userRepository.getEqualizerProfile(1).name)
    }
}
```

```

}

// --- Tests for removeProfile ---
@Test
fun removeProfile_removesProfileByValidIndex() {
    // GIVEN: Add a second profile
    userRepository.addProfile(newProfile1)
    assertEquals(2, userRepository.allEqualizerProfiles.size) //
Verifica o GIVEN

    // WHEN: Remove the added profile (index 1)
    userRepository.removeProfile(1)

    // THEN: The size should return to 1
    assertEquals(1, userRepository.allEqualizerProfiles.size)

    // Check if the remaining profile is the default one
    assertEquals(defaultProfile.name,
userRepository.getEqualizerProfile(0).name)
}

@Test
fun removeProfile_doesNothingIfIndexIsInvalid() {
    // GIVEN: Repository with 1 default profile
    val initialSize = userRepository.allEqualizerProfiles.size

    // WHEN: Attempts to remove an invalid index (outside the upper
limit)
    userRepository.removeProfile(99)
    // E: Attempts to remove an invalid (negative) index
    userRepository.removeProfile(-1)

    // THEN: The size of the list should not change
    assertEquals(initialSize, userRepository.allEqualizerProfiles.size)
}

// --- Testes para updateProfile ---
@Test
fun updateProfile_replacesProfileAtValidIndex() {
    // GIVEN: Repository with the default profile at index 0
    val newName = "Updated Profile"
    val updatedProfile = EqualizerProfile(name = newName)

    // WHEN: Update profile in index 0
    userRepository.updateProfile(0, updatedProfile)

    // THEN: The name of the profile in index 0 should be the new name
    assertEquals(newName, userRepository.getEqualizerProfile(0).name)
    // The size of the list should remain 1
    assertEquals(1, userRepository.allEqualizerProfiles.size)
}

@Test
fun updateProfile_doesNothingIfIndexIsInvalid() {

```

```

// GIVEN: Repository with 1 default profile
val originalProfile = userRepository.getEqualizerProfile(0)
val newName = "Invalid Test"
val updatedProfile = EqualizerProfile(name = newName)

// WHEN: Attempts to update an invalid index
userRepository.updateProfile(99, updatedProfile)

// THEN: The profile in index 0 should remain the original
assertEquals(originalProfile.name,
userRepository.getEqualizerProfile(0).name)
}

// --- Testes para getEqualizerProfile ---
@Test
fun getEqualizerProfile_returnsCorrectProfile() {
    // GIVEN: Adds the profile "Profile_1" to index 1
    userRepository.addProfile(newProfile1)

    // WHEN: Get the profile in index 1
    val retrievedProfile = userRepository.getEqualizerProfile(1)

    // THEN: The returned profile must have the name "Profile."
    assertEquals(newProfile1.name, retrievedProfile.name)
}
}

```

Resultado da execução:



Figura 16: Testes Unitários

5. Conclusão

A aplicação ainda não possui conexão com o banco de dados, os dados são salvos em memória, mas acredito que o objetivo inicial foi atingido, que era a criação de perfis customizados de equalização.

Como próximos passos, botão para desativar e ativar o equalizador, além da implementação da conexão com o banco de dados.

Para o momento, não foi necessária a implementação de estrutura como.

- Processes and Threads
- Remote Procedure Calls

6. Referências

- 1 [Ciclo de vida da atividade](#)
- 2 [Ciclo de vida das Activities](#)
- 3 [MVVM \(Model View ViewModel\) Architecture Pattern in Android](#)