

```

1 library(shiny)
2 library(shinydashboard)
3 library(shinyFiles)
4 library(shinyWidgets)
5 library(bibliometrix)
6 library(tidyverse)
7 library(openxlsx)
8 library(ggplot2)
9 library(DT)
10 library(waiter)
11
12 clean_str <- function(x, n = 100) {
13   substr(gsub(";", " | ", as.character(x)), 1, n)
14 }
15
16 get_country_col <- function(df) {
17   # AU_CO = país de todos os autores; AU1_CO = país do autor de correspondência.
18   # C1 (afiliação completa) é deliberadamente excluído: usá-lo como país produz
19   # contagens incorretas (a string inteira da afiliação seria tratada como país).
20   intersect(c("AU_CO", "AU1_CO"), names(df))[1]
21 }
22
23 escape_regex <- function(x) {
24   gsub("([\\[\\]()^*^$|\\\\\\\\?.])", "\\\\\\\\\\\1", x)
25 }
26
27 # grepl que nunca interrompe o pipeline: padrões inválidos (digitados pelo usuário
28 # nos tiers de revistas) retornam FALSE em vez de gerar erro.
29 safe_grepl <- function(pattern, x) {
30   tryCatch(grepl(pattern, x), error = function(e) rep(FALSE, length(x)))
31 }
32
33 extract_search_groups <- function(query) {
34   if (is.null(query) || !nzchar(trimws(query))) return(list())
35
36   q <- toupper(query)
37   q <- gsub("\\n", " ", q)
38   q <- gsub("\\s+", " ", q)
39   q <- gsub("\\s+AND\\s+", " && ", q)
40   q <- gsub("\\s+NOT\\s+", " ##NOT## ", q)
41
42   groups <- stringr::str_extract_all(q, "\\([\\^\\(\\)]+\\)")[[1]]
43   out <- list()
44
45   if (length(groups) > 0) {
46     for (g in groups) {
47       g2 <- gsub("^\\(|\\)$", "", g)
48       g2 <- gsub("##NOT##.*$", "", g2)
49       parts <- unlist(strsplit(g2, "\\s+OR\\s+"))
50       parts <- gsub("'", "", parts)
51       parts <- trimws(parts)
52       parts <- parts[nchar(parts) > 1]
53       if (length(parts) > 0) out[[length(out) + 1]] <- unique(parts)
54     }
55   } else {
56     parts <- unlist(strsplit(q, "&&"))
57     parts <- gsub("##NOT##.*$", "", parts)
58     parts <- gsub("'", "", parts)
59     parts <- trimws(parts)
60     parts <- parts[nchar(parts) > 1]
61     if (length(parts) > 0) {
62       for (p in parts) out[[length(out) + 1]] <- unique(p)
63     }
64   }
65
66   out
67 }
68
69 build_criteria_from_search <- function(query) {
70   groups <- extract_search_groups(query)
71
72   if (length(groups) == 0) {
73     return(data.frame(
74       id      = character(0),
75       nome    = character(0),
76       peso    = integer(0),
77       keywords = character(0),
78       stringsAsFactors = FALSE
79     ))

```

```

80   }
81
82   make_name <- function(x, idx) {
83     first_term <- trimws(x[1])
84     first_term <- gsub("[^A-Z0-9 -]", "", first_term)
85     first_term <- stringr::str_to_title(first_term)
86     if (!nzchar(first_term)) first_term <- paste("Critério", idx)
87     paste0("Grupo ", idx, " - ", first_term)
88   }
89
90   pesos_base <- c(5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1)
91   pesos <- pesos_base[seq_len(min(length(groups), length(pesos_base)))]
92   if (length(groups) > length(pesos_base)) {
93     pesos <- c(pesos, rep(1, length(groups) - length(pesos_base)))
94   }
95
96   data.frame(
97     id       = paste0("T", seq_along(groups)),
98     nome     = vapply(seq_along(groups), function(i) make_name(groups[[i]], i), character(1)),
99     peso     = pesos,
100    keywords = vapply(groups, function(x) paste(unique(x), collapse = "; "), character(1)),
101    stringsAsFactors = FALSE
102  )
103 }
104
105 score_citations_raw <- function(tc_num) {
106   dplyr::case_when(
107     tc_num >= 200 ~ 10,
108     tc_num >= 100 ~ 8,
109     tc_num >= 50  ~ 6,
110     tc_num >= 20  ~ 4,
111     tc_num >= 10  ~ 2,
112     tc_num >= 1   ~ 1,
113     TRUE         ~ 0
114   )
115 }
116
117 score_citations_time_adjusted <- function(tc_per_year) {
118   dplyr::case_when(
119     tc_per_year >= 20 ~ 10,
120     tc_per_year >= 10 ~ 8,
121     tc_per_year >= 5  ~ 6,
122     tc_per_year >= 2  ~ 4,
123     tc_per_year >= 1  ~ 2,
124     tc_per_year > 0   ~ 1,
125     TRUE              ~ 0
126   )
127 }
128
129 score_recency_fun <- function(py_num, ref_year = as.integer(format(Sys.Date(), "%Y"))) {
130   # Intervalos relativos ao ano de referência (data da busca):
131   # 0-1 ano atrás → 5 | 2-3 → 4 | 4-5 → 3 | 6-7 → 2 | 8-9 → 1 | 10+ → 0
132   dplyr::case_when(
133     py_num >= ref_year - 1 ~ 5,
134     py_num >= ref_year - 3 ~ 4,
135     py_num >= ref_year - 5 ~ 3,
136     py_num >= ref_year - 7 ~ 2,
137     py_num >= ref_year - 9 ~ 1,
138     TRUE ~ 0
139   )
140 }
141
142 criteria_empty_df <- function() {
143   data.frame(
144     id       = character(0),
145     nome     = character(0),
146     peso     = integer(0),
147     keywords = character(0),
148     stringsAsFactors = FALSE
149   )
150 }
151
152 thresholds_are_valid <- function(p1, p2, p3, removed) {
153   isTRUE(!any(is.na(c(p1, p2, p3, removed)))) &&
154   p1 > p2 && p2 > p3 && p3 > removed && removed >= 0
155 }
156
157 apply_priority_labels <- function(df, p1, p2, p3, removed) {
158   if (is.null(df) || nrow(df) == 0) return(df)

```

```

159
160 df %>%
161   mutate(
162     prioridade = case_when(
163       score_final >= p1 ~ "P1 - OBRIGATORIA",
164       score_final >= p2 ~ "P2 - RECOMENDADA",
165       score_final >= p3 ~ "P3 - OPCIONAL",
166       score_final < removed ~ "P4 - REMOVIDO",
167       TRUE ~ "ABAIXO DO CORTE"
168     )
169   )
170 }
171
172 safe_theme_title <- function(x) {
173   x <- if (length(x) == 0 || is.null(x) || is.na(x)) "" else as.character(x)
174   x <- trimws(x)
175   if (nchar(x) == 0) "Tema não definido" else x
176 }
177
178 calc_growth_rate <- function(x) {
179   # AAGR: média aritmética das taxas de crescimento ano a ano.
180   # Mais robusto que CAGR para séries oscilatórias ou com zeros.
181   x <- x[is.finite(x) & !is.na(x)]
182   if (length(x) < 2) return(NA_real_)
183   denominators <- pmax(x[-length(x)], 1)
184   rates <- diff(x) / denominators * 100
185   rates <- rates[is.finite(rates)]
186   if (length(rates) == 0) return(NA_real_)
187   round(mean(rates), 2)
188 }
189
190 top_institutions_df <- function(df, top_n = 20) {
191   inst_col <- intersect(c("AU_UN", "C1", "RP"), names(df))[1]
192   if (length(inst_col) == 0 || is.na(inst_col)) {
193     return(data.frame(INST = character(0), N = integer(0), stringsAsFactors = FALSE))
194   }
195
196   x <- as.character(df[[inst_col]])
197   x[is.na(x)] <- ""
198
199   tibble(raw = x) %>%
200     filter(raw != "") %>%
201     mutate(raw = strsplit(raw, ";")) %>%
202     tidyr::unnest(raw) %>%
203     mutate(
204       raw = gsub("\\\\[^\]]*", "", raw),
205       raw = trimws(raw),
206       INST = trimws(toupper(sub(".", "$", "", raw)))
207     ) %>%
208     filter(INST != "", nchar(INST) > 2, nchar(INST) < 80) %>%
209     count(INST, name = "N", sort = TRUE) %>%
210     head(top_n)
211 }
212
213 rescale_num <- function(x, to = c(1, 10)) {
214   x <- as.numeric(x)
215   if (length(x) == 0) return(numeric(0))
216   rng <- range(x, na.rm = TRUE)
217   if (!all(is.finite(rng)) || diff(rng) == 0) return(rep(mean(to), length(x)))
218   (x - rng[1]) / diff(rng) * diff(to) + to[1]
219 }
220
221 priority_dark <- function(x) {
222   dplyr::case_when(
223     x == "P1 - OBRIGATORIA" ~ "#1E40AF",
224     x == "P2 - RECOMENDADA" ~ "#1E8449",
225     x == "P3 - OPCIONAL" ~ "#C2410C",
226     x == "P4 - REMOVIDO" ~ "#B91C1C",
227     x == "ABAIXO DO CORTE" ~ "#E67E22",
228     TRUE ~ "#5D6D7E"
229   )
230 }
231
232 priority_light <- function(x) {
233   dplyr::case_when(
234     x == "P1 - OBRIGATORIA" ~ "#DCEAF8",
235     x == "P2 - RECOMENDADA" ~ "#DFF2E5",
236     x == "P3 - OPCIONAL" ~ "#FDEBD0",
237     x == "P4 - REMOVIDO" ~ "#FADBD8",

```

```

238     x == "ABAIXO DO CORTE" ~ "#FEF3E8",
239     TRUE ~ "#F4F6F7"
240 )
241 }
242
243 network_palette <- function(n) {
244     base_cols <- c("#1E40AF", "#1E8449", "#C2410C", "#B91C1C", "#8E44AD", "#17A2B8", "#7F8C8D", "#6C5CE7")
245     rep(base_cols, length.out = max(1, n))
246 }
247
248 build_network_bundle <- function(df, analysis = "co-occurrences", network = "keywords", top_n = 35, sep = ";", see
42L) {
249     empty_metrics <- data.frame(
250         Indicador = c("Nós", "Arestas", "Densidade", "Componentes", "Grau médio", "Modularidade", "Clusters"),
251         Valor = c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
252         stringsAsFactors = FALSE
253     )
254
255     if (is.null(df) || nrow(df) == 0 || !requireNamespace("igraph", quietly = TRUE)) {
256         return(list(graph = NULL, metrics = empty_metrics, nodes = data.frame()))
257     }
258
259     mat <- tryCatch(
260         bibliometrix::biblioNetwork(df, analysis = analysis, network = network, sep = sep),
261         error = function(e) NULL
262     )
263
264     if (is.null(mat) || length(mat) == 0) {
265         return(list(graph = NULL, metrics = empty_metrics, nodes = data.frame()))
266     }
267
268     mat <- as.matrix(mat)
269     if (nrow(mat) < 2 || ncol(mat) < 2) {
270         return(list(graph = NULL, metrics = empty_metrics, nodes = data.frame()))
271     }
272
273     suppressWarnings(diag(mat) <- 0)
274     mat[is.na(mat)] <- 0
275
276     rs <- rowSums(mat, na.rm = TRUE)
277     keep <- names(sort(rs, decreasing = TRUE))
278     keep <- keep[rs[keep] > 0]
279     keep <- head(keep, top_n)
280
281     if (length(keep) < 3) {
282         return(list(graph = NULL, metrics = empty_metrics, nodes = data.frame()))
283     }
284
285     mat2 <- mat[keep, keep, drop = FALSE]
286
287     g <- tryCatch(
288         igraph::graph_from_adjacency_matrix(mat2, mode = "undirected", weighted = TRUE, diag = FALSE),
289         error = function(e) NULL
290     )
291
292     if (is.null(g)) {
293         return(list(graph = NULL, metrics = empty_metrics, nodes = data.frame()))
294     }
295
296     g <- igraph::simplify(g, remove.loops = TRUE, edge.attr.comb = "sum")
297
298     if (igraph::gorder(g) < 3) {
299         return(list(graph = NULL, metrics = empty_metrics, nodes = data.frame()))
300     }
301
302     deg <- igraph::degree(g)
303     g <- igraph::delete_vertices(g, deg == 0)
304
305     if (igraph::gorder(g) < 3) {
306         return(list(graph = NULL, metrics = empty_metrics, nodes = data.frame()))
307     }
308
309     cl <- tryCatch({
310         set.seed(seed)
311         igraph::cluster_louvain(g, weights = igraph::E(g)$weight)
312     }, error = function(e) NULL)
313
314     if (is.null(cl)) {
315         igraph::V(g)$cluster <- 1L

```

```

316     modularity_val <- 0
317     n_clusters <- 1
318   } else {
319     igrph::V(g)$cluster <- as.integer(igrph::membership(cl))
320     modularity_val <- round(igrph::modularity(cl), 3)
321     n_clusters <- length(unique(igrph::membership(cl)))
322   }
323
324   igrph::V(g)$degree <- igrph::degree(g)
325   igrph::V(g)$strength <- round(igrph::strength(g, weights = igrph::E(g)$weight), 1)
326
327   nodes_df <- data.frame(
328     No = igrph::V(g)$name,
329     Cluster = igrph::V(g)$cluster,
330     Grau = igrph::V(g)$degree,
331     Forca = igrph::V(g)$strength,
332     stringsAsFactors = FALSE
333   ) %>%
334     arrange(Cluster, desc(Forca), desc(Grau))
335
336   metrics_df <- data.frame(
337     Indicador = c("Nós", "Arestas", "Densidade", "Componentes", "Grau médio", "Modularidade", "Clusters"),
338     Valor = c(
339       igrph::gorder(g),
340       igrph::gsize(g),
341       round(igrph::edge_density(g), 3),
342       igrph::components(g)$no,
343       round(mean(igrph::degree(g)), 2),
344       modularity_val,
345       n_clusters
346     ),
347     stringsAsFactors = FALSE
348   )
349
350   list(graph = g, metrics = metrics_df, nodes = nodes_df)
351 }
352
353 cluster_terms_df <- function(net, top_terms = 6) {
354   if (is.null(net$graph) || is.null(net$nodes) || nrow(net$nodes) == 0) {
355     return(data.frame(Cluster = integer(0), Tamanho = integer(0), Forca_media = numeric(0), Principais_termos = character(0)))
356   }
357
358   net$nodes %>%
359     group_by(Cluster) %>%
360     arrange(desc(Forca), desc(Grau), .by_group = TRUE) %>%
361     summarise(
362       Tamanho = n(),
363       Forca_media = round(mean(Forca, na.rm = TRUE), 2),
364       Principais_termos = paste(head(No, top_terms), collapse = " | "),
365       .groups = "drop"
366     ) %>%
367     arrange(Cluster)
368 }
369
370 network_summary_row <- function(net, nome) {
371   if (is.null(net$graph) || nrow(net$metrics) == 0) {
372     return(data.frame(
373       Rede = nome, Nos = 0, Arestas = 0, Densidade = 0, Componentes = 0, Clusters = 0, stringsAsFactors = FALSE
374     ))
375   }
376   tibble::tibble(
377     Rede = nome,
378     Nos = net$metrics$Valor[net$metrics$Indicador == "Nós"],
379     Arestas = net$metrics$Valor[net$metrics$Indicador == "Arestas"],
380     Densidade = net$metrics$Valor[net$metrics$Indicador == "Densidade"],
381     Componentes = net$metrics$Valor[net$metrics$Indicador == "Componentes"],
382     Clusters = net$metrics$Valor[net$metrics$Indicador == "Clusters"]
383   )
384 }
385
386 plot_network_bundle <- function(net, main_title = "Rede") {
387   validate(need(requireNamespace("igraph", quietly = TRUE), "Instale o pacote 'igraph' para habilitar redes e clusters."))
388   validate(need(!is.null(net$graph), "Não houve dados suficientes para gerar essa rede."))
389
390   g <- net$graph
391   cl_n <- length(unique(igrph::V(g)$cluster))
392   v_cols <- network_palette(cl_n)[match(igrph::V(g)$cluster, sort(unique(igrph::V(g)$cluster)))]

```

```

393 v_size <- rescale_num(igraph::V(g)$strength, c(8, 24))
394 e_w <- if (!is.null(igraph::E(g)$weight)) rescale_num(igraph::E(g)$weight, c(0.8, 5)) else 1.2
395 lay <- igraph::layout_with_fr(g)
396
397 plot(
398   g,
399   layout = lay,
400   vertex.color = v_cols,
401   vertex.size = v_size,
402   vertex.frame.color = "#FFFFFF",
403   vertex.label.color = "#203040",
404   vertex.label.cex = ifelse(igraph::gorder(g) > 30, 0.55, 0.7),
405   vertex.label.family = "sans",
406   edge.color = grDevices::adjustcolor("#7F8C8D", alpha.f = 0.35),
407   edge.width = e_w,
408   main = main_title
409 )
410 }
411
412
413 COL <- list(
414   navy = "#1F3864", blue = "#1E40AF", teal = "#047857",
415   green = "#1E8449", amber = "#C2410C", red = "#B91C1C",
416   grey = "#5D6D7E", lgrey = "#F2F3F4", white = "#FFFFFF",
417   xblue = "#DEEAF1",
418   p1dk = "#1E40AF", p1lt = "#DCEAF8",
419   p2dk = "#1E8449", p2lt = "#DFF2E5",
420   p3dk = "#C2410C", p3lt = "#FDEBD0",
421   p4dk = "#B91C1C", p4lt = "#FADBDB"
422 )
423
424 default_criteria <- criteria_empty_df()
425
426 # =====
427 # i18n – fonte única de tradução (PT/EN)
428 # A UI é uma função de `request`: o idioma é resolvido por requisição a partir
429 # de ?lang= na URL e cada string é construída via tr(). O servidor usa cur_lang()
430 # para textos dinâmicos (notificações, tabelas, gráficos, dashboard).
431 # Para estender: adicione uma chave em I18N$tpt e a tradução correspondente em I18N$en.
432 # =====
433 I18N <- list(
434   pt = list(
435     `header.action.new` = "Nova Análise",
436     `brand.tagline` = "Literature Integration, Ranking & Analysis",
437     `menu.bases` = "1. Tema e Bases", `menu.criteria` = "2. Critérios",
438     `menu.run` = "3. Executar", `menu.dashboard` = "4. Dashboard",
439     `menu.results` = "5. Resultados", `menu.queue` = "6. Fila semanal",
440     `menu.articles` = "7. Artigos", `menu.export` = "8. Exportar",
441     `menu.methodology` = "9. Metodologia",
442     `status.label` = "Status",
443     `status.waiting` = "Aguardando dados",
444     `status.loaded` = "%d artigos carregados",
445     `status.summary` = "%d artigos | %d P1",
446     `chip.config` = "Configuração", `chip.optional` = "Opcional",
447     `chip.classification` = "Classificação", `chip.reproducibility` = "Reprodutibilidade",
448     `common.select_file` = "Selecionar arquivo", `common.no_file` = "Nenhum arquivo selecionado",
449     `common.name` = "Nome", `common.type` = "Tipo", `common.format` = "Formato",
450     `common.interpretation` = "Interpretação:", `common.highlight` = "Destaque:",
451
452     # Aba 1
453     `box.params` = "Parâmetros gerais",
454     `title.search_range` = "Intervalo e data da busca",
455     `note.params_use` = "Esses parâmetros são usados na análise, nos gráficos e no texto metodológico.",
456     `label.search_date` = "Data da busca", `label.start_year` = "Ano inicial",
457     `title.review_theme` = "Definir tema da revisão",
458     `switch.enable_theme` = "Habilitar preenchimento do tema",
459     `label.theme_title` = "Título do tema", `ph.theme_title` = "Ex: CRISPR-Cas9 in cancer therapy",
460     `label.theme_desc` = "Descrição do tema (opcional)", `ph.theme_desc` = "Descreva o foco do review...",
461     `label.lead_author` = "Autor principal", `ph.lead_author` = "Ex: Basílio LA",
462     `label.institution` = "Instituição", `ph.institution` = "Ex: UFES, Vitória, ES, Brasil",
463     `note.optional_section` = "Essa seção é opcional. Ative o preenchimento apenas se quiser personalizar a metodologia e identificar formalmente o projeto.",
464     `box.sources` = "Selecionar bases de dados",
465     `note.sources_pick` = "Selecione os arquivos exportados. Qualquer combinação de bases é aceita.",
466     `src.pubmed.fmt` = "Formato: .txt ou .nbib", `src.wos.fmt` = "Formato: .txt (Plain Text)",
467     `src.scopus.fmt` = "Formato: .bib, .ris ou .csv",
468     `title.extra_db` = "Adicionar outra base",
469     `switch.extra_db` = "Habilitar base adicional",
470     `ph.extra_name` = "Ex: LILACS",

```

```

471     `note.extra_db` = "Desabilitado por padrão. Ative apenas se quiser incluir uma base adicional além de PubMed,
e Scopus.",
472     `btn.load_merge` = "Carregar e Mesclar Bases",
473     `ibox.corpus_final` = "Corpus Final",
474
475     # Aba 2
476     `box.criteria` = "Configurar critérios de ranking",
477     `note.criteria_intro` = "Defina aqui como o ranking será construído: eixo temático, tratamento de citações, us
revistas e critérios temáticos.",
478     `title.thematic_axis` = "Eixo temático",
479     `choice.use_axis` = "Usar eixo temático", `choice.no_axis` = "Não usar eixo temático",
480     `label.thematic_weight` = "Peso temático (%)",
481     `note.axis_off` = "O ranking será calculado apenas com o componente bibliométrico.",
482     `lbl.bib_score` = "Score bibliométrico:",
483     `note.axis_components` = "Componente temático + componente bibliométrico",
484     `note.bib_only` = "Modo somente bibliométrico",
485     `title.citations` = "Tratamento de citações",
486     `choice.cit_raw` = "Sem ponderação temporal", `choice.cit_weighted` = "Ponderar por citações/ano",
487     `chk.recency` = "Incluir score de recência no componente bibliométrico",
488     `note.citations` = "A opção ponderada reduz a vantagem automática de artigos muito antigos. A recência continu
ndo um componente separado, quando ativada.",
489     `title.journals` = "Revistas",
490     `switch.journal_score` = "Usar score de revistas",
491     `label.tier1` = "Tier 1 – Alto impacto (score 5)", `ph.tier1` = "Ex: NATURE|SCIENCE|CELL|NUCLEIC ACIDS|NAT MET
",
492     `label.tier2` = "Tier 2 – Impacto médio (score 4)", `ph.tier2` = "Ex: NAT REV|TRENDS|CURR OPIN|BIOINFORMATICS|
COMMUN",
493     `label.tier3` = "Tier 3 – Impacto moderado (score 3)",
494     `label.tier4` = "Tier 4 – Impacto básico (score 2)",
495     `note.tiers` = "Revistas não enquadradas em nenhum tier recebem score 1. Use | como separador. Edite os tiers
4 conforme sua área de pesquisa.",
496     `note.journals_off` = "Desabilitado por padrão. Ative apenas se quiser que o periódico influencie explicitamen
score bibliométrico.",
497     `title.thematic_criteria` = "Critérios temáticos",
498     `label.search_string` = "String de busca",
499     `ph.search_string` = "Ex: (\\"CRISPR\\" OR \\"Cas9\\") AND (\\"cancer\\" OR \\"tumor\\") AND (\\"delivery\\" OR \\"nanopa
les\\")",
500     `label.axis_mode` = "Como preencher o eixo temático",
501     `choice.manual` = "Manual", `choice.from_string` = "Gerar pela string de busca", `choice.hybrid` = "String + m
l",
502     `note.axis_mode` = "Você pode construir os critérios do zero, gerar pela string ou combinar as duas abordagens",
503     `note.axis_off_criteria` = "O eixo temático está desativado. Ative-o para usar critérios manuais ou gerar crit
s pela string de busca.",
504     `chip.thematic_table` = "Tabela temática", `title.criteria_table` = "Tabela de critérios",
505     `card.gen_from_string` = "Gerar critérios a partir da string de busca",
506     `btn.replace_string` = "Substituir pela string", `btn.add_string` = "Somar à tabela atual", `btn.clear_criteri
"Limpar critérios",
507     `note.gen_string` = "Use a string para sugerir grupos temáticos e depois refine manualmente, se quiser.",
508     `card.add_manual` = "Adicionar critério manualmente",
509     `label.crit_name` = "Nome do critério", `ph.crit_name` = "Ex: Biodiversidade tropical",
510     `label.crit_weight` = "Peso",
511     `label.crit_kw` = "Palavras-chave (separadas por ;)", `ph.crit_kw` = "Ex: ATLANTIC FOREST; TROPICAL; BIODIVERS
CERRADO",
512     `btn.add` = "Adicionar",
513     `note.crit_kw` = "As palavras-chave são buscadas em TÍTULO + ABSTRACT + keywords do artigo.",
514     `col.id` = "ID", `col.name` = "Nome", `col.weight` = "Peso", `col.keywords` = "Palavras-chave",
515     `dt.empty_criteria` = "Nenhum critério adicionado.",
516
517     # Aba 3
518     `box.config` = "Configurações da análise",
519     `title.thresholds` = "Defina os cortes de P1, P2, P3 e remoção",
520     `label.p1` = "P1 (score ≥)", `label.p2` = "P2 (score ≥)", `label.p3` = "P3 (score ≥)", `label.removed` = "Remo
(score <)",
521     `title.seed` = "Seed (Louvain)",
522     `note.seed_explain` = "O algoritmo de Louvain tem componente estocástico. Fixar a semente garante que o mesmo
ltado seja reproduzido ao re-executar o pipeline. Registre este valor na seção de métodos do manuscrito.",
523     `box.execute` = "Executar pipeline completo",
524     `title.pipeline` = "Pipeline de análise",
525     `note.pipeline` = "Carregue as bases, configure os critérios e execute a análise completa.",
526     `step1.t` = "Passo 1", `step1.s` = "Importar e mesclar bases",
527     `step2.t` = "Passo 2", `step2.s` = "Análise bibliométrica",
528     `step3.t` = "Passo 3", `step3.s` = "Aplicar cortes e classes",
529     `step4.t` = "Passo 4", `step4.s` = "Gerar Excel + figuras",
530     `btn.run_pipeline` = "Executar Pipeline Completo",
531     `title.exec_log` = "Log de execução",
532
533     # Aba 4
534     `box.dashboard` = "Dashboard executivo",
535     `box.corpus_indicators` = "Indicadores bibliométricos do corpus",

```

```

536     `box.class_dist` = "Distribuição das classes",
537     `box.annual_trend` = "Produção anual e tendência",
538     `box.score_dist` = "Distribuição do score final",
539     `box.top_p1` = "Top artigos P1",
540
541     # Aba 5
542     `box.biblio_analysis` = "Análise Bibliométrica",
543     `tab.annual` = "Produção Anual", `tab.journals` = "Top Revistas", `tab.countries` = "Top Países",
544     `tab.authors` = "Top Autores", `tab.keywords` = "Top Keywords", `tab.institutions` = "Top Instituições",
545     `tab.cit_dist` = "Distribuição de citações", `tab.score_dist` = "Distribuição do score",
546     `tab.score_scatter` = "Score temático x bibliométrico", `tab.kw_net` = "Rede de keywords",
547     `tab.author_net` = "Rede de coautoria", `tab.country_net` = "Rede entre países",
548     `tab.net_metrics` = "Métricas de rede", `tab.kw_clusters` = "Clusters de keywords", `tab.most_cited` = "Mais C
os",
549
550     # Aba 6
551     `box.queue` = "Fila semanal sugerida",
552     `note.queue_intro` = "Sequência automática para leitura em seis blocos, com destaque explícito para Artigos fu
ores, impacto, atualidade e síntese.",
553     `label.week` = "Semana", `choice.all` = "Todas",
554     `note.queue_rules` = "A fila considera apenas P1, P2 e P3. Artigos fundadores são identificados por alto impac
reviews e revisões sistemáticas entram na semana 6; removidos não entram na fila.",
555
556     # Aba 7
557     `box.filters` = "Filtros", `label.class` = "Classe",
558     `label.min_score` = "Score mínimo", `label.min_cit` = "Citações mínimas",
559     `label.search_title_kw` = "Buscar no título/keywords", `ph.search_title_kw` = "Ex: marine, CRISPR, Atlantic...",
560
561     # Aba 8
562     `box.export_excel` = "Exportar Excel estilizado",
563     `label.select_sheets` = "Selecione as abas:",
564     `sheet.dashboard` = "Dashboard com indicadores", `sheet.p1` = "P1 - Leitura Obrigatoria",
565     `sheet.p2` = "P2 - Leitura Recomendada", `sheet.p3` = "P3 - Opcional", `sheet.queue` = "Fila semanal",
566     `sheet.biblio` = "Bibliometria robusta", `sheet.below` = "Abaixo do corte", `sheet.p4` = "P4 - Removidos",
567     `sheet.prisma` = "PRISMA (numeros para manuscrito)", `sheet.template` = "Template de Anotacao",
568     `sheet.ranking` = "Ranking Completo", `sheet.config` = "Configuracoes da Analise",
569     `label.file_name` = "Nome do arquivo",
570     `btn.download_excel` = "Baixar Excel Estilizado (.xlsx)",
571     `box.export_figs` = "Exportar figuras (PNG 300 DPI)",
572     `note.figs` = "Figuras geradas pelo pipeline:",
573     `fig1` = "Fig 1 – Produção Anual", `fig2` = "Fig 2 – Top Revistas", `fig3` = "Fig 3 – Top Países",
574     `fig4` = "Fig 4 – Top Autores", `fig5` = "Fig 5 – Top Keywords",
575
576     # Aba 9
577     `box.methodology` = "Texto de Metodologia para o Manuscrito",
578     `note.methodology` = "Texto gerado automaticamente com base nas suas configurações.",
579     `label.language` = "Idioma",
580     `btn.gen_text` = "Gerar Texto", `btn.download_txt` = "Baixar como .txt",
581     `ph.methodology` = "Clique em 'Gerar Texto' para criar o texto de metodologia com base nas configurações atuais",
582
583     # Modal nova análise
584     `modal.reset_title` = "Iniciar nova análise?",
585     `modal.reset_body` = "Todos os dados, arquivos carregados e resultados serão apagados.",
586     `modal.reset_warn` = "Esta ação não pode ser desfeita.",
587     `modal.cancel` = "Cancelar", `modal.reset_confirm` = "Sim, nova análise",
588
589     # Notificações / dinâmico
590     `notif.no_file` = "Selecione ao menos um arquivo!",
591     `notif.loaded` = "%d artigos carregados!",
592     `notif.no_data_run` = "Carregue e mescle ao menos uma base na aba '1. Tema e Bases' antes de executar o pipeline",
593
594     `notif.bad_thresholds` = "Ajuste os limiares para que P1 > P2 > P3 > Removidos ≥ 0 antes de executar.",
595     `notif.no_criteria` = "O eixo temático está ativo, mas não há critérios temáticos definidos.",
596     `notif.pipeline_ok` = "Pipeline executado com sucesso!",
597     `notif.crit_added` = "Critério '%s' adicionado!",
598     `notif.crit_extract_fail` = "Não foi possível extrair critérios da chave de busca.",
599     `notif.crit_generated` = "Critérios gerados. <b>Atenção:</b> os pesos foram atribuídos automaticamente por ord
e aparição na string – revise-os antes de executar o pipeline.",
600     `notif.crit_added_string` = "Critérios adicionados. <b>Atenção:</b> os pesos foram atribuídos automaticamente
ordem de aparição na string – revise-os antes de executar o pipeline.",
601     `notif.crit_cleared` = "Critérios temáticos limpos.",
602     `notif.manual_mode` = "Modo manual ativo. Adicione seus critérios temáticos na tabela.",
603     `notif.metod_need_pipeline` = "Execute o pipeline antes de gerar o texto metodológico.",
604     `notif.metod_ok` = "Texto gerado com sucesso!",
605     `thr.valid` = "Ordem válida: <b>P1 > P2 > P3 > Removidos</b>. Artigos abaixo do corte de remoção serão
assificados como P4 - Removido; artigos entre esse corte e P3 ficam em 'Abaixo do corte'.",
606     `thr.invalid` = "Ajuste os limiares para que P1 > P2 > P3 > Removidos ≥ 0.",
607     `validate.thresholds` = "Os limiares devem obedecer a ordem P1 > P2 > P3 > Removidos ≥ 0.",
608     `validate.igraph` = "Instale o pacote 'igraph' para habilitar redes e clusters.",

```



```

608 `validate.no_network` = "Não houve dados suficientes para gerar essa rede.",
609 `validate.no_inst` = "Sem dados institucionais suficientes para plotar.",
610
611 # Info boxes (dashboard / resultados)
612 `ib.p1` = "P1 - Obrigatória", `ib.p2` = "P2 - Recomendada", `ib.p3` = "P3 - Opcional",
613 `ib.p4` = "P4 - Removidos", `ib.below` = "Abaixo do corte",
614 `ib.score_ge` = "Score ≥ %s", `ib.score_range` = "Score %s-%s", `ib.score_lt` = "Score < %s",
615 `dash.title_suffix` = "- Painel de Ranqueamento de Artigos",
616 `dash.corpus` = "Corpus", `dash.articles` = "artigos", `dash.score` = "Score",
617 `dash.score_combo` = "%d%% temático + %d%% bibliométrico", `dash.score_bib_only` = "100%% bibliométrico",
618
619 # DT colnames
620 `col.author` = "Autor", `col.year` = "Ano", `col.title` = "Título", `col.journal` = "Revista",
621 `col.citations` = "Citações", `col.cit_per_year` = "Citações/ano", `col.score` = "Score",
622 `col.priority` = "Classe", `col.doi` = "DOI", `col.week` = "Semana", `col.authors` = "Autores",
623
624 # Indicadores
625 `ind.total` = "Total artigos (após deduplicação)", `ind.bases` = "Bases incluídas",
626 `ind.period` = "Período coberto", `ind.aagr` = "Taxa de crescimento anual (AAGR)",
627 `ind.mean_cit` = "Média de citações por artigo", `ind.journals` = "Revistas únicas",
628 `ind.top_country` = "País mais produtivo", `ind.top_journal` = "Revista mais produtiva",
629 `ind.top_kw` = "Keyword mais frequente",
630 `ind.col_indicator` = "Indicador", `ind.col_value` = "Valor", `ind.col_interp` = "Interpretação",
631 `ind.i_total` = "Corpus final após deduplicação entre todas as bases configuradas",
632 `ind.i_bases` = "Fontes atualmente carregadas no pipeline",
633 `ind.i_period` = "Janela temporal coberta pelo corpus final",
634 `ind.i_aagr` = "AAGR (média aritmética das taxas anuais) calculada sobre a produção anual",
635 `ind.i_mean_cit` = "Impacto médio do corpus com base nas citações disponíveis",
636 `ind.i_journals` = "Diversidade de veículos de publicação",
637 `ind.i_country` = "País com maior produção segundo afiliações",
638 `ind.i_journal` = "Periódico mais frequente no corpus",
639 `ind.i_kw` = "Tema central mais recorrente nas keywords",
640
641 # Interpretações
642 `interp.annual` = "A produção foi de %d artigos em %d e de %d artigos em %d.",
643 `interp.journals` = "A revista mais produtiva no corpus é %s.",
644 `interp.journals_none` = "Não foi possível identificar um periódico dominante.",
645 `interp.countries` = "Brasil contribui com %s%% (%d de %d artigos).",
646 `interp.countries_none` = "Dados de país não disponíveis neste corpus.",
647 `interp.keywords` = "As keywords mostram os clusters temáticos dominantes e ajudam a refinar o eixo temático do ranking.",
648 `fila.title` = "Fila semanal (%d artigos)",
649 `art.title` = "Artigos filtrados (%d)",
650
651 # Semanas
652 `wk1` = "Semana 1 - Artigos fundadores", `wk2` = "Semana 2 - Obrigatórios recentes",
653 `wk3` = "Semana 3 - Recomendados de maior impacto", `wk4` = "Semana 4 - Recomendados complementares",
654 `wk5` = "Semana 5 - Opcionais estratégicos", `wk6` = "Semana 6 - Reviews e sínteses",
655
656 # Plots
657 `plot.annual.title` = "Produção Científica Anual", `plot.annual.x` = "Ano", `plot.annual.y` = "Publicações",
658 `plot.annual.sub` = "n=%d artigos - %s",
659 `plot.journals.title` = "Top 20 Revistas", `plot.countries.title` = "Top Países",
660 `plot.countries.sub` = "Verde = Brasil", `plot.authors.title` = "Top 20 Autores",
661 `plot.keywords.title` = "Top 25 Keywords", `plot.institutions.title` = "Top 20 Instituições",
662 `plot.cit_dist.title` = "Distribuição de Citações", `plot.cit_dist.x` = "Citações", `plot.cit_dist.y` = "Número de artigos",
663 `plot.score_dist.title` = "Distribuição do Score Final", `plot.score_dist.x` = "Score final", `plot.score_dist.y` = "Número de artigos",
664 `plot.scatter.title` = "Score Temático × Score Bibliométrico", `plot.scatter.x` = "Score temático", `plot.scatter.y` = "Score bibliométrico",
665 `plot.class.y` = "Número de artigos",
666 `plot.kw_net` = "Rede de coocorrência de keywords", `plot.author_net` = "Rede de coautoria", `plot.country_net` = "Rede de colaboração entre países"
667 ),
668 en = list(
669   `header.action.new` = "New Analysis",
670   `brand.tagline` = "Literature Integration, Ranking & Analysis",
671   `menu.bases` = "1. Topic & Sources", `menu.criteria` = "2. Criteria",
672   `menu.run` = "3. Run", `menu.dashboard` = "4. Dashboard",
673   `menu.results` = "5. Results", `menu.queue` = "6. Reading queue",
674   `menu.articles` = "7. Articles", `menu.export` = "8. Export",
675   `menu.methodology` = "9. Methodology",
676   `status.label` = "Status",
677   `status.waiting` = "Waiting for data",
678   `status.loaded` = "%d articles loaded",
679   `status.summary` = "%d articles | %d P1",
680   `chip.config` = "Configuration", `chip.optional` = "Optional",
681   `chip.classification` = "Classification", `chip.reproducibility` = "Reproducibility",

```

```

682     `common.select_file` = "Select file", `common.no_file` = "No file selected",
683     `common.name` = "Name", `common.type` = "Type", `common.format` = "Format",
684     `common.interpretation` = "Interpretation:", `common.highlight` = "Highlight:",
685
686     `box.params` = "General parameters",
687     `title.search_range` = "Search range and date",
688     `note.params_use` = "These parameters are used in the analysis, charts and methods text.",
689     `label.search_date` = "Search date", `label.start_year` = "Start year",
690     `title.review_theme` = "Define review topic",
691     `switch.enable_theme` = "Enable topic filling",
692     `label.theme_title` = "Topic title", `ph.theme_title` = "e.g., CRISPR-Cas9 in cancer therapy",
693     `label.theme_desc` = "Topic description (optional)", `ph.theme_desc` = "Describe the review focus...",
694     `label.lead_author` = "Lead author", `ph.lead_author` = "e.g., Basilio LA",
695     `label.institution` = "Institution", `ph.institution` = "e.g., UFES, Vitoria, ES, Brazil",
696     `note.optional_section` = "This section is optional. Enable filling only if you want to customize the methodology
and formally identify the project.",
697     `box.sources` = "Select databases",
698     `note.sources_pick` = "Select the exported files. Any combination of databases is accepted.",
699     `src.pubmed.fmt` = "Format: .txt or .nbib", `src.wos.fmt` = "Format: .txt (Plain Text)",
700     `src.scopus.fmt` = "Format: .bib, .ris or .csv",
701     `title.extra_db` = "Add another database",
702     `switch.extra_db` = "Enable additional database",
703     `ph.extra_name` = "e.g., LILACS",
704     `note.extra_db` = "Disabled by default. Enable only if you want to include a database beyond PubMed, WoS and Scopus.",
705     `btn.load_merge` = "Load & Merge Databases",
706     `ibox.corpus_final` = "Final Corpus",
707
708     `box.criteria` = "Configure ranking criteria",
709     `note.criteria_intro` = "Define how the ranking is built: thematic axis, citation handling, journal scoring and bibliometric criteria.",
710     `title.thematic_axis` = "Thematic axis",
711     `choice.use_axis` = "Use thematic axis", `choice.no_axis` = "No thematic axis",
712     `label.thematic_weight` = "Thematic weight (%)",
713     `note.axis_off` = "The ranking will be computed from the bibliometric component only.",
714     `lbl.bib_score` = "Bibliometric score:",
715     `note.axis_components` = "Thematic component + bibliometric component",
716     `note.bib_only` = "Bibliometric-only mode",
717     `title.citations` = "Citation handling",
718     `choice.cit_raw` = "No temporal weighting", `choice.cit_weighted` = "Weight by citations/year",
719     `chk.recency` = "Include recency score in the bibliometric component",
720     `note.citations` = "The weighted option reduces the automatic advantage of much older articles. Recency remains a
separate component when enabled.",
721     `title.journals` = "Journals",
722     `switch.journal_score` = "Use journal score",
723     `label.tier1` = "Tier 1 – High impact (score 5)", `ph.tier1` = "e.g., NATURE|SCIENCE|CELL|NUCLEIC ACIDS|NAT MED",
724     `label.tier2` = "Tier 2 – Medium impact (score 4)", `ph.tier2` = "e.g., NAT REV|TRENDS|CURR OPIN|BIOINFORMATICS",
725     `label.tier3` = "Tier 3 – Moderate impact (score 3)",
726     `label.tier4` = "Tier 4 – Basic impact (score 2)",
727     `note.tiers` = "Journals not matched in any tier receive score 1. Use | as the separator. Edit tiers 3 and 4 to
t your research area.",
728     `note.journals_off` = "Disabled by default. Enable only if you want the journal to explicitly influence the bibliometric score.",
729     `title.thematic_criteria` = "Thematic criteria",
730     `label.search_string` = "Search string",
731     `ph.search_string` = "e.g., (\"CRISPR\" OR \"Cas9\") AND (\"cancer\" OR \"tumor\") AND (\"delivery\" OR \"nanoparticles\")",
732     `label.axis_mode` = "How to fill the thematic axis",
733     `choice.manual` = "Manual", `choice.from_string` = "Generate from search string", `choice.hybrid` = "String + manual",
734     `note.axis_mode` = "You can build criteria from scratch, generate them from the string, or combine both approaches.",
735     `note.axis_off_criteria` = "The thematic axis is disabled. Enable it to use manual criteria or to generate criteria from the search string.",
736     `chip.thematic_table` = "Thematic table", `title.criteria_table` = "Criteria table",
737     `card.gen_from_string` = "Generate criteria from the search string",
738     `btn.replace_string` = "Replace from string", `btn.add_string` = "Add to current table", `btn.clear_criteria` = "Clear criteria",
739     `note.gen_string` = "Use the string to suggest thematic groups, then refine them manually if you wish.",
740     `card.add_manual` = "Add criterion manually",
741     `label.crit_name` = "Criterion name", `ph.crit_name` = "e.g., Tropical biodiversity",
742     `label.crit_weight` = "Weight",
743     `label.crit_kw` = "Keywords (separated by ;)", `ph.crit_kw` = "e.g., ATLANTIC FOREST; TROPICAL; BIODIVERSITY; AMAZON",
744     `btn.add` = "Add",
745     `note.crit_kw` = "Keywords are searched in TITLE + ABSTRACT + article keywords.",
746     `col.id` = "ID", `col.name` = "Name", `col.weight` = "Weight", `col.keywords` = "Keywords",

```

```

747     `dt.empty_criteria` = "No criteria added.",
748
749     `box.config` = "Analysis settings",
750     `title.thresholds` = "Set cutoffs for P1, P2, P3 and removal",
751     `label.p1` = "P1 (score ≥)", `label.p2` = "P2 (score ≥)", `label.p3` = "P3 (score ≥)", `label.removed` = "Removed
score <)",
752     `title.seed` = "Seed (Louvain)",
753     `note.seed_explain` = "The Louvain algorithm has a stochastic component. Fixing the seed guarantees the same r
t when re-running the pipeline. Record this value in the methods section of the manuscript.",
754     `box.execute` = "Run complete pipeline",
755     `title.pipeline` = "Analysis pipeline",
756     `note.pipeline` = "Load the databases, configure the criteria and run the complete analysis.",
757     `step1.t` = "Step 1", `step1.s` = "Import and merge databases",
758     `step2.t` = "Step 2", `step2.s` = "Bibliometric analysis",
759     `step3.t` = "Step 3", `step3.s` = "Apply cutoffs and classes",
760     `step4.t` = "Step 4", `step4.s` = "Generate Excel + figures",
761     `btn.run_pipeline` = "Run Complete Pipeline",
762     `title.exec_log` = "Execution log",
763
764     `box.dashboard` = "Executive dashboard",
765     `box.corpus_indicators` = "Corpus bibliometric indicators",
766     `box.class_dist` = "Class distribution",
767     `box.annual_trend` = "Annual production and trend",
768     `box.score_dist` = "Final score distribution",
769     `box.top_p1` = "Top P1 articles",
770
771     `box.biblio_analysis` = "Bibliometric Analysis",
772     `tab.annual` = "Annual Production", `tab.journals` = "Top Journals", `tab.countries` = "Top Countries",
773     `tab.authors` = "Top Authors", `tab.keywords` = "Top Keywords", `tab.institutions` = "Top Institutions",
774     `tab.cit_dist` = "Citation distribution", `tab.score_dist` = "Score distribution",
775     `tab.score_scatter` = "Thematic × bibliometric score", `tab.kw_net` = "Keyword network",
776     `tab.author_net` = "Co-authorship network", `tab.country_net` = "Country network",
777     `tab.net_metrics` = "Network metrics", `tab.kw_clusters` = "Keyword clusters", `tab.most_cited` = "Most Cited",
778
779     `box.queue` = "Suggested weekly queue",
780     `note.queue_intro` = "Automatic six-block reading sequence, explicitly highlighting founding articles, impact,
ency and synthesis.",
781     `label.week` = "Week", `choice.all` = "All",
782     `note.queue_rules` = "The queue considers only P1, P2 and P3. Founding articles are identified by high impact;
iews and systematic reviews go to week 6; removed articles are excluded.",
783
784     `box.filters` = "Filters", `label.class` = "Class",
785     `label.min_score` = "Minimum score", `label.min_cit` = "Minimum citations",
786     `label.search_title_kw` = "Search in title/keywords", `ph.search_title_kw` = "e.g., marine, CRISPR, Atlantic...",
787
788     `box.export_excel` = "Export styled Excel",
789     `label.select_sheets` = "Select sheets:",
790     `sheet.dashboard` = "Dashboard with indicators", `sheet.p1` = "P1 - Mandatory Reading",
791     `sheet.p2` = "P2 - Recommended Reading", `sheet.p3` = "P3 - Optional", `sheet.queue` = "Weekly queue",
792     `sheet.biblio` = "Robust bibliometrics", `sheet.below` = "Below cutoff", `sheet.p4` = "P4 - Removed",
793     `sheet.prisma` = "PRISMA (numbers for manuscript)", `sheet.template` = "Annotation template",
794     `sheet.ranking` = "Full ranking", `sheet.config` = "Analysis settings",
795     `label.file_name` = "File name",
796     `btn.download_excel` = "Download Styled Excel (.xlsx)",
797     `box.export_figs` = "Export figures (PNG 300 DPI)",
798     `note.figs` = "Figures generated by the pipeline:",
799     `fig1` = "Fig 1 – Annual Production", `fig2` = "Fig 2 – Top Journals", `fig3` = "Fig 3 – Top Countries",
800     `fig4` = "Fig 4 – Top Authors", `fig5` = "Fig 5 – Top Keywords",
801
802     `box.methodology` = "Methodology Text for the Manuscript",
803     `note.methodology` = "Text generated automatically from your settings.",
804     `label.language` = "Language",
805     `btn.gen_text` = "Generate Text", `btn.download_txt` = "Download as .txt",
806     `ph.methodology` = "Click 'Generate Text' to create the methodology text from the current settings.",
807
808     `modal.reset_title` = "Start a new analysis?",
809     `modal.reset_body` = "All data, loaded files and results will be erased.",
810     `modal.reset_warn` = "This action cannot be undone.",
811     `modal.cancel` = "Cancel", `modal.reset_confirm` = "Yes, new analysis",
812
813     `notif.no_file` = "Select at least one file!",
814     `notif.loaded` = "%d articles loaded!",
815     `notif.no_data_run` = "Load and merge at least one database in the '1. Topic & Sources' tab before running the p
eline.",
816     `notif.bad_thresholds` = "Adjust the cutoffs so that P1 > P2 > P3 > Removed ≥ 0 before running.",
817     `notif.no_criteria` = "The thematic axis is enabled, but no thematic criteria are defined.",
818     `notif.pipeline_ok` = "Pipeline executed successfully!",
819     `notif.crit_added` = "Criterion '%s' added!",
820     `notif.crit_extract_fail` = "Could not extract criteria from the search string.",

```

```

821 `notif.crit_generated` = "Criteria generated. <b>Note:</b> weights were assigned automatically by order of app
nce in the string – review them before running the pipeline.",
822 `notif.crit_added_string` = "Criteria added. <b>Note:</b> weights were assigned automatically by order of appe
ce in the string – review them before running the pipeline.",
823 `notif.crit_cleared` = "Thematic criteria cleared.",
824 `notif.manual_mode` = "Manual mode active. Add your thematic criteria in the table.",
825 `notif.metod_need_pipeline` = "Run the pipeline before generating the methodology text.",
826 `notif.metod_ok` = "Text generated successfully!",
827 `thr.valid` = "Valid order: <b>P1 &gt; P2 &gt; P3 &gt; Removed</b>. Articles below the removal cutoff are clas
ed as P4 - Removed; articles between that cutoff and P3 fall under 'Below cutoff'.",
828 `thr.invalid` = "Adjust the cutoffs so that P1 > P2 > P3 > Removed ≥ 0.",
829 `validate.thresholds` = "Cutoffs must follow the order P1 > P2 > P3 > Removed ≥ 0.",
830 `validate.igraph` = "Install the 'igraph' package to enable networks and clusters.",
831 `validate.no_network` = "Not enough data to generate this network.",
832 `validate.no_inst` = "Not enough institutional data to plot.",
833
834 `ib.p1` = "P1 - Mandatory", `ib.p2` = "P2 - Recommended", `ib.p3` = "P3 - Optional",
835 `ib.p4` = "P4 - Removed", `ib.below` = "Below cutoff",
836 `ib.score_ge` = "Score ≥ %s", `ib.score_range` = "Score %s-%s", `ib.score_lt` = "Score < %s",
837 `dash.title_suffix` = "– Article Ranking Dashboard",
838 `dash.corpus` = "Corpus", `dash.articles` = "articles", `dash.score` = "Score",
839 `dash.score_combo` = "%d%% thematic + %d%% bibliometric", `dash.score_bib_only` = "100%% bibliometric",
840
841 `col.author` = "Author", `col.year` = "Year", `col.title` = "Title", `col.journal` = "Journal",
842 `col.citations` = "Citations", `col.cit_per_year` = "Citations/year", `col.score` = "Score",
843 `col.priority` = "Class", `col.doi` = "DOI", `col.week` = "Week", `col.authors` = "Authors",
844
845 `ind.total` = "Total articles (after deduplication)", `ind.bases` = "Databases included",
846 `ind.period` = "Period covered", `ind.aagr` = "Average annual growth rate (AAGR)",
847 `ind.mean_cit` = "Mean citations per article", `ind.journals` = "Unique journals",
848 `ind.top_country` = "Most productive country", `ind.top_journal` = "Most productive journal",
849 `ind.top_kw` = "Most frequent keyword",
850 `ind.col_indicator` = "Indicator", `ind.col_value` = "Value", `ind.col_interp` = "Interpretation",
851 `ind.i_total` = "Final corpus after deduplication across all configured databases",
852 `ind.i_bases` = "Sources currently loaded in the pipeline",
853 `ind.i_period` = "Time window covered by the final corpus",
854 `ind.i_aagr` = "AAGR (arithmetic mean of annual rates) computed over annual production",
855 `ind.i_mean_cit` = "Mean impact of the corpus based on available citations",
856 `ind.i_journals` = "Diversity of publication venues",
857 `ind.i_country` = "Country with highest production by affiliations",
858 `ind.i_journal` = "Most frequent journal in the corpus",
859 `ind.i_kw` = "Most recurrent central topic in keywords",
860
861 `interp.annual` = "Production was %d articles in %d and %d articles in %d.",
862 `interp.journals` = "The most productive journal in the corpus is %s.",
863 `interp.journals_none` = "Could not identify a dominant journal.",
864 `interp.countries` = "Brazil contributes %s%% (%d of %d articles).",
865 `interp.countries_none` = "Country data not available in this corpus.",
866 `interp.keywords` = "Keywords reveal the dominant thematic clusters and help refine the thematic axis of the r
ng.",
867 `fila.title` = "Weekly queue (%d articles)",
868 `art.title` = "Filtered articles (%d)",
869
870 `wk1` = "Week 1 - Founding articles", `wk2` = "Week 2 - Recent mandatory",
871 `wk3` = "Week 3 - Higher-impact recommended", `wk4` = "Week 4 - Complementary recommended",
872 `wk5` = "Week 5 - Strategic optional", `wk6` = "Week 6 - Reviews and syntheses",
873
874 `plot.annual.title` = "Annual Scientific Production", `plot.annual.x` = "Year", `plot.annual.y` = "Publication
875 `plot.annual.sub` = "n=%d articles – %s",
876 `plot.journals.title` = "Top 20 Journals", `plot.countries.title` = "Top Countries",
877 `plot.countries.sub` = "Green = Brazil", `plot.authors.title` = "Top 20 Authors",
878 `plot.keywords.title` = "Top 25 Keywords", `plot.institutions.title` = "Top 20 Institutions",
879 `plot.cit_dist.title` = "Citation Distribution", `plot.cit_dist.x` = "Citations", `plot.cit_dist.y` = "Number
rticles",
880 `plot.score_dist.title` = "Final Score Distribution", `plot.score_dist.x` = "Final score", `plot.score_dist.y`
Number of articles",
881 `plot.scatter.title` = "Thematic Score × Bibliometric Score", `plot.scatter.x` = "Thematic score", `plot.scatt
= "Bibliometric score",
882 `plot.class.y` = "Number of articles",
883 `plot.kw_net` = "Keyword co-occurrence network", `plot.author_net` = "Co-authorship network", `plot.country_ne
"Country collaboration network"
884 )
885 )
886
887 normalize_lang <- function(lang) {
888   if (length(lang) == 0 || is.null(lang) || is.na(lang[1]) || !lang[1] %in% c("pt", "en")) "pt" else lang[1]
889 }
890
891 # Tradutor de tempo de construção (UI). Retorna a string crua para a chave/idioma.

```

```

892 make_tr <- function(lang) {
893   lang <- normalize_lang(lang)
894   function(key) {
895     v <- I18N[[lang]][[key]]
896     if (is.null(v)) v <- I18N[["pt"]][[key]]
897     if (is.null(v)) v <- key
898     v
899   }
900 }
901
902 lang_from_request <- function(request) {
903   qs <- tryCatch(shiny::parseQueryString(request$QUERY_STRING), error = function(e) list())
904   normalize_lang(qs[["lang"]])
905 }
906
907 # =====
908 # UI
909 # =====
910 ui <- function(request) {
911   tr <- make_tr(lang_from_request(request))
912   lang <- normalize_lang(lang_from_request(request))
913   dashboardPage(
914     skin = "blue",
915
916     dashboardHeader(
917       title = tags$div(
918         class = "lira-brand",
919         tags$div(class = "lira-mark"),
920         tags$div(
921           class = "lira-wordmark",
922           tags$span(class = "lira-name", "LIRA"),
923           tags$span(class = "lira-tag", tr("brand.tagline"))
924         ),
925         tags$span(class = "lira-version", "v1.0.0")
926       ),
927       titlewidth = 420,
928       tags$li(
929         class = "dropdown",
930         tags$div(
931           class = "lira-lang-switch",
932           tags$button(class = paste("lira-lang-btn", if (lang == "pt") "active" else ""), `data-lang` = "pt", onclick =
"liraSetLang('pt')", "PT"),
933           tags$button(class = paste("lira-lang-btn", if (lang == "en") "active" else ""), `data-lang` = "en", onclick =
"liraSetLang('en')", "EN")
934         )
935       ),
936       tags$li(
937         class = "dropdown",
938         actionLink(
939           "btn_nova_analise",
940           tags$span(icon("rotate-right"), " ", tags$span(tr("header.action.new"))),
941           class = "lira-header-action"
942         )
943       )
944     ),
945
946     dashboardSidebar(
947       width = 280,
948       sidebarMenu(
949         id = "sidebar",
950         menuItem(tr("menu.bases"), tabName = "bases", icon = icon("database")),
951         menuItem(tr("menu.criteria"), tabName = "criterios", icon = icon("sliders")),
952         menuItem(tr("menu.run"), tabName = "pipeline", icon = icon("play")),
953         menuItem(tr("menu.dashboard"), tabName = "dashboard", icon = icon("tachometer-alt")),
954         menuItem(tr("menu.results"), tabName = "resultados", icon = icon("chart-bar")),
955         menuItem(tr("menu.queue"), tabName = "fila_semanal", icon = icon("calendar-alt")),
956         menuItem(tr("menu.articles"), tabName = "artigos", icon = icon("list-ol")),
957         menuItem(tr("menu.export"), tabName = "exportar", icon = icon("file-excel")),
958         menuItem(tr("menu.methodology"), tabName = "metodologia", icon = icon("file-alt")),
959         hr(),
960         tags$div(
961           class = "sidebar-status",
962           tags$b(tr("status.label")),
963           uiOutput("status_sidebar")
964         )
965       )
966     ),
967
968     dashboardBody(

```

```
969 usewaiter(),
970
971 tags$head(
972   tags$link(rel = "preconnect", href = "https://fonts.googleapis.com"),
973   tags$link(rel = "preconnect", href = "https://fonts.gstatic.com", crossorigin = ""),
974   tags$link(rel = "stylesheet", href = "https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fraunces:opsz,wght@9..144,400;9..144,600;9..144,700&family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;500&display=swap"),
975   tags$style(HTML("
976     /* ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ */
977     LIRA · Design System v1
978     Editorial scientific – refined, calm, intentional
979     ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ */)
980 :root {
981   --ink: #0B1F3F;
982   --ink-soft: #1A2B45;
983   --ink-mute: #475569;
984   --ink-faint: #94A3B8;
985   --paper: #FAFAF7;
986   --paper-soft: #F5F2EC;
987   --paper-card: #FFFFFF;
988   --line: #E8E4DA;
989   --line-soft: #F0EDE5;
990   --accent: #C2410C;
991   --accent-hi: #D97706;
992   --accent-soft:#FEF3C7;
993   --success: #047857;
994   --success-soft:#D1FAE5;
995   --danger: #B91C1C;
996   --danger-soft:#FEE2E2;
997   --info: #1E40AF;
998   --info-soft: #DBEA FE;
999
1000   --font-display: 'Fraunces', Georgia, 'Times New Roman', serif;
1001   --font-sans: 'Plus Jakarta Sans', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif;
1002   --font-mono: 'JetBrains Mono', ui-monospace, 'SF Mono', Menlo, monospace;
1003
1004   --radius-sm: 8px;
1005   --radius: 12px;
1006   --radius-lg: 16px;
1007   --shadow-sm: 0 1px 2px rgba(11,31,63,0.04), 0 1px 1px rgba(11,31,63,0.03);
1008   --shadow: 0 4px 16px rgba(11,31,63,0.06), 0 1px 3px rgba(11,31,63,0.04);
1009   --shadow-lg: 0 16px 40px rgba(11,31,63,0.08), 0 4px 12px rgba(11,31,63,0.05);
1010 }
1011
1012 /* ■■ Base typography ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ */
1013 body, .wrapper, .content-wrapper, .right-side {
1014   font-family: var(--font-sans) !important;
1015   font-feature-settings: 'cv11', 'ss01';
1016   color: var(--ink-soft);
1017   background: var(--paper) !important;
1018 }
1019 h1, h2, h3, h4, h5, h6, .box-title { font-family: var(--font-sans); letter-spacing: -.01em; }
1020
1021 /* ■■■ HEADER & BRAND ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ */
1022 .main-header { box-shadow: none; }
1023 .main-header .navbar,
1024 .main-header .logo {
1025   background: var(--ink) !important;
1026   border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.06);
1027   height: 64px !important;
1028   line-height: 64px !important;
1029 }
1030 .main-header .logo { width: 420px !important; padding: 0 !important; }
1031 .main-header .navbar { margin-left: 420px !important; min-height: 64px; }
1032 .main-header .sidebar-toggle { color: rgba(255,255,255,0.65); }
1033 .main-header .sidebar-toggle:hover { background: rgba(255,255,255,0.06); color: white; }
1034
1035 .lira-brand {
1036   display: flex; align-items: center; gap: 14px;
1037   padding: 0 22px; height: 64px;
1038   font-family: var(--font-sans);
1039 }
1040 .lira-mark {
1041   width: 30px; height: 30px; flex-shrink: 0;
1042   background:
1043     radial-gradient(circle at 30% 30%, var(--accent-hi) 0%, var(--accent) 60%, transparent 70%),
1044     radial-gradient(circle at 70% 70%, var(--info) 0%, transparent 55%);
1045   border-radius: 8px;
```

[illegible]

```

1125 .sidebar-menu > li > a > .fa,
1126 .sidebar-menu > li > a > .fas,
1127 .sidebar-menu > li > a > i {
1128     font-size: 13px !important;
1129     width: 18px;
1130     margin-right: 10px;
1131     opacity: 0.85;
1132 }
1133 .sidebar-menu > li.header { display: none; }
1134 .main-sidebar hr {
1135     border-color: rgba(255,255,255,0.08);
1136     margin: 14px 18px;
1137 }
1138
1139 /* ■■■ CONTENT AREA ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
1140 .content-wrapper { background: var(--paper) !important; padding-top: 8px; }
1141 .content { padding: 18px 22px; }
1142
1143 /* ■■■ BOXES (cards Shinydashboard) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
1144 .box {
1145     background: var(--paper-card) !important;
1146     border-radius: var(--radius-lg) !important;
1147     box-shadow: var(--shadow) !important;
1148     border: 1px solid var(--line-soft) !important;
1149     overflow: hidden;
1150     margin-bottom: 18px;
1151 }
1152 .box.box-solid.box-primary,
1153 .box.box-solid.box-warning,
1154 .box.box-solid.box-info,
1155 .box.box-solid.box-success,
1156 .box.box-solid.box-danger {
1157     border: 1px solid var(--line-soft) !important;
1158 }
1159 .box.box-solid.box-primary > .box-header,
1160 .box.box-solid > .box-header {
1161     background: transparent !important;
1162     color: var(--ink) !important;
1163     border-bottom: 1px solid var(--line-soft) !important;
1164     padding: 16px 22px !important;
1165 }
1166 .box-header .box-title {
1167     font-family: var(--font-display) !important;
1168     font-weight: 500 !important;
1169     font-size: 18px !important;
1170     color: var(--ink) !important;
1171     letter-spacing: -0.015em;
1172     font-variation-settings: 'opsz' 144;
1173 }
1174 .box-body { padding: 18px 22px 22px !important; }
1175
1176 /* Substitui a barra superior colorida dos boxes pelaacentuação lateral elegante */
1177 .box.box-solid.box-primary { border-top: 3px solid var(--info) !important; border-top-left-radius: var(--rad
lg) !important; border-top-right-radius: var(--radius-lg) !important; }
1178 .box.box-solid.box-warning { border-top: 3px solid var(--accent) !important; }
1179 .box.box-solid.box-info { border-top: 3px solid var(--info) !important; }
1180 .box.box-solid.box-success { border-top: 3px solid var(--success) !important; }
1181 .box.box-solid.box-danger { border-top: 3px solid var(--danger) !important; }
1182
1183 /* ■■■ CARDS INTERNOS (clean-card, db-card, etc) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ */
1184 .db-card, .clean-card {
1185     background: var(--paper-card);
1186     border-radius: var(--radius);
1187     padding: 18px;
1188     border: 1px solid var(--line-soft);
1189     margin-bottom: 12px;
1190     box-shadow: var(--shadow-sm);
1191     transition: all 0.18s ease;
1192 }
1193 .clean-card.soft {
1194     background: var(--paper-soft);
1195     border-color: var(--line);
1196 }
1197 .db-card:hover { border-color: var(--line); box-shadow: var(--shadow); }
1198 .criteria-card, .subsection-card {
1199     background: var(--paper-card);
1200     border-radius: var(--radius);
1201     padding: 16px;
1202     margin-bottom: 12px;

```



```

1203 border: 1px solid var(--line-soft);
1204 box-shadow: var(--shadow-sm);
1205 }
1206
1207 /* ■■■■ SECTION CHIPS & TITLES ■■■■ */
1208 .section-chip {
1209   display: inline-block;
1210   padding: 3px 9px;
1211   border-radius: 4px;
1212   background: var(--paper-soft);
1213   color: var(--ink-mute);
1214   font-family: var(--font-mono);
1215   font-size: 10px;
1216   font-weight: 500;
1217   letter-spacing: 0.08em;
1218   text-transform: uppercase;
1219   margin-bottom: 12px;
1220   border: 1px solid var(--line);
1221 }
1222 .sec-title {
1223   font-family: var(--font-display);
1224   font-size: 19px;
1225   font-weight: 500;
1226   color: var(--ink);
1227   margin-bottom: 12px;
1228   letter-spacing: -0.015em;
1229   font-variation-settings: 'opsz' 144;
1230   line-height: 1.25;
1231 }
1232 .minor-note {
1233   color: var(--ink-mute);
1234   font-size: 12px;
1235   line-height: 1.6;
1236 }
1237 .disabled-note {
1238   background: var(--paper-soft);
1239   border: 1px dashed var(--line);
1240   color: var(--ink-mute);
1241   border-radius: var(--radius);
1242   padding: 14px 16px;
1243   font-size: 12.5px;
1244   line-height: 1.55;
1245 }
1246
1247 /* ■■■■ INPUTS & FORMS ■■■■ */
1248 .form-control, .selectize-input {
1249   font-family: var(--font-sans) !important;
1250   border-radius: var(--radius-sm) !important;
1251   border: 1px solid var(--line) !important;
1252   background: var(--paper-card) !important;
1253   color: var(--ink-soft) !important;
1254   font-size: 13px !important;
1255   padding: 9px 12px !important;
1256   height: 38px !important;
1257   box-shadow: none !important;
1258   transition: all 0.15s ease;
1259 }
1260 .form-control:focus, .selectize-input:focus {
1261   border-color: var(--accent) !important;
1262   box-shadow: 0 0 0 3px rgba(194,65,12,0.12) !important;
1263 }
1264 label, .control-label {
1265   font-family: var(--font-sans);
1266   font-size: 12px !important;
1267   font-weight: 600 !important;
1268   color: var(--ink-soft) !important;
1269   text-transform: none;
1270   letter-spacing: 0;
1271   margin-bottom: 6px !important;
1272 }
1273 textarea.form-control { height: auto !important; min-height: 60px; line-height: 1.5; }
1274
1275 /* ■■■■ BUTTONS ■■■■ */
1276 .btn {
1277   font-family: var(--font-sans) !important;
1278   font-weight: 600 !important;
1279   border-radius: var(--radius-sm) !important;
1280   border: 0 !important;
1281   font-size: 13px !important;

```

```

1282     letter-spacing: 0 !important;
1283     transition: all 0.15s ease;
1284     box-shadow: var(--shadow-sm);
1285 }
1286 .btn:hover { transform: translateY(-1px); box-shadow: var(--shadow); }
1287 .btn-default {
1288     background: var(--paper-card) !important;
1289     color: var(--ink-soft) !important;
1290     border: 1px solid var(--line) !important;
1291 }
1292 .btn-primary { background: var(--ink) !important; color: white !important; }
1293 .btn-primary:hover { background: var(--ink-soft) !important; }
1294 .btn-success { background: var(--success) !important; color: white !important; }
1295 .btn-warning { background: var(--accent) !important; color: white !important; }
1296 .btn-info { background: var(--info) !important; color: white !important; }
1297 .btn-danger { background: var(--danger) !important; color: white !important; }
1298
1299 /* ■■■■ DATATABLES ■■■■ */
1300 table.dataTable {
1301     font-family: var(--font-sans) !important;
1302     font-size: 12.5px !important;
1303     border-collapse: separate !important;
1304 }
1305 table.dataTable thead th {
1306     font-weight: 600 !important;
1307     color: var(--ink-soft) !important;
1308     background: var(--paper-soft) !important;
1309     border-bottom: 1px solid var(--line) !important;
1310     font-size: 11.5px !important;
1311     text-transform: uppercase;
1312     letter-spacing: 0.04em;
1313     padding: 10px 12px !important;
1314 }
1315 table.dataTable tbody td {
1316     padding: 9px 12px !important;
1317     border-bottom: 1px solid var(--line-soft) !important;
1318 }
1319 .dataTables_wrapper .dataTables_paginate .paginate_button.current {
1320     background: var(--ink) !important;
1321     color: white !important;
1322     border: 0 !important;
1323     border-radius: 6px !important;
1324 }
1325
1326 /* ■■■■ MISC ■■■■ */
1327 .metod-box {
1328     background: var(--paper-soft);
1329     border-radius: var(--radius);
1330     padding: 20px 22px;
1331     font-family: var(--font-display);
1332     font-size: 14px;
1333     line-height: 1.75;
1334     border: 1px solid var(--line);
1335     color: var(--ink-soft);
1336 }
1337 .shiny-notification {
1338     border-radius: var(--radius) !important;
1339     font-family: var(--font-sans);
1340     font-size: 13px;
1341     box-shadow: var(--shadow-lg) !important;
1342 }
1343 .compact-spacer { margin-top: 10px; }
1344 hr { border-color: var(--line); }
1345
1346 /* Footer status block on sidebar */
1347 .sidebar-status {
1348     margin: 18px;
1349     padding: 14px;
1350     background: rgba(255,255,255,0.04);
1351     border-radius: var(--radius);
1352     font-family: var(--font-mono);
1353     font-size: 10.5px;
1354     color: rgba(255,255,255,0.55);
1355     line-height: 1.6;
1356 }
1357 .sidebar-status b {
1358     color: rgba(255,255,255,0.85);
1359     font-family: var(--font-sans);
1360     font-weight: 600;

```

[illegible]

```

1440         'chip.optional':          'Opcional',
1441         'chip.classification':      'Classificação',
1442         'chip.reproducibility':     'Reprodutibilidade',
1443         'title.search_range':       'Intervalo e data da busca',
1444         'title.review_theme':       'Definir tema da revisão',
1445         'title.thresholds':         'Defina os cortes de P1, P2, P3 e remoção',
1446         'title.seed':               'Seed (Louvain)',
1447         'note.params_use':          'Esses parâmetros são usados na análise, nos gráficos e no texto metodológico',
1448         'note.optional_section':     'Essa seção é opcional. Ative o preenchimento apenas se quiser personalizar a metodologia e identificar formalmente o projeto.',
1449         'note.sources_pick':        'Selecione os arquivos exportados. Qualquer combinação de bases é aceita.',
1450         'note.seed_explain':        'O algoritmo de Louvain tem componente estocástico. Fixar a semente garante o mesmo resultado seja reproduzido ao re-executar o pipeline. Registre este valor na seção de métodos do manuscrito.',
1451         'switch.enable_theme':      'Habilitar preenchimento do tema',
1452         'label.search_date':        'Data da busca',
1453         'label.start_year':         'Ano inicial',
1454         'label.no_file':            'Nenhum arquivo selecionado'
1455     },
1456     en: {
1457         'header.action.new':         'New Analysis',
1458         'menu.bases':                '1. Topic & Sources',
1459         'menu.criteria':             '2. Criteria',
1460         'menu.run':                  '3. Run',
1461         'menu.dashboard':            '4. Dashboard',
1462         'menu.results':              '5. Results',
1463         'menu.queue':                '6. Reading queue',
1464         'menu.articles':             '7. Articles',
1465         'menu.export':               '8. Export',
1466         'menu.methodology':          '9. Methodology',
1467         'status.label':              'Status',
1468         'box.params':                'General parameters',
1469         'box.sources':               'Select databases',
1470         'box.config':                'Analysis settings',
1471         'box.execute':               'Run complete pipeline',
1472         'chip.config':               'Configuration',
1473         'chip.optional':             'Optional',
1474         'chip.classification':        'Classification',
1475         'chip.reproducibility':       'Reproducibility',
1476         'title.search_range':         'Search range and date',
1477         'title.review_theme':         'Define review topic',
1478         'title.thresholds':          'Set cutoffs for P1, P2, P3 and removal',
1479         'title.seed':                'Seed (Louvain)',
1480         'note.params_use':            'These parameters are used in the analysis, charts and methods text.',
1481         'note.optional_section':      'This section is optional. Enable filling only if you want to customize the methodology and formally identify the project.',
1482         'note.sources_pick':          'Select the exported files. Any combination of databases is accepted.',
1483         'note.seed_explain':          'The Louvain algorithm has a stochastic component. Fixing the seed guarantees the same result when re-running the pipeline. Record this value in the methods section of the manuscript.',
1484         'switch.enable_theme':        'Enable topic filling',
1485         'label.search_date':          'Search date',
1486         'label.start_year':          'Start year',
1487         'label.no_file':              'No file selected'
1488     }
1489 };
1490
1491 function liraSetLang(lang) {
1492     if (!LIRA_DICT[lang]) return;
1493     document.querySelectorAll('[data-i18n]').forEach(function(el) {
1494         var key = el.getAttribute('data-i18n');
1495         var t = LIRA_DICT[lang][key];
1496         if (t !== undefined) el.textContent = t;
1497     });
1498     document.querySelectorAll('.lira-lang-btn').forEach(function(b) {
1499         b.classList.toggle('active', b.getAttribute('data-lang') === lang);
1500     });
1501     try { localStorage.setItem('lira-lang', lang); } catch(e) {}
1502     if (window.Shiny) Shiny.setInputValue('lira_lang', lang, {priority: 'event'});
1503 }
1504
1505 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
1506     var saved = 'pt';
1507     try { saved = localStorage.getItem('lira-lang') || 'pt'; } catch(e) {}
1508     // Atraso pequeno para garantir que Shiny renderizou a UI
1509     setTimeout(function() { liraSetLang(saved); }, 200);
1510 });
1511
1512 // Observa novos elementos inseridos dinamicamente (ex.: renderUI)
1513 // e aplica a tradução atual a eles
1514 var liraObserver = new MutationObserver(function(mutations) {

```

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

```

1589     )
1590   )
1591   ),
1592
1593   fluidRow(
1594     box(
1595       title = tags$span(`data-i18n` = "box.sources", "Selecionar bases de dados"),
1596       width = 12, status = "primary", solidHeader = TRUE,
1597       tags$p(
1598         `data-i18n` = "note.sources_pick",
1599         style = "color:#475569; font-size:13px; margin-bottom:12px;",
1600         "Selecione os arquivos exportados. Qualquer combinação de bases é aceita."
1601       ),
1602
1603       fluidRow(
1604         column(
1605           4,
1606           tags$div(
1607             class = "db-card",
1608             tags$div(
1609               style = "display:flex; align-items:center; margin-bottom:8px;",
1610               icon("book-medical", style = "color:#B91C1C; font-size:22px; margin-right:10px;"),
1611               tags$div(
1612                 tags$b("PubMed / MEDLINE"),
1613                 tags$div(style = "font-size:11px; color:#94A3B8;", "Formato: .txt ou .nbib")
1614               )
1615             ),
1616             shinyFilesButton(
1617               "file_pubmed", "Selecionar arquivo", "Arquivo PubMed (.txt/.nbib)",
1618               multiple = FALSE,
1619               style = "width:100%; background:#B91C1C; color:white; border:none; border-radius:8px; padding:
1620
1621             ),
1622             tags$br(), tags$br(),
1623             uiOutput("status_pubmed")
1624           )
1625         ),
1626         column(
1627           4,
1628           tags$div(
1629             class = "db-card",
1630             tags$div(
1631               style = "display:flex; align-items:center; margin-bottom:8px;",
1632               icon("flask", style = "color:#1E40AF; font-size:22px; margin-right:10px;"),
1633               tags$div(
1634                 tags$b("Web of Science"),
1635                 tags$div(style = "font-size:11px; color:#94A3B8;", "Formato: .txt (Plain Text)")
1636               )
1637             ),
1638             shinyFilesButton(
1639               "file_wos", "Selecionar arquivo", "Arquivo WoS (.txt)",
1640               multiple = FALSE,
1641               style = "width:100%; background:#1E40AF; color:white; border:none; border-radius:8px; padding:
1642
1643             ),
1644             tags$br(), tags$br(),
1645             uiOutput("status_wos")
1646           )
1647         ),
1648         column(
1649           4,
1650           tags$div(
1651             class = "db-card",
1652             tags$div(
1653               style = "display:flex; align-items:center; margin-bottom:8px;",
1654               icon("graduation-cap", style = "color:#C2410C; font-size:22px; margin-right:10px;"),
1655               tags$div(
1656                 tags$b("Scopus"),
1657                 tags$div(style = "font-size:11px; color:#94A3B8;", "Formato: .bib, .ris ou .csv")
1658               )
1659             ),
1660             shinyFilesButton(
1661               "file_scopus", "Selecionar arquivo", "Arquivo Scopus",
1662               multiple = FALSE,
1663               style = "width:100%; background:#C2410C; color:white; border:none; border-radius:8px; padding:
1664
1665             ),
1666             tags$br(),
1667             radioGroupButtons(

```

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

```

1738         div(class = "section-chip", "1"),
1739         div(class = "sec-title", "Eixo temático"),
1740         radioGroupButtons(
1741           "usar_eixo_tematico", label = NULL,
1742           choices = c("Usar eixo temático" = "sim", "Não usar eixo temático" = "nao"),
1743           selected = "sim", status = "primary", justified = TRUE
1744         ),
1745         conditionalPanel(
1746           condition = "input.usar_eixo_tematico == 'sim'",
1747           tagList(
1748             sliderInput("peso_tematico", "Peso temático (%)", min = 10, max = 80, value = 60, step = 5,
h = "100%"),
1749             uiOutput("peso_bib_display")
1750           )
1751         ),
1752         conditionalPanel(
1753           condition = "input.usar_eixo_tematico == 'nao'",
1754           div(class = "disabled-note", "O ranking será calculado apenas com o componente bibliométrico."
1755         )
1756       )
1757     ),
1758     column(
1759       6,
1760       div(
1761         class = "subsection-card",
1762         div(class = "section-chip", "2"),
1763         div(class = "sec-title", "Tratamento de citações"),
1764         radioGroupButtons(
1765           "modo_citacoes_tempo", label = NULL,
1766           choices = c(
1767             "Sem ponderação temporal" = "bruto",
1768             "Ponderar por citações/ano" = "ponderado"
1769           ),
1770           selected = "bruto", status = "success", justified = TRUE
1771         ),
1772         checkboxInput("usar_recencia", "Incluir score de recência no componente bibliométrico", value =
),
1773         tags$p(class = "minor-note", "A opção ponderada reduz a vantagem automática de artigos muito ant
. A recência continua sendo um componente separado, quando ativada.")
1774       )
1775     )
1776   ),
1777   fluidRow(
1778     column(
1779       6,
1780       div(
1781         class = "subsection-card",
1782         div(class = "section-chip", "3"),
1783         div(class = "sec-title", "Revistas"),
1784         prettySwitch("usar_score_revistas", "Usar score de revistas", value = FALSE, status = "warning",
1785         l = TRUE),
1786         conditionalPanel(
1787           condition = "input.usar_score_revistas == true",
1788           tagList(
1789             textAreaInput("revistas_top", "Tier 1 – Alto impacto (score 5)", placeholder = "Ex: NATURE|S
CE|CELL|NUCLEIC ACIDS|NAT METHODS", rows = 2, width = "100%"),
1790             textAreaInput("revistas_med", "Tier 2 – Impacto médio (score 4)", placeholder = "Ex: NAT REV
NDS|CURR OPIN|BIOINFORMATICS|NAT COMMUN", rows = 2, width = "100%"),
1791             textAreaInput("revistas_tier3", "Tier 3 – Impacto moderado (score 3)",
1792               value = "FRONT|BMC|SCI REP|MARINE DRUGS|J ETHNOPHARMACOL|PHYTOMEDICINE",
1793               rows = 2, width = "100%"),
1794             textAreaInput("revistas_tier4", "Tier 4 – Impacto básico (score 2)",
1795               value = "INT J MOL SCI|MOLECULES|METABOLITES",
1796               rows = 2, width = "100%"),
1797             tags$p(class = "minor-note", "Revistas não enquadradas em nenhum tier recebem score 1. Use |
o separador. Edite os tiers 3 e 4 conforme sua área de pesquisa.")
1798           )
1799         ),
1800         conditionalPanel(
1801           condition = "input.usar_score_revistas == false",
1802           div(class = "disabled-note", "Desabilitado por padrão. Ative apenas se quiser que o periódico
uencie explicitamente o score bibliométrico.")
1803         )
1804       )
1805     ),
1806     column(
1807       6,
1808       div(

```



```

1809         class = "subsection-card",
1810         div(class = "section-chip", "4"),
1811         div(class = "sec-title", "Critérios temáticos"),
1812         conditionalPanel(
1813             condition = "input.usar_eixo_tematico == 'sim'",
1814             tagList(
1815                 textAreaInput(
1816                     "string_busca", "String de busca",
1817                     placeholder = 'Ex: ("CRISPR" OR "Cas9") AND ("cancer" OR "tumor") AND ("delivery" OR "nanoparticles")',
1818                     rows = 4, width = "100%"
1819                 ),
1820                 radioGroupButtons(
1821                     "modo_eixo_tematico", label = "Como preencher o eixo temático",
1822                     choices = c("Manual" = "manual", "Gerar pela string de busca" = "busca", "String + manual" = "hibrido"),
1823                     selected = "hibrido", status = "info", justified = TRUE
1824                 ),
1825                 tags$p(class = "minor-note", "Você pode construir os critérios do zero, gerar pela string ou combinar as duas abordagens.")
1826             )
1827         ),
1828         conditionalPanel(
1829             condition = "input.usar_eixo_tematico == 'nao'",
1830             div(class = "disabled-note", "O eixo temático está desativado. Ative-o para usar critérios manuais ou gerar critérios pela string de busca.")
1831         )
1832     )
1833 )
1834 ),
1835 conditionalPanel(
1836     condition = "input.usar_eixo_tematico == 'sim'",
1837     div(
1838         class = "subsection-card",
1839         fluidRow(
1840             column(
1841                 12,
1842                 div(class = "section-chip", "Tabela temática"),
1843                 div(class = "sec-title", "Tabela de critérios"),
1844                 conditionalPanel(
1845                     condition = "input.modo_eixo_tematico != 'manual'",
1846                     div(
1847                         class = "clean-card soft",
1848                         tags$b("Gerar critérios a partir da string de busca"),
1849                         tags$br(), tags$br(),
1850                         fluidRow(
1851                             column(4, actionBttn("btn_substituir_crit_busca", "Substituir pela string", style = "fill", color = "primary", icon = icon("wand-magic-sparkles"), size = "sm")),
1852                             column(4, actionBttn("btn_somar_crit_busca", "Somar à tabela atual", style = "fill", color = "warning", icon = icon("plus"), size = "sm")),
1853                             column(4, actionBttn("btn_limpar_criterios", "Limpar critérios", style = "fill", color = "danger", icon = icon("trash"), size = "sm"))
1854                         ),
1855                     tags$p(class = "minor-note", "Use a string para sugerir grupos temáticos e depois refine manualmente, se quiser.")
1856                 )
1857             ),
1858             DTOutput("tabela_criterios"),
1859             tags$br(),
1860             conditionalPanel(
1861                 condition = "input.modo_eixo_tematico != 'busca'",
1862                 div(
1863                     class = "clean-card soft",
1864                     tags$b("Adicionar critério manualmente"),
1865                     tags$br(), tags$br(),
1866                     fluidRow(
1867                         column(4, textInput("novo_nome", "Nome do critério", placeholder = "Ex: Biodiversidade tropical")),
1868                         column(1, numericInput("novo_peso", "Peso", value = 3, min = 1, max = 5)),
1869                         column(5, textAreaInput("novo_kw", "Palavras-chave (separadas por ;)", placeholder = "Ex: ATLANTIC FOREST; TROPICAL; BIODIVERSITY; CERRADO", rows = 2)),
1870                         column(2, tags$b(), actionBttn("btn_add_crit", "Adicionar", style = "fill", color = "success", icon = icon("plus"), size = "sm"))
1871                     ),
1872                     tags$p(class = "minor-note", "As palavras-chave são buscadas em TÍTULO + ABSTRACT + keywords do artigo.")
1873                 )
1874             )
1875         )

```

```

1876     )
1877   )
1878   )
1879   )
1880   )
1881   )
1882 ),
1883
1884 # ████████████████████████████████████████████████████████████████████████
1885 # ABA 3 – EXECUTAR
1886 # ████████████████████████████████████████████████████████████████████████
1887 tabItem(
1888   "pipeline",
1889   fluidRow(
1890     box(
1891       title = tags$span(`data-i18n` = "box.config", "Configurações da análise"),
1892       width = 12, status = "warning", solidHeader = TRUE,
1893       div(
1894         class = "clean-card soft",
1895         div(class = "section-chip", `data-i18n` = "chip.classification", "Classificação"),
1896         div(class = "sec-title", `data-i18n` = "title.thresholds", "Defina os cortes de P1, P2, P3 e remoção"),
1897         fluidRow(
1898           column(3, numericInput("limiar_p1", "P1 (score ≥)", value = 55, min = 1, max = 100)),
1899           column(3, numericInput("limiar_p2", "P2 (score ≥)", value = 40, min = 1, max = 100)),
1900           column(3, numericInput("limiar_p3", "P3 (score ≥)", value = 25, min = 1, max = 100)),
1901           column(3, numericInput("limiar_removido", "Removidos (score <)", value = 10, min = 0, max = 100))
1902         ),
1903         uiOutput("status_limiares")
1904       ),
1905       div(
1906         class = "clean-card soft",
1907         style = "margin-top: 14px;",
1908         fluidRow(
1909           column(3,
1910             div(class = "section-chip", style = "margin-bottom: 8px;", `data-i18n` = "chip.reproducibility",
produtibilidade"),
1911             div(style = "font-family: var(--font-display); font-size: 14px; font-weight: 500; color: var(--i
margin-bottom: 8px;", `data-i18n` = "title.seed", "Seed (Louvain)",
1912               numericInput("louvain_seed", label = NULL, value = 42L, min = 1L, max = 99999L, step = 1L, width
100%"))
1913             ),
1914           column(9,
1915             tags$p(
1916               class = "minor-note",
1917               `data-i18n` = "note.seed_explain",
1918               style = "margin-top: 32px; padding-left: 12px; border-left: 2px solid var(--line); line-height
6;",
1919               "O algoritmo de Louvain tem componente estocástico. Fixar a semente garante que o mesmo result
seja reproduzido ao re-executar o pipeline. Registre este valor na seção de métodos do manuscrito."
1920             )
1921           )
1922         ),
1923       )
1924     ),
1925     fluidRow(
1926       box(
1927         title = "Executar pipeline completo",
1928         width = 12, status = "success", solidHeader = TRUE,
1929         tags$div(
1930           style = "text-align:center; padding:20px;",
1931           tags$h4(style = "color:#0B1F3F;", "Pipeline de análise"),
1932           tags$p(style = "color:#666;", "Carregue as bases, configure os critérios e execute a análise complet
1933         ,
1934         tags$br(),
1935         fluidRow(
1936           column(3, tags$div(class = "criteria-card", icon("database", style = "color:#1E40AF; font-size:20px
), tags$b(" Passo 1")), tags$br(), tags$small("Importar e mesclar bases))),
1937           column(3, tags$div(class = "criteria-card", icon("chart-line", style = "color:#1E8449; font-size:20px
"), tags$b(" Passo 2")), tags$br(), tags$small("Análise bibliométrica))),
1938           column(3, tags$div(class = "criteria-card", icon("sliders", style = "color:#C2410C; font-size:20px
tags$b(" Passo 3")), tags$br(), tags$small("Aplicar cortes e classes))),
1939           column(3, tags$div(class = "criteria-card", icon("file-excel", style = "color:#047857; font-size:20px
"), tags$b(" Passo 4")), tags$br(), tags$small("Gerar Excel + figuras")))
1940         ),
1941         tags$br(),
1942         actionBtn(
1943           "btn_executar", "Executar Pipeline Completo",
1944           style = "fill", color = "success", size = "lg",

```

```

1945         icon = icon("rocket")
1946     )
1947 },
1948     tags$hr(),
1949     tags$div(class = "sec-title", "Log de execução"),
1950     verbatimTextOutput("log_output", placeholder = TRUE)
1951 )
1952 )
1953 ),
1954
1955 # ████████████████████████████████████████████████████████████████
1956 # ABA 4 – DASHBOARD
1957 # ████████████████████████████████████████████████████████████████
1958 tabItem(
1959   "dashboard",
1960   fluidRow(
1961     box(
1962       title = "Dashboard executivo",
1963       width = 12, status = "primary", solidHeader = TRUE,
1964       uiOutput("dashboard_header")
1965     )
1966   ),
1967   fluidRow(uiOutput("dashboard_priority_boxes")),
1968   fluidRow(
1969     box(
1970       title = "Indicadores bibliométricos do corpus",
1971       width = 7, status = "primary",
1972       DTOutput("dashboard_table")
1973     ),
1974     box(
1975       title = "Distribuição das classes",
1976       width = 5, status = "info",
1977       plotOutput("plot_class_dist", height = "340px")
1978     )
1979   ),
1980   fluidRow(
1981     box(
1982       title = "Produção anual e tendência",
1983       width = 7, status = "primary",
1984       plotOutput("dash_plot_annual", height = "340px")
1985     ),
1986     box(
1987       title = "Distribuição do score final",
1988       width = 5, status = "warning",
1989       plotOutput("dash_plot_score_dist", height = "340px")
1990     )
1991   ),
1992   fluidRow(
1993     box(
1994       title = "Top artigos P1",
1995       width = 12, status = "success",
1996       DTOutput("table_dashboard_top")
1997     )
1998   )
1999 ),
2000
2001 # ████████████████████████████████████████████████████████████████
2002 # ABA 5 – RESULTADOS
2003 # ████████████████████████████████████████████████████████████████
2004 tabItem(
2005   "resultados",
2006   fluidRow(uiOutput("result_info_boxes")),
2007   fluidRow(
2008     tabBox(
2009       title = "Análise Bibliométrica", width = 12,
2010       tabPanel(
2011         "Produção Anual",
2012         plotOutput("plot_annual", height = "380px"),
2013         tags$div(
2014           style = "background:#EBF5FB; padding:12px; border-radius:8px; margin-top:8px; font-size:12px;",
2015           tags$b("Interpretação: "), textOutput("interp_annual", inline = TRUE)
2016         )
2017       ),
2018       tabPanel(
2019         "Top Revistas",
2020         plotOutput("plot_journals", height = "420px"),
2021         tags$div(
2022           style = "background:#EBF5FB; padding:12px; border-radius:8px; margin-top:8px; font-size:12px;",
2023           tags$b("Interpretação: "), textOutput("interp_journals", inline = TRUE)

```

```
2024     ),
2025   ),
2026   tabPanel(
2027     "Top Países",
2028     plotOutput("plot_countries", height = "400px"),
2029     tags$div(
2030       style = "background:#D5F5E3; padding:12px; border-radius:8px; margin-top:8px; font-size:12px;",
2031       tags$b("Destaque: "), textOutput("interp_countries", inline = TRUE)
2032     )
2033   ),
2034   tabPanel("Top Autores", plotOutput("plot_authors", height = "400px")),
2035   tabPanel(
2036     "Top Keywords",
2037     plotOutput("plot_keywords", height = "420px"),
2038     tags$div(
2039       style = "background:#EBF5FB; padding:12px; border-radius:8px; margin-top:8px; font-size:12px;",
2040       tags$b("Interpretação: "), textOutput("interp_keywords", inline = TRUE)
2041     )
2042   ),
2043   tabPanel("Top Instituições", plotOutput("plot_institutions", height = "420px")),
2044   tabPanel("Distribuição de citações", plotOutput("plot_citations_dist", height = "420px")),
2045   tabPanel("Distribuição do score", plotOutput("plot_score_dist", height = "420px")),
2046   tabPanel("Score temático × bibliométrico", plotOutput("plot_score_scatter", height = "420px")),
2047   tabPanel("Rede de keywords", plotOutput("plot_kw_network", height = "520px")),
2048   tabPanel("Rede de coautoria", plotOutput("plot_author_network", height = "520px")),
2049   tabPanel("Rede entre países", plotOutput("plot_country_network", height = "520px")),
2050   tabPanel("Métricas de rede", DTOutput("table_network_metrics")),
2051   tabPanel("Clusters de keywords", DTOutput("table_kw_clusters")),
2052   tabPanel("Mais Citados", DTOutput("table_cited"))
2053 )
2054 )
2055 ),
2056 # =====
2057 # ABA 6 – FILA SEMANAL
2058 # =====
2059 tabItem(
2060   "fila_semanal",
2061   fluidRow(
2062     box(
2063       title = "Fila semanal sugerida",
2064       width = 12, status = "primary", solidHeader = TRUE,
2065       tags$p(style = "color:#475569; font-size:13px;",
2066         "Sequência automática para leitura em seis blocos, com destaque explícito para Artigos fundador
2067 impacto, atualidade e síntese."),
2068       fluidRow(
2069         column(
2070           4,
2071           radioButtonButtons(
2072             "filter_semana",
2073             label = "Semana",
2074             choices = c(
2075               "Todas" = "TODAS",
2076               "Semana 1" = "Semana 1 - Artigos fundadores",
2077               "Semana 2" = "Semana 2 - Obrigatórios recentes",
2078               "Semana 3" = "Semana 3 - Recomendados de maior impacto",
2079               "Semana 4" = "Semana 4 - Recomendados complementares",
2080               "Semana 5" = "Semana 5 - Opcionais estratégicos",
2081               "Semana 6" = "Semana 6 - Reviews e sínteses"
2082             ),
2083             selected = "TODAS", status = "primary", justified = TRUE
2084           )
2085         ),
2086         column(
2087           8,
2088           div(class = "minor-note",
2089             "A fila considera apenas P1, P2 e P3. Artigos fundadores são identificados por alto impacto; r
2090 ws e revisões sistemáticas entram na semana 6; removidos não entram na fila.")
2091           )
2092       )
2093     ),
2094     fluidRow(
2095       box(
2096         title = uiOutput("fila_title"),
2097         width = 12, status = "success",
2098         DTOutput("table_fila")
2099       )
2100     )
```

```

2101 ),
2102 # ██████████
2103 # ABA 7 – ARTIGOS
2104 # ██████████
2105 tabItem(
2106   "artigos",
2107   fluidRow(
2108     box(
2109       title = "Filtros",
2110       width = 12, collapsible = TRUE, collapsed = FALSE,
2111       fluidRow(
2112         column(
2113           4,
2114           radioGroupButtons(
2115             "filter_prio", label = "Classe",
2116             choices = c(
2117               "Todos" = "TODO",
2118               "P1" = "P1 - OBRIGATORIA",
2119               "P2" = "P2 - RECOMENDADA",
2120               "P3" = "P3 - OPCIONAL",
2121               "Abaixo do corte" = "ABAIXO DO CORTE",
2122               "P4 - Removidos" = "P4 - REMOVIDO"
2123             ),
2124             selected = "TODO", status = "primary", justified = TRUE
2125           )
2126         ),
2127         column(3, sliderInput("filter_score", "Score mínimo", min = 0, max = 100, value = 0, step = 1)),
2128         column(2, numericInput("filter_cit", "Citações mínimas", value = 0, min = 0)),
2129         column(3, TextInput("filter_txt", "Buscar no título/keywords", placeholder = "Ex: marine, CRISPR, At
ic..."))
2130       )
2131     )
2132   ),
2133   fluidRow(
2134     box(
2135       title = uiOutput("art_title"),
2136       width = 12, status = "primary",
2137       DTOutput("table_artigos")
2138     )
2139   )
2140 ),
2141 # ██████████
2142 # ABA 8 – EXPORTAR
2143 # ██████████
2144 tabItem(
2145   "exportar",
2146   fluidRow(
2147     box(
2148       title = "Exportar Excel estilizado",
2149       width = 8, status = "success", solidHeader = TRUE,
2150       tags$div(class = "sec-title", "Selecione as abas:"),
2151       checkboxGroupInput(
2152         "export_sheets", label = NULL,
2153         choices = c(
2154           "Dashboard com indicadores" = "dashboard",
2155           "P1 - Leitura Obrigatoria" = "p1",
2156           "P2 - Leitura Recomendada" = "p2",
2157           "P3 - Opicional" = "p3",
2158           "Fila semanal" = "fila",
2159           "Bibliometria robusta" = "bibliometria",
2160           "Abaixo do corte" = "abaixo",
2161           "P4 - Removidos" = "p4",
2162           "PRISMA (numeros para manuscrito)" = "prisma",
2163           "Template de Anotacao" = "template",
2164           "Ranking Completo" = "ranking",
2165           "Configuracoes da Analise" = "config"
2166         ),
2167         selected = c("dashboard","p1","p2","p3","fila","bibliometria","ranking","prisma","template","config"
inline = FALSE
2168       ),
2169       tags$hr(),
2170       TextInput("export_nome", "Nome do arquivo", value = paste0("review_bibliometria_", format(Sys.Date(),
m%d))),
2171       tags$br(),
2172       downloadBtnn(
2173         btn_download, "Baixar Excel Estilizado (.xlsx)",
2174         style = "fill", color = "success", size = "lg",

```

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

```

2329     tags$br(),
2330     if (usar_eixo) tags$small(
2331       class = "minor-note",
2332       "Componente temático + componente bibliométrico"
2333     ) else tags$small(
2334       class = "minor-note",
2335       "Modo somente bibliométrico"
2336     )
2337   )
2338 })
2339
2340 output$status_limiares <- renderUI({
2341   if (thresholds_are_valid(input$limiar_p1, input$limiar_p2, input$limiar_p3, input$limiar_removido)) {
2342     div(class = "minor-note", HTML("Ordem válida: <b>P1 &gt; P2 &gt; P3 &gt; Removidos</b>. Artigos abaixo do corte
de remoção serão classificados como P4 - Removido; artigos entre esse corte e P3 ficam em 'Abaixo do corte'."))
2343   } else {
2344     div(style = "color:#B91C1C; font-weight:600; font-size:12px;", "Ajuste os limiares para que P1 > P2 > P3 > R
idos ≥ 0.")
2345   }
2346 })
2347
2348 classified_df <- reactive({
2349   req(rv$df_score)
2350   validate(need(thresholds_are_valid(input$limiar_p1, input$limiar_p2, input$limiar_p3, input$limiar_removido),
2351     "Os limiares devem obedecer a ordem P1 > P2 > P3 > Removidos ≥ 0."))
2352   apply_priority_labels(rv$df_score, input$limiar_p1, input$limiar_p2, input$limiar_p3, input$limiar_removido)
2353 })
2354
2355
2356 dashboard_indicators <- reactive({
2357   df <- classified_df()
2358   annual_df <- rv$df_merged %>%
2359     mutate(Year = suppressWarnings(as.numeric(PY))) %>%
2360     filter(!is.na(Year), Year >= input$sano_inicial) %>%
2361     count(Year, name = "N") %>%
2362     arrange(Year)
2363
2364   cagr <- calc_growth_rate(annual_df$N)
2365
2366   top_country <- tryCatch({
2367     co <- get_country_col(rv$df_merged)
2368     if (length(co) == 0 || is.na(co)) return(NA_character_)
2369     rv$df_merged %>%
2370       filter(!is.na(.data[[co]]), as.character(.data[[co]]) != "") %>%
2371       mutate(CO = strsplit(as.character(.data[[co]]), ";")) %>%
2372       tidyr::unnest(CO) %>%
2373       mutate(CO = trimws(toupper(CO))) %>%
2374       filter(CO != "", nchar(CO) <= 30) %>%
2375       count(CO, sort = TRUE) %>%
2376       slice_head(n = 1) %>%
2377       pull(CO)
2378   }, error = function(e) NA_character_)
2379
2380   top_journal <- rv$df_merged %>%
2381     mutate(SO = ifelse(is.na(SO), "", SO)) %>%
2382     filter(SO != "") %>%
2383     count(SO, sort = TRUE) %>%
2384     slice_head(n = 1) %>%
2385     pull(SO)
2386   if (length(top_journal) == 0) top_journal <- NA_character_
2387
2388   top_keyword <- rv$df_merged %>%
2389     mutate(DE = ifelse(is.na(DE), "", DE)) %>%
2390     filter(DE != "") %>%
2391     mutate(K = strsplit(toupper(DE), ";")) %>%
2392     tidyr::unnest(K) %>%
2393     mutate(K = trimws(K)) %>%
2394     filter(K != "") %>%
2395     count(K, sort = TRUE) %>%
2396     slice_head(n = 1) %>%
2397     pull(K)
2398   if (length(top_keyword) == 0) top_keyword <- NA_character_
2399
2400   years <- suppressWarnings(as.numeric(rv$df_merged$PY))
2401   years <- years[!is.na(years)]
2402   period_val <- if (length(years) > 0) paste0(min(years), " - ", max(years)) else "N/D"
2403
2404   bases_incl <- paste(c(
2405     if (rv$n_pubmed > 0) "PubMed" else NULL,

```



```

2406     if (rv$n_scopus > 0) "Scopus" else NULL,
2407     if (rv$n_wos > 0) "Web of Science" else NULL,
2408     if (rv$n_extra > 0) input$extra_dbname else NULL
2409   ), collapse = " + ")
2410   if (!nzchar(bases_incl)) bases_incl <- "N/D"
2411
2412   data.frame(
2413     Indicador = c(
2414       "Total artigos (após deduplicação)",
2415       "Bases incluídas",
2416       "Período coberto",
2417       "Taxa de crescimento anual (AAGR)",
2418       "Média de citações por artigo",
2419       "Revistas únicas",
2420       "País mais produtivo",
2421       "Revista mais produtiva",
2422       "Keyword mais frequente"
2423     ),
2424     Valor = c(
2425       nrow(df),
2426       bases_incl,
2427       period_val,
2428       ifelse(is.na(cagr), "N/D", paste0(sprintf("%.2f", cagr), "%")),
2429       sprintf("%.1f", mean(df$TC_num, na.rm = TRUE)),
2430       dplyr::n_distinct(rv$df_merged$S0[!is.na(rv$df_merged$S0) & rv$df_merged$S0 != ""]),
2431       ifelse(is.na(top_country), "N/D", top_country),
2432       ifelse(is.na(top_journal), "N/D", top_journal),
2433       ifelse(is.na(top_keyword), "N/D", top_keyword)
2434     ),
2435     Interpretacao = c(
2436       "Corpus final após deduplicação entre todas as bases configuradas",
2437       "Fontes atualmente carregadas no pipeline",
2438       "Janela temporal coberta pelo corpus final",
2439       "AAGR (média aritmética das taxas anuais) calculada sobre a produção anual",
2440       "Impacto médio do corpus com base nas citações disponíveis",
2441       "Diversidade de veículos de publicação",
2442       "País com maior produção segundo afiliações",
2443       "Periódico mais frequente no corpus",
2444       "Tema central mais recorrente nas keywords"
2445     ),
2446     stringsAsFactors = FALSE
2447   )
2448 })
2449
2450 reading_queue <- reactive({
2451   df <- classified_df() %>%
2452     filter(prioridade %in% c("P1 - OBRIGATORIA", "P2 - RECOMENDADA", "P3 - OPCIONAL"))
2453
2454   if (nrow(df) == 0) {
2455     return(data.frame(
2456       Semana = character(0), Prioridade = character(0), Autor = character(0), Ano = integer(0),
2457       Titulo = character(0), Revista = character(0), Citacoes = numeric(0), Score = numeric(0),
2458       Score_Tematico = numeric(0), Keywords = character(0), DOI = character(0),
2459       stringsAsFactors = FALSE
2460     ))
2461   }
2462
2463   med_p2_bib <- median(df$score_bibliometrico[df$prioridade == "P2 - RECOMENDADA"], na.rm = TRUE)
2464   if (!is.finite(med_p2_bib)) med_p2_bib <- 0
2465
2466   df %>%
2467     mutate(
2468       DT_UP = toupper(ifelse(is.na(DT), "", DT)),
2469       # Ordem importa: artigos fundadores (alto impacto) têm prioridade sobre a
2470       # classificação de tipo; reviews/sínteses que não são fundadores vão para a
2471       # semana 6, independentemente de serem P1, P2 ou P3.
2472       Semana = case_when(
2473         prioridade == "P1 - OBRIGATORIA" & TC_num >= 50 ~ "Semana 1 - Artigos fundadores",
2474         grepl("REVIEW|META-ANALYSIS", DT_UP) ~ "Semana 6 - Reviews e sínteses",
2475         prioridade == "P1 - OBRIGATORIA" ~ "Semana 2 - Obrigatórios recentes",
2476         prioridade == "P2 - RECOMENDADA" & score_bibliometrico >= med_p2_bib ~ "Semana 3 - Recomendados de maior
2477         acto",
2478         prioridade == "P2 - RECOMENDADA" ~ "Semana 4 - Recomendados complementares",
2479         prioridade == "P3 - OPCIONAL" ~ "Semana 5 - Opcionais estratégicos",
2480         TRUE ~ "Fora da fila"
2481       ),
2482       Semana = factor(
2483         Semana,
2484         levels = c(

```

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

```

2563     selection = "single",
2564     rownames = FALSE,
2565     colnames = c("ID", "Nome", "Peso", "Palavras-chave"),
2566     options = list(pageLength = 15, dom = "t", scrollX = TRUE)
2567   )
2568 })
2569
2570 observeEvent(input$stabela_criterios_cell_edit, {
2571   info <- input$stabela_criterios_cell_edit
2572   i <- info$row
2573   j <- info$col + 1
2574
2575   if (j == 3) {
2576     rv$criterios[i, j] <- suppressWarnings(as.integer(info$value))
2577     if (is.na(rv$criterios[i, j])) rv$criterios[i, j] <- 1L
2578   } else {
2579     rv$criterios[i, j] <- info$value
2580   }
2581 })
2582
2583 observeEvent(input$btn_add_crit, {
2584   req(input$novos_nome, input$novos_kw)
2585   rv$criterios <- rbind(
2586     rv$criterios,
2587     data.frame(
2588       id = paste0("T", nrow(rv$criterios) + 1),
2589       nome = input$novos_nome,
2590       peso = as.integer(input$novos_peso),
2591       keywords = input$novos_kw,
2592       stringsAsFactors = FALSE
2593     )
2594   )
2595   updateTextInput(session, "novos_nome", value = "")
2596   updateTextAreaInput(session, "novos_kw", value = "")
2597   showNotification(paste0("Critério '", input$novos_nome, "' adicionado!"), type = "message")
2598 })
2599
2600 rebuild_ids <- function(df) {
2601   if (nrow(df) == 0) return(criteria_empty_df())
2602   df$id <- paste0("T", seq_len(nrow(df)))
2603   df
2604 }
2605
2606 observeEvent(input$btn_substituir_crit_busca, {
2607   req(input$string_busca)
2608   novos <- build_criteria_from_search(input$string_busca)
2609   if (nrow(novos) == 0) {
2610     showNotification("Não foi possível extrair critérios da chave de busca.", type = "warning")
2611     return()
2612   }
2613   rv$criterios <- rebuild_ids(novos)
2614   showNotification(
2615     HTML("Critérios gerados. <b>Atenção:</b> os pesos foram atribuídos automaticamente por ordem de aparição na
ng – revise-os antes de executar o pipeline."),
2616     type = "warning", duration = 8
2617   )
2618 })
2619
2620 observeEvent(input$btn_somar_crit_busca, {
2621   req(input$string_busca)
2622   novos <- build_criteria_from_search(input$string_busca)
2623   if (nrow(novos) == 0) {
2624     showNotification("Não foi possível extrair critérios da chave de busca.", type = "warning")
2625     return()
2626   }
2627   rv$criterios <- rebuild_ids(rbind(rv$criterios, novos))
2628   showNotification(
2629     HTML("Critérios adicionados. <b>Atenção:</b> os pesos foram atribuídos automaticamente por ordem de aparição na
string – revise-os antes de executar o pipeline."),
2630     type = "warning", duration = 8
2631   )
2632 })
2633
2634 observeEvent(input$btn_limpar_criterios, {
2635   rv$criterios <- criteria_empty_df()
2636   showNotification("Critérios temáticos limpos.", type = "message")
2637 })
2638
2639 observeEvent(input$modo_eixo_tematico, {

```

[illegible]

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

```

2950   py_median <- if (length(py_vals) > 0) median(py_vals) else as.numeric(format(input$data_busca, "%Y"))
2951   rv$py_median <- py_median
2952   n_sem_ano <- sum(is.na(df2$PY_num))
2953   rv$n_sem_ano <- n_sem_ano
2954   if (n_sem_ano > 0) log_add(paste0(" Aviso: ", n_sem_ano, " artigo(s) sem ano de publicação – PY imputado co
diana do corpus (" , py_median, ")."))
2955   df2 <- df2 %>%
2956     mutate(
2957       PY_num = ifelse(is.na(PY_num), py_median, PY_num),
2958       idade_artigo = pmax(1, ano_ref - PY_num + 1),
2959       citacoes_por_ano = round(TC_num / idade_artigo, 2)
2960     )
2961
2962   if (usar_eixo && nrow(crit) > 0) {
2963     # Helper: retorna vetor lógico de matches para um conjunto de keywords.
2964     # Termos de uma palavra usam word-boundary (\b); multi-palavra usam fixed().
2965     match_kws <- function(text_vec, kws) {
2966       result <- rep(FALSE, length(text_vec))
2967       single_kws <- kws[!grepl("\\s", kws, perl = TRUE)]
2968       multi_kws <- kws[ grepl("\\s", kws, perl = TRUE)]
2969       if (length(single_kws) > 0) {
2970         # Escapa metacaracteres de regex: termos como "CA2+", "C++" ou "P53(+)"
2971         # quebrariam o grepl se inseridos crus no padrão.
2972         esc <- escape_regex(single_kws)
2973         pat <- paste0("(?<![A-Z0-9])(", paste(esc, collapse = "|"), ")(?![A-Z0-9])")
2974         result <- result | tryCatch(
2975           grepl(pat, text_vec, perl = TRUE),
2976           error = function(e) FALSE
2977         )
2978       }
2979       for (mw in multi_kws) {
2980         result <- result | grepl(mw, text_vec, fixed = TRUE)
2981       }
2982       result
2983     }
2984
2985     for (i in seq_len(nrow(crit))) {
2986       kws <- trimws(unlist(strsplit(crit$keywords[i], ";")))
2987       kws <- kws[nchar(kws) > 0]
2988       kws <- toupper(kws)
2989
2990       if (length(kws) == 0) {
2991         df2[[paste0("t_", crit$id[i])]] <- 0L
2992       } else {
2993         # Score graduado por campo: TI = 100%, DE = 80%, AB = 50% do peso
2994         hit_ti <- match_kws(toupper(df2$TI), kws)
2995         hit_de <- match_kws(toupper(df2$DE), kws)
2996         hit_ab <- match_kws(toupper(df2$AB), kws)
2997
2998         df2[[paste0("t_", crit$id[i])]] <- dplyr::case_when(
2999           hit_ti ~ crit$peso[i],
3000           hit_de & !hit_ti ~ round(crit$peso[i] * 0.8),
3001           hit_ab & !hit_ti & !hit_de ~ round(crit$peso[i] * 0.5),
3002           TRUE ~ 0L
3003         )
3004       }
3005     }
3006     t_cols <- paste0("t_", crit$id)
3007     df2 <- df2 %>% mutate(score_tematico = rowSums(select(., all_of(t_cols)), na.rm = TRUE))
3008   } else {
3009     df2 <- df2 %>% mutate(score_tematico = 0)
3010   }
3011
3012   df2 <- df2 %>%
3013     mutate(
3014       score_citacoes = if (identical(input$modo_citacoes_tempo, "ponderado")) {
3015         score_citations_time_adjusted(citacoes_por_ano)
3016       } else {
3017         score_citations_raw(TC_num)
3018       },
3019       score_recencia = if (isTRUE(input$usar_recencia)) score_recency_fun(PY_num, ref_year = as.integer(format
ut$data_busca, "%Y"))) else 0,
3020       score_revista = if (usar_revistas) {
3021         case_when(
3022           safe_grepl(rev_top, toupper(S0)) ~ 5,
3023           safe_grepl(rev_med, toupper(S0)) ~ 4,
3024           safe_grepl(rev_tier3, toupper(S0)) ~ 3,
3025           safe_grepl(rev_tier4, toupper(S0)) ~ 2,
3026           TRUE ~ 1

```


Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

```

3102 output$plot_countries <- renderPlot({ req(rv$plots$countries); rv$plots$countries })
3103 output$plot_authors <- renderPlot({ req(rv$plots$authors); rv$plots$authors })
3104 output$plot_keywords <- renderPlot({ req(rv$plots$keywords); rv$plots$keywords })
3105
3106 output$plot_institutions <- renderPlot({
3107   inst <- top_institutions()
3108   validate(need(nrow(inst) > 0, "Sem dados institucionais suficientes para plotar. "))
3109   ggplot(inst, aes(x = reorder(INST, N), y = N)) +
3110     geom_col(fill = "#5B6CFA") +
3111     geom_text(aes(label = N), hjust = -0.2, size = 2.8) +
3112     coord_flip() +
3113     scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, .15))) +
3114     labs(title = "Top 20 Institutions", x = "", y = "") +
3115     theme_minimal(base_size = 10) +
3116     theme(plot.title = element_text(face = "bold", color = "#1F3864"))
3117 })
3118
3119 output$plot_citations_dist <- renderPlot({
3120   df <- classified_df()
3121   ggplot(df, aes(x = TC_num)) +
3122     geom_histogram(bins = 30, fill = "#7C3AED", color = "white") +
3123     labs(title = "Citation Distribution", x = "Citações", y = "Número de artigos") +
3124     theme_minimal(base_size = 10) +
3125     theme(plot.title = element_text(face = "bold", color = "#1F3864"))
3126 })
3127
3128 score_dist_plot <- function() {
3129   df <- classified_df()
3130   ggplot(df, aes(x = score_final, fill = prioridade)) +
3131     geom_histogram(bins = 20, alpha = .85, color = "white") +
3132     scale_fill_manual(values = c("P1 - OBRIGATORIA"="#1E40AF", "P2 - RECOMENDADA"="#1E8449", "P3 - OPCIONAL"="#C246",
3133     ", "ABAIXO DO CORTE"="#E67E22", "P4 - REMOVIDO"="#B91C1C")) +
3134     labs(title = "Final Score Distribution", x = "Score final", y = "Número de artigos") +
3135     theme_minimal(base_size = 10) +
3136     theme(plot.title = element_text(face = "bold", color = "#1F3864"),
3137           legend.title = element_blank())
3138 }
3139 output$plot_score_dist <- renderPlot(score_dist_plot())
3140 output$dash_plot_score_dist <- renderPlot(score_dist_plot())
3141
3142 output$plot_score_scatter <- renderPlot({
3143   df <- classified_df()
3144   ggplot(df, aes(x = score_tematico, y = score_bibliometrico, color = prioridade, size = pmax(TC_num, 1))) +
3145     geom_point(alpha = .75) +
3146     scale_color_manual(values = c("P1 - OBRIGATORIA"="#1E40AF", "P2 - RECOMENDADA"="#1E8449", "P3 - OPCIONAL"="#C246",
3147     ", "ABAIXO DO CORTE"="#E67E22", "P4 - REMOVIDO"="#B91C1C")) +
3148     scale_size_continuous(range = c(1.5, 8)) +
3149     labs(title = "Thematic Score x Bibliometric Score", x = "Score temático", y = "Score bibliométrico") +
3150     theme_minimal(base_size = 10) +
3151     theme(plot.title = element_text(face = "bold", color = "#1F3864"),
3152           legend.title = element_blank())
3153 })
3154
3155 output$plot_kw_network <- renderPlot({
3156   plot_network_bundle(keyword_network(), "Rede de coocorrência de keywords")
3157 })
3158
3159 output$plot_author_network <- renderPlot({
3160   plot_network_bundle(author_network(), "Rede de coautoria")
3161 })
3162
3163 output$plot_country_network <- renderPlot({
3164   plot_network_bundle(country_network(), "Rede de colaboração entre países")
3165 })
3166
3167 output$table_network_metrics <- renderDT({
3168   datatable(
3169     network_overview(),
3170     rownames = FALSE,
3171     options = list(pageLength = 10, dom = "t", scrollX = TRUE)
3172   )
3173 })
3174
3175 output$table_kw_clusters <- renderDT({
3176   datatable(
3177     keyword_clusters_tbl(),
3178     rownames = FALSE,
3179     options = list(pageLength = 10, dom = "t", scrollX = TRUE)
3180   )
3181 })

```

```

3179   )
3180 })
3181
3182 output$dashboard_header <- renderUI({
3183   req(classified_df())
3184   peso_txt <- if (identical(input$usar_eixo_tematico, "sim")) {
3185     paste0(input$peso_tematico, "% temático + ", 100 - input$peso_tematico, "% bibliométrico")
3186   } else {
3187     "100% bibliométrico"
3188   }
3189
3190   bases_txt <- paste(c(
3191     paste0("PubMed (n=", rv$n_pubmed, ")"),
3192     paste0("Scopus (n=", rv$n_scopus, ")"),
3193     paste0("Web of Science (n=", rv$n_wos, ")"),
3194     if (rv$n_extra > 0) paste0(input$extra_dbname, " (n=", rv$n_extra, ")") else NULL
3195   ), collapse = " + ")
3196
3197   div(
3198     class = "clean-card soft",
3199     tags$h3(style = "margin-top:0; color:#0B1F3F; font-weight:800;",
3200       paste0(safe_theme_title(input$tema_titulo), " - Article Ranking Dashboard")),
3201     tags$p(style = "margin-bottom:0; color:#475569;",
3202       paste0(bases_txt, " | Corpus: ", nrow(classified_df()), " artigos | Score: ", peso_txt))
3203   )
3204 })
3205
3206 output$dashboard_priority_boxes <- renderUI({
3207   df <- classified_df()
3208   fluidRow(
3209     infoBox("P1 - Obrigatória", sum(df$prioridade == "P1 - OBRIGATORIA"), subtitle = paste0("Score ≥ ", input$limiar_p1), icon = icon("star"), color = "blue", fill = TRUE),
3210     infoBox("P2 - Recomendada", sum(df$prioridade == "P2 - RECOMENDADA"), subtitle = paste0("Score ", input$limiar_p2, "- ", input$limiar_p1), icon = icon("thumbs-up"), color = "green", fill = TRUE),
3211     infoBox("P3 - Opcional", sum(df$prioridade == "P3 - OPCIONAL"), subtitle = paste0("Score ", input$limiar_p3, ", ", input$limiar_p2), icon = icon("bookmark"), color = "yellow", fill = TRUE),
3212     infoBox("P4 - Removidos", sum(df$prioridade == "P4 - REMOVIDO"), subtitle = paste0("Score < ", input$limiar_vido), icon = icon("trash"), color = "red", fill = TRUE)
3213   )
3214 })
3215
3216 output$dashboard_table <- renderDT({
3217   datatable(
3218     dashboard_indicators(),
3219     rownames = FALSE,
3220     options = list(pageLength = 9, dom = "t", scrollX = TRUE)
3221   )
3222 })
3223
3224 output$plot_class_dist <- renderPlot({
3225   df <- classified_df() %>%
3226     count(prioridade, name = "N") %>%
3227     mutate(prioridade = factor(prioridade, levels = c("P1 - OBRIGATORIA", "P2 - RECOMENDADA", "P3 - OPCIONAL", "XO DO CORTE", "P4 - REMOVIDO")))
3228   ggplot(df, aes(x = prioridade, y = N, fill = prioridade)) +
3229     geom_col(show.legend = FALSE) +
3230     scale_fill_manual(values = c("P1 - OBRIGATORIA"="#1E40AF", "P2 - RECOMENDADA"="#1E8449", "P3 - OPCIONAL"="#C2A0D0", "XO DO CORTE"="#E67E22", "P4 - REMOVIDO"="#B91C1C")) +
3231     geom_text(aes(label = N), vjust = -0.3, size = 3) +
3232     scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, .12))) +
3233     labs(x = "", y = "Número de artigos") +
3234     theme_minimal(base_size = 10) +
3235     theme(axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1))
3236 })
3237
3238 output$table_dashboard_top <- renderDT({
3239   df <- classified_df() %>%
3240     filter(prioridade == "P1 - OBRIGATORIA") %>%
3241     arrange(desc(score_final), desc(TC_num)) %>%
3242     transmute(
3243       Autor = clean_str(AU, 35),
3244       Ano = PY,
3245       Titulo = clean_str(TI, 110),
3246       Revista = clean_str(SO, 30),
3247       Citacoes = TC_num,
3248       Score = score_final,
3249       DOI = DI
3250     ) %>%
3251     head(15)

```

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)

[illegible]

[illegible]

```

3482     "Recency was also incorporated into the bibliometric component."
3483   } else {
3484     "Recency was not included as an explicit score component."
3485   }
3486
3487   if (input$metod_idioma == "en") {
3488     txt <- paste0(
3489       "2. METHODS\n\n",
3490       "2.1 Search strategy\n\n",
3491       "A bibliographic search on the topic '", tema, "' was conducted in ", data_b,
3492       " across the following electronic databases: ", bases_str, ". ",
3493       "The search string used to retrieve records was: ", kw_str, ". ",
3494       "The search interval covered publications from ", input$ano_inicial, " to ",
3495       format(input$data_busca, "%Y"), ".\n\n",
3496
3497       "2.2 Deduplication and corpus assembly\n\n",
3498       "Retrieved records were imported into R (v", paste(R.version$major, R.version$minor, sep = "."),
3499       ") using the bibliometrix package and merged with automatic duplicate removal. ",
3500       "A total of ", rv$n_pubmed + rv$n_wos + rv$n_scopus + rv$n_extra, " records were retrieved, of which ",
3501       n_dup, " were removed as duplicates. The final corpus comprised ", n_tot, " unique records.",
3502       if (!is.na(rv$py_median) && rv$n_sem_ano > 0) paste0(" A total of ", rv$n_sem_ano, " records lacked public
n year and were assigned the corpus median year (", rv$py_median, ") for scoring purposes only.") else "",
3503       "\n\n",
3504
3505       "2.3 Bibliometric analysis\n\n",
3506       "Descriptive bibliometric analyses included annual production (trend assessed by the arithmetic average and
growth rate, AAGR), ",
3507       "most productive journals, countries, authors, and keyword frequencies. ",
3508       "Co-occurrence and collaboration networks were computed via the bibliometrix package, clustered using the
ain algorithm (igraph package, seed = ", input$louvain_seed, " for reproducibility). ",
3509       "Visualizations were produced using ggplot2.\n\n",
3510
3511       "2.4 Article prioritization and scoring\n\n",
3512       "Each article received a composite relevance score. ",
3513       if (usar_eixo) {
3514         paste0(
3515           "The final score combined a thematic component (", pt, "% weight) and a bibliometric component (", pb,
weight). ",
3516           "The thematic component was based on ", nrow(crit), " predefined thematic criteria: ", crit_txt, ". ",
3517           "Thematic scoring was field-weighted: a keyword match in the title received full criterion weight; ",
3518           "a match only in the author keywords received 80%; a match only in the abstract received 50%.",
3519           " Multi-word terms were matched using exact string search; single-word terms used word-boundary regula
pressions. "
3520         )
3521       } else {
3522         "The final score was based exclusively on bibliometric criteria, with no thematic component. "
3523       },
3524       "The bibliometric component incorporated ", cit_mode_en, ", journal tier, and document type. ",
3525       rec_en, " ",
3526       "Articles were classified as mandatory reading (P1, score ≥ ", lp1, "; n=", p1n,
3527       "), recommended reading (P2, score ", lp2, "- ", lp1, "; n=", p2n,
3528       "), optional reading (P3, score ", lp3, "- ", lp2, "; n=", p3n,
3529       "), below cutoff (scores between ", input$limiar_removido, " and ", lp3, "; n=", cutn,
3530       "), or removed (P4, score < ", input$limiar_removido, "; n=", p4n, "). ",
3531       "All analyses were conducted in R using LIRA (Literature Integration, Ranking & Analysis, v1.0.0), an open
ny pipeline for bibliometric screening and prioritization",
3532       if (nchar(autor) > 0) paste0(" operated by ", autor, if (nchar(inst) > 0) paste0(" (", inst, ")") else ""
") else "
3533     " Analysis parameters are reported in the Supplementary 'Configurações da Análise' sheet to ensure reproduc
lity."
3534   )
3535   } else {
3536     txt <- paste0(
3537       "2. METODOLOGIA\n\n",
3538       "2.1 Estratégia de busca\n\n",
3539       "Uma busca bibliográfica sobre o tema '", tema, "' foi conduzida em ", data_b,
3540       " nas seguintes bases de dados eletrônicas: ", bases_str, ". ",
3541       "A string de busca utilizada para recuperação dos registros foi: ", kw_str, ". ",
3542       "O período de busca compreendeu publicações entre ", input$ano_inicial, " e ",
3543       format(input$data_busca, "%Y"), ".\n\n",
3544
3545       "2.2 Deduplicação e montagem do corpus\n\n",
3546       "Os registros recuperados foram importados para o R (v", paste(R.version$major, R.version$minor, sep = "."),
3547       ") utilizando o pacote bibliometrix e mesclados com remoção automática de duplicatas. ",
3548       "Foram recuperados ", rv$n_pubmed + rv$n_wos + rv$n_scopus + rv$n_extra,
3549       " registros, dos quais ", n_dup, " foram removidos como duplicatas. ",
3550       "O corpus final compreendeu ", n_tot, " registros únicos.",
3551       if (!is.na(rv$py_median) && rv$n_sem_ano > 0) paste0(" Um total de ", rv$n_sem_ano, " registro(s) sem ano
ublicação tiveram o campo imputado com a mediana do corpus (", rv$py_median, "), exclusivamente para fins de cálculo

```

Deposito de Programa de Computador - Lei 9.609/1998 - Basilio LA, Casotti MC, Meira DD, Louro ID (2025)


```

3620         textDecoration = "bold")
3621     }
3622     st_sub <- function(bg = "#EAF1F8") {
3623         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = 10, fontColour = "#5D6D7E",
3624             fgFill = bg, halign = "CENTER", valign = "CENTER",
3625             textDecoration = "italic")
3626     }
3627     st_hdr <- function(bg) {
3628         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = 9, fontColour = "#FFFFFF",
3629             fgFill = bg, halign = "CENTER", valign = "CENTER",
3630             textDecoration = "bold", wrapText = TRUE,
3631             border = "TopBottomLeftRight", borderColour = "#C7D0D9")
3632     }
3633     st_dat <- function(bg = "#FFFFFF") {
3634         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = 8.5, fontColour = "#1F2937",
3635             fgFill = bg, halign = "left", valign = "center",
3636             border = "TopBottomLeftRight", borderColour = "#E5E7EB",
3637             wrapText = TRUE)
3638     }
3639     st_num <- function(bg = "#FFFFFF") {
3640         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = 8.5, fontColour = "#1F2937",
3641             fgFill = bg, halign = "CENTER", valign = "center",
3642             border = "TopBottomLeftRight", borderColour = "#E5E7EB")
3643     }
3644     st_section <- function(bg) {
3645         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = 11, fontColour = "#FFFFFF",
3646             fgFill = bg, halign = "LEFT", valign = "CENTER", textDecoration = "bold")
3647     }
3648     st_card_head <- function(bg) {
3649         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = 11, fontColour = "#FFFFFF",
3650             fgFill = bg, halign = "CENTER", valign = "CENTER", textDecoration = "bold")
3651     }
3652     st_card_body <- function(bg, font_col = "#1F2937", sz = 26) {
3653         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = sz, fontColour = font_col,
3654             fgFill = bg, halign = "CENTER", valign = "CENTER", textDecoration = "bold")
3655     }
3656     st_card_note <- function(bg) {
3657         createStyle(fontName = "Calibri", fontSize = 10, fontColour = "#5D6D7E",
3658             fgFill = bg, halign = "CENTER", valign = "CENTER")
3659     }
3660
3661     safe_sheet <- function(x) {
3662         x <- gsub("[\\[\\]\\*\\?\\/\\\\\\\\:]", "_", x)
3663         substr(x, 1, 31)
3664     }
3665
3666     add_sheet <- function(sname, titulo, sub, data, hcol, wids = NULL) {
3667         sname <- safe_sheet(sname)
3668         addWorksheet(wb, sname, gridLines = FALSE)
3669         nc <- max(1, ncol(data))
3670
3671         mergeCells(wb, sname, cols = 1:nc, rows = 1)
3672         writeData(wb, sname, titulo, startRow = 1, startCol = 1)
3673         addStyle(wb, sname, st_title(hcol, 15), rows = 1, cols = 1)
3674         setRowHeights(wb, sname, rows = 1, heights = 28)
3675
3676         mergeCells(wb, sname, cols = 1:nc, rows = 2)
3677         writeData(wb, sname, sub, startRow = 2, startCol = 1)
3678         addStyle(wb, sname, st_sub(), rows = 2, cols = 1)
3679         setRowHeights(wb, sname, rows = 2, heights = 18)
3680
3681         writeData(wb, sname, data, startRow = 4, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(hcol))
3682         if (nrow(data) > 0) {
3683             addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = 5:(nrow(data) + 4), cols = 1:nc, gridExpand = TRUE)
3684         }
3685         freezePane(wb, sname, firstActiveRow = 5, firstActiveCol = 1)
3686         setColWidths(wb, sname, cols = 1:nc, widths = if (is.null(wids)) "auto" else wids)
3687     }
3688
3689     make_tab <- function(priority = NULL) {
3690         out <- if (!is.null(priority)) df %>% filter(prioridade == priority) else df
3691         out %>%
3692             arrange(desc(score_final), desc(score_bibliometrico), desc(TC_num)) %>%
3693             transmute(
3694                 Autor = clean_str(AU, 35),
3695                 Ano = PY,
3696                 Titulo = clean_str(TI, 110),
3697                 Revista = clean_str(SO, 30),
3698                 Citacoes = TC_num,

```

```

3699         Citacoes_por_ano = citacoes_por_ano,
3700         Score_Tematico = score_tematico,
3701         Score_Bibliometrico = score_bibliometrico,
3702         Score_Final = score_final,
3703         Prioridade = prioridade,
3704         Keywords = clean_str(DE, 80),
3705         DOI = DI
3706     )
3707 }
3708
3709 add_dashboard_sheet <- function() {
3710     sname <- "Dashboard"
3711     addWorksheet(wb, sname, gridLines = FALSE)
3712
3713     mergeCells(wb, sname, cols = 1:12, rows = 1)
3714     writeData(wb, sname, paste0(safe_theme_title(input$tema_titulo), " - Article Ranking Dashboard"), startRow = 1, startCol = 1)
3715     addStyle(wb, sname, st_title(COL$navy, 17), rows = 1, cols = 1)
3716     setRowHeights(wb, sname, rows = 1, heights = 34)
3717
3718     bases_txt <- paste(c(
3719         if (rv$n_pubmed > 0) paste0("PubMed (n=", rv$n_pubmed, ")") else NULL,
3720         if (rv$n_scopus > 0) paste0("Scopus (n=", rv$n_scopus, ")") else NULL,
3721         if (rv$n_wos > 0) paste0("Web of Science (n=", rv$n_wos, ")") else NULL,
3722         if (rv$n_extra > 0) paste0(input$extra_dbname, " (n=", rv$n_extra, ")") else NULL
3723     ), collapse = " + ")
3724     score_txt <- if (identical(input$usar_eixo_tematico, "sim")) {
3725         paste0("Score: ", input$peso_tematico, "% temático + ", 100 - input$peso_tematico, "% bibliométrico")
3726     } else {
3727         "Score: 100% bibliométrico"
3728     }
3729
3730     mergeCells(wb, sname, cols = 1:12, rows = 2)
3731     writeData(wb, sname, paste0(bases_txt, " | Corpus: ", nrow(df), " artigos | ", score_txt), startRow = 1, startCol = 1)
3732     addStyle(wb, sname, st_sub("#EAF1F8"), rows = 2, cols = 1)
3733     setRowHeights(wb, sname, rows = 2, heights = 22)
3734
3735     card_cfg <- list(
3736         list("P1 - OBRIGATORIA", sum(df$prioridade == "P1 - OBRIGATORIA"), paste0("Score ≥ ", input$limiar_p1),
3737         put$limiar_p1), 4, 6),
3738         list("P2 - RECOMENDADA", sum(df$prioridade == "P2 - RECOMENDADA"), paste0("Score ", input$limiar_p2, "-", input$limiar_p3),
3739         miar_p2), 7, 9),
3740         list("P3 - OPCIONAL", sum(df$prioridade == "P3 - OPCIONAL"), paste0("Score ", input$limiar_p3, "-", input$limiar_p4),
3741         miar_p4), 10, 12),
3742         list("P4 - REMOVIDO", sum(df$prioridade == "P4 - REMOVIDO"), paste0("Score < ", input$limiar_removido),
3743         12)
3744     )
3745
3746     for (cd in card_cfg) {
3747         lab <- cd[[1]]
3748         nval <- cd[[2]]
3749         sub <- cd[[3]]
3750         c1 <- cd[[4]]
3751         c2 <- cd[[5]]
3752         dk <- priority_dark(lab)
3753         lt <- priority_light(lab)
3754
3755         mergeCells(wb, sname, cols = c1:c2, rows = 4)
3756         writeData(wb, sname, gsub(" - REMOVIDO", " - REMOVIDOS", lab), startRow = 4, startCol = c1)
3757         addStyle(wb, sname, st_card_head(dk), rows = 4, cols = c1)
3758         setRowHeights(wb, sname, rows = 4, heights = 24)
3759
3760         mergeCells(wb, sname, cols = c1:c2, rows = 5:6)
3761         writeData(wb, sname, nval, startRow = 5, startCol = c1)
3762         addStyle(wb, sname, st_card_body(lt, dk, 28), rows = 5, cols = c1)
3763         setRowHeights(wb, sname, rows = 5:6, heights = 32)
3764
3765         mergeCells(wb, sname, cols = c1:c2, rows = 7)
3766         writeData(wb, sname, sub, startRow = 7, startCol = c1)
3767         addStyle(wb, sname, st_card_note(lt), rows = 7, cols = c1)
3768     }
3769
3770     mergeCells(wb, sname, cols = 1:12, rows = 9)
3771     writeData(wb, sname, "INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DO CORPUS", startRow = 9, startCol = 1)
3772     addStyle(wb, sname, st_section(COL$blue), rows = 9, cols = 1)
3773     setRowHeights(wb, sname, rows = 9, heights = 22)
3774
3775     dash_df <- dashboard_indicators()

```

```

3772     writeData(wb, sname, dash_df, startRow = 10, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(COL$navy))
3773     if (nrow(dash_df) > 0) {
3774         addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = 11:(nrow(dash_df) + 10), cols = 1:ncol(dash_df), gridExpand = TRUE)
3775     }
3776
3777     net_df <- network_overview()
3778     row0 <- nrow(dash_df) + 13
3779     mergeCells(wb, sname, cols = 1:12, rows = row0)
3780     writeData(wb, sname, "REDES E CLUSTERS – VISÃO ESTRUTURAL", startRow = row0, startCol = 1)
3781     addStyle(wb, sname, st_section(COL$green), rows = row0, cols = 1)
3782
3783     writeData(wb, sname, net_df, startRow = row0 + 1, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(COL$green))
3784     if (nrow(net_df) > 0) {
3785         addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = (row0 + 2):(row0 + 1 + nrow(net_df)), cols = 1:ncol(net_df), gridEx
= TRUE)
3786     }
3787
3788     kw_cl <- keyword_clusters_tbl()
3789     row1 <- row0 + nrow(net_df) + 4
3790     mergeCells(wb, sname, cols = 1:12, rows = row1)
3791     writeData(wb, sname, "CLUSTERS DE KEYWORDS", startRow = row1, startCol = 1)
3792     addStyle(wb, sname, st_section(COL$amber), rows = row1, cols = 1)
3793
3794     writeData(wb, sname, kw_cl, startRow = row1 + 1, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(COL$amber))
3795     if (nrow(kw_cl) > 0) {
3796         addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = (row1 + 2):(row1 + 1 + nrow(kw_cl)), cols = 1:ncol(kw_cl), gridExpa
TRUE)
3797     }
3798
3799     freezePane(wb, sname, firstActiveRow = 10, firstActiveCol = 1)
3800     setColWidths(wb, sname, cols = 1:12, widths = c(22, 18, 42, 14, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12))
3801 }
3802
3803 add_queue_sheet <- function() {
3804     fila <- reading_queue()
3805     sname <- "Fila_Semanal"
3806     addWorksheet(wb, sname, gridLines = FALSE)
3807
3808     mergeCells(wb, sname, cols = 1:10, rows = 1)
3809     writeData(wb, sname, paste0("FILA DE LEITURA SEMANAL | ", nrow(fila), " artigos priorizados"), startRow
startCol = 1)
3810     addStyle(wb, sname, st_title(COL$navy, 15), rows = 1, cols = 1)
3811
3812     mergeCells(wb, sname, cols = 1:10, rows = 2)
3813     writeData(wb, sname, "Ordem otimizada em 6 blocos: Artigos fundadores, obrigatórios recentes, recomendados
cionais e estratégicos e reviews.", startRow = 2, startCol = 1)
3814     addStyle(wb, sname, st_sub(), rows = 2, cols = 1)
3815
3816     if (nrow(fila) == 0) {
3817         writeData(wb, sname, "Nenhum artigo elegível para a fila semanal.", startRow = 4, startCol = 1)
3818         return(invisible(NULL))
3819     }
3820
3821     wk_order <- c(
3822         "Semana 1 - Artigos fundadores",
3823         "Semana 2 - Obrigatórios recentes",
3824         "Semana 3 - Recomendados de maior impacto",
3825         "Semana 4 - Recomendados complementares",
3826         "Semana 5 - Opcionais estratégicos",
3827         "Semana 6 - Reviews e sínteses"
3828     )
3829
3830     row_ptr <- 4
3831     for (wk in wk_order) {
3832         bloco <- fila %>% filter(Semana == wk)
3833         if (nrow(bloco) == 0) next
3834
3835         cor_head <- dplyr::case_when(
3836             wk == "Semana 1 - Artigos fundadores" ~ "#1E40AF",
3837             grepl("Obrigatórios", wk) ~ "#1E40AF",
3838             grepl("Recomendados", wk) ~ "#1E8449",
3839             grepl("Opcionais", wk) ~ "#C2410C",
3840             TRUE ~ "#5D6D7E"
3841         )
3842
3843         mergeCells(wb, sname, cols = 1:10, rows = row_ptr)
3844         writeData(wb, sname, wk, startRow = row_ptr, startCol = 1)
3845         addStyle(wb, sname, st_section(cor_head), rows = row_ptr, cols = 1)
3846         row_ptr <- row_ptr + 1

```

```

3847
3848     writeData(wb, sname, bloco, startRow = row_ptr, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(cor_head))
3849     if (nrow(bloco) > 0) {
3850         addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = (row_ptr + 1):(row_ptr + nrow(bloco)), cols = 1:ncol(bloco), grid
nd = TRUE)
3851     }
3852     row_ptr <- row_ptr + nrow(bloco) + 2
3853 }
3854
3855 freezePane(wb, sname, firstActiveRow = 4, firstActiveCol = 1)
3856 setColWidths(wb, sname, cols = 1:10, widths = c(28, 18, 34, 8, 68, 26, 10, 10, 16, 34))
3857 }
3858
3859 add_bibliometria_sheet <- function() {
3860     sname <- "Bibliometria"
3861     addWorksheet(wb, sname, gridLines = FALSE)
3862
3863     mergeCells(wb, sname, cols = 1:8, rows = 1)
3864     writeData(wb, sname, "BIBLIOMETRIA ROBUSTA – REDES, CLUSTERS E INDICADORES", startRow = 1, startCol = 1)
3865     addStyle(wb, sname, st_title(COL$navy, 15), rows = 1, cols = 1)
3866
3867     mergeCells(wb, sname, cols = 1:8, rows = 2)
3868     writeData(wb, sname, "Resumo quantitativo do corpus, redes bibliométricas e clusters temáticos.", startRow
, startCol = 1)
3869     addStyle(wb, sname, st_sub(), rows = 2, cols = 1)
3870
3871     annual_df <- rv$df_merged %>%
3872         mutate(Year = suppressWarnings(as.numeric(PY))) %>%
3873         filter(!is.na(Year), Year >= input$ano_inicial) %>%
3874         count(Year, name = "Publicacoes") %>%
3875         arrange(Year)
3876
3877     top_inst <- top_institutions()
3878     kw_cl <- keyword_clusters_tbl()
3879     net_df <- network_overview()
3880
3881     mergeCells(wb, sname, cols = 1:8, rows = 4)
3882     writeData(wb, sname, "PRODUÇÃO ANUAL", startRow = 4, startCol = 1)
3883     addStyle(wb, sname, st_section(COL$blue), rows = 4, cols = 1)
3884     writeData(wb, sname, annual_df, startRow = 5, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(COL$blue))
3885     if (nrow(annual_df) > 0) addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = 6:(5 + nrow(annual_df)), cols = 1:ncol(annual
), gridExpand = TRUE)
3886
3887     rowp <- 7 + nrow(annual_df)
3888     mergeCells(wb, sname, cols = 1:8, rows = rowp)
3889     writeData(wb, sname, "MÉTRICAS DE REDE", startRow = rowp, startCol = 1)
3890     addStyle(wb, sname, st_section(COL$green), rows = rowp, cols = 1)
3891     writeData(wb, sname, net_df, startRow = rowp + 1, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(COL$green))
3892     if (nrow(net_df) > 0) addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = (rowp + 2):(rowp + 1 + nrow(net_df)), cols = 1:
(net_df), gridExpand = TRUE)
3893
3894     rowp <- rowp + nrow(net_df) + 4
3895     mergeCells(wb, sname, cols = 1:8, rows = rowp)
3896     writeData(wb, sname, "CLUSTERS DE KEYWORDS", startRow = rowp, startCol = 1)
3897     addStyle(wb, sname, st_section(COL$amber), rows = rowp, cols = 1)
3898     writeData(wb, sname, kw_cl, startRow = rowp + 1, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(COL$amber))
3899     if (nrow(kw_cl) > 0) addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = (rowp + 2):(rowp + 1 + nrow(kw_cl)), cols = 1:nc
w_cl), gridExpand = TRUE)
3900
3901     rowp <- rowp + nrow(kw_cl) + 4
3902     mergeCells(wb, sname, cols = 1:8, rows = rowp)
3903     writeData(wb, sname, "TOP INSTITUIÇÕES", startRow = rowp, startCol = 1)
3904     addStyle(wb, sname, st_section(COL$pink), rows = rowp, cols = 1)
3905     writeData(wb, sname, top_inst, startRow = rowp + 1, startCol = 1, headerStyle = st_hdr(COL$pink))
3906     if (nrow(top_inst) > 0) addStyle(wb, sname, st_dat(), rows = (rowp + 2):(rowp + 1 + nrow(top_inst)), cols
ncol(top_inst), gridExpand = TRUE)
3907
3908     freezePane(wb, sname, firstActiveRow = 5, firstActiveCol = 1)
3909     setColWidths(wb, sname, cols = 1:8, widths = c(20, 16, 16, 14, 14, 14, 24, 58))
3910 }
3911
3912 if ("dashboard" %in% input$export_sheets) add_dashboard_sheet()
3913 if ("p1" %in% input$export_sheets) add_sheet("P1", "P1 – Leitura Obrigatória", "Artigos com maior prioridade
ake_tab("P1 - OBRIGATORIA"), COL$pink)
3914 if ("p2" %in% input$export_sheets) add_sheet("P2", "P2 – Leitura Recomendada", "Artigos recomendados para ap
ndamento", make_tab("P2 - RECOMENDADA"), COL$pink)
3915 if ("p3" %in% input$export_sheets) add_sheet("P3", "P3 – Leitura Opcional", "Artigos úteis para expansão do
us", make_tab("P3 - OPCIONAL"), COL$pink)
3916 if ("fila" %in% input$export_sheets) add_queue_sheet()

```

```

3917     if ("bibliometria" %in% input$export_sheets) add_bibliometria_sheet()
3918     if ("abaixo" %in% input$export_sheets) add_sheet("Abaixo_Corte", "ABAIXO DO CORTE", "Artigos mantidos, mas a
o do limiar de P3", make_tab("ABAIXO DO CORTE"), "#E67E22")
3919     if ("p4" %in% input$export_sheets) add_sheet("P4", "P4 – Removidos", "Artigos abaixo do limiar de remoção",
_tab("P4 - REMOVIDO"), COL$p4dk)
3920     if ("ranking" %in% input$export_sheets) add_sheet("Ranking", "RANKING COMPLETO", "Todos os artigos com score
alhado", make_tab(), COL$navy)
3921
3922     if ("prisma" %in% input$export_sheets) {
3923       prisma_df <- data.frame(
3924         Etapa = c(
3925           "PubMed", "Web of Science", "Scopus", "Extra", "TOTAL BRUTO",
3926           "Duplicatas Removidas", "CORPUS FINAL", "P1 Obrigatória",
3927           "P2 Recomendada", "P3 Opcional", "Abaixo do corte", "P4 Removidos",
3928           "Para leitura (P1+P2)", "Incluídos no review (preencher)"
3929         ),
3930         N = c(
3931           rv$n_pubmed, rv$n_wos, rv$n_scopus, rv$n_extra,
3932           rv$n_pubmed + rv$n_wos + rv$n_scopus + rv$n_extra,
3933           rv$dup_rem, nrow(df),
3934           sum(df$prioridade == "P1 - OBRIGATORIA"),
3935           sum(df$prioridade == "P2 - RECOMENDADA"),
3936           sum(df$prioridade == "P3 - OPCIONAL"),
3937           sum(df$prioridade == "ABAIXO DO CORTE"),
3938           sum(df$prioridade == "P4 - REMOVIDO"),
3939           sum(df$prioridade %in% c("P1 - OBRIGATORIA", "P2 - RECOMENDADA")),
3940           NA
3941         )
3942       )
3943       add_sheet("PRISMA", "PRISMA FLOW – Números para o Manuscrito", "Atualize a linha final após a leitura comp
", prisma_df, COL$navy, wids = c(38, 12))
3944     }
3945
3946     if ("template" %in% input$export_sheets) {
3947       tmpl <- data.frame(
3948         ID = integer(), Autor_Ano = character(), Titulo = character(),
3949         DOI = character(), Revista = character(), Ano = integer(),
3950         Citacoes = integer(), Score = numeric(), Prioridade = character(),
3951         Tipo_Estudo = character(), Objetivo = character(),
3952         Populacao_Amostra = character(), Metodos = character(),
3953         Principais_Resultados = character(), Principal_Achado = character(),
3954         Limitacoes = character(), Gap_para_Review = character(),
3955         Relevancia = character(), Secao_Manuscrito = character(), Notas = character()
3956       )
3957       add_sheet("Template", "TEMPLATE DE ANOTAÇÃO", "Preencha um registro por artigo lido", tmpl, COL$blue)
3958     }
3959
3960     if ("config" %in% input$export_sheets) {
3961       cfg_param <- c(
3962         "Tema", "Autor", "Instituição", "Data da busca", "Ano inicial",
3963         "Bases utilizadas", "String de busca",
3964         "Usar eixo temático", "Modo do eixo temático", "Peso temático (%)", "Peso bibliométrico (%)",
3965         "Método de score temático",
3966         "Usar score de revistas", "Tier 1 – revistas alto impacto (score 5)", "Tier 2 – revistas médio impacto (score
4)",
3967         "Tier 3 – revistas impacto moderado (score 3)", "Tier 4 – revistas impacto básico (score 2)",
3968         "Modo citações", "Usar recência", "Método de crescimento anual", "Seed Louvain",
3969         "Limiar P1", "Limiar P2", "Limiar P3", "Limiar removidos"
3970       )
3971       cfg_val <- c(
3972         input$tema_titulo, input$autor_nome, input$instituicao,
3973         format(input$data_busca, "%d/%m/%Y"), input$ano_inicial,
3974         paste(c(
3975           if (rv$n_pubmed > 0) "PubMed" else NULL,
3976           if (rv$n_wos > 0) "WoS" else NULL,
3977           if (rv$n_scopus > 0) "Scopus" else NULL,
3978           if (rv$n_extra > 0) input$extra_dbname else NULL
3979         ), collapse = " + "),
3980         input$string_busca,
3981         if (identical(input$usar_eixo_tematico, "sim")) "Sim" else "Não",
3982         if (identical(input$usar_eixo_tematico, "sim")) input$modo_eixo_tematico else "Não se aplica",
3983         if (identical(input$usar_eixo_tematico, "sim")) input$peso_tematico else 0,
3984         if (identical(input$usar_eixo_tematico, "sim")) 100 - input$peso_tematico else 100,
3985         "Graduado por campo: TI=100%, DE=80%, AB=50%; termos multi-palavra: busca exata; single-word: word-bound
regex",
3986         if (isTRUE(input$usar_score_revistas)) "Sim" else "Não",
3987         if (isTRUE(input$usar_score_revistas)) input$revistas_top else "N/A",
3988         if (isTRUE(input$usar_score_revistas)) input$revistas_med else "N/A",
3989         if (isTRUE(input$usar_score_revistas)) input$revistas_tier3 else "N/A",

```

[illegible]