

Introdução ao Ruby on Rails

by Jackson Pires



Usando UUID para identificar artigos

Usando UUID para identificar artigos

Como funciona as UUIDs no Ruby/Rails:

```
SecureRandom.uuid =>  
"b436517a-e294-4211-8312-8576933f2db1"
```

Usando UUID para identificar artigos

Ativando a extensão UUID no postgresql:

```
$> rails g migration EnableUUID
```

```
class EnableUUID < ActiveRecord::Migration
  def change
    enable_extension 'pgcrypto'
  end
end
```

Usando UUID para identificar artigos

Ajustando a migração já existente para usar UUID:

```
class CreateArticles < ActiveRecord::Migration[7.0]
  def change
    create_table(:articles, id: :uuid) do |t|
      t.string(:title)
      t.text(:body)
      t.timestamps
    end
  end
end
```

```
$> rails db:reset
```

Usando UUID para identificar artigos

Ajustando os generators para a partir de agora UUID como o tipo padrão para IDs

```
# config/initializers/generators.rb

Rails.application.config.generators do |generator|
  generator.orm :active_record, primary_key_type: :uuid
end
```

Usando UUID para identificar artigos

Git

```
$> git add .
```

```
$> git commit -m "usando uuid para identificar artigos"
```