

[Iniciar](#)[Componentes](#)[Guias](#)[Ícones](#)[Ferramentas](#)[Construtor de temas](#)[Mais](#)

Button

[Colabore](#)[Documentação](#)[Documentação](#)[Exemplos](#)

```
import { PoButtonModule } from '@po-ui/ng-components';
```

Módulo do componente po-button.

Componente

PoButtonComponent

O `po-button` permite que o usuário execute ações predefinidas pelo desenvolvedor.

Através dos tipos, é possível identificar a importância de cada ação.

Boas práticas

- Evite `labels` extensos que quebram o layout do `po-button`, use `labels` diretos, curtos e intuitivos.
- Utilize apenas um `po-button` configurado como `primary` por página.
- Para ações irreversíveis use sempre a propriedade `p-danger`.

Acessibilidade tratada no componente

Algumas diretrizes de acessibilidade já são tratadas no componente, internamente, e não podem ser alteradas pelo proprietário do conteúdo. São elas:

- Quando em foco, o botão é ativado usando as teclas de Espaço e Enter do teclado. [W3C WAI-ARIA 3.5 Button - Keyboard Interaction](#)





Tokens customizáveis

É possível alterar o estilo do componente usando os seguintes tokens (CSS):

Para maiores informações, acesse o guia [Personalizando o Tema Padrão com Tokens CSS](#).

Propriedade

`--font-family`

`--font-size`

`--font-weight`

`--line-height`

`--border-radius`

`--border-width`

`--padding`

Descrição

Família tipográfica usada

Tamanho da fonte

Peso da fonte

Tamanho da label

Contém o valor do raio dos cantos do elemento

Contém o valor da largura dos cantos do elemento

Preenchimento

Valor Padrão

`var(--font-family-theme)`

`var(--font-size-default)`

`var(--font-weight-bold)`

`var(--line-height-none)`

`var(--border-radius-md)`

`var(--border-width-md)`

`0 1em`

Danger

`--text-color-danger`

`--color-button-danger`

`--color-danger-hover`

`--color-danger-pressed`

`--background-danger-hover`

`--border-color-danger-hover`

`--background-danger-pressed`

`--background-color-button-danger`

Cor do texto no estado danger

Cor do botão no estado danger

Cor de hover no estado danger

Cor pressionada no estado danger

Cor de background de hover no estado danger

Cor da borda de hover no estado danger

Cor de background pressionado no estado danger

Cor de background do botão no estado danger

`var(--color-neutral-light-00)`

`var(--color-feedback-negative-dark)`

`var(--color-feedback-negative-darker)`

`var(--color-feedback-negative-darkest)`

`var(--color-feedback-negative-lighter)`

`var(--color-feedback-negative-darkest)`

`var(--color-feedback-negative-light)`

`var(--color-transparent)`

Default Values

`--text-color`

Cor do texto

`var(--color-neutral-light-00)`



--background-color	Cor de background	var(--color-transparent)
--border-color	Cor da borda	var(--color-transparent)
--shadow	Contém o valor da sombra do elemento	var(--shadow-none)
Hover		
--color-hover	Cor principal no estado hover	var(--color-action-hover)
--background-hover	Cor de background no estado hover	var(--color-brand-01-lighter)
--border-color-hover	Cor da borda no estado hover	var(--color-brand-01-darkest)
Focused		
--outline-color-focused	Cor do outline do estado de focus	var(--color-action-focus)
Pressed		
--color-pressed	Cor principal no estado de pressionado	var(--color-action-pressed)
--background-pressed	Cor de background no estado de pressionado	var(--color-brand-01-light)
Disabled		
--text-color-disabled	Cor do texto no estado disabled	var(--color-neutral-dark-70)
--color-disabled	Cor principal no estado disabled	var(--color-action-disabled)
--background-color-disabled	Cor de background no estado disabled	var(--color-transparent)



Seletor

```
<po-button
  p-aria-label="string"
  (p-click)="EventEmitter"
  p-danger="boolean"
  p-disabled="boolean"
  p-icon="string | TemplateRef<void>"
  p-kind="string"
  p-label="string"
  p-loading="boolean"
  p-size="string"
```

[Iniciar](#)[Componentes](#)[Guias](#)[Ícones](#)[Ferramentas](#)[Construtor de temas](#)[Mais](#)

Propriedades

Nome	Tipo	Padrão	Descrição
p-aria-label	string	-	(opcional) Define um <code>aria-label</code> para o <code>po-button</code>. Caso esta propriedade não seja informada será considerada a label do botão. Em caso de botões com apenas ícone a atribuição de valor à esta propriedade é muito importante para acessibilidade.
(p-click)	EventEmitter	-	Ação que será executada quando o usuário clicar sobre o <code>po-button</code> .
p-danger	boolean	-	(opcional) Deve ser usado em ações irreversíveis que o usuário precisa ter cuidado ao executá-la, como a exclusão de um registro. A propriedade <code>p-kind="tertiary"</code> será inativada ao utilizar esta propriedade.
p-disabled	boolean	false	(opcional) Desabilita o <code>po-button</code> e não permite que o usuário interaja com o mesmo.



[Iniciar](#)[Componentes](#)[Guias](#)[Ícones](#)[Ferramentas](#)[Construtor de temas](#)[Mais](#)

templateRef=<vo
id>

É possível usar qualquer um dos ícones da [Biblioteca de ícones](#), conforme exemplo:

```
<po-button p-icon="an an-user" p-label="PO button"></po-button>
```

Também é possível utilizar outras fontes de ícones, por exemplo a biblioteca *Font Awesome*, desde que a biblioteca esteja carregada no projeto:

```
<po-button p-icon="fa fa-podcast" p-label="PO button"></po-button>
```

Outra opção seria a customização do ícone através do [TemplateRef](#), conforme exemplo abaixo:

```
<po-button [p-icon]="template" p-label="button template ionic"></po-button>

<ng-template #template>
  <ion-icon style="font-size: inherit" name="heart"></ion-icon>
</ng-template>
```



Para o ícone enquadrar corretamente, deve-se utilizar `font-size: inherit` caso o ícone utilizado não aplique-o.

p-kind

string

secondary

(opcional)

Define o estilo visual do componente conforme valores especificados no enum

`PoButtonKind`:

- `primary`: destaca o botão, sendo recomendado para ações principais.
- `secondary`: estilo padrão, ideal para ações secundárias.



Iniciar

Componentes

Guias

Ícones

Ferramentas

Construtor de temas

Mais

p-label

string

-

(opcional)

Label do botão.

p-loading

boolean

false

*(opcional)*Exibe um ícone de carregamento à esquerda do *label* do botão.

Quando esta propriedade estiver habilitada, desabilitará o botão.

p-size

string

medium

(opcional)

Define o tamanho do componente:

- **small**: altura de 32px (disponível apenas para acessibilidade AA).
- **medium**: altura de 44px.
- **large**: altura de 56px.

Caso a acessibilidade AA não esteja configurada, o tamanho **medium** será mantido. Para mais detalhes, consulte a documentação do [po-theme](#).

**p-tabindex**

number

-

*(opcional)*Define o **tabindex** do elemento `<button>` nativo interno.Use `[tabindex]=-1` para remover o botão da ordem de foco do teclado.



Métodos

focus

Função que atribui foco ao componente.

Para utilizá-la é necessário ter a instância do componente no DOM, podendo ser utilizado o ViewChild da seguinte forma:

```
import { PoButtonComponent } from '@po-ui/ng-components';

...

@ViewChild(PoButtonComponent, { static: true }) button: PoButtonComponent;

focusButton() {
  this.button.focus();
}
```



Enums

PoButtonKind

Estilos disponíveis do button.

Propriedades

Nome	Descrição
------	-----------

secondary

Estilo secundário, usado como padrão, para ações comuns.

tertiary

Estilo terciário, ideal para ações menos importantes, sem fundo preenchido.

PoButtonType

Enumeração que define os tipos possíveis para o PoButtonComponent . Estes tipos estão relacionados ao comportamento do botão quando utilizado dentro de um formulário HTML.

Propriedades

Nome	Descrição
Submit	Define o botão como do tipo submit . Quando clicado, o formulário é enviado automaticamente, disparando o evento submit .
Button	Define o botão como do tipo button . Este tipo de botão não possui comportamento padrão associado e é utilizado principalmente para ações programáticas como cliques e disparos de eventos customizados.
Reset	Define o botão como do tipo reset . Quando clicado, redefine os campos do formulário ao qual pertence para seus valores iniciais.

