



Manual de Uso do Sistema

Plataforma de Pedidos Online White-Label com Arquitetura MVC, Integração ViaCEP e WhatsApp

Aplicação:	Plataforma de Pedidos White-Label
Framework:	CodeIgniter 4 (v4.7.4) - PHP 8+
Banco Local:	SQLite 3 (database.db)
Banco Produção:	MySQL / MariaDB (Hostinger VPS)
Padrão de Projeto:	MVC (Model-View-Controller)
Versão do Manual:	1.0 - Oficial

1. Visão Geral e Arquitetura

A **Plataforma de Pedidos White-Label** é uma solução completa para cardápio digital e recepção de pedidos, desenvolvida especificamente para permitir que qualquer estabelecimento alimentício (como lojas de cupcakes, confeitarias, lanchonetes de frango frito, hamburguerias ou pizzarias) utilize a mesma base de código com identidade visual, produtos e contatos totalmente personalizados.

1.1 O Padrão MVC (Model - View - Controller)

O sistema foi estruturado rigorosamente sob o padrão **MVC** do CodeIgniter 4, separando as responsabilidades de software:

Camada	Diretório	Responsabilidade
Model (Dados)	<code>app/Models/</code>	Acesso e persistência no banco de dados, regras de integridade e consultas analíticas (ex: <code>ProductModel</code> , <code>OrderModel</code> , <code>ProductClickModel</code>).
View (Apresentação)	<code>app/Views/</code>	Telas e componentes HTML5/CSS/JavaScript renderizados no navegador do cliente e do administrador.
Controller (Controle)	<code>app/Controllers/</code>	Recepção de requisições HTTP, validação de regras de negócio (como checagem de horário comercial) e despacho para as Views.



O Conceito White-Label: Uma única instalação pode ser reconfigurada a qualquer momento. Ao alterar o segmento de "Cupcakes" para "Frango Frito", toda a interface pública adota instantaneamente as cores da marca, o nome da loja e as regras correspondentes.

1.2 Ambientes de Banco de Dados

- **Desenvolvimento Local (SQLite):** Banco em arquivo único (`writable/database.db`). Não requer servidor MySQL instalado localmente, garantindo velocidade máxima de inicialização e execução de testes.
- **Produção (VPS Hostinger):** Totalmente compatível com MySQL e MariaDB através das migrações do `Database Forge` do CodeIgniter 4. A mesma estrutura de tabelas é gerada sem necessidade de alterar uma única linha de código.

2. Wizard de Instalação Dinâmico (`/install`)

Ao iniciar o sistema pela primeira vez ou apontar para um banco zerado, o **Filtro de Instalação Global** (`InstallFilter`) detecta que as tabelas ou configurações não existem e **redireciona automaticamente qualquer tentativa de navegação para a rota `/install`**.



Prevenção de Erros: O assistente de instalação possui validação instantânea em JavaScript antes de avançar cada etapa e bloqueia o botão de submissão para evitar disparos duplicados durante a execução das migrações.

2.1 As 4 Etapas do Wizard

1

Passo 1: Identidade da Loja & Regras White-Label

O administrador define o **Nome da Loja** (ex: *Doce Encanto Cupcakes*), seleciona o **Segmento/Nicho** (com botões de seleção rápida para Cupcakes, Frango Frito, Hambúrguer ou Pizza), informa o **WhatsApp Comercial Oficial** com DDD e os **Horários de Funcionamento** (abertura e fechamento).

2

Passo 2: Criação do Administrador Geral

Cadastro das credenciais do primeiro operador do painel: Nome Completo, E-mail de Acesso e Senha de no mínimo 6 dígitos. A senha é armazenada com criptografia de ponta a ponta (BCrypt / `password_hash`).

3

Passo 3: Revisão de Banco & Migrations

Checklist visual das tabelas relacionais que serão criadas pelo CodeIgniter (`settings` , `users` , `categories` , `products` , `product_options` , `product_clicks` , `orders`).

4

Passo 4: Execução Automática & Inicialização

Ao confirmar, o sistema dispara programaticamente `$migrations->latest()` , salva as configurações na tabela `settings` , cadastra o usuário, popula automaticamente o cardápio com itens de demonstração do nicho selecionado e efetua login direto no Painel Administrativo.



Bloqueio Pós-Instalação: Uma vez finalizada a instalação, qualquer tentativa de acessar a rota `/install` é sumariamente redirecionada para a página principal, protegendo o banco contra sobreposição.

3. Guia do Consumidor (Catálogo Público)

A página inicial (/) oferece uma experiência fluida de compras, inspirada nos melhores padrões de Interação Humano-Computador (IHC) e comércio eletrônico moderno.

3.1 Status de Funcionamento em Tempo Real

No topo da página, um badge dinâmico informa a situação atual do estabelecimento:

- **LOJA ABERTA** O cliente pode adicionar produtos à sacola e concluir o pedido normalmente.
- **LOJA FECHADA** Se o cliente acessar fora do expediente configurado (ex: madrugada), um banner vermelho alerta sobre o horário e o **botão de finalização do pedido é automaticamente desabilitado**, prevenindo frustrações.

3.2 Navegação e Personalização de Itens

1. **Filtro por Categorias:** O cliente pode clicar nas abas superiores para rolar suavemente até a categoria desejada.
2. **Card do Produto:** Mostra a foto, título, descrição com sabor/ingredientes e preço unitário formatado em Reais (BRL).
3. **Modal de Personalização & Adicionais:** Ao clicar no produto, um modal interativo permite escolher complementos (ex: *Granulado Belga Extra*, *Caixa para Presente*), ajustar a quantidade e visualizar o subtotal recalculado em tempo real.
4. **Rastreamento Transparente:** Toda visualização de produto registra um clique assíncrono no servidor para alimentar o ranking de popularidade no Dashboard.

3.3 Sacola de Compras com Reversibilidade de Ações (IHC)

Ao adicionar um item, o botão flutuante "**Ver Sacola**" é exibido com o contador de itens e valor acumulado.

- **Controles Diretos:** Na sacola, os botões **+** e **-** permitem ajustar quantidades instantaneamente.
- **Prevenção de Erros & Ação Reversível:** Ao clicar na lixeira para excluir um item, o sistema exibe um aviso (Toast) com a opção "**Desfazer**" por 4 segundos, permitindo recuperar o item caso o clique tenha sido acidental.

3.4 Preenchimento de Entrega & Integração ViaCEP

1. O cliente digita o **WhatsApp** e o **CEP** residencial.
2. Graças à máscara em Vanilla JS, os dados são formatados automaticamente: **(99) 99999-9999** e **99999-999**.
3. Ao completar os 8 dígitos do CEP, a API do **ViaCEP** é consultada em segundo plano, preenchendo automaticamente a **Rua**, o **Bairro** e a **Cidade**, posicionando o cursor diretamente no campo **Número**.

3.5 Finalização e Geração do Pedido no WhatsApp

O cliente seleciona a forma de pagamento (**PIX**, **Cartão** ou **Dinheiro** — com campo condicional para cálculo de troco).

Ao clicar em **"Finalizar no WhatsApp"**:

1. O pedido é salvo no banco de dados relacional com um número identificador exclusivo (ex: **#1**).
2. O carrinho local é esvaziado.
3. O cliente é redirecionado para o WhatsApp oficial com a mensagem pronta e codificada:

```
🌟 *NOVO PEDIDO #1 - Doce Encanto Cupcakes* 🌟
-----
👤 *Cliente:* Ana Clara
📞 *Telefone:* (18) 99888-7766
📍 *Endereço de Entrega:*
Rua Silva Jardim, 250 - Centro
Araçatuba (CEP: 16010-000)
*Compl.:* Apto 33
-----
🛒 *ITENS DO PEDIDO:*
• *2x Cupcake de Chocolate Belga* (R$ 29,00)
  + Granulado Belga Extra (R$ 2,50)
-----
💵 *Forma de Pagamento:* Dinheiro
🇧🇷 *Troco para:* R$ 50,00
🇧🇷 *Valor do troco:* R$ 21,00
💰 *VALOR TOTAL:* R$ 29,00
-----
Aguardando confirmação do pedido pela loja! 🍰
```

4. Guia do Administrador (Painel `/admin`)

A área administrativa é restrita e protegida pelo filtro `AuthFilter`. Sem login ativo, qualquer acesso a rotas iniciadas com `/admin` é bloqueado e direcionado para `/admin/login`.

4.1 Dashboard & Inteligência de Métricas

Acessado em `/admin/dashboard`, exibe:

- **Contadores Rápidos:** Total de cliques em produtos, total de pedidos registrados, produtos ativos e categorias cadastradas.
- **Gráfico de Popularidade (Chart.js):** Gráfico de barras alimentado em tempo real com a contagem de cliques recebidos por cada item do cardápio, permitindo ao lojista identificar com clareza quais são os produtos mais desejados pelos clientes.
- **Tabela de Pedidos Recentes:** Histórico com ID do pedido, nome do cliente, telefone, endereço, valor total e forma de pagamento.

4.2 Gestão de Categorias (`/admin/categories`)

Permite organizar as seções visíveis do cardápio:

- **Nova Categoria:** Botão no topo abre um modal para preenchimento de Nome, Descrição, Ordem de Exibição (número para ordenar na tela) e status (Ativa/Inativa).
- **Edição e Exclusão:** Controle simples com feedback visual.

4.3 Gestão de Produtos & Adicionais (`/admin/products`)

Controle completo do catálogo:

- **Cadastro de Produto:** Permite definir categoria vinculada, nome, descrição, preço base em Reais e URL de imagem de alta qualidade.
- **Adicionais Dinâmicos:** No próprio formulário de cadastro, o lojista pode clicar em "+ Adicionar Opção" e cadastrar complementos com seus respectivos valores (ex: *Granulado Extra - R\$ 2,50*).
- **Ativação/Desativação Rápida:** Se um ingrediente estiver em falta, o lojista pode desativar o produto sem precisar excluí-lo do banco.

4.4 Configurações White-Label da Loja (`/admin/settings`)

Tela central para customização da marca:

- **Nome da Loja:** Altera o título exibido no cabeçalho e na mensagem do WhatsApp.
- **Segmento / Nicho:** Define o subtítulo e ramo de atividade.
- **WhatsApp Oficial:** Número de destino de todos os pedidos finalizados.
- **Horários de Abertura e Fechamento:** Determina o período em que o botão de checkout ficará liberado.
- **Cor Primária da Marca:** Seletor visual de cor (Color Picker). Ao escolher uma nova cor (ex: laranja para frango frito, rosa para cupcakes, vinho para pizzeria), todos os botões, badges e detalhes visuais adotam o novo tom imediatamente.

5. Implantação em Produção (VPS Hostinger)

Para publicar o sistema na Hostinger VPS utilizando banco de dados MySQL ou MariaDB:

1

1. Envio dos Arquivos

Clone o repositório GIT na VPS ou envie os arquivos da aplicação para a pasta pública do seu servidor web (ex: `/var/www/sualoja/` ou `public_html`).

2

2. Criação do Banco MySQL

Pelo painel da VPS ou via terminal MySQL, crie uma base de dados vazia (ex: `db_pedidos`) e um usuário com permissões completas.

3

3. Ajuste do Arquivo `.env`

Copie ou edite o arquivo `.env` na raiz do projeto configurando as credenciais de produção:

```
CI_ENVIRONMENT = production
app.baseURL = 'https://sualoja.com.br/'

database.default.DBDriver = MySQLi
database.default.hostname = localhost
database.default.database = db_pedidos
database.default.username = usuario_banco
database.default.password = SenhaSegura123!
database.default.port = 3306
```

4

4. Execução das Migrações

No terminal da VPS, execute o comando do Codelgniter:

```
php spark migrate
```

Todas as 7 tabelas serão criadas de forma 100% idêntica ao SQLite local!

6. Perguntas Frequentes & Solução de Dúvidas

P: Por que o cliente não consegue clicar no botão de finalizar pedido?

R: Verifique o horário de funcionamento em `/admin/settings`. Se a hora atual estiver fora do intervalo definido (ex: das 09:00 às 22:00), o sistema bloqueia o checkout por segurança. Para testes 24h, configure o horário das `00:00` às `23:59`.

P: Os pedidos são cobrados online dentro do sistema?

R: O modelo do sistema é voltado para agilidade e conversão direta via WhatsApp, minimizando taxas de intermediários. O cliente seleciona se pagará via PIX, Cartão ou Dinheiro, e a confirmação do pagamento é combinada diretamente pelo WhatsApp da loja.

P: Como rodar a suíte de testes automatizados?

R: Basta abrir o terminal na raiz do projeto e executar o comando `composer test`. Todos os testes unitários do PHPUnit serão executados, validando a integridade das regras de negócio.