

Mesure de la dérive thermique en milieu industriel

Résumé. Cet article présente une méthode de suivi de la dérive thermique et en évalue les performances sur trois sites pilotes.

1. Introduction

P01 La température moyenne du site est restée inférieure au seuil réglementaire pendant toute la période. Cette approche permet de réduire sensiblement le coût de maintenance sans dégrader la disponibilité. Les mesures effectuées sur le terrain confirment la tendance observée lors de la campagne précédente.

P02 Les mesures effectuées sur le terrain confirment la tendance observée lors de la campagne précédente. Le protocole sera étendu à trois nouveaux sites dès que le financement aura été confirmé. Une validation indépendante a été réalisée par un laboratoire accrédité au mois de septembre.

P03 Les opérateurs ont signalé quatre incidents mineurs, tous résolus dans un délai de vingt-quatre heures. Cette approche permet de réduire sensiblement le coût de maintenance sans dégrader la disponibilité. Une validation indépendante a été réalisée par un laboratoire accrédité au mois de septembre.

2. Méthodes

P04 Les opérateurs ont signalé quatre incidents mineurs, tous résolus dans un délai de vingt-quatre heures. La température moyenne du site est restée inférieure au seuil réglementaire pendant toute la période. Les mesures effectuées sur le terrain confirment la tendance observée lors de la campagne précédente.

P05 Cette approche permet de réduire sensiblement le coût de maintenance sans dégrader la disponibilité. Les résultats

détaillés figurent dans le tableau récapitulatif présenté en annexe du document. La température moyenne du site est restée inférieure au seuil réglementaire pendant toute la période.

P06 Un écart de deux pour cent subsiste entre les relevés manuels et les capteurs automatiques. Les opérateurs ont signalé quatre incidents mineurs, tous résolus dans un délai de vingt-quatre heures. La température moyenne du site est restée inférieure au seuil réglementaire pendant toute la période.

3. Résultats

P07 Les résultats détaillés figurent dans le tableau récapitulatif présenté en annexe du document. Un écart de deux pour cent subsiste entre les relevés manuels et les capteurs automatiques. Les opérateurs ont signalé quatre incidents mineurs, tous résolus dans un délai de vingt-quatre heures.

P08 Les opérateurs ont signalé quatre incidents mineurs, tous résolus dans un délai de vingt-quatre heures. La température moyenne du site est restée inférieure au seuil réglementaire pendant toute la période. Le protocole sera étendu à trois nouveaux sites dès que le financement aura été confirmé.

P09 Le protocole sera étendu à trois nouveaux sites dès que le financement aura été confirmé. Cette approche permet de réduire sensiblement le coût de maintenance sans dégrader la disponibilité. La température moyenne du site est restée inférieure au seuil réglementaire pendant toute la période.

4. Discussion

P10 Les mesures effectuées sur le terrain confirment la tendance observée lors de la campagne précédente. Les opérateurs ont signalé quatre incidents mineurs, tous résolus dans un délai de vingt-quatre heures. Une validation indépendante a été réalisée par un laboratoire accrédité au mois de septembre.

P11 Le protocole sera étendu à trois nouveaux sites dès que le financement aura été confirmé. Une validation indépendante a été réalisée par un laboratoire accrédité au mois de septembre. Cette approche permet de réduire sensiblement le coût de maintenance sans dégrader la disponibilité.

P12 Le protocole sera étendu à trois nouveaux sites dès que le financement aura été confirmé. La température moyenne du site est restée inférieure au seuil réglementaire pendant toute la période. Les résultats détaillés figurent dans le tableau récapitulatif présenté en annexe du document.