

Guia de Hospedagem: API no Microsoft Azure

Procedimento Técnico para Implantação

1. Visão Geral

Este documento apresenta o procedimento técnico para hospedar uma API utilizando o **Azure App Service**. Este serviço PaaS (Plataforma como Serviço) é otimizado para aplicações modernas, permitindo escalabilidade automática e integração contínua.

2. Pré-requisitos Técnicos

- **Conta Microsoft Azure:** Acesso ao portal administrativo.
- **Repositório de Código:** Projeto configurado em Git (GitHub, GitLab ou local).
- **Ambiente de Desenvolvimento:** VS Code com a extensão *Azure App Service* instalada.
- **CLI (Opcional):** Azure CLI instalado para automação via terminal.

3. Criação do Ambiente (Recurso)

Siga os passos abaixo no Portal do Azure:

1. Clique em "**Criar um recurso**" > "**Web App**".

2. **Configurações Básicas:**

- Escolha sua *Assinatura* e um *Grupo de Recursos* (crie um novo se necessário).

- **Nome:** Defina um nome globalmente exclusivo (ex: `minha-api-backend`).
 - **Publicar:** Selecione "Código".
 - **Pilha de tempo de execução:** Escolha a linguagem da sua API (ex: Node.js, Python, .NET).
 - **Região:** Escolha `Brazil South` para menor latência ou `East US` para custos reduzidos.
3. **Plano de Hospedagem:** Selecione o tamanho da instância. Para APIs leves ou testes, o nível *Free (F1)* ou *Basic (B1)* é recomendado.

4. Estratégias de Deploy

A. Pelo Visual Studio Code (Recomendado)

1. No VS Code, abra o painel do Azure (ícone da marca).
2. Em **Resources**, localize o *App Service* criado.
3. Clique com o botão direito sobre ele e selecione **"Deploy to Web App..."**.
4. Selecione a pasta raiz do seu projeto e confirme.

B. Via Terminal (Azure CLI)

```
az webapp up --name nome-da-sua-api --resource-group seu-grupo --sku B1
```

5. Configuração de Variáveis e Segurança

Configurações sensíveis (como strings de banco de dados ou chaves de API) devem ser inseridas no portal:

1. No menu lateral do seu App Service, vá em **Configuração**.
2. Em **Configurações de aplicativo**, adicione suas variáveis de ambiente.
3. **Dica para Node.js:** Certifique-se de que sua API está configurada para ouvir na porta `process.env.PORT`.

6. Monitoramento

Utilize a seção **Fluxo de Logs** para debugar em tempo real e o **Application Insights** para monitorar a saúde e o tempo de resposta das requisições.