



Principal

Nome da linha	Lunare
Tipo de produto ou componente	Módulo de Potência
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tonalidade de cor	Polar white
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Função de Chaveamento	Bipolar Simples
Sinalização local	Sem luz piloto
[In] corrente nominal	25 A
[Ue] tensão de operação nominal	250 V AC
Material	PS (poliestireno)
Numero de módulos	3
Profundidade incorporada	28,3 mm
Profundidade	42,5 mm
Comprimento	43,5 mm
Altura	42,5 mm
Largura	23,5 mm
Conexões - terminais	Bornes (com furo)
Seção do cabo	6 mm ²
Medidor AWG	AWG 8
Modo de fixação	Encaixe

Meio ambiente

Padrões	ABNT NBR NM 60.669
---------	--------------------

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	0,034 kg
Pacote 1 Altura	65,000 mm
Pacote 1 largura	65,000 mm
Pacote 1 Comprimento	65,000 mm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------