




Processamento de Eventos e Streaming

De Filas e Tópicos à Arquitetura Kappa com Kafka, Flink e Spark

A Anatomia de um Evento

Na Arquitetura Baseada em Eventos (EDA), o foco muda do armazenamento de dados estáticos para a reação contínua. Um evento não é apenas uma mensagem; é um registro imutável de uma mudança de estado em um momento específico no tempo.

Chave (Key)

Identificador da entidade (ex: UserID_123). Garante que eventos relacionados mantenham a ordem lógica.

Valor (Value)


O payload da mudança de estado (ex: { 'status': 'comprado', 'item': 'livro' }). Pode conter dados completos ou apenas deltas.

Timestamp

A marcação temporal exata de quando a mudança ocorreu. Crítico para processamento cronológico.

Metadados (Headers)

Contexto adicional sobre a fonte, roteamento ou versão do esquema (Schema Registry).



O Espectro da Comunicação: Comandos, Eventos e Consultas

Para desacoplar sistemas, precisamos entender a diferença fundamental na intenção da comunicação.

 Comandos (Commands)	 Eventos (Events)	 Consultas (Queries)
- Intenção: Solicita que uma ação aconteça. - Resposta: Requer confirmação (Síncrono/Assíncrono). - Acoplamento: Alto. O emissor precisa saber quem executará a ação. - Exemplo: <code>ProcessarPagamento()</code>	- Intenção: Notifica que algo já aconteceu. É um fato irrevogável. - Resposta: Nenhuma. O emissor não espera retorno. - Acoplamento: Baixo. Publicado para quem quiser ouvir. - Exemplo: <code>PagamentoAprovado{ID}</code>	- Intenção: Solicita o estado atual sem alterá-lo (Sem efeitos colaterais). - Resposta: Requer os dados solicitados. - Acoplamento: Médio. Depende da disponibilidade do serviço consultado. - Exemplo: <code>ObterStatusPedido(ID)</code>

Por que EDA? A Fragilidade da Sincronicidade

A Teia Síncrona (Request/Response)

Serviços fortemente acoplados. Se um serviço downstream falha ou fica lento, a latência cascadeia.

Requer disponibilidade simultânea de todos os componentes críticos.




O Desacoplamento por Eventos

Produtores emitem eventos sem se importar com quem os consome.


O sistema atua como um dominó: a mudança de estado propaga-se de forma assíncrona.

Picos de tráfego são absorvidos ("Peak Shaving") sem derrubar serviços.




Padrões de Roteamento de Dados: Filas vs. Tópicos

Filas (Queues - Ponto-a-Ponto)



- Dinâmica: Consumo competitivo. Vários consumidores dividem a carga.
- Retenção: 'Destrutivo'. A mensagem é deletada assim que consumida com sucesso.
- Uso Ideal: Filas de tarefas, processamento de jobs assíncronos (ex: envio de e-mails).


Tópicos (Topics - Pub/Sub com Log)



- Dinâmica: Broadcast. Múltiplos consumidores independentes leem o mesmo fluxo.
- Retenção: Persistente. O evento permanece no log por um tempo configurável, permitindo 'replay'.
- Uso Ideal: Backbone de dados organizacionais, analytics em tempo real, auditoria.

A Era do Middleware: Sistemas MQ Tradicionais

Sistemas como o RabbitMQ baseiam-se no modelo Smart Broker, Dumb Consumer. A complexidade reside no roteamento central.



Exchanges e Bindings:

O Broker usa regras complexas (Direct, Topic, Fanout, Headers) para decidir em qual fila a mensagem deve cair.

Empurrão (Push Model):


O Broker "empurra" ativamente as mensagens para os consumidores assim que chegam.

Limitações em Escala:

Excelente para microsserviços transacionais, mas a topologia de espelhamento completo e a exclusão após leitura dificultam o uso como um repositório histórico massivo para a empresa inteira.

A Mudança de Paradigma: O Banco de Dados 'Do Averso'

“Se o sistema de mensageria tem memória, os bancos de dados não precisam ter.” — Pat Helland




A Ilusão do Estado Estático



Bancos de dados tradicionais focam no estado atual (o fim da história). Mas e se guardarmos a história inteira?

Dados no Exterior (Data on the Outside)



Fatos de negócios compartilhados entre serviços não devem ficar trancados no banco de dados de um único serviço (evitando o anti-pattern de DB compartilhado).


O Log como Fonte da Verdade



Ao invés de um banco de dados centralizado, o Log de Eventos torna-se a espinha dorsal. Aplicações consomem o stream para materializar suas próprias visualizações (bancos locais) customizadas.


Apache Kafka: A Espinha Dorsal da Arquitetura

Kafka não é um sistema de filas tradicional; é um Plataforma de Streaming Distribuída baseada em um Log de Commit (Commit Log) imutável.



Anatomia do Log Distribuído: Por Dentro da Partição

A escalabilidade do Kafka vem da quebra de tópicos em múltiplas Partições distribuídas.



Append-Only

Novas mensagens são adicionadas estritamente no final do log. A imutabilidade garante altíssima performance de escrita no disco.

Offsets (Deslocamentos)

Cada mensagem recebe um ID sequencial único dentro da partição.

A Mágica do Offset



O Kafka não rastreia quais mensagens foram lidas deletando-as. Ele apenas armazena o offset atual de cada grupo de consumidores.

Viagem no Tempo

Como os consumidores apenas movem um ponteiro (offset), eles podem retroceder no tempo para reprocessar dados em caso de falha ou nova implantação.

Padrões de Processamento: Do Simples ao Complexo

Ter os dados fluindo é apenas metade da batalha. Como reagimos a eles?




A Evolução Arquitetural: De Lambda para Kappa

A Arquitetura Lambda (O Paradoxo do Código Duplo)

Criada para equilibrar latência e precisão. Exige manter dois sistemas separados: um para processar históricos (lotes pesados) e outro para tempo real.

Desvantagem: Sobrecarga operacional. Duas bases de código com lógicas de negócios repetidas.



A Arquitetura Kappa (Tudo é um Stream)


Por que não tratar 'lotes' apenas como fluxos finitos com limite de tempo? Com um log de retenção duradouro (Kafka) e um motor de processamento unificado (Flink), convergem-se dados operacionais e analíticos em uma única espinha dorsal de processamento.



Motores de Processamento: A Batalha dos Paradigmas


Os dois pesos pesados do ecossistema big data resolvem o problema do streaming de formas fundamentalmente diferentes.

O Modelo de Micro-Lotes (Micro-batching - Spark Streaming)



- O motor acumula dados brutos por um pequeno intervalo de tempo (ex: 1 segundo), empacota tudo em um mini-lote (RDD) e envia para o cluster processar.
- **Vantagem:** Tolerância a falhas simplificada através de reproprocessamento do lote.
- **Desvantagem:** Latência inerente presa ao tempo do lote (geralmente segundos).

Streaming Contínuo Nativo (Apache Flink)




- O motor processa cada evento individualmente no exato milissegundo em que chega.
- Lotes (Batch) são tratados nativamente apenas como um caso especial de streaming (um stream com fim definido).
- **Vantagem:** Latência ultra-baixa (sub-milissegundos) e controle real sobre o 'Tempo do Evento' vs. 'Tempo de Processamento'.

Matriz de Diagnóstico: Apache Spark vs. Apache Flink

Característica	Apache Spark	Apache Flink
Modelo Central	Lotes (Batch) . Streaming simulado via micro-lotes .	Streaming Nativo . Lotes tratados como streams finitos .
Latência	Segundos a milissegundos altos.	Sub-milissegundos (Tempo Real verdadeiro).
Gestão de Estado	Estado atualizado por lote (UpdateStateByKey).	Estado distribuído de primeira classe gerido nativamente.
Gerenciamento de Tempo	Limitado (Processamento baseado na chegada ao motor).	Avançado (Suporte nativo a Event Time, Processing Time e Watermarks).
Tolerância a Falhas	RDD <i>Lineage</i> (Recalcula lotes perdidos).	Snapshots de Estado Assíncronos (ABS) - Semântica Exatamente-uma-vez .
Uso Ideal	ETL pesado , Integração forte com Machine Learning / Ecossistema Hadoop .	Arquitetura Kappa (Streaming puro), CEP , Aplicações Reativas .

Processamento Reativo e a Gestão de Estado Local

Em sistemas transacionais tradicionais, cada evento forçaria o processador a consultar um banco de dados externo via rede (causando latência e gargalos).



A Abordagem Stateful (Com Estado):

Motores como Flink mantêm o estado (ex: contagens de fraudes, janelas de sessão) localmente na memória do processador (e no disco usando RocksDB).

Desempenho Zero-Network:

Consultas são resolvidas instantaneamente na memória local, sem chamadas de rede.

Watermarks e Atrasos:


O sistema rastreia o "Tempo do Evento", usando Watermarks para saber quando fechar janelas temporais mesmo que eventos cheguem atrasados pela rede.

Checkpoints Assíncronos:

O estado completo é salvo continuamente no HDFS/S3 (snapshot) em background, garantindo recuperação total se a máquina queimar.

Síntese: O Sistema Nervoso Central da Empresa

A arquitetura baseada em eventos transforma dados mortos em inteligência viva.



1. Ingestão Universal

Produtores (Apps, IoT, Bancos Transacionais) emitem eventos de forma assíncrona.

2. O Coração Durável (Kafka)

Um log de commit distribuído captura e guarda todos os fatos da empresa em tópicos imutáveis e de alto rendimento.

3. A Mente Analítica (Flink / Spark)

Motores de processamento consomem fluxos em tempo real para detectar padrões (CEP), agregar janelas de tempo e unir dados massivos localmente.

4. Reação Imediata

Sistemas desacoplados reagem a insights no exato milissegundo, atualizando precificação dinâmica, evitando fraudes ou atualizando UIs.

A empresa moderna não armazena para perguntar depois; ela escuta para reagir agora.