



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

PROYECTO FINAL DE CARRERA

Diseño de un sistema de detección de
anomalías en redes de computadoras.

Informe de avance 2

Pineda Leandro
Santa Fe
25 de noviembre de 2017

1. Introducción

Determinar anomalías en una serie temporal de eventos permite detectar fenómenos que pueden ser de interés para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, monitorear la demanda de recursos en un servicio de red, o determinar que anuncio publicitario es la más visto en un sitio web.

Es interesante observar anomalías en varios componentes de una red de datos. Por ejemplo, pueden analizarse los flujos de datos en los puntos de acceso de la red. En la capa de transporte, el protocolo TCP (que provee conexión host a host sobre IP) provee información suficiente para identificar estos patrones. Además, los diferentes servicios que funcionan en una red, como servidores web, producen grandes cantidades de logs que pueden ser analizado en busca de patrones anómalos. Para llevar a cabo el análisis en tiempo real de eventos (tanto los segmentos TCP que son transportados como los logs de los distintos servicios o eventos generados por cierta aplicación), utilizaremos el modelo de *data streaming*: este se basa esencialmente en algoritmos que procesan una única vez los datos, dado que transferirlos y almacenarlos no es posible en la práctica, y permiten determinar cuales son los elementos más comunes en el stream de datos, así como algunos estadísticos (como la media, mediana, histograma), entre otros.

2. El modelo de data streaming

En este modelo, las entradas que van a ser procesadas no están disponibles para ser accedidas aleatoriamente desde disco o memoria, sino que llegan como uno o mas flujos continuos de datos. Los *streams* de datos son diferentes de los modelos relacionales convencionales¹ en varios aspectos:

- Los elementos del stream deben ser procesados de manera *online*.
- Los sistemas que procesan los datos no tienen control sobre el orden en los elementos de la entrada.
- Los stream de datos pueden ser infinitos.
- Una vez que un elemento es procesado, este se descarta.²

Con respecto a los datos podemos hacer una distinción entre *consultas únicas* y *consultas continuas*[1]. Las consultas únicas (como aquellas que se hacen mediante un DBMS tradicional) son evaluadas una vez sobre un *snapshot* de un conjunto de datos. La consultas continuas, por otro lado, son evaluadas continuamente mientras el *stream* de datos esta siendo procesado. Las respuestas a estas consultas pueden ser almacenadas y actualizadas en la medida que llegan nuevos flujos de datos, o pueden ser origen de otro *stream* de datos.

Para el análisis de tráfico de red, podemos pensar a los segmentos TCP que pasan por un *gateway* como los eventos o *keys* a ser procesados. Aunque estos ocurren de manera secuencial, pertenecen a diferentes sesiones que están activas al mismo tiempo. Las *keys* pueden ser agrupadas mediante la 5-tupla dirección de IP de origen, destino, número de puerto de origen y destino y protocolo. De esta manera se puede analizar el comportamiento del tráfico de red de cada una de las sesiones en busca de anomalías como ser sesiones que hacen uso intensivo de recursos de red en un momento del tiempo. Sin embargo, el espacio de las *keys* es tan grande que llevar registro de todos los eventos es imposible. Este tipo de problemas y similares llevaron al desarrollo de los llamados *modelos de streaming* y la utilización de diferentes técnicas de conteo: bajo esta abstracción, los algoritmos procesan la entrada una única vez y deben calcular de manera precisa varios resultados usando recursos (espacio y tiempo por elemento) de forma estrictamente sublineal al tamaño de la entrada[2]. Existen diferentes algoritmos para procesar y obtener información acerca de los eventos usando estructuras de datos que utilizan el espacio de memoria eficientemente. Sin embargo, estos métodos no calculan la frecuencia exacta de cada evento sino que la estiman: en general, para cantidades masivas de eventos basta con tener una buena aproximación de las frecuencias para identificar anomalías.

¹Datos en almacenados usando un gestor de base de datos

²En algunas aplicaciones los elementos pueden ser almanacenados para ser procesados posteriormente, pero en un modelo de streaming "puro" los elementos son procesados una única vez.

El problema de los eventos frecuentes consiste en procesar una serie consecutiva de elementos y encontrar aquellos que ocurren más frecuentemente en un período de tiempo. Es un problema muy estudiado en la minería de *streams* de datos debido a que la resolución de muchos problemas se basan directa o indirectamente en la identificación de eventos frecuentes.

Los algoritmos para encontrar elementos frecuentes pueden dividirse en dos clases. Aquellos basados en técnicas de conteo llevan registro de un subconjunto de elementos y monitorean los contadores asociados con los mismos. Por cada entrada nueva, el algoritmo decide si guardar el elemento o no, y con que valor hacerlo. Por otro lado, los algoritmos basados en *sketches* realizan proyecciones lineales aleatorias de las entradas[3] (vistas como vectores de características) y por lo tanto, no almacenan explícitamente los elementos de entrada. Estos últimos tienen ciertas propiedades que son de gran utilidad para procesamiento de múltiples *streams* de datos.

3. Detección de anomalías

Cómo se mencionó anteriormente, determinar eventos frecuentes puede dar indicios de ciertos escenarios. Una práctica muy común en la etapa reconocimiento³, es el escaneo de puertos; uno o varios atacantes envían paquetes a un rango de puertos para determinar que servicios están activos, generando así grandes volúmenes de tráfico en la red. Otro escenario crítico es el de *command and control (C2)* en donde el atacante tiene control de un conjunto de equipos ya infectados y utiliza sus recursos para atacar otro objetivo. Esto también genera tráfico anómalo y es un indicador crítico ante el cual se deben tomar medidas inmediatamente. Otro indicador son las fluctuaciones repentinas en los flujos de datos, que pueden indicar ataques de denegación de servicio (DoS).

La lista de ataques podría extenderse, pero de forma general pueden definirse dos tipos de comportamientos anómalos que son útiles para identificar amenazas. Para esto es necesario modelar el problema bajo el modelo de *data streaming*.

3.1. Modelado del problema

Consideremos un conjunto de eventos consecutivos o *stream* de eventos donde cada evento es representado usando una tupla (x, v_x) . El elemento x pertenece a un dominio $T = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ con $|T| = n$, y v_x es un valor asociado a x . El valor $v_x = 1$ representa cantidad de eventos identificados por x . Definimos **heavy hitters** como aquellos elementos que aparece más frecuentemente en el *stream* de eventos. Los **heavy changers** son aquellos elementos que presentan inconsistencias significativas entre el comportamiento observado y el comportamiento normal del flujo de datos (el cual se basa en lo ocurrido en el pasado) en un período de tiempo acotado[5]. En un algoritmo de detección de **heavy keys**⁴ típicamente se realizan dos procedimientos: en el primero, llamado de actualización, el valor de cada elemento es procesado y se almacenan los resultados en una estructura de datos; en el segundo, de detección, se examina la estructura de datos en cada época y se determinan los *heavy keys*.

Para detectar *heavy keys* se realizan estimaciones de frecuencias en ventanas de tiempo o épocas. En cada época, sea $S(x)$ la suma de los valores v_x del elemento x . Sea $D(x)$ la diferencia (en valor absoluto) de $S(x)$ en la época actual y la anterior. Además, sea $U = \sum_{x \in T} S(x)$ la suma total de todos los elementos x en una época. El problema de detectar *heavy keys* consiste en encontrar aquellos elementos cuya suma o diferencias excedan, en valor absoluto, al parámetro ϕ en una época. Formalmente, definimos cómo **heavy hitters** a aquellos elementos x con $S(x) \geq \phi_1$, y **heavy changers** a los elementos x con $D(x) \geq \phi_2$. En adelante, referiremos indistintamente a los parámetros ϕ_1 y ϕ_2 como ϕ , teniendo en cuenta que pueden ser diferentes.

4. Métodos para determinar elementos frecuentes

La forma clásica de procesar grandes volúmenes de datos y obtener información relevante asume que la totalidad de los datos están almacenados y pueden ser consultados en cualquier

³El modelo de seguridad informática llamado *cyber kill chain* describe las 7 etapas que todo atacante ejecuta para lograr su objetivo.[4]

⁴Este término suele utilizarse para referirse a ambos tipos de anomalías

95 orden. Otro enfoque utiliza herramientas del *data streaming* basadas en algoritmos livianos sumamente eficientes (sublineales en el uso de memoria), y estructura de datos probabilistas que pueden usarse para responder ciertas preguntas sobre los datos, de manera precisa y con una probabilidad razonablemente alta. Es decir, en lugar de almacenar la totalidad de los datos para se procesados, se utiliza una representación simplificada de los mismos.

100 Los *sketch* son estructuras de datos que pueden ser pensadas como proyecciones lineales de los datos de entrada. Si representamos las entradas como vectores, estos pueden ser multiplicados por una *matriz sketch*. El *vector sketch* resultado contiene la información suficiente para responder de forma aproximada ciertas preguntas sobre los datos. Por ejemplo, si codificamos los elementos del *stream* de datos como vectores cuya i -ésima entrada es su frecuencia f_i , el *sketch* es el producto de este vector y una matriz. Existen diferentes formas de definir la *matriz sketch*, cada una con aplicaciones particulares. Para conteo de eventos se usan familias de funciones de *hash* con ciertas propiedades para definir la proyección lineal.

105 Los algoritmos basados en *sketches* resuelven el problema de estimación de frecuencia, pero necesitan información adicional para resolver el problema de los elementos frecuentes. Por esto, se suele aumentar la estructura de datos de los *sketch* con algún método de conteo para encontrar elementos frecuentes de manera eficiente⁵.

115 Antes de describir los algoritmos basados en *sketches* es conveniente introducir los filtros *Bloom*, que son una versión simplificada de los primeros, para ganar intuición acerca del funcionamiento de estas estructuras de datos.

4.1. Filtros Bloom

El término *filtro Bloom* refiere a una estructura de datos compacta que se usa para representar conjuntos. Sin embargo, no es un conjunto ordinario dado que puede reportar falsos positivos cuando se consulta por la existencia de cierto elemento [6].




Figura 1: Filtro Bloom

La imagen muestra un filtro de Bloom luego que los elementos e_1 y e_2 fueron insertados. Podemos observar que e_3 no es parte del conjunto dado que al menos uno de los bits en la posición que indican las funciones de hash es 0. La pertenencia de un elemento cualquiera e' al conjunto puede ser reportada erróneamente si las k funciones de hash $h_i(e')$ apuntan a bits del filtro con valor 1.

120 La ventaja principal de esta estructura de datos sobre las tradicionales es la eficiencia en el uso de memoria. Para representar un conjunto de a lo sumo n elementos, un *filtro Bloom* clásico hace uso de un vector de m bits. Al comienzo todos los bits están en 0. Para insertar un elemento e en el filtro, k bits son actualizados en base a la evaluación de k funciones de hash independientes $h_1(e), h_2(e), \dots, h_k(e)$. Para consultar si un elemento es parte del conjunto se deben calcular las k funciones de hash. Si todos los bits que indican las funciones de hash están en 1 es probable que el elemento sea parte del conjunto, de lo contrario es seguro que el elemento no forma parte del conjunto. Sea $c = m/n$, la elección óptima para k está dada por

⁵Dos algoritmos conocidos son usualmente referidos como Majority y Frequent.

130 $k = \text{int}(\ln 2 \ c) = \text{int}(\ln 2 \ m/n)$ y la probabilidad de obtener un falso positivo (en promedio) está dada por $f_{std}(m, n, k) \approx (1 - e^{-kn/m})^k$ [7]. Por ejemplo, para un universo de $n = 65536$ elementos y usando $c = 4$ bits por elemento tenemos que $f_{std} = 0,0174$.

4.2. CountMin Sketch

135 Los *sketches* son menos conocidos que los *filtros Bloom* pero comparten ciertas similitudes. Son estructuras de datos que permiten sumarizar un *stream* de datos y pueden utilizarse para resolver el problema de los elementos frecuentes. Esto puede ser llevado a cabo usando menos espacio del que se utilizaría almacenando un contador por elemento, pero permitiendo que los contadores tengan cierto error en algunas ocasiones.

140 El *sketch* COUNTMINT [8] se utiliza para sumarizar *streams* de datos. Consiste en un arreglo de $d \times w$ contadores y d funciones de hash independientes h_j con $1 < j < d$ que mapean un elemento i a un entero $z \in \{0, 1, \dots, w-1\}$. Por cada elemento procesado se actualiza el contador en la posición $(j, h_j(i))$ y actualizan d contadores (uno por cada fila) incrementando su contador en 1.




Figura 2: CountMin Sketch

145 Sea \mathbf{a} un vector de frecuencias, de dimensión n , cuyo estado en el tiempo t es $\mathbf{a}(t) = [a_1(t), a_2(t), \dots, a_n(t)]$. Inicialmente \mathbf{a} es el vector $\mathbf{0}$, es decir $a_i(0) = 0 \ \forall i$. Las actualizaciones a los elementos de \mathbf{a} se representan mediante un *stream* de tuplas. De forma general, la tupla (i_t, c_t) representa el t -ésimo elemento procesado:⁶

$$\begin{aligned} a_{i_t}(t) &= a_{i_t}(t-1) + c_t \\ a_{i_{t'}}(t) &= a_{i_{t'}}(t-1) \ \forall t' \neq t \end{aligned}$$

Usando *sketches* podemos estimar la frecuencia de ocurrencia a_i de un elemento i mediante la fórmula $\hat{f}_i = \min_{1 \leq j \leq d} \{C[j, h_j(i)]\}$. Se puede demostrar que $a_i \leq \hat{f}_i$ y que $\hat{f}_i \leq a_i + \varepsilon \|\mathbf{a}\|_1$ con probabilidad mayor o igual a $1 - \delta$. Los parámetros ε y δ definen las dimensiones del *sketch* como $w = \lceil \frac{\varepsilon}{\delta} \rceil$ y $d = \lceil \ln \frac{1}{\delta} \rceil$.

150 **Ejemplo** Para procesar 10 millones de eventos y producir estimaciones con un error hacia arriba menor o igual a 100 con una probabilidad de al menos 0,99 necesitamos $\varepsilon \|\mathbf{a}\|_1 = 100$ y $\delta = 0,01$. En términos las dimensiones del *sketch* $w = 271829$ y $d = 5$.

155 Finalmente, COUNTMIN es $O(\frac{1}{\varepsilon} \log \frac{1}{\delta})$ en términos de memoria y para realizar operaciones de actualización es $O(\log \frac{1}{\delta})$

⁶Para conteo de elementos $c_t = 1$.

5. Primer incremento: detección local de anomalías

Se diseñó y se implementó un *webservice* que expone los recursos necesarios para actualizar y consultar los *sketches* y monitorear los eventos detectados. Estos últimos son representados usando un *string* de longitud variable, pudiendo así adaptarse a cualquier uso, y son almacenados en una base de datos *clave-valor*. La detección de eventos ocurre automáticamente en intervalos de tiempo regulares y se mantiene un historial de los eventos detectados. La configuración del tamaño de las estructuras de datos, los parámetros de detección y el intervalo de detección pueden ser modificados mediante un archivo de configuración. El código puede ser accedido en <https://github.com/leandropineda/sketch-ws>.

Implementación

El estado del *sketch* se actualiza ejecutando una API REST por cada evento que se quiere ingresar al *webservice*. El cuerpo de la consulta es de tipo *application/json*[9]: contiene el *string* que representa el evento y la fecha en la que se originó. Si bien en términos de performance esta no es la implementación más eficiente, proveer una interfaz REST para dialogar con el servicio hace que el sistema pueda ser integrado en cualquier aplicación existente de manera sencilla.

El objeto *sketchManager* es el encargado de crear y actualizar los *sketches*. Cada nuevo evento este se asocia a un número entero mediante *RedisManager* el cual es utilizado para actualizar el *sketch* usando *addEvent(value)*. Finalmente, la respuesta del recurso es el valor al que el evento fue asociado. El diagrama de secuencia se muestra en la figura 3.




Figura 3: Diagrama de secuencia para nuevos eventos

La asociación de una valor numérico a los eventos se lleva a cabo usando una base de datos *clave-valor*. El método *getOrSet(event)* es el encargado de proveer el valor asociado al evento. Si no existe en la base de datos, se obtiene un valor para ser asociado al nuevo evento y se guardan el par $\langle \text{evento}, \text{valor} \rangle$ y su inverso $\langle \text{valor}, \text{evento} \rangle$ en la base de datos. Finalmente se retorna el valor asociado al evento.

En la figura 4 se muestra el diagrama de secuencia para la asociación de un valor a los eventos:

Como las consultas a la base de datos usualmente son costosas y generan delays, se colocó una *cache* en el acceso a la base de datos. Con este diseño se busca solucionar los siguientes problemas:

- Disminuir la carga de procesamiento del *microservicio*: es mucho más eficiente operar con valores enteros que con cadenas de caracteres.
- Los algoritmos de *streaming* están basados en funciones de *hashing* y por lo tanto hacen uso intensivo de aritmética de enteros.
- Ante un escenario de detección distribuida, permite homogeneizar los eventos usando un repositorio centralizado, como una base de datos.

Para realizar la detección de *heavy keys* se necesitan dos *sketches* adyacentes en el tiempo. El mecanismo de rotación de *sketches* está encapsulado en la clase *SketchManager* y se implementa




Figura 4: Diagrama de secuencia del flujo de acceso a la base de datos.




Figura 5: Diagrama de secuencia para la rotación de *sketches*.

utilizando una *cache* de un objeto que añade el *sketch* activo a *SketchHistory* cada vez que se invalida el objeto. El flujo descrito se puede observar en el diagrama de secuencia de la figura 5.

195 Para realizar la detección de *heavy keys* la clase *HeavyKeyDetector* usa los 2 últimos *sketches* disponibles en *sketchHistory*. Dado que los resultados de los algoritmos de detección son valores numéricos, es necesario obtener los eventos a los que fueron asociados previamente. Esta transformación es realizada por *RedisManager*. Finalmente, *HeavyKeyDetector* agrega a *HeavyKeyDetectionHistory* los resultados de la detección son puestos a disposición del usuario mediante
200 recursos en una API REST.

La implementación descrita es provista en forma de imagen Docker, y todas los componentes necesarios para su funcionamiento así como su configuración están definidas en un archivo *docker-compose*. El *webservice* provee además los recursos REST para consultar el estado del servicio y sus dependencias.

205 6. Pruebas realizadas

Se realizaron dos experimentos para comprobar el funcionamiento del servicio. En el primero se generaron una serie de eventos en el tiempo con un patrón en particular. En el segundo experimento se utilizaron los flujos TCP/IP de una captura de tráfico de red para generar los eventos generados por un equipo de red.

210 6.1. Patrones de eventos generados localmente

Para el primer experimento se generaron una serie de eventos consecutivos en el tiempo, representados como un par (*tiempo*, *evento*). Para cada etiqueta, los eventos son espaciados regularmente en el intervalo de tiempo en el que se generaron, y se agregan pequeñas perturbaciones para evitar que la cantidad de eventos en ventanas adyacentes sean idénticas. Además,




Figura 6: Diagrama de secuencia para detección de *heavy keys*.

215 se agregan una serie de eventos aleatorios para simular situaciones reales donde pueden existir muchas etiquetas diferentes.

En la figura 7 se observa la distribución de los eventos generados a lo largo del tiempo, para un intervalo de 60 segundos. Cada barra del gráfico representa un intervalo de tiempo de 3 segundos. Los eventos se generan para los intervalos de tiempo definidos de la siguiente manera: en el intervalo (0,10) se generan 1200 eventos *E1*, en (10,40) se generan 800 eventos *E2*, en (33,36) se generan 400 eventos *E3*, en (40,47) se generan 500 eventos *E4* y en (54,58) se generan 400 eventos *E5*. Finalmente se suman 1500 eventos aleatorios a toda la duración de la simulación.




Figura 7: Distribución de los eventos en el tiempo

Tiempo	0	1	2	3	4	5	6
Heavy Hitters	-	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Heavy Changers	E1	-	-	-	-	-	-
Tiempo	7	8	9	10	11	12	13
Heavy Hitters	E1	-	-	-	-	E3	-
Heavy Changers	E1	-	-	-	E3	E3	E3
Tiempo	14	15	16	17	18	19	20
Heavy Hitters	-	E4	E4	-	-	E5	-
Heavy Changers	E4	-	E4	-	E5	E5	-

Figura 8: HeavyKeys detectadas

Comprobando los resultados de la detección, se puede observar un desfase entre los eventos detectados y los mostrados en la figura 7. Esto es así debido a que la simulación no inicia necesariamente en el comienzo de una época de detección (es decir, al comienzo de la ventana de

tiempo de 3 segundos configurada para este experimento). Por ejemplo, *E1* es reportado como *heavy changer* al momento 0 cuando en realidad debería pasar inadvertido. Sin embargo, en el siguiente intervalo es reportado correctamente. De la misma manera, podemos ver que el evento *E2* no es reportado dado que esta por debajo de los límites configurados.

Los parámetros con los que el servicio estaba configurado a la hora de realizar esta prueba son:

- Sketches
 - rows(5)
 - cols(100)
 - prime(7283)
- Detección
 - heavyHitterThreshold(150)
 - heavyChangerThreshold(100)
 - sketchRotationInterval(3)

6.2. Trafico de red

En esta prueba se utilizó un archivo de captura de tráfico de red para emular el comportamiento de los paquetes que atraviesan una interfaz de red. Este dataset, que es usado en la suite *Tcpreplay*⁷ para probar performance en switches y adaptadores de red, esta diseñado para generar una gran cantidad de flujos usando varios protocolos, manteniendo bajo el tráfico promedio de la red. Contiene 15000 paquetes de red y una duración de 300 segundos.

Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Rel Start	Duration
192.168.3.131	56427	65.54.95.75	80	268	263 k	167.603749	13.2258
192.168.3.131	56509	65.54.95.75	80	272	263 k	194.142929	3.7730
192.168.3.131	56064	65.54.95.75	80	338	338 k	29.303714	11.5041
172.16.255.1	10622	147.31.122.1	443	348	63 k	100.194082	185.5858
192.168.3.131	56065	65.54.95.68	80	354	367 k	29.962180	9.1760
192.168.3.131	56174	65.54.95.68	80	360	367 k	67.200556	13.6025
192.168.3.131	56331	65.54.95.68	80	362	367 k	133.846295	6.9704
192.168.3.131	56368	65.54.95.68	80	364	367 k	146.840208	3.9751
192.168.3.131	56140	65.54.95.68	80	370	367 k	55.180973	5.6216
192.168.3.131	56511	65.54.95.68	80	382	405 k	194.840916	3.0767
192.168.3.131	56434	65.54.95.68	80	394	406 k	168.131801	12.6969
192.168.3.131	58790	209.17.73.30	80	406	417 k	240.137998	8.8494
192.168.3.131	56022	65.55.206.199	80	406	408 k	26.596841	119.2528
192.168.3.131	58789	209.17.73.30	80	416	428 k	240.137791	8.8483
192.168.3.131	57244	204.14.234.85	443	430	347 k	219.298947	75.3576
192.168.3.131	57244	204.14.234.85	8443	430	347 k	219.498947	75.3576
192.168.3.131	56058	206.108.207.138	80	482	488 k	28.812305	164.8233
192.168.3.131	57243	204.14.234.85	443	502	415 k	218.230308	74.6964
192.168.3.131	57243	204.14.234.85	8443	502	415 k	218.430308	74.6964
192.168.3.131	52152	72.14.213.147	443	612	245 k	0.443719	244.8642
172.16.255.1	10638	130.117.72.100	443	1,048	1036 k	111.355954	18.1263

Figura 9: Conversaciones TCP del archivo de captura de tráfico de red

Analizando los flujos que se muestran en la figura 9 se puede observar que la conversación con mayor cantidad de paquetes ocurre entre las direcciones 130.117.72.100:443 y 172.16.255.1:10638. A partir del instante 111,35 se intercambian 1048 paquetes en un período de 18,12 segundos,

⁷<http://tcpreplay.appneta.com/wiki/captures.html>

que son detectados correctamente como *heavy changers*. Los parámetros con los que se configuró el sistema son similares a los usados en el experimento anterior, solo que se aumentaron los umbrales: *heavyHitterThreshold* es 250 y *heavyChangerThreshold* es 200.

7. Conclusión y trabajos futuros

255 Para un flujo de eventos representados como cadenas de caracteres el sistema permite identificar en tiempo real aquellos eventos considerados como *heavy keys* (ver 3.1). Codificando los eventos de esta manera el sistema puede ser integrado en diferentes aplicaciones sin dificultad, dado que expone interfaces sencillas.

260 Respecto a la instalación del sistema vemos que no ofrece dificultad alguna dado que esta diseñado como un microservicio. Los contenedores Docker funcionan en cualquier sistema operativo y pueden desplegarse tanto en infraestructura *on-prem* como en el *cloud*.

Es posible modificar las propiedades de los parámetros de detección del sistema usando un archivo de configuración según los datos que se quieren procesar. Los umbrales de detección deben ser configurados acorde a la aplicación, pero podría implementarse un mecanismo de
265 ajuste automático.

Finalmente, dado que una REST API no es eficiente para el manejo de muchas peticiones, no se pueden utilizar grande volúmenes de eventos. Para esto, es necesario reemplazar el mecanismo REST por un *message broker* como *Apache ActiveMQ* e implementar el manejo de concurrencia en todos los módulos del sistema.

270 Referencias

- [1] D. Terry, D. Goldberg, D. Nichols y B. Oki, «Continuous Queries over Append-only Databases», *SIGMOD Rec.*, vol. 21, n.º 2, págs. 321-330, jun. de 1992, ISSN: 0163-5808. DOI: 10.1145/141484.130333. dirección: <http://doi.acm.org/10.1145/141484.130333>.
- 275 [2] S. Muthukrishnan, «Data Streams: Algorithms and Applications», *Found. Trends Theor. Comput. Sci.*, vol. 1, n.º 2, págs. 117-236, ago. de 2005, ISSN: 1551-305X. DOI: 10.1561/0400000002. dirección: <http://dx.doi.org/10.1561/0400000002>.
- [3] G. Cormode y M. Hadjieleftheriou, «Finding Frequent Items in Data Streams», *Proc. VLDB Endow.*, vol. 1, n.º 2, págs. 1530-1541, ago. de 2008, ISSN: 2150-8097. DOI: 10.14778/1454159.1454225. dirección: <http://dx.doi.org/10.14778/1454159.1454225>.
- 280 [4] E. M. Hutchins, M. J. Cloppert y R. M. Amin, «Intelligence-driven computer network defense informed by analysis of adversary campaigns and intrusion kill chains», *Leading Issues in Information Warfare & Security Research*, vol. 1, pág. 80, 2011.
- [5] D. Tong y V. Prasanna, «High Throughput Sketch Based Online Heavy Hitter Detection on FPGA», *SIGARCH Comput. Archit. News*, vol. 43, n.º 4, págs. 70-75, abr. de 2016, ISSN: 0163-5964. DOI: 10.1145/2927964.2927977. dirección: <http://doi.acm.org/10.1145/2927964.2927977>.
- 285 [6] F. Putze, P. Sanders y J. Singler, «Cache-, Hash-, and Space-efficient Bloom Filters», *J. Exp. Algorithmics*, vol. 14, 4:4.4-4:4.18, ene. de 2010, ISSN: 1084-6654. DOI: 10.1145/1498698.1594230. dirección: <http://doi.acm.org/10.1145/1498698.1594230>.
- 290 [7] B. H. Bloom, «Space/Time Trade-offs in Hash Coding with Allowable Errors», *Commun. ACM*, vol. 13, n.º 7, págs. 422-426, jul. de 1970, ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/362686.362692. dirección: <http://doi.acm.org/10.1145/362686.362692>.
- [8] G. Cormode y S. Muthukrishnan, «An Improved Data Stream Summary: The Count-min Sketch and Its Applications», *J. Algorithms*, vol. 55, n.º 1, págs. 58-75, abr. de 2005, ISSN: 0196-6774. DOI: 10.1016/j.jalgor.2003.12.001. dirección: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jalgor.2003.12.001>.
- 295 [9] D. Crockford, *The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)*, RFC 4627, jul. de 2006. DOI: 10.17487/RFC4627. dirección: <https://rfc-editor.org/rfc/rfc4627.txt>.
- 300 [10] G. Cormode y M. Hadjieleftheriou, «Methods for Finding Frequent Items in Data Streams», *The VLDB Journal*, vol. 19, n.º 1, págs. 3-20, feb. de 2010, ISSN: 1066-8888. DOI: 10.1007/s00778-009-0172-z. dirección: <http://dx.doi.org/10.1007/s00778-009-0172-z>.
- [11] L. J. Guibas, «Problems», *Journal of Algorithms*, vol. 2, n.º 2, págs. 208-210, 1981, ISSN: 0196-6774. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/0196-6774\(81\)90022-5](http://dx.doi.org/10.1016/0196-6774(81)90022-5). dirección: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0196677481900225>.
- 305 [12] R. M. Karp, S. Shenker y C. H. Papadimitriou, «A Simple Algorithm for Finding Frequent Elements in Streams and Bags», *ACM Trans. Database Syst.*, vol. 28, n.º 1, págs. 51-55, mar. de 2003, ISSN: 0362-5915. DOI: 10.1145/762471.762473. dirección: <http://doi.acm.org/10.1145/762471.762473>.
- 310 [13] E. Kranakis, P. Morin e Y. Tang, «Bounds for Frequency Estimation of Packet Streams», en *In SIROCCO*, 2003, págs. 33-42.
- [14] A. Metwally, D. Agrawal y A. El Abbadi, «Efficient Computation of Frequent and Top-k Elements in Data Streams», en *Proceedings of the 10th International Conference on Database Theory*, ép. ICDT'05, Edinburgh, UK: Springer-Verlag, 2005, págs. 398-412, ISBN: 3-540-24288-0, 978-3-540-24288-8. DOI: 10.1007/978-3-540-30570-5_27. dirección: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-30570-5_27.
- 315