


Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe







Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.000.14.1	30	32	28	2	15	6.2	30		
390.100.14.1	40	40	36	2	15	10.2	20	120	960
390.200.14.1	50	50	46	2	15	16.6	30	120	720
390.300.14.1	70	75	69.8	2.6	15	38.3	25	75	300
390.400.14.1	90	90	83.8	3.1	15	55.2	20	60	240

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.500.14.1	100	110	102.8	3.6	15	83	20	80	160
390.600.14.1	125	125	116.6	4.2	15	106.8	10	120	
390.700.14.1	150	160	149.6	5.2	15	175.8	5	60	
390.001.14.1	30	32	28	2	25	6.2	30		
390.101.14.1	40	40	36	2	25	10.2	20	120	800
390.201.14.1	50	50	46	2	25	16.6	30	120	480
390.301.14.1	70	75	69.8	2.6	25	38.3	25	75	300
390.401.14.1	90	90	83.8	3.1	25	55.2	20	60	160
390.501.14.1	100	110	102.8	3.6	25	83	20	80	120
390.601.14.1	125	125	116.6	4.2	25	106.8	10	80	
390.701.14.1	150	160	149.6	5.2	25	175.8	5	60	
390.002.14.1	30	32	28	2	50	6.2	30		
390.102.14.1	40	40	36	2	50	10.2	20	120	480

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.202.14.1	50	50	46	2	50	16.6	30	120	360
390.302.14.1	70	75	69.8	2.6	50	38.3	25	75	150
390.402.14.1	90	90	83.8	3.1	50	55.2	20	60	120
390.502.14.1	100	110	102.8	3.6	50	83	20	80	
390.602.14.1	125	125	116.6	4.2	50	106.8	10	40	
390.702.14.1	150	160	149.6	5.2	50	175.8	5	30	
390.004.14.1	30	32	28	2	100	6.2	10		
390.104.14.1	40	40	36	2	100	10.2	10	40	400
390.204.14.1	50	50	46	2	100	16.6	10	40	240
390.304.14.1	70	75	69.8	2.6	100	38.3	8	40	144
390.404.14.1	90	90	83.8	3.1	100	55.2	6	30	90
390.504.14.1	100	110	102.8	3.6	100	83	4	32	64
390.604.14.1	125	125	116.6	4.2	100	106.8	4	48	

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.704.14.1	150	160	149.6	5.2	100	175.8	4		
390.005.14.1	30	32	28	2	150	6.2	10		
390.105.14.1	40	40	36	2	150	10.2	10	40	400
390.205.14.1	50	50	46	2	150	16.6	10	40	240
390.305.14.1	70	75	69.8	2.6	150	38.3	8	40	144
390.405.14.1	90	90	83.8	3.1	150	55.2	6	30	90
390.505.14.1	100	110	102.8	3.6	150	83	4	32	64
390.605.14.1	125	125	116.6	4.2	150	106.8	4	48	
390.705.14.1	150	160	149.6	5.2	150	175.8	4		
390.006.14.1	30	32	28	2	200	6.2	10		
390.106.14.1	40	40	36	2	200	10.2	10	40	400
390.206.14.1	50	50	46	2	200	16.6	10	40	240
390.306.14.1	70	75	69.8	2.6	200	38.3	8	40	144

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.406.14.1	90	90	83.8	3.1	200	55.2	6	30	90
390.506.14.1	100	110	102.8	3.6	200	83	4	32	64
390.606.14.1	125	125	116.6	4.2	200	106.8	4	48	
390.706.14.1	150	160	149.6	5.2	200	175.8	4		
390.007.14.1	30	32	28	2	300	6.2	10		
390.107.14.1	40	40	36	2	300	10.2	10	40	400
390.207.14.1	50	50	46	2	300	16.6	10	40	240
390.307.14.1	70	75	69.8	2.6	300	38.3	8	40	144
390.407.14.1	90	90	83.8	3.1	300	55.2	6	30	90
390.507.14.1	100	110	102.8	3.6	300	83	4	32	64
390.607.14.1	125	125	116.6	4.2	300	106.8	4	48	
390.707.14.1	150	160	149.6	5.2	300	175.8	4		