deeplearning.ai

One hidden layer Neural Network

Vectorizing across multiple examples

Vectorizing across multiple examples



$$z^{[1]} = W^{[1]}x + b^{[1]}$$
$$a^{[1]} = \sigma(z^{[1]})$$
$$z^{[2]} = W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]}$$
$$a^{[2]} = \sigma(z^{[2]})$$

$x \longrightarrow a^{[2]} = \hat{y}$

$x^{(1)} \longrightarrow a^{[2](1)} = \hat{y}^{(1)}$

$x^{(2)} \longrightarrow a^{[2](2)} \quad \hat{y}^{(2)}$

$\vdots$

$x^{(m)} \longrightarrow a^{[2](m)} \quad \hat{y}^{(m)}$

$a^{[2](i)}$ example i, layer 2

for $i = 1$ to m,

$$z^{[1](i)} = W^{[1]}x^{(i)} + b^{[1]}$$
$$a^{[1](i)} = \sigma(z^{[1](i)})$$
$$z^{[2](i)} = W^{[2]}a^{[1](i)} + b^{[2]}$$
$$a^{[2](i)} = \sigma(z^{[2](i)})$$

Vectorizing across multiple examples

for i = 1 to m:

$$\boxed{z^{[1](i)}} = W^{[1]}x^{(i)} + b^{[1]}$$
$$\boxed{a^{[1](i)}} = \sigma(z^{[1](i)})$$
$$\boxed{z^{[2](i)}} = W^{[2]}a^{[1](i)} + b^{[2]}$$
$$\boxed{a^{[2](i)}} = \sigma(z^{[2](i)})$$

$$Z^{[1]} = W^{[1]}X + b^{[1]}$$
$$A^{[1]} = \sigma(Z^{[1]})$$
$$Z^{[2]} = W^{[2]}A^{[1]} + b^{[2]}$$
$$A^{[2]} = \sigma(Z^{[2]})$$

$$X = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ x^{(1)} & x^{(2)} & \cdots & x^{(m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

(n_x, m)

$$Z^{[1]} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ z^{[1](1)} & z^{[1](2)} & \cdots & z^{[1](m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$$A^{[1]} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ a^{[1](1)} & a^{[1](2)} & \cdots & a^{[1](m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

training examples

hidden units.

hidden units

Andrew Ng