

Лекция 6

Конвейерные вычислительные системы

Ефимов Александр Владимирович
E-mail: alexander.v.efimov@sibguti.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем»
СибГУТИ, 2018

Конвейерные ВС



- Конвейерный способ обработки информации;
- аппаратная реализация операции над векторами данных;

Например: $A + \alpha B$, $(A + \alpha)B$, где α - скаляр

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_n), B = (B_1, B_2, \dots, B_i, \dots, B_n)$$

- в 70-х и 80-х годах 20 века обеспечивали быстродействие порядка $10^8 - 10^9$ опер./с;
- современные быстродействующие микропроцессорные БИС основаны на конвейеризации вычислений.

Каноническая функциональная структура



$$A, B \rightarrow \varphi_1(A, B) \rightarrow \dots \rightarrow \varphi_i(A, B) \rightarrow \dots \rightarrow \varphi_n(A, B) = \varphi(A, B).$$

A, B — векторы-операнды; $\varphi_i(A, B)$ — частичное преобразование векторов A, B

Функционирование конвейера (pipeline)

$A_1, B_1 \rightarrow \varphi_1(A_1, B_1)$				
$A_2, B_2 \rightarrow \varphi_1(A_2, B_2)$...			
...	...			
$A_i, B_i \rightarrow \varphi_1(A_i, B_i)$...	$\varphi_{i-1}(A_1, B_1) \rightarrow \varphi_i(A_1, B_1)$		
$A_{i+1}, B_{i+1} \rightarrow \varphi_1(A_{i+1}, B_{i+1})$...	$\varphi_{i-1}(A_2, B_2) \rightarrow \varphi_i(A_2, B_2)$...	
	
$A_n, B_n \rightarrow \varphi_1(A_n, B_n)$...	$\varphi_{i-1}(A_{n-i+1}, B_{n-i+1}) \rightarrow$ $\varphi_i(A_{n-i+1}, B_{n-i+1})$...	$\varphi_{n-1}(A_1, B_1) \rightarrow \varphi(A_1, B_1)$
$A_{n+1}, B_{n+1} \rightarrow \varphi_1(A_{n+1}, B_{n+1})$...	$\varphi_{i-1}(A_{n-i+2}, B_{n-i+2}) \rightarrow$ $\varphi_i(A_{n-i+2}, B_{n-i+2})$...	$\varphi_{n-1}(A_2, B_2) \rightarrow \varphi(A_2, B_2)$
...

Функционирование конвейера (pipeline)



1958 г. ЭВМ М-20 реализовано совмещение IF и EX

1963 г. ЭВМ ATLAS реализовано совмещение IF, ID, RD и EX

1966 г. ЭВМ БЭСМ-6 реализован конвейерный процессор

Конвейерные систем типа «память-память»


CDC (Control Data Corporation), Сеймур Крей и Уильям Норрис



Вычислительная система STAR-100

- STAR – STring ARray computer – векторный компьютер;
- разработка с 1965 по 1973;
- быстродействие – 10^8 оп./сек.;
- стоимость 15 млн. \$;
- создавалась под непосредственным влиянием языка программирования APL (A Programming Language):
Язык APL (или АПЛ) – диалоговый язык программирования, характеризуется развитыми средствами работы с регулярными структурами данных (векторами, матрицами, массивами) и богатым набором базовых операций и компактностью записи.

Функциональная структура STAR-100



K_1, K_2 – конвейеры выполнения векторных операций (floating-point pair pipelines);

K_3 – конвейер реализации операций над калярными операндами (string data pipeline);

УУК – устройства управления командами;

УУП – устройства управления потоками;

УУДП – устройства управления доступом к памяти;

КПДП – канала прямого доступа в память;

Сеть из 9 мини-ЭВМ
(Распределённая ОС)

МК – мультиплексированный канал;

Функциональные блоки STAR-100

- Каждый конвейер K_1 , K_2 , K_3 мог включать **до 30 блоков** обработки информации;
- Конвейеры K_1 , K_2 , K_3 имели **программируемую структуру**, следовательно на одном и том же множестве элементарных блоков обработки можно выполнять различные арифметические операции;
- В конвейерах K_1 и K_2 использовался служебный булевский вектор для обеспечения **избирательная обработка компонентов** векторов-операндов;
- Состав элементарных блоков обработки информации конвейеров выбран с учетом распределения вероятностей использования микроопераций различных типов;
- Каждый конвейер воспринимал **64-разрядный код** либо как один 64-разрядный операнд, либо как два 32-разрядных операнда.
- Время выполнения операции над парой операндов в любом из блоков конвейеров не превышало 40 нс.

Функциональные блоки STAR-100

УУК имело буфер опережающего просмотра команд (емкостью в четыре 512-разрядных суперслова) со стековым механизмом работы;

УУП использовалось для управления потоками операндов и команд между УУДП, конвейерами и УУК;

УУДП управляло 4-мя параллельными каналами обращения к памяти (2 – чтение операндов в конвейеры K_1 и K_2 , 1 – запись результатов, 1 – работа с устройствами ввода-вывода);

Буферная память совокупность регистров с временем цикла 40 нс;

ОП (оперативная память) использовалась для хранения программ и данных. Реализована на магнитных сердечниках. Ёмкость 512 – 1024 К 64-разрядных слов, т.е. до 8 Мбайт. Время цикла памяти равно 1,28 мкс.

Функционирование STAR-100

Набор команд STAR-100 из 230 шт.:

65 команд предназначалось для работы с векторами данных;

130 команд для работы со скалярами;

Операционная система (ОС) STAR-100 относилась к классу распределенных;


функции реализовывались специальной вычислительной сетью из 9 мини-машин;

Система программирования STAR-100 включала компиляторы с языков APL-STAR, COBOL и FORTRAN.

Конвейерные систем типа «регистр-регистр»

Cray Research Inc

Сеймур Крей




Вычислительная система Cray-1

Cray Research Inc, 1976 г.

Технические характеристики:

- быстродействие – 160 MFLOPS ($16 \cdot 10^7$ опер./с при выполнении операций с плавающей запятой над векторами данных и 37 млн. опер./с – над скалярами);
- емкость оперативной памяти 8–64 М байт;
- длина слова данных – 64 двоичных разряда;
- цена – 5 – 9 млн.\$.

Функциональная структура Cray-1



Функциональные блоки Cray-1

Подсистема управления программой состояла из стандартных устройств (счетчик команд, средства организации ветвлений, устройство прерывания и т.п.) и буферной памяти для команд.

Подсистема конвейеров - композиция из 4 групп функционально ориентированных конвейеров:

- для операций над адресами,
- для скалярных операций,
- для операций над числами с плавающей запятой,
- для векторных операций.

Всего 12 конвейеров,

длительность цикла любого ЭБО – 12,5 нс ($12,5 \cdot 10^{-9}$ с).

Функциональные блоки Cray-1

Группа конвейеров для операций над адресами:

- конвейер для сложения целых чисел (2 ЭБО);
- конвейер для умножения целых чисел (6 ЭБО).

Группа конвейеров для скалярных операций:

- конвейер счетчик (3 ЭБО);
- конвейер сложения целых чисел (3 ЭБО);
- конвейер логических операций (1 ЭБО);
- конвейер сдвига (3 ЭБО).

Конвейер для операций над числами с плавающей запятой

Конвейер для векторных операций.

Функциональные блоки Cray-1

Конвейер операций над числами с плавающей запятой:

- конвейер сложения (6 ЭБО);
- конвейер умножения (7 ЭБО);
- конвейер вычисления обратной величины (14 ЭБО).

Конвейер для векторных операций:

- конвейер сложения целых чисел (3 ЭБО);
- конвейер логических операций (2 ЭБО);
- конвейер сдвига (4 ЭБО).

Функциональные блоки Cray-1

Подсистема регистров включала регистры с программным доступом:

- 1) восемь 24-разрядных адресных *A*-регистров;
- 2) шестьдесят четыре 24-разрядных промежуточных адресных *B*-регистров;
- 3) восемь 64-разрядных скалярных *S*-регистров;
- 4) шестьдесят четыре 64-разрядных промежуточных скалярных *T*-регистров;
- 5) восемь векторных *V*-регистров, каждый из которых способен хранить вектор из 64-х 64-разрядных компонентов.

Функциональные блоки Cray-1

Подсистема регистров по сути сверхоперативная память (с циклом 6 нс), обладающая емкостью 4888 байт, включала регистры с программным доступом:

- 1) восемь 24-разрядных адресных *A*-регистров;
- 2) шестьдесят четыре 24-разрядных промежуточных адресных *B*-регистров;
- 3) восемь 64-разрядных скалярных *S*-регистров;
- 4) шестьдесят четыре 64-разрядных промежуточных скалярных *T*-регистров;
- 5) восемь векторных *V*-регистров, каждый из которых способен хранить вектор из 64-х 64-разрядных компонентов.

Функциональные блоки Cray-1

Подсистема памяти и ввода-вывода

- оперативная память емкостью 1 М слов и состояла из 16 независимых банков по 64 К слов на 72 модулях памяти;
- время цикла одного банка 50 нс (4 цикла системы).

Подсистема ввода-вывода

- 12 входных и 12 выходных каналов, которые обеспечивали суммарную скорость 500 тыс. 64-разрядных слов в секунду.

Система команд Cray-1

128 основных команд, которые могли иметь одну или две 16-разрядных части:

- в виде одной части 7 разрядов отводилось под код операции, по 3 разряда – для адресов двух регистров, в которых хранились два операнда, 3 разряда – для адреса регистра, в который заносился результат;
- в виде двух частей использовались и для адресации основной оперативной памяти.

Числа с фиксированной запятой - 24 или 64 разряда.

Числа с плавающей запятой – 49 мантисса, 15 – порядок.

Операционная система Cray-1

Cray Operating System (COS) обеспечивала режим пакетной обработки (до 63 задач), а так же включала:


- оптимизирующий транслятор CFT (Cray Fortran Compiler) для языка высокого уровня ANSI 66 FORTRAN IV;
- макроассемблер CAL (Cray Assembler Language);
- библиотека стандартных программ;
- загрузчик и другие сервисные средства.

Особенности архитектуры Cray-1


Обладала способностью **адаптации к структуре решаемой задачи** за счет программного формирования цепочек (макроконвейеров) из произвольного числа конвейеров и с произвольной их последовательностью.

В системе допускалась **параллельная работа как конвейеров, так и элементарных блоков обработки** в пределах любого конвейера.


Конструкция Cray-1



1 фут = 0,3048 м



Функциональная структура суперскалярного процессора



Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем. Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: “Радио и связь”, 1987.