

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Выполнили:
Студенты группы: ИП-715
Кузнецов Егор и Винтер Антон

Проверил: доцент кафедры ПМиК
Приставка П.А.

№1

Создайте скрипт **z09-1.php**, в котором в СУБД MySQL в базе данных **sample** с помощью функций PHP создайте таблицу **notebook_brNN** (здесь **NN** - номер бригады) со следующими полями:

id - целое, непустое, автоинкремент, первичный ключ,

name - строка переменной длины, но не более 50 символов,

city - строка переменной длины, но не более 50 символов,

address - строка переменной длины, но не более 50
символов,

birthday - значение даты (DATE), т.е. год, месяц и число,

mail - строка переменной длины, но не более 20 символов.

Обязательно предусмотрите в случае ошибки вывод предупреждения:

"Нельзя создать таблицу notebook_brNN".

Совет. Перед командами создания таблицы добавьте две PHP-команды, в первой из которых содержится SQL-запрос, уничтожающий таблицу, если она уже есть:

```
"DROP TABLE IF EXISTS notebook_brNN"
```

- для того, чтобы при повторном выполнении скрипта z09-1.php не появлялось сообщения об ошибке.

(Использовать листинг 11-1).

z09-1.php

```
<html>>>> <head>>>> <
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8">>>> >
<title>>> > Paragraph 1 < /title>>>> >
< /head>>>> <body>>>>
```

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "p01";
$password = "p01";
$dbname = "sample";
```

```
$conn = new mysqli($serverName, $username, $password, $dbname);  
mysqli_set_charset($conn, 'utf8');
```

```
//проверка подключения к '?'  
if ($conn->connect_error) {  
    die("Нет соединения с MySQL" . $conn->connect_error);  
}
```

```
//удаление таблицы  
$sql = "DROP TABLE IF EXISTS notebook_br01";  
//Проверка удаления таблицы  
if ($conn->query($sql) === TRUE) {  
    echo "Таблица удалилась <br>";  
} else {  
    echo "Ошибка удаления таблицы" . $conn->error;  
}
```

```
//создание таблицы notebook_br01  
$sql = "CREATE TABLE notebook_br01 (  
    id INT(8) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    city VARCHAR(50) NOT NULL,  
    address VARCHAR(50) NOT NULL,  
    birthday DATE,  
    mail VARCHAR(20) NOT NULL  
)";
```

```
if ($conn->query($sql) === TRUE) {  
    echo "Таблица notebook_br01 создана";  
} else {  
    echo "Ошибка в создании таблицы notebook_br01: " . $conn->error;  
}
```


```
    $conn->close();  
?> >  
< /body>>>> < /html>
```

При запуске скрипта видим, что созданная таблица успешно удалилась, если это повторный запуск, и заново создалась в БД sample:



Таблица удалилась
Таблица notebook_br01 создана

Проверяем результат в phpMyAdmin:



№2

Создайте скрипт **z09-2.php** с HTML-формой для заполнения таблицы **notebook_brNN**:

Записная книжка

Введите фамилию и имя [*]:

Введите город:

Введите адрес:

Введите дату рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД:

Введите e-mail [*]:

Записать!

Поля, помеченные [*], являются обязательными для заполнения!

Полями, обязательными для заполнения являются **name** и **mail**, т.е. только когда они не пустые, информация заносится в таблицу **notebook_brNN**.

(Использовать листинг 11-2).

z09-2.php

```
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8">
<title> Paragraph 2 </title>
</head>
<body>
<h1>Записная книжка</h1>
  <form action="<?php print $PHP_SELF ?>" method="POST">
    <label for="flname">❖Введите фамилию и
имя [*]:</label>
    <input type="text" name="flname" id="" required>
```

```

<br>
<br>
<label for="city">❖'ведите город:</label>
<input type="text" name="city" id="">
<br>
<br>
<label for="address">❖'ведите адрес:</label>
<input type="text" name="address" id="">
<br>
<br>
<label for="birthdate">❖'ведите дату рождения в
формате ❖"❖"❖"❖"-MM-❖"❖":</label>
<input type="text" name="birthday" id="">
<br>
<br>
<label for="email">❖'ведите e-mail[*]:</label>
<input type="text" name="email" id="" required>
<br>
<br>
<input type="submit" value="❖-аписать">
<p>Поля, помеченные [*], являются обязательными для
заполнения!</p>
</form>
</body>
</html>

```

```

<?php
    $flname = $_POST['flname'];
    $city = $_POST['city'];
    $address = $_POST['address'];
    $birthday = date('Y-m-d',
strtotime($_POST['birthday']));
    $email = $_POST['email'];

```

```

function addToDB($flname, $city, $address, $birthday,
$email) {
    $serverName = "localhost";
    $username = "p01";
    $password = "p01";
    $dbname = "sample";
    $tableName = "notebook_br01";

```

```

    $conn = new mysqli($serverName, $username, $password,
$dbname);
    mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

```

```

    if ($conn->connect_error) {
        die("Нет соединения с MySQL: " . $conn-
>connect_error);
    }

```

```

    $sql = "INSERT INTO $tableName (name, city, address,
birthday, mail) VALUES ('$flname', '$city', '$address',
'$birthday', '$email')";

```

```

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "❖" данные успешно добавлены. ";
    } else {
        echo "Ошибка добавления данных в таблицу. " . $conn-
>error;
    }
}

```

```

if ($flname != "" and $email != "") {
    addToDB($flname, $city, $address, $birthday, $email);
}
?>

```

При заполнении формы данными, если не заполнить поле, помеченное [*], данные не отправляются, а над пропущенным полем появляется подсказка, что это поле обязательно для заполнения:

Записная книжка


Введите фамилию и имя[*]:

Введите город:

Введите адрес:

Введите дату рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД:

Введите e-mail[*]:

 Вы пропустили это поле.

Поля, помеченные [*], являются обязательными для заполнения!


```
    die("Нет соединения с MySQL: " . $conn->connect_error);
}
```

```
$sql = "SELECT * FROM $tableName";
$result = $conn->query($sql);
?>
```

```
<html> <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8">
<title> Paragraph 3 </title>
</head> <body>
<?php
    if ($result->num_rows > 0) {
```

```
        print "<table border=1>
        <tr>
            <th>id</th>
            <th>name</th>
            <th>city</th>
            <th>address</th>
            <th>birthday</th>
            <th>mail</th>
        </tr>
        ";
```

```
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            print "<tr>";
            print "<td>" . $row["id"] . "</td>";
            print "<td>" . $row["name"] . "</td>";
            print "<td>" . $row["city"] . "</td>";
            print "<td>" . $row["address"] . "</td>";
            print "<td>" . $row["birthday"] . "</td>";
            print "<td>" . $row["mail"] . "</td>";
            print "</tr>";
        }
        print "</table>";
    }
```

```
?>
</body>
</html>
```

Заполняем форму из скрипта “z09-2.php” и в поле «Введите дату рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД: » вводим вводим дату с нарушением формата

Записная книжка

Введите фамилию и имя[*]:

Введите город:

Введите адрес:

Введите дату рождения в формате ГГГГ-ММ-ДД:

Введите e-mail[*]:

Поля, помеченные [*], являются обязательными для заполнения!

Запускаем скрипт z09-3.php:

id	name	city	address	birthday	mail
1	Egor	Tomsk	Gracheva, d2, kv3	1999-05-16	kuznecov99@mail.ru
2	Anton	Novosibirsk	Bogatkova, d.63/1, kv.777	2000-03-07	Vinter20@mail.ru
3	Noname	City	Address	1970-01-01	kuznecov@mail.ru

№4

Создайте скрипт **z09-4.php**, в котором:

1. Должна быть HTML-форма, выводящая все записи таблицы **notebook_brNN**, причем рядом с каждой строкой таблицы стоит радиокнопка для выбора той строки, в которой нужно что-то изменить:

id	name	city	address	birthday	mail	исправить
1	Иванов Иван	Новосибирск	Кирова, 86	1983-01-02	a@mail.ru	<input type="radio"/>
2	Петров Петр	Новосибирск	Кирова, 86	1983-02-03	b@mail.ru	<input type="radio"/>
3	Сидоров С.	Новосибирск	Кирова, 86	0000-00-00	c@mail.ru	<input checked="" type="radio"/>

Выбрать

Имя этой группы радиокнопок - **id**, а передаваемое значение - соответствующее значение поля **id** таблицы **notebook_brNN** (оно равно **\$a_row[0]**).

2. Если значение переменной **\$id** задано, вывести соответствующую строку таблицы в виде выпадающего списка, а рядом текстовое поле для ввода нового значения:

<div>0000-00-00</div> <div>Сидоров С. Новосибирск Кирова, 86 0000-00-00 c@mail.ru</div>	введите новое значение:	<div>1983-03-04</div>
---	-------------------------	-----------------------

Под выпадающим списком стоит кнопка "Заменить":

<div>0000-00-00</div>	введите новое значение:	<div>1983-03-04</div>
<div>Заменить</div>		

Имя элемента select в форме - **field_name**, имя текстового поля - **field_value**.

В атрибуте VALUE элементов OPTION (выпадающего списка) значения укажите явно ('name', 'city' и т.д.).

А на экране должны отображаться значения ассоциативного массива

```
$a_row['name'] ... $a_row['mail'].
```

Совет. В этой же форме добавьте еще скрытое поле

```
<input type=hidden name=id value=$id>
```

чтобы не "потерять" значение переменной **\$id**.

3. Если заданы значения переменных **\$id** и **\$field_name**, обновите в таблице **notebook_brNN** значение поля **\$field_name** на **\$field_value** где **id='\$id'**.

Здесь же вставьте ссылку на файл **z09-3.php**, чтобы увидеть результат (возможно придется дополнительно нажать кнопку "Обновить" браузера).

(Использовать листинг 11-4).

z09-4.php

```
<?php
$serverName = "localhost";
$username = "p01";
$password = "p01";
$dbname = "sample";
$tableName = "notebook_br01";

$conn = new mysqli($serverName, $username, $password,
$dbname);
mysqli_set_charset($conn, 'utf8');

if ($conn->connect_error) {
    die("Нет соединения с MySQL: " . $conn-
>connect_error);
}

$id = $_POST["id"];
$field_name = $_POST["field_name"];
```

```

$fieldValue = $_POST["field_value"];

if ($id != "" and $fieldName != "") {
    $sql = "UPDATE $tableName SET
$fieldValue='$fieldValue' WHERE id='$id'";
    if ($conn->query($sql) == TRUE) {
        echo "Изменения успешно сохранены. ";
    } else {
        echo "Error. Ошибка в изменении данных "
. $conn->error;
    }
}

```

```

$sql = "SELECT * FROM $tableName";
$result = $conn->query($sql);

```

```

?>

```

```

<html> <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8">
<title> Paragraph 4 </title>
</head> <body>
<?php
    if ($result->num_rows > 0) {
        $p = $_SERVER['PHP_SELF'];
        print "<form action=$p method='POST'>";
        print "<table border=1>

        <tr>
            <th>id</th>
            <th>name</th>
            <th>city</th>
            <th>address</th>
            <th>birthday</th>
            <th>mail</th>
            <th>исправить</th>

        </tr> ";

        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            $id = $row["id"];
            print "<tr>";
            print "<td>" . $id . "</td>";
            print "<td>" . $row["name"] .
"</td>";

```

```

        print "<td>" . $row["city"] .
"</td>";
        print "<td>" . $row["address"] .
"</td>";
        print "<td>" . $row["birthday"] .
"</td>";
        print "<td>" . $row["mail"] .
"</td>";
        print "<td>
        <input type='radio' name='id'
value=$id />
        </td>";
        print "</tr>";
    }
    print "</table>";
    print "<br>";
    print "<input type='submit'
value='?<img alt='question mark icon' data-bbox='195 388 215 405'/> выбрать'>";
    print "</form>";

```

```

        $eID = $_POST['id'];
        if ($eID != "") {
            $sql = "SELECT * FROM $tableName
WHERE id=$eID";
            $result = $conn->query($sql);

```

```

        print "<br>";
        $p = $_SERVER['PHP_SELF'];
        print "<form action=$p method='POST'>";
        print "<input type='hidden' name='id'
value=$id> ";
        print "<select name='field_name'>";
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            print "<option value='name'>" .
$row["name"] . "</option>";
            print "<option value='city'>" .
$row["city"] . "</option>";
            print "<option value='address'>" .
$row["address"] . "</option>";
            print "<option value='birthday'>" .
$row["birthday"] . "</option>";
            print "<option value='mail'>" .
$row["mail"] . "</option>";
        }
        print "</select>";

```

```

        print " введите новое значение: ";
        print "<input type='text'
name='field_value' />";

        print "<br>";
        print "<input type='submit' value='?
аменить'>";
        print "</form>";
    }
}
mysqli_close($conn);
?>

<br>
<a href="./z09-3.php">Посмотреть результат в таблице</a>
</body></html>

```

Выбираем строку которую хотим изменить (выбираем соответствующую радиокнопку), выбираем поле, которое хотим изменить, например, дату «1970-01-01» и вводим новое значение в поле «введите новое значение:»

id	name	city	address	birthday	mail	исправить
1	Egor	Tomsk	Gracheva, d2, kv3	1999-05-16	kuznecov99@mail.ru	<input type="radio"/>
2	Anton	Novosibirsk	Bogatkova, d.63/1, kv.777	2000-03-07	Vinter20@mail.ru	<input type="radio"/>
3	Noname	City	Address	1970-01-01	kuznecov@mail.ru	<input checked="" type="radio"/>

Выбрать

▼ введите новое значение:

ЗамениТЬ

[Посмотреть результат в таблице](#)

Нажимаем на гиперссылку «Посмотреть результаты в таблице» и переходим в скрипт z09-3.php, и смотрим изменения в таблице.

id	name	city	address	birthday	mail
1	Egor	Tomsk	Gracheva, d2, kv3	1999-05-16	kuznecov99@mail.ru
2	Anton	Novosibirsk	Bogatkova, d.63/1, kv.777	2000-03-07	Vinter20@mail.ru
3	Noname	City	Address	1998-01-02	kuznecov@mail.ru