

# admin-管理员

SQL |

```
1  -- -----
2  -- Table structure for admin
3  -- -----
4  DROP TABLE IF EXISTS `admin`;
5  CREATE TABLE `admin` (
6    `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
7    `username` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '用户名',
8    `password` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '密码',
9    `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '姓名',
10   `avatar` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEF
AULT NULL COMMENT '头像',
11   `role` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '角色标识',
12   `phone` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFA
ULT NULL COMMENT '电话',
13   `email` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFA
ULT NULL COMMENT '邮箱',
14   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
15 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 2 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_un
icode_ci COMMENT = '管理员' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
```