

goods-商品

SQL |

```
1  -- -----
2  -- Table structure for goods
3  -- -----
4  DROP TABLE IF EXISTS `goods`;
5  CREATE TABLE `goods` (
6    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
7    `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '名称',
8    `price` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '价格',
9    `img` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '图片',
10   `descr` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '描述',
11   `origin` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '原材料',
12   `taste` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '口味',
13   `specs` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '规格',
14   `date` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '上架日期',
15   `status` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT '上架' COMMENT '上架状态',
16   `discount` double(11, 1) NULL DEFAULT 1.0 COMMENT '折扣',
17   `business_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '商家ID',
18   `category_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '分类ID',
19   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
20 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 18 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci COMMENT = '商品信息' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
```