

# 修改-order-订单

SQL

```
1  -- -----
2  -- Table structure for orders
3  -- -----
4  DROP TABLE IF EXISTS `orders`;
5  CREATE TABLE `orders` (
6    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
7    `order_no` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '订单编号',
8    `time` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '下单时间',
9    `pay_type` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '支付类型',
10   `pay_time` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '支付时间',
11   `status` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEF
AULT NULL COMMENT '订单状态',
12   `business_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '接单商家ID',
13   `user` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '收货人',
14   `phone` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFA
ULT NULL COMMENT '收货人电话',
15   `address` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DE
FAULT NULL COMMENT '送货地址',
16   `user_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '下单人ID',
17   `amount` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单总价',
18   `discount` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '优惠金额',
19   `actual` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '实付款',
20   `comment` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DE
FAULT NULL COMMENT '备注',
21   `cover` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFA
ULT NULL COMMENT '缩略图',
22   `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '名称',
23   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
24 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 18 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_u
nicode_ci COMMENT = '订单表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
```

## 修改

新增了 `rider_id` 字段，用于存储与订单关联的骑手的ID，订单可以关联到 `rider` 表中的骑手。

```
1  -- -----
2  -- Modify structure for orders to reference rider without foreign key
3  -- -----
4  DROP TABLE IF EXISTS `orders`;
5  CREATE TABLE `orders` (
6    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
7    `order_no` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '订单编号',
8    `time` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '下单时间',
9    `pay_type` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '支付类型',
10   `pay_time` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL D
EFAULT NULL COMMENT '支付时间',
11   `status` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEF
AULT NULL COMMENT '订单状态',
12   `business_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '接单商家ID',
13   `user` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '收货人',
14   `phone` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFA
ULT NULL COMMENT '收货人电话',
15   `address` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DE
FAULT NULL COMMENT '送货地址',
16   `user_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '下单人ID',
17   `amount` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '订单总价',
18   `discount` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '优惠金额',
19   `actual` decimal(10, 2) NULL DEFAULT NULL COMMENT '实付款',
20   `comment` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DE
FAULT NULL COMMENT '备注',
21   `cover` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFA
ULT NULL COMMENT '缩略图',
22   `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAU
LT NULL COMMENT '名称',
23   `rider_id` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '骑手ID',
24   PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
25 ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 18 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_u
nicode_ci COMMENT = '订单表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
26
```